2019
CATALOGUS

NL 60/2019

The ultimate screwdriver

INDEX

Tassen en koffers PAG. 24

1000V geïsoleerd gereedschap PAG. 41

Tangen en kniptangen PAG. 50

Elektrotechniek PAG. 54 246

Zagen en scharen PAG. 60

Scharen voor elektriciens PAG. 62

Doppen PAG. 64

Slagdoppen PAG. 65

Sleutels PAG. 84 101

Auto-industrie PAG. 89 140

Sleutels met aandrijfvierkant PAG. 93

Hydrauliek PAG. 111

Schroevendraaiers PAG. 118

Beitels PAG. 127

Hamers PAG. 129



Hefbomen PAG. 137

Trekkers PAG. 143

Assortimenten PAG. 150

Gereedschapskasten PAG. 169 238

Werkbanken PAG. 170

INDEX

Gereedschapswagens PAG. 172

Modules voor gereedschapswagens PAG. 188

Assortiment doppen PAG. 217

Koffers voor gereedschap PAG. 237

Bitten PAG. 238

Momentsleutels PAG. 248

Verlichting PAG. 257

Pneumatisch gereedschap PAG. 262

Meten en markeren PAG. 275

Klinkgereedschap PAG. 283

Timing PAG. 284

Veiligheidsschoenen PAG. 290

Matrix PAG. 291

RMD: werkplaatsinrichting PAG. 312

Professionele inrichting PAG. 314

Gereedschap in displayverpakking PAG. 320

Displays PAG. 328

Toonbank displays PAG. 333

Griffe: promotie artikelen PAG. 338

Geschrapte en vervangen producten PAG. 344

CATALOGUS

n.60/2019

Legende



294 AD **ISO 6787**

Verstelbare sleutels met snelaanpassing

- Snelle aanpassing door terugtrekking van de rol
- Grote capaciteit: opening +15% vergeleken met de standaard
- Schaal met dubbele indeling: millimeters en inches
- Kop onder een hoek van 22°
- Stalen rol
- Ophangoog
- Verchroomde afwerking

L mm	a mm	code	
110 - 4"	17	U02940011	5
150 - 6"	23	U02940012	5
200 - 8"	33	U02940013	5
250 - 10"	38	U02940014	5
300 - 12"	41	U02940015	5
380 - 15"	50	U02940016	1
460 - 18"	63	U02940017	1

Foto

Nieuws

Artikelnr.

Artikelen die opgehangen kunnen worden, met barcode

Omschrijving

Automotive specialiteiten

Video op YouTube

Prijs
Verpakkingseenheid
Code
Maat

LET OP: producten worden geleverd in standaard colli (blauwe cijfers naast de code). Orders met andere aantallen worden geleverd met een vaste toeslag van 6% die alleen wordt toegepast op het aantal producten dat afwijkt van de standaard verpakking.
bijv. U00910003 standaard verpakking 5 stuks: als u 2 stuks koopt, wordt een toeslag van 6% bijgerekend op 2 stuks.;
bijv. U03760004 standaard verpakking 4 stuks: als u 15 stuks koopt, wordt een toeslag van 6% bijgerekend op 3 stuks.

code	
U00910003	5
U03760004	4

BELANGRIJK

USAG productcodes bestaan uit 9 tekens: ze starten met de letter “U” gevolgd door 8 cijfers

Met deze catalogus vervallen alle vorige uitgaven. De vermelde technische gegevens zijn slechts geldig op het moment dat deze catalogus gedrukt wordt.
De firma Stanley Black & Decker Italia S.r.l., behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving veranderingen en verbeteringen door te voeren.

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.
Via Volta, 3 - 21020 - Monvalle (VA) - Tel. +39 0332 790 111 - Fax. +39 0332 790 363
info.mv@usag.it - www.usag-tools.net

StanleyBlack&Decker

Wij zijn onderdeel van de multinational groep StanleyBlack&Decker, de wereldleinde fabrikant van gereedschappen. Onze missie is om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn, in zowel de auto (voertuigen reparatie) en industriële sectoren als in de handgereedschap en productie sectoren.

De kenmerken van USAG zijn innovatie, kwaliteit en klanttevredenheid. Als onderdeel van Stanley Black & Decker zijn wij dankzij de middelen en vaardigheden van deze groep in staat deze kenmerken in stand te houden.

Over ondersteuning gesproken, het contact met klanten en klanttevredenheid zijn top prioriteiten voor ons. Hiervoor heeft USAG een klantenservicecentrum opgericht om technische oplossingen en informatie over het gebruik van onze gereedschappen aan te bieden, en een Customer Care speciaal toegewijd aan de commerciële ondersteuning van onze klanten.

OUR STANDARD
SA 8000
ISO 9001
ISO 140001
OHSAS 180001

De locaties **Gemonio** en **Monvalle** hebben de certificeringen **OHSAS 18001:2007** en **ISO 14001:2015** verkregen die de evaluatie en beperking betekenen van risico's voor de veiligheid en gevolgen voor het milieu, en een streven naar voortdurende verbetering inhouden. Zij zijn ook **SA 8000**-gecertificeerd (Maatschappelijke verantwoordelijkheid), een norm die standaard wordt erkend op internationaal niveau en die ervoor zorgt dat de producten/diensten een oorsprong hebben, worden vervaardigd en gedistribueerd in overeenstemming mensenrechten bij werk, zowel intern als door de gehele aanbodketen heen. **De productielocatie van Gemonio** is ook gecertificeerd volgens **ISO 9001: 2015**, wat hoge kwaliteitsnormen voor producten en processen garandeert.

Bij Stanley Black & Decker werken we ECOSMART™. Dit betekend dat wij toegewijd zijn aan het verbeteren van de duurzaamheid van onze activiteiten, onze producten, onze gemeenschappen, onze leveranciers en onze klanten. Bovendien betekend het dat wij waakzaam zijn over onze duurzame initiatieven en dat wij veel waarde hechten aan een open dialoog met onze investeerders.

ECOSMART

WEBSITE

Navigeer eenvoudig en moeiteloos door de website, vind zo snel mogelijk de informatie die u zoekt. Met deze achterliggende gedachte hebben wij onze nieuwe website ontwikkeld, met een moderne dynamische aanpak waarmee we de kwaliteit van de inhoud combineren met gebruiksgemak. De website **reageert uitsluitend op de vraag**: "herkent" het toestel van de gebruiker (Smartphone, Tablet, PC, enz.) en past op alle schermen.

Dit zijn de belangrijkste thematische terreinen:

- Het laatste nieuwe en de beste promotionele activiteiten voor eindgebruikers.
- De catalogusproducten met de mogelijkheid te zoeken op code, artikelnaam, familie en steekwoorden en steekwoorden.
- Een videogedeelte dat onmiddellijk toegankelijk is vanaf de Home-pagina
- Handleidingen en instructies voor gebruik van de belangrijkste producten

YOUTUBE-KANALEN

Met het doel te reageren op vragen van gebruikers en daarop vooruit te lopen heeft USAG in aanvulling op de website een YouTube-kanaal gecreëerd dat gericht is op zowel de Italiaanse markt als de exportmarkt.

Hier vindt u:

- video-instructieprogramma's die het gebruik van de producten demonstreren;
- video's over de belangrijkste productieprocessen
- video's gewijd aan USAG's beste partners;
- institutionele video's (bedrijfsevenementen en -initiatieven).

FACEBOOK

Internet, sociale media en nieuwe technologieën hebben marketing en corporate communicaties gerevolutioneerd. USAG heeft ingespeeld op dit fenomeen als een unieke mogelijkheid om een authentieke tweewegs communicatie met haar klanten op te zetten, door te luisteren naar hun wensen en te voldoen aan hun behoefte voor interactie en informatie.

Het mogelijk om:

- een preview van product nieuws te krijgen;
- op de hoogte te blijven van het laatste USAG “digital world” nieuws;
- informatie te krijgen over de evenementen.

APP VOOR IOS EN ANDROID TABLETS

Ontworpen voor optimale prestaties, hierdoor past alles uit de USAG catalogus in een apparaat kleiner dan een boek!

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

- Nieuwe en moderne beelden
- Verbeterde zoekfunctie: nu kunt u een product vinden met de productcode, trefwoord of productnaam
- Verbeterd gebruik van de catalogus: blader sneller door de categorieën, subcategorieën en productgroepen
- Push notificaties: verkrijg direct updates van USAG nieuws op uw tablet

De APP werkt ook offline

NIEUWE 324-SCHROEVENDRAAIERS

De 324-schroevendraaier is vernieuwd. De ontwerpkenmerken zijn dezelfde, materialen en afwerking zijn beter zodat dit de beste keuze is die verkrijgbaar is

GRIP VAN DRIE MATERIALEN

1. Buitenste gedeelte is van polyurethaan, bestand tegen oliën en chemicaliën
2. Huis van polyamide bestand tegen toegepaste krachten
3. Binnengedeelte van polyamide van hoger dichtheid voor perfecte aansluiting op het blad

SOFT-GRIP COATING
Beter comfort bij gebruik
Grotere overbrenging van torsie

YouTube

VERSTERKT BLAD
Chroom Silicon Vanadium-staal dat de beste mechanische weerstand mogelijk maakt



ZEER GOED PRESTERENDE TIP
Verzinkte afwerking. Perfecte vorm. Behandeling tegen corrosie

NIEUWE GEÏSOLEERDE 091-SCHROEVENDRAAIERS

YouTube





NIET-BRANDBAARHEIDSTEST | ISOLATIE-ADHESIETEST | PENETRATIETEST | DI-ELEKTRISCH TEST | SLAGTEST

KEUZEBEGELEIDING

PAG. 180

Racing 519

TOPKEUZE

KANTELENDE ALUMINIUM HANDGREPEN

YouTube

- Laden met geanalyseerde aluminium handgrepen en haaksysteem
- Rubberen bumper-profielen op de staanders en laden
- Werkbank in krasbestendig aluminium

PAG. 178

SPRINT 518

EENVOUDIG EN ROBUUST

VASTE ALUMINIUM HANDGREPEN

YouTube

- Laden met vaste aluminium handgrepen. Dubbel T-ontwerp voor greep van onderen en van boven
- Geleiders met retoursluitsysteem. Versterkte ladesluiting.

PAG. 173

START 516

KWALITEIT EN GEMAK

KANTELENDE ABS-HANDGREPEN

YouTube

- Werkblad in zeer bestendig ABS met randen die voorkomen dat voorwerpen vallen
- Laden met zeer robuuste ABS-handgrepen

	GEREEDSCHAPSWAGENS				LADENKASTEN	WERKBANKEN MET LADEN
	5 laden	6 laden	7 laden	8 laden	4 laden	6/12 laden
519 RACING						
518 SPRINT						
516 START						

TANGEN “AX”

VERCHROOMDE UITVOERING. BI-MATERIAAL HANDGREPEN

PAG. 56

SNIJRANDEN MET INDUCTIEHARDING

STEUNPUNT DICHTERBIJ DE SNIJRANDEN
zodat snijden minder inspanning vraagt

ERGONOMISCHE BI-MATERIAAL GREEP

HANG GATEN



knipt pianodraad met 30% minder kracht
in vergelijking met de maximum waarde, opgeslagen in de Europese regelgeving volgens ISO5749(kniptangen) – ISO5746(tangen



Minimale inspanning als resultaat van door het prestigieuze US Ergonomics Institute uitgevoerde studies over vermoeidheid van de spieren

YouTube

TANGEN “CX”

GEËMAILLEERDE AFWERKING. PVC-HANDGREPEN

PAG. 57

SNIJRANDEN MET INDUCTIEHARDING

STEUNPUNT DICHTERBIJ DE SNIJRANDEN

HANDGREPEN IN GEVORMD PVC

	TANGEN				NIJPTANGEN		DRAAD STRIPPERS
	COMBINATIE	HALFRONDE NEUS	PLATTE NEUS	RONDE NEUS	DIAGONALE KNIPRAND	VOORSTE KNIPRAND	
AX-ASSORTIMENT	150 AX	133 AX	131 AX	114 AX	185 AX	182 AX	 147 AX
	NEW 155 AX	133 AXP	131 AXP		188 AX		
CX-ASSORTIMENT	150 CX	133 CX 133 CXP	131 CX		185 CX 188 CX	182 CX	

382 F
Grafiet handgreep

DE KOP KOMT NIET LOS
Perfecte houvast met niet-vervormbare handgreep

GECOMBINEERDE MATERIALEN VOOR UITSTEKENDE RESULTATEN



1. Grafiet kern, maximale buigsterkte
2. Polypropyleen huis van hoge kwaliteit dat trillingen absorbeert
3. Rubberen coating die bestand is tegen hydrocarbon

PAG. 130

DEMPINGSCAPACITEIT SUPERIEUR AAN EEN HOUTEN HANDGREEP



382
Houten handgreep

ESSENHOUT
Uitstekende mechanische weerstand

PAG. 130

	HAMERS VOOR MECHANIEK	HOUTEN HAMERS	VOORHA-MERS	HAMERS VOOR CARROSSERIEWERK
Grafiet	382 F	376 F		
Hout	382	376	380	392 413 B
	383 N	377		393 414 A
	384	378	390	393 ZG 415 A

KEUZEBEGELEIDING

YouTube

PAG. 98

280 T

De referentie voor professionals

- “T”-ontwerp
- Drie uiteinden van dezelfde afmeting
- Chroom Vanadium-staal

PAG. 96

280 HA

Uitstekende ergonomie

- “L”-ontwerp met bi-materiaal handgreep
- Twee uiteinden van dezelfde afmeting
- Silicon Carbide-staal

PAG. 93

280

Voor alle toepassingen

- “L”-ontwerp
- Twee uiteinden van dezelfde afmeting
- Chroom Vanadium-staal

	ZESKANTIG			TORX®		XZN
	mm	mm Sferische kop	Inch			
280 T	280 T 280 TK	280 TTS		280 TTX	280 TSTX	
280 HA	280 HA	280 HATS	280 HAP	280 HATX		
280	280 280 N 280 L	280 LTS 280 XLTS	280 P 280 LTSP	280 TX 280 STX	280 LTSTX	280 XZN

KEUZEBEGELEIDING

PAG. 45

YouTube

091
1000V-isolatie

- Speciaal Silicon Mangaan, Molybdeen-stalen blad
- Geïsoleerde, ergonomische grip van drie materialen
- Silicon Chroom-stalen tip voor maximale torsieweerstand
- Dun blad voor betere toegankelijkheid
- Kleurcode en pictogram voor gemakkelijke herkenning van de vorm

PAG. 119

YouTube

324
Topprestaties

- Speciaal Chroom, Silicon, Vanadium-stalen blad voor maximale mechanische weerstand
- Ergonomische grip van drie materialen
- Verzinkte tip: volmaakte geometrie en anti-corrosie-behandeling
- Dun blad voor betere toegankelijkheid
- Kleurcode en pictogram voor gemakkelijke herkenning van de vorm

PAG. 118

322
Kwaliteit en prestaties

- Chroom, Vanadium, Molybdeen stalen blad
- Anti-slip ergonomische bi-materiaal greep
- Verchroomde anti-corrosie tip
- Binnenwerk in natuurlijk polypropyleen
- Kleurcode en pictogram voor gemakkelijke herkenning van de vorm

	SLEUFKOP	PHILLIPS®	COMBI SLEUFKOP/PHILLIPS®	POZIDRIV®	COMBI SLEUFKOP/POZIDRIV®	TORX®	TORX® TAMPER RESISTANT
NEW 091	091 091 D	091 PH 091 DPH	091 DPHB	091 PZ	091 DPZB		
NEW 324	324 324 D 324 E 324 L 324 N 324 H	324 PH 324 EPH 324 LPH 324 NPH 324 HPH		324 PZ 324 EPZ 324 NPZ		324 TX 324 LTX	324 STX
322	322 322 N 322 R	322 PH 322 NPH 322 R		322 PZ		322 TX	322 STX

KEUZEBEGELEIDING

BOXEN 609

Topkeuze

- Compacte bi-materiaal koffer
- Doppendoos met maat binnenin gegraveerd

YouTube

PAG. 230

Wanneer de box is gesloten, heeft deze dezelfde afmetingen als een lade voor USAG gereedschapswagens

BOXEN 604-608

Het volledige assortiment

- Boxen in zeer bestendig ABS
- Kunststof binnenlade (604-607) of lade van foam in twee kleuren (608)

YouTube

PAG. 219

De binnenlade is modulair ontworpen en kan in laden van een USAG gereedschapswagen worden opgeborgen

Just USAG

BOXEN 601

Kwaliteit en gemak

- Voorgevormde kunststof doos
- Metalen sluiting

YouTube

PAG. 218

De boxen zijn modulair met laden van de USAG gereedschapswagens

	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1/4"-1/2"
601 Just USAG	34 DELIG.		22 DELIG.			82 DELIG. 100 DELIG.
604	14 DELIG.	18 DELIG.	15 DELIG.			
605	12 DELIG.	20 DELIG.	19 DELIG.	18 DELIG.		
606	17 DELIG.	21 DELIG.	23 DELIG.			30 DELIG.
607	44 DELIG.		30 DELIG. 49 DELIG.			56 DELIG.
608 Foam-module binnenin	38 DELIG.	20 DELIG.	23 DELIG.			
609	38 DELIG.	21 DELIG.	21 DELIG.			
NEW 612 Kunststof bak of foam-module binnenin	19 DELIG.	18 DELIG.	35 DELIG. 35 DELIG. 23 DELIG.	17 DELIG.	12 DELIG.	

6-kant dopsleutels 12-kant dopsleutels Dopsleutels in inch

RATELSTEEKRINGSLEUTELS

PAG. 107

285 KF

De gelede sleutel

- Open uiteinde met anti-slip systeem van de zeskant tijdens werkzaamheden
- Gelede kop



PAG. 105

285 KA

HET TOPMODEL

YouTube

- Open uiteinde met anti-slip systeem van de zeskant tijdens werkzaamheden
- Veerstalen borgring geïntegreerd in de bi-hexagonale kop voor betere grip op de moer

PAG. 106

285 KB

De platte sleutel

- Platte ratelkop voor betere toegankelijkheid van moeilijk bereikbare plaatsen
- Rotatierichting veranderen door de sleutel 180° te draaien

VERSTELBARE TANG

PAG. 59

180 B

Semi automatische verstelbare tang met box-joint scharnier

- Multi-grip kaken voor ronde of zeskantige profielen Harden 62 HRC
- Geïntegreerde bedieningsknop
- 12 posities model
- Ergonomische handgrepen van zeer bestendig kunststof

PAG. 59

180 C

Verstelbare tang met box-joint scharnier

- Multi-grip kaken voor ronde of zeskantige profielen Harden 50 HRC
- 7 posities model
- Handgrepen bedekt met PVC

PAG. 58

178 N

Verstelbare tang met opgelegd scharnier

- Multi-grip kaken voor ronde of zeskantige profielen Harden 49 HRC
- 8 posities model
- Handgrepen bedekt met PVC

BOX-AANSLUITING
Zorgt voor maximale gripstabiliteit en optimale krachtoverbrenging

SLIP-AANSLUITING
Voor een zekere grip voor de meeste toepassingen

SCHAREN VOOR ELEKTRICIENS

PAG. 62

207 E

Staalsterkte

- Roestvrijstalen structuur (bladen en binnenste handgrepen) buigsterkte 180 kg
- Kabelknipcapaciteit 15 mm
- Gewicht 150 gr
- Geïntegreerde draadstriptang
- Riemhouder

YouTube

NEW

PAG. 62

207 D

De referentie voor elektriciens

- Roestvrijstalen bladen
- Met glas versterkte technopolymeer handgrepen, buigsterkte 90 kg
- Kabelknipcapaciteit 15 mm
- Gewicht 90 gr
- Riemhouder

PAG. 62

207 C

Kwaliteit en gemak

- Met titanium afgedekt stalen bladen, buigsterkte 60 kg
- Kabelknipcapaciteit 12 mm
- Gewicht 80 gr
- Kaken voor geribde leidingen

LAMPEN

PAG. 259

YouTube

889 SA

Extra-dun model

- Slechts 12 mm dik
- 250/500 lumens
- Magneten
- Geïntegreerde aanduiding van lading
- Opladen met USB

PAG. 258

YouTube

889 RD

Standaardmodel

- Lamp 200 lumen
- Staaflantaarn 50 lumen
- Magneten
- 180° af te stellen magnetische grondplaat
- Opladen met standaard stroomvoorziening

PAG. 258

YouTube

889 RP

Compact model

- Lamp 180 lumen
- Staaflantaarn 60 lumen
- 360° af te stellen haak
- Opladen met USB

001 MV

Gereedschapskoffer voor elektronisch en elektrotechnisch onderhoud (leeg)

- Twee uitneembare panelen met vakken voor het opbergen van gereedschap
- Onderste compartiment met kunststof bak met losse verdelers
- Documentenvak
- Handgreep van ABS en dubbel slot
- Schaal van polypropyleen met frame van aluminium
- Reserve handgreep: code BV.51A05
- Set met 2 reserve sloten: code BV.51A-04J2

LxPxH mm	Kg	code	
490x395x200	5,3	U00010001	1

1000 V
001 MF

Gereedschapskoffer met assortiment 496 F2 voor elektronisch onderhoud (127-delig)

LxPxH mm	Kg	code	
490x395x200	11,4	U00010101	1

1000 V
001 MH

Gereedschapskoffer met assortiment 496 H2 voor elektrotechnisch onderhoud (86-delig)

LxPxH mm	Kg	code	
490x395x200	14,4	U00010111	1

001 PV

Gereedschapskoffer voor elektronisch en elektrotechnisch onderhoud (leeg)

- Twee panelen voor het opbergen van gereedschap
- Onderste compartiment met kunststof bak met losse verdelers
- Documentenvak
- Handgreep van ABS en dubbel slot
- Schaal van polypropyleen met frame van aluminium
- Reserve handgreep: code BV.51A05
- Set met 2 reserve sloten: code BV.51A-04J2

LxPxH mm	Kg	code	
490x395x200	6	U00010002	1

1000 V
001 PF

Gereedschapskoffer met assortiment 496 F2 voor elektronisch onderhoud (127-delig)

LxPxH mm	Kg	code	
490x395x200	12,1	U00010102	1

1000 V
001 PH

Gereedschapskoffer met assortiment 496 H2 voor elektrotechnisch onderhoud (86-delig)

LxPxH mm	Kg	code	
490x395x200	15,1	U00010112	1

001 RV

Gereedschapskoffer van dik polypropyleen (leeg)

- Twee verwijderbare panelen met elastische houders voor gereedschappen
- Onderste compartiment met losse verdelers
- Dubbele vergrendeling met sleutel
- Rubberen ergonomische handgreep
- Drie scharnieren en dubbele metalen beugels om het deksel open te houden
- Dikke polypropyleen behuizing op een aluminium frame
- De behuizing biedt bescherming tegen bijtende stoffen, lage en hoge temperaturen en schokken (zelfs op de hoeken)

LxPxH mm	Kg	code	
465x215x352	4,7	U00010004	1

1000 V
001 RH14

Gereedschapskoffer met assortiment voor elektriciens (14-delig)

st.	omschrijving	art./maat
1	Gereedschapskoffer van dik polypropyleen (leeg)	001 RV
1	Combinatietang - 1000 V	085 EX/180
4	Schroevendraaiers voor gleufschroeven - 1000 V / 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	091
2	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven - 1000 V /1x100-2x125	091 PH
2	Schroevendraaiers voor POZIDRIV® - SUPADRIV®-schroeven - 1000 V /1x100-2x125	091 PZ
1	Ijzerzaag frame met mes spanner	201 S
1	Scharen voor elektriciens	207 D
1	Uitschuifbaar mes met afbreekmesje	220 B1
1	Fasezoeker 110÷250V	321 F
1	Professionele rolbandmaat met schokbestendig buitenkant	981 A/3

LxPxH mm	Kg	code	
465x352x215	8	U00010114	1

001 TRV

Gereedschapskoffer-trolley van dik polypropyleen (leeg)

- Twee verwijderbare panelen met elastische houders voor gereedschappen
- Onderste compartiment met losse verdelers
- Dubbele vergrendeling met sleutel
- Rubberen ergonomische handgreep
- Drie scharnieren en dubbele metalen beugels om het deksel open te houden
- Dikke polypropyleen behuizing op een aluminium frame
- De behuizing biedt bescherming tegen bijtende media, lage en hoge temperaturen en schokken (zelfs op de hoeken)
- Uitschuifbare aluminium handgreep
- Kogelgelagerde wielen

LxPxH mm	Kg	code	
465x255x352	6	U00010005	1

1000 V

001 TRH14

Gereedschapstrolley met assortiment voor elektriciens (14-delig)

st.	omschrijving	art./maat
1	Gereedschapskoffer-trolley van dik polypropyleen (leeg)	001 TRV
1	Combinatietang - 1000 V	085 EX/180
4	Schroevendraaiers voor gleufschroeven - 1000 V / 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	091
2	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven - 1000 V /1x100-2x125	091 PH
2	Schroevendraaiers voor POZIDRIV® - SUPADRIV®-schroeven - 1000 V /1x100-2x125	091 PZ
1	Ljzerzaag frame met mes spanner	201 S
1	Scharen voor elektriciens	207 D
1	Uitschuifbaar mes met afbreekmesje	220 B1
1	Fasezoeker 110÷250V	321 F
1	Professionele rolbandmaat met schokbestendig buitenkant	981 A/3

LxPxH mm	Kg	code	
465x352x255	9	U00010115	1

001 TRL

Reserve slot

- Voor gereedschapkoffers 001 RV en 001 TRV

code	
U00010004Q	1

001 TRW

Reservewiel

- Voor gereedschapskoffer 001 TRV

code	
U00010005Q	1

Just USAG

1/4

1/2

002 JM

Koffer met assortiment voor onderhoud (181-delig)

- Koffer met aluminium frame en metalen versterking
- Dubbele metalen sluiting met slot (inclusief sleutel)
- Handgreep met kunststof bescherming
- Drie panelen met elastische vakken voor het opbergen van gereedschappen
- Blokkeersysteem voor de inklapbare panelen
- Basis met gevormd tweekleurig schuim
- De vormen van het gereedschap op de panelen en in het schuim samen met de markeringen op de zijkant van tangen en doppen, laten u snel het benodigde of missende gereedschap identificeren

st.	omschrijving
16	6-kant dopsleutels 1/2" 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
13	6-kant dopsleutels 1/4" 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
2	Verlengstukken 1/2" 130-250 mm
2	Verlengstukken 1/4" 55-100 mm
1	Omkeerbare ratel 1/2"
1	Omkeerbare ratel 1/4"
1	Handgreep met aandrijfvierkant 1/4"
1	Cardangewricht 1/2"
1	Cardangewricht 1/4"
1	Bithouderdopsleutel 1/4-1/4"
12	Ringsteeksleutels 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
1	Verstelbare moersleutel 250 mm
6	Schroevendraaiers voor gleufschroeven 0,4x2,5x50-0,6x3,5x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,6x8x175
2	Schroevendraaiers voor kruiskopschroeven PHILLIPS® 1x100-2x125
2	Schroevendraaiers voor kruiskopschroeven POZIDRIV®-SUPADRIV® 1x100-2x125
9	Haakse 6-kant stiftsleutels 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
1	Combinatietang 180 mm
1	Waterpomptang 250 mm
1	Halfronde platbektang 160 mm
1	Zijkniptang 160 mm
1	Fasezoeker schroevendraaier
1	Schaar voor elektriciens
1	Uitschuifbaar mes
1	Rolbandmaat 3 m
1	Junior zaagbeugel
1	Bankhamer 300 g
9	Schroefbits voor gleufschroeven 3-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8
8	Schroefbits voor kruiskopschroeven PHILLIPS® PH 00-0-1(x2)-2(x2)-3-4
5	Schroefbits voor kruiskopschroeven POZIDRIV® PZ 1-2(x2)-3-4
10	Schroefbits voor binnenzeskantschroeven 1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-7-8 mm
10	Schroefbits voor binnenzeskantschroeven 1/16-5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32-3/16-7/32-1/4
10	TORX® schroefbits T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
9	TORX® veiligheidsschroeven schroefbits T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T35-T45
4	Tri-Wing schroefbits 1-2-3-4
5	Spanner schroefbits 4-6-8-10-12
3	Torqset schroefbits 6-8-10
5	Vierkante schroefbits 0-1-2(x2)-3
5	Clutch schroefbits 1/8-5/32-3/16-1/4-5/16
3	Schroefbits XZN M5-M6-M8
6	Zeskantige schroefbits voor binnenzeskantschroeven met gat 2-2,5-3-4-5-6
6	Zeskantige schroefbits voor binnenzeskantschroeven met gat 5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32
2	Magnetische verlengstukken 1/4"

LxPxH mm	Kg	code	
460x370x155	11	U00020001	1

Just USAG

NEW

1/4

1/2

002 JMP

Koffer met assortiment voor onderhoud, inch maten (174-delig)

- Koffer met aluminium frame en metalen versterking
- Dubbele metalen sluiting met slot (inclusief sleutel)
- Handgreep met kunststof bescherming
- Drie panelen met elastische vakken voor het opbergen van gereedschappen
- Blokkeersysteem voor de inklapbare panelen

st.	omschrijving	art./maat
15	Assortment with bihexagonal sockets in ABS case, in inches	606 1/2 APOL
18	Assortment with bihexagonal sockets in ABS case, in inches	606 1/4 APOL
1	Phase testing screwdriver 100÷250V	321 F
1	Telefoontang met extra lange rechte bekken	133 CX/160
1	Combinatietang	150 CX/180
1	Box-joint waterpomp tang	180 C/250
1	Zijkniptang - extra sterk	188 CX /160
1	Ljzerzaag frame met mes spanner	201 S
1	Scharen voor elektriciens	207 C
1	Uitschuifbaar mes met afbreekmesje	220 B1
8	8-delige lange stiftsleutelset met kogelkop, inch maten	280 LTSP/S8
12	Combinatieringsteeksleutel, inch maten / 1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8-15/16	285 P
1	Verstelbare sleutels met snelaanpassing	294 AD/250
6	Schroevendraaier voor gleufschroeven/ 0,4x2,5x75-0,6x3,5x10-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,6x8x175	322
2	Schroevendraaier voor PHILLIPS®-schroeven / 1x100-2x125	322 PH
2	Schroevendraaier voor POZIDRIV®-SUPADRIV®-schroeven / 1x100-2x125	322 PZ
1	Bankhamer	382/300
100	Assortiment met schroefbits voor speciale vormen - 1/4" (100-delig)	692 J100
1	Professionele rolbandmaat met schokbestendig buitenkant	981 A/3

LxPxH mm	Kg	code	
460x370x155	12	U00020004	1

1/4

1/2

002 JTM

Koffer-trolley met assortiment voor onderhoud (181-delig)

- Koffer met aluminium frame en metalen versterking
- Dubbele metalen sluiting met slot (inclusief sleutel)
- Handgreep met kunststof bescherming
- Telescopische transporthendel
- Geïntegreerde wielen
- Drie panelen met elastische vakken voor het opbergen van gereedschappen
- Blokkeersysteem voor de inklapbare panelen
- Basis met gevormd tweekleurig schuim
- De vormen van het gereedschap op de panelen en in het schuim samen met de markeringen op de zijkant van tangen en doppen, laten u snel het benodigde of missende gereedschap identificeren

st.	omschrijving
16	6-kant dopsleutels 1/2" 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
13	6-kant dopsleutels 1/4" 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
2	Verlengstukken 1/2" 130-250 mm
2	Verlengstukken 1/4" 55-100 mm
1	Omkeerbare ratel 1/2"
1	Omkeerbare ratel 1/4"
1	Handgreep met aandrijfvierkant 1/4"
1	Cardangewricht 1/2"
1	Cardangewricht 1/4"
1	Bithouderdopsleutel 1/4-1/4"
12	Ringsteeksleutels 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
1	Verstelbare moersleutel 250 mm
6	Schroevendraaiers voor gleufschroeven 0,4x2,5x50-0,6x3,5x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,6x8x175
2	Schroevendraaiers voor kruiskopschroeven PHILLIPS® 1x100-2x125
2	Schroevendraaiers voor kruiskopschroeven POZIDRIV®-SUPADRIV® 1x100-2x125
9	Haakse 6-kant stiftsleutels 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
1	Combinatietang 180 mm
1	Waterpomptang 250 mm
1	Halfronde platbektang 160 mm
1	Zijkniptang 160 mm
1	Fasezoeker schroevendraaier
1	Schaar voor elektriciens
1	Uitschuifbaar mes
1	Rolbandmaat 3 m
1	Junior zaagbeugel
1	Bankhamer 300 g
9	Schroefbits voor gleufschroeven 3-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8
8	Schroefbits voor kruiskopschroeven PHILLIPS® PH 00-0-1(x2)-2(x2)-3-4
5	Schroefbits voor kruiskopschroeven POZIDRIV® PZ 1-2(x2)-3-4
10	Schroefbits voor binnenzeskantschroeven 1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-7-8 mm
10	Schroefbits voor binnenzeskantschroeven 1/16-5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32-3/16-7/32-1/4
10	TORX® schroefbits T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
9	TORX® veiligheidsschroeven schroefbits T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T35-T45
4	Tri-Wing schroefbits 1-2-3-4
5	Spanner schroefbits 4-6-8-10-12
3	Torqset schroefbits 6-8-10
5	Vierkante schroefbits 0-1-2(x2)-3
5	Clutch schroefbits 1/8-5/32-3/16-1/4-5/16
3	Schroefbits XZN M5-M6-M8
6	Zeskantige schroefbits voor binnenzeskantschroeven met gat 2-2,5-3-4-5-6
6	Zeskantige schroefbits voor binnenzeskantschroeven met gat 5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32
2	Magnetische verlengstukken 1/4"

LxPxH mm	Kg	code	
460x370x200	11	U00020005	1

1000 V
002 ME 20

Electroechnicus onderhoudskoffer (20-delig)

- Behuizing met aluminium buitenkant en metalen versterkingen
- Dubbele metalen ritssluiting met slot (inclusief sleutel)
- Handgreep met plastic bescherming
- Drie interne gereedschapspanelen met elastiek voor het dragen van gereedschappen

st.	omschrijving	art./maat
1	Half-ronde tang met extra lange rechte bek - 1000 V	081 EX/160
1	Combinatietang - 1000 V	085 EX/180
1	Zijkniptang - 1000 V	087 EX/160
6	Schroevendraaiers voor gleufschroeven - 1000 V / 0,4x2,5x50-0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,2x8x150	091
2	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven - 1000 V /1x100-2x125	091 PH
2	Schroevendraaiers voor POZIDRIV® - SUPADRIV®-schroeven - 1000 V /1x100-2x125	091 PZ
1	Waterpomptang met gefreesd opgelegd scharnier	178 N/250
1	Ljzerzaag frame met mes spanner	201 S
1	Scharen voor elektriciens	207 C
1	Uitschuifbaar mes met afbreekmesje	220 B1
1	Fasezoeker 110÷250V	321 F
1	Bankhamer	382/300
1	Professionele rolbandmaat met schokbestendig buitenkant	981 A/3

LxPxH mm	Kg	code	
460x370x155	6	U00020002	1

1000 V
002 TME 20

Koffer-trolley met assortiment voor onderhoud (20-delig)

- Behuizing met aluminium buitenkant en metalen versterkingen
- Dubbele metalen ritssluiting met slot (inclusief sleutel)
- Handgreep met plastic bescherming
- Drie interne gereedschapspanelen met elastiek voor het dragen van gereedschappen

st.	omschrijving	art./maat
1	Half-ronde tang met extra lange rechte bek - 1000 V	081 EX/160
1	Combinatietang - 1000 V	085 EX/180
1	Zijkniptang - 1000 V	087 EX/160
6	Schroevendraaiers voor gleufschroeven - 1000 V / 0,4x2,5x50-0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,2x8x150	091
2	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven - 1000 V /1x100-2x125	091 PH
2	Schroevendraaiers voor POZIDRIV® - SUPADRIV®-schroeven - 1000 V /1x100-2x125	091 PZ
1	Waterpomptang met gefreesd opgelegd scharnier	178 N/250
1	Ljzerzaag frame met mes spanner	201 S
1	Scharen voor elektriciens	207 C
1	Uitschuifbaar mes met afbreekmesje	220 B1
1	Fasezoeker 110÷250V	321 F
1	Bankhamer	382/300
1	Professionele rolbandmaat met schokbestendig buitenkant	981 A/3

LxPxH mm	Kg	code	
460x370x200	8	U00020006	1

007/1V

Professionele gereedschapstas - (leeg)

- Model in stof met hoge weerstand
- Stevige niet-waterdoorlatende onderkant
- Compartiment voor gereedschap
- Aluminium handvat met lederen handgreep
- 2 vakken aan de voorkant voor kleine voorwerpen, 1 zijvak met klittenband sluiting, 1 open zijvak voor snelle toegang tot de inhoud, 4 vakken aan de achterkant afgedekt met een zachte flap
- 2 haken voor rolmeter en 6 elastieken voor het opbergen van gereedschap
- 1 compartiment met 4 elastieken voor het opbergen van gereedschap en 11 elastieken voor schroevendraaiers
- Zachte bovenkant met klittenbandsluiting

LxPxH mm	Kg	code	
420x240x340	2.5	U00070001	1

Zoekt u voor promotionele activiteiten geschenken voor uw klanten?

Wij hebben de oplossing voor u!

Wij bieden u:

- Een breed assortiment tassen van materiaal van uitstekende kwaliteit, ontworpen voor alles wat vakmensen nodig hebben
- Mogelijkheid de tassen te voorzien van het logo van uw bedrijf

Servicevoorwaarden:

logo geborduurd in de kleur wit INBEGREPEN IN DE PRIJS

Minimaal te bestellen aantal

500 st

Levering binnen 4 MAANDEN vanaf de besteldatum

Stuur uw aanvraag aan het adres: prodotti.speciali@mygts.net

007/1A

Professionele gereedschapstas met assortiment (17-delig)

st.	omschrijving	art./maat
1	Professionele gereedschapstas - (leeg)	007/1V
1	Combinatietang	150 AX/180
8	8-delige ringsteeksleutelset/ 8-10-11-12-13-14-17-19	285 DS8
1	Verstelbare sleutels met snelaanpassing	294 AD/200
3	Schroevendraaier voor gleufschroeven /0,5x3,5x75-0,8x4x100-1x5,5x100	322
2	Schroevendraaier voor PHILLIPS®-schroeven / 1x100-2x125	322 PH
1	Hamer met handgreep in grafiet	376 F/32
1	Professionele rolbandmaat met schokbestendig buitenkant	981 A/5

LxPxH mm	Kg	code	
420x240x340	5.3	U00070009	1

007 V

Professionele gereedschapstas (leeg)

- Model in een stof met hoge weerstand
- Stijve niet waterdoorlatende onderkant
- Compartiment om gereedschap op te bergen en compartiment voor een zaag
- Aluminium handvat met bedekte handgreep
- Schouderriem voor transport
- Zachte bovenkant bedekt met Velcro

LxPxH mm	Kg	code	
490x220x350	4	U00070002	1

007 A

Professionele gereedschapstas med assortiment (32-delig)

st.	omschrijving	art./maat
1	Professionele gereedschapstas (leeg)	007 V
1	Combinatietang	150 AX/180
1	Waterpomptang met gefreesd opgelegd scharnier	178 N/250
1	Zijkniptang	185 AX/160
1	Beugelzaag	200
1	Multifunctionele schaar	211 A
1	Uitschuifbaar mes met afbreekmesje	220 B1
8	8-delige steeksleutelset / 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22	252 N/SR8
9	9-delige stiftsleutelset / 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 N/S9
4	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
2	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven /1x75-2x100	324 PH
1	Bankhamer	382/500
1	Pen-formaat LED-zaklamp in Aluminium - 110 Lumen	889 TS
1	Professionele rolbandmaat met schokbestendig buitenkant	981 A/5

LxPxH mm	Kg	code	
490x220x350	8	U00070010	1

007 FBV

Opvouwbare gereedschapstas (leeg)

- Zeer sterk weefsel
- 8 zakken voor gereedschap
- Elastische banden voor het vasthouden van een hamer
- Twee handgrepen voor een goede grip
- Riem achter voor het bevestigen van de tas op een gereedschapswagen
- Mogelijkheid voor het toevoegen van een schouderriem (niet inbegrepen)
- Als optie verkrijgbaar de schouderriem: code U00070001Q

LxPxH mm	gr	code	
360x70x290	900	U00070041	1

1000 V
007 FBE

Opvouwbare gereedschapstas met assortiment gereedschap voor ELEKTRICIENS (19-deler)

st.	omschrijving	art./maat
1	Opvouwbare gereedschapstas (leeg)	007 FBV
1	Combinatietang - 1000 V	085 EX/180
2	Schroevendraaiers voor gleufschroeven - 1000 V /0,4x2,5x75-0,8x4x100	091
2	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven - 1000 V /1x100-2x125	091 PH
2	Schroevendraaiers voor POZIDRIV® - SUPADRIV®- schroeven - 1000 V /1x100-2x125	091 PZ
1	Professionele schaar voor elektriciens	207 E
9	9-delige lange stiftsleutelset met kogelkop/ S9/1,5-2-2,5-3-4-5- 6-8-10	280 LTS
3	Omkeerbare ratelringsteeksleutel met borgring /8-10-13	285 KA

LxPxH mm	Kg	code	
360x70x290	2,2	U00070049	1

007 FBI

Opvouwbare gereedschapstas met assortiment gereedschap voor ONDERHOUD (20-delig)

st.	omschrijving	art./maat
1	Opvouwbare gereedschapstas (leeg)	007 FBV
1	Combinatietang	150 CX/180
1	Box-joint waterpomp tang	180 C/250
1	Junior zaagbeugel	201
9	9-delige lange stiftsleutelset met kogelkop/ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 LTS/S9
1	Verstelbare sleutels met snelaanpassing	294 AD/200
3	Schroevendraaier voor gleufschroeven / 0,8x4x100-1x5,5x100-0,6x3,5x75	322
2	Schroevendraaier voor PHILLIPS®-schroeven /1x100-2x125	322 PH
1	Bankhamer	382/300
1	Scissors for electricians	207 D

LxPxH mm	Kg	code	
360x70x290	3	U00070048	1

007 FBM

Opvouwbare gereedschapstas met assortiment gereedschap voor MOTORFIETSONDERHOUD (27-delig)

st.	omschrijving	art./maat
1	Opvouwbare gereedschapstas (leeg)	007 FBV
1	Telefoontang met extra lange rechte bekken	133 CX/160
1	Combinatietang	150 CX/180
9	9-delige lange stiftsleutelset met kogelkop/ S9/1,5-2-2,5-3-4- 5-6-8-10	280 LTS
8	8-delige stiftsleutelset met kogelkop voor TORX® schroeven / T10-T15-T20- T25-T27-T30-T40-T45	280 LTSTX/S8
4	Combinatieringsteeksleutel /8-10-12-14	285
2	Schroevendraaier voor gleufschroeven /0,8x4x100-1x5,5x125	322
2	Schroevendraaier voor PHILLIPS®-schroeven /1x100-2x125	322 PH

LxPxH mm	Kg	code	
360x70x290	2,2	U00070050	1

007 MV

Gereedschapstas (leeg)

- Sterke stof
- Velcro riembevestiging
- Vier rekbare vakken voor gereedschap
- Haak voor rolbandmaat

LxH mm	gr	code	
155x270	247	U00070035	1

1000 V
007 ME

Gereedschapstas met assortiment voor elektriciens (4-delig)

- Sterke stof
- Velcro riembevestiging
- Vier rekbare vakken voor gereedschap
- Haak voor rolbandmaat

st.	omschrijving	art./maat
1	Gereedschapstas (leeg)	007 MV
2	Schroevendraaiers voor gleufschroeven - 1000 V /0,5x3x75-0,8x4x100	091
1	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven - 1000 V	091 PH/1x100
1	Scharen voor elektriciens	207 C

LxH mm	gr	code	
155x270	565	U00070036	1

007 MI

Gereedschapstas met assortiment voor onderhoud (5-delig)

- Sterke stof
- Velcro riembevestiging
- Vier rekbare vakken voor gereedschap
- Haak voor rolbandmaat

st.	omschrijving	art./maat
1	Gereedschapstas (leeg)	007 MV
1	Multifunctionele combinatietang	155 AX/180
1	Scharen voor elektriciens	207 C
1	Schroevendraaiers voor gleufschroeven	324/0,8x4x100
2	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven /1x75-2x100	324 PH

LxH mm	gr	code	
155x270	900	U00070037	1

007 MLV

Gereedschapstas met riem (leeg)

- Sterke stof
- Zes rekbare vakken voor gereedschap
- Haak voor rolbandmaat
- Verstelbare riem van 80 tot 120 cm

LxH mm	gr	code	
250x280	345	U00070030	1

1000 V
007 MLE

Gereedschapstas met assortiment voor elektriciens (7-delig)

st.	omschrijving	art./maat
1	Gereedschapstas met riem (leeg)	007 MLV
2	Schroevendraaiers voor gleufschroeven - 1000 V /0,5x3x75-0,8x4x100	091
1	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven - 1000 V	091 PH/1x100
1	Scharen voor elektriciens	207 C
1	Uitschuifbaar mes met afbreekmesje	220 B1
1	Fasezoeker 110÷250V	321 F
1	Professionele rolbandmaat met schokbestendig buitenkant	981 A/3

LxH mm	Kg	code	
250x280	1	U00070038	1

007 MLI

Gereedschapstas met assortiment voor onderhoud (9-delig)

st.	omschrijving	art./maat
1	Gereedschapstas met riem (leeg)	007 MLV
1	Multifunctionele combinatietang	155 AX/180
1	Waterpomptang met gefreesd opgelegd scharnier	178 N/250
1	Scharen voor elektriciens	207 C
1	Verstelbare sleutels met snelaanpassing	294 AD/200
2	Schroevendraaiers voor gleufschroeven / 0,8x4x100-1x5,5x125	324
2	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven /1x75-2x100	324 PH
1	Professionele rolbandmaat met schokbestendig buitenkant	981 A/3

LxH mm	Kg	code	
250x280	1,8	U00070039	1

007 ORV

Organizer (leeg)

- Sterke stof
- Negen ophangplaatsen voor gereedschap
- Mogelijkheid om het aan de muur te hangen
- Kan worden opgeborgen in de 007SV rugzak
- Capaciteit: 4 kg

LxPxH mm	gr	code	
200x160x260	800	U00070031	1

007 PCV

Laptoptas - (leeg)

- Sterke stof
- Drie binnenzakken
- Verwijderbare riem voor draaggemak
- Twee handgrepen voor betere grip
- Riem om aan een gereedschapstrolley te bevestigen
- Kan een laptop (340x240 mm)
- Capaciteit: 5 kg

LxPxH mm	gr	code	
400x60x290	800	U00070032	1

007 PLV

Gereedschapstas voor loodgieters (leeg)

- Sterke stof
- Stijve vastgeklonken bodem voor hogere weerstand
- Compartiment voor documenten
- Ruimte voor een pijptang van 1,1/2"
- Haak om rolmeter op te hangen
- Verwijderbare schouderriem voor extra comfort tijdens transport
- Twee handgrepen voor betere grip
- Sluiting met klittenband en snelsluitingen
- Capaciteit: 10 kg

LxPxH mm	Kg	code	
450x180x170	1,7	U00070034	1

007 PMV

Loodgieterstas met PVC coating (leeg)

- Waterdichte stijve structuur met PVC coating
- Stevige geklonken bodem voor hogere weerstand
- Documentenvak aan de binnenkant
- Ruimte voor een 2" pijptang
- Haak voor rolbandmaat
- Verwijderbare schouderriem voor extra comfort tijdens transport
- Twee interne handgrepen
- Sluiting met snelsluitingen
- Capaciteit: 15 Kg

LxPxH mm	Kg	code	
540x155x210	1,5	U00070045	1

007 RV

Tas voor laptop en gereedschap (leeg)

- Sterke stof
- Stijve versterkte bodem
- De opening aan de voorkant bied snelle toegang tot de inhoud
- Opgevuld compartiment voor notebook en documenten (binnenmaten 340x240 mm)
- 14 compartimenten, 2 gereedschapsriemen en 1 haak voor rolmeter
- Verwijderbare schouderriem voor extra comfort tijdens transport
- Sluiting met snelsluitingen

LxPxH mm	Kg	code	
460x160x350	1,8	U00070033	1

007 TR

Reserve schouderriem

- Voor gereedschapstassen 007/1V, 007 V, 007 PCV, 007 PLV, 007 RV, 007 FBV

		code	
		U00070001Q	1

007 SBV

Compacte gereedschapstas (leeg)

- Zeer sterk weefsel
- Grote vak met ritssluiting
- Achtervak met ritssluiting

LxPxH mm	gr	code	
260x50x110	60	U00070040	1

007 SB 150 CX

Compacte gereedschapstas met schroevendraaiers en combinatietangen (14-delig)

- Zeer sterk weefsel
- Grote vak met ritssluiting
- Achtervak met ritssluiting

st.	omschrijving	art./maat
1	Combinatietang	150 CX/180
9	9-delige lange stiftsleutelset met kogelkop / S9/1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 LTS
2	Schroevendraaier voor gleufschroeven / 0,5x3x75-0,8x4x100	322
2	Schroevendraaier voor PHILLIPS®-schroeven / 1x100-2x125	322 PH
1	Tool pouch (empty)	007 SBV

LxPxH mm	Kg	code	
260x50x110	1	U00070052	1

007 SB 178 NC

Compacte gereedschapstas met schroevendraaiers, haakvormige inbussleutels, verstelbare tangen en scharen (13-delig)

- Zeer sterk weefsel
- Grote vak met ritssluiting
- Achtervak met ritssluiting

st.	omschrijving	art./maat
1	Compacte gereedschapstas (leeg)	007 SBV
1	Waterpomptang met gefreesd opgelegd scharnier	178 N/250
1	Scharen voor elektriciens	207 C
9	9-delige stiftsleutelset / 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 N/S9
1	Schroevendraaier voor gleufschroeven	322/0,8x4x100
1	Schroevendraaier voor PHILLIPS®-schroeven	322 PH/1x100

LxPxH mm	Kg	code	
260x50x110	1,1	U00070053	1

007 SB 294 AC

Compacte gereedschapstas met verstelbare moersleutel en ratelsteekringsleutels (4-delig)

- Zeer sterk weefsel
- Grote vak met ritssluiting
- Achtervak met ritssluiting

st.	omschrijving	art./maat
1	Compacte gereedschapstas (leeg)	007 SBV
3	Omkeerbare ratelsteekringsleutels met borgring /8-10-13	285 KA
1	Korte verstelbare sleutel	294 AC

LxPxH mm	gr	code	
260x50x110	625	U00070054	1

007 SMV

Modulaire gereedschapsrugzak (leeg)

- Duurzame stof, resistent tegen water en schuren
- Opening aan de voorkant voor snelle toegang tot het gereedschap
- Reflecterende strips op de voorkant en zijkanten
- Voorzien van vier opbergvakken en een documenthouder met klittenband sluiting
- Twee interne haken voor rolmeter
- Vier ringen aan de binnenzijde voor gereedschappen en accessoires
- Gewatteerde schouderbanden om over de schouder te dragen
- Borstriem en gewatteerde rug
- Bodem van PVC
- Binnenmaten: 300x150x440 mm

LxPxH mm	Kg	code	
330x185x480	1,8	U00070055	1

007 SV

Professionele rugzak (leeg)

- Sterke stof
- Verstelbare borstriem
- Opgevulde heupriem om het gewicht gelijk te verdelen
- Harde waterdichte bodem
- Opbergvak voor gereedschap aan de binnenzijde
- Opbergvakken aan voor- en zijkant
- Documentenvak aan de binnenkant
- Opgevuld compartiment voor notebook en documenten (binnenmaten 340x240 mm)
- Capaciteit: 12 kg

LxPxH mm	Kg	code	
355x225x460	3,1	U00070004	1

007 TV

Professionele gereedschapstrolley (leeg)

- Cabineafmetingen
- Sterke stof
- Opbergvak voor gereedschap aan de binnenzijde
- Documentenvak aan de voorkant
- Opbergvakken aan de zijkant met bevestigingsbanden voor lange objecten
- Telescopische aluminium handgreep
- Geïntegreerde wielen
- Schouderbevestiging
- Opgevuld compartiment voor notebook en documenten (binnenmaten 340x240 mm)
- Capaciteit: 14 kg

LxPxH mm	Kg	code	
350x200x500	3,5	U00070006	1

008 V

Verrijdbare gereedschapskoffer met grote inhoudscapaciteit (leeg)

- Panelen met elastische houders voor het opbergen van gereedschap
- Dubbel documentenvak
- Drie bakjes voor kleine onderdelen
- Dubbel slot met TSA-homologatie
- Uitschuifbare handgreep en grote kogelgelagerde wielen voor makkelijk verplaatsen
- Schaal van polypropyleen met frame van aluminium
- Capaciteit: 30 kg
- Inwendig volume: 63 dm^2
- Zijhandgrepen (2 stuks): BV.61SE2
- Reserve uitschuifbare handgreep: BV.61TC1
- Set reserve wielen (2 stuks): BV.61-01

LxPxH mm	Kg	code	
515x425x350	8,5	U00080001	1



015/1 ISO 9655 ASME B107.500

Platbektang met korte rechte bekken

- Gladde bekken
- Met vervangbaar veermechanisme
- Ergonomische ABS handgreep, bestand tegen olie en oplosmiddelen

axbxc mm	L mm	gr	code	
20x1x9	120	55	U00150001	1



015/2 ISO 9655 ASME B107.500

Rondbektang met korte conische rechte bekken

- Gladde conische ronde bekken
- Met vervangbaar veermechanisme
- Ergonomische ABS handgreep, bestand tegen olie en oplosmiddelen

axbxc mm	L mm	gr	code	
21x1x9	125	60	U00150002	1



015/3 ISO 9655 ASME B107.500

Platbektang met lange rechte bekken

- Gladde bekken
- Met vervangbaar veermechanisme
- Ergonomische ABS handgreep, bestand tegen olie en oplosmiddelen

axbxc mm	L mm	gr	code	
33x5x1	130	75	U00150003	1



015/5 ISO 9655 ASME B107.500

Platbektang met extra lange rechte bekken

- Gladde bekken
- Met vervangbaar veermechanisme
- Ergonomische ABS handgreep, bestand tegen olie en oplosmiddelen

axbxc mm	L mm	gr	code	
48x1x14	160	80	U00150005	1



017/1 ISO 9655 ASME B107.500

Telefoontang met korte rechte bekken

- Gladde bekken
- Met vervangbaar veermechanisme
- Ergonomische ABS handgreep, bestand tegen olie en oplosmiddelen

axb mm	L mm	gr	code	
26x9	120	55	U00170001	1



015/4 ISO 9655 ASME B107.500

Platbektang met lange conische rechte bekken

- Gladde conische bekken
- Met vervangbaar veermechanisme
- Ergonomische ABS handgreep, bestand tegen olie en oplosmiddelen
- Voor precisiewerk

axbxc mm	L mm	gr	code	
35x1x9	135	80	U00150004	1



016/1 ISO 9655 ASME B107.500

Rondbektang met korte rechte bekken

- Gladde bekken
- Met vervangbaar veermechanisme
- Ergonomische ABS handgreep, bestand tegen olie en oplosmiddelen

axbxc mm	L mm	gr	code	
22x2x11	120	55	U00160001	1



017/2 ISO 9655 ASME B107.500

Telefoontang met korte bekken 60° gebogen

- Gladde bekken
- Met vervangbaar veermechanisme
- Ergonomische ABS handgreep, bestand tegen olie en oplosmiddelen

axbxc mm	L mm	gr	code	
25x1,4x11	125	70	U00170002	1

KEUZEBEGELEIDING

PUNT	SYMBOOL	KENMERKEN
FLAT		• Brede punt voor groter grijp oppervlak • Ideaal voor het werken met en plaatsen van elektronische componenten (bijv. weerstanden, condensatoren) • Ook geschikt voor auto reparaties (mechanisch of elektrisch), micromechanisch en modellen
HALFROND		• Conische punt voor nauwkeurige grip • Ideaal voor werken met en plaatsen van elektronische componenten en kleine onderdelen tijdens lassen of montage • Ook geschikt voor auto reparaties (mechanisch of elektrisch), micromechanisch en modellen
ROND		• Puntige en dunne punt voor nauwkeurige werkzaamheden of voor gebruik in moeilijk bereikbare plaatsen • Ideaal voor het vormen van koperdraad of gebruik met een platbektang tijdens laswerkzaamheden of montage



017/3 ISO 9655 ASME B107.500

Telefoontang met lange rechte bekken

- Gladde bekken
- Met vervangbaar veermechanisme
- Ergonomische ABS handgreep, bestand tegen olie en oplosmiddelen

axbxc mm	L mm	gr	code	
33x0,5x11	130	70	U00170003	1



017/4 ISO 9655 ASME B107.500

Telefoontang met lange conische bekken 45° gebogen

- Gladde bekken
- Met vervangbaar veermechanisme
- Ergonomische ABS handgreep, bestand tegen olie en oplosmiddelen
- Voor precisiewerk

axbxc mm	L mm	gr	code	
35x1,6x9	135	75	U00170004	1



017/5 ISO 9655 ASME B107.500

Telefoontang met lange conische rechte bekken

- Gladde bekken
- Met vervangbaar veermechanisme
- Ergonomische ABS handgreep, bestand tegen olie en oplosmiddelen
- Voor precisiewerk

axbxc mm	L mm	gr	code	
35x1,6x9	140	65	U00170005	1



017/6 ISO 9655 ASME B107.500

Telefoontang met extra lange bekken 40° gebogen

- Gladde bekken
- Met vervangbaar veermechanisme
- Ergonomische ABS handgreep, bestand tegen olie en oplosmiddelen

axbxc mm	L mm	gr	code	
45x1,6x14	155	75	U00170006	1



017/7 ISO 9655 ASME B107.500

Telefoontang met extra lange rechte bekken

- Gladde bekken
- Met vervangbaar veermechanisme
- Ergonomische ABS handgreep, bestand tegen olie en oplosmiddelen

axbxc mm	L mm	gr	code	
35x1,6x9	140	65	U00170007	1

020/1 ISO 9654 ASME B107.500

Zijkniptang met halfvlakke snede

- Gepunte bekken
- Met vervangbaar veermechanisme
- Ergonomische ABS handgreep, bestand tegen olie en oplosmiddelen
- Model in het bijzonder geschikt voor gebruik met printplaten

gegevens	maat
Capaciteit CuNi (mm)	Ø 0,1-0,8
Capaciteit Fe 30 HRc (mm)	Ø 0,4

axbxc mm	L mm	gr	code	
10,5x10,5x9,5	110	60	U00200001	1

020/2 ISO 9654 ASME B107.500

Standaard zijkniptang met halfvlakke snede

- Smalle ronde bekken voor nauwe plekken
- Met vervangbaar veermechanisme
- Ergonomische ABS handgreep, bestand tegen olie en oplosmiddelen
- Met draadhouder

gegevens	maat
Capaciteit CuNi (mm)	Ø 0,1-0,9
Capaciteit Fe 30 HRc (mm)	Ø 0,5

axb mm	L mm	gr	code	
10,5x10,5	110	60	U00200002	1

020/3 ISO 9654 ASME B107.500

Standaard zijkniptang met halfvlakke snede

- Smalle ronde bekken voor nauwe plekken
- Met vervangbaar veermechanisme
- Ergonomische ABS handgreep, bestand tegen olie en oplosmiddelen

gegevens	maat
Capaciteit CuNi (mm)	Ø 0,1-0,9
Capaciteit Fe 30 HRc (mm)	Ø 0,5

axb mm	L mm	gr	code	
10,6x10,5	110	60	U00200003	1



020/4 ISO 9654 ASME B107.500

Extra sterke zijkniptang met halfvlakke snede

- Met vervangbaar veermechanisme
- Ergonomische ABS handgreep, bestand tegen olie en oplosmiddelen
- Voor zwaar en herhaaldelijk werk

gegevens	maat
Capaciteit CuNi (mm)	Ø 0,3-1,6
Capaciteit Fe 30 HRc (mm)	Ø 0,7

axb mm	L mm	gr	code	
16x16	125	95	U00200004	1



021/1 ISO 9654 ASME B107.500

Ultra compacte zijkniptang met halfvlakke snede

- Ronde bekken
- Met vervangbaar veermechanisme
- Ergonomische ABS handgreep, bestand tegen olie en oplosmiddelen
- Geschikt voor kleine elektronische componenten

gegevens	maat
Capaciteit CuNi (mm)	Ø 0,1-1

axb mm	L mm	gr	code	
9x8,5	110	60	U00210001	1



021/2 ISO 9654 ASME B107.500

Compacte zijkniptang met halfvlakke snede

- Ronde bekken
- Met vervangbaar veermechanisme
- Ergonomische ABS handgreep, bestand tegen olie en oplosmiddelen
- Grote snijprestaties en grote wendbaarheid door de nieuwe dunne ogivaalvormige bekken
- Met draadhouder

gegevens	maat
Capaciteit CuNi (mm)	Ø 0,1-1
Capaciteit Fe 30 HRc (mm)	Ø 0,6

axb mm	L mm	gr	code	
9,5x10,5	110	60	U00210002	1

KEUZEBEGELEIDING

SNIJRANDEN	SYMBOOL	KENMERKEN	DRAADTYPE		BEDIENING	APPLICATIE
AXIALE SNEDE		De snijranden zijn behandeld voor maximale kracht en nauwkeurigheid tijdens het knippen van een brede reeks materialen, van pianodraad tot koper	Cu	✔	- Productiewerk - Dagelijks gebruik - Onderhoud - Harde materialen	- Klantenservice (hi-fi) - Machine-gereedschappen - Automobielen - Huishoudelijke apparatuur
			CuNi legering	✔		
			Zachtstaal 30 HRC	✔		
			Hardstaal 50 HRC Pianodraad	✔		
HALFVLAKKE SNEDE		Micro-afgeschuinde snijvlakken zorgen voor een grote snijcapaciteit met een gladde afwerking. De nauwkeurigheid blijft de hele lange levensduur behouden, zelfs tijdens intensief gebruik. Geschikt voor halfharde draad	Cu	✔	- Afgewerkte snede tijdens intensief gebruik - Draad - Elektronica - Halfharde materialen	- Computers - Telefooncentrales - Video en laser - Micro-Tech (hi-fi, labs)
			CuNi alloy	✔		
			Mild steel 30 HRC	✔		
			Hard steel 50 HRC Piano wire	✗		
VLAKKE SNEDE		Deze reeks is ontworpen om te knippen zonder de draad plat te drukken. Snijden zonder bramen zorgt voor goede soldering, zonder schade aan de elektronische componenten. Alleen geschikt voor zachte draad	Cu	✔	- Hoogfrequente apparaten - Hoge precisie apparaten - Knippen voor solderen - Elektrostatisch gevoelige componenten	- Defensie - Ruimtevaart - Luchtvaart - Laboratorium
			CuNi legering	✔		
			Zachtstaal 30 HRC	✗		
			Hardstaal 50 HRC Pianodraad	✗		



021/3 ISO 9654 ASME B107.500

Gegroefde zijkniptang met halfvlakke snede

- Ronde bekken
- Met vervangbaar veermechanisme
- Ergonomische ABS handgreep, bestand tegen olie en oplosmiddelen
- Grote snijprestaties en grote wendbaarheid door de nieuwe dunne ogivaalvormige bekken

gegevens	maat
Capaciteit CuNi (mm)	Ø 0,1-1,3
Capaciteit Fe 30 HRc (mm)	Ø 0,7

axb mm	L mm	gr	code	
9,5x10,5	110	60	U00210003	1



021/4 ISO 9654 ASME B107.500

Lange zijkniptang met halfvlakke snede

- Ronde bekken
- Met vervangbaar veermechanisme
- Ergonomische ABS handgreep, bestand tegen olie en oplosmiddelen
- Grotere toegankelijkheid: tot 1.5-2 mm meer dan een standaard zijkniptang

gegevens	maat
Capaciteit CuNi (mm)	Ø 0,1-1,3
Capaciteit Fe 30 HRc (mm)	Ø 0,7

axbxc mm	L mm	gr	code	
13x10,5x5,5	110	60	U00210004	1

021/5 ISO 9654 ASME B107.500

Extra sterke zijkniptang met halfvlakke snede

- Ronde bekken
- Met vervangbaar veermechanisme
- Ergonomische ABS handgreep, bestand tegen olie en oplosmiddelen
- Geschikt voor zwaar en herhaaldelijk werk en een breed scala aan materialen

gegevens	maat
Capaciteit CuNi (mm)	Ø 0,3-2
Capaciteit Fe 30 HRc (mm)	Ø 0,9

axb mm	L mm	gr	code	
16x16	125	95	U00210005	1



022/1 ISO 9654 ASME B107.500

Ultra compacte zijkniptang met vlakke snede

- Ronde bekken
- Met vervangbaar veermechanisme
- Ergonomische ABS handgreep, bestand tegen olie en oplosmiddelen
- Ultra compact model voor kleine elektronische componenten

gegevens	maat
Capaciteit CuNi (mm)	Ø 0,2-1

axb mm	L mm	gr	code	
9x8,5	110	60	U00220001	1



022/2 ISO 9654 ASME B107.500

Dunne lange zijkniptang met vlakke snede

- Gegroefde ronde bekken om achter componenten en onder obstakels (spoelen, weerstanden...) te knippen.
- Met vervangbaar veermechanisme
- Ergonomische ABS handgreep, bestand tegen olie en oplosmiddelen
- Ultra compact model voor kleine elektronische componenten

gegevens	maat
Capaciteit CuNi (mm)	Ø 0,1-1,2

axbxc mm	L mm	gr	code	
13x10,5x5,5	110	60	U00220002	1



022/3 ISO 9654 ASME B107.500

Compacte zijkniptang met vlakke snede

- Ronde bekken
- Met vervangbaar veermechanisme
- Ergonomische ABS handgreep, bestand tegen olie en oplosmiddelen
- Ultra compact model voor kleine elektronische componenten
- Grote snijprestaties en grote wendbaarheid door de nieuwe dunne ogivaalvormige bekken

gegevens	maat
Capaciteit CuNi (mm)	Ø 0,1-1,3

axb mm	L mm	gr	code	
9,5x10,5	110	60	U00220003	1



022/4 ISO 9654 ASME B107.500

Lange zijkniptang met vlakke snede

- Ronde bekken
- Met vervangbaar veermechanisme
- Ergonomische ABS handgreep, bestand tegen olie en oplosmiddelen
- Ultra compact model voor kleine elektronische componenten
- Grotere toegankelijkheid: tot 1,5-2 mm meer dan een standaard zijkniptang

gegevens	maat
Capaciteit CuNi (mm)	Ø 0,1-1,3

axbxc mm	L mm	gr	code	
13x10,5x5,5	110	60	U00220004	1



024/1 ISO 9654 ASME B107.500

Zijkniptang met vlakke snede

- Gepunte gegroefde bekken
- Met vervangbaar veermechanisme
- Ergonomische ABS handgreep, bestand tegen olie en oplosmiddelen voor het knippen van DIP componenten met een afstand van 0,65 mm
- Door de extreem dunne bekken kan deze zijkniptang alleen voor deze functie worden gebruikt.

gegevens	maat
Capaciteit CuNi (mm)	Ø 0,1-0,6

axbxc mm	L mm	gr	code	
10,5x10,5x6,5	110	60	U00240001	1

024/2 ISO 9654 ASME B107.500

Zijkniptang met vlakke snede

- Gepunte bekken
- Met vervangbaar veermechanisme
- Ergonomische ABS handgreep, bestand tegen olie en oplosmiddelen
- Model in het bijzonder geschikt voor gebruik met printplaten

gegevens	maat
Capaciteit CuNi (mm)	Ø 0,1-0,8
Capaciteit Fe 30 HRc (mm)	Ø 0,4

axbxc mm	L mm	gr	code	
10,5x10,5x9,5	110	60	U00240002	1



030/1 ISO 9654 ASME B107.500

Ultra compacte zijkniptang met axiale snede

- Ronde bekken
- Met vervangbaar veermechanisme
- Ergonomische ABS handgreep, bestand tegen olie en oplosmiddelen
- Geschikt voor kleine elektronische componenten

gegevens	maat
Capaciteit CuNi (mm)	Ø 0,2-1
Capaciteit Fe 30 HRc (mm)	Ø 0,5

axb mm	L mm	gr	code	
9x8,5	110	60	U00300001	1

030/2 ISO 9654 ASME B107.500

Compacte zijkniptang met axiale snede

- Ronde bekken
- Met vervangbaar veermechanisme
- Ergonomische ABS handgreep, bestand tegen olie en oplosmiddelen
- Grote snijprestaties en grote wendbaarheid door de nieuwe ogivaalvormige bekken

gegevens	maat
Capaciteit CuNi (mm)	Ø 0,3-1,3
Capaciteit Fe 30 HRc (mm)	Ø 0.7
Capaciteit pianodraad (mm)	Ø 0,5

axb mm	L mm	gr	code	
9,5x10,5	110	60	U00300002	1



030/3 ISO 9654 ASME B107.500

Standaard zijkniptang met axiale snede

- Ronde bekken
- Met vervangbaar veermechanisme
- Ergonomische ABS handgreep, bestand tegen olie en oplosmiddelen
- Grote snijprestaties en grote wendbaarheid
- Met draadhouder

gegevens	maat
Capaciteit CuNi (mm)	Ø 0,3-1.2
Capaciteit Fe 30 HRc (mm)	Ø 0,7
Capaciteit pianodraad (mm)	Ø 0,5

axb mm	L mm	gr	code	
11,5x10,5	110	60	U00300003	1



030/4 ISO 9654 ASME B107.500

Standaard zijkniptang met axiale snede

- Ronde bekken
- Met vervangbaar veermechanisme
- Ergonomische ABS handgreep, bestand tegen olie en oplosmiddelen
- Grote snijprestaties en grote wendbaarheid

gegevens	maat
Capaciteit CuNi (mm)	Ø 0,3-1,4
Capaciteit Fe 30 HRc (mm)	Ø 0,8
Capaciteit pianodraad (mm)	Ø 0,5

axb mm	L mm	gr	code	
11,5x10,5	110	60	U00300004	1



030/5 ISO 9654 ASME B107.500

Extra sterke zijkniptang met axiale snede

- Ronde bekken
- Met vervangbaar veermechanisme
- Ergonomische ABS handgreep, bestand tegen olie en oplosmiddelen
- Grote snijprestaties en grote wendbaarheid

gegevens	maat
Capaciteit CuNi (mm)	Ø 0,4-2
Capaciteit Fe 30 HRc (mm)	Ø 1
Capaciteit pianodraad (mm)	Ø 0,8

axb mm	L mm	gr	code	
16x16	125	60	U00300005	1



033/1 ISO 9654 ASME B107.500

Zijkniptang met vlakke snede 90° gebogen

- Lange smalle bekken voor knippen in verticale positie
- Met vervangbaar veermechanisme
- Ergonomische ABS handgreep, bestand tegen olie en oplosmiddelen

gegevens	maat
Capaciteit CuNi (mm)	Ø 0,1-0,6

axb mm	L mm	gr	code	
21x10,5	120	75	U00330001	1



033/2 ISO 9654 ASME B107.500

Zijkniptang met vlakke snede 30° gebogen

- Lange smalle bekken voor knippen in schuine positie
- Met vervangbaar veermechanisme
- Ergonomische ABS handgreep, bestand tegen olie en oplosmiddelen

gegevens	maat
Capaciteit CuNi (mm)	Ø 0,2-0,6

axb mm	L mm	gr	code	
23x11	120	65	U00330002	1



033/3 ISO 9654 ASME B107.500

Zijkniptang met vlakke snede 70° gebogen

- Lange smalle bekken voor knippen in schuine positie
- Met vervangbaar veermechanisme
- Ergonomische ABS handgreep, bestand tegen olie en oplosmiddelen

gegevens	maat
Capaciteit CuNi (mm)	Ø 0,2-1

axb mm	L mm	gr	code	
12x11,5	110	65	U00330003	1



Au

038 AU1

Zijkniptang voor juweliers - voor gouddraad

- Ronde kop
- Vlakke snede
- Snijcapaciteit goud: Ø 0,3÷0,8 mm
- Snijcapaciteit koper: Ø 0,3÷2 mm
- Met vervangbaar veermechanisme
- Arnitel handgrepen bestand tegen olie en oplosmiddelen
- Speciale stalen armen
- Gefosfateerde uitvoering

L mm	a mm	b mm	c mm	d mm	gr	code	
130	52	19	16	8	94	U00380001	1



Au

038 AU2

Zijkniptang voor juweliers 30° gebogen met diagonaal snijvlak

- Ronde kop
- Vlakke snede
- Snijcapaciteit goud: Ø 2,5 mm max.
- Handgrepen bedekt met PVC
- Speciale stalen armen
- Gefosfateerde uitvoering, gepolijste kop

L mm	a mm	b mm	c mm	e mm	gr	code	
180	47	22	25	41	218	U00380002	1

040/1A

Pincet met sterke onbuigzame punten

- Zuurbestendig, anti-magnetisch roestvaststaal

L mm	code	
125	U00400002	1

040/2A

Pincet met platte afgeronde punten

- Zuurbestendig, anti-magnetisch roestvaststaal

L mm	code	
115	U00400007	1

040/3

Pincet met dunne punten

- Zuurbestendig, anti-magnetisch roestvaststaal

L mm	code	
117	U00400010	1

040/35A

Pincet met brede punten

- Zuurbestendig, anti-magnetisch roestvaststaal

L mm	code	
123	U00400025	1

040/5

Pincet met extra dunne punten

- Zuurbestendig, anti-magnetisch roestvaststaal

L mm	code	
110	U00400016	1

040/5A

Pincet met extra dunne gebogen punten

- Zuurbestendig, anti-magnetisch roestvaststaal

L mm	code	
115	U00400019	1

040/7

Pincet met extra dunne gebogen punten

- Zuurbestendig, anti-magnetisch roestvaststaal

L mm	code	
120	U00400022	1

040 SE6

6-delige pincetset

- (040/1A-040/2A-040/3-040/5-040/5A-040/7)
- Zuurbestendig, anti-magnetisch roestvaststaal
- Geleverd in kunststof etui

st.	omschrijving	art./maat
1	Pincet met sterke onbuigzame punten	040/1A
1	Pincet met platte afgeronde punten	040/2A
1	Pincet met dunne punten	040/3
1	Pincet met extra dunne punten	040/5
1	Pincet met extra dunne gebogen punten	040/5A
1	Pincet met extra dunne gebogen punten	040/7
1	Leeg etui	372 SEV6

gr	code	
150	U00400081	1

372 SEV6

Leeg etui

- Voor assortiment 372 SE6 en 040 SE6

code	
U03720101	1

041

Pincet met lange onbuigzame punten

- Zuurbestendig roestvaststaal
- Gepolijste uitvoering

L mm	code	
160	U00410001	1

042

Pincet met rechte punten en geleidepen

- Gegroefde kaken
- Zuurbestendig roestvaststaal
- Gepolijste uitvoering

L mm	code	
150	U00420001	1

042 P

Pincet met punten gebogen tot 45° met geleidepen

- Gegroefde kaken
- Zuurbestendig roestvaststaal
- Gepolijste uitvoering

L mm	code	
150	U00420011	1

045 N

Zelfsluitend pincet met rechte gekruiste punten

- Gegroefde kaken
- Huis van roestvrij staal
- Gepolijste uitvoering

L mm	code	
160	U00450002	1

046

Buigzame mechanische grijper

- Grijpertje met drie klauwen, bedienbaar met drukknop

L mm	a ø max mm	code	
350	30	U00460035	1
500	30	U00460050	1
750	30	U00460070	1

046 L

Flexibele magnetische pick-up tool met LED lamp

- 4-armige klauw
- LED lamp activeert en schuift verder met de klauw
- Magnetische punt om kleine metalen onderdelen op te pakken
- Flexibele stang, Verchroomd plaatstaal

gegevens	maat
Type en nummer van de LED	1 Power LED
Brandduur (lm/lx)	7 / 100
Type batterij (geleverd)	3 x LR44
Autonomie min-max (uren)	8
Beschermingklasse	IP 54
gebruikstemperatuur	-20 ÷ + 50

L mm	max. openin ø mm	capaciteit max Kg	code	
670	17	2	U00460001	1

053 N

Veertrekker

- Haak- en vorkvormige uiteinden
- Vervaardigd van staal, bedekt met PVC

L mm	code	
200	U00530003	1

054

Oliespuit, penmodel

- Drukknop voor nauwkeurig doseren
- Huis van doorzichtig kunststof, met clip

L mm	capaciteit cm³	code	
140	5	U00540001	1

056

Vaste spiegel

- Huis van kunststof

L mm	ø mm	code	
170	25	U00566001	5

056/1

Scharnierende spiegel

- Telescopische steel van messing met clip

L mm	ø mm	code	
690	38	U00560002	2

056 L

Telescopische spiegel met LED lamp

- Glazen spiegel bestand tegen krassen
- Kunststof schokbestendige bescherming
- 2 LED's om schaduw op de inspectie plek te voorkomen
- Dubbele instelbare verbinding
- Uitschuifbare roestvaststalen stang
- Zachte handgreep
- Buitendiameter (frame inclusief): 75 mm
- Binnendiameter (spiegel): 51 mm

L max mm	L min mm	ø mm	gr	code	
875	280	51	86	U00560001	1

060/100

Butaangassoldeerbout

- Compleet met reservemondstuk en beschermkap
- Gelevert met dunne stift CT-01
- Ontsteking met piëzosysteem
- Gebruiksduur lading (bij middelste instelling): 120 minuten
- Inhoud: 20 ml

st.	omschrijving	art./maat
1	Assortiment met butaangas soldeerbout	060 K

vermogen W	temperatuur max °C	gr	code	
100	500	140	U00600005	1

060 R

Reserve dunne stift

- Voor soldeerbouten 060/100

vermogen W	code	
100	U00600011Q	1

060 K

Assortiment met butaangas soldeerbout

- Compleet met soldeerbout 060/100, reservemondstuk, beschermkap, vier verschillende stiften en rol soldeertin 60/40 met antioxidant

LxPxH mm	gr	code	
275x170x45	250	U00600008	1

060 KR

Reserve punten

- Voor butaangassoldeerbout 060 K

n°	omschrijving	code	
1	Dunne stift	U006000120	1
2	Snij stift	U006000140	1
3	Blazende stift	U006000150	1
4	Mondstuk	U006000180	1

061 W

Elektrische soldeerbout penmodel

- Professionele soldeerbout voor tin
- Perfect voor variërende toepassingen op elektronisch gebied
- Stalen stift voor lange levensduur
- Behuizing van kunststof materiaal bestendig tegen oliën en koolwaterstof
- Voeding 230V
- Geleverd met houder

vermogen W	temperatuur max °C	gr	code	
15	396	30	U00610022	1
20	495	30	U00610023	1
25	495	30	U00610024	1

063 W

Elektrische soldeerbout penmodel, dubbel vermogen

- Professionele soldeerbout voor tin
- Drukknop schakelaar
- Perfect voor variërende toepassingen op elektronisch gebied
- Stalen stift voor lange levensduur
- Behuizing van kunststof materiaal bestendig tegen oliën en koolwaterstof
- Voeding 230V
- Geleverd met houder

vermogen W	temperatuur max °C	gr	code	
15÷25	495	30	U00630002	1

061 WR1

Reserve stift voor penmodel soldeerbouten

- Voor soldeerbouten 061 W en 063 W

code	
U00610010	1

065 C

Desoldeerpomp

- Antistatische punt van teflon: code 839.E1J5
- Zwarte dunnen antistatische punt: code 839.EJ5

L mm	Ø punt mm	code	
200	2,4	U00650001	2

066 N CE

2004/108/EC - 2006/95/EC

Snel verwarmende soldeerbout

- Pistool-greep model
- Rechte stift met lange levensduur
- Opwarmtijd: 20 sec
- Voeding 230 V
- Kabellengte: 1,5 m

vermogen W	temperatuur max °C	code	
150	450	U00660001	1

066 NR

Reserve stift voor snel verwarmende soldeerbouten

- Voor soldeerbouten 066 N

vermogen W	code	
150	U00660001Q	1

NEW

068 W CE

Zeer krachtige soldeerbout 80W

- Geleverd met rechte tip 068 WR1
- Afneembare koperen tip
- AAN/UIT-knop
- Tijd die nodig is voor het bereiken van 280° C: 8 minuten
- Tijd bereiken MAX-temperatuur: 20 minuten
- Diameter van een metalen buis: 18 mm
- Vorm ontworpen voor maximale toegankelijkheid
- Ergonomische handgreep
- Voeding 230V
- Tafelsteun inbegrepen

gegevens	maat
Vermogen (W)	80
Temperatuur max (°C)	400

LxPxH mm	gr	code	
450x127x52	150	U00680010	1

068 WR1

NEW

Reservetips

- Voor soldeerbout 068 W 80
- Diameter 12,7 mm
- Totale lengte 129,5 mm

vermogen W	code	
80	U00680005Q	1

073

Isolatietape

- Zelfdovend PVC

maat (mm x m)	code	
15x10	U00730001	10
19x25	U00730002	10

NEW

074 A CE

SMART digitale multimeter

- SMART functie: selecteert automatisch spanning wisselstroom/gelijkstroom, weerstand, frequentie
- Meting wisselstroom/gelijkstroom
- Metingenweerstand en continuïteit (akoestisch signaal als circuitweerstand lager is dan 40 Ω)
- Frequentiemetingen
- Wisselstroom/gelijkstroom meting met 076 P ampèremeter
- Toets HOLD: vergrendelt de weergegeven waarde
- Toets MAX/MIN: voor weergave van de minimum- en maximumwaarde tussen de gemeten gegevens
- Digitale display met de achtergrondverlichting
- Automatische uitschakeling na 15 minuten
- Indicator laadstatus van de batterij
- Wordt geleverd met een tweetal geïsoleerde tips en koffer

gegevens	maat
voltagemeting DC (mV÷V)	1÷600
voltagemeting AC (mV÷V)	1÷600
weerstand (Ω÷MΩ)	0÷10
frequentie kHz	3÷40
Type batterij (geleverd)	2xAAA 1,5V

LxPxH mm	gr	code	
152x72x45	230	U00740001	1

076 A CE

Professionele digitale multimeter

- Meet spanning en stroom AC/DC, frequentie, weerstand en capaciteit
- Continuïteit en diodes test
- Werkcyclus indicatie
- Automatische kalibratie
- Gegevens vasthouden
- Relatieve modus
- Geleverd met één paar geïsoleerde contacten
- Reserve zekeringen (2 stuks): 711A-F
- Reserve contactpunten (2 stuks): 711A-L

gegevens	maat
voltagemeting DC (mV÷V)	400÷600
voltagemeting AC (mV÷V)	4÷600
stroommeting DC (µA÷A)	400÷10
stroommeting AC (µA÷A)	400÷10
weerstand (Ω÷MΩ)	400÷40
capaciteit (nF÷µF)	40÷100
frequentie kHz	10÷100
frequentiebereik Hz	40÷400
overbelastingsbeveiliging	600
Type batterij (geleverd)	1x9V

gr	code	
460	U00760003	1

Nieuw artikel

076 F

Digitale multimeter voor auto-industrie

- Meet spanning en stroom AC/DC, weerstand, capaciteit, temperatuur
- Continuïteit en diodes test
- Automatische kalibratie functie
- Gegevens vasthouden
- Werkcyclus indicatie
- Contacthoek / toeren
- Geleverd met één paar geïsoleerde contacten voor batterij en thermokoppel
- Reserve zekeringen (2 stuks): 714A-F
- Reserve contactpunten (2 stuks): 714A-L

gegevens	maat
voltagemeting DC (mV÷V)	400÷600
voltagemeting AC (V÷V)	4÷600
stroommeting DC (µA÷A)	400÷400
stroommeting AC (µA÷A)	400÷400
weerstand (Ω÷MΩ)	400÷40
temperatuurmeting met K-sonde	-20°C÷1000°C
DWELL	180° (2 cil) ÷ 45° (8 cil)
toerentalmeting	250÷40000
overbelastingsbeveiliging	600
frequentiebereik Hz	40÷400
Type batterij (geleverd)	6xAAA

gr	code	
705	U00760004	1

076 G

Spanningstester

- Spanning / continuïteit test
- Fase / nul identificatie
- Fase rotatie test
- Zichtbare en hoorbare indicatie
- Spanningsmeting (12 V ÷ 690V)
- Geleverd met één paar geïsoleerde contacten
- Reserve contactpunten (2 stuks): 701B-L

gegevens	maat
voltagemeting DC/AC (mV÷V)	12÷690
frequentie kHz	50÷60
Type batterij (geleverd)	1x9V

gr	code	
185	U00760006	1

076 P

Ampèremeter

- Stroom AC/DC
- Handmatige reset functie
- Lage batterij indicatie
- Voor multimeters 076 A en 076 F

gegevens	maat
stroommeting DC/AC (A÷A)	40÷600
max klemopening (mm)	28
max aardvoltage (CA rms)	600V
frequentiebereik Hz	50÷60
overbelastingsbeveiliging	600
Type batterij (geleverd)	1x9V

gr	code	
310	U00760010	1

076 PD

Ampèremeter en digitale multimeter

- Meet spanning en stroom AC/DC, weerstand en temperatuur
- Continuïteit en diodes test
- Lage batterij indicatie
- Gegevens vasthouden functie
- Geleverd met één paar geïsoleerde contacten en thermokoppel
- Reserve contactpunten (2 stuks): 712A-L

gegevens	maat
voltagemeting DC (mV÷V)	400÷600
voltagemeting AC (V÷V)	4÷600
stroommeting DC/AC (A÷A)	400
weerstand (Ω÷MΩ)	400÷40
doorgangstest	Akoestisch signaal voor waarden onder 30Ω
temperatuurmeting met K-sonde	-20°C÷1000°C
max klemopening (mm)	33
Type batterij (geleverd)	2xAAA

gr	code	
236	U00760013	1

NEW

1000 V
077 EX

ISO 5745 EN 60900

Platbektang met extra lange rechte bek - 1000 V

- Gegroefde kaken
- Open scharnier met gesmede verbinding
- Geïsoleerde ergonomische bimateriaal handgrepen
- Ophanggaten aan de uiteinden voor systemen met veiligheidsvergrendeling
- Beschermende geëmailleerde afwerking
- Tang getest volgens de Europese norm EN 60900 zodat veilig werken is gewaarborgd
- IMQ-certificering

L mm	a mm	code	
160	50	U00770103	1
200	75	U00770105	1

by FACOM

1000 V
077 VSE

ISO 5746 EN 60900
ASME B107.500

Platbektang met extra lange rechte bekken - 1000 V

- Gegroefde kaken
- Gebruineerde uitvoering

L mm	a mm	gr	code	
165	50	170	U00770104	1

NEW

1000 V
079 EX

ISO 5745 EN 60900

Rondbektang met lange rechte bek - 1000 V

- Wordt voornamelijk gebruikt voor kromming van ogen
- Gladde bekken
- Open scharnier met gesmede verbinding
- Geïsoleerde ergonomische bimateriaal handgrepen
- Ophanggaten aan de uiteinden voor systemen met veiligheidsvergrendeling
- Beschermende geëmailleerde afwerking
- Tang getest volgens de Europese norm EN 60900 zodat veilig werken is gewaarborgd
- IMQ-certificering

L mm	a mm	code	
160	52	U00790103	1



1000 V

by FACOM

079 VSE

Rondbektang met lange rechte bekken - 1000 V

- Gegroefde kaken
- Gebruineerde uitvoering

L mm	a mm	gr	code	
170	45	175	U00790105	1

1000 V

081 EX

ISO 5745 EN 60900

Half-ronde tang met extra lange rechte bek - 1000 V

- Geschikt voor vastpakken en knippen bij precisie-engineering
- Puntige bekken met gegroefde kaken
- Extra inductie verharding op de snijvlakken
- Ideaal voor het knippen van zachte, middelharde en harde draden
- Open scharnier met gesmede verbinding
- Geïsoleerde ergonomische bimateriaal handgrepen
- Ophanggaten aan de uiteinden voor systemen met veiligheidsvergrendeling
- Beschermende geëmailleerde afwerking
- Tang getest volgens de Europese norm EN 60900 zodat veilig werken is gewaarborgd
- IMQ-certificering

L mm	1600 N/mm² ø max mm	a mm	code	
160	1,6	50	U00810103	1
200	1,6	75	U00810105	1

1000 V

081 EXP

EN 60900

Half-ronde tang met extra lange bek op 45° - 1000 V

- Geschikt voor vastpakken en knippen bij precisie-engineering
- Puntige bekken met gegroefde kaken
- Extra inductie verharding op de snijvlakken
- Ideaal voor het knippen van zachte, middelharde en harde draden
- Open scharnier met gesmede verbinding
- Geïsoleerde ergonomische bimateriaal handgrepen
- Ophanggaten aan de uiteinden voor systemen met veiligheidsvergrendeling
- Beschermende geëmailleerde afwerking
- Tang getest volgens de Europese norm EN 60900 zodat veilig werken is gewaarborgd
- IMQ-certificering

L mm	1600 N/mm² ø max mm	a mm	code	
160	1,6	44	U00810113	1
200	1,6	71	U00810115	1



by FACOM

1000 V

081 VSE

ISO 5745 ASME B107.500

Telefoontang met extra lange rechte bekken - 1000 V

- Gegroefde kaken
- Gebruineerde uitvoering

L mm	a mm	ø max mm	Cu ø max mm	ø max mm 140 Kg/mm²	gr	code	
170	50	-	1,6	180	U00810104	1	
200	69	3	2	250	U00810108	1	



by FACOM

1000 V

081 VSE P

ISO 5745 EN 60900 ASME B107.500

Telefoontang met extra lange bekken 45° gebogen - 1000 V

- Model met zijsnijder voor harde draad
- Gegroefde kaken
- Gebruineerde uitvoering

L mm	a mm	Cu ø max mm	gr	code	
200	64	3,5	250	U00810118	1

1000 V

082 EX

EN 60900

Draadstriptang - 1000 V

- Voor geleiders met enkelvoudige pool en meerdere draden met geïsoleerde dunne draden
- Schroef voor het afstellen van de stripdiepte
- Open scharnier met gegroefde kaken
- Geïsoleerde ergonomische bimateriaal handgrepen
- Ophanggaten aan de uiteinden voor systemen met veiligheidsvergrendeling
- Beschermende geëmailleerde afwerking
- Tang getest volgens de Europese norm EN 60900 zodat veilig werken is gewaarborgd
- IMQ-certificering

L mm	max mm²	a mm	code	
160	7	35	U00820103	1

1000 V

by FACOM

082 VSE

Striptang - 1000 V

- Met schroef voor het instellen van de snijdiepte
- Gebruineerde uitvoering

L mm	max mm²	gr	code	
170	7	200	U00820105	1

1000 V

083 N

Kabelknipper voor koperen en aluminium kabels - 1000 V

- Geïsoleerde ergonomische handgrepen in twee componenten
- Verchroomde uitvoering

max mm²	L mm	code	
17	240	U00830007	1

1000 V
083 VSE

by FACOM

EN 60900

Kabelknipper voor koperen en aluminium kabels - 1000 V

- Gebruineerde uitvoering

L mm	Cu ø max mm	gr	code	
195	8	390	U00830100	1
230	14	510	U00830102	1
450	32	220	U00830103	1

1000 V
083 VSE A

by FACOM

EN 60900

Kabelknipper voor koperen en aluminium kabels - 1000 V

- Model met ratelwerking
- Blade in gesmeed staal

	ø max mm	Cu	ø max mm² Cu	Cu
U00820110	45	300	300/4x70	400/4x95
U00820112	52	400	400/3x150+1/70	240/4x120

L mm	Kg	code	
260	1	U00820110	1
280	1	U00820112	1

1000 V
083 VSE B

by FACOM

EN 60900

Beugelzaag - 1000 V

- Model voor zaagbladen 300 mm met verstelbare zaagblad
- Stelschroef voor spanning van het zaagblad

zaagblad mm	"	L mm	code	
300	12	470	U00830120	1

1000 V
083 VSE C

by FACOM

EN 60900

Mes - 1000 V

- Model met dik lemmet, gebogen, met vlak uiteinde
- Ergonomische heft van bi-materiaal
- Geleverd in een etui
- Lemmetlengte: 60 mm

L mm	gr	code	
185	60	U00830125	1

1000 V
085 VSE

by FACOM

EN 60900 ISO 5746
ASME B107.500

Combinatietang - 1000 V

- Gegroefde kaken
- Gebruineerde uitvoering

L mm	200 Kg/mm²	ø max mm 140 Kg/mm²	Cu	gr	code	
165	1,6	2	3,3	265	U00850104	1
185	1,8	1,8	3,7	320	U00850106	1
205	2	2	4	410	U00850108	1

1000V GEÏSOLEERD GEREEDSCHAP

Een volledige reeks voor alle werkzaamheden met elektriciteit

USAG REEKS:

USAG door FACOM

ORANGE : 1000 Volt bescherming

KLEURCODERING = VEILIGHEID

GEEL ZICHTBAAR : STOP en verander gereedschap

GEREEDSCHAP IN OVEREENSTEMMING MET DE OOLS IN ACCORDANCE WITH THE VEREISTEN VAN DE NEN-EN-IEC 60900 STANDAARD

elk gereedschap is aan het einde van de productiecyclus individueel 10 seconden lang getest tot 10000 volts



Diëlektrische test



Penetratie test



Hechttest van het gereedschap



Brandbaarheidstest



Schokbestendigheid test

NEW

1000 V
085 EX

ISO 5746 EN 60900

Combinatietang - 1000 V

- Bekken met gegroefde kaken binnenin voor het vastpakken van vlak materiaal
- Gekarteld greepoppervlak voor het vasthouden van rond materiaal
- Extra inductie-verharding op de snijvlakken
- Ideaal voor het knippen van zachte, middelharde en harde draden
- Open scharnier met gesmede verbinding
- Geïsoleerde ergonomische bimateriaal handgrepen
- Ophanggaten voor systemen met veiligheidsvergrendeling
- Beschermende geëmailleerde afwerking
- Tang getest volgens de Europese norm EN 60900 zodat veilig werken is gewaarborgd
- IMQ-certificering

L mm	2100 N/mm² ø max mm	a mm	code	
160	1,8	33	U00850109	1
180	2,0	36	U00850110	1

NEW

1000 V
085 EX/SE2

Assortiment met combinatietang en zijkniptang - 1000 V (2-delig)

- Combinatietang 085 EX 180
- Zijkniptang 087 EX 160

gr	code	
500	U00850120	1

NEW

1000 V
085 EX/SE3

DIN ISO 5745 DIN ISO 5746 UNI DIN ISO 5749 EN 60900

Assortiment met combinatietang, half-ronde tang met lange rechte bek en zijkniptang 1000 V (3-delig)

- Half-ronde tang met extra lange rechte bek 081 EX 160
- Combinatietang 085 EX 180
- Zijkniptang 087 EX 160

gr	code	
660	U00850121	1

1000 V
086 EX

ISO 5748 EN 60900

Kopkniptang - 1000 V

- Extra inductie-verharding op de snijvlakken
- Ideaal voor het knippen van zachte, middelharde en harde draden
- Draaipunt dichter bij de snijvlakken zodat bij het knippen minder kracht nodig is
- Open scharnier met gesmede verbinding
- Geïsoleerde ergonomische bimateriaal handgreep
- Ophanggaten voor systemen met veiligheidsvergrendeling
- Beschermende geëmailleerde afwerking
- Tang getest volgens de Europese norm EN 60900 zodat veilig werken gewaarborgd is
- IMQ-certificering

L mm	2000 N/mm² ø max mm	a mm	code	
160	2,0	7	U00860103	1

NEW

by FACOM

1000 V
086 VSE

EN 60900 ISO 5748 ASME B107.500

Kopkniptang - 1000 V

- Gebruineerde uitvoering

L mm	200 Kg/mm² ø max mm	gr	code	
165	1,6	250	U00860104	1

NEW

1000 V
087 EX

ISO 5749 EN 60900

Zijkniptang - 1000 V

- Verlengde en puntige kop
- Schoon en nauwkeurig knippen, ook op de uiteingen van snijvlakken
- Extra inductie-verharding op de snijvlakken
- Ideaal voor het knippen van zachte, middelharde en harde draden
- Draaipunt dicht bij de snijvlakken om de benodigde kracht te verminderen
- Open scharnier met gesmede verbinding
- Geïsoleerde ergonomische bimateriaal greep
- Ophanggaten voor systemen met veiligheidsvergrendeling
- Beschermende geëmailleerde afwerking
- Tang getest volgens de Europese norm EN 60900 zodat veilig werken is gewaarborgd
- IMQ-certificering

L mm	2200 N/mm² ø max mm	a mm	code	
140	1,4	17	U00870107	1
160	1,6	20	U00870108	1

by FACOM

1000 V
087 VSE

EN 60900 ISO 5749 ASME B107.500

Zijkniptang - 1000 V

- Gebruineerde uitvoering

200 Kg/mm² ø max mm	gr	code	
1,4	210	U00870102	1
1,6	270	U00870104	1
1,8	370	U00870106	1

by FACOM

1000 V
087 VSE R

ISO 5749 ASME B107.500

Zijkniptang für Kupfer - 1000 V

- Gebruineerde uitvoering

L mm	Cu ø max mm	gr	code	
165	3,5	270	U00870110	1

NEW

1000 V
088 EX

ISO 5749 EN 60900

Zware zijkniptang - 1000 V

- Ronde kop vul dat ook haaks op oppervlakken kan worden geknipt
- Rechte en nauwkeurige snede, zelfs met grote diameters
- Extra inductie-verharding op de snijvlakken
- Ideaal voor het knippen van zachte, middelharde en harde draden
- Draaipunt dichter bij de snijvlakken zodat bij het knippen minder kracht nodig is
- Open scharnier met gesmede verbinding
- Geïsoleerde ergonomische bimateriaal greep
- Ophanggaten voor systemen met veiligheidsvergrendeling
- Beschermende geëmailleerde afwerking
- Tang getest volgens de Europese norm EN 60900 zodat veilig werken gewaarborgd is
- IMQ-certificering

L mm	2000 N/mm² ø max mm	a mm	code	
160	2,0	18	U00880107	1
180	2,2	18	U00880108	1

NEW



1000 V
091

ISO 2380 EN 60900

Schroevendraaiers voor gleufschroeven - 1000 V

- Silicium, Mangaan en Molybdeen-stalen blad met gefosfateerde uitvoering
- Geïsoleerde ergonomische greep van drie materialen met zachte coating, bestand tegen olie en chemicaliën
- Kleurcode op de handgreep voor aanduiding van verschillende vormen
- Iedere schroevendraaier is getest volgens de Europese norm EN 60900, zodat veilig werken is gewaarborgd
- IMQ-certificering

axbxc mm	L mm	code	
0,4x2,5x50	144	U00910003	5
0,4x2,5x75	169	U00910004	5
0,5x3x75	179	U00910005	5
0,5x3x100	202	U00910006	5
0,6x3,5x75	179	U00910007	5
0,6x3,5x100	204	U00910008	5
0,8x4x100	209	U00910009	5
0,8x4x150	259	U00910010	5
1x5,5x125	234	U00910011	5
1x5,5x150	259	U00910012	5
1,2x6,5x150	270	U00910013	5
1,2x8x150	275	U00910014	5
1,6x10x200	325	U00910015	1

NEW

1000 V
091 SE4

Set van 4 schroevendraaiers voor gleufschroeven - 1000 V

- 091/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150

gr	code	
260	U00910110	1

NEW



1000 V USAG SLIM
091 D

ISO 2380 EN 60900

SLIM-schroevendraaiers voor gleufschroeven- 1000 V

- Dunne schacht van het blad die de diameter van de schacht niet laat toenemen
- Silicium, Mangaan en Molybdeen-stalen blad met gefosfateerde uitvoering
- Geïsoleerde ergonomische greep van drie materialen met zachte coating, bestand tegen olie en chemicaliën
- Kleurcode op de handgreep voor aanduiding van verschillende vormen
- Iedere schroevendraaier is getest volgens de Europese norm EN 60900, zodat veilig werken is gewaarborgd
- IMQ-certificering

axbxc mm	d mm	L mm	code	
0,6x3,5x100	25	204	U00910067	1
0,8x4x100	25	209	U00910068	1
1x5,5x125	25	234	U00910070	1
1,2x6,5x150	25	270	U00910072	1

NEW



1000 V USAG SLIM
091 DPH

ISO 8764 EN 60900

SLIM-schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven - 1000 V

- Dunne schacht van het blad die de diameter van de schacht niet laat toenemen
- Silicium, Mangaan en Molybdeen-stalen blad met gefosfateerde uitvoering
- Geïsoleerde ergonomische greep van drie materialen met zachte coating, bestand tegen olie en chemicaliën
- Kleurcode op de handgreep voor aanduiding van verschillende vormen
- Iedere schroevendraaier is getest volgens de Europese norm EN 60900, zodat veilig werken is gewaarborgd
- IMQ-certificering

n°xa	d mm	L mm	code	
1x100	25	209	U00910085	1
2x125	25	245	U00910087	1

NEW

1000 V

091 D/SH5

Set van 5 SLIM-schroevendraaiers voor sleufkop en PHILLIPS®-schroeven - 1000 V

- 091 D/0,6x3,5x100-0,8x4x100-1x5,5x125
- 091 DPH/1x100-2x125

gr	code	
440	U00910119	1

NEW



1000 V

091 PH

ISO 8764 EN 60900

Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven - 1000 V

- Silicium, Mangaan en Molybdeen-stalen blad met gefosfateerde uitvoering
- Geïsoleerde ergonomische greep van drie materialen met zachte coating, bestand tegen olie en chemicaliën
- Kleurcode op de handgreep voor aanduiding van verschillende vormen
- Iedere schroevendraaier is getest volgens de Europese norm EN 60900, zodat veilig werken is gewaarborgd
- IMQ-certificering

n°xa	L mm	code	
0x75	179	U00910023	5
1x100	209	U00910025	5
2x125	245	U00910027	5
3x150	275	U00910029	5
4x200	325	U00910031	1

NEW



1000 V

091 PZ

ISO 8764 EN 60900

Schroevendraaiers voor POZIDRIV® - SUPADRIV®- schroeven - 1000 V

- Silicium, Mangaan en Molybdeen-stalen blad met gefosfateerde uitvoering
- Geïsoleerde ergonomische greep van drie materialen met zachte coating, bestand tegen olie en chemicaliën
- Kleurcode op de handgreep voor aanduiding van verschillende vormen
- Iedere schroevendraaier is getest volgens de Europese norm EN 60900, zodat veilig werken is gewaarborgd
- IMQ-certificering

n°xa	L mm	code	
0x75	179	U00910040	1
1x100	209	U00910042	1
2x125	245	U00910044	1
3x150	275	U00910046	1

NEW

1000 V

091 SH5

Set van 5 schroevendraaiers voor sleufkop- en PHILLIPS®-schroeven - 1000 V

- 091/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125
- 091 PH/1x100-2x125

gr	code	
440	U00910100	1

NEW

1000 V

091 SH6

Set van 6 schroevendraaiers voor sleufkop- en PHILLIPS®-schroeven - 1000 V

- 091/0,4x2,5x75-0,8x4x100-1x5,5x125
- 091 PH/0x75-1x100-2x125

gr	code	
486	U00910103	1

NEW

1000 V

091 SH8

Set van 8 schroevendraaiers voor sleufkop- en PHILLIPS®-, POZIDRIV®-, SUPADRIV®-schroeven - 1000 V

- 091/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150
- 091 PH/1x100-2x125
- 091 PZ/1x100-2x125

gr	code	
740	U00910106	1

NEW



1000 V USAG SLIM

091 DPHB

EN 60900

SLIM-schroevendraaiers voor gecombineerde vorm gleufschroeven en PHILLIPS®-schroeven - 1000 V

- Dunne schacht van het blad die de diameter van de schacht niet laat toenemen
- Silicium, Mangaan en Molybdeen-stalen blad met gefosfateerde uitvoering
- Geïsoleerde ergonomische greep van drie materialen met zachte coating, bestand tegen olie en chemicaliën
- Kleurcode op de handgreep voor aanduiding van verschillende vormen
- Iedere schroevendraaier is getest volgens de Europese norm EN 60900, zodat veilig werken is gewaarborgd
- IMQ-certificering

n°xa	d mm	L mm	code	
1x100	25	209	U00910094	1
2x125	25	245	U00910095	1

Nieuw artikel

NEW

1000 V USAG SLIM
091 DPHB/SE2

Set van 2 SLIM-schroevendraaiers voor combinatieschroeven - 1000 V

- 091 DPHB/1x100-2x125

gr	code	
250	U00910125	1

NEW

1000 V USAG SLIM
091 DPZB/SE2

Set van 2 SLIM-schroevendraaiers voor combinatieschroeven - 1000 V

- 091 DPZB/1x100-2x125

gr	code	
250	U00910126	1

1/4

by FACOM

1000 V
098 1/4" E

ISO 2725-1 ISO 1711-1 EN 60900 ASME B107.5

6-kant dopsleutel - 1000 V

- Handgebruik

mm	b mm	L mm	gr	code	
6	16	22	10	U00980306	1
7	17	22	16	U00980307	1
8	17	22	16	U00980308	1
10	18	22	20	U00980310	1
12	22	22	30	U00980312	1

NEW



1000 V USAG SLIM
091 DPZB

EN 60900

SLIM-schroevendraaiers voor gecombineerde vorm gleufschroeven/POZIDRIV®-SUPADRIV®-schroeven - 1000 V

- Dunne schacht van het blad die de diameter van de schacht niet laat toenemen
- Silicium, Mangaan en Molybdeen-stalen blad met gefosfateerde uitvoering
- Geïsoleerde ergonomische greep van drie materialen met zachte coating, bestand tegen olie en chemicaliën
- Kleurcode op de handgreep voor aanduiding van verschillende vormen
- Iedere schroevendraaier is getest volgens de Europese norm EN 60900, zodat veilig werken is gewaarborgd
- IMQ-certificering

n°xa	d mm	L mm	code	
1x100	25	209	U00910098	1
2x125	25	245	U00910099	1

by FACOM

1000 V
094 VSE

ISO 8976 EN 60900

Waterpomptang met gefreesd opgelegd scharnier - 1000 V

- Model met 7-positities
- Veiligheidsstop zodat uw vingers altijd zijn beschermd

L mm	gr	code	
250	360	U00940100	1

3/8

by FACOM

1000 V
098 3/8"

ISO 2725-1 ISO 1711-1 EN 60900 ASME B107.5

12-kant dopsleutel - 1000 V

- Handgebruik

mm	b mm	L mm	gr	code	
8	17	43	30	U00980208	1
10	18	43	34	U00980210	1
11	20	43	35	U00980211	1
12	21	46	35	U00980212	1
13	22	46	45	U00980213	1
14	23	46	45	U00980214	1

1/4

by FACOM

1000 V
097 1/4"

EN 60900

Schroefbitdopsleutel voor binnenzeskantschroeven - 1000 V

- Handgebruik
- Vierkantaandrijving 1/4"
- Gefosfateerde uitvoering

mm	b mm	L mm	gr	code	
4	11	37	20	U00970304	1
5	13	37	20	U00970305	1

3/8

by FACOM

1000 V
098 3/8" L

ISO 2725-1 ISO 1711-1 EN 60900 ASME B107.5

12-kant dopsleutel - 1000 V

- Handgebruik

mm	b mm	L mm	gr	code	
16	25	69	147	U00980236	1
17	27	76	147	U00980237	1
18	28	76	157	U00980238	1
19	29	76	166	U00980239	1

1/2

by FACOM

1000 V

098 1/2" EN 60900 ISO 2725-1 ISO 1711-1 ASME B107.5

12-kant dopsleutel - 1000 V

- Handgebruik

⬡ mm	b mm	L mm	gr	code	
9	18	52	70	U00980109	1
10	19	52	75	U00980110	1
11	20	52	75	U00980111	1
12	22	52	75	U00980112	1
13	23	52	75	U00980113	1
14	24	52	80	U00980114	1
17	28	52	90	U00980117	1
19	32	52	95	U00980119	1
21	33	52	130	U00980121	1
22	34	52	145	U00980122	1

1/2

by FACOM

1000 V

098 1/2" L EN 60900 ISO 2725-1 ISO 1711-1 ASME B107.5

12-kant dopsleutel - 1000 V

- Handgebruik

⬡ mm	b mm	L mm	gr	code	
12	22	77	125	U00980132	1
13	23	77	135	U00980133	1
14	24	77	135	U00980134	1
16	27	77	150	U00980136	1
17	28	77	161	U00980137	1
18	29	77	167	U00980138	1
19	32	77	180	U00980139	1

1/4

by FACOM

1000 V

098 A 1/4" ISO 3315 EN 60900 ASME B107.10

Omkeerbare ratel 1/4" - 1000 V

L mm	b mm	gr	code	
125	45	140	U00980350	1

3/8

by FACOM

1000 V

098 A 3/8" ISO 3315 EN 60900 ASME B107.10

Omkeerbare ratel 3/8" - 1000 V

L mm	b mm	gr	code	
180	50	250	U00980250	1

1/2

by FACOM

1000 V

098 A 1/2" EN 60900 ISO 3315 ASME B107.10

Omkeerbare ratel 1/2" - 1000 V

L mm	b mm	gr	code	
265	55	580	U00980150	1

1/4

by FACOM

1000 V

098 B 1/4" ISO 3316 EN 60900 ASME B107.10

Verlengstuk 1/4" - 1000 V

L mm	Ø mm	gr	code	
116	16,6	65	U00980352	1

3/8

by FACOM

1000 V

098 B 3/8" EN 60900 ASME B107.10

Verlengstuk 3/8" - 1000 V

Ø mm	L mm	gr	code	
17	150	150	U00980252	1
17	260	290	U00980253	1

1/2

by FACOM

1000 V

098 B 1/2" EN 60900 ISO 3316 ASME B107.10

Verlengstuk 1/2" - 1000 V

Ø mm	L mm	gr	code	
22	145	250	U00980152	1
22	265	470	U00980153	1

3/8

by FACOM

1000 V

098 C 3/8" EN 60900 ASME B107.10

Dophouder met T-griff - 1000 V

LxPxH mm	gr	code	
205x165x35	380	U00980251	1

1/2

by FACOM

1000 V

098 C 1/2" EN 60900

Dophouder met T-griff - 1000 V

LxPxH mm	gr	code	
210x165x25	525	U00980151	1

1/4

by FACOM

1000 V

098 S10 1/4"

Assortiment in ABS-doos met 6-kant dopsleutels - 1000 V (10-delig)

st.	omschrijving	art./maat
3	Schroefbitdopsleutel voor binnenzeskantschroeven - 1000 V	097 1/4/4-5-6
5	6-kant dopsleutel - 1000 V / 6-7-8-10-12	098 1/4 E
1	Omkeerbare ratel 1/4" - 1000 V	098 A 1/4
1	Verlengstuk 1/4" - 1000 V	098 B 1/4/116

LxPxH mm	gr	code	
322x136x53	650	U00980355	1

3/8

1000 V

by FACOM

098 S9 3/8"

Assortiment in ABS-doos met 12-kant dopsleutels - 1000 V (9-delig)

st.	omschrijving	art./maat
6	12-kant dopsleutel - 1000 V / 8-10-11-12-13-14	098 3/8
1	Omkeerbare ratel 3/8" - 1000 V	098 A 3/8
2	Verlengstuk 3/8" - 1000 V /150-260	098 B 3/8

LxPxH mm	Kg	code	
390x160x65	1,7	U00980255	1

3/8

1000 V

by FACOM

098 S17 3/8"

Assortiment in ABS-doos met 12-kant dopsleutels - 1000 V (17-delig)

st.	omschrijving	art./maat
5	6-kant dopsleutels - 1000 V/ 4-5-6-7-8	097 3/8
9	12-kant dopsleutel - 1000 V / 8-10-11-12-13-14-17-19	098 3/8
1	Omkeerbare ratel 3/8" - 1000 V	098 A 3/8
1	Verlengstuk 3/8" - 1000 V	098 B 3/8/150
1	Dophouder mit T-griff - 1000 V	098 C 3/8

LxPxH mm	Kg	code	
345x280x65	2,5	U00980256	1

1/2

1000 V

by FACOM

098 S12 1/2"

EN 60900

Assortiment in ABS-doos met 12-kant dopsleutels - 1000 V (12-delig)

st.	omschrijving	art./maat
9	12-kant dopsleutel - 1000 V / 8-9-10-11-12-13-14-17-19	098 1/2
1	Omkeerbare ratel 1/2" - 1000 V	098 A 1/2
2	Verlengstuk 1/2" - 1000 V /145-265	098 B 1/2

LxPxH mm	Kg	code	
390x160x68	2,5	U00980155	1

1/2

1000 V

by FACOM

098 S17 1/2"

EN 60900

Assortiment in ABS-doos met 12-kant dopsleutels - 1000 V (17-delig)

st.	omschrijving	art./maat
5	Schroefbitdopsleutel voor binnenzeskantschroeven /8-10-12-14-17	097 1/2
9	12-kant dopsleutel - 1000 V / 8-9-10-11-12-13-14-17-19	098 1/2
1	Omkeerbare ratel 1/2" - 1000 V	098 A 1/2
1	Verlengstuk 1/2" - 1000 V	098 B 1/2/145
1	Dophouder mit T-griff - 1000 V	098 C 1/2

LxPxH mm	Kg	code	
345x280x65	3,4	U00980156	1

1000 V

by FACOM

099 A

ISO 4229 EN 60900

Enkele steeksleutel - 1000 V

a mm	L mm	gr	code	
8	105	30	U00990108	1
9	105	35	U00990109	1
10	105	40	U00990110	1
11	115	50	U00990111	1
12	125	60	U00990112	1
13	135	70	U00990113	1
14	145	80	U00990114	1
15	145	90	U00990115	1
16	155	105	U00990116	1
17	155	120	U00990117	1
18	160	135	U00990118	1
19	165	150	U00990119	1
21	185	180	U00990121	1

1000 V

by FACOM

099 B

EN 60900

Ringsleutel, diep gebogen - 1000 V

a mm	L mm	gr	code	
8	150	50	U00990128	1
9	151	55	U00990129	1
10	157	60	U00990130	1
11	160	70	U00990131	1
12	165	100	U00990132	1
13	165	105	U00990133	1
14	180	120	U00990134	1
15	183	130	U00990135	1
16	195	160	U00990136	1
17	198	180	U00990137	1
18	215	200	U00990138	1
19	215	200	U00990139	1
21	245	300	U00990141	1

1000 V

by FACOM

099 C

ISO 6787 EN 60900
ASME B107.100

Verstelbare moersleutel - 1000 V

- Bekhoek 15° med schaalverdeling
- Open van de bekken med linksdraaiend rolletje
- Gebruineerde uitvoering

a mm	L mm	gr	code	
27	210	385	U00990148	1
30	260	655	U00990150	1
34	310	950	U00990152	1
44	385	1935	U00990155	1

1000 V

by FACOM

099 E

ISO 2936 EN 60900

Haakse 6-kant stiftsleutel - 1000 V

⬢ mm	L mm	gr	code	
3	125	20	U00990163	1
4	125	30	U00990164	1
5	125	50	U00990165	1
6	125	70	U00990166	1
8	125	110	U00990168	1
10	125	150	U00990170	1
12	125	210	U00990172	1

1000 V

by FACOM

099 G1

EN 60903

Geïsoleerde handschoenen - 1000 V

- Natuurlijke latex
- Hoge diëlektrische sterkte
- Te gebruiken met leren overhandschoenen (USAG 099 G2) voor mechanische bescherming
- Chemische bescherming tegen zuur en ozon
- Geleverd in gesloten UV envelop

Maat	Klasse	panning va gebruik V	L mm	dikte mm	code	
9 (B)	00	500	360	0,5	U00990200	1
10 (C)	00	500	360	0,5	U00990201	1
9 (B)	0	1000	360	0,5	U00990202	1
10 (C)	0	1000	360	0,5	U00990203	1

1000 V

by FACOM

099 G2

EN 60903

Veiligheids-overhandschoenen - 1000 V

- Bescherming tegen mechanische risico's
- Wij adviseren ze te gebruiken met geïsoleerde handschoenen (USAG 099 G1) voor mechanische en elektrische bescherming
- Lange leren mouw voor extra bescherming

Maat	gr	code	
9 (B)	160	U00990205	1
10 (C)	160	U00990206	1

1000 V

by FACOM

099 H

Geïsoleerde matten - 1000 V

- Rubberen isolatie mat met hoge isolatiewaarde
- Het isoleert de gebruiker van de grond, zodat hij veilig kan werken

LxPxH mm	Kg	code	
1000x600x3,2	2,5	U00990210	1
1000x1000x3,2	4,2	U00990211	1

1000 V

by FACOM

099 I

Set van 4 geïsoleerde tangen - 1000 V

- Voor montage van geïsoleerde matten
- Max. opening: 40 mm
- Lengte: 155 mm

gr	code	
70	U00990215	1

114 AX

ISO 5745

Rondbektang met lange rechte bekken

- Voornamelijk gebruikt voor het buigen van ogen
- Gladde kaken
- Open scharnier met gesmede verbinding
- Ergonomische bimateriaal handgreep
- Ophanggaten voor systemen met veiligheidsvergrendeling
- Veerchroomde uitvoering

L mm	a mm	code	
160	52	U01140100	1



115 CL

Tang met dubbel schanrnier en half-ronde RECHTE bekken

L mm	a mm	code	
340	70	U01150020	1

115 CLP

Tang met dubbel schanrnier en half-ronde 45° gebogen bekken

L mm	a mm	code	
340	65	U01150021	1



115 CP

Gebogen tang met extra lange halfronde bekken

- Armen gebogen in verhouding met de as van de handgreep voor een comfortabele grip
- Betere zichtbaarheid tijdens handelingen
- Gekarteld oppervlak: lengte 32 mm
- Gevormde bekken voor perfecte grip zelfs op ronde oppervlakken
- Met zijsnijder voor harde draad
- Box-joint met interne veer
- Ergonomische handgrepen bedekt met anti-slip materiaal

L mm	a mm	b mm	c mm	gr	code	
170	127	73	120°	275	U01150024	1

127 C

UNI 7914 DIN 5256

Binnenborgveertang met rechte bekken

- Standaard model
- Bekken en tip in één geheel
- Conische tips voor maximale toegankelijkheid
- Handgrepen afgeschermd in PVC
- Beschermende geëmailleerde afwerking

capaciteit mm	Ø max mm	L mm	code	
12÷25	1,3	145	U01270013	5
19÷60	1,8	185	U01270014	5

Nieuw artikel



127 CP

UNI 7914 DIN 5256

Binnenborgveertang met bekken 90° gebogen

- Standaard model
- Bekken en tip in één geheel
- Conische tips voor maximale toegankelijkheid
- Handgrepen afgeschermd in PVC
- Beschermende geëmailleerde afwerking

capaciteit mm	Ø max mm	L mm	code	
12÷25	1,3	130	U01270033	5
19÷60	1,8	170	U01270034	5



128 C

UNI 7914 DIN 5256

Buitenborgveertang met rechte bekken

- Standaard model
- Bekken en tip in één geheel
- Conische tips voor maximale toegankelijkheid
- Handgrepen afgeschermd in PVC
- Beschermende geëmailleerde afwerking

capaciteit mm	Ø max mm	L mm	code	
10÷25	1,3	150	U01280013	5
19÷60	1,8	180	U01280014	5



128 CP

UNI 7914 DIN 5256

Buitenborgveertang met bekken 90° gebogen

- Standaard model
- Bekken en tip in één geheel
- Conische tips voor maximale toegankelijkheid
- Handgrepen afgeschermd in PVC
- Beschermende geëmailleerde afwerking

capaciteit mm	Ø max mm	L mm	code	
10÷25	1,3	140	U01280033	5
19÷60	1,8	170	U01280034	5

127 C/SE4

Set van 4 seegerringtangen

- 127 C 19-60, 127 CP 19-60, 128 C 19-60, 128 CP 19-60

≙ gr	code	
760	U01270040	1



127 N

UNI 7914 DIN 5256

Binnenborgveertang met rechte bekken

- Precisiemodel
- Pianosnaartips in de bekken gezet: langere levensduur vergeleken met standaardtips
- Steunoppervlak van de ringen tussen de tips en de bekken
- Veer geïntegreerd in de body
- Handgrepen afgeschermd met antislip-PVC
- Beschermende geëmailleerde afwerking

capaciteit mm	L mm	code	
8÷13	130	U01270002	5
12÷25	140	U01270003	5
19÷60	185	U01270004	5
40÷100	220	U01270005	5
85÷200	280	U01270006	2

127 PN

UNI 7914 DIN 5256

Binnenborgveertang met bekken 90° gebogen

- Precisiemodel
- Pianosnaartips in de bekken gezet: langere levensduur vergeleken met standaardtips
- Steunoppervlak van de ringen tussen de tips en de bekken
- Veer geïntegreerd in de body
- Handgrepen afgeschermd met antislip-PVC
- Beschermende geëmailleerde afwerking

capaciteit mm	L mm	code	
8÷13	122	U01270022	5
12÷25	130	U01270023	5
19÷60	175	U01270024	5
40÷100	205	U01270025	5
85÷200	265	U01270026	2



128 N

UNI 7915 DIN 5254

Buitenborgveertang met rechte bekken

- Precisiemodel
- Pianosnaartips in de bekken gezet: langere levensduur vergeleken met standaardtips
- Steunoppervlak van de ringen tussen de tips en de bekken
- Veer geïntegreerd in de body
- Handgrepen afgeschermd met antislip-PVC
- Beschermende geëmailleerde afwerking

capaciteit mm	L mm	code	
3÷9	140	U01280002	5
10÷25	140	U01280003	5
19÷60	180	U01280004	5
40÷100	220	U01280005	5
85÷200	310	U01280006	2



128 PN

UNI 7915 DIN 5254

Buitenborgveertang met bekken 90° gebogen

- Precisiemodel
- Pianosnaartips in de bekken gezet: langere levensduur vergeleken met standaardtips
- Steunoppervlak van de ringen tussen de tips en de bekken
- Veer geïntegreerd in de body
- Handgrepen afgeschermd met antislip-PVC
- Beschermende geëmailleerde afwerking

capaciteit mm	L mm	code	
3÷9	140	U01280022	5
10÷25	140	U01280023	5
19÷60	180	U01280024	5
40÷100	220	U01280025	5
85÷200	310	U01280026	2

127 N/SE4

Set van 4 seegerringtangen

- 127 N 19-60, 127 PN 19-60, 128 N 19-60, 128 PN 19-60

gr	code	
760	U01279000P	1



129

Buitenborgveertang

- Speciale bekken voor borgveren of borgringen (normen BNA R.92.01)

capaciteit mm	L mm	code	
15÷62	190	U01290002	1

131 AX

ISO 5745

Platbektang met extra lange rechte bekken

- Gegroefde kaken
- Open scharnier met gesmede verbinding
- Ergonomische bimateriaal handgreep
- Ophanggaten voor systemen met veiligheidsvergrendeling
- Verchroomde uitvoering

L mm	a mm	code	
160	50	U01310150	1
200	75	U01310151	1

131 AXP

Platbektang met extra lange bekken 45° gebogen

- Gegroefde kaken
- Open scharnier met gesmede verbinding
- Ergonomische bimateriaal handgreep
- Ophanggaten voor systemen met veiligheidsvergrendeling
- Verchroomde uitvoering

L mm	a mm	code	
160	44	U01310160	1

131 CX

ISO 5745

Platbektang met extra lange rechte bekken

- Gegroefde kaken
- Open scharnier met gesmede verbinding
- Handgrepen van PVC
- Uitvoering met beschermende emaillaag

L mm	a mm	code	
160	50	U01310154	1
200	75	U01310155	1

133 AX

ISO 5745

Telefoontang met extra lange rechte bekken

- Geschikt voor vastpakken en knippen tijdens precisie-engineering
- Gegroefde punt
- Extra inductie verharding op de snijvlakken
- Ideaal voor het knippen van zachte, middelharde en harde draden
- Open scharnier met gesmede verbinding
- Ergonomische bimateriaal handgreep
- Ophanggaten voor systemen met veiligheidsvergrendeling
- Verchroomde uitvoering

L mm	1600 N/mm² ø max mm	a mm	code	
160	1,6	50	U01330150	1
200	1,6	75	U01330151	1

133 AXP

Telefoontang met extra lange bekken 45° gebogen

- Geschikt voor vastpakken en knippen tijdens precisie-engineering
- Gegroefde punt
- Extra inductie verharding op de snijvlakken
- Ideaal voor het knippen van zachte, middelharde en harde draden
- Open scharnier met gesmede verbinding
- Ergonomische bimateriaal handgreep
- Ophanggaten voor systemen met veiligheidsvergrendeling
- Verchroomde uitvoering

L mm	1600 N/mm² ø max mm	a mm	code	
160	1,6	44	U01330160	1
200	1,6	71	U01330161	1

133 CX

ISO 5745

Telefoontang met extra lange rechte bekken

- Geschikt voor vastpakken en knippen tijdens precisie-engineering
- Gegroefde punt
- Extra inductie verharding op de snijvlakken
- Ideaal voor het knippen van zachte, middelharde en harde draden
- Open scharnier met gesmede verbinding
- Handgrepen van PVC
- Uitvoering met beschermende emaillaag

L mm	1600 N/mm² ø max mm	a mm	code	
160	1,6	50	U01330154	1
200	1,6	75	U01330155	1

133 CXP

Telefoontang met extra lange bekken 45° gebogen

- Geschikt voor vastpakken en knippen tijdens precisie-engineering
- Gegroefde punt
- Extra inductie verharding op de snijvlakken
- Ideaal voor het knippen van zachte, middelharde en harde draden
- Open scharnier met gesmede verbinding
- Handgrepen van anti-slip PVC
- Uitvoering met beschermende emaillaag

L mm	1600 N/mm² ø max mm	a mm	code	
160	1,6	44	U01330164	1
200	1,6	71	U01330165	1



134

Griptang met halfronde kaken

- Kaken van chroom-vanadiumstaal
- Huis van geperst plaatstaal
- Vernikkelde uitvoering

L mm	a mm	code	
180	28	U01340001	5
250	42	U01340002	5
300	65	U01340003	1



134 A

Griptang met halfronde kaken

- Gesmede kaken
- Profiel ontworpen voor perfecte grip zelfs op ronde oppervlakken
- Handgrepen met gepatenteerd opening systeem
- Handgreep met geïntegreerde grip instelling

L mm	a mm	code	
250	60	U01340100	1



135 A

Griptang met tandheugelsysteem en korte kaken

- Gesmede kaken
- Profiel ontworpen voor perfecte grip zelfs op ronde oppervlakken
- Handgrepen met gepatenteerd opening systeem
- Handgreep met geïntegreerde grip instelling
- 5-standen tandheugelsysteem

L mm	a mm	c mm	code	
250	80	40	U01350505	1



135 B

Griptang met tandheugelsysteem en lange kaken

- Gesmede kaken
- Profiel ontworpen voor perfecte grip zelfs op ronde oppervlakken
- Handgrepen met gepatenteerd opening systeem
- Handgreep met geïntegreerde grip instelling
- 5-standen tandheugelsysteem

L mm	a mm	c mm	code	
250	110	50	U01350510	1



135 C

Griptang met tandheugelsysteem en grote capaciteit

- Gesmede kaken
- Profiel ontworpen voor een perfecte grip zelfs op ronde oppervlakken
- Handgrepen met gepatenteerd opening systeem
- Handgreep met geïntegreerde grip instelling
- 5-standen tandheugelsysteem

L mm	a mm	c mm	code	
250	135	70	U01350530	1



135 L

Griptang met lange dunne kaken

- Kaken van chroom-vanadiumstaal
- Huis van geperst plaatstaal
- Vernikkelde uitvoering

L mm	a mm	c mm	code	
235	70	80	U01350401	1



136 M

Griptang met glijdende bovenkaak

- Schroef om de parallelliteit van de kaken in te stellen
- Kaken van chroom-vanadiumstaal
- Huis van geperst plaatstaal
- Vernikkelde uitvoering
- Op aanvraag leverbare accessoires: kaken 136 MA en klem 136 MB

a mm	L mm	code	
100	260	U01360510	1
200	260	U01360511	1

136 MA

Stel kaakkappen

- Van kunststof, te gebruiken voor kwetsbare voorwerpen

gr	code	
20	U01360520	1

136 MB

Klem

- Voor het in de gewenste stand blokkeren van de bovenkaak

gr	code	
60	U01360521	1



136 SN

Griptang met scharnierende onderkaak

- Kaken van chroom-vanadiumstaal
- Huis van geperst plaatstaal
- Vernikkelde uitvoering

L mm	a mm	code	
235	45	U01360501	1



137

Griptang met vorkvormige kaken

- Voor het lassen van pijpen, staalplaten en profielen
- Kaken van chroom-vanadiumstaal
- Huis van geperst plaatstaal
- Vernikkelde uitvoering

L mm	a mm	b mm	code	
280	50	80	U01370001	1



137 AL

Griptang met vorkvormige aluminium kaken

- Voor het booglassen van pijpen, staalplaten en profielen
- Huis van geperst plaatstaal
- Vernikkelde uitvoering

L mm	a mm	b mm	code	
275	75	80	U01370201	1



137 T

Griptang met vorkvormige kaken

- Voor het lassen van pijpen
- Kaken van chroom-vanadiumstaal
- Huis van geperst plaatstaal
- Vernikkelde uitvoering

L mm	a mm	b mm	code	
285	75	80	U01370101	1



138

Griptang met brede platte kaken

- Voor het vastgrijpen van platte delen
- Kaken van chroom-vanadiumstaal
- Huis van geperst plaatstaal
- Vernikkelde uitvoering

L mm	a mm	b mm	code	
200	25	80	U01380001	1

139 AL

Griptang met aluminium zwanenhalskaken

- Voor het booglassen van profielen en kleine fittings
- Huis van geperst plaatstaal
- Vernikkelde uitvoering

L mm	a mm	b mm	code	
290	80	70	U01390101	1
350	125	120	U01390102	1



139 AN

Griptang met zwanenhalskaken

- Voor het vastklemmen van profielen en kleine fittings
- Kaken van chroom-vanadiumstaal
- Huis van geperst plaatstaal
- Vernikkelde uitvoering

L mm	a mm	b mm	code	
280	76	75	U01390004	1



139 LN

Griptang met lange zwanenhalskaken

- Voor het vastklemmen in diepte
- Kaken van chroom-vanadiumstaal
- Huis van geperst plaatstaal
- Vernikkelde uitvoering

L mm	a mm	b mm	code	
450	260	280	U01390003	1

146 A

Automatische draadstripper, recht

- Snij- en strip functies voor elektrische bedrading
- Capaciteit 0,02-10 mm²/AWG 34-80
- Kaken verwisselbaar zonder gereedschap
- Ingebouwde draadsnijder
- Nauwkeurige instelling van de strip diameter om schade te voorkomen
- Instelbare striplengte
- Na elke strip handeling openen de kaken automatisch zodat de draad kan worden verwijderd
- Ergonomische bimateriaal handgreep

max mm²	max mm	L mm	code	
0,02÷10	15	191	U01460003	1

146 B

Automatische draadstripper, 90° gebogen

- Snij- en strip functies voor elektrische bedrading
- Capaciteit 0,02-10 mm²/AWG 34-80
- Kaken verwisselbaar zonder gereedschap
- Ingebouwde draadsnijder
- Nauwkeurige instelling van de strip diameter om schade te voorkomen
- Instelbare striplengte
- Na elke strip handeling openen de kaken automatisch: comfortabel tijdens herhaaldelijk gebruik op een tafel of werkbank
- Ergonomische bimateriaal handgreep

max mm²	max mm	L mm	code	
0,02÷10	15	110	U01460004	1

146 R

Reserve kaken

- Beide kaken zijn compatibel met modellen 146 A en 146 B
- Door de grootste kaken op de draadstripper te bevestigen kan de capaciteit eenvoudig worden vergroot

n°	max mm²	code	
1	0,02÷10	U014600030	1
2	4÷16	U014600040	1

	TANGEN				ZIJKNIPTANGEN		STRIPTANGEN
	Universeel	Half-ronde bekken	Platte bekken	Gebogen bekken	Diagonale kniptangen	Voorknip-tangen	
Reeks AX	150 AX	 133 AX	131 AX	114 AX	185 AX	 182 AX	147 AX
	NEW 155 AX	133 AXP	131 AXP		188 AX		
Reeks CX	150 CX	133 CX	131 CX		185 CX	182 CX	
		133 CXP			188 CX		
NEW Reeks EX	085 EX	081 EX	081 EX	079 EX	087 EX	086 EX	082 EX
					088 EX		

1000 V

147 AX

UNI 7926

Striptang

- Voor enkele aders en meeraderige kabels met dunne geïsoleerde aders
- Schroef voor het instellen van de snijdiepte
- Open scharnier met gesmede verbinding
- Ergonomische bimateriaal handgreep
- Ophanggaten voor systemen met veiligheidsvergrendeling
- Verchroomde uitvoering

max mm²	L mm	a mm	code	
7	160	35	U01470150	1

148 A

Kabelschaar voor koperen en aluminium kabels

- Model met ratelwerking voor een moeiteloze voortgang van het snijden
- Handgrepen van geperst plaatstaal bedekt met PVC

ø max mm	L mm	code	
32	260	U01480101	1
52	280	U01480102	1

148 AB

Los ondermes

- Voor kabelschaar 148 A

ø max mm	code	
32	U01480111	1
52	U01480112	1

148 AC

Los beweegbaar mes

- Voor kabelschaar 148 A

ø max mm	code	
32	U01480121	1
52	U01480122	1

148 L

UNI 8791

Kabelschaar voor koperen en aluminium kabels

- Lang model met hendels van pijpstaal
- Handgrepen van PVC
- Reserve messen met bouten: 412.L30

ø max mm	L mm	code	
32	600	U01480201	1

150 AX

ISO 5746

Combinatietang

- Gegroefde punt voor het vastpakken van platte materialen
- Gegroefde kaken om ronde materialen vast te houden
- Extra inductie verharding op de snijvlakken
- Ideaal voor het knippen van zachte, middelharde en harde draden
- Open scharnier met gesmede verbinding
- Ergonomische bimateriaal handgreep
- Ophanggaten voor systemen met veiligheidsvergrendeling
- Verchroomde uitvoering

L mm	2100 N/mm² ø max mm	a mm	code	
160	1,8	33	U01500150	1
180	2	36	U01500151	1
200	2,2	42	U01500152	1

150 AX/SE2

Assortiment met combinatietang en zijkniptang (2-delig)

- Combinatietang 150 AX 180
- Zijkniptang 188 AX 160

gr	code	
500	U01500200	1

150 AX/SE3

Assortiment met combinatietang, extra lange telefoontang en zijkniptang (3-delig)

- Combinatietang 150 AX 180
- Extra lange telefoontang met rechte kaken 133 AX 160
- Zijkniptang 188 AX 160

gr	code	
660	U01500201	1

ICONIC PRODUCT

150 AX

Combinatie tangen

YouTube

Snijranden met inductieharding

Steunpunt dichterbij de snijranden
zodat snijden minder inspanning vraagt

Ergonomische bimateriaal greep



Minimale inspanning als resultaat van door het prestigieuze US Ergonomics Institute uitgevoerde studies over vermoeidheid van de spieren

150 AX/SP2

Assortiment met combinatietang en box-joint waterpomptang (2-delig)

- Combinatietang 150 AX 180
- Box-joint waterpomptang 180 C 250

gr	code	
600	U01500202	1



150 CX

ISO 5746

Combinatietang

- Gegroefde punt voor het vastpakken van platte materialen
- Gegroefde kaken om ronde materialen vast te houden
- Extra inductie verharding op de snijvlakken
- Ideaal voor het knippen van zachte, middelharde en harde draden
- Open scharnier met gesmede verbinding
- Handgrepen van PVC
- Uitvoering met beschermende emaillaag

L mm	2100 N/mm² ø max mm	a mm	code	
160	1,8	33	U01500156	1
180	2	36	U01500157	1
200	2,2	42	U01500158	1

150 CX/SE2

Assortiment met combinatietang en zijkniptang (2-delig)

- Combinatietang 150 CX 180
- Zijkniptang 188 CX 160

gr	code	
470	U01500210	1

150 CX/SE3

Assortiment met combinatietang, telefoontang met extra lange rechte bekken en zijkniptang (3-delig)

- Combinatietang 150 CX 180
- Telefoontang met extra lange rechte bekken 133 CX 160
- Zijkniptang 188 CX 160

gr	code	
610	U01500211	1

150 CX/SP2

Assortiment met combinatietang en waterpomptang met gefreesd opgelegd scharnier (2-delig)

- Combinatietang 150 CX 180
- Waterpomptang met gefreesd opgelegd scharnier 178 N 250

gr	code	
600	U01500212	1

155 AX

Multifunctionele combinatietang

- Gegroefde kaken om ronde materialen vast te houden
- Ook ontworpen voor het vastpakken en draaien van schroeven en spijkers
- Gegroefde punt voor het vastpakken van platte materialen
- Dubbel getande groeven voor het vastpakken van ronde of zeshoekige materialen
- Extra inductie verharding op de snijvlakken
- Ideaal voor het knippen van zachte, middelharde en harde draden
- Open scharnier met gesmede verbinding
- Geïsoleerde ergonomische bimateriaal handgreep
- Ophanggaten voor systemen met veiligheidsvergrendeling
- Verchroomde uitvoering

L mm	a mm	2100 N/mm² ø max mm	code	
200	42	2,2	U01550001	1

157 RV

Houder voor tangen, kniptangen en diverse gereedschappen

- Geglazuurd plaatstaal
- Geleverd zonder schroeven

n°	L mm	gr	code	
8	220	265	U015700010	1
14	440	665	U015700020	1

158 A

Draadborgtang

- Model met automatische veerwerking
- Spitsvormige bekken met gegroefde gripvlakken
- Gebruineerde uitvoering
- Voor rechtshandig gebruik

ø draad mm	L mm	code	
1,6	260	U01580001	1

160

Holpijptang

- Draaibaar model met zes vervangbare holpijpen
- Handgrepen bedekt met PVC

ø holpijpen mm	code	
2-2,9-3,3-3,7-4,1-4,5	U01600001	1

160 K

Pakkingset

- Set met vervangbare holpijpen geschikt voor gebruik met karton, leer, rubber, vezel, flexibele kunststof afdichtingen
- Geleverd met:
- 1 handgreep
- 15 holpijpen, diameter Ø 3-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm
- 1 wiel met capaciteit van Ø 56 ÷ 330 mm
- 1 intrekbaar middelpunt

LxPxH mm	Kg	code	
228x183x44	1,3	U01600080	1

161 A1

Kabelstripper met instelbaar lemmet

- Multifunctioneel gereedschap voor snijden in de lengte- en breedterichting
- Instelbare snijdiepte
- Geleverd met reservelemmet

ø max mm	L mm	code	
28	134	U01610001	1

161 A2

Kabelstripper met instelbaar lemmet en mes

- Multifunctioneel gereedschap voor snijden in de lengte- en breedterichting
- Instelbare snijdiepte
- Geleverd met reservelemmet

ø mm	L mm	code	
28	206	U01610002	1

161 AR

Los mes

- Voor 161 A1 en 161 A2

gr	code	
7	U016100010	1

162

Instelbare kabelstripper

- Professionele kabelstripper voor stroomkabels, meeraderige signaalkabels, glasvezel en meeraderige koper kabels
- Dubbele beugel om de kabel te bevestigen: hogere capaciteit
- Strippen in lengterichting, breedterichting en spiraal

ø mm	L mm	code	
4,5÷40	170	U01620001	1

162 R

Losse messen

- Voor kabelstripper 162

code	
U01620001Q	1

163

Multifunctionele kabelstripper

- Voor het in lengte- en breedterichting snijden van kabels met PVC isolatie
- Blokkeersysteem (-30% moeite): benodigde druk 75N
- Roller voor het instellen van de snijdiepte
- Zelfrollend stripmes
- Blokkering als het mes is uitgeschoven
- Mesblokkering
- Ergonomisch kunststof handgreep
- Inclusief reserve mes
- Set reserve messen code 872272

Ø mm	L mm	code	
4÷28	170	U01630001	1



178 N

ISO 8976

Waterpomptang met gefreesd opgelegd scharnier

- Model met 8 posities
- Handgrepen bedekt met PVC
- Gepolijst met geëmailleerde coating
- Stalen frame
- Veiligheidsstop zodat uw vingers in elke positie zijn beschermd

L mm	a mm	code	
180	30	U01780011	1
250	44	U01780012	1



179 L

ISO 8976

Waterpomptang met gefreesd opgelegd scharnier

- Verstelbaar in 7 standen
- Handgrepen bedekt met PVC
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

L mm	a mm	code	
400	90	U01790102	1



179 N

ISO 8976

Waterpomptang met gefreesd opgelegd scharnier

- Verstelbaar in 5 standen
- Handgrepen bedekt met PVC
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

L mm	a mm	code	
240	42	U01790024	5



180 B

ISO 8976

Halfautomatisch waterpomp tang

- Geïntegreerde bedieningsknop
- Model met 12 posities
- Snel en nauwkeurig
- Box-joint systeem
- Zelfvergrendelend
- Hoge frequentiebehandeling van de bek
- Volledig gesmeed stalen handgrepen
- Gepolijst met een beschermende geëmailleerde coating
- Ergonomische handgrepen voor extreme kracht

L mm	a mm	code	
180	24	U01800030	1
250	36	U01800031	1
300	42	U01800032	1



180 BL

ISO 8976

Halfautomatisch waterpomp tang met lange bekken

- Lange bekken voor uitzonderlijke toegankelijkheid
- Geïntegreerde bedieningsknop
- Model met 12 posities
- Snel en nauwkeurig
- Box-joint systeem
- Zelfvergrendelend
- Hoge frequentiebehandeling van de bek
- Volledig gesmeed stalen handgrepen
- Gepolijst met een beschermende geëmailleerde coating
- Ergonomische handgrepen voor extreme kracht



L mm	a mm	code	
250	36	U01800035	1



180 C

ISO 8976

Box-joint waterpomp tang

- Verstelbaar in 7 standen
- Handgrepen bedekt met PVC
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Geëmailleerde afwerking

L mm	a mm	code	
250	36	U01800010	5
300	42	U01800011	5



180 V

ISO 8976

Box-joint waterpomp tang

- Verstelbaar in 7 standen
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Geëmailleerde afwerking

L mm	a mm	code	
250	36	U01800015	5
300	42	U01800016	5

182 AX

ISO 5748

Kopkniptang

- Extra inductie verharding op de snijvlakken
- Ideaal voor het knippen van zachte, middelharde en harde draden
- Draaipunt dicht bij de snijvlakken om de benodigde kracht te verminderen
- Open scharnier met gesmede verbinding
- Ergonomische bimateriaal handgreep
- Ophanggaten voor systemen met veiligheidsvergrendeling
- Verchroomde uitvoering

L mm	2000 N/mm² ø max mm	a mm	code	
160	2	7	U01820151	1
200	2,5	7	U01820152	1

182 CX

ISO 5748

Kopkniptang

- Extra inductie verharding op de snijvlakken
- Ideaal voor het knippen van zachte, middelharde en harde draden
- Draaipunt dicht bij de snijvlakken om de benodigde kracht te verminderen
- Open scharnier met gesmede verbinding
- Handgrepen van anti-slip PVC
- Uitvoering met beschermende emaillaag

L mm	2000 N/mm² ø max mm	code	
160	2	U01820157	1
200	2,5	U01820158	1

185 AX

ISO 5749

Zijkniptang

- Verlengde puntkop
- Rechte en nauwkeurige snede, zelfs aan de uiteinden van de snijvlakken
- Extra inductie verharding op de snijvlakken
- Ideaal voor het knippen van zachte, middelharde en harde draden
- Draaipunt dicht bij de snijvlakken om de benodigde kracht te verminderen
- Open scharnier met gesmede verbinding
- Ergonomische bimateriaal handgreep
- Ophanggaten voor systemen met veiligheidsvergrendeling
- Verchroomde uitvoering

L mm	2200 N/mm² ø max mm	a mm	code	
140	1,4	17	U01850151	1
160	1,6	20	U01850152	1

185 CX

ISO 5749

Zijkniptang

- Verlengde puntkop
- Rechte en nauwkeurige snede, zelfs aan de uiteinden van de snijvlakken
- Extra inductie verharding op de snijvlakken
- Ideaal voor het knippen van zachte, middelharde en harde draden
- Draaipunt dicht bij de snijvlakken om de benodigde kracht te verminderen
- Open scharnier met gesmede verbinding
- Handgrepen van PVC
- Uitvoering met beschermende emaillaag

L mm	2200 N/mm² ø max mm	a mm	code	
140	1,4	17	U01850157	1
160	1,6	20	U01850158	1



186 C

Diagonaal snijdende nijpers die door kunststof kunnen snijden

- Ronde bekken
- Springt automatisch open door middel van veer
- Handgrepen bedekt met PVC
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Gebruineerde uitvoering met gepolijste kop

L mm	a mm	code	
150	22	U01860060	2
180	27	U01860061	2

188 AX

ISO 5749

Zijkniptang - extra sterk

- Ronde kop om ook haaks op oppervlakken te knippen
- Rechte en nauwkeurige snede, zelfs met grote diameters
- Extra inductie verharding op de snijvlakken
- Ideaal voor het knippen van zachte, middelharde en harde draden
- Draaipunt dicht bij de snijvlakken om de benodigde kracht te verminderen
- Open scharnier met gesmede verbinding
- Ergonomische bimateriaal handgreep
- Ophanggaten voor systemen met veiligheidsvergrendeling
- Verchroomde uitvoering

L mm	2000 N/mm² ø max mm	a mm	code	
160	2,0	18	U01880151	1
180	2,2	18	U01880152	1
200	2,5	22	U01880153	1

188 CX

ISO 5749

Zijkniptang - extra sterk

- Ronde kop om ook haaks op oppervlakken te knippen
- Rechte en nauwkeurige snede, zelfs met grote diameters
- Extra inductie verharding op de snijvlakken
- Ideaal voor het knippen van zachte, middelharde en harde draden
- Draaipunt dicht bij de snijvlakken om de benodigde kracht te verminderen
- Open scharnier met gesmede verbinding
- Handgrepen van PVC
- Uitvoering met beschermende emaillaag

L mm	2000 N/mm² ø max mm	a mm	code	
160	2,0	18	U01880159	1
180	2,2	18	U01880160	1
200	2,5	22	U01880161	1

190 I

ISO 5747

Zijkniptang met dubbele overbrenging

- Geschikt voor pianodraad, met kniegewricht om de inspanning voor het knippen te verminderen
- Handgrepen van geperst plaatstaal, bedekt met PVC
- Gepolijste vernikkelde en gebruineerde uitvoering

L mm	2000 N/mm² ø max mm	a mm	code	
160	2	16	U01900101	2



191

Kabelkniptang voor staalkabels

- Geschikt voor staalkabels en staaldraad
- Handgrepen van PVC
- Gebruineerde uitvoering

L mm	2000 N/mm² ø max mm	1600 N/mm² ø max mm	code	
165	1,5	5	U01910001	1



194

ISO 5748

Kopkniptang met dubbele overbrenging

- Geschikt voor pianodraad, met kniegewricht om de inspanning voor het knippen te verminderen
- Gelakte uitvoering

L mm	2000 N/mm² ø max mm	a mm	code	
210	2,5	10	U01940004	1

196 N

Boutenschaar met axiale snede

- Messen met snijvlakken met hoge weerstand
- Handgrepen van PVC

L mm	2000 N/mm² ø max mm	1600 N/mm² ø max mm	Kg	code	
450	6	7	1,9	U01960002	1
600	7	10	3,5	U01960003	1
750	9	13	4,5	U01960004	1
900	10	16	6,1	U01960005	1
1050	11	18	8,3	U01960006	1

196 NR

Boutenschaar met halfvlakke snede

- Messen met snijvlakken met hoge weerstand
- Handgrepen van PVC

L mm	2000 N/mm² ø max mm	1600 N/mm² ø max mm	Kg	code	
350	5	6	1,3	U01960001	1

196 AN

Reserve messen

- Voor boutenschaar 196 N e 196 NR (maat 350 mm)
- Messen geleverd met bouten

L mm	code	
R 350	U019600100	1
450	U019600200	1
600	U019600300	1
750	U019600400	1
900	U019600500	1
1050	U019600600	1

199

ISO 9242

Vlechttang

- Koolstofstaal
- Gefosfateerde uitvoering

L mm	a mm	code	
190	15	U01990010	5
225	17	U01990015	5
250	19	U01990013	5
280	19	U01990150	5

200

Beugelzaag

- Model voor zaagbladen 300 mm met optie om het zaagblad op 90° te positioneren
- Stelschroef voor spanning van het zaagblad
- Met handgreep van aluminium
- Geleverd met stalen zaagblad

zaagblad mm	„	L mm	code	
300	12	450	U02000001	1

200 F

Aluminium beugelzaag met spanningsregeling

- Model voor 300 mm zaagbladen
- Instelbaar blad met 8 verschillende posities, elke 45°
- Constante spanning op het blad in de handgreep en ingesteld op 110 kg voor perfecte zaagsneden
- Constante zaagcapaciteit (100 mm)
- Minder trillingen
- Aluminium frame met bimateriaal handgreep
- Geleverd met Kobalt zaagblad 200 C24

zaagblad mm	„	L mm	code	
300	12	440	U02006003	1

200 L

Beugelzaag

- Model voor 300 mm zaagbladen
- Met handvat van hout
- Geleverd met stalen zaagblad

zaagblad mm	„	L mm	code	
300	12	500	U02000003	1

200 S

Beugelzaag

- Model voor 300 mm zaagbladen met de optie om het zaagblad op 45° en 90° te positioneren
- Spanningsregeling voor het zaagblad in de handgreep geïntegreerd
- Huis van staal met anti-slip en schokbestendige kunststof coating
- Geleverd met Kobalt zaagblad 200 C24

zaagblad mm	„	L mm	code	
300	12	385	U02000002	1

200 C/10 PCS

Reserve zaagblad voor beugelzaag (pak van 10 stuks)

- HSS staal met hoge Kobalt verhouding
- Uitstekende snede en lange levensduur

n° tand	zaagblad mm	„	code	
18	300	12	U02000201	1
24	300	12	U02000202	1
32	300	12	U02000203	1

201

Junior zaagbeugel

- Licht model voor 150 mm zaagbladen
- Beugel van staal
- Geleverd met Super Rapid stalen zaagblad (32 tanden per inch)

zaagblad mm	„	L mm	code	
150	6	237	U02010001	10

201 S

Ijzerzaag frame met mes spanner

- Licht model voor 150 mm bladen
- Geleverd met Super Rapid zaagblad (32 tanden per inch)

L mm	zaagblad mm	„	code	
255	150	6	U02010003	5

201 A

Los zaagblad

- Voor 201-201S

gr	code	
3	U02010101	10



203 AN

Dubbele hendel scharen voor metalen platen

- Model met rechte messen
- Ergonomische bimateriaal handgreep

L mm	a mm	400 N/mm² max mm	600 N/mm² max mm	code	
250	50	1,5	1	U02030001	1



203 BN

Dubbele hendel scharen voor metalen platen

- Model met rechtsgebogen scharen
- Ergonomische bimateriaal handgreep

L mm	a mm	400 N/mm² max mm	600 N/mm² max mm	code	
250	40	1,5	1	U02030002	1



203 CN

Dubbele hendel scharen voor metalen platen

- Model met linksgebogen scharen
- Ergonomische bimateriaal handgreep

L mm	a mm	400 N/mm² max mm	600 N/mm² max mm	code	
250	40	1,5	1	U02030003	1



203 DN

Dubbele hendel scharen voor metalen platen

- Model met linksgebogen messen voor via sneeën en vormgeving
- Ergonomische bimateriaal handgreep

L mm	a mm	400 N/mm² max mm	600 N/mm² max mm	code	
260	40	1,8	1,2	U02030004	1



203 EN

Dubbele hendel scharen voor metalen platen

- Model met rechtsgebogen messen voor via sneeën en vormgeving
- Ergonomische bimateriaal handgreep

L mm	a mm	400 N/mm² max mm	600 N/mm² max mm	code	
260	40	1,8	1,2	U02030005	1

203 A

Losse veer

n°	code	
1 for 203 AN-CN-DN	U02030006Q	5
2 for 203 BN-EN	U02030007Q	5



204

Blikschaar

- Amerikaans model met brede rechte messen

L mm	a mm	400 N/mm² max mm	600 N/mm² max mm	code	
200	48	1	0,7	U02040002	1
250	58	1,2	0,8	U02040004	1
300	75	1,5	1	U02040006	1
350	95	1,5	1	U02040008	1



205

Blikschaar

- Amerikaans model met smalle rechte messen

L mm	a mm	400 N/mm² max mm	600 N/mm² max mm	code	
250	72	1,2	0,8	U02050002	1



206 A

Blikschaar

- Model met rechtsgebogen messen voor het vormen

L mm	a mm	400 N/mm² max mm	600 N/mm² max mm	code	
280	46	1,5	1	U02060101	1

206 B

Blikschaar

- Model met linksgebogen messen voor het vormen

L mm	a mm	≤ 400 N/mm² max mm	≤ 600 N/mm² max mm	code	
280	46	1,5	1	U02060102	1

206 C

Blikschaar

- Model met versterkte linksgebogen messen

L mm	a mm	≤ 400 N/mm² max mm	≤ 600 N/mm² max mm	code	
280	50	1,5	1	U02060103	1



206 D

Blikschaar

- Model met versterkte rechtsgebogen messen

L mm	a mm	≤ 400 N/mm² max mm	≤ 600 N/mm² max mm	code	
280	50	1,5	1	U02060104	1



207 A

Schaar voor elektriciens

- Model met rechte messen
- Handgrepen bedekt met nylon
- Messen van koolstofstaal
- Vernikkelde uitvoering

L mm	a mm	gr	code	
145	47	90	U02070101	5

207 C

Scharen voor elektriciens

- Model met micro, antislip vertanding
- Grote ergonomische bimateriaal handgreep
- Tubeholding kaken
- Roestvrij stalen behuizing met titanium bedekking

L mm	a mm	gr	code	
143	45	80	U02070004	1

207 D

Scharen voor elektriciens

- Bimateriaal handgrepen
- Roestvrij stalen frame met micro-profiel tanden
- Geïntegreerde kabelsnijder, buitendiameter maximaal 15 mm
- Geleverd met kunststof riemhouder

L mm	a mm	gr	code	
150	43	90	U02070008	1

207 E

Professionele schaar voor elektriciens

- Roestvrij staal (messen en handvat)
- Mes met antislip tanden
- Kabelsnijder op beide messen (tot 50 mm²)
- Ingebouwde draadstripper (1,5-2,5-4 mm²)
- Krimp functie
- Ergonomische bimateriaal handgreep
- Ophanggat
- Geleverd met kunststof riemhouder met veiligheidsblokkering

L mm	a mm	gr	code	
155	40	150	U02070006	1



208 A

Schaar voor elektriciens

- Model met gebogen messen
- Handgrepen bedekt met nylon
- Messen van koolstofstaal
- Vernikkelde uitvoering

L mm	a mm	gr	code	
145	47	90	U02080101	5

De enige met roestvrijstalen structuur ondersteunt elke lading zonder te breken

Kabelsnijder op beide messen

Geïntegreerde stripfunctie

ICONIC PRODUCT

207 E

Schaar voor elektriciens

YouTube

209

Schaar voor elektriciens

- Model met rechte messen, één met fijne vertanding
- Handgrepen bedekt met PVC
- Van koolstofstal messen
- Vernikkelde uitvoering

L mm	a mm	gr	code	
150	33	120	U02090001	5

210 A

Professionele schaar

- Model met symmetrische handgrepen
- Messen van staal met titanium coating
- Ergonomische bimateriaal handgrepen

L mm	gr	code	
175	70	U02100001	5

210 C

Multifunctionele schaar

- Model met micro, antislip roestvaststalen vertanding
- Grote ergonomische bimateriaal handgrepen
- Geschikt voor aluminium, karton, rubber, leer, moquette, etc.

L mm	a mm	gr	code	
280	100	250	U02100003	1

211 A

Multifunctionele schaar

- Mes met micro anti-slip vertanding
- Keuzehendel aan te passen aan kleine en grote handen
- Veiligheid hendel om de messen blokkeren
- Ergonomische antislip bimateriaal handgrepen

L mm	a mm	gr	code	
210	60	200	U02110001	1



211 B

Multifunctionele schaar met schuine messen

- Mes met micro anti-slip vertanding
- Keuzehendel aan te passen aan kleine en grote handen
- Veiligheid hendel om de messen blokkeren
- Ergonomische antislip bimateriaal handgrepen

L mm	a mm	gr	code	
200	55	200	U02110002	1

215 B

Pons- en kantzettang

- Model met draaibare kop voor het ponsen (ø 5 mm) en kantzetten (12 mm) van stukken plaatstaal alvorens te lassen

max. dikte	L mm	code	
0,8	290	U02150002	1

216 N

Elektriciensmes

- Zakmesmodel met draadstripper
- Handgreep van kunststof
- Lemmet van roestvaststaal

L mm	a mm	code	
200	85	U02160001	5

217

Schippersmes

- Zakmesmodel met priem/ruimer
- Handgreep van kunststof
- Lemmet en priem van roestvaststaal

L mm	a mm	code	
185	75	U02170001	1

218 N

Multifunctioneel mes

- Roestvrijstalen mes
- Mesblokkering voor extra veiligheid
- Pin voor eenvoudig openen
- Aluminium body met polyamide inzetstukken
- Ophanggat en glassnijder
- Geleverd in nylon opberghoes met sluiting en riemlus

L mm	a mm	code	
190	72	U02180002	1

220 A1

Uitschuifbaar mes met afbreekmesje

- Verwisselbare 9 mm zaagblad met afbreek afdeling
- Ergonomisch ABS handvat met zachte bekleding
- Plaat uit kling
- Automatische mes blokkering
- Geleverd met 2 reserve messen

L mm	code	
173	U02200000	6

220 AR

Losse messen (100 stuks)

- Voor uitschuifbaar mes 220 A1

L mm	gr	code	
80,6	240	U02200001Q	1

220 B1

Uitschuifbaar mes met afbreekmesje

- Verwisselbare 18 mm zaagblad met afbreek afdeling
- Ergonomisch ABS handvat met zachte bekleding
- Plaat uit kling
- Automatische mes blokkering
- Geleverd met 2 reserve messen

L mm	code	
173	U02200001	6

220 B2

Uitschuifbaar mes met afbreekmesje

- Verwisselbare 18 mm zaagblad met afbreek afdeling
- Ergonomisch ABS handvat met zachte bekleding
- Plaat uit kling
- Automatische mes blokkering
- Blokkeringrolletje
- Geleverd met 6 reserve messen

L mm	code	
172	U02200002	6

220 BR

Losse messen (100 stuks)

- Voor uitschuifbaar mes 220 B2

L mm	gr	code	
100	520	U022000002Q	1

220 C

Uitschuifbaar universeel afbreekmes

- Vervangbaar 22 mm mes (0,7 mm dik) in segmenten van staal met een hoog koolstofgehalte
- Veiligheidsblokkering voor het uitschuiven en blokkeren van het lemmet
- Automatische herlading
- Ergonomische handgreep in lichte legering
- Geleverd met drie reservemessen in de handgreep

L mm	gr	code	
167	260	U02200003	2

220 CR

Losse messen (50 stuks)

- Voor uitschuifbaar mes 220 C

L mm	gr	code	
100	700	U022000003Q	1

221 AN

Uitschuifbaar universeel mes

- Vervangbaar inschuifbaar 18 mm mes van staal met een hoog koolstofgehalte
- Veiligheidsblokkering voor het uitschuiven en blokkeren van het lemmet in drie standen
- Huis in lichte legering
- Gelakte uitvoering
- Geleverd met reservemes 221 AR/2 in de handgreep

L mm	gr	code	
160	177	U02210001	2

1

2

3

221 AR

Losse messen

- Voor uitschuifbaar mes 221 AN
- Messen n.2 voor gebruik met uitschuifbaar mes 221 B

n°	type	L mm	code	
1	Recht (100 stuks)	51,6	U02210001Q	1
2	Recht lang (100 stuks)	60,7	U02210002Q	1
3	Dubbéle haak (50 stuks)	51,6	U02210003Q	1

221 B

Veiligheid mes met intrekbaar lemmet

- Veiligheid mes met intrekbaar lemmet
- Automatisch mes intrekken
- Ergonomisch handgreepen in lichte legering
- ABS greep met voor-en zijkant duim zetel
- Geleverd met 3 messen 221 AR/2 (1 in het mes en 2 vervangmessen)

L mm	code	
173	U02210002	6



1/4

231 1/4" N ISO 2380-1 ISO 1174-1

Schroefbitdopsleutel voor gleufschroeven

- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering met gefosfateerde insert

axbxc mm	L mm	code	
0,6x4x14	33	U02310009	5
1,2x6,5x14	33	U02310012	5
1,2x8x14	33	U02310014	5

3/8

231 3/8" N ISO 2380-1 ISO 1174-1

Schroefbitdopsleutel voor gleufschroeven

axbxc mm	L mm	code	
0,8x5,5x24	52	U02311010	5
1x6,5x24	52	U02311012	5
1,2x8x24	52	U02311014	5

1/2

231 1/2" N ISO 2380-1 ISO 1174-1

Schroefbitdopsleutel voor gleufschroeven

axbxc mm	L mm	code	
1,2x8x24	60	U02312014	5
1,6x10x24	60	U02312016	5
2x12x24	60	U02312018	5



1/4

232 1/4" NPH ISO 2380-1 ISO 1174-1

Schroefbitdopsleutel voor PHILLIPS®-kruiskopschroeven

- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering met gefosfateerde insert

n°xb mm	L mm	code	
1x14	33	U02320011	5
2x14	33	U02320012	5
3x14	33	U02320013	5

3/8

232 3/8" NPH ISO 2380-1 ISO 1174-1

Schroefbitdopsleutel voor PHILLIPS®-kruiskopschroeven

n°xb mm	L mm	code	
1x24	50	U02321011	5
2x24	50	U02321012	5
3x24	50	U02321013	5

1/2

232 1/2" NPH ISO 2380-1 ISO 1174-1

Schroefbitdopsleutel voor PHILLIPS®-kruiskopschroeven

n°xb mm	L mm	code	
2x24	60	U02322012	5
3x24	60	U02322013	5
4x24	60	U02322014	5



1/4

233 1/4" NTX ISO 1174-1

Schroefbitdopsleutel voor TORX®-schroeven

- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering met gefosfateerde insert

n°xb mm	L mm	code	
T8x14	33	U02330110	5
T9x14	33	U02330111	5
T10x14	33	U02330112	5
T15x14	33	U02330113	5
T20x14	33	U02330114	5
T25x14	33	U02330115	5
T27x14	33	U02330116	5
T30x14	33	U02330117	5
T40x14	33	U02330119	5

3/8

233 3/8" NTX ISO 1174-1

Schroefbitdopsleutel voor TORX®-schroeven

n°xb mm	L mm	code	
T10x24	51	U02331110	5
T15x24	51	U02331111	5
T20x24	51	U02331112	5
T25x24	51	U02331113	5
T27x24	51	U02331114	5
T30x24	51	U02331115	5
T40x24	51	U02331116	5
T45x24	51	U02331118	5
T50x24	51	U02331120	5

1/2

233 1/2" NTX ISO 1174-1

Schroefbitdopsleutel voor TORX®-schroeven

n°xb mm	L mm	code	
T20x24	60	U02332105	5
T25x24	60	U02332107	5
T27x24	60	U02332109	5
T30x24	60	U02332111	5
T40x24	60	U02332113	5
T40Lx84	120	U02332114	5
T45x24	60	U02332115	5
T45Lx84	120	U02332116	5
T50x24	60	U02332117	5
T55x24	60	U02332119	5
T55Lx104	140	U02332120	5
T60x24	60	U02332121	5
T70Lx104	140	U02332124	5

3/8

233 3/8" NTX/S7

7-delige schroefbitdopsleutelset voor TORX®-schroeven

- Geleverd met kunststof houders 559 3/8'' en metalen rail 559 B/250

st.	omschrijving	art./maat
7	Schroefbitdopsleutel voor TORX®-schroeven/ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	233 3/8 NTX

gr	code	
400	U02331551	1

1/2

233 1/2" NTX/S9

9-delige schroefbitdopsleutelset voor TORX®-schroeven

- Geleverd met kunststof houders 559 1/2'' en metalen rail 559 B/250

st.	omschrijving	art./maat
9	Schroefbitdopsleutel voor TORX®-schroeven / T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60	233 1/2 NTX

gr	code	
800	U02332551	1

233 1/2" NTX/C9

Assortiment met schroefbitdopsleutels voor TORX® schroeven in ABS koffer (9-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U05190701Q

st.	omschrijving	art./maat
9	Schroefbitdopsleutel voor TORX®-schroeven / T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60	233 1/2 NTX
1	Empty ABS case - size S	606 S

LxPxH mm	gr	code	
210x130x60	680	U02332556	1

NEW

3/4

by FACOM

233 3/4" MSTX

Lange slagschroefbitdopsleutel voor TORX® Tamper Resistant -schroeven

- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Gefosfateerde uitvoering
- Gebruik veiligheidspen 235 MCA/8 (U02350207Q) voor de maten T70 tot T100
- Gebruik veiligheidsring 235 MDA/8 (U02350227Q) voor de maten T70 tot T100

n°xb mm	L mm	code	
T70x29	50	U02330870	1
T80x29	50	U02330880	1
T90x29	50	U02330890	1
T100x29	50	U02330895	1



1/2

233 1/2" MNTX ISO 1174-2

Slagschroefbitdopsleutel voor TORX® -schroeven

- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Gefosfateerde uitvoering
- Gebruik veiligheidspen 235 MCA/4 (U02350204Q) voor de maten T30 tot T60
- Gebruik veiligheidsring 235 MDA/4 (U02350224Q) voor de maten T30 tot T60

n°xb mm	L mm	code	
T30x55	78	U02330610	1
T40x55	78	U02330611	1
T45x55	78	U02330612	1
T50x55	78	U02330613	1
T55x55	78	U02330614	1
T60x55	78	U02330615	1

NEW

1/2

233 1/2" MNTXL

by FACOM

Lange slagschroefbitdopsleutel voor TORX® Tamper Resistant -schroeven

- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Gefosfateerde uitvoering
- Gebruik veiligheidspen 235 MCA/4 (U02350204Q) voor de maten T20 tot T70
- Gebruik veiligheidsring 235 MDA/4 (U02350224Q) voor de maten T20 tot T70

n°xb mm	L mm	code	
T20x15	78	U02330620	1
T25x15	78	U02330625	1
T30x15	78	U02330630	1
T40x15	78	U02330640	1
T45x15	78	U02330645	1
T50x15	78	U02330650	1
T55x15	78	U02330655	1
T60x15	78	U02330660	1
T70x15	78	U02330670	1

NEW

1/2

233 1/2" MXZNC

by FACOM

Slagschroefbitdopsleutel voor XZN -schroeven

- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Gefosfateerde uitvoering
- Gebruik veiligheidspen 235 MCA/4 (U02350204Q) voor de maten 6 tot 18
- Gebruik veiligheidsring 235 MDA/4 (U02350224Q) voor de maten 6 tot 18

n°xb mm	L mm	code	
6x29	50	U02330706	1
8x29	50	U02330708	1
10x29	50	U02330710	1
12x29	50	U02330712	1
14x29	50	U02330714	1
16x29	50	U02330716	1
18x29	50	U02330718	1



1/2

233 1/2" MXZN

ISO 1174-1

Slagschroefbitdopsleutel XZNvoor de achterwielnaaf - AUDI/VW/SEAT/SKODA

- Voor het monteren/demonteren van de schroeven op de achterwielnaaf
- Speciaal Nikkel-Chroom-Molybdeen staal
- Gefosfateerde uitvoering

n°xb mm	L mm	code	
18x54,5	78	U02332182	1



NEW

3/4

by FACOM

233 3/4" MSXZN

Slagschroefbitdopsleutel voor XZN -schroeven

- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Gefosfateerde uitvoering
- Gebruik veiligheidspen 235 MCA/8 (U02350207Q) voor de maten 16 tot 18
- Gebruik veiligheidsring 235 MDA/8 (U02350227Q) voor de maten 16 tot 18

n°xb mm	L mm	code	
16x29	50	U02330816	1
18x29	50	U02330818	1

1/2

233 1/2" NXZN

ISO 1174-1

Schroefbitdopsleutel voor XZN-schroeven

- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Gepolijste verchroomde uitvoering met gebruineerde insert

n°xb mm	L mm	code	
5x24	60	U02332152	1
6x24	60	U02332153	1
6Lx64	100	U02332154	1
8x24	60	U02332156	1
8Lx64	100	U02332157	1
10x24	60	U02332159	1
10Lx64	100	U02332160	1
10L1x84	120	U02332161	1
12x24	60	U02332163	1
12Lx64	100	U02332164	1
12L1x104	140	U02332165	1
14x24	60	U02332167	1
14Lx64	100	U02332168	1
16x24	60	U02332170	1

1/2

233 1/2" NXZN/S7

7-delige schroefbitdopsleutelset voor XZN-schroeven

- Geleverd met kunststof houders 559 1/2'' en metalen rail 559 B/250

st.	omschrijving	art./maat
7	Schroefbitdopsleutel voor XZN-schroeven/ 5-6-8L-10L-12L-14-16	233 1/2 NXZN

gr	code	
700	U02332509	1

1/2

233 1/2" NXZN/S8

8-delige schroefbitdopsleutelset voor XZN-schroeven

- Geleverd met kunststof houders 559 1/2'' en metalen rail 559 B/250

st.	omschrijving	art./maat
8	Schroefbitdopsleutel voor XZN-schroeven/ 6-6L-8-8L-10-10L-12-12L	233 1/2 NXZN

gr	code	
840	U02332510	1

1/2

233 1/2" NXZN/C6

Assortiment met schroefbitdopsleutels voor XZN schroeven in ABS koffer (6-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U05190702Q

st.	omschrijving	art./maat
6	Schroefbitdopsleutel voor XZN-schroeven/ 6L-8L-10L-10L1-12L-12L1	233 1/2 NXZN
1	Lege ABS koffer - maat S	606 S

LxPxH mm	gr	code	
210x130x60	750	U02332512	1

Nieuw artikel

1/2

233 1/2" NXZN/C8

Assortiment met schroefbitdopsleutels voor XZN schroeven in ABS koffer (8-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U05190703Q

st.	omschrijving	art./maat
8	Schroefbitdopsleutel voor XZN-schroeven/ 6-6L-8-8L-10-10L-12-12L	233 1/2 NXZN
1	Lege ABS koffer - maat S	606 S

LxPxH mm	gr	code	
210x130x60	800	U02332511	1

1/2

233 1/2" NS

ISO 1174-1

Dopsleutel voor 6-kant schroeven met spievertanding (RIBE)

- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Gepolijste verchroomde uitvoering met gebruineerde insert

n°	b mm	L mm	code	
7	24	60	U02332005	1
7L	64	100	U02332006	1
9L	64	100	U02332012	1
10	24	60	U02332014	1
10L	64	100	U02332015	1
12L	64	100	U02332018	1
14L	64	100	U02332021	1
16L	64	100	U02332024	1



1/4

234 1/4" N

ISO 2936 ISO 1174-1

Schroefbitdopsleutel voor binnenzeskantschroeven

- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering met gefosfateerde insert

n°xb mm	L mm	code	
2,5x14	33	U02340004	5
3x14	33	U02340008	5
4x14	33	U02340016	5
5x14	33	U02340024	5
6x14	33	U02340028	5
7x14	33	U02340032	5
8x14	33	U02340036	5

3/8

234 3/8" N

ISO 2936 ISO 1174-1

Schroefbitdopsleutel voor binnenzeskantschroeven

n°xb mm	L mm	code	
2,5x24	51	U02341004	5
3x24	51	U02341008	5
4x24	51	U02341016	5
5x24	51	U02341024	5
6x24	51	U02341028	5
7x24	51	U02341032	5
8x24	51	U02341036	5
10x24	51	U02341040	5

1/2

234 1/2" N

ISO 2936 ISO 1174-1

Schroefbitdopsleutel voor binnenzeskantschroeven

n°xb mm	L mm	code	
5x24	60	U02342004	5
5L2x144	180	U02342007	1
6x24	60	U02342008	5
6Lx64	100	U02342009	1
6L1x104	140	U02342010	1
6L2x184	220	U02342011	1
7x24	60	U02342012	5
7Lx64	100	U02342013	1
8x24	60	U02342016	5
8Lx64	100	U02342017	1
10x24	60	U02342022	5
10Lx104	140	U02342023	1
12x24	60	U02342027	5
12Lx64	100	U02342029	1
14x24	60	U02342033	5
17x24	60	U02342040	5
19x24	60	U02342048	5

3/8

234 3/8" N/S8

8-delige schroefbitdopsleutelset voor binnenzeskantschroeven

- Geleverd met kunststof houders 559 3/8'' en metalen rail 559 B/250

st.	maat	art.
8	2,5-3-4-5-6-7-8-10	234 3/8 N

gr	code	
500	U02341510	1

1/2

234 1/2" N/S8

8-delige schroefbitdopsleutelset voor binnenzeskantschroeven

- Geleverd met kunststof houders 559 1/2'' en metalen rail 559 B/250

st.	maat	art.
8	5-6-7-8-10-12-14-17	234 1/2 N

gr	code	
900	U02342510	1

1/2

234 1/2" N/C9

Assortiment met schroefbitdopsleutels voor inbusschroeven in ABS koffer (9-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U05190701Q

st.	omschrijving	art./maat
9	Schroefbitdopsleutel voor binnenzeskantschroeven /5-6-7-8-10-12-14-17-19	234 1/2 N
1	Lege ABS koffer - maat S	606 S

LxPxH mm	Kg	code	
210x130x60	1	U02342512	1

1/2

234 1/2" N/S8L

8-delige lange schroefbitdopsleutelset voor binnenzeskantschroeven

- Geleverd met kunststof houders 559 1/2" en metalen rail 559 B/250

st.	maat	art.
8	5L2-6L-6L1-6L2-7L-8L-10L-12L	234 1/2 N

Kg	code	
1,2	U02342511	1



1/2

234 1/2" MN ISO 1174-2

Schroefbitdopsleutel voor binnenzeskantschroeven

- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Gefosfateerde uitvoering
- Gebruik veiligheidspen 235 MCA/4 (U02350204Q) voor de maten 8 tot 19
- Gebruik veiligheidsring 235 MDA/4 (U02350224Q) voor de maten 8 tot 19

n°xb mm	L mm	code	
8x55	78	U02340713	1
10x55	78	U02340714	1
12x55	78	U02340715	1
14x55	78	U02340716	1
17x55	78	U02340717	1
19x55	78	U02340718	1

3/4

234 3/4" N ISO 2936 ISO 1174-1

Schroefbitdopsleutel voor binnenzeskantschroeven

- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

n°xb mm	L mm	code	
14x45	75	U02343003	1
17x45	75	U02343010	1
19x45	75	U02343018	1
22x45	75	U02343025	1

1/4

235 1/4" EN ISO 2725-2

6-kant dopsleutel

- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Verchroomde uitvoering

mm	b mm	L mm	code	
4	6,9	22	U02350103	5
4,5	7,5	22	U02350104	5
5	8,2	22	U02350105	5
5,5	8,8	22	U02350106	5
6	9,4	22	U02350107	5
7	10,9	22	U02350108	5
8	11,9	22	U02350109	5
9	13,1	22	U02350110	5
10	14,6	22	U02350111	5
11	15,7	22	U02350112	5
12	16,9	22	U02350113	5
13	17,6	22	U02350114	5
14	18,6	22	U02350115	5

1/4

235 1/4" EPN ISO 1174-1

6-kant dopsleutel, inch maten

"	b mm	L mm	code	
1/8	5,9	22	U02350151	2
5/32	6,9	22	U02350152	2
3/16	8	22	U02350153	2
7/32	9	22	U02350154	2
1/4	10,1	22	U02350155	2
9/32	10,9	22	U02350156	2
5/16	11,9	22	U02350157	2
11/32	13,1	22	U02350158	2
3/8	14,6	22	U02350159	2
7/16	15,7	22	U02350161	2
1/2	17,6	22	U02350162	2
9/16	18,6	22	U02350164	2



1/4

235 1/4" EL ISO 2725-1

Lange 6-kant dopsleutel

- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Verchroomde uitvoering

mm	b mm	L mm	code	
4	6,5	50	U02350532	2
4,5	7	50	U02350533	2
5	7,5	50	U02350534	2
5,5	8,5	50	U02350535	2
6	9,5	50	U02350536	2
7	10,5	50	U02350537	2
8	12	50	U02350538	2
9	13	50	U02350539	2
10	14	50	U02350540	2
11	16	50	U02350541	2
12	17	50	U02350542	2
13	17,5	50	U02350543	2
14	20	50	U02350544	2

1/4

235 1/4" EL/C10

Assortiment lange 6-kant dopsleutels in ABS koffer (10-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U05190705Q

st.	omschrijving	art./maat
10	Lange 6-kant dopsleutel / 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EL
1	Lege ABS koffer - maat S	606 S

LxPxH mm	gr	code	
210x130x60	670	U02359221	1



NEW

by FACOM

1/4

235 1/4" ERN

Korte zeskantige doppen

- Ideaal voor het werken in kleine ruimtes
- 50% kleiner dan standaard 1/4" doppen
- Kan worden gebruikt met ratel 237 1/4"FK of een 11 mm 12-kant dopsleutel
- Glanzend verchroomde uitvoering

mm	b mm	L mm	code	
5,5	8,2	18	U02350707	1
6	9,2	18	U02350708	1
7	10,4	18	U02350709	1
8	11,5	18	U02350710	1
9	12,4	18	U02350711	1
10	13,8	18	U02350712	1
11	15,8	18	U02350713	1
12	16,8	18	U02350714	1
13	17,8	18	U02350715	1
14	19,8	18	U02350716	1

3/8

235 3/8"

12-kant dopsleutel

- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Verchroomde uitvoering

mm	b mm	L mm	code	
6	9,2	27	U02350001	5
7	10,5	27	U02350002	5
8	11,8	27	U02350003	5
9	13	27	U02350004	5
10	14,4	27	U02350005	5
11	15,6	27	U02350006	5
12	16,5	27	U02350007	5
13	18,4	30	U02350008	5
14	19,4	30	U02350009	5
15	20,7	30	U02350010	5
16	21,9	30	U02350011	5
17	23,3	30	U02350012	5
18	24,6	33	U02350013	5
19	25,9	33	U02350014	5
20	28,4	33	U02350118	5
21	29,6	33	U02350119	5
22	27,1	33	U02350015	5

3/8

235 3/8" P ISO 1174-1

12-kant dopsleutel, inch maten

"	b mm	L mm	code	
1/4	10,5	27	U02350016	2
5/16	11,8	27	U02350017	2
3/8	14,4	27	U02350019	2
7/16	15,6	27	U02350020	2
1/2	18	30	U02350021	2
9/16	19,4	30	U02350022	2
5/8	21,9	30	U02350024	2
11/16	23,9	33	U02350025	2
3/4	25,9	33	U02350026	2
13/16	27,9	33	U02350027	2
7/8	29,6	33	U02350028	2

Nieuw artikel

3/8

235 3/8" E ISO 2725-1

6-kant dopsleutel

- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Verchroomde uitvoering

⌀ mm	b mm	L mm	code	
6	9,2	27	U02350130	5
7	10,5	27	U02350131	5
8	11,8	27	U02350132	5
9	13	27	U02350133	5
10	14,4	27	U02350134	5
11	15,6	27	U02350135	5
12	16,5	27	U02350136	5
13	18,4	30	U02350137	5
14	19,4	30	U02350138	5
15	20,7	30	U02350139	5
16	21,9	30	U02350140	5
17	23,3	30	U02350141	5
18	24,6	33	U02350142	5
19	25,9	33	U02350143	5
20	27,1	33	U02350144	5
21	28,4	33	U02350145	5
22	29,6	33	U02350146	5

3/8

235 3/8" S17

17-delige 12-kant dopsleutelset

- Geleverd met kunststof houders 559 3/8'' en metalen rails 559 B/250

st.	maat	art.
17	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	235 3/8

≙ gr	code	
900	U02350086	1

235 3/8" E/S17

3/8

17-delige 6-kant dopsleutelset

- Geleverd met kunststof houders 559 3/8'' en metalen rails 559 B/250

st.	maat	art./maat
17	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	235 3/8 E

≙ gr	code	
900	U02350194	1

3/8

235 3/8" LN ISO 2725-1

Lange 12-kant dopsleutel

- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Verchroomde uitvoering

⌀ mm	b mm	L mm	code	
8	11,8	65	U02351206	2
9	13	65	U02351207	2
10	14,2	65	U02351208	2
11	15,5	65	U02351209	2
12	16,7	65	U02351210	2
13	18,2	65	U02351211	2
14	19,5	65	U02351212	2
15	21	65	U02351213	2
16	22	65	U02351214	2
17	23,2	65	U02351215	2
18	24,5	65	U02351216	2
19	26	65	U02351217	2
20	27	65	U02351218	2
21	28	65	U02351219	2
22	29,5	65	U02351220	2

3/8

235 3/8" ELN ISO 2725-1

Lange 6-kant dopsleutel

- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Verchroomde uitvoering

⌀ mm	b mm	L mm	code	
8	11,8	65	U02351306	2
9	13	65	U02351307	2
10	14,2	65	U02351308	2
11	15,5	65	U02351309	2
12	16,7	65	U02351310	2
13	18,2	65	U02351311	2
14	19,5	65	U02351312	2
15	21	65	U02351313	2
16	22	65	U02351314	2
17	23,2	65	U02351315	2
18	24,5	65	U02351316	2
19	26	65	U02351317	2
20	27	65	U02351318	2
21	28	65	U02351319	2
22	29,5	65	U02351320	2

1/2

235 1/2" N ISO 2725-1

12-kant dopsleutel

- Vervaardigd uit Chroom-Molybdeenstaal
- Verchroomde uitvoering

⌀ mm	b mm	L mm	code	
8	13,1	36	U02352003	5
9	13,8	36	U02352004	5
10	15,3	36	U02352005	5
11	16,5	36	U02352006	5

235 1/2" N

⌀ mm	b mm	L mm	code	
12	17,8	36	U02352007	5
13	18,9	36	U02352008	5
14	20,2	36	U02352009	5
15	21,4	36	U02352010	5
16	22,6	36	U02352011	5
17	24,1	36	U02352012	5
18	25,4	36	U02352013	5
19	26,6	36	U02352014	5
20	27,4	36	U02352015	5
21	29,1	38	U02352016	5
22	30,4	38	U02352017	5
23	31,6	38	U02352018	5
24	32,7	38	U02352019	5
25	34,1	38	U02352020	5
26	35,4	38	U02352021	5
27	36,6	44	U02352022	5
28	37,9	44	U02352023	5
29	38,7	44	U02352024	5
30	40,4	44	U02352025	5
32	42,5	44	U02352027	5

235 1/2" N/SE15

1/2

15-delige 12-kant dopsleutelset

- Vervaardigd uit Chroom-Molybdeenstaal
- Verchroomde uitvoering

st.	maat	art.
15	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	235 1/2 N

≙ Kg	code	
1	U02359215	1

235 1/2" N/SE23

1/2

23-delige 12-kant dopsleutelset

- Vervaardigd uit Chroom-Molybdeenstaal
- Verchroomde uitvoering

st.	maat	art.
23	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32	235 1/2 N

≙ Kg	code	
2,2	U02359217	1

1/2

235 1/2" N/C22

Assortiment 12-kant dopsleutels in ABS koffer (22-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U05190706Q

st.	omschrijving	art./maat
22	12-kant dopsleutel /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32	235 1/2 N
1	Lege ABS koffer - maat M	606 M

LxPxH mm	≙ Kg	code	
330x215x60	2,8	U02359223	1

1/2

235 1/2" EN/C22

Assortiment 6-kant dopsleutels in ABS koffer (22-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U05190706Q

st.	omschrijving	art./maat
22	6-kant dopsleutel /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32	235 1/2 EN
1	Lege ABS koffer - maat M	606 M

LxPxH mm	Kg	code	
330x215x60	2,8	U02359222	1

1/2

235 1/2" PN ISO 1174-1

12-kant dopsleutel, inch maten

- Vervaardigd uit Chroom-Molybdeenstaal
- Verchroomde uitvoering

"	b mm	L mm	code	
3/8	14,7	36	U02352053	2
7/16	16,5	36	U02352054	2
1/2	18,9	36	U02352055	2
9/16	20,2	36	U02352057	2
5/8	22,6	36	U02352059	2
11/16	24,6	36	U02352061	2
3/4	27	36	U02352062	2
13/16	28,6	38	U02352064	2
7/8	30,4	38	U02352065	2
15/16	32,7	38	U02352067	2
1	34,7	38	U02352068	2
1 1/16	36,6	44	U02352069	2
1 1/8	38,7	44	U02352070	2
1 3/16	40,4	44	U02352071	2
1 1/4	42,5	44	U02352072	2

1/2

235 1/2" EN ISO 2725-1

6-kant dopsleutel

- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Verchroomde uitvoering

mm	b mm	L mm	code	
8	13,1	36	U02352103	5
9	13,8	36	U02352104	5
10	15,3	36	U02352105	5
11	16,5	36	U02352106	5
12	17,8	36	U02352107	5
13	18,9	36	U02352108	5
14	20,2	36	U02352109	5
15	21,4	36	U02352110	5
16	22,6	36	U02352111	5
17	24,1	36	U02352112	5
18	25,4	36	U02352113	5
19	26,6	36	U02352114	5
20	27,4	36	U02352115	5
21	29,1	38	U02352116	5
22	30,4	38	U02352117	5
23	31,6	38	U02352118	5
24	32,7	38	U02352119	5
25	34,1	38	U02352120	5
26	35,4	38	U02352121	5
27	36,6	44	U02352122	5
28	37,9	44	U02352123	5
29	38,7	44	U02352124	5
30	40,4	44	U02352125	5
32	42,5	44	U02352127	5

1/2

235 1/2" EN/SE15

15-delige 6-kant dopsleutelset

- Vervaardigd uit Chroom-Molybdeenstaal
- Verchroomde uitvoering

st.	maat	art.
15	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	235 1/2 EN

Kg	code	
1	U02359205	1

1/2

235 1/2" EN/SE23

23-delige 6-kant dopsleutelset

- Vervaardigd van Chroom-Molybdeenstaal
- Verchroomde uitvoering

st.	maat	art.
23	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 EN

Kg	code	
2,2	U02359207	1

1/2

235 1/2" N/S15

15-delige 12-kant dopsleutelset

- Geleverd met kunststof houders 559 1/2'' en metalen rails 559 B/250

st.	maat	art.
15	10-11-12-13-14-15-16-17-19-20-22-24-27-30-32	235 1/2 N

Kg	code	
1,7	U02359225	1

1/2

235 1/2" EN/S15

15-delige 6-kant dopsleutelset

- Geleverd met kunststof houders 559 1/2'' en metalen rails 559 B/250

st.	maat	art.
15	10-11-12-13-14-15-16-17-19-20-22-24-27-30-32	235 1/2 EN

Kg	code	
1,6	U02359220	1

1/2

235 1/2" LN ISO 2725-1

Lange 12-kant dopsleutel

- Vervaardigd van Chroom-Molybdeenstaal
- Verchroomde uitvoering

mm	b mm	L mm	code	
10	15,5	79	U02352205	5
11	16,7	79	U02352206	5
12	18	79	U02352207	5
13	19,2	79	U02352208	5
14	20,5	79	U02352209	5
15	21	79	U02352210	5
16	22,5	79	U02352211	5
17	24	79	U02352212	5
18	25,3	79	U02352213	5
19	26,5	79	U02352214	5
21	27,8	79	U02352216	5
22	29,8	79	U02352217	5
24	31,8	79	U02352219	5
27	35,8	79	U02352222	5
30	39,8	79	U02352225	5
32	41,3	79	U02352227	5

1/2

235 1/2" LN/C10

Assortiment lange 12-kant dopsleutels in ABS koffer (10-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U05190829Q

st.	omschrijving	art./maat
10	Lange 12-kant dopsleutel / 10-12-13-14-15-16-17-19-21-22	235 1/2 LN
1	Lege ABS koffer - maat L	606 L

LxPxH mm	Kg	code	
435x270x70	1,6	U02359274	1

3/4

235 3/4" N

ISO 2725-1

12-kant dopsleutel

- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

mm	b mm	L mm	code	
19	30,2	49	U02353004	4
21	31,9	49	U02353006	4
22	33,4	51	U02353007	4
23	36	53	U02353008	4
24	36	53	U02353009	4
26	39	53	U02353011	4
27	39,8	52,5	U02353012	4
28	41	53	U02353013	4
30	43	59	U02353015	4
32	46	59	U02353017	4
33	48	59	U02353018	2
34	48,5	59	U02353019	2
36	51	59	U02353021	2
38	54,3	67	U02353023	2
41	57,3	67	U02353025	2
46	63,5	75	U02353027	2
50	68,5	75	U02353029	2
55	74,8	75	U02353031	2

3/4

235 3/4" PN

ISO 1174-1

12-kant dopsleutel, inch maten

- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

"	b mm	L mm	code	
7/8	33,7	51	U02353054	1
15/16	36	51	U02353056	1
1	38	52,5	U02353057	1
1 1/16	39,8	52,5	U02353058	1
1 1/8	41,7	52,5	U02353059	1
1 1/4	46	59	U02353061	1
1 5/16	48,2	59	U02353063	1
1 3/8	50,2	59	U02353065	1
1 7/16	51	59	U02353066	1
1 1/2	54,3	67	U02353067	1
1 5/8	57,3	67	U02353071	1
1 11/16	60,7	67	U02353073	1
1 3/4	62,2	67	U02353074	1
1 13/16	63,5	75	U02353076	1
1 7/8	66,2	75	U02353077	1
2	68,5	75	U02353080	1

3/4

235 3/4" EN

ISO 2725-1

6-kant dopsleutel

- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

mm	b mm	L mm	code	
19	30,2	49	U02353104	4
21	31,9	49	U02353106	1
22	33,4	51	U02353107	4
23	36	53	U02353108	4
24	36	53	U02353109	4
26	39	52,5	U02353111	4
27	39,8	53	U02353112	4
28	41	53	U02353113	4
29	42	52,5	U02353114	1
30	43	59	U02353115	4
32	46	59	U02353117	4
33	48	59	U02353118	2
34	48,5	59	U02353119	2
35	49,9	59	U02353120	1
36	51	59	U02353121	2
38	54,3	67	U02353123	2
40	55,9	66,9	U02353124	1
41	57,3	67	U02353125	2
42	59,4	66,9	U02353126	1
43	59,4	66,9	U02353134	1
44	61,9	66,9	U02353135	1
46	63,5	75	U02353127	2
50	68,5	75	U02353129	2
54	73,9	75	U02353130	1
55	74,8	75	U02353131	2



1

235 1" N

ISO 2725-1

12-kant dopsleutel

- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering
- Vor IVECO

mm	b mm	L mm	code	
65	89	92	U02354014	1

1

235 1" EN

ISO 2725-1

6-kant dopsleutel

- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

mm	b mm	L mm	code	
41	57,5	74	U02354106	1
46	65	76	U02354108	1
50	70	80	U02354110	1
55	76	84	U02354112	1
60	83	87	U02354113	1
65	89	92	U02354114	1
70	95	96	U02354115	1
75	101	100	U02354116	1
80	108	106	U02354117	1

1

235 1" EPN

ISO 691 ISO 1174-1

6-kant dopsleutel, inch maten

- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

"	b mm	L mm	code	
1 7/8	67	80	U02354163	1
2	70	80	U02354166	1
2 3/16	75,5	84	U02354169	1
2 1/4	79	84	U02354170	1
2 3/8	82,5	87	U02354172	1
2 1/2	86	92	U02354174	1
2 5/8	90,5	92	U02354177	1
2 3/4	94	96	U02354180	1
3	104	100	U02354182	1
3 1/8	108	106	U02354184	1

USAG dopsleutels zijn vervaardigd volgens **ISO 2725-2** en **ISO 1174-2**, van speciaal staal voor superieure slagweerstand; warmtebehandeld en gepolijst.

	3/8”	1/2”	3/4”	1”	1 1/2”
ZESKANT VROUW	235 M	235 M 235 ML 235 MP	235 M 235 ML 235 MP	235 M 235 ML	235 M
DUNNE WAND		235 MLS	235 MLS	235 MLS	
DUBBELZESKANT VROUW		235 MN	235 MN 235 MNL		
ZESKANT MAN		234 MN			
TORX® MAN		233 MNTX 233 MNTXL	233 MSTX		
TORX® VROUW		235 MTX 235 MTXL	235 MTX		
XZN MAN		233 MXZN 233 MXZNC	233 MSXZN		

KUNT U NIET DE DOP VINDEN DIE U ZOEKT?

WIJ DOEN HET GEWOON!

Wij vervaardigen doppen en accessoires op aanvraag.

Stuur uw aanvraag naar:
prodotti.speciali@mygts.net



1/4

235 1/4" TX ISO 1174-1

TORX® dopsleutel

- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Verchroomde uitvoering

n°	b mm	L mm	code	
E4	5,5	25	U02350402	2
E5	7	25	U02350403	2
E6	8	25	U02350404	2
E7	9	25	U02350405	2
E8	9,8	25	U02350406	2
E10	12	25	U02350408	2

3/8

235 3/8" NTX ISO 1174-1

TORX® dopsleutel

- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Verchroomde uitvoering

n°	b mm	L mm	code	
E4	5,5	32	U02351402	2
E5	7	32	U02351403	2
E6	8	32	U02351404	2
E7	9	32	U02351405	2
E8	10,5	32	U02351406	2
E10	14	32	U02351408	2
E12	16	32	U02351409	2
E14	18	32	U02351410	2
E16	20	32	U02351412	2

1/2

235 1/2" NTX ISO 1174-1

TORX® dopsleutel

- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Verchroomde uitvoering

n°	b mm	L mm	code	
E10	14	38	U02352405	2
E12	16	38	U02352406	2
E14	18	38	U02352407	2
E16	20	38	U02352409	2
E18	22	38	U02352410	2
E20	24	38	U02352411	2
E24	28	38	U02352412	2

3/8

235 3/8" NTX/S9

9-delige TORX®-dopsleutelset

- Geleverd met kunststof houder 559 3/8'' en metalen rail 559 B/250

st.	maat	art.
9	E4-E5-E6-E7-E8-E10-E12-E14-E16	235 3/8 NTX

≙ gr	code	
300	U02359185	1

1/2

235 1/2" NTX/S7

7-delige TORX®-dopsleutelset

- Geleverd met kunststof houders 559 1/2'' en metalen rail 559 B/250

st.	maat	art.
7	E10-E12-E14-E16-E18-E20-E24	235 1/2 NTX

≙ gr	code	
700	U02359260	1

3/8

235 3/8" M ISO 2725-2

6-kant slagdopsleutel

- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Gefosfateerde uitvoering
- Gebruik veiligheidspen 235 MCA/1 (U02350201Q) voor de maten 6 tot 12 en 235 MCA/2 (U02350202Q) voor de maten 13 tot 19
- Gebruik veiligheidsring 235 MDA/1 (U02350221Q) voor de maten 6 tot 12 en 235 MDA/2 (U02350222Q) voor de maten 13 tot 19

⬡ mm	b mm	L mm	code	
6	10	29,5	U02350101	1
7	11,5	29,5	U02350102	1
8	13	29,5	U02356103	1
9	14	29,5	U02356104	1
10	15	29,5	U02356105	1
11	17	29,5	U02356106	1
12	18	29,5	U02356107	1
13	19	29,5	U02356108	1
14	20	29,5	U02356109	1
15	22	29,5	U02356110	1
16	23,5	30	U02356111	1
17	25	30	U02356112	1
18	26	30	U02356113	1
19	27	30	U02356114	1

1/2

235 1/2" M ISO 2725-2

6-kant slagdopsleutel

- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Gefosfateerde uitvoering
- Gebruik veiligheidspen 235 MCA/4 (U02350204Q) voor de maten 8 tot 21 en 235 MCA/6 (U02350206Q) voor de maten 22 tot 36
- Gebruik veiligheidsring 235 MDA/4 (U02350224Q) voor de maten 8 tot 21 en 235 MDA/6 (U02350226Q) voor de maten 22 tot 36

⬡ mm	b mm	L mm	code	
8	14,5	38	U02350224	1
9	16	38	U02350225	1
10	17	38	U02350201	1
11	18	38	U02350202	1

235 1/2" M

⬡ mm	b mm	L mm	code	
12	19	38	U02350203	1
13	20	38	U02350204	1
14	21,5	38	U02350205	1
15	23	38	U02350206	1
16	25	38	U02350207	1
17	26	38	U02350208	1
18	27	38	U02350209	1
19	30	38	U02350210	1
20	30	38	U02350211	1
21	32	38	U02350212	1
22	32	38	U02350213	1
23	34	42	U02350214	1
24	36	42	U02350215	1
26	38	42	U02350217	1
27	40	46	U02350218	1
28	40	46	U02350219	1
29	42	46	U02350220	1
30	42	46	U02350221	1
32	44	46	U02350222	1
36	50	50	U02350223	1

1/2

235 1/2" M/S7

7-delige slagdopsleutelset

- Geleverd met kunststof houders 559 1/2'' en metalen rail 559 B/250

st.	maat	art.
7	10-13-17-19-22-24-27	235 1/2 M

≙ Kg	code	
1	U02359254	1

1/2

235 1/2" M/C21

Assortiment 6-kant slagdoppen in ABS koffer (21-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U051903510

st.	omschrijving	art./maat
12	6-kant slagdopsleutel /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24	235 1/2 M
5	Lange 6-kant slagdopsleutel met dunne wand/ 15-17-19-21-22	235 1/2 MLS
2	Veiligheidspen	235 MCA/4-5
2	Veiligheidsring	235 MDA/4-5
1	Lege ABS koffer - maat L	606 L

LxPxH mm	≙ Kg	code	
435x270x70	3	U02359281	1

3/4

235 3/4" M ISO 2725-2

6-kant slagdopsleutel

- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Gefosfateerde uitvoering
- Gebruik veiligheidspen 235 MCA/7 (U02350211Q) voor de maten 17 tot 32 en 235 MCA/8 (U02350207Q) voor de maten 33 tot 60
- Gebruik veiligheidspen 235 MDA/7 (U02350231Q) voor de maten 17 tot 32 en 235 MDA/8 (U02350227Q) voor de maten 33 tot 60

⌀ mm	b mm	L mm	code	
17	28,5	50	U02350301	1
18	29,5	50	U02350302	1
19	30,5	50	U02350303	1
21	34,5	52	U02350305	1
22	35	52	U02350306	1
23	38	52	U02350307	1
24	38	52	U02350308	1
26	41	52	U02350310	1
27	41	52	U02350311	1
28	44	52	U02350312	1
30	46	52	U02350313	1
32	48	52	U02350314	1
33	51	56	U02350324	1
34	51	56	U02350325	1
36	54	56	U02350315	1
38	56	56	U02350316	1
41	60	62	U02350317	1
46	67	63	U02350318	1
50	71	72	U02350319	1
55	82	74	U02350320	1
60	85	75	U02350321	1

1

235 1" M ISO 2725-2

6-kant slagdopsleutel

- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Gefosfateerde uitvoering
- Gebruik veiligheidspen 235 MCA/9 (U02350208Q) voor de maten 22 tot 70
- Gebruik veiligheidsring 235 MDA/9 (U02350228Q) voor de maten 22 tot 70

⌀ mm	b mm	L mm	code	
22	40	60	U02350972	1
24	42	60	U02350973	1
27	44	60	U02350974	1
30	48	63	U02350975	1
32	50	63	U02350976	1
33	52	63	U02350964	1
36	56	65	U02350977	1
41	63	70	U02350965	1
46	68	70	U02350966	1
50	73	75	U02350967	1
55	80	80	U02350968	1
60	87	82	U02350969	1
65	93	87	U02350970	1
70	99	94	U02350971	1



1/2

235 1 1/2" M ISO 2725-2

6-kant slagdopsleutel

- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Gefosfateerde uitvoering
- Gebruik veiligheidspen 235 MCA/10 (U02350209Q) voor de maten 55 tot 90 en 235 MCA/11 (U02350210Q) voor de maten 95 tot 120
- Gebruik veiligheidspen 235 MDA/10 (U02350229Q) voor de maten 55 tot 90 en 235 MDA/11 (U02350230Q) voor de maten 95 tot 120

⌀ mm	b mm	L mm	code	
55	87	90	U02350872	1
60	94	92	U02350873	1
65	100	95	U02350874	1
70	106	100	U02350875	1
75	112	103	U02350876	1
80	119	110	U02350877	1
85	125	118	U02350878	1
90	130	118	U02350879	1
95	137	118	U02350937	1
100	144	125	U02350945	1
105	150	125	U02350946	1
110	156	125	U02350947	1
115	162	135	U02350948	1
120	169	135	U02350949	1

1/2

235 1/2" ML ISO 2725-2

Lange 6-kant slagdopsleutel

- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Gefosfateerde uitvoering
- Gebruik veiligheidspen 235 MCA/4 (U02350204Q) voor de maten 10 tot 21 en 235 MCA/6 (U02350206Q) voor de maten 22 tot 27
- Gebruik veiligheidsring 235 MDA/4 (U02350224Q) voor de maten 10 tot 21 en 235 MDA/6 (U02350226Q) voor de maten 22 tot 27

⌀ mm	b mm	L mm	code	
10	17	82	U02350240	1
13	20	82	U02350241	1
14	21,5	82	U02350242	1
16	25	82	U02350278	1
17	26	82	U02350243	1
18	27	82	U02350279	1
19	30	82	U02350244	1
21	32	82	U02350248	1
22	32	82	U02350245	1
24	36	82	U02350246	1
27	40	82	U02350247	1

3/4

235 3/4" ML ISO 2725-2

Lange 6-kant slagdopsleutel

- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Gefosfateerde uitvoering
- Gebruik veiligheidspen 235 MCA/8 (U02350207Q) voor de maten 22 tot 41
- Gebruik veiligheidsring 235 MDA/8 (U02350227Q) voor de maten 22 tot 41

⌀ mm	b mm	L mm	code	
22	35	85	U02350340	1
24	38	85	U02350341	1
27	41	85	U02350342	1
30	46	85	U02350343	1
32	48	85	U02350344	1
33	51	85	U02350347	1
36	54	85	U02350345	1
41	60	85	U02350346	1



1

235 1" ML ISO 2725-2

Lange 6-kant slagdopsleutel

- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Gefosfateerde uitvoering
- Gebruik veiligheidspen 235 MCA/9 (U02350208Q) voor de maten 24 tot 70
- Gebruik veiligheidsring 235 MDA/9 (U02350228Q) voor de maten 24 tot 70

⌀ mm	b mm	L mm	code	
24	42	100	U02350900	1
27	46	100	U02350901	1
30	50	100	U02350902	1
32	50	100	U02350903	1
33	52	100	U02350930	1
36	56	100	U02350904	1
38	58	100	U02350905	1
41	63	100	U02350906	1
46	68	100	U02350907	1
50	73	100	U02350908	1
55	80	100	U02350909	1
60	87	120	U02350910	1
65	93	120	U02350911	1
70	99	125	U02350912	1

Ontdek de reeks slagbits en bithouders op pagina 242

1/2

235 1/2" MLS

ISO 691 ISO 1174-2

Lange 6-kant slagdopsleutel met dunne wand

- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Gefosfateerde uitvoering
- Gebruik veiligheidspen 235 MCA/4 (U02350204Q) voor de mate 15 en 235 MCA/6 (U02350206Q) voor de maten 17 tot 27
- Gebruik veiligheidsring 235 MDA/4 (U02350224Q) voor de mate 15 en 235 MDA/6 (U02350226Q) voor de maten 17 tot 27

⌀ mm	b mm	L mm	code	
15	18	78	U02350255	1
17	22	78	U02350256	1
19	24	78	U02350257	1
21	26	78	U02350258	1
22	27	78	U02350259	1
24	29	78	U02350260	1
27	33	78	U02350261	1

3/4

235 3/4" MLS

ISO 691 ISO 1174-2

Lange 6-kant slagdopsleutel met dunne wand

- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Gefosfateerde uitvoering
- Gebruik veiligheidspen 235 MCA/8 (U02350207Q) voor de maten 22 tot 36
- Gebruik veiligheidsring 235 MDA/8 (U02350227Q) voor de maten 22 tot 36

⌀ mm	b mm	L mm	code	
22	37	90	U02350270	1
24	39	90	U02350271	1
27	43	90	U02350272	1
30	47	90	U02350273	1
32	48	90	U02350274	1
33	48	90	U02350275	1
36	52	90	U02350276	1

1

235 1" MLS

ISO 691 ISO 1174-2

Lange 6-kant slagdopsleutel met dunne wand

- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Gefosfateerde uitvoering
- Gebruik veiligheidspen 235 MCA/9 (U02350208Q) voor de maten 27 tot 36
- Gebruik veiligheidsring 235 MDA/9 (U02350228Q) voor de maten 27 tot 36

⌀ mm	b mm	L mm	code	
27	46	100	U02350280	1
30	50	100	U02350281	1
32	50	100	U02350282	1
33	52	100	U02350283	1
36	56	100	U02350284	1

NEW

1/2

by FACOM

235 1/2" MN

12-kant slagdopsleutel

- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Gefosfateerde uitvoering

⌀ mm	b mm	L mm	code	
8	14,5	38	U02351008	1
9	15,6	38	U02351009	1
10	16,7	38	U02351010	1
11	18	38	U02351011	1
12	19	38	U02351012	1
13	20,2	38	U02351013	1
14	21,5	38	U02351014	1
15	23	38	U02351015	1
16	24,9	38	U02351016	1
17	25,9	38	U02351017	1
18	26,9	38	U02351018	1
19	29,9	38	U02351019	1
20	29,9	38	U02351020	1
21	31,7	38	U02351021	1
22	31,9	38	U02351022	1
23	33,9	42	U02351023	1
24	35,9	42	U02351024	1
26	37,9	42	U02351026	1
27	39,8	46	U02351027	1
28	39,8	46	U02351028	1
29	41,9	46	U02351029	1
30	41,9	46	U02351030	1
32	43,9	46	U02351032	1
34	45,8	46	U02351034	1
35	49,8	50	U02351035	1
36	49,8	50	U02351036	1

NEW

3/4

by FACOM

235 3/4" MN

ISO 2725-2 ISO 1711-2
ASME B107.33

12-kant slagdopsleutel

- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Gefosfateerde uitvoering
- Gebruik veiligheidspen 235 MCA/7 (U02350211Q) voor de maten 17 tot 46
- Gebruik veiligheidsring 235 MDA/7 (U02350231Q) voor de maten 17 tot 46

⌀ mm	b mm	L mm	code	
16	38	50	U02351116	1
17	30	50	U02351117	1
18	38	50	U02351118	1
19	32,5	50	U02351119	1
21	50	50	U02351120	1
22	36,5	50	U02351121	1
23	50	50	U02351122	1
24	50	50	U02351123	1
26	50	50	U02351124	1
27	50	50	U02351125	1
28	50	50	U02351128	1
29	50	50	U02351129	1
30	50	50	U02351130	1
32	50	50	U02351132	1
33	56	56	U02351133	1
34	56	56	U02351134	1
35	56	56	U02351135	1
36	56	56	U02351136	1
38	56	56	U02351138	1
41	62	62	U02351141	1
42	62	62	U02351142	1
46	63	63	U02351146	1

NEW

3/4

by FACOM

235 3/4" MNL

Lange 12-kant slagdopsleutel

- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Gefosfateerde uitvoering
- Gebruik veiligheidspen 235 MCA/7 (U02350211Q) voor de maten 17 tot 46
- Gebruik veiligheidsring 235 MDA/7 (U02350231Q) voor de maten 17 tot 46

⌀ mm	b mm	L mm	code	
17	28,6	85	U02353217	1
19	30	85	U02353219	1
21	34,5	85	U02351221	1
22	35	85	U02351222	1
23	38	85	U02351223	1
24	38	85	U02351224	1
26	40,9	85	U02351226	1
27	40,9	85	U02351227	1
29	43,9	85	U02351229	1
30	45,7	85	U02351230	1
32	48	85	U02351232	1
33	50,7	85	U02351233	1
34	50,7	85	U02351234	1
35	51,7	85	U02351235	1
36	53,7	85	U02351236	1
38	53,7	85	U02351238	1
41	60	85	U02351241	1
42	62	85	U02351242	1
46	67	85	U02351246	1

1/2

by FACOM

235 1/2" MP ASME B107.2

6-kant slagdopsleutel, inch maten

- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Gefosfateerde uitvoering
- Gebruik veiligheidspen 235 MCA/4 (U02350204Q) voor de maten 3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16 en 235 MCA/6 (U02350226Q) voor de maten 7/8-15/16-1-1"1/16
- Gebruik veiligheidsring 235 MDA/4 (U02350224Q) voor de maten 3/8-7/16-1/2-9/16-11/16-13/16 en 235 MDA/6 (U02350226Q) voor de maten 5/8-3/4-7/8-15/16-1-1"1/16

"	b mm	L mm	code	
3/8	16	38	U02351040	1
7/16	18	38	U02351041	1
1/2	21	38	U02351042	1
9/16	22	38	U02351043	1
5/8	24	38	U02351044	1
11/16	26	38	U02351045	1
3/4	28	38	U02351046	1
13/16	30	38	U02351047	1
7/8	32	38	U02351048	1
15/16	34	38	U02351049	1
1	36	42	U02351050	1
1 1/16	38	43	U02351051	1

3/4

by FACOM

235 3/4" MP ASME B107.2

6-kant slagdopsleutel, inch maten

- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Gefosfateerde uitvoering
- Gebruik veiligheidspen 235 MCA/7 (U02350211Q) voor de maten 3/4 tot 1"5/8
- Gebruik veiligheidsring 235 MDA/7 (U02350231Q) voor de maten 3/4 tot 1"5/8

"	b mm	L mm	code	
3/4	29,5	50	U02351250	1
13/16	32	50	U02351251	1
7/8	34	50	U02351252	1
15/16	36	50	U02351253	1
1	38	52	U02351254	1
1 1/16	42	52	U02351255	1
1 1/8	42	52	U02351256	1
1 1/4	46	55	U02351257	1
1 5/16	48	57	U02351258	1
1 7/16	52	57	U02351259	1
1 1/2	56	57	U02351260	1
1 5/8	58	63	U02351261	1

1/2

235 1/2" MTX ISO 1174-2

Slagdopsleutel TORX®

- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Gefosfateerde uitvoering
- Gebruik veiligheidspen 235 MCA/4 (U02350204Q) voor de maten E10 tot E24
- Gebruik veiligheidsring 235 MDA/4 (U02350224Q) voor de maten E10 tot E24

n°	b mm	L mm	code	
E10	13,2	38	U02350440	1
E12	14,6	38	U02350441	1
E14	16,5	38	U02350442	1
E16	19	38	U02350443	1
E18	21,5	38	U02350444	1
E20	23,5	38	U02350445	1
E24	28	45	U02350446	1

235 1/2" MTX/S7

7-delige TORX®-slagdopsleutelset

- Geleverd met kunststof houders 559 1/2'' en metalen rail 559 B/250

st.	maat	art.
7	E10-E12-E14-E16-E18-E20-E24	235 1/2 MTX

å Kg	code	
1	U02359270	1

1/2

235 1/2" MTXL

by FACOM

Slagschroefbitdopsleutel voor TORX® -schroeven

- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Gefosfateerde uitvoering
- Gebruik veiligheidspen 235 MCA/4 (U02350204Q) voor de maten E10 tot E24
- Gebruik veiligheidsring 235 MDA/4 (U02350224Q) voor de maten E10 tot E24

n°	b mm	L mm	code	
E10	46,5	70	U02350450	1
E12	46,5	70	U02350451	1
E14	46,5	70	U02350452	1
E16	46,5	70	U02350453	1
E18	46,5	70	U02350454	1
E20	46,5	70	U02350455	1
E22	52	70	U02350456	1
E24	52	70	U02350457	1

3/4

by FACOM

235 3/4" MTX

Slagschroefbitdopsleutel voor TORX® -schroeven

- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Gefosfateerde uitvoering
- Gebruik veiligheidspen 235 MCA/8 (U02350207Q) voor de maten E18 tot E24
- Gebruik veiligheidsring 235 MDA/8 (U02350227Q) voor de maten E18 tot E24

n°	b mm	L mm	code	
E18	70	100	U02351270	1
E20	70	100	U02351271	1
E22	70	100	U02351272	1
E24	70	100	U02351273	1

235 MCA ISO 2725-2

Veiligheidspen

n°	L mm	ø mm	code	
1	14,8	2,5	U023502010	10
2	17,8	2,5	U023502020	10
3	19	2,5	U023502030	10
4	20	3	U023502040	10
5	22	3	U023502050	10
6	25	3	U023502060	10
7	31	4	U023502110	10
8	35	4	U023502070	10
9	45	5	U023502080	10
10	75	6	U023502090	10
11	84	6	U023502100	10

235 MDA ISO 2725-2

Veiligheidsring

n°	L mm	ø mm	code	
1	15	3,5	U023502210	10
2	18	3,5	U023502220	10
3	19	3,5	U023502230	10
4	20	4	U023502240	10
5	22	4	U023502250	10
6	25	4	U023502260	10
7	30	5	U023502310	10
8	36	5	U023502270	10
9	45	7	U023502280	10
10	74	10	U023502290	10
11	84	10	U023502300	10

1/4

236 1/4" ISO 3316

Verlengstuk

- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

L mm	code	
50	U02360801	5
100	U02360802	5
150	U02360803	5

3/8

236 3/8" ISO 3316

Verlengstuk

- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

L mm	code	
75	U02360000	5
125	U02360001	5
250	U02360002	5

1/2

236 1/2" ISO 3316

Verlengstuk

- Aço especial Cromo-Vanádio
- Acabamento cromado

L mm	code	
75	U02360300	5
125	U02360201	5
250	U02360202	5

3/4

236 3/4" ISO 3316

Verlengstuk

- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

L mm	code	
100	U02360400	5
200	U02360401	5
400	U02360402	5

1

236 1" ISO 3316

Verlengstuk

- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

L mm	code	
200	U02360601	1
415	U02360602	1

3/8

236 3/8" TS ISO 1174-1

Zwenkbaar verlengstuk

- Model met aandrijfvierkant, kan gebruikt worden in een hoek van max 8° in verhouding tot de as van de dop
- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Verchroomde uitvoering

L mm	code	
75	U02360009	1
125	U02360007	1
250	U02360011	1

1/2

236 1/2" TS ISO 1174-1

Zwenkbaar verlengstuk

- Model met aandrijfvierkant, kan gebruikt worden in een hoek van max 8° in verhouding tot de as van de dop
- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Verchroomde uitvoering

L mm	code	
75	U02360015	1
125	U02360017	1
250	U02360018	1

1/4

236 1/4" SN ISO 1174-1

Flexibel verlengstuk

- Maximaal toegestaan draaimoment 2,8 Nm
- Speciaal chroom-vanadium staal
- Flexibele schacht om te werken met moeilijk bereikbare moeren
- Verchroomde uitvoering

L mm	code	
150	U02360806	1

1/4

NEW

236 K 1/4" ISO 1174-1

Kettingsverlengstuk in aluminium

- Ideaal voor werken in beperkte ruimten
- Maakt bij aanwezigheid van obstakels het gebruik van een handmatige ratel of een slagsleutel mogelijk met meer werkruimte
- Bij gebruik in combinatie met een handmatige ratel wordt het rendement met de factor 1,5 vermenigvuldigd
- Bij gebruik in combinatie met een slagsleutel wordt de slagfrequentie per minuut met 20% verhoogd
- Aluminium body

LxH mm	gr	code	
260x27	300	U02360698	1

NEW

1/2

236 K 1/2" ISO 1174-1

Kettingsleutel in aluminium

- Ideaal voor werken in beperkte ruimten
- Maakt bij aanwezigheid van obstakels het gebruik van een handmatige ratel of een slagsleutel mogelijk met meer werkruimte
- Bij gebruik in combinatie met een handmatige ratel wordt het rendement met de factor 1,6 vermenigvuldigd
- Bij gebruik in combinatie met een slagsleutel wordt de slagfrequentie per minuut met 20% verhoogd
- Aluminium body

LxH mm	kg	code	
340x39	1,1	U02360700	1

NEW

1/4

236 K/C27

Assortiment met kettingsverlengstuk en 6-kant dopsleutels in ABS koffer (27-delig)

st.	omschrijving	art./maat
1	Kettingsverlengstuk in aluminium	236 K 1/4
5	Schroefbit voor binnenzeskantschroeven -1/4"/ 3-4-5-6-7	660 E
3	Schroefbit voor PHILLIPS®-kruiskopschroeven -1/4"/ 1-2-3	660 PH
4	Schroefbit voor TORX® Tamper Resistant-schroeven -1/4"/ T15-T20-T25-T30	660 STX
10	6-kant dopsleutel/ 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
2	Verlengstuk/ 50-100	236 1/4
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/4
1	Bithouderdopsleutels	684/1/4
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 236K1V
1	Lege ABS koffer - maat M	606 M

LxPxH mm	kg	code	
330x215x60	1,5	U02360850	1

NEW

1/2

236 K/C13

Assortiment met kettingen en slagdoppen in ABS- koffer (13-delig)

st.	omschrijving	art./maat
1	Kettingsleutel in aluminium	236 K 1/2
12	6-kant slagdopsleutel / 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24	235 1/2 M
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 236KV
1	Lege ABS koffer - maat L	606 L

LxPxH mm	kg	code	
435x270x70	3	U02360852	1

NEW

1/2

236 K/C20

Assortiment met kettingsverlengstuk en 6-kant dopsleutels in ABS koffer (20-delig)

st.	omschrijving	art./maat
1	Kettingsleutel in aluminium	236 K 1/2
16	6-kant slagdopsleutel/ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	235 1/2 EN
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/2
1	Verlengstuk	236 1/2/125
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 236K2V
1	Lege ABS koffer - maat L	606 L

LxPxH mm	kg	code	
435x270x70	4	U02360851	1

3/8

236 3/8" M

ISO 1174-2

Slagverlengstuk

- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Gefosfateerde uitvoering
- Gebruik veiligheidspen 235 MCA/1 (U023502201Q)
- Gebruik veiligheidsring 235 MDA/1 (U023502221Q)

L mm	code	
75	U02360101	1
125	U02360103	1
150	U02360104	1

1/2

NEW

236 1/2" M

ISO 1174-2

Slagverlengstuk

- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Gefosfateerde uitvoering
- Gebruik veiligheidspen 235 MCA/4 (U02350204Q)
- Gebruik veiligheidsring 235 MDA/4 (U02350224Q)

	L mm	code	
	75	U02360102	1
	125	U02360306	1
by FACOM	250	U02360310	1

3/4

NEW

236 3/4" M

ISO 1174-2

Slagverlengstuk

- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Gefosfateerde uitvoering
- Gebruik veiligheidspen 235 MCA/7 (U02350211Q) voor de maten 175 tot 330 mm en 235 MCA/8 (U02350207Q) voor de mate 250 mm.
- Gebruik veiligheidsring 235 MDA/7 (U02350231Q) voor de maten 175 tot 330 mm en 235 MDA/8 (U02350227Q) voor de mate 250 mm.

	L mm	code	
by FACOM	175	U02360410	1
	250	U02360406	1
by FACOM	330	U02360420	1

1

236 1" M

ISO 1174-2

Slagverlengstuk

- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Gefosfateerde uitvoering
- Gebruik veiligheidspen 235 MCA/9 (U02350208Q)
- Gebruik veiligheidsring 235 MDA/9 (U02350228Q)

L mm	code	
125	U02360606	1
200	U02360607	1
330	U02360605	1

NEW

1 1/2

by FACOM

236 1 1/2" M

ASME B107.2

Slagverlengstuk

- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Gefosfateerde uitvoering
- Gebruik veiligheidspen 235 MCA/10 (U02350209Q)
- Gebruik veiligheidsring 235 MDA/10 (U02350229Q)

L mm	code	
250	U02360750	1



1/4

IP51

237 A 1/4"

ISO 3315

Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)

- Model met 72 tanden en actiehoek van 5°
- Omkeersysteem met draaiknop
- Gesloten mechanisme IP51 gecertificeerd
- Hogere weerstand vergeleken met standaard ratels dankzij de nieuwe gepatenteerde pal
- Gesmeden stalen arm met dubbele T-sectie: licht en sterk
- Conische bimateriaal handgreep voor veilige en perfecte grip
- Handgreep met gat voor het ophangen aan gereedschapspanelen
- Verchroomde uitvoering

L mm	b mm	code	
120	24,3	U02370102	1

3/8

IP51

237 A 3/8"

ISO 3315

Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)

L mm	b mm	code	
180	29,7	U02370104	1

ICONIC PRODUCT

237 A

Omkeerbare ratel

YouTube

Gecertificeerd volgens IP51
Kopmechanisme beschermd tegen stof en water

Gepatenteerd intern mechanisme
Gaat langer mee dan welke andere ratel

Dikte van de kop verminderd
Betere toegankelijkheid

Nieuw artikel

1/2

237 A 1/2" ISO 3315

Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)

L mm	b mm	code	
260	38,4	U02370106	1

3/4

237 A 3/4" ISO 3315

Omkeerbare ratel

- Model met 72 tanden en actiehoek van 5° voor het werken in beperkte ruimtes
- Omkeersysteem met draaiknop
- Ergonomische handgreep in twee componenten
- Huis van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

L mm	b mm	code	
515	60	U02370008	1

237 AR 3/4"

Set losse onderdelen

- Voor ratels 237 A 3/4''

kg	code	
1	U02370125Q	1

1/4

237 1/4" AK ISO 3315

Omkeerbare ratel met draaiende handgreep

- Model met 60 tanden en 6° actiehoek voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
- Omkeersysteem met draaiknop
- Dop ontgrendelingsknop
- Ergonomisch handgreep in twee componenten
- Draaiende handgreep voor uitzonderlijke toegankelijkheid

L mm	b mm	code	
120	22,4	U02370003	1

1/2

237 1/2" AK ISO 3315

Omkeerbare ratel met draaiende handgreep

- Model met 60 tanden en 6° actiehoek voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
- Omkeersysteem met draaiknop
- Dop ontgrendelingsknop
- Ergonomisch handgreep in twee componenten
- Draaiende handgreep voor uitzonderlijke toegankelijkheid

L mm	b mm	code	
260	41	U02370009	1

1/4

237 B 1/4" ISO 3315

Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme

- Model met 72 tanden en actiehoek van 5°
- Gesloten mechanisme een uit één stuk gesmeden stalen kop
- Omkeer mechanisme bediend met één hand
- Kan met twee handen worden gebruikt door op de kop te drukken
- Gesmeden stalen arm met dubbele T-sectie: licht en weerstand
- Conische bimateriaal handgreep voor veilige en perfecte grip
- Handgreep met gat voor het ophangen aan gereedschap panelen
- Verchroomde uitvoering

L mm	b mm	code	
120	22	U02370112	1

3/8

237 B 3/8" ISO 3315

Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme

L mm	b mm	code	
210	29	U02370114	1

1/2

237 B 1/2" ISO 3315

Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme

L mm	b mm	code	
260	38	U02370116	1



3/4

237 B 3/4" ISO 3315

Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme

- Model met 120 tanden en actiehoek van 3°
- Gesloten mechanisme met een uit één stuk gesmeden stalen kop
- Omkeer mechanisme bediend met één hand
- Kan met twee handen worden gebruikt door op de kop te drukken
- Gesmeden stalen handgreep met dubbele T-sectie: licht en weerstand
- Conische bimateriaal handgreep voor veilige en perfecte grip
- Handgreep met gat voor het ophangen aan gereedschap panelen
- Verchroomde uitvoering

L mm	b mm	code	
510	60	U02370119	1

1/4

237 1/4" BP ISO 3315

Omkeerbare ratel met dophoudsysteem

- Model met 72 tanden en een 5° actiehoek voor het werken in beperkte ruimtes
- Omkeer mechanisme bediend met één hand
- Dop ontgrendelingsknop
- Conische bimateriaal handgreep voor veilige en stevige grip
- Gesloten mechanisme
- Gesmeden stalen handgreep met dubbele T-sectie: licht en weerstand
- Handgreep met gat voor het eenvoudig ophangen aan gereedschap panelen
- Verchroomde uitvoering

L mm	b mm	code	
120	22	U02370122	1

1/2

237 1/2" BP ISO 3315

Ratel met dophoudsysteem

L mm	b mm	code	
260	38	U02370126	1

1/4

237 D 1/4" ISO 3315

Ratel met doorsteekbaar aandrijfvierkant

- Model met 60 tanden en actiehoek van 6° voor het werken in beperkte ruimtes
- Ergonomische handgreep in twee componenten
- Huis van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

L mm	b mm	code	
130	24	U02370052	1

3/8

237 D 3/8" ISO 3315

Ratel met doorsteekbaar aandrijfvierkant

L mm	b mm	code	
181	32	U02370054	1

1/2

237 D 1/2" ISO 3315

Ratel met doorsteekbaar aandrijfvierkant

L mm	b mm	code	
260	41	U02370056	1

3/4

237 D 3/4" ISO 3315

Ratel met doorsteekbaar aandrijfvierkant

L mm	b mm	code	
515	60	U02370058	1

3/8

237 E 3/8" ISO 3315

Ratel met binnenvierkant

- Model met 60 tanden en actiehoek van 6° voor het werken in beperkte ruimtes
- Ergonomische handgreep in twee componenten
- Huis van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

L mm	b mm	code	
200	32	U02370044	1

1/2

237 E 1/2" ISO 3315

Ratel met binnenvierkant

L mm	b mm	code	
260	41	U02370046	1

3/4

237 E 3/4" ISO 3315

Ratel met binnenvierkant

L mm	b mm	code	
515	60	U02370048	1

1/4

237 DRA 1/4"

Set losse onderdelen

- Voor 237 1/4'' D

kg	code	
1	U02370042Q	1

3/8

237 DRA 3/8"

Set losse onderdelen

- Voor ratels 237 D 3/8'' en 237 E 3/8''

kg	code	
1	U02370043Q	1

1/2

237 DRA 1/2"

Set losse onderdelen

- Voor ratels 237 D 1/2'' en 237 E 1/2''

kg	code	
1	U02370044Q	1

3/4

237 DRA 3/4"

Set losse onderdelen

- Voor ratels 237 D 3/4'' en 237 E 3/4''

kg	code	
1	U02370045Q	1

3/8

237 DRB 3/8"

Los aandrijfvierkant

- Voor ratels 237 D 3/8'' en 237 E 3/8''

gr	code	
19	U02370053Q	1

1/2

237 DRB 1/2"

Los aandrijfvierkant

- Voor ratels 237 D 1/2'' en 237 E 1/2''

gr	code	
44	U02370054Q	1

3/4

237 DRB 3/4"

Los aandrijfvierkant

- Voor ratels 237 D 3/4'' en 237 E 3/4''

gr	code	
137	U02370055Q	1

1/2

237 FB 1/2" ISO 1174-1

Scharnierend verlengbare ratel

- Mogelijkheid om de lengte te vergroten tot meer dan 70% van een standaard ratel
- Lengte regelingssysteem op de handgreep
- 180° draaibare kop
- Model met 72 tanden en actiehoek van 5°
- Omkeersysteem met draaiknop
- Gesloten mechanisme
- Dop ontgrendelingsknop
- Conische handgreep in twee componenten
- Handgreep met gat om aan op te hangen
- Verchroomde uitvoering

L max mm	L min mm	b mm	gr	code	
437	304	38	830	U02370070	1

237 1/4" FK

Omkeerbare ratel voor korte dopsleutels

- Inbegrepen bij assortiment 610 1/4 EFK
- 180 ° draaibare kop
- Omkeersysteem met draaiknop
- 11 mm 12-kant opening met ring om de korte doppen vast te houden

L mm	a mm	code	
115	22	U02370061	1

1/4

237 JR 1/4"

Reserveonderdelen

- Voor 1/4 ratel assortimenten 601 1/4 J34, 601 1/4-1/2 J82, 601 1/4-1/2 J100 002 JM en 002 JTM, 002 JMP

gr	code	
20	U023700012Q	1

1/2

237 JR 1/2"

Reserveonderdelen

- Voor 1/2 ratel assortimenten 601 1/2 J22, 601 1/4-1/2 J82, 601 1/4-1/2 J100, 002 JM en 002 JTM

gr	code	
30	U023700016Q	1



3/4

237 3/4" SI ISO 3315

Omkeerbare ratel

- Model met 30 tanden te gebruiken met hendel 237 3/4'' PR
- Huis van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde en gefosfateerde uitvoering

L mm	b mm	d mm	H mm	code	
530	70	165	55	U02370403	1

1

237 1" SI ISO 3315

Omkeerbare ratel

- Model met 30 tanden te gebruiken met hendel 237 1'' PR
- Huis van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde en gefosfateerde uitvoering

L mm	b mm	d mm	H mm	code	
650	72	205	65	U02370603	1

3/4

237 3/4" PR

Hendel

- Te gebruiken met ratel 237 3/4'' SI
- Kunststof handgreep
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

Ø mm	L mm	code	
20	450	U02370404	1

1

237 1" PR

Hendel

- Te gebruiken met ratel 237 1'' SI
- Kunststof handgreep
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

Ø mm	L mm	code	
25	540	U02370604	1



1/2

239 1/2" N ISO 3315

Omslag met draaibaar handvat

- Kunststof handgreep
- Huis van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

L mm	b mm	code	
405	120	U02390004	2

1/4

240 1/4" ISO 3315

T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant

- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

L mm	a mm	code	
115	22,5	U02400301	5

3/8

240 3/8" N ISO 3315

T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant

- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

L mm	a mm	code	
200	35	U02400003	5

1/2

240 1/2" N ISO 3315

T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant

- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

L mm	a mm	code	
280	45	U02400004	5

3/4

240 3/4" N ISO 3315

T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant

- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

L mm	a mm	code	
425	62	U02400005	2

1

240 1" N ISO 3315

T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant

- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

L mm	a mm	code	
500	80	U02400006	1



1/4

241 1/4" ISO 3315

Cardangewricht

- Ingebouwde veer om de dop in de gewenste stand te houden
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

L mm	a mm	code	
40	14	U02410301	2

3/8

241 3/8" ISO 3315

Cardangewricht

- Ingebouwde veer om de dop in de gewenste stand te houden
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

L mm	a mm	code	
55	18	U02410001	2

1/2

241 1/2" ISO 3315

Cardangewricht

- Ingebouwde veer om de dop in de gewenste stand te houden
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

L mm	a mm	code	
68	24	U02410201	2

3/4

241 3/4" ISO 3315

Cardangewricht

- Ingebouwde veer om de dop in de gewenste stand te houden
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

L mm	a mm	code	
105	39,5	U02410401	2

3/8

241 3/8" MN ISO 1174-2

Slagcardangewricht

- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Gefosfateerde uitvoering
- Gebruik veiligheidspen 235 MCA/3 (U02350203Q)
- Gebruik veiligheidsring 235 MDA/3 (U02350223Q)

L mm	a mm	code	
51	22	U02410403	1

1/2

241 1/2" MN ISO 1174-2

Slagcardangewricht

- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Gefosfateerde uitvoering
- Gebruik veiligheidspen 235 MCA/5 (U02350205Q)
- Gebruik veiligheidsring 235 MDA/5 (U02350225Q)

L mm	a mm	code	
62	30	U02410404	1

3/4

241 3/4" MN ISO 1174-2

Slagcardangewricht

- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Gefosfateerde uitvoering
- Gebruik veiligheidspen 235 MCA/8 (U02350207Q)
- Gebruik veiligheidsring 235 MDA/8 (U02350227Q)

L mm	a mm	code	
89	44	U02410405	1

1

241 1" MN ISO 1174-2

Slagcardangewricht

- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Gefosfateerde uitvoering
- Gebruik veiligheidspen 235 MCA/9 (U02350208Q)
- Gebruik veiligheidsring 235 MDA/9 (U02350228Q)

L mm	a mm	code	
113,5	54	U02410406	1



NEW

1 1/2

by FACOM

241 1 1/2" MN ASME B107.2

Impact universal joint

- Special Chrome Molybdenum steel
- Phosphatized finish
- Employ safety pin 235 MCA/10 (U023502090)
- Employ locking ring 235 MDA/10 (U023502290)

L mm	a mm	code	
181	86	U02410407	1

NEW

1/4

243 1/4" ISO 3315

Handgreep met aandrijfvierkant

- Ergonomisch handgreep in drie componenten
- Kling van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

L mm	a mm	code	
170	50	U02430202	5



NEW

1/4

243 C 1/4" ISO 3315

Handgreep met aandrijfvierkant

- Ergonomisch handgreep in drie componenten
- Kling van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

L mm	a mm	code	
130	15	U02430201	5



NEW

1/4

243 1/4" SN ISO 1174-1

Flexibele handgreep met aandrijfvierkant

- Maximaal toegestaan draaimoment 2,8 Nm
- Ergonomisch handgreep in drie componenten
- Chroom-vanadium kling
- Flexibele schacht om te werken met moeilijk bereikbare moeren
- Aandrijfvierkant en kling in vernikkelde uitvoering

L mm	a mm	code	
270	150	U02430211	5



3/4

244 3/4" ISO 3315

Haakse handgreep

- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

L mm	a mm	code	
265	70	U02440401	2

1/2

245 1/2" N ISO 3315

Handgreep met gescharnierd aandrijfvierkant

- Ergonomische handgreep in twee componenten
- Huis van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

L mm	code	
380	U02450106	1
460	U02450107	1

1/2

245 A 1/2" ISO 3315

Scharnierend verlengbare draaihandgreep

- Mogelijkheid om tot 7 verschillende posities te verlengen
- Systeem voor lengte instelling
- 180° draaibare kop
- Conische handgreep in twee componenten
- Handgreep met gat om aan op te hangen
- Chroom coating

L max mm	L min mm	ä gr	code	
413	280	670	U02450003	1

3/8

246 3/8" ISO 3316

Verloopdop

- Maximaal toegestaan draaimoment 62 Nm
- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Verchroomde uitvoering

□ "	■ "	L mm	a mm	code	
3/8	1/4	25	18	U02460001	5

1/2

246 1/2" ISO 3316

Verloopdop

- Maximaal toegestaan draaimoment 202 Nm
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

□ "	■ "	L mm	a mm	code	
1/2	3/8	37	22	U02460201	5

3/4

246 3/4" ISO 3316

Verloopdop

- Model met vervangbaar aandrijfvierkant
- Maximaal toegestaan draaimoment 512 Nm
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

□ "	■ "	L mm	a mm	code	
3/4	1/2	58	37	U02460301	5

1

246 1" ISO 3316

Verloopdop

- Maximaal toegestaan draaimoment 1412 Nm
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering
- Model met vervangbaar aandrijfvierkant

□ "	■ "	L mm	a mm	code	
1	3/4	74	42	U02460404	1

3/4

246 R3

Los aandrijfvierkant

- Voor verloopdop 246 3/4''

■ "	L mm	code	
1/2	30	U024600300	1

1

246 R4

Los aandrijfvierkant

- Voor verloopdop 246 1''

■ "	code	
3/4	U024600400	1

1/2

246 1/2" M ISO 1174-2

Slagverloopdop

- Maximaal toegestaan draaimoment 202 Nm
- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Gefosfateerde uitvoering
- Gebruik veiligheidspen 235 MCA/4 (U02350204Q)
- Gebruik veiligheidsring 235 MDA/4 (U02350224Q)

□ "	■ "	L mm	a mm	code	
1/2	3/8	38	25	U02460202	1

3/4

246 3/4" M ISO 1174-2

Slagverloopdop

- Maximaal toegestaan draaimoment 512 Nm
- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Gefosfateerde uitvoering
- Gebruik veiligheidspen 235 MCA/8 (U02350207Q)
- Gebruik veiligheidsring 235 MDA/8 (U02350227Q)

□ "	■ "	L mm	a mm	code	
3/4	1/2	56	44	U02460402	1

1

246 1" M ISO 1174-2

Slagverloopdop

- Maximaal toegestaan draaimoment 1412 Nm
- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Gefosfateerde uitvoering
- Gebruik veiligheidspen 235 MCA/9 (U02350208Q)
- Gebruik veiligheidsring 235 MDA/9(U02350228Q)

□ "	■ "	L mm	a mm	code	
1	3/4	75	54	U02460602	1

1 1/2

246 1 1/2" M ISO 1174-2

Slagverloopdop

- Maximaal toegestaan draaimoment 2515 Nm
- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Gefosfateerde uitvoering
- Gebruik veiligheidspen 235 MCA/10 (U02350209Q)
- Gebruik veiligheidsring 235 MDA/10 (U02350229Q)

□ "	■ "	L mm	a mm	code	
1 ½	1	100	86	U02460702	1

1/4

247 1/4" ISO 3316

Verloopdop

- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

□ "	■ "	L mm	a mm	code	
1/4	3/8	25	12	U02470004	5

3/8

247 3/8" ISO 3316

Verloopdop

□ "	■ "	L mm	a mm	code	
3/8	1/2	35	18	U02470003	5

1/2

247 1/2" ISO 3316

Verloopdop

□ "	■ "	L mm	a mm	code	
1/2	3/4	47	25	U02470001	5

3/4

247 3/4" ISO 3316

Verloopdop

□ "	■ "	L mm	a mm	code	
3/4	1	67	36	U02470002	2

3/8

247 3/8" M

ISO 1174-2

Slagverloopdop

- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Gefosfateerde uitvoering
- Gebruik veiligheidspen 235 MCA/2 (U02350202Q)
- Gebruik veiligheidsring 235 MDA/2 (U02350222Q)

□ "	■ "	L mm	a mm	code	
3/8	1/2	32	22	U02470007	1

1/2

247 1/2" M

ISO 1174-2

Slagverloopdop

- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Gefosfateerde uitvoering
- Gebruik veiligheidspen 235 MCA/6 (U02350206Q)
- Gebruik veiligheidsring 235 MDA/6 (U02350226Q)

□ "	■ "	L mm	a mm	code	
1/2	3/4	48	30	U02470008	1

3/4

247 3/4" M

ISO 1174-2

Slagverloopdop

- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Gefosfateerde uitvoering
- Gebruik veiligheidspen 235 MCA/8 (U02350207Q)
- Gebruik veiligheidsring 235 MDA/8 (U02350227Q)

□ "	■ "	L mm	a mm	code	
3/4	1	63	44	U02470010	1

1

247 1" M

ISO 1174-2

Slagverloopdop

- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Gefosfateerde uitvoering
- Gebruik veiligheidspen 235 MCA/9 (U02350208Q)
- Gebruik veiligheidsring 235 MDA/9 (U02350228Q)

□ "	■ "	L mm	a mm	code	
1	1 ½	90	54	U02470011	1

NEW

1½

by FACOM

247 1 1/2" M

ASME B107.2

Slagverloopdop

- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Gefosfateerde uitvoering
- Gebruik veiligheidspen 235 MCA/10 (U02350209Q)
- Gebruik veiligheidsring 235 MDA/10 (U02350229Q)

□ "	■ "	L mm	a mm	code	
1 ½	2 ½	120	60	U02470012	1

248

ISO 691 DIN 3114

Enkele steeksleutel

- Bekhoek 15°
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Vernikkelde en verchroomde uitvoering

o mm	b mm	L mm	code	
4	3,5	90	U02480104	5
5	3,5	90	U02480105	5
6	3,7	100	U02480106	5
7	3,7	100	U02480107	5
8	4	105	U02480108	5
9	4	105	U02480109	5
10	4,5	120	U02480110	5
11	4,5	120	U02480111	5
12	4,5	120	U02480112	5
13	5,2	145	U02480113	5
14	5,2	145	U02480114	5
15	5,2	145	U02480115	5
16	5,5	160	U02480116	5
17	5,5	160	U02480117	5
18	5,5	160	U02480118	5
19	6	175	U02480119	5
20	6	175	U02480120	5
21	6	175	U02480121	5
22	6,5	196	U02480122	5
23	6,5	196	U02480123	5
24	6,5	196	U02480124	5
25	7	216	U02480125	5
26	7	216	U02480126	5
27	7	216	U02480127	5
28	7,5	240	U02480128	5
30	7,5	240	U02480130	5
32	8	270	U02480132	5
34	8	270	U02480134	1
35	8,5	300	U02480135	1
36	8,5	300	U02480136	1
38	8,5	300	U02480138	1
40	9,5	340	U02480140	1
41	9,5	340	U02480141	1
42	9,5	340	U02480142	1
45	10,5	376	U02480145	1
46	10,5	376	U02480146	1
47	10,5	376	U02480147	1
48	12	420	U02480148	1
50	12	420	U02480150	1
52	13	450	U02480152	1
55	13	450	U02480155	1
60	14	495	U02480160	1
65	14	495	U02480165	1
70	16	570	U02480170	1
75	16	570	U02480175	1

248 SE7

Set van 7 enkele steeksleutels

- 248/10-13-17-19-24-30-32 mm
- Bekhoek 15°
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Vernikkelde en verchroomde uitvoering

≙ Kg	code	
4	U02480200	1

249

ISO 691 DIN 133

Steekslagsleutel

- Te gebruiken met een voorhamer of een pneumatische hamer voor (de)montagewerkzaamheden in de zware industrie

o mm	a mm	L mm	code	
24	40	180	U02490024	1
27	56	180	U02490027	1
30	62	190	U02490030	1
32	70	200	U02490031	1
36	76	215	U02490032	1
41	86	235	U02490033	1
46	98	255	U02490034	1
50	105	275	U02490035	1
55	116	300	U02490036	1
60	128	320	U02490037	1
65	138	342	U02490038	1
70	154	375	U02490039	1
75	154	375	U02490040	1
80	174	408	U02490041	1
85	174	408	U02490042	1
90	194	445	U02490043	1
95	194	445	U02490044	1
100	215	485	U02490045	1
105	215	485	U02490046	1
110	235	510	U02490047	1
115	235	510	U02490048	1
120	255	545	U02490049	1
125	255	545	U02490050	1
130	275	575	U02490051	1

Nieuw artikel

250 N

ISO 691 ISO 3318

Dubbele steeksleutel, kort model

- Bekken met gelijke sleutelmaten, Bekhoeken 15° en 75°

⌀ mm	L mm	code	
3,2	70	U02500103	5
4	70	U02500104	5
4,5	75	U02500105	5
5	75	U02500106	5
5,5	75	U02500107	5
6	80	U02500108	5
7	80	U02500110	5
8	90	U02500111	5
9	90	U02500112	5
10	100	U02500113	5
11	100	U02500114	5
12	120	U02500115	5
13	120	U02500116	5
14	120	U02500117	5

250 N/SE12

12-delige steeksleutelset

- 250 N/3,2-4-4,5-5-5,5-6-7-8-10-12-13-14 mm
- Geleverd in plastic etui
- Bekken met gelijke sleutelmaten, Bekhoeken 15° en 75°

gr	code	
300	U02500386	1

250 SEV

Leeg etui

- Voor steeksleutelset 250 N/SE12

code	
U02500303	1



252 N

ISO 10102

Dubbele steeksleutel

- Bekhoek 15°
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

⌀ mm	a mm	b mm	c mm	L mm	code	
3,2x5,5	13,5	11	3,5	110	U02520511	5
4x5	13,5	11	3,5	114	U02520512	5
5,5x7	17,5	15	3,7	121	U02520513	5
6x7	17,5	15	3,7	121	U02520514	5
7x8	22	19	4,2	138	U02520516	5
8x9	22	19	4,2	138	U02520517	5
8x10	22	19	4,2	143	U02520518	5
10x11	25	23	4,9	153	U02520520	5
10x13	29	23	5,3	163	U02520522	5
12x13	29,8	25,5	5,5	168	U02520524	5
12x14	29,8	25,5	5,5	177	U02520525	5
13x17	37	31	6,3	192	U02520528	5
14x15	33,5	31	5,7	182	U02520529	5
16x17	42	37	6,3	210	U02520531	5
16x18	42	39	7,3	215	U02520532	5
17x19	42	39	7,3	220	U02520533	5
18x19	42	39	7,3	220	U02520535	5
19x22	48,5	43	7,5	242	U02520536	5
20x22	48,5	43	7,5	242	U02520538	5
21x23	52	47	8,3	242	U02520539	1
22x24	52	47	8,3	242	U02520540	5
24x26	58	53	8,8	270	U02520541	1
24x27	58	53	8,8	270	U02520542	1
25x28	64	59,5	9,5	282	U02520543	1
26x28	64	59,5	9,5	285	U02520556	1
27x29	64	59,5	9,5	301	U02520544	1
27x30	64	59,5	9,5	301	U02520545	1
30x32	70	64	9,8	318	U02520547	1
34x36	75	71	11,7	342	U02520550	1
35x38	87	78	12,3	381	U02520551	1
36x41	87	78	12,3	381	U02520552	1
38x42	87	78	12,3	385	U02520557	1
41x46	100	93	13	413	U02520553	1
46x50	106	101	13,8	442	U02520554	1
50x55	106	101	13,8	442	U02520555	1

252 N/SE5

5-delige steeksleutelset

- 252 N 8x9-10x11-12x13-14x15-16x17 mm
- Bekhoek 15°
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

code	
U02520863	1

252 N/B8

8-delige steeksleutelset

- (252 N/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm)
- Geleverd in kunststof etui
- Bekhoek 15°
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

gr	code	
900	U02520865	1

252 N/B12

12-delige steeksleutelset

- 252 N/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-25x28-30x32 mm
- Geleverd in kunststof etui
- Bekhoek 15°
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

Kg	code	
2,4	U02520866	1

252 N/B13

13-delige steeksleutelset

- 252 N/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32 mm
- Geleverd in kunststof etui
- Bekhoek 15°
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

Kg	code	
3	U02520867	1

252 NVB

Leeg etui

- Voor steeksleutelset 252 N/B8

code	
U02520506	1

252 NVB12

Leeg etui

- Voor steeksleutelset 252 N/B12, 252 N/B13

code	
U02520507	1

252 N/SR8

8-delige steeksleutelset

- 252 N/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
- Geleverd met kunststof houder
- Bekhoek 15°
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

gr	code	
900	U02520862	1

252 N/SR13

13-delige steeksleutelset

- 252 N/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32 mm
- Geleverd met kunststof houder
- Bocas inclinadas 15°
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

Kg	code	
2,8	U02520864	1

252 ASV13

Lege display in kunststof

- Voor sleutelset 252 N/SR13

gr	code	
105	U02520002Q	1

252 ASV8

Lege display in kunststof

- Voor sleutelset 252 N/SR8, 285 KB/SR8

gr	code	
60	U02520001Q	1

252 N/R13

13-delige steeksleutelset

- 252 N/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32 mm
- Geleverd met metalen wandrek
- Bekhoek 15°
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

Kg	code	
2,9	U02520868	1



252 RV13

Leeg metalen wandrek

- Geglazuurd plaatstaal
- Geleverd zonder schroeven

L mm	gr	code	
325	260	U02520502	1

252 N/S13

13-delige steeksleutelset

- 252 N/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32 mm
- Geleverd met metalen display
- Bekhoek 15°
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

Kg	code	
3,6	U02520869	1

252 SV13

Leeg metalen display

- Voor gebruik met sleutels 252 N, 283, 285
- Geëmailleerd plaatstaal

gr	code	
400	U025200120	1

252 NP

Dubbele steeksleutel, inch maten

- Bekhoek 15°
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

⌀ "	L mm	code	
1/4x5/16	121	U02520652	1
5/16x3/8	139	U02520653	1
3/8x7/16	153	U02520655	1
7/16x1/2	168	U02520656	1
1/2x9/16	182	U02520657	1
9/16x5/8	182	U02520658	1
5/8x1 1/16	210	U02520660	1
1 1/16x3/4	220	U02520661	1
3/4x7/8	242	U02520663	1
15/16x1	270	U02520665	1
1 1/16x1 1/8	301	U02520668	1
1 3/16x1 5/16	318	U02520671	1
1 1/4x1 3/8	342	U02520672	1
1 3/8x1 1/2	381	U02520673	1

252 NP/SE7

7-delige steeksleutelset, inch maten

- 252 NP/1/4x5/16-3/8x7/16-1/2x9/16-5/8x11/16-3/4x7/8-15/16x1-11/16x11/8"
- Bekhoek 15°
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

≙ Kg	code	
1,5	U02520872	1

253

ISO 691

Opsteekringsleutel, diep gebogen

- Te gebruiken met handgreep 253 P voor zware toepassingen

⌀ mm	c mm	L mm	code	
24	38	180	U02530001	1
27	41	190	U02530002	1
30	48	200	U02530003	1
32	49	235	U02530004	1
36	55	245	U02530005	1
41	62	265	U02530006	1
46	69	280	U02530007	1
50	76	290	U02530008	1
55	81	300	U02530009	1
60	90	345	U02530010	1
65	98	355	U02530011	1
70	105	365	U02530012	1
75	110	375	U02530013	1
80	125	385	U02530014	1
85	125	385	U02530015	1
90	140	410	U02530016	1
95	140	410	U02530017	1
100	143	412	U02530018	1

253 P

Handgreep

- Te gebruiken met ringsleutel 253

n°	⌀ mm	L mm	D1 Ø	D2 Ø	code	
1	24÷30	460	29	23	U02530101	1
2	32÷41	580	29	23	U02530102	1
3	46÷55	760	29	23	U02530103	1
4	60÷100	860	29	23	U02530104	1

254

ISO 691 DIN 7444

Ringslagsleutel, 12-kant

- Te gebruiken met een voorhamer of een pneumatische hamer voor (de)montagewerkzaamheden in de zware industrie

⌀ mm	a mm	L mm	code	
24	43	165	U02540024	1
27	46	180	U02540027	1
30	52	190	U02540030	1
32	52	190	U02540032	1
36	58	205	U02540033	1
41	66	230	U02540034	1
46	74	240	U02540035	1
50	80	255	U02540036	1
55	86	270	U02540037	1
60	93	280	U02540038	1
65	102	300	U02540039	1
70	110	330	U02540040	1
75	110	330	U02540041	1
80	126	360	U02540042	1
85	126	360	U02540043	1
90	142	390	U02540044	1
95	142	390	U02540045	1
100	155	420	U02540046	1
105	155	420	U02540047	1
110	170	450	U02540048	1
115	170	450	U02540049	1
120	182	480	U02540050	1
125	182	480	U02540051	1
130	202	520	U02540052	1
135	202	520	U02540053	1
140	210	520	U02540054	1
145	228	580	U02540055	1

254 P

UNI 6738 DIN 7444

Ringslagsleutel, 12-kant

- Te gebruiken met een voorhamer of een pneumatische hamer voor (de-)montagewerkzaamheden in de zware industrie

⌀ "	a mm	L mm	code	
1 1/16	44	180	U02540101	1
1 1/8	44	180	U02540102	1
1 3/16	53	190	U02540103	1
1 1/4	53	190	U02540104	1
1 5/16	53	190	U02540105	1
1 3/8	60	205	U02540106	1
1 7/16	60	205	U02540107	1
1 1/2	60	205	U02540108	1
1 9/16	67	230	U02540109	1
1 5/8	67	230	U02540110	1
1 11/16	67	230	U02540111	1
1 3/4	75	240	U02540112	1
1 13/16	75	240	U02540113	1
1 7/8	75	240	U02540114	1
1 15/16	81	254	U02540115	1

254 P

⌀ "	a mm	L mm	code	
2	81	254	U02540116	1
2 1/16	81	254	U02540117	1
2 1/8	88	268	U02540118	1
2 3/16	88	268	U02540119	1
2 1/4	88	268	U02540120	1
2 5/16	95	280	U02540121	1
2 3/8	95	280	U02540122	1
2 7/16	95	280	U02540123	1
2 1/2	95	280	U02540124	1
2 9/16	102	300	U02540125	1
2 5/8	102	300	U02540126	1
2 11/16	102	300	U02540127	1
2 3/4	112	320	U02540128	1
2 13/16	112	320	U02540129	1
2 7/8	112	320	U02540130	1
2 15/16	112	320	U02540131	1
3	112	320	U02540132	1
3 1/8	128	359	U02540133	1
3 1/4	128	359	U02540134	1
3 3/8	128	364	U02540135	1
3 1/2	143	388	U02540136	1
3 5/8	143	388	U02540137	1
3 3/4	143	388	U02540138	1
3 7/8	156	421	U02540139	1
4	156	421	U02540140	1
4 1/8	156	421	U02540141	1
4 1/4	171	450	U02540142	1
4 1/2	171	450	U02540143	1
4 5/8	171	450	U02540144	1
5	183	475	U02540145	1

255 N

ISO 10103

Dubbele ringsleutel, recht model

⌀ mm	L mm	code	
6x7	120	U02550201	1
8x9	136	U02550202	1
10x11	153	U02550203	1
12x13	163	U02550204	1
14x15	180	U02550205	1
16x17	210	U02550206	1
17x19	226	U02550207	1
18x19	226	U02550208	1
21x23	255	U02550210	1
22x24	255	U02550211	1
26x28	315	U02550214	1
27x29	315	U02550215	1
30x32	334	U02550216	1

255 N/SE8

8-delige ringsleutelset

- 255 N/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-22x24 mm

≙ gr	code	
500	U02550260	1

255 N/SE12

12-delige ringsleutelset

- 255 N/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-21x23-22x24-26x28-27x29-30x32 mm

≙ Kg	code	
1,5	U02550261	1

255 TX

Dubbele TORX®-ringsleutel, recht model

- Ringen met gepatenteerd profiel met grote weerstand
- TORX® profielen zijn 15° gedraaid ten opzichte van de as van de sleutel
- Door de sleutel om te draaien is slechts een slag van 30° nodig

n°	L mm	code	
E6xE8	115	U02550303	1
E10xE12	150	U02550304	1
E14xE18	190	U02550305	1
E20xE24	240	U02550306	1

255 TX/S4

4-delige set med dubbele TORX®-ringsleutel, recht model

- 255 TX E6xE8-E10xE12-E14xE18-E20xE24

gr	code	
300	U02550300	1

256 AN

ISO 691

Dubbele open ringsleutel met kraag

- Platte 6-kant bekken met kraag voor een betere grip op de moer

mm	L mm	code	
8x10	125	U02560061	2
10x11	127	U02560062	2
11x13	143	U02560063	2
12x14	145	U02560064	2
17x19	164	U02560065	2

256 AN/S5

5-delige open ringsleutelset

- 256 AN 8x10-10x11-11x13-12x14-17x19 mm
- Geleverd in nylon etui
- Platte 6-kant bekken met kraag voor een betere grip op de moer

gr	code	
400	U02560151	1

256 A/SEV5

Leeg etui

- Voor ringsleutelset 256 AN/S5

code	
U02560030	1

256 N

ISO 691 DIN 3118

Dubbele open ringsleutel

- Bekhoek 15° en ringen 15° gebogen
- 6-kant profiel tot en met 12x14 mm, grotere maten met 12-kant profiel

mm	L mm	code	
8x10	140	U02560041	2
10x11	153	U02560042	2
11x13	174	U02560043	2
12x14	174	U02560044	2
17x19	203	U02560045	2
19x22	228	U02560046	2
22x24	243	U02560047	2
24x27	257	U02560048	2
30x32	296	U02560049	2
36x41	316	U02560050	1

256 N/SE7

7-delige open ringsleutelset

- 256 N 8x10-10x11-11x13-12x14-17x19-19x22-24x27 mm

Kg	code	
1	U02560150	1

257 3/8"

ISO 691 ISO 1174-1

Kraaienpootsteeksleutel

- Voor het werken met mechanische bevestigingen die moeilijk te bereiken zijn
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

mm	L mm	a mm	code	
8	34	25	U02570001	1
9	34	25	U02570002	1
10	34	25	U02570003	1
11	34	25	U02570004	1
12	37	30	U02570005	1
13	37	30	U02570006	1
14	37	30	U02570007	1
15	43	38	U02570008	1
16	43	38	U02570009	1
17	43	38	U02570010	1
19	45	41	U02570012	1
20	45	41	U02570013	1
21	45	41	U02570014	1
22	50	46	U02570015	1
24	53	50	U02570017	1

257 3/8" SE15

15-delige kraaienpootsteeksleutelset

- 257 3/8"/8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-20-21-22-24 mm

gr	code	
700	U02570081	1

258 N

ISO 691 ISO 3318

Dubbele 12-kant ringsleutel, speciaal model

- Voor het werken met moeren op moeilijk bereikbare plaatsen zoals startmotoren, verdeelstukken en andere motoronderdelen in de automotive sector

mm	d mm	L mm	code	
10x12	54,1	143	U02580300	1
11x13	66,6	165	U02580301	1
14x17	79,2	190	U02580302	1
15x17	81,3	220	U02580303	1
16x18	81,3	220	U02580304	1
19x22	94,3	253	U02580305	1

258 N/SE5

5-delige ringsleutelset

- 258 N 10x12-11x13-15x17-16x18-19x22 mm

gr	code	
900	U02580350	1

260

Slipratelsleutel voor verbindingsmoeren

- Voor het snel vastdraaien, zonder de sleutel van de moer te halen
- 6-kant profiel tot em met 10 mm

mm	L mm	code	
8	138	U02600008	1
10	138	U02600010	1
11	138	U02600011	1
12	138	U02600012	1
13	138	U02600013	1
14	184	U02600014	1
16	184	U02600016	1
17	184	U02600017	1
19	184	U02600019	1
22	236	U02600022	1
24	236	U02600024	1

260 SE11

11-delige slipratelsleutelset

- 260/8-10-11-12-13-14-16-17-19-22-24 mm

Kg	code	
1,5	U02600185	1

3/8

263/S16

Olie aftap kit (16-delig)

- Volledige kit voor het grootste deel van alle voertuigen
- Magnetische dopsleutels voor het vasthouden van pluggen
- 3/8" scharnierende sleutel voor uitzonderlijke toegankelijkheid
- Beschermende opvangbeker om handen schoon te houden en contact met olie en koolwaterstof te voorkomen
- Geleverd met werkbank met bevestigingsclip, welke kan worden vastgemaakt aan de oliebak
- Inhoud:
- 1 3/8" scharnierend wringijzer
- 2 3/8" bitten 8-10 mm
- 6 3/8" bitten 8-10-12-13-14-17 mm
- 6 3/8" 6-kant dopsleutel 13-14-17-18-19-21 mm
- 1 TORX® bit T45

LxPxH mm	Kg	code	
310x280x50	1,3	U02631400	1

3/8

263 K

Scharnierende sleutel voor dopsleutels van olie

- 3/8" aandrijfvierkant
- Scharnierende sleutel voor grote wendbaarheid
- De opvangbeker voorkomt contact met olie of koolwaterstof tijdens het aftappen
- Ergonomisch handgreep in twee componenten
- Stalen body, Chroom uitvoering

L mm	code	
270	U02631147	1

3/8

263 F

Carterplugdop met open aandrijfvierkant

- 3/8'' Aandrijfvierkant

□ mm	ø mm	L mm	code	
10	17,6	29,5	U02631102	1

3/8

263 Q

Carterplugdop met aandrijfvierkant

- 3/8'' Aandrijfvierkant

■ mm	L mm	code	
8	29,5	U02631114	1
10,5	29,5	U02631116	1

3/8

263 XZN

Carterplugdop met XZN profiel

- 3/8'' Aandrijfvierkant
- Audi versnellingsbak

profiel XZN	L mm	code	
M16	55	U02631145	1

263 RA

Oliereservoir (80 liter)

- Voor het vervangen van olie onder zwaartekracht
- Capaciteit tank 80 liter
- Zij-indicator voor het controleren van het oliepeil in de tank
- Compatibel met DOT remvloeistof en antivries
- Breed stalen reservoir, capaciteit 13,5 liter (reserve code 1004717-18)
- Reservoir diameter 550 mm
- Plastic rooster in het reservoir (reserve code 1004717-19)
- Telescopische stalen buis met een diameter van 38 mm, bevestigd met stalen ringen
- Tankafvoer door samengeperste lucht met veiligheidsklep (max 3,5 bar)
- Flexibele afvoerpijp 1800 mm lang (reserve code 1004717-20)
- Verstelbare hoogte van 1140 tot 1580 mm
- 4 zwenkwielen Ø 70 mm

capaciteit l	code	
80	U02631600	1

3/8

263 VAG

Aftapplug dop voor Audi en Volkswagen

- 3/8" aandrijfvierkant
- Voor het losdraaien en verwijderen van de nieuwe kunststof olie aftappluggen op alle nieuwe Audi en Volkswagen auto's
- Kan worden gebruikt met de volgende auto modellen:
  Audi A1, A3, A4, A5, A6, A7, Q3, Q5, Q7, TT, TTS
  Seat Alhambra, Leon, Toledo
  Skoda Octavia, Rapid, Superb, Yeti
  Volkswagen Maggiolino, Caddy, CC, Golf, Jetta, Passat, Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran

L mm	code	
34	U02631150	1

264/1

Carterplugsleutel

- CITROËN, RENAULT, PEUGEOT

■ mm	L mm	code	
8x10	230	U02640011	1

NEW

1/2

270 B

ISO 2725-2

Slagwieldoppen voor velgen met teflon bescherming

- Teflon bescherming die het risico op schade aan de velgen verminderd
- Deze versie heeft 7 keer meer weerstand dan het standaard model
- Grootte 15 mm ideaal voor Smart
- Grootte 22 mm ideaal voor Honda, Mitsubishi en Toyota

a mm	L mm	gr	code	
15	85	154	U02700115	1
17	85	177	U02700117	1
19	85	209	U02700119	1
21	85	251	U02700121	1
22	85	264	U02700122	1

1/2

270 B/C3

3-delige slagwieldoppenset voor velgen met teflon bescherming

- 270 B 17-19-21 mm
- Teflon bescherming die het risico op schade aan de velgen verminderd
- Deze versie heeft 7 keer meer weerstand dan het standaard model
- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens

LxPxH mm	gr	code	
210x130x60	800	U02700105	1

NEW

1/2

270 BL

ISO 2725-2

Lange slagwieldoppen voor velgen met teflon bescherming

- Teflon bescherming die het risico op schade aan de velgen verminderd
- Deze versie heeft 7 keer meer weerstand dan het standaard model

a mm	L mm	code	
19	150	U02700219	1
21	150	U02700221	1

270 BM

Slagdopsleutel voor Mercedes wielmoeren

- Onmisbaar voor het los- en vastdraaien van de nieuwe Mercedes schroeven
- Teflon bescherming om het risico op schade aan de velgen te verkleinen
- Geschikt voor alle modellen:
  C en GLK-Klasse (W204)
  E-Klasse (W211, W212, W207)
  SLK-Klasse (W172)
  ML-Klasse (W164, W166)
  CL-Klasse (W216)
  S-Klasse (W221, W222)

a mm	L mm	code	
44	80	U02700140	1

3/4

271 M

Hoekverdraaiingsdop

- 3/4'' aandrijvingvierkant

mm	a ø mm	L mm	code	
36	46	36	U02712005	1

3/4

271 ML

Impact dopsleutel voor wielmoeren

- 3/4'' aandrijvingvierkant
- FIAT - LANCIA - ALFA ROMEO
- Gebruik veiligheidspen 235 MCA/8 (U02350207Q)
- Gebruik veiligheidsring 235 MDA/8 (U02350227Q)

mm	a ø mm	L mm	code	
36	46,8	100	U02712006	1

272

ISO 691 ISO 1174-1

Kruissleutel (autos)

- Verwisselbaar vrij 1/2'' aansluitvierkant
- Maat: 400x400 mm

n°	mm	a ø mm	code	
3	17x19x22x1/2"	25x28x32	U02720000	1
5	17x19x21x1/2"	25x28x30	U02720103	1

272 CA

ISO 691 ISO 1174-1

Kruissleutel (industriële voertuigen)

- Verwisselbaar vrij 3/4'' aansluitvierkant
- Maat: 700x700 mm

n°	mm	a ø mm	code	
1	24x27x30x32	35x39x42x45	U02720202	1
3	24x27x32x3/4"	36x39x46	U02720201	1

1/2

272 Q 1/2"

Reserve aansluitvierkant

- Voor kruissleutels 272/3 en 272/5
- Kruissleutel

gr	code	
40	U02720202Q	1

3/4

272 Q 3/4"

Reserve aansluitvierkant

- Voor kruissleutels 272 CA 3
- Kruissleutel

gr	code	
50	U02720302Q	1



273 C

UNI 6754

T-sleutel met cardangewricht en zeskant schroefbit

- Model met ingebouwde veer om de bit in de gewenste stand te houden
- Verschuifbare en uitneembare wringstaaf
- Vervaardigd van silicium-chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

mm	c mm	L mm	code	
3	165	393	U02730303	1
4	165	393	U02730304	1
5	165	393	U02730305	1
6	175	430	U02730306	1
8	175	430	U02730308	1
10	175	432	U02730310	1

Nieuw artikel

273 CTX

T-sleutel met cardangewricht en TORX®-schroefbit

- Model met ingebouwde veer om de bit in de gewenste stand te houden
- Verschuifbare en uitneembare wringstaaf
- Vervaardigd van silicium-chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering met gebruineerde punt

n°	b mm	L mm	code	
T20	165	403	U02730053	1
T25	165	403	U02730054	1
T27	165	403	U02730055	1
T30	175	436	U02730056	1
T40	175	436	U02730057	1
T45	175	436	U02730058	1
T50	175	468	U02730059	1
T55	180	500	U02730060	1

273 CTX/SE8

8-delige T-sleutelset

- 273 CTX/T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55

Kg	code	
2,3	U02730065	1



1/4

273 1/4" Q

ISO1174-1

T-sleutel met cardangewricht en aandrijfvierkant

- Model met ingebouwde veer om de dop in de gewenste stand te houden
- Verschuifbare en uitneembare wringstaaf
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

L mm	a mm	code	
390	165	U02730201	1

3/8

273 3/8" Q

ISO1174-1

T-sleutel met cardangewricht en aandrijfvierkant

L mm	a mm	code	
460	175	U02730202	1

1/2

273 1/2" Q

ISO1174-1

T-sleutel met cardangewricht en aandrijfvierkant

L mm	a mm	code	
500	180	U02730203	1

1/2

273 1/2" Q/SE9

T-sleutel met cardangewricht en zeskant schroefbit en 8 6-kant dopsleutels

- 235 1/2 EN 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
- 273 1/2 Q

Kg	code	
1,2	U02730205	1

1/2

273 1/2" Q NTX/S7

T-sleutel met cardangewricht en 7 TORX® vrouwelijke dopsleutels

- TORX® doppen 235 1/2 NTX E10-E12-E14-E16-E18-E20-E24

code	
U02730206	1

1/2

273 1/2" Q NTX/S9

T-sleutel met cardangewricht en 9 TORX® mannelijke dopsleutels

- Dopbits voor TORX® schroeven 233 1/2 NTX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

Kg	code	
1,5	U02730207	1



275

UNI 6742 DIN 3112 ISO 691

T-sleutel met binnenzeskant

- Verschuifbare en uitneembare wringstaaf

mm	a mm	L mm	code	
6	9,8	215	U02750001	1
7	11,3	215	U02750002	1
8	12,5	235	U02750003	1
9	13,7	235	U02750004	1
10	15	260	U02750005	1
11	16,5	260	U02750006	1
12	17,5	260	U02750007	1
13	19,2	260	U02750008	1
14	20,5	260	U02750009	1
15	21,7	285	U02750010	1
17	24	285	U02750012	1
18	25,2	285	U02750013	1
19	26,5	310	U02750014	1
21	29	310	U02750016	1
22	30,2	310	U02750017	1
24	33	315	U02750019	1
27	37	315	U02750022	1
30	40,5	320	U02750025	1

275 SE5

5-delige T-sleutelset met binnenzeskant

- 275 8-10-13-17-19 mm

Kg	code	
2	U02750180	1

275 SE12

12-delige T-sleutelset met binnenzeskant

- 275 8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-19-22 mm

Kg	code	
6	U02750185	1



276 CE

UNI 6743 ISO 691

T-sleutel met cardangewricht en 6-kant dop

- Model met ingebouwde veer om de dop in de gewenste stand te houden
- Verschuifbare en uitneembare wringstaaf

mm	a mm	L mm	code	
6	9,5	398	U02760400	1
7	10,7	398	U02760401	1
8	12	398	U02760402	1
9	13,2	398	U02760403	1
10	14,6	431	U02760404	1
11	15,8	431	U02760405	1
12	17	434	U02760406	1
13	18,7	466	U02760407	1
14	20,7	466	U02760408	1
15	20,9	497	U02760409	1
16	22,2	499	U02760410	1
17	23,4	499	U02760411	1
18	24,7	501	U02760412	1
19	26	523	U02760413	1
20	27,3	526	U02760414	1
21	28,5	526	U02760415	1
22	29,7	526	U02760416	1
24	32,5	531	U02760417	1

276 CE/SE5

5-delige T-sleutelset met cardangewricht

- 276 CE/8-10-13-17-19 mm
- Model met ingebouwde veer om de dop in de gewenste stand te houden
- Verschuifbare en uitneembare wringstaaf

Kg	code	
2,5	U02760483	1

276 CE/SE8

8-delige T-sleutelset met cardangewricht

- 276 CE/7-8-10-12-13-14-17-19 mm
- Model met ingebouwde veer om de dop in de gewenste stand te houden
- Verschuifbare en uitneembare wringstaaf

Kg	code	
3,5	U02760484	1

276 CE/SE18

18-delige T-sleutelset met cardangewricht

- 276 CE 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
- Model met ingebouwde veer om de dop in de gewenste stand te houden
- Verschuifbare en uitneembare wringstaaf

Kg	code	
9,5	U02760481	1



276 CEB

UNI 6743 ISO 691

T-sleutel met cardangewricht en 6-kant dop

- Model met ingebouwde veer om de dop in de gewenste stand te houden
- Verschuifbare en uitneembare wringstaaf

mm	a mm	L mm	code	
8	12	398	U02760471	1
10	14,6	431	U02760472	1
13	18,7	466	U02760473	1
17	23,4	499	U02760474	1
19	26	523	U02760475	1

276 CEB/SE5

5-delige T-sleutelset met cardangewricht

- 276 CEB 8-10-13-17-19 mm

Kg	code	
2,5	U02760490	1

276 CEBM

Losse veer

- Voor T-sleutels 276 CEB

mm	code	
8	U02760471Q	1
10	U02760472Q	1
13	U02760473Q	1
17	U02760474Q	1
19	U02760475Q	1

276 CTX

T-sleutel met cardangewricht en TORX®-dop

- Model met ingebouwde veer om de dop in de gewenste stand te houden
- Verschuifbare en uitneembare wringstaaf

mm	a mm	L mm	code	
E6	8	399	U02760021	1
E7	8,5	399	U02760022	1
E8	10	399	U02760023	1
E10	13	432	U02760024	1
E12	15	432	U02760025	1
E14	17	499	U02760026	1
E16	19	499	U02760027	1
E18	20,5	499	U02760028	1
E20	23,5	523	U02760029	1

276 CTX/SE9

9-delige T-sleutelset TORX® met cardangewricht

- 276 CTX E6-E7-E8-E10-E12-E14-E16-E18-E20

Kg	code	
3,9	U02760030	1

3/8

278 D

ISO 11168

Bougiedopsleutel met kniegewricht voor gloeibougies

- Block systeem voor vasthouden van de bougie
- 6-kant dop
- 3/8'' Aandrijfvierkant

mm	ø mm	L mm	code	
9L	14,5	178	U02780016	1
8L	14,5	178	U02780017	1
10L	14,5	178	U02780019	1
12L	17	178	U02780021	1

CARDANGEWRICHT

- Veerspanning voor ideale voor-gepositioneerde afstelling
- Dop en gewricht zijn bevestigd dmv geklonken stalen pen voor perfecte krachtsverdeling
- Ontworpen en gefabriceerd volgens UNI 6743 voorschrift



278 N

ISO 11168

T-bougiedopsleutel

- 6-kant dop
- Ring van rubber voor vasthouden van de bougie
- Verschuifbare en uitneembare wringstaaf

⬢ mm	a mm	L mm	code	
16	22	270	U02780011	1
18	25	270	U02780013	1
19	25	270	U02780014	1
20,8	26	270	U02780015	1



278 NL

ISO 11168

T-bougiedopsleutel, voor lange bougies

- 6-kant dop
- Ring van rubber voor vasthouden van de bougie
- Verschuifbare en uitneembare wringstaaf

⬢ mm	a mm	L mm	code	
16	22	517	U02780031	1
20,8	27,5	564	U02780035	1

278 A

Losse rubberen ring

- Voor T-bougiedopsleutels 278 N - 278 NL -279 3/8'' - 279 N

⬢ mm	code	
14-16	U027800010	10
18	U027800020	10
19	U027800030	10
20,8	U027800040	10

3/8

279 3/8"

ISO 11168

Bougiedopsleutel

- 12-kant dop voor maat 14 en 6-kant dop voor maat 16
- Ring van rubber voor vasthouden van de bougie
- 3/8'' Aandrijfvierkant

⬢ mm	L mm	ø mm	code	
14	90	19	U02791011	1
14L	250	19	U02791012	1
16	90	21,5	U02791013	1
16L	250	21,5	U02791014	1

1/2

279 N 1/2"

ISO 11168

Bougiedopsleutel

- 6-kant dop
- Ring van rubber voor vasthouden van de bougie
- 1/2'' Aandrijfvierkant

⬢ mm	ø mm	L mm	code	
16	22	90	U02792013	1
16L	21,5	250	U02792014	1
18	25	90	U02792016	1
20,8	28	90	U02792021	1

279 PC

Bougiekaptang

- Voor het loshalen van de kappen van bougies
- Beschadigt de kabels niet

ø mm	L mm	code	
11	198	U02796004	1



280

ISO 2936

Haakse 6-kant stiftsleutel

- Voor binnenzeskantschroeven
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Zink-verchroomde uitvoering

⬢ mm	a mm	L mm	code	
1,5	14	45	U02800000	20
2	16	50	U02800001	20
2,5	18	56	U02806002	20
3	20	63	U02806003	20
3,5	22	66	U02800004	20
4	25	70	U02806005	20
4,5	26	75	U02800006	20
5	28	80	U02806007	20
6	32	90	U02806008	20
7	34	95	U02800009	10
8	36	100	U02806010	10
9	38	105	U02800011	10
10	40	112	U02800012	10
11	42	118	U02800024	10
12	45	125	U02800013	10
13	50	132	U02800023	1
14	56	140	U02800014	1
17	63	160	U02800015	1
19	70	180	U02800016	1
22	80	200	U02800017	1
24	90	224	U02800018	1
27	100	250	U02800019	1
30	112	280	U02806020	1
32	125	315	U02800021	1
36	140	355	U02800022	1

280 P

Haakse 6-kant stiftsleutel, inch maten

- Voor binnenzeskantschroeven
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Zink-verchroomde uitvoering

⬢ "	a mm	L mm	code	
1/20	13	41	U02800101	20
1/16	14	45	U02800102	20
5/64	16	50	U02800103	20
3/32	18	56	U02800104	20
1/8	20	63	U02800105	20
5/32	25	70	U02800106	20
3/16	28	80	U02800107	20
7/32	30	85	U02800108	20
1/4	32	90	U02800109	20
5/16	36	100	U02800110	5
3/8	38	105	U02800111	5
7/16	42	118	U02800112	5
1/2	50	132	U02800113	5

280 N

ISO 2936

Haakse 6-kant stiftsleutel

- Voor binnenzeskantschroeven
- Vervaardigd uit chroom-vanadiumstaal
- Gebruineerde uitvoering

⬢ mm	a mm	L mm	code	
1,5	14	45	U02800701	20
2	16	50	U02800702	20
2,5	18	56	U02800703	20
3	20	63	U02800704	20
3,5	22	66	U02800705	20
4	25	70	U02800706	20
4,5	26	75	U02800707	20
5	28	80	U02800708	20
6	32	90	U02800709	10
7	34	95	U02800710	10
8	36	100	U02800711	10
9	38	105	U02800712	10
10	40	112	U02800713	10
11	42	118	U02800714	10
12	45	125	U02800715	10

280 S6

6-delige stiftsleutelset aan ring

- 280/2,5-3-4-5-6-8 mm
- Voor binnenzeskantschroeven
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Zink-verchroomde uitvoering

gr	code	
130	U02800282	1

280 S7

7-delige stiftsleutelset

- 280/2-2,5-3-4-4,5-5-6 mm
- Voor binnenzeskantschroeven
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Zink-verchroomde uitvoering
- Geleverd in kunststof houder

gr	code	
95	U02800280	1

280 S9

9-delige stiftsleutelset

- 280/1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- Voor binnenzeskantschroeven
- Geleverd in kunststof houder
- Zink-verchroomde uitvoering
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal

gr	code	
250	U02800287	1

280 N/S9

9-delige stiftsleutelset

- 280 N/1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- Voor binnenzeskantschroeven
- Geleverd in kunststof houder
- Gebruineerde uitvoering

gr	code	
250	U02800731	1

280 P/S8

8-delige stiftsleutelset, inch maten

- 280 P 3/32-1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-5/16-3/8"
- Voor binnenzeskantschroeven
- Geleverd in kunststof houder
- Zink-verchroomde uitvoering
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal

code	
U02800288	1

280 P/SV8

Lege houder

- Voor stiftsleutelsets 280 P/S8 - 280 LTSP/S8

code	
U02800002Q	1

280 SE8

8-delige stiftsleutelset

- 280/1,5-2-2,5-3-3,5-4-5-6 mm
- Voor binnenzeskantschroeven
- Zink-verchroomde uitvoering
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Geleverd in kunststof etui

gr	code	
95	U02800283	1

280 P/SE8

8-delige stiftsleutelset, inch maten

- 280 P/1/16-5/64-3/32-1/8-5/32-3/16-7/32-1/4"
- Voor binnenzeskantschroeven
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Zink-verchroomde uitvoering
- Geleverd in kunststof etui

gr	code	
95	U02800383	1

280 NV1

Leeg etui

- Voor stiftsleutelset 280 P/SE8, 280 SE8

code	
U02800206	1

280 SE12

12-delige stiftsleutelset

- 280/2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-9-10 mm
- Voor binnenzeskantschroeven
- Zink-verchroomde uitvoering
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Geleverd in kunststof etui

gr	code	
400	U02800284	1

280 P/SE12

12-delige stiftsleutelset, inch maten

- 280 P/1/20-1/16-5/64-3/32-1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-5/16-3/8-7/16"
- Voor binnenzeskantschroeven
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Zink-verchroomde uitvoering
- Geleverd in kunststof etui

gr	code	
400	U02800285	1

280 N/SE12

12-delige stiftsleutelset

- 280 N/2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-9-10 mm
- Voor binnenzeskantschroeven
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Zink-verchroomde uitvoering
- Geleverd in kunststof etui

gr	code	
400	U02800733	1

280 NV

Leeg etui

- Voor stiftsleutelset 280 N/SE12, 280 P/SE12, 280 SE12

code	
U02800208	1

280 MP/S24

24-delige stiftsleutelset

- 280/2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-9-10 mm
- 280 P/ 1/20-1/16-5/64-3/32-1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-5/16-3/8-7/16
- Voor binnenzeskantschroeven
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Zink-verchroomde uitvoering
- Geleverd in kunststof houder

gr	code	
880	U02800481	1

280 MP/SV24

Lege houder

- Voor stiftsleutelset 280 MP/S24

gr	code	
97	U02800204	1

280 S5

5-delige 6-kant stiftsleutelset

- 4-5-6-8-10 mm
- Gebruineerde uitvoering
- Geleverd in compacte stalen houder bedekt met schokbestendig kunststof

gr	code	
285	U02800190	1

280 S8

8-delige 6-kant stiftsleutelset

- 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 mm
- Gebruineerde uitvoering
- Geleverd in compacte stalen houder bedekt met schokbestendig kunststof

gr	code	
220	U02800192	1



280 L

ISO 2936

Lange haakse 6-kant stiftsleutel

- Voor binnenzeskantschroeven
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Gebruineerde uitvoering

⬢ mm	a mm	L mm	code	
1,5	13	88	U02800039	20
2	15	98	U02800040	20
2,5	17	112	U02800041	20
3	20	122	U02800042	20
3,5	22	131	U02800043	20
4	25	141	U02800044	20
4,5	26	150	U02800045	20
5	28	160	U02800046	20
6	32	174	U02800047	20
7	34	185	U02800048	10
8	36	197	U02800049	10
9	38	210	U02800050	10
10	40	224	U02800051	10
12	45	238	U02800052	10

280 L/S9

9-delige lange stiftsleutelset

- 280 L/1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- Voor binnenzeskantschroeven
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Gebruineerde uitvoering
- Geleverd in kunststof houder

gr	code	
405	U02800057	1

280 LTS

ISO 2936

Lange haakse 6-kant stiftsleutel met kogelkop

- Voor binnenzeskantschroeven
- Kan gebruikt worden in een hoek van max 25° in verhouding tot de as van de schroef
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Gebruineerde uitvoering

⬢ mm	a mm	L mm	code	
1,5	14	62	U02800059	10
2	16	75	U02800060	10
2,5	18	85	U02800061	10
3	20	90	U02800062	10
4	25	100	U02800064	10
5	28	115	U02800066	10
6	32	135	U02800067	10
8	36	150	U02800069	10
10	40	170	U02800071	10

280 LTSP

Lange haakse 6-kant stiftsleutel met kogelkop, inch maten

- Voor binnenzeskantschroeven
- Kan gebruikt worden in een hoek van max 25° in verhouding tot de as van de schroef
- Speciaal chroom-vanadiumstaal
- Gebruineerde Uitvoering

⬢ "	a mm	L mm	code	
1/16	14	62,5	U02800091	5
5/64	13,5	75	U02800092	5
3/32	17,5	84,5	U02800093	5
1/8	20	90	U02800094	5
5/32	25	100	U02800095	5
3/16	27	117	U02800096	5
7/32	30,5	135,5	U02800097	5
1/4	33	141,5	U02800098	5
5/16	36	150	U02800099	5
3/8	37,5	170,5	U02800100	5

280 LTS/S9

9-delige lange stiftsleutelset met kogelkop

- 280 LTS/1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- Voor binnenzeskantschroeven
- Kan gebruikt worden in een hoek van max 25° in verhouding tot de as van de schroef
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Gebruineerde uitvoering
- Geleverd in kunststof houder

gr	code	
350	U02800084	1

280 LTS/SV9

Lege houder

- Voor stiftsleutelset 280 S9 - 280 N/S9 - 280 L/S9 - 280 LTS/S9 - 280 XLTS/S9

gr	code	
30	U028000010	1

280 LTSP/S8

8-delige lange stiftsleutelset met kogelkop, inch maten

- 280 LTSP/3/32-1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-5/16-3/8"
- Voor binnenzeskantschroeven
- Kan gebruikt worden in een hoek van max 25° in verhouding tot de as van de schroef
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Gebruineerde uitvoering
- Geleverd in kunststof houder

gr	code	
320	U02800090	1

280 P/SV8

Lege houder

- Voor stiftsleutelsets 280 P/S8 - 280 LTSP/S8

code	
U028000020	1



280 D

UNI 10753

Schroevendraaiers voor binnenszeskantschroeven met handgreep

- Ergonomische handgreep van drie materialen met zachte afdekking, bestand tegen olie en chemicaliën
- Speciaal Chrome Vanadium-stalen blad
- Gebruineerde uitvoering

⬢ mm	a mm	L mm	code	
1,5	75	169	U02800821	5
2	75	169	U02800822	5
2,5	75	169	U02800823	5
3	75	169	U02800824	5
4	75	178	U02800826	1
5	100	209	U02800828	1
6	100	220	U02800830	1

280 TS

Schroevendraaiers met kogelkop en handgreep

- Voor binnenzeskantschroeven
- Model met sferische kop geeft een werkhoek tot maximaal 25° ten opzichte van de as van de schroef
- Ergonomische greep in drie materialen met zachte afdekking, bestand tegen olie en chemicaliën
- Speciaal Chrome Vanadium-stalen blad
- Gebruineerde uitvoering

⬢ mm	a mm	L mm	code	
2	75	220	U02800859	5
2,5	75	169	U02800860	5
3	75	169	U02800861	5
4	75	169	U02800863	5
5	100	178	U02800865	5
6	100	209	U02800867	5



280 HA

ISO 2936

Haakse 6-kant stiftsleutels met handgreep

- Ergonomische bimateriaal handgreep met anti-slip coating
- Ontworpen voor veilige grip tijdens gebruik
- Kling van siliciumcarbide staal
- Gegalvaniseerde uitvoering

⬢ mm	a mm	L mm	code	
2	90	133	U02800390	5
2,5	90	133	U02800391	5
3	90	133	U02800392	5
3,5	90	133	U02800393	5
4	130	183	U02800394	5
4,5	130	183	U02800395	5
5	130	183	U02800396	5
6	175	240	U02800398	5
7	175	240	U02800399	5
8	175	240	U02800400	5
10	175	240	U02800402	5

280 HA/SE6

Set van 6 haakse 6-kant stiftsleutels met handgreep

- 280 HA 2,5-3-4-5-6-8 mm
- Ergonomische bimateriaal handgreep met anti-slip coating
- Ontworpen voor veilige grip tijdens gebruik
- Kling van siliciumcarbide staal
- Gegalvaniseerde uitvoering

gr	code	
500	U02800460	1

Nieuw artikel

280 HA/SE11

Set van 11 haakse 6-kant stiftsleutels met handgreep

- 280 HA 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10 mm
- Ergonomische bimateriaal handgreep met anti-slip coating
- Ontworpen voor veilige grip tijdens gebruik
- Kling van siliciumcarbide staal
- Gegalvaniseerde uitvoering

gr	code	
805	U02800461	1



280 HAP

Haakse 6-kant stiftsleutels met handgreep, inch maten

- Ergonomische bimateriaal handgreep met anti-slip coating
- Ontworpen voor veilige grip tijdens gebruik
- Kling van siliciumcarbide staal
- Gebruineerde uitvoering

"	a mm	L mm	code	
1/4	175	240	U02800403	5
7/32	175	240	U02800404	5
5/32	130	183	U02800405	5
5/16	175	240	U02800406	5
3/8	175	240	U02800407	5
3/16	130	183	U02800408	5

280 HAP/SE6

Set van 6 haakse 6-kant stiftsleutels met handgreep, inch maten

- 280 HAP 1/4-7/32-5/32-5/16-3/8-3/16
- Ergonomische bimateriaal handgreep met anti-slip coating
- Ontworpen voor veilige grip tijdens gebruik
- Kling van siliciumcarbide staal
- Gegalvaniseerde uitvoering

gr	code	
500	U02800462	1



280 HATS

ISO 2936

Haakse 6-kant stiftsleutels met kogelkop en handgreep

- Kan gebruikt worden in een hoek van max 25° in verhouding tot de as van de schroef
- Ergonomische bimateriaal handgreep met anti-slip coating
- Ontworpen voor veilige grip tijdens gebruik
- kling van siliciumcarbide staal
- Gegalvaniseerde uitvoering

mm	a mm	L mm	code	
2,5	90	133	U02800421	5
3	90	133	U02800422	5
4	130	183	U02800424	5
5	130	183	U02800426	5
6	175	240	U02800427	5
7	175	240	U02800428	5
8	175	240	U02800429	5
10	175	240	U02800431	5

280 HATS/SE6

Set van 6 haakse 6-kant stiftsleutels met kogelkop en handgreep

- 280 HATS 2,5-3-4-5-6-8 mm
- Kan gebruikt worden in een hoek van max 25° in verhouding tot de as van de schroef
- Ergonomische bimateriaal handgreep met anti-slip coating
- Ontworpen voor veilige grip tijdens gebruik
- kling van siliciumcarbide staal
- Gegalvaniseerde uitvoering

gr	code	
670	U02800463	1



280 HATX

Haakse TORX® stiftsleutels met handgreep

- Ergonomische bimateriaal handgreep met anti-slip coating
- Ontworpen voor veilige grip tijdens gebruik
- Kling van siliciumcarbide staal
- Gebruineerde uitvoering

n°	a mm	L mm	code	
T6	90	133	U02800441	2
T7	90	133	U02800442	2
T8	90	133	U02800443	2
T9	90	133	U02800444	2
T10	90	133	U02800445	2
T15	90	133	U02800446	2
T20	130	183	U02800447	2
T25	130	183	U02800448	2
T27	130	183	U02800449	2
T30	175	240	U02800450	2
T40	175	240	U02800451	2
T45	175	240	U02800452	2
T50	175	240	U02800453	2

280 HATX/SE6

Set van 6 haakse TORX® stiftsleutels met handgreep

- 280 HATX/T8-T10-T15-T20-T25-T30
- Ergonomische bimateriaal handgreep met anti-slip coating
- Ontworpen voor veilige grip tijdens gebruik
- Kling van siliciumcarbide staal
- Gebruineerde uitvoering

gr	code	
400	U02800464	1

280 HATX/SE13

Set van 13 haakse TORX® stiftsleutels met handgreep

- 280 HATX/T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50
- Ergonomische bimateriaal handgreep met anti-slip coating
- Ontworpen voor veilige grip tijdens gebruik
- Kling van siliciumcarbide staal
- Gebruineerde uitvoering

Kg	code	
1	U02800465	1



280 T

ISO 2936

T-sleutel voor binnenzeskantschroeven

- Voor binnenzeskantschroeven
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering met gebruineerde punten tot 8 mm voor exacte maat en perfecte passing met de schroef

⬢ mm	a mm	L mm	gr	code	
2	62	125	22	U02800130	5
2,5	62	125	22	U02800131	1
3	75	150	26	U02800132	5
3,5	75	150	26	U02800133	1
4	90	180	63	U02800134	5
4,5	90	180	63	U02800135	5
5	105	210	100	U02800136	5
6	105	210	145	U02800137	5
7	105	210	145	U02800138	1
8	125	250	220	U02800139	5
9	140	280	345	U02800140	1
10	150	300	440	U02800141	5
12	160	320	645	U02800142	5
14	170	340	630	U02800143	5

280 T/SE7

7-delige T-sleutelset voor binnenzeskantschroeven

- 280 T/2-2,5-3-4-5-6-8
- Voor binnenzeskantschroeven
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering met gebruineerde punten tot 8 mm voor exacte maat en perfecte passing met de schroef

gr	code	
670	U02800903	1

280 T/SE8

8-delige T-sleutelset voor binnenzeskantschroeven

- 280 T/2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

Kg	code	
1	U02800186	1

280 T/SE14

14-delige T-sleutelset voor binnenzeskantschroeven

- 280 T/2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-9-10-12-14 mm

Kg	code	
3	U02800181	1

280 T/S8

8-delige T-sleutelset voor binnenzeskantschroeven

- 280 T/2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- Voor binnenzeskantschroeven
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering met gebruineerde punten tot 8 mm voor exacte maat en perfecte passing met de schroef
- Geleverd in plaatstalen display

Kg	code	
1,8	U02800213	1

280 TSV8

Lege houder

gr	code	
700	U028002140	1



280 TTS

ISO 2936

Binnenzeskant T-stiftsleutels met kogelkop

- Voor binnenzeskantschroeven
- Speciaal chroom vanadium staal
- Chroom coating met gebruineerde koppen voor perfecte pasvorm in de schroeven
- Model met werkhoek tot 30° ten opzichte van de as van de schroef
- Kogelkop voor uitzonderlijke toegankelijkheid



⬢ mm	a mm	L mm	gr	code	
2,5	62	125	16	U02800741	1
3	75	150	20	U02800742	1
4	90	180	60	U02800744	1
5	105	210	95	U02800746	1
6	105	210	130	U02800747	1
8	125	250	200	U02800749	1

ICONIC PRODUCT

280 T

T-sleutels 6-kant inbus

YouTube

Handgreep bevestiging Maximale weerstand

Speciaal staal Chrome Vanadium

USAG-Sleutels

Overige sleutels

Gegarandeerde veiligheid

- + 30% weerstand tegen torsie vergeleken met ISO 2936-regels
- Wanneer de lostrekkracht wordt bereikt, zal de sleutel vervormen maar niet breken

Nieuw artikel

280 TTS/SE6

6-delige binnenzeskant T-stiftsleutelset met kogelkop

- 280 TTS/2,5-3-4-5-6-8mm
- Voor binnenzeskantschroeven
- Speciaal chroom vanadium staal
- Chroom coating met gebruineerde kop
- Model met kogelkop kan gebruikt worden in een hoek van max 30° in verhouding tot de as van de schroef
- Uitzonderlijke toegankelijkheid door de kogelkop

gr	code	
570	U02800760	1

280 TK

ISO 2936

Binnenzeskant T-stiftsleutels met verschuifbare wringstaaf

- Voor binnenzeskantschroeven
- Met verschuifbare wringstaaf voor grotere toegankelijkheid dan standaard sleutels
- Veiligheidspin om te voorkomen dat het uit de sleutel schiet
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Chroom coating met gebruineerde koppen op de schacht
- Wringstaaf volledig gebruineerd
- Koppen passen perfect in de schroeven

mm	a mm	L mm	gr	code	
2,5	63	150	20	U02800002	1
3	63	150	22	U02800003	1
4	76	175	47	U02800005	1
5	87	195	76	U02800007	1
6	99	215	117	U02800008	1
8	122	250	219	U02800010	1

280 TK/SE6

Binnenzeskant T-stiftsleutelset met wringstaaf

- 280 TK/2,5-3-4-5-6-8 mm
- Voor binnenzeskantschroeven
- Met verschuifbare wringstaaf voor grotere toegankelijkheid dan standaard sleutels
- Veiligheidspin om te voorkomen dat het uit de sleutel schiet
- Speciaal chroom vanadium staal
- Chroom coating met gebruineerde koppen op de schacht
- Wringstaaf volledig gebruineerd
- Koppen passen perfect in de schroeven

gr	code	
660	U02800020	1

280 TTX

T-sleutel voor TORX® schroeven

- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering met gebruineerde punten

n°	a mm	L mm	code	
T6	62	125	U02800650	2
T7	62	125	U02800651	2
T8	62	125	U02800652	2
T9	62	125	U02800653	2
T10	75	150	U02800654	2
T15	75	150	U02800655	2
T20	75	150	U02800656	2
T25	90	180	U02800657	2
T27	90	180	U02800658	2
T30	90	180	U02800659	2
T40	105	210	U02800660	2
T45	105	210	U02800661	2
T50	125	250	U02800662	2
T55	150	300	U02800663	2
T60	150	320	U02800664	2

280 TTX/SE7

7-delige T-sleutelset voor TORX® schroeven

- 280 TTX/T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

Kg	code	
1,7	U02800687	1

280 TTX/SE8

8-delige T-sleutelset voor TORX® schroeven

- 280 TTX/T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25

gr	code	
230	U02800686	1



280 TSTX

T-sleutels met kogelkop voor TORX®-schroeven



- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Chroom coating met gebruineerde koppen voor perfecte pasvorm in de schroeven
- Model met werkhoek tot 30° ten opzichte van de as van de schroef
- Kogelkop voor uitzonderlijke toegankelijkheid

n°	a mm	L mm	gr	code	
T15	75	150	23	U02800775	1
T20	75	150	23	U02800776	1
T25	90	180	60	U02800777	1
T30	90	180	60	U02800779	1

280 TSTX/SE4

4-delige T-stiftsleutelset met kogelkop voor TORX®-schroeven

- 280 TSTX/T15-T20-T25-T30
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Chroom coating met gebruineerde kop
- Model met kogelkop kan gebruikt worden in een hoek van max 30° in verhouding tot de as van de schroef
- Uitzonderlijke toegankelijkheid door de kogelkop

gr	code	
382	U02800790	1

280 TX

Haakse TORX®-stiftsleutel

- Chroom-vanadiumstaal
- Gebruineerde uitvoering

n°	a mm	L mm	code	
T6	16	42	U02800560	5
T7	16	48	U02800561	5
T8	16	48	U02800562	5
T9	16	48	U02800563	5
T10	17	51	U02800564	5
T15	18	54	U02800565	5
T20	20	57	U02800566	5
T25	20	60	U02800567	5
T27	21	63	U02800568	5
T30	24	70	U02800569	5
T40	26	76	U02800570	5
T45	28	82	U02800571	5
T50	31	94	U02800572	5
T55	35	108	U02800573	5
T60	38	120	U02800574	5

280 TX/SE7

7-delige stiftsleutelset voor TORX® schroeven

- 280 TX/T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

gr	code	
475	U02800584	1

280 TX/SE8

8-delige stiftsleutelset voor TORX® schroeven

- 280 TX/T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25

gr	code	
40	U02800583	1

280 TX/S8

8-delige stiftsleutelset voor TORX® schroeven

- T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- Gebruineerde uitvoering
- Geleverd in compacte stalen houder bedekt met schokbestendig kunststof

gr	code	
220	U02800194	1

280 TX/S8C

8-delige stiftsleutelset voor TORX® schroeven

- 280 TX/T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- Chroom-vanadiumstaal
- Gebruineerde uitvoering
- Geleverd in kunststof houder

gr	code	
100	U02800576	1

280 TX/SV8

Lege houder

- Voor stiftsleutelsets 280 TX/S8C - 280 STX/S8C - 280 LTSTX/S8

code	
U02800003Q	1

280 STX

Haakse stiftsleutel voor TORX® Tamper Resistant schroeven

- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Gebruineerde uitvoering

n°	a mm	L mm	code	
T10	17	51	U02800410	5
T15	18	54	U02800411	5
T20	20	57	U02800412	5
T25	20	60	U02800413	5
T27	22	64	U02800414	5
T30	24	70	U02800415	5
T40	26	76	U02800416	5
T45	26	76	U02800417	5

280 STX/S8

8-delige stiftsleutelset voor TORX® Tamper Resistant schroeven

- T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- Gebruineerde uitvoering
- Geleverd in compacte stalen houder bedekt met schokbestendig kunststof

gr	code	
215	U02800195	1

280 STX/S8C

8-delige stiftsleutelset voor TORX® Tamper Resistant schroeven

- 280 STX/T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Gebruineerde uitvoering
- Gelever met houder uit kunststof

gr	code	
100	U02800577	1

280 LTSTX

Lange haakse TORX®-stiftsleutel met kogelkop

- Model met kogelkop kan gebruikt worden in een hoek van max 25° in verhouding tot de as van de schroef (uitgezonderd T9 en T10)
- Vervaardigd van molybdeen-vanadiumstaal
- Gebruineerde uitvoering

n°	a mm	L mm	code	
T9	16	80	U02800075	2
T10	16	85	U02800076	2
T15	18	90	U02800026	2
T20	19	95	U02800027	2
T25	20	100	U02800028	2
T27	21	105	U02800029	2
T30	24	115	U02800030	2
T40	26	125	U02800031	2
T45	28	130	U02800032	2
T50	32	150	U02800033	2

280 LTSTX/S8

8-delige stiftsleutelset met kogelkop voor TORX® schroeven

- 280 LTSTX/T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- Model met kogelkop kan gebruikt worden in een hoek van max 25° in verhouding tot de as van de schroef (uitgezonderd T10)
- Vervaardigd van molybdeen-vanadiumstaal
- Gebruineerde uitvoering
- Gelever met houder uit kunststof

gr	code	
350	U02800078	1

280 TX/SV8

Lege houder

- Voor stiftsleutelsets 280 TX/S8C - 280 STX/S8C - 280 LTSTX/S8

code	
U028000030	1



280 XLTS ISO 2936

Lange haakse 6-kant stiftsleutel met kogelkop

- Voor binnenzeskantschroeven
- Kan gebruikt worden in een hoek van max 25° in verhouding tot de as van de schroef
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Gebruineerde uitvoering

mm	a mm	L mm	code	
2	16	100	U02800160	5
2,5	18	111	U02800161	5
3	20	124	U02800162	5
4	25	138	U02800164	5
5	28	159	U02800166	5
6	32	179	U02800167	5
8	36	198	U02800169	5
10	40	221	U02800171	5

280 XLTS/S9

9-delige lange stiftsleutelset met kogelkop

- 280 XLTS/1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- Voor binnenzeskantschroeven
- Kan gebruikt worden in een hoek van max 25° in verhouding tot de as van de schroef
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Gebruineerde uitvoering
- Gelever met houder uit kunststof

gr	code	
380	U02800184	1

280 LTS/SV9

Lege houder

- Voor stiftsleutelsets 280 S9 - 280 N/S9 - 280 L/S9 - 280 LTS/S9 - 280 XLTS/S9

gr	code	
30	U028000010	1

280 XZN

Haakse stiftsleutel voor XZN-schroeven

- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Gebruineerde uitvoering

voor schroeven M	a mm	L mm	code	
5	25	72	U02800541	5
6	29	81	U02800542	5
8	32	90	U02800543	5
10	36	100	U02800544	5
12	40	112	U02800545	5
14	45	125	U02800546	2
16	55	140	U02800547	2

280 XZN/S5

5-delige stiftsleutelset voor XZN-schroeven

- M5-M6-M8-M10-M12
- Geleverd in compacte plaatstalen houder
- Vernikkelde uitvoering

gr	code	
430	U02800550	1



281 C

Verstelbare pengatsleutel met ronde pinnen

- Voor ringmoeren met ronde pengaten

n°	mm	L mm	code	
2	10÷40	160	U02810103	2
3	12÷60	160	U02810104	2
4	12÷60	160	U02810105	2
5	12÷60	160	U02810106	2
6	14÷100	160	U02810107	2
7	14÷100	215	U02810108	2
8	14÷100	215	U02810109	2
10	22÷125	215	U02810110	2
12	22÷125	215	U02810111	2

281 CR

Losse pinnen

- Aparte onderdelen voor moersleutel 281 C
- Pak van 2 stuks

n°	code	
2	U028104120	1
3	U028104130	1
4	U028104140	1
5	U028104150	1
6	U028104160	1
7	U028104170	1
8	U028104180	1
10	U028104190	1
12	U028104200	1

282 UNI 6752 DIN 1810

Haaksleutel met vierkante pin

- Voor ringmoeren

mm	b mm	L mm	code	
16-18-20	2	108	U02820102	2
22-25-28	2,5	135	U02820103	2
30-32	2,5	135	U02820104	2
34-36-38	3	170	U02820105	2
40-42	3	170	U02820106	2
45-50	3,5	206	U02820107	2
52-55	3,5	206	U02820108	2
58-62-65	4	241	U02820109	2
68-70-75	4	241	U02820110	2
80-85-90	5	280	U02820111	2
92-95-100	5	280	U02820112	2
110-115	5	334	U02820113	1
120-130	5	334	U02820114	1
135-145	6	385	U02820115	1
155-165	6	385	U02820116	1
180-195	6	466	U02820117	1

282 SN

Verstelbare haaksleutel met vierkante pin

- Te gebruiken voor moeren van verschillende maten

mm	b mm	L mm	code	
15÷35	3,5	168	U02820301	1
35÷50	4	202	U02820302	1
50÷80	5	280	U02820303	1
80÷120	5,5	345	U02820304	1
120÷180	9,5	492	U02820305	1

282 TSN

Verstelbare haaksleutel met ronde pin

- Te gebruiken voor moeren van verschillende maten

mm	b mm	L mm	code	
15÷35	3	168	U02820321	1
35÷50	4	202	U02820322	1
50÷80	5	280	U02820323	1
80÷120	6	345	U02820324	1
120÷180	8	492	U02820325	1

282 TSNA

Losse pin

- Apart onderdeel voor moersleutel 282 TSN

mm	code	
15÷35	U02820331	1
35÷50	U02820332	1
50÷80	U02820333	1
80÷120	U02820334	1
120÷180	U02820335	1

NEW

283 ISO 10104

Dubbele 12-kant ringsleutels

- Chrome Vanadium staal
- Satin Chrome afwerking

mm	L mm	code	
6x7	167	U02831302	1
8x9	182	U02831303	1
8x10	182	U02831304	1
10x11	197	U02831305	1
12x13	218	U02831306	1
13x17	245	U02831308	1
14x15	238	U02831309	1
16x17	258	U02831311	1
17x19	290	U02831312	1
18x19	290	U02831313	1
19x22	296	U02831314	1
20x22	316	U02831315	1
21x23	316	U02831316	1
22x24	324	U02831317	1
24x26	328	U02831318	1
24x27	328	U02831319	1
25x28	345	U02831320	1
27x29	353	U02831321	1
27x32	353	U02831323	1
30x32	360	U02831324	1
34x36	440	U02831327	1
36x41	440	U02831329	1
46x50	510	U02831334	1

NEW

283 SE5

5-delige dubbele 12-kant ringsleutelset

- 283/8x9-10x11-12x13-14x15-16x17

gr	code	
700	U02831402	1

NEW

283 SE9

9-delige dubbele 12-kant ringsleutelset

- 283/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23 mm

Kg	code	
1,8	U02831405	1

NEW

283 SE12

12-delige dubbele 12-kant ringsleutelset

- 283/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-30x32 mm

Kg	code	
3,6	U02831403	1

NEW

283 SE13

13-delige dubbele 12-kant ringsleutelset

- 283/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32 mm

Kg	code	
4,2	U02831404	1

NEW

283 B8

8-delige dubbele 12-kant ringsleutelset

- 283/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
- Chrome Vanadium staal
- Satin Chrome afwerking
- Geleverd in kunststof etui

Kg	code	
1,4	U02831411	1

283 BV8

Leeg etui

- Voor ringsleutelsets 283 N/B8

code	
U02830602	1

NEW

283 R13

13-delige dubbele 12-kant ringsleutelset

- 283/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32 mm
- Chrome Vanadium staal
- Satin Chrome afwerking
- Geleverd met metalen display

Kg	code	
4,3	U02831414	1



283 RV13

Leeg metalen wandrek

- Geglazuurd plaatstaal
- Geleverd zonder schroeven
- Voor dubbele 12-kant ringsleutels 283 R13

L mm	gr	code	
390	270	U02830600	1

NEW

283 S13

13-delige dubbele 6-kant ringsleutelset

- 283/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32 mm
- Chrome Vanadium staal
- Satin Chrome afwerking
- Geleverd met metalen display

Kg	code	
4,3	U02831417	1

284

Dubbele 12-kant ringsleutel voor stellingbouw

mm	L mm	gr	code	
21x22	315	570	U02840101	5

285

ISO 7738

Steekringsleutels

- Bekhoek 15°
- Ergonomische handgreep
- 12-kant ring 15°
- Ringkop met zeshoekig profiel alleen voor maat 5,5 mm

mm	L mm	b mm	code	
5,5	115	3,8	U02850700	5
6	115	4,0	U02850701	5
7	122	4,1	U02850702	5
8	133	4,6	U02850703	5
9	138	4,6	U02850704	5
10	145	5,1	U02850705	5
11	155	5,2	U02850706	5
12	162	5,4	U02850707	5
13	170	5,7	U02850708	5
14	180	5,9	U02850709	5
15	185	6,1	U02850710	5
16	195	6,6	U02850711	5
17	202	6,6	U02850712	5
18	208	7,4	U02850713	5
19	216	7,4	U02850714	5
20	224	7,5	U02850715	1
21	233	8,3	U02850716	1
22	248	8,6	U02850717	5
23	257	8,9	U02850718	1
24	267	8,9	U02850719	5
25	274	9,8	U02850720	1
26	285	9,8	U02850721	1
27	295	9,8	U02850722	1
28	305	9,8	U02850723	1
29	320	10,5	U02850724	1
30	340	10,5	U02850725	1
32	355	11,0	U02850726	1
34	390	11,0	U02850727	1
35	430	11,5	U02850728	1
36	440	12,8	U02850729	1
38	450	13,0	U02850730	1
41	460	14,0	U02850731	1

285 SE5

5-delige steekringsleutels

- 285/8-10-13-17-19 mm

code	
U02850858	1

285 SE17

17-delige steekringsleutels

- 285/6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm

Kg	code	
1,6	U02850860	1

285 SE26

26-delige steekringsleutels

- 285/6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm

Kg	code	
4,9	U02850861	1

ICONIC PRODUCT

285

Steekringsleutel

YouTube

Dunne kop
Uitzonderlijke toeganke-lijkheid

Dubbel T-gedeelte
Uitstekende weerstand tegen buiging

Speciale ringvorm
Ideaal voor werkzaamheden aan moeilijk te bereiken moeren

285 B17

17-delige steekringsleutels

- 285/6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
- Bekhoek 15°
- Ergonomische handgreep
- 12-kant ring 15°
- Geleverd in kunststof etui

Kg	code	
1,8	U02850866	1

285 BV

Leeg etui

- Voor steekringsleutels 285 B17

code	
U02850203	1

285 R17

17-delige steekringsleutels

- 285/6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
- Bekhoek 15°
- Ergonomische handgreep
- 12-kant ring 15°
- Geleverd met metalen wandrek

Kg	code	
1,9	U02850868	1

285 RV17

Leeg metalen wandrek

- Geglazuurd plaatstaal
- Geleverd zonder schroeven
- Voor steekringsleutels 285 R17

L mm	code	
350	U02850200	1

285 S13

13-delige steekringsleutels

- 285/6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-19-22-24 mm
- Bekhoek 15°
- Ergonomische handgreep
- 12-kant ring 15°
- Geleverd met metalen display

Kg	code	
2,6	U02850873	1

285 DS8

8-delige steekringsleutels

- 285/8-10-11-12-13-14-17-19 mm
- Bekhoek 15°
- Ergonomische handgreep
- 12-kant ring 15°
- Geleverd met kunststof houder

gr	code	
900	U02850863	1

285 KDV8

Lege kunststof houder

- Voor steekringsleutels 285 KA/DS8, 285 DS8, 285KF/DS8

code	
U02850002Q	1

285 DS12

12-delige steekringsleutels

- 285/7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- Bekhoek 15°
- Ergonomische handgreep
- 12-kant ring 15°
- Geleverd met kunststof houder

Kg	code	
1,5	U02850864	1

285 KDV12

Lege kunststof houder

- Voor steekringsleutels 285 KA/DS12 and 285 DS12

code	
U02850004Q	1

285 DS14

14-delige steekringsleutels

- 285/7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm
- Bekhoek 15°
- Ergonomische handgreep
- 12-kant ring 15°
- Geleverd met kunststof houder

Kg	code	
1,8	U02850865	1

285 DSV14

Lege houder

- Voor steekringsleutels 285 DS14

code	
U02850006Q	1

285 P

ISO 7738

Steekringsleutels, inch maten

- Bekhoek 15°
- Ergonomische handgreep
- 12-kant ring 15°

⌀ "	L mm	b mm	code	
1/4	115	4,0	U02850821	1
5/16	133	4,6	U02850822	1
3/8	145	5,1	U02850823	1
7/16	155	5,2	U02850824	1
1/2	170	5,7	U02850825	1
9/16	180	5,9	U02850826	1
5/8	195	6,6	U02850827	1
11/16	202	6,6	U02850828	1
3/4	216	7,4	U02850829	1
13/16	224	7,5	U02850830	1
7/8	248	8,6	U02850831	1
15/16	267	8,9	U02850832	1
1	274	9,8	U02850833	1
1 1/16	295	9,8	U02850834	1
1 1/8	305	9,8	U02850835	1
1 1/4	355	11,0	U02850836	1
1 5/16	390	11,0	U02850837	1
1 3/8	430	11,5	U02850838	1
1 7/16	440	12,8	U02850839	1
1 1/2	450	13,0	U02850840	1

285 P/SE5

5-delige steekringsleutels, inch maten

- 285 P 1/4-3/8-7/16-1/2-9/16"

code	
U02850856	1

285 P/SE13

13-delige steekringsleutels, inch maten

- 285 P 1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8-15/16-1

≙ Kg	code	
1,6	U02850862	1

285 P/S13

13-delige steekringsleutels, inch maten

- 285 P/3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8-15/16-1 1/8-1 5/16-1 1/2"
- Geleverd met metalen display

≙ Kg	code	
2,6	U02850871	1

285 KA

ISO 691

Omkeerbare ratelsteekringsleutels met borgring

- Stalen ring geïntegreerd in de 12-kant kop voor betere grip
- Open uiteinde met antislip systeem op het zeskant
- Geïntegreerde schakelaar
- 12-kant ring en bekhoek van 15°
- Werkhoek van 5°

⌀ mm	L mm	code	
6	128	U02856006	5
7	140	U02856007	5
8	140	U02856008	5
9	149	U02856009	5
10	158	U02856010	5
11	165	U02856011	5
12	171	U02856012	5
13	178	U02856013	5
14	190	U02856014	5
15	199	U02856015	5
16	208	U02856016	5
17	225	U02856017	5
18	236	U02856018	5
19	247	U02856019	5
21	287	U02856021	1
22	287	U02856022	5
24	320	U02856024	5
27	356	U02856027	1
30	400	U02856030	1
32	422	U02856032	1
34	455	U02856034	1
36	487	U02856036	1
38	487	U02856038	1
41	565	U02856041	1

ICONIC PRODUCT

285 KA

Omkeerbare ratelsteekringsleutels met borgring

YouTube

Steekzijde voorzien van antislipsyteem voor betere grip tijdens het sleutelwerk

Optimale positie

Stalen veerring in het 12-Kant ringratelgedeelte Zorgt voor een vaste Positie op de moer

285 KA/SE5

5-delige omkeerbare ratelsteekringsleutels met borgring

- 285 KA 8-10-13-17-19

gr	code	
450	U02856074	1

285 KA/SE12

12-delig omkeerbare ratelsteekringsleutels met borgring

- 285 KA 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

Kg	code	
1,5	U02856078	1

285 KA/B8

8-delig omkeerbare ratelsteekringsleutels met borgring

- 285 KA 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
- Geleverd met kunststof etui

gr	code	
900	U02856066	1

285 K/BV8

Leeg etui

- Voor ratelsteekringsleutels 285 KA/B8

code	
U02850518Q	1

285 KA/B12

12-delig omkeerbare ratelsteekringsleutels met borgring

- 285 KA 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- Geleverd met kunststof etui

Kg	code	
1,5	U02856070	1

285 K/BV12

Leeg etui

- Voor ratelsteekringsleutels 285 KA/B12

code	
U02850519Q	1

285 KA/DS8

8-delig omkeerbare ratelsteekringsleutels met borgring

- 285 KA 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
- Geleverd met kunststof houder

gr	code	
900	U02856058	1

285 KA/DS12

12-delig omkeerbare ratelsteekringsleutels met borgring

- 285 KA 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- Geleverd met kunststof etui

Kg	code	
1,5	U02856062	1

285 KDV12

Lege kunststof houder

- Voor ratelsteekringsleutels 285 KA/DS12 en 285 DS12

code	
U02850004Q	1

285 KB

ISO 691

Platte ratelsteekringsleutels

- Bekhoek van 15°
- Werkhoek van 5°

mm	L mm	code	
8	111	U02856308	5
10	131	U02856310	5
12	155	U02856312	5
13	164	U02856313	5
14	182	U02856314	5
15	192	U02856315	5
16	202	U02856316	5
17	223	U02856317	5
18	234	U02856318	5
19	246	U02856319	5

285 KB/SE5

5-delig platte ratelsteekringsleutels

- 285 KB 8-10-13-17-19 mm

gr	code	
570	U02856338	1

285 KB/SR8

5-delig platte ratelsteekringsleutels

- 285 KB 8-10-12-13-14-15-17-19 mm
- Bekhoek van 15°
- Werkhoek van 5°
- Geleverd met kunststof houder

gr	code	
800	U02856339	1

285 KF ISO 691

Ratelsteekringsleutels met kniegewricht

- Open uiteinde met antislip systeem op het zeskant
- Hoek 180° aanpasbaar
- Bekhoek 15°
- Werkhoek 5°

⌀ mm	L mm	code	
8	127,5	U02856108	5
9	132	U02856109	5
10	136,5	U02856110	5
11	141,5	U02856111	5
12	148	U02856112	5
13	155	U02856113	5
14	161	U02856114	5
15	170	U02856115	5
16	180	U02856116	5
17	191	U02856117	5
18	204	U02856118	5
19	216	U02856119	5

285 KF/SE5

5-delig ratelsteekringsleutels met kniegewricht

- 285 KF 8-10-13-17-19 mm

gr	code	
580	U02856160	1

285 KF/SE12

12-delig ratelsteekringsleutels met kniegewricht

- 285 KF 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

Kg	code	
1,8	U02856161	1

285 KF/DS8

8-delig ratelsteekringsleutels met kniegewricht

- 285 KF 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
- Geleverd met kunststof houder

Kg	code	
1	U02856158	1

285 KDV8

Lege kunststof houder

- Voor ratelsteekringsleutels 285 KA/DS8, 285 DS8, 285KF/DS8

code	
U02850002Q	1

285 C ISO 7738

Steekringsleutels, kort model

- Ring 15° gebogen, 6-kant tot en met 5,5 mm, 12-kant voor grotere maten
- Bekhoek 15°

⌀ mm	L mm	code	
3,2	77	U02850601	1
4	77	U02850602	1
5	82	U02850603	1
5,5	82	U02850604	1
6	90	U02850605	1
7	90	U02850606	1
8	94	U02850607	1
9	98	U02850608	1
10	103	U02850609	1
11	109	U02850610	1
12	127	U02850611	1
13	141	U02850612	1
14	147	U02850613	1
15	152	U02850614	1
16	158	U02850615	1
17	165	U02850616	1

285 C/SE10

10-delige steekringsleutelset

- 285 C/4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- Geleverd in nylon etui

gr	code	
300	U02850682	1

285 C/SEV10

Leeg etui

- Voor steekringsleutelset 285 C/SE10

code	
U02850622	1

285 C/SE16

16-delige steekringsleutelset

- 285 C 3,2-4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 mm
- Geleverd in nylon etui

Kg	code	
0,7	U02850683	1

285 C/SEV16

Leeg etui

- Voor steekringsleutelset 285 C/SE16

code	
U02850623	1

285 L

ISO 7738

Steekringsleutels, lang model

- 12-kant ring 15° gebogen
- Bekhoek 15°
- Dubbel-T-profiel voor maximale weerstand

⌀ mm	L mm	code	
10	212	U02850304	5
11	225	U02850305	5
12	238	U02850306	5
13	251	U02850307	5
14	264	U02850308	5
15	277	U02850310	5
16	290	U02850311	5
17	303	U02850312	5
18	316	U02850313	5
19	329	U02850314	5
20	342	U02850315	5
21	355	U02850316	5
22	368	U02850317	5
23	381	U02850318	1
24	394	U02850319	1
25	407	U02850320	1
26	420	U02850321	1
27	433	U02850322	1
28	446	U02850323	1
30	472	U02850324	1
32	498	U02850325	1
34	524	U02850326	1
36	550	U02850327	1
38	576	U02850328	1
41	615	U02850329	1
46	680	U02850330	1
50	723	U02850331	1
55	760	U02850332	1
60	800	U02850333	1
65	840	U02850334	1

285 L/R13

13-delige steekringsleutelset

- 285 L 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
- Geleverd met metalen wandrek

Kg	code	
2,7	U02850381	1

285 L/RV13

Leeg metalen wandrek

- Geglazuurd plaatstaal
- Geleverd zonder schroeven
- Voor steekringsleutelset 285 L/R13

L mm	code	
345	U02850300	1

288 N

UNI 6746 ISO 2236

Dubbele pijpsleutel

- Lichte uitvoering met 6-kant openingen, vervaardigd uit een getrokken pijp
- Voorzien van gaten voor wringstaaf 292

⌀ mm	a mm	b mm	L mm	code	
4x5	8,5	9,5	92	U02880101	4
5,5x7	10	11,5	100	U02880102	4
6x7	10,5	11,5	100	U02880103	4
8x9	13	14,5	108	U02880104	4
10x11	16	17	116	U02880105	4
10x13	16	20,5	124	U02880106	4
12x13	19	20,5	124	U02880107	4
14x15	21,5	22,5	132	U02880109	4
16x17	24	26	140	U02880110	4
17x19	26	28,5	148	U02880111	4
18x19	27,5	28,5	148	U02880112	4
20x22	29,5	32	156	U02880114	4
21x23	31	33	163	U02880115	2
24x26	34,5	37	173	U02880117	2
25x28	36	39,5	182	U02880118	2
27x29	38,5	40,5	191	U02880119	2
30x32	42	45	200	U02880121	2

288 N/8

8-delige pijpsleutelset

- 288 N/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
- Geleverd met wringstaaf 292/1

Kg	code	
1	U02880281	1

288 N/12

12-delige pijpsleutelset

- 288 N/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-30x32 mm
- Geleverd met wringstaven 292/1-2

Kg	code	
2,9	U02880282	1

288 N/13

13-delige pijpsleutelset

- 288 N/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32 mm
- Geleverd met wringstaven 292/1-2

Kg	code	
3,5	U02880283	1

289 N

UNI 6749 ISO 2236

Dubbele pijpsleutel, haaks gebogen

- Lichte uitvoering met 6-kant doppen, vervaardigd uit een getrokken pijp
- Voorzien van gaten voor wringstaaf 292

⌀ mm	a mm	L mm	code	
5	8,8	95	U02890101	4
5,5	9,3	95	U02890102	4
6	9,9	100	U02890103	4
7	11,1	100	U02890104	4
8	12,7	109	U02890105	4
9	13,9	109	U02890106	4
10	15,5	118	U02890107	4
11	16,7	118	U02890108	4
12	18,9	127	U02890109	4
13	19,5	127	U02890110	4
14	21,2	136	U02890111	4
15	22,3	136	U02890112	4
16	23,4	145	U02890113	4
17	24,5	145	U02890114	4
18	25,8	154	U02890115	4
19	27	154	U02890116	4
20	29,1	163	U02890117	4
21	30,3	163	U02890118	4
22	31,4	172	U02890119	4
24	33,7	180	U02890121	2

289 N/SE5

5-delige pijpsleutelset

- 289 N 8-10-13-17-19 mm

Kg	code	
2,8	U02890280	1

289 N/SE17

17-delige pijpsleutelset

- 289 N 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
- Geleverd met wringstaaf 292/1

Kg	code	
2,8	U02890281	1

290 E

UNI 6745 ISO 2236

Dubbele pijpsleutel

- Zware uitvoering met 6-kant doppen, vervaardigd van een gesmeed en over de gehele lengte uitgeboorde zeskant
- Voorzien van gaten voor wringstaaf 292
- Zeskant schacht voor gebruik met steeksleutels

⌀ mm	a mm	b mm	L mm	code	
6x7	9,5	10,7	110	U02900101	1
8x9	12,5	14	120	U02900102	1
10x11	15	16	130	U02900103	1
12x13	17,5	19	140	U02900104	1
14x15	20	21,5	150	U02900105	1
16x17	22,7	24	160	U02900107	1
18x19	25,2	26,5	170	U02900109	1
20x22	27,7	30,2	180	U02900110	1
21x23	29	31,2	185	U02900111	1
24x26	33	35,5	190	U02900112	1
27x29	37	39,5	200	U02900114	1
30x32	40,5	43	200	U02900116	1
36x41	49	55,5	240	U02900118	1

290 E/8

8-delige pijpsleutelset

- 290 E/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
- Geleverd met wringstaaf 292/1

Kg	code	
1,1	U02900281	1

290 E/12

12-delige pijpsleutelset

- 290 E/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-27x29-30x32 mm
- Geleverd met wringstaven 292/1-2

Kg	code	
3,3	U02900282	1

290 E/C12

12-delige pijpsleutelset

- 290 E 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-27x29-30x32 mm
- Geleverd in plaatstalen koffer met wringstaven 292/1-2

Kg	code	
5,5	U02900185	1

290 E/R12

12-delige pijpsleutelset

- 290 E/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-27x29-30x32 mm
- Geleverd met metalen wandrek en wringstaven 292/1-2

Kg	code	
4	U02900286	1



290 E/RV13

Leeg metalen wandrek

- Geglazuurd plaatstaal
- Geleverd zonder schroeven
- Voor sleutelsets 290 E/R12

L mm	code	
400	U02900200	1

291

UNI 6748 ISO 2236

Dubbele pijpsleutel, haaks gebogen

- Zware uitvoering met 6-kant dop en haakse 12-kant dop, vervaardigd van een gesmede en doorgeboorde zeskant
- 6-kantig profiel aan beide kanten tot 9 mm
- Voorzien van gaten voor wringstaaf 292
- Zeskant schacht voor gebruik met steeksleutels

⌀ mm	a mm	L mm	code	
5,5	8,8	87	U02910000	1
6	9,5	87	U02910001	1
7	10,7	92	U02910002	1
8	12,5	97	U02910003	1
9	14	106	U02910004	1
10	15	113	U02910005	1
11	16	121	U02910006	1
12	17,5	131	U02910007	1
13	19	138	U02910008	1
14	20	146	U02910009	1
15	21,5	153	U02910010	1
16	22,7	159	U02910011	1
17	24	167	U02910012	1
18	25,2	171	U02910013	1
19	26,5	176	U02910014	1
22	30,2	199	U02910017	1
24	33	211	U02910019	1

291 N

ISO 2236 ISO 691

Dubbele open pijpsleutel, haaks gebogen

- Zware uitvoering met diepe 6-kant dop en haakse 12-kant open dop voor draadeinden of gebruik met wringstaaf
- 6-kantig profiel aan beide kanten tot 9 mm
- Hol profiel voor schroeven

⌀ mm	a mm	L mm	code	
6	10	102	U02910104	5
7	11	106	U02910105	5
8	12,5	114	U02910106	5
9	13,5	122	U02910107	5
10	15	129	U02910108	5
11	16,5	136	U02910109	5
12	18	144	U02910110	5
13	19,5	152	U02910111	5
14	21	160	U02910112	5
15	22,5	169	U02910113	5
16	24	178	U02910114	5
17	25,5	187	U02910115	5
18	26,5	195	U02910116	5
19	28,5	204	U02910117	5
20	29,5	212	U02910118	5
21	30,5	221	U02910119	2
22	32	230	U02910120	2
23	33,5	240	U02910121	2
24	34,5	250	U02910122	2
25	36	260	U02910123	2
26	37	270	U02910124	2
27	38	280	U02910125	1
28	39,5	290	U02910126	1
30	42	310	U02910128	1
32	44,5	330	U02910130	1

291 N/SE5

5-delige pijpsleutelset

- 291 N 8-10-13-17-19 mm

Kg	code	
1	U02910280	1

291 N/SE17

17-delige pijpsleutelset

- 291 N 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm

Kg	code	
3,9	U02910281	1

291 N/SE25

25-delige pijpsleutelset

- 291 N 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm

Kg	code	
10,9	U02910282	1

292

Wringstaaf

- Model met verschillende diameters geschikt voor pijpsleutels 288 N-290 E en 289 N-291

n°	⌀ mm	L mm	code	
1	4÷23	220	U02920001	1
2	24÷32	300	U02920002	1
3	27÷41	350	U02920003	1

294 AC

ISO6787

Korte verstelbare sleutel

- 46% minder lang in vergelijking met een standaard moersleutel
- Dezelfde bek-opening als een 12" moersleutel
- Lichtgewicht en compact voor optimale toegankelijkheid
- Regelsysteem met stalen rol
- Schaal in millimeters op de sleutelkop
- Verchroomde uitvoering

L mm	a mm	code	
150	34 (1 11/32")	U02940010	1

294 AD

NEW

ISO 6787

Verstelbare sleutels met snelaanpassing

- Snelle aanpassing door terugtrekking van de rol
- Grote capaciteit: opening +15% vergeleken met de standaard
- Schaal met dubbele indeling: millimeters en inches
- Kop onder een hoek van 22°
- Stalen rol
- Ophangoog
- Verchroomde afwerking

L mm	a mm	code	
110 - 4"	17	U02940011	5
150 - 6"	23	U02940012	5
200 - 8"	33	U02940013	5
250 - 10"	38	U02940014	5
300 - 12"	41	U02940015	5
380 - 15"	50	U02940016	1
460 - 18"	63	U02940017	1

NEW

294 AG

ISO 6787

Omkeerbare verstelbare sleutels met handgreep

- Past in de standaard-positie op een zeskantig profiel
- Past, wanneer de beweegbare tand wordt omgekeerd, op een rond profiel
- Grote capaciteit: opening +15% vergeleken met de standaard
- Schaal met dubbele indeling: millimeters en inches
- Ergonomische handgreep uit twee materialen
- Kop onder een hoek van 22°
- Stalen rol
- Ophangoog
- Verchroomde afwerking

L mm	a mm	code	
200 - 8"	33	U02940023	5
250 - 10"	38	U02940024	5
300 - 12"	41	U02940025	5

297 N

ISO 691

Dubbele kniesleutel met 12-kant doppen

- Model met ingebouwde veren om de doppen in de gewenste stand te houden

⌀ mm	L mm	code	
6x7	189	U02970200	2
8x9	189	U02970201	2
10x11	195	U02970202	2
12x13	234	U02970204	2
14x15	238	U02970205	2
16x17	280	U02970206	2
18x19	286	U02970208	2
21x23	331	U02970210	2
22x24	333	U02970214	2

297 N/SE9

Set met 9 dubbele kniesleutels met 12-kant doppen

- 297 N 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-21x23-22x24 mm

Kg	code	
1,5	U02970084	1



298

UNI 6750 ISO 2236

Zeskant dopspinners met handgreep

- Ergonomische handgreep van drie materialen met zachte afdekking, bestand tegen olie en chemicaliën
- Speciaal Chrome Vanadium-stalen blad
- Verchroomde afwerking

⌀ mm	b mm	c mm	L mm	code	
4	75	20	188	U02980251	1
5	75	25	188	U02980252	5
5,5	75	30	188	U02980253	5
6	75	35	188	U02980254	5
7	75	35	193	U02980255	5
8	75	50	193	U02980256	5
9	75	50	193	U02980257	1
10	85	50	193	U02980258	5
11	85	50	193	U02980259	1
12	85	50	193	U02980260	1
13	85	50	198	U02980261	5

298 SE11

Set van 11 dopspinners met handgreep

- 298/4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm

Kg	code	
1,4	U02980290	1

298 RV8

Houder voor 6-kant dopschroevendraaiers

- Geglazuurd plaatstaal
- Geleverd zonder schroeven
- Voor sleutels 298 - 298 SN - 299

L mm	code	
265	U02980020	1



298 SN

Flexibele zeskant dopspinners met handgreep

- Maximaal toelaatbare torsie 10 Nm
- Ergonomische handgreep van drie materialen met zachte afdekking, bestand tegen olie en chemicaliën
- Verchroomde afwerking

⌀ mm	b mm	L mm	code	
5,5	155	270	U02980292	1
6	155	270	U02980293	1
7	155	270	U02980294	1
8	155	270	U02980295	1
10	155	300	U02980297	1
13	155	300	U02980299	1

298 SN/SE4

Set met 4 flexibele zeskant dopspinners met handgreep

- 298 SN/7-8-10-13

Kg	code	
1	U02980288	1



299

ISO 2236 ISO 691

Zeskant dopspinners met handgreep

- Diepe zeskantdop voor het werken aan uitstekende schroeven
- Ergonomische handgreep van drie materialen met zachte afdekking, bestand tegen olie en chemicaliën
- Speciaal Chrome Vanadium-stalen blad
- Verchroomde afwerking

⌀ mm	b mm	c mm	L mm	code	
4	125	20	240	U02990201	5
5	125	25	240	U02990202	5
5,5	125	30	240	U02990203	5
6	125	35	240	U02990204	5
7	125	35	245	U02990205	5
8	125	50	245	U02990206	5
9	125	50	245	U02990207	5
10	125	50	245	U02990208	5
11	125	50	245	U02990209	5
12	125	50	245	U02990210	5
13	125	55	250	U02990211	5
14	125	55	250	U02990212	5

299 SE4

Set van 4 dopspinners met handgreep

- 299/7-8-10-13 mm

gr	code	
720	U02990200	1

299 SE12

Set van 12 dopspinners met handgreep

- 299/4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

Kg	code	
1,6	U02990281	1



301 N

Pijptang, model Stillson

- Gescharnierd huis met dubbel veermechanisme voor onmiddellijke grip op de pijp en snelle voortzetting van het werk
- Huis en bewegende kaken in koolstofstaal

L mm	⊙ max	a mm	code	
250	1	34	U03010004	1
350	1 ½	49	U03010005	1
450	2	60	U03010006	1
600	2 ½	76	U03010007	1
900	3 ½	102	U03010008	1



302 N

Pijptang, Amerikaans model

- Dubbel veermechanisme voor onmiddellijke grip op de pijp en snelle voortzetting van het werk
- Huis van gietijzer
- Kaken van koolstofstaal

L mm	⊙ max	a mm	code	
200	1	33	U03020003	1
250	1 ½	48	U03020004	1
350	2	60	U03020005	1
450	2 ½	73	U03020006	1
600	3	89	U03020007	1



302 ALN

Pijptang, Amerikaans model met huis van aluminium

- Dubbel veermechanisme voor onmiddellijke grip op de pijp en snelle voortzetting van het werk
- Kaken van koolstofstaal

L mm	⌀ max	a mm	code	
350	2	60	U03020015	1
450	2 ½	73	U03020016	1
600	3	89	U03020017	1
900	5	141	U03020018	1

302 AN

Losse bewegende bek

- Voor pijptangen 302 N en 302 ALN

L mm	code	
200	U030200013Q	1
250	U030200014Q	1
350	U030200015Q	1
450	U030200016Q	1
600	U030200017Q	1
900	U030200018Q	1

302 BN

Losse vaste bek

- Voor pijptangen 302 N en 302 ALN

L mm	code	
200	U030200023Q	1
250	U030200024Q	1
350	U030200025Q	1
450	U030200026Q	1
600	U030200027Q	1
900	U030200028Q	1

302 CN

Losse stelring

- Voor pijptangen 302 N en 302 ALN

L mm	code	
200	U030200033Q	1
250	U030200034Q	1
350	U030200035Q	1
450	U030200036Q	1
600	U030200037Q	1
900	U030200038Q	1



305 N

Pijptang, Zweeds model met 90° gebogen rechte kaken

- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal

L mm	⌀ max	a mm	code	
330	1	40	U03050002	1
420	1 ½	55	U03050003	1
540	2	67	U03050004	1
690	3	103	U03050005	1

306 R

Kettingpijptang

- Kettingtang Omkeerbare bekken : sleutel gaat twee keer langer mee
- Zeer stevig model voor klemming op grote leidingen in de chemische en petroleumindustrie, scheepswerven,…

⌀ mm	⌀ "	a mm	b mm	⍾ Kg	code	
13-76	1/4-2 ½	695	420	4	U03060011	1
27-114	3/4-4	900	660	6	U03060012	1
34-165	1-6	1000	815	9	U03060013	1
48-219	1 ½-8	1280	1120	15	U03060014	1
60-320	2-12	1630	1335	25	U03060015	1

306 RA

Losse ketting

- Voor kettingpijptang 306 R

⌀ mm	L mm	code	
13-76	420	U03060011Q	1
27-114	660	U03060012Q	1
34-165	815	U03060013Q	1

307 A/S7

Moersleutel kraan

- Voor het monteren en demonteren van (meng-) kranen met moerbevestiging
- Holle armen van 25 cm lang
- Holle dop voor zeskante moeren van 13 mm
- Geleverd adapters: 9, 10, 11, 12, 14, 17 mm

capaciteit mm	⍾ gr	code	
9-10-11-12-13-14-17	400	U03070001	1

307 AR6

Set met zes adapters

- Voor moersleutel kraan 307 A
- 9-10-11-12-14-17 mm

⍾ gr	code	
100	U030700001Q	1

307 B

Omkeerbare wastafelmoertang Sanicrom®

- Voor moeren of koppelingen op wastafels, baden, gootstenen en bidets
- Door te pivoteren is het mogelijk los en vast te schroeven zonder de bek te demonteren
- Geschikt voor het los- en vastschroeven van moeilijk bereikbare stukken
- Zelfklemming mogelijk door het profiel van de bek

capaciteit "	capaciteit mm	code	
1 ½	38	U03070002	1

308

Pijptang, licht model met 90° gebogen kaken

- Vervaardigd van koolstofstaal

L mm	⌀ max	a mm	code	
175	1	45	U03080001	5
225	1 1/2	60	U03080002	5
275	1 3/4	75	U03080003	5
315	2	85	U03080004	2
360	3	100	U03080005	2

309

Pijptang, licht model met 45° gebogen kaken

- Vervaardigd van koolstofstaal

L mm	Ø max	a mm	code	
175	1	45	U03090001	5
225	1 ½	60	U03090002	5
300	2	80	U03090003	2



310 N

Pijptang, Zweeds model met 45° gebogen dunne geprofileerde kaken

- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal

L mm	Ø max	a mm	code	
270	1/2	25	U03100001	1
340	1	40	U03100002	1
430	1 ½	55	U03100003	1
550	2	67	U03100004	1
700	3	103	U03100005	1



311 N

Pijptang, Zweeds model met 45° gebogen smalle, rechte kaken

- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal

L mm	Ø max	a mm	code	
270	1/2	25	U03110001	1
340	1	40	U03110002	1
430	1 1/2	55	U03110003	1
550	2	67	U03110004	1
700	3	103	U03110005	1

310 CN

Losse stelring

- Voor pijptangen 305 N, 310 N en 311 N

Ø max	code	
1/2	U03100011Q	1
1	U03100012Q	1
1 ½	U03100013Q	1
2	U03100014Q	1
3	U03100015Q	1

312

Kettingpijptang licht model

- Kaken met dubbel profiel om in beide richtingen te kunnen werken zonder de pijp los te laten
- Huis van chroom-vanadiumstaal
- Ketting lengte: 420 mm (312 2÷4)
- Ketting lengte: 600 mm (312 3÷5)

Ø max	a mm	L mm	code	
2÷4	115	311,5	U03120011	1
3÷5	170	617	U03120012	1

312 A

Losse ketting

- Voor kettingpijptang licht model 312

L mm	code	
420	U03120101	1
600	U03120012Q	1

312 B

Kettingpijptang, riem-type

- Capaciteit: 0-165 mm
- Aluminium legering
- Hoog resistente nylon riem
- Reserve riem voor n. 1: 138.S17
- Reserve riem voor n. 2: 138.S30
- Reserve riem voor n. 3: 138.S48

n°	Ø max mm	Ø max "	L mm	gr	code	
1	2	60	450	280	U03120005	1
2	4	125	750	290	U03120006	1
3	6	165	1500	310	U03120007	1

313 A

Pijpsnijder voor stalen en roestvast stalen pijpen

- Snelle vervanging van het wiel, zonder gereedschap
- Intern roller systeem voor betere sneden en langere levensduur van de wielen
- Staal en roestvast staal kan met het zelfde wiel worden gesneden
- Gesmeden stalen frame
- Geëmailleerde coating
- Maximum pijpdikte: 7 mm

Ø mm	Ø "	L max mm	L min mm	H mm	Kg	code	
10-60	1/8-2	460	387	128	2,1	U03130003	1



313 AR

Reserve wiel voor stalen en roestvast stalen pijpen

- Voor pijpsnijder 313 A

a mm	b mm	L mm	gr	code	
9	19	31	30	U03130003Q	1

313 B

Pijpsnijder voor stalen en roestvast stalen pijpen

- Snelle vervanging van het wiel, zonder gereedschap
- Intern roller systeem voor betere sneden en langere levensduur van de wielen
- Staal en roestvast staal kan met het zelfde wiel worden gesneden
- Gesmeden stalen frame
- Geëmailleerde coating
- Maximum pijpdikte: 10 mm

Ø mm	Ø "	L mm	Kg	code	
60-114	2-4	630	7	U03130006	1

313 BR

Reserve wiel voor stalen en roestvast stalen pijpen

- Voor pijpsnijder 313 B

a mm	b mm	L mm	gr	code	
9,7	28	41	30	U03130006Q	1

314 A

Pijpsnijder voor koperen en lichtmetalen pijpen

- Compact model met kleine werkradius voor gebruik in nauwe ruimtes
- Gegroefde rollers voor het snijden van flenzen
- Maximum dikte: 2 mm
- Huis van lichtmetaal
- Geëmailleerde coating

Ø mm	Ø "	L mm	H mm	gr	code	
3÷16	1/8-5/8	53	39	130	U03140010	1



314 AR

Reservewiel voor koperen en lichtmetalen pijpen (pak van 5 stuks)

- Voor pijpsnijder 314 A

a mm	b mm	L mm	gr	code	
4,8	3	18	30	U03140010Q	1

314 B

Pijpsnijder voor koperen en lichtmetalen pijpen

- Compact model met kleine werkradius voor gebruik in nauwe ruimtes
- Gegroefde rollers voor het snijden van flenzen
- Snelle vervanging van het wiel, zonder gereedschap
- Ergonomische knop
- Huis van lichtmetaal
- Geëmailleerde coating
- Maximum dikte: 2 mm
- Geleverd met twee snijwielen, één gemonteerd en één in de knop

Ø mm	Ø "	L mm	H mm	gr	code	
3-35	1/8-1.3/8	74	51	220	U03140031	1

314 C

Pijpsnijder voor koperen en lichtmetalen pijpen

- Gegroefde rollers voor het snijden van flenzen
- Gegroefd stalen inzetstuk voor snel schuiven
- Snelle vervanging van het wiel, zonder gereedschap
- Ergonomische knop
- Huis van lichtmetaal
- Geëmailleerde coating
- Maximum dikte: 2 mm

Ø mm	Ø "	L max mm	L min mm	H mm	gr	code	
3-30	1/8-1.1/8	180	150	60	340	U03140032	1

314 DA

Pijpsnijder voor koperen en lichtmetalen pijpen

- Model met uitschuifbaar mechanisme en gelijkblijvende buitenmaat
- Vier gegroefde rollers voor het snijden van flenzen
- Snelle vervanging van het wiel, zonder gereedschap
- Ergonomische knop
- Huis van lichtmetaal
- Geëmailleerde coating
- Maximum dikte: 2 mm
- Ingebouwde afbramer
- Geleverd met twee snijwielen, één gemonteerd en één in de knop

Ø mm	Ø "	L mm	H mm	gr	code	
3-35	1/8-1.3/8	161	65	340	U03140033	1



314 DAR

Reservewiel voor koperen en lichtmetalen pijpen

- Voor pijpsnijder 314 B, 314 C, 314 DA

a mm	b mm	L mm	gr	code	
5	5	19	30	U03140033Q	1

314 DB

Pijpsnijder voor roestvast stalen pijpen

- Model met uitschuifbaar mechanisme en gelijkblijvende buitenmaat
- Vier roestvrij stalen rollers met kogellagers
- Snelle vervanging van het wiel, zonder gereedschap
- Ergonomische knop
- Huis van lichtmetaal
- Geëmailleerde coating
- Maximum dikte: 2,5 mm
- Ingebouwde afbramer
- Geleverd met twee snijwielen, één gemonteerd en één in de knop

Ø mm	Ø "	L mm	H mm	gr	code	
3-35	1/8-1.3/8	161	65	340	U03140034	1



314 DBR

Reserve wiel voor roestvast stalen pijpen

- Voor pijpsnijder 314 DB
- Ingebouwde lagers voor betere klemming van de pijp

a mm	b mm	L mm	gr	code	
5	5	19	30	U03140034Q	1

314 FA

Pijpsnijder voor koperen en lichtmetalen pijpen

- Model met snelspaninrichting voor snel spannen en ontspannen
- Vier gegroefde rollers voor het snijden van flenzen
- Snelle vervanging van het wiel, zonder gereedschap
- Ergonomische knop
- Huis van lichtmetaal
- Geëmailleerde coating
- Maximum dikte: 2 mm
- Ingebouwde afbramer
- Geleverd met twee snijwielen, één gemonteerd en één in de knop

Ø mm	Ø "	L max mm	L min mm	H mm	gr	code	
6-76	1/4-3	334	244	102	890	U03140037	1



314 FAR

Reservewiel voor koperen en lichtmetalen pijpen

- Voor pijpsnijder 314 A

a mm	b mm	L mm	gr	code	
4,85	6,2	19	30	U03140037Q	1

314 FB

Pijpsnijder voor roestvast stalen pijpen

- Model met uitschuifbaar mechanisme en gelijkblijvende buitenmaat
- Vier roestvrij stalen rollers met kogellagers
- Snelle vervanging van het wiel, zonder gereedschap
- Ergonomische knop
- Huis van lichtmetaal
- Geëmailleerde coating
- Maximum dikte: 2,5 mm
- Ingebouwde afbramer
- Geleverd met twee snijwielen, één gemonteerd en één in de knop

Ø mm	Ø "	L max mm	L min mm	H mm	gr	code	
6-76	1/4-3	334	244	102	910	U03140038	1



314 FBR

Reserve wiel voor roestvast stalen pijpen

- Voor pijpsnijder 314 FB
- Ingebouwde lagers voor betere klemming van de pijp

a mm	L mm	b mm	gr	code	
4,85	19	6,2	30	U031400380	1

314 FC

Pijpsnijder voor kunststof pijpen

- Model met snelspaninrichting voor snel spannen en ontspannen
- Vier rollers voor het snijden van flenzen
- Snelle vervanging van het wiel, zonder gereedschap
- Ergonomische knop
- Huis van lichtmetaal
- Geëmailleerde coating
- Maximum dikte: 8,6 mm
- Ingebouwde afbramer
- Geleverd met twee snijwielen, één gemonteerd en één in de knop

Ø mm	Ø "	L max mm	L min mm	H mm	gr	code	
6-76	1/4-3	334	244	100	890	U03140039	1



314 FCR

Reserve wiel voor kunststof pijpen

- Voor pijpsnijder 314 FC

a mm	b mm	L mm	gr	code	
4,85	6,2	30	30	U03140039Q	1

315

Felsapparaat voor koperen en lichtmetalen pijpen

- Voor het maken van 45° conische flenzen
- Huis van gietijzer
- Matrijs en kegel van koolstofstaal

capaciteit ø mm	code	
6-8-10-12-14	U03150005	1

315 MP

Matrijs in inches

- Voor felsapparaat 315

capaciteit ø mm	code	
3/16"-5/8"	U03150005Q	1

315 S

Afbramer - Kalibreerder

- Voor meerlagenbuis
- Dubbele functie: kalibreren en interne afbraming
- Herkalibreert de interne diameter van de buis na het snijden
- Interne afbraming voor nauwkeurige pasvorm
- Werkt met 4 verschillende diameters (16-20-26-32 mm)
- Stalen behuizing (95 HrB)
- Kunststof handgreep

Ø buiten x dikte	gr	code	
16x2-20x2-26x3-32x3	260	U03150100	1

316 C

Pijpbuiger voor koperen en lichtmetalen pijpen

- Voor bochten tot 180°
- Matrijs van staal met gradenverdeling van 0° tot 180°
- Staal levers
- Maximum dikte 1÷1,2 mm
- Ergonomische handgreep

Ø punt mm	L mm	radius mm	gr	code	
6	225	14	360	U03160021	1
8	225	18	360	U03160022	1
10	317	25	450	U03160023	1
12	460	38	2000	U03160024	1
14	737	57	3000	U03160025	1
16	737	57	3000	U03160026	1

317 AM

Pijpsnijder voor PEX en kunststof pijpen

- Mes met speciale vorm en PTFE coating
- Automatische mes ontgrendeling
- Sluiting systeem met één hand

Ø mm	Ø "	LxPxH mm	code	
22	7/8	169x19x50	U03170001	1

317 AMR

Los mes voor 317 AM

- Voor pijpsnider 317 AM

code	
U03170001Q	1

317 BM

Pijpsnijder voor kunststof pijpen en profielen

- Voor PVC, meerlagenbuis en PEX pijpen
- Progressief snijden zonder inspanning
- Snelle vervanging van het mes zonder gereedschap
- Mes volledig ingebouwd in de behuizing van het product
- Roestvaststalen mes met speciale vorm en PTFE coating
- Mes ontgrendeling met één hand
- Ergonomische bimateriaal handgreep

Ø mm	Ø "	LxPxH mm	code	
42	1 5/8	242x25x107	U03170010	1

317 BMR

Los mes voor 317 BM

- Voor pijpsnijder 317 BM

code	
U03170010Q	1

317 C

Pijpsnijder voor kunstof pijpen en profielen

- Ratel-type model voor progressief snijden zonder inspanning
- Geschikt voor het snijden van PVC, PP, PE, PER, ABS, PEHD
- Gehard mes voor het haaks snijden zonder bramen
- Behuizing in licht metaallegering
- Geëmailleerde uitvoering

Ø mm	Ø "	kg Kg	code	
63	2-2.1/2	1,2	U03170004	1

317 CR

Los mes voor 317 C

- Voor pijpsnijder 317 C

gr gr	code	
200	U03170003Q	1

317 EM

Pijpsnijder voor PEX en kunststof pijpen

- Mes met speciale vorm en PTFE coating
- 4 rollers met geïntegreerde lagers in de kaak, zodat de pijp tijdens het snijden kan draaien
- 4 messen systeem geïntegreerd in de handgreep voor het snijden van flexibele kanalen (diameter 18-35 mm) zonder de interne pijp te beschadigen
- Automatische mes ontgrendeling
- Sluiting systeem met één hand
- Ergonomische bimateriaal handgreep

Ø "	Ø mm	LxPxH mm	code	
1	26	189x28x65,5	U03170005	1

317 EMR

Los mes voor 317 EM

Voor pijpsnijder 317 EM

code	
U03170005Q	1

317 K

Pijpsnijder voor kunststof pijpen

- Voor snijden van PEX, PEHD, PVC, PER pijpen
- Model met heugel voor snijden met minimale krachtinspanning
- Huis van lichtmetaal

Ø mm	Ø "	gr gr	code	
35	1 3/8	200	U03170012	1

317 KR

Los mes voor 317 K

- Voor pijpsnijder 317 K

gr gr	code	
100	U03170012Q	1

	SLEUFKOP	PHILLIPS®	COMBI SLEUFKOP/PHILLIPS®	POZIDRIV®	COMBI SLEUFKOP/POZIDRIV®	TORX®	TORX® TAMPER RESISTANT
NEW 091	091 091 D	091 PH 091 DPH	091 DPHB	091 PZ	091 DPZB		
NEW 324	324 324 D 324 E  324 L 324 N 324 H	324 PH 324 EPH  324 LPH 324 NPH 324 HPH		324 PZ 324 EPZ 324 NPZ		324 TX 324 LTX	324 STX
322	322 322 N 322 R	322 PH 322 NPH 322 R		322 PZ		322 TX	322 STX



321 F

Fasezoeker 110÷250V

- Handgreep en isolatie thermogevormd uit één stuk
- Vingerbescherming geïntegreerd in de handgreep
- Stalen kling met gegalvaniseerde uitvoering

axbxc mm	L mm	code	
0,6x3x65	142	U03210005	5



321 FL

Fasezoeker 90÷480V, lang model

- Handgreep en isolatie thermogevormd uit één stuk
- Vingerbescherming geïntegreerd in de handgreep
- Stalen kling met gegalvaniseerde uitvoering

axbxc mm	L mm	code	
0,8x3,5x100	190	U03210006	1



322 ISO 2380

Schroevendraaier voor gleufschroeven

- Ergonomisch handvat uit twee componenten
- Kling van chroom-vanadiumstaal
- Vernikkelde uitvoering met gezandstraalde punt
- Model met aandrijfzeskand voor 1,6x10x200 en 2x12x250
- Gemalen blade voor 0,4x2,5x75 - 0,4x2x50 - 0,5x3x75 - 0,5x3x100 - 0,6x3,5x75

axbxc mm	L mm	code	
0,4x2x50	148	U03220025	5
0,4x2,5x75	173	U03220005	5
0,5x3x75	173	U03220006	5
0,5x3x100	198	U03220007	5
0,6x3,5x75	173	U03220028	5
0,8x4x100	202	U03220008	5
0,8x4x125	227	U03220009	5
1x5,5x100	205	U03220011	5
1x5,5x125	230	U03220012	5
1,2x6,5x125	241	U03220014	5
1,2x6,5x150	266	U03220015	5
1,6x8x175	291	U03220017	5
1,6x10x200	275	U03220023	5
2x12x250	366	U03220024	5



322 PH ISO 8764

Schroevendraaier voor PHILLIPS®-schroeven

- Ergonomisch handvat uit twee componenten
- Kling van chroom-vanadiumstaal
- Vernikkelde uitvoering met gezandstraalde punt
- Model met aandrijfzeskand voor 3x150

n°xa	L mm	code	
0x75	177	U03220039	5
1x100	205	U03220041	5
2x125	230	U03220043	5
3x150	266	U03220047	5



322 PZ ISO 8764

Schroevendraaier voor POZIDRIV®-SUPADRIV®-schroeven

- Ergonomisch handvat uit twee componenten
- Kling van chroom-vanadiumstaal
- Vernikkelde uitvoering met gezandstraalde punt

n°xa	L mm	code	
0x75	177	U03220056	5
1x100	205	U03220057	5
2x125	230	U03220058	5

322 N ISO 2380

Schroevendraaier voor gleufschroeven

- Kort model
- Ergonomisch handvat uit twee componenten
- Kling van chroom-vanadiumstaal
- Vernikkelde uitvoering met gezandstraalde punt

axbxc mm	L mm	code	
0,8x4x30	90	U03220063	5
1x5,5x30	90	U03220064	5
1,2x6,5x30	90	U03220065	5



322 NPH ISO 2380

Schroevendraaier voor PHILLIPS® -schroeven

- Kort model
- Ergonomisch handvat uit twee componenten
- Kling van chroom-vanadiumstaal
- Vernikkelde uitvoering met gezandstraalde punt

n°xa	L mm	code	
1x30	90	U03220068	5
2x30	90	U03220069	5

322 SH5

Set van 5 schroevendraaiers voor gleuf- en PHILLIPS®-schroeven

- 322 0,6x3,5x75-0,8x4x100-1x5,5x100
- 322 PH/1x100-2x125

≙ gr	code	
450	U03220253	1

322 SH7

Set van 7 schroevendraaiers voor gleuf- en PHILLIPS®-schroeven

- 322 0,4x2x50-0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x100-1,2x6,5x150
- 322 PH/1x100-2x125

≙ gr	code	
600	U03220254	1

322 SH10

Set van 10 schroevendraaiers voor gleuf-PHILLIPS® and POZIDRIV®-schroeven-

- Gemalen blade voor 0,4x2x50-0,5x3x75
- 322 0,4x2x50-0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x100-1,2x6,5x150
- 322 PH/0X75-1x100-2x125
- 322 PZ 1X100-2X125

gr	code	
800	U03220255	1



322 TX

Schroevendraaier voor TORX® -schroeven

- Ergonomisch handvat uit twee componenten
- Kling van chroom-vanadiumstaal
- Vernikkelde uitvoering met gezandstraalde punt

n°xa	L mm	code	
T6x50	148	U03220071	5
T7x50	148	U03220072	5
T8x50	148	U03220073	5
T9x75	173	U03220074	5
T10x75	177	U03220075	5
T15x75	177	U03220076	5
T20x100	202	U03220077	5
T25x100	205	U03220078	5
T27x100	205	U03220079	1
T30x125	241	U03220080	1
T40x125	241	U03220081	1

322 TX/S11

Set van 11 schroevendraaiers voor TORX® schroeven

- 322 TX T6x50-T7x50-T8x50-T9x50-T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T27x100-T30x125-T40x150

gr	code	
900	U03220266	1



322 STX

Schroevendraaier voor TORX® Tamper Resistant-schroeven

- Ergonomisch handvat uit twee componenten
- Kling van Molybdeen-vanadiumstaal
- Vernikkelde uitvoering met gezandstraalde punt

n°xa	L mm	code	
T10x75	175	U03220086	5
T15x75	185	U03220087	5
T20x100	210	U03220088	5
T25x100	210	U03220089	5
T27x100	230	U03220090	1
T30x125	230	U03220091	1
T40x125	250	U03220092	1

322 STX/S7

Set van 7 schroevendraaiers voor TORX® Tamper Resistant-schroeven

- 322 STX T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T27x100-T30x125-T40x150

gr	code	
600	U03220263	1

322 R

ISO 2380 ISO 8764

Omkeerbare schroevendraaier voor gleuf- en PHILLIPS®-schroeven

- Ergonomisch handvat uit twee componenten
- Kling van chroom-vanadiumstaal
- Vernikkelde uitvoering met gezandstraalde punt

axbxc mm	n°xc	L mm	code	
1x6x75	2x75	200	U03220097	1

323 RV

Houder voor schroevendraaiers

- Voor schroevendraaiers 322 - 324
- Geglazuurd plaatstaal
- Geleverd zonder schroeven

n°	L mm	code	
7	205	U032305110	1
10	295	U032305120	1
13	390	U032305130	1



324

ISO 2380

Schroevendraaiers voor gleufschroeven

- Verzinkte tip voor hoge weerstand tegen slijtage en corrosie
- Chrome Silicium Vanadium-stalen blad voor uitstekende weerstand tegen buiging
- Ergonomische handgreep van drie materialen met zachte afdekking, bestand tegen olie en chemicaliën
- Kleurcode op de handgreep voor snelle herkenning van de verschillende vormen

axbxc mm	L mm	code	
0,5x3x75	169	U03240401	5
0,5x3x100	194	U03240402	5
0,8x4x100	204	U03240403	5
0,8x4x125	229	U03240404	5
0,8x4x150	254	U03240405	5
1x5,5x100	209	U03240406	5
1x5,5x125	234	U03240407	5
1x5,5x150	259	U03240408	5
1,2x6,5x125	245	U03240409	5
1,2x6.5x150	270	U03240410	5
1,2x8x200	325	U03240411	5
1,6x10x200	325	U03240412	5
2x12x250	375	U03240413	5

324 SE6

Set van 6 schroevendraaiers voor gleufschroeven

- 324 D/0,4x2,5x50-0,5x3x75-0,6x3,5x100
- 324/0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150

gr	code	
460	U03240652	1

NEW



324 D ISO 2380

Schroevendraaiers voor gleufschroeven

- Voor het in- en uitdraaien van verzonken bouten of schroeven
- Verzinkte tip voor hoge weerstand tegen slijtage en corrosie
- Chrome Silicium Vanadium-stalen blad voor uitstekende weerstand tegen buiging
- Ergonomische handgreep van drie materialen met zachte afdekking, bestand tegen olie en chemicaliën
- Kleurcode op de handgreep voor snelle herkenning van de verschillende vormen

axbxc mm	L mm	code	
0,4x2x75	169	U03240425	5
0,4x2,5x50	144	U03240426	5
0,5x3x75	169	U03240427	5
0,6x3,5x100	204	U03240428	5
0,8x4x100	204	U03240429	5
0,8x4x150	254	U03240430	5
1x5,5x125	234	U03240431	5
1x5,5x150	259	U03240432	5
1,2x6,5x150	270	U03240433	5

NEW



324 E ISO 2380

Schroevendraaiers voor gleufschroeven

- Model met zeskant aandrijving en zeskantblad voor krachtig vastzetten, ook met een steeksleutel
- Verzinkte tip voor hoge weerstand tegen slijtage en corrosie
- Chrome Silicium Vanadium-stalen blad voor uitstekende weerstand tegen buiging
- Ergonomische handgreep van drie materialen met zachte afdekking, bestand tegen olie en chemicaliën
- Kleurcode op de handgreep voor snelle herkenning van de verschillende vormen

axbxc mm	L mm	⌀ mm	code	
1x5,5x125	234	8	U03240505	1
1,2x6,5x150	270	10	U03240506	1
1,2x8x175	300	11	U03240507	1
1,6x8x175	300	12	U03240508	1
1,6x10x175	300	14	U03240509	1
2x12x250	375	14	U03240510	1



NEW

324 L ISO 2380

Schroevendraaiers voor gleufschroeven

- Model met lange kling
- Verzinkte tip voor hoge weerstand tegen slijtage en corrosie
- Chrome Silicium Vanadium-stalen blad voor uitstekende weerstand tegen buiging
- Ergonomische handgreep van drie materialen met zachte afdekking, bestand tegen olie en chemicaliën
- Kleurcode op de handgreep voor snelle herkenning van de verschillende vormen

axbxc mm	L mm	code	
0,6x3,5x250	354	U03240419	5
0,8x4x300	404	U03240420	5
1x5,5x300	409	U03240421	5

NEW

324 PH ISO 8764

Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven

- Verzinkte tip voor hoge weerstand tegen slijtage en corrosie
- Chrome Silicium Vanadium-stalen blad voor uitstekende weerstand tegen buiging
- Ergonomische handgreep van drie materialen met zachte afdekking, bestand tegen olie en chemicaliën
- Kleurcode op de handgreep voor snelle herkenning van de verschillende vormen

n°xa	L mm	code	
0x75	179	U03240439	5
1x75	184	U03240440	5
1x100	209	U03240441	5
2x100	220	U03240442	5
2x125	245	U03240443	5
3x150	275	U03240444	5
4x200	325	U03240445	1

ICONIC PRODUCT

324

Schroevendraaier

YouTube



Zeer goed presterende punt
Chrome Silicium Vanadium staal voor uitzonderlijke mechanische sterkte.
Verzinkte tip: volmaakte geometrie en anti-corrosie-behandeling.

Ergonomische grip van drie meterialen
Zachte afdekking van de grip, bestand tegen olie en chemicaliën

Nieuw artikel

NEW

324 PH/SE4

Set van 4 schroevendraaiers voor gleufschroeven en PHILLIPS®-schroeven

- 324 PH/0x75-1x75-2x100-3x150

gr	code	
530	U03240668	1

NEW

324 EPH

ISO 8764

Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven

- Model met zeskant aandrijving en zeskantblad voor krachtig vastzetten, ook met een steeksleutel
- Verzinkte tip voor hoge weerstand tegen slijtage en corrosie
- Chrome Silicium Vanadium-stalen blad voor uitstekende weerstand tegen buiging
- Ergonomische handgreep van drie materialen met zachte afdekking, bestand tegen olie en chemicaliën
- Kleurcode op de handgreep voor snelle herkenning van de verschillende vormen

n°xa	L mm	⌀ mm	code	
1x100	209	8	U03240513	1
2x125	245	10	U03240514	1
3x150	275	12	U03240515	1
4x200	325	14	U03240516	1

NEW



324 LPH

ISO 8764

Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven

- Model met lange kling
- Verzinkte tip voor hoge weerstand tegen slijtage en corrosie
- Chrome Silicium Vanadium-stalen blad voor uitstekende weerstand tegen buiging
- Ergonomische handgreep van drie materialen met zachte afdekking, bestand tegen olie en chemicaliën
- Kleurcode op de handgreep voor snelle herkenning van de verschillende vormen

n°xa	L mm	code	
1x250	359	U03240450	5
2x250	370	U03240451	5
2x400	520	U03240452	1

NEW

324 PZ

ISO 8764

Schroevendraaiers voor POZIDRIV® - SUPADRIV®- schroeven

- Verzinkte tip voor hoge weerstand tegen slijtage en corrosie
- Chrome Silicium Vanadium-stalen blad voor uitstekende weerstand tegen buiging
- Ergonomische handgreep van drie materialen met zachte afdekking, bestand tegen olie en chemicaliën
- Kleurcode op de handgreep voor snelle herkenning van de verschillende vormen

n°xa	L mm	code	
0x75	179	U03240456	5
1x75	184	U03240457	5
2x125	220	U03240458	5
3x150	275	U03240459	1

NEW



324 EPZ

ISO 8764

Schroevendraaiers voor POZIDRIV® - SUPADRIV®- schroeven

- Model met zeskant aandrijving en zeskantblad voor krachtig vastzetten, ook met een steeksleutel
- Voor het in- en uitdraaien van verzonken bouten of schroeven
- Verzinkte tip voor hoge weerstand tegen slijtage en corrosie
- Chrome Silicium Vanadium-stalen blad voor uitstekende weerstand tegen buiging
- Ergonomische handgreep van drie materialen met zachte afdekking, bestand tegen olie en chemicaliën
- Kleurcode op de handgreep voor snelle herkenning van de verschillende vormen

n°xa	L mm	⌀ mm	code	
2x125	245	10	U03240520	1
3x150	275	12	U03240521	1
4x200	325	14	U03240522	1

NEW



324 N

ISO 2380

Schroevendraaiers voor gleufschroeven

- Kort model
- Verzinkte tip voor hoge weerstand tegen slijtage en corrosie
- Chrome Silicium Vanadium-stalen blad voor uitstekende weerstand tegen buiging
- Ergonomische handgreep van drie materialen met zachte afdekking, bestand tegen olie en chemicaliën
- Kleurcode op de handgreep voor snelle herkenning van de verschillende vormen

axbxc mm	L mm	code	
0,8x4x35	91	U03240463	5
1x5,5x35	91	U03240464	5
1,2x6,5x35	91	U03240465	5

NEW

324 NPH

ISO 8764

Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven

- Kort model
- Verzinkte tip voor hoge weerstand tegen slijtage en corrosie
- Chrome Silicium Vanadium-stalen blad voor uitstekende weerstand tegen buiging
- Ergonomische handgreep van drie materialen met zachte afdekking, bestand tegen olie en chemicaliën
- Kleurcode op de handgreep voor snelle herkenning van de verschillende vormen

n°xa	L mm	code	
1x35	91	U03240468	5
2x35	91	U03240469	5

NEW

324 SH8

Set van 8 schroevendraaiers voor gleufschroeven en PHILLIPS®-schroeven

- 324 D/0,4x2,5x50
- 324/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150
- 324 PH/0x75-1x75-2x100

gr	code	
640	U03240650	1

NEW

324 SH10

Set van 10 schroevendraaiers voor gleufschroeven en PHILLIPS®-schroeven

- 324 D/0,4x2,5x50-0,5x3x75-0,6x3,5x100
- 324/0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150
- 324 PH/0x75-1x75-2x100-3x150

gr	code	
890	U03240655	1

324 SH12

Set van 12 schroevendraaiers voor sleufkop-, PHILLIPS®-, POZIDRIV®-, SUPADRIV®-schroeven

- 324 D/0,4x2,5x50
- 324/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150
- 324 N/1x5,5x35
- 324 PH/0x75-1x75-2x100
- 324 NPH/2x35
- 324 PZ/1x75-2x100

gr	code	
950	U03240651	1

324 TX

Schroevendraaiers voor TORX®-schroeven

- Verzinkte tip voor hoge weerstand tegen slijtage en corrosie
- TORX®-profiel past optimaal in de schroef en vergroot torsietransmissie
- Chrome Silicium Vanadium-stalen blad voor uitstekende weerstand tegen buiging
- Ergonomische handgreep van drie materialen met zachte afdekking, bestand tegen olie en chemicaliën
- Kleurcode op de handgreep voor snelle herkenning van de verschillende vormen

n°xa	L mm	code	
T6x50	145	U03240471	5
T7x50	145	U03240472	5
T8x50	145	U03240473	5
T9x75	170	U03240474	5
T10x75	179	U03240475	5
T15x75	184	U03240476	5
T20x100	220	U03240477	5
T25x100	220	U03240478	5
T27x100	220	U03240479	1
T30x125	245	U03240480	1
T40x150	275	U03240481	1

324 TX/S7

Set van 7 schroevendraaiers voor TORX®-schroeven

- 324 TX T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T27x100-T30x125-T40x150

gr	code	
810	U03240664	1

324 TX/S11

Set van 11 schroevendraaiers voor TORX®-schroeven

- 324 TX T6x50-T7x50-T8x50-T9x50-T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T27x100-T30x125-T40x150

gr	code	
920	U03240666	1



324 LTX

Schroevendraaiers voor TORX®-schroeven, lange kling

- Model met extra-lange kling
- Ideaal voor carrosseriewerk
- Verzinkte tip voor hoge weerstand tegen slijtage en corrosie
- TORX®-profiel past optimaal in de schroef en vergroot torsietransmissie
- Chrome Silicium Vanadium-stalen blad voor uitstekende weerstand tegen buiging
- Ergonomische handgreep van drie materialen met zachte afdekking, bestand tegen olie en chemicaliën
- Kleurcode op de handgreep voor snelle herkenning van de verschillende vormen

n°xa	L mm	code	
T20x275	400	U03240495	1
T25x275	400	U03240496	1
T27x275	400	U03240497	1
T30x275	400	U03240498	1
T40x275	400	U03240499	1

324 LTX/S5

Set van 5 schroevendraaiers voor TORX®-schroeven, lange kling

- 324 LTX T20x275-T25x275-T27x275-T30x275-T40x275

code	
U03240667	1



324 STX

Schroevendraaiers voor TORX®-schroeven (Tamper Resistant - Fraudebestendig)

- Voor veiligheidsschroeven
- Verzinkte tip voor hoge weerstand tegen slijtage en corrosie
- Chrome Silicium Vanadium-stalen blad voor uitstekende weerstand tegen buiging
- Ergonomische handgreep van drie materialen met zachte afdekking, bestand tegen olie en chemicaliën
- Kleurcode op de handgreep voor snelle herkenning van de verschillende vormen

n°xa	L mm	code	
T10x75	179	U03240486	5
T15x75	184	U03240487	5
T20x100	220	U03240488	5
T25x100	220	U03240489	5
T27x100	220	U03240490	1
T30x125	245	U03240491	1
T40x150	275	U03240492	1

324 STX/S7

Set van 7 Schroevendraaiers voor TORX®-schroeven (Tamper Resistant - Fraudebestendig)

- 324 STX/T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T27x100-T30x125-T40x150

gr	code	
810	U03240662	1

Nieuw artikel

NEW



324 H

ISO 2380 -1

Schroevendraaiers met slagzone voor gleufschroeven

- Model met zeskant aandrijving en zeskantblad voor krachtig vastzetten, ook met een steeksleutel
- Metalen achterkoepel ter bescherming van de slagzone
- Verzinkte tip voor hoge weerstand tegen slijtage en corrosie
- Chrome Silicium Vanadium-stalen blad voor uitstekende weerstand tegen buiging
- Ergonomische handgreep van drie materialen met zachte afdekking, bestand tegen olie en chemicaliën
- Kleurcode op de handgreep voor snelle herkenning van de verschillende vormen

axbxc mm	L mm	⬢ mm	code	
0,8x4x100	204		U03240533	1
1x5,5x125	234	8	U03240534	1
1,2x6,5x150	270	10	U03240535	1
1,2x8x175	300	11	U03240536	1
1,6x10x175	300	12	U03240537	1
2x12x200	300	14	U03240538	1
2,5x14x250	375	14	U03240539	1

NEW



324 HPH

ISO 8764 -1

Schroevendraaiers met slagzone voor PHILLIPS®- schroeven

- Model met zeskant aandrijving en zeskantblad voor krachtig vastzetten, ook met een steeksleutel
- Metalen achterkoepel ter bescherming van de slagzone
- Verzinkte tip voor hoge weerstand tegen slijtage en corrosie
- Chrome Silicium Vanadium-stalen blad voor uitstekende weerstand tegen buiging
- Ergonomische handgreep van drie materialen met zachte afdekking, bestand tegen olie en chemicaliën
- Kleurcode op de handgreep voor snelle herkenning van de verschillende vormen

n°xa	L mm	⬢ mm	code	
1x100	209	8	U03240541	1
2x125	245	10	U03240542	1
3x150	275	12	U03240543	1

NEW

324 H/SH3

Set van 3 schroevendraaiers met slagzone voor gleufschroeven en PHILLIPS®-schroeven

- 324 H/1,2x6,5x150-1,6x10x175 324 HPH/2x125

⚓ gr	code	
400	U03240670	1

NEW

324 R

Houder voor schroevendraaier bits

- Bruikbaar met alle omkeerbare COMBIDRIVE bits
- Stalen behuizing met zeshoekige verbinding om de bits vast te houden
- Zacht ergonomisch handgreep in drie componenten, bestand tegen olie en chemicaliën

○ "	L mm	code	
1/4	133	U03240550	1



329 N

Schroevendraaier voor gleufschroeven

- Ergonomisch handgreep met draaibare top om met precisie te schroeven
- Kling van silicium-chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering met gebruineerde punt

axbxc mm	L mm	kleur	code	
0,2x1,5x35	118		U03290001	5
0,3x1,8x35	118		U03290002	5
0,4x2x35	118		U03290003	5
0,4x2x75	158		U03290004	5
0,4x2,5x35	118		U03290005	5
0,4x2,5x75	158		U03290006	5
0,5x3x75	168		U03290007	5
0,5x3,5x75	168		U03290008	5
0,8x4x75	168		U03290009	5



329 NPH

Schroevendraaier voor PHILLIPS®-schroeven

- Ergonomisch handgreep met draaibare top om met precisie te schroevent
- Kling van silicium-chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering met gebruineerde punt

n°xa	kleur	L mm	code	
00x35		118	U03290021	5
00x75		158	U03290022	5
0x35		118	U03290023	5
0x75		168	U03290024	5
1x75		168	U03290025	5



329 NTX

Schroevendraaier voor TORX®-schroeven

- Ergonomisch handgreep met draaibare top om met precisie te schroeven
- Kling van silicium-chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering met gebruineerde punt

n°xa	kleur	L mm	code	
T5x35		118	U03290041	1
T6x35		118	U03290042	1
T7x35		118	U03290043	1
T8x75		168	U03290044	1
T9x75		168	U03290045	1
T10x75		168	U03290046	1
T15x75		168	U03290047	1
T20x75		168	U03290048	1

329 N/S5

Set van 5 schroevendraaiers voor gleuf- en PHILLIPS®-schroeven

- 329 N/0,2x1,5x35-0,3x1,8x35-0,4x2x35-0,4x2,5x35 329 NPH/00x35
- Geleverd in kunststof cassette

⚓ gr	code	
170	U03290056	1

329 N/S8

Set van 8 schroevendraaiers voor gleuf- en PHILLIPS®-schroeven

- 329 N/0,4x2x75-0,4x2,5x75-0,5x3x75-0,5x3,5x75-0,8x4x75
- 329 NPH/00x75-0x75-1x75
- Geleverd in kunststof cassette

gr	code	
380	U03290057	1

329 NTX/S8

8-delige schroevendraaierset TORX®

- 329 NTX/T5x35-T6x35-T7x35-T8x75-T9x75-T10x75-T15x75-T20x75
- Geleverd in kunststof cassette

gr	code	
380	U03290058	1



331 ISO 2380

Schroevendraaier voor gleufschroeven

- Handvat van hout, koepel bedekt met leer
- Kling van chroom-vanadiumstaal door de hele lengte, met aandrijfzeskant
- Verchroomde uitvoering

axbxc mm	L mm	⬢ mm	code	
1x5,5x100	200	10	U03310102	5
1,2x6,5x125	238	10	U03310103	5
1,2x8x150	275	12	U03310104	5
1,6x10x175	304	12	U03310105	5
2x12x200	330	14	U03310106	5
2,5x14x250	380	16	U03310107	5

331 PH ISO 8764

Schroevendraaier voor PHILLIPS®-kruiskopschroeven

- Handvat van hout, koepel bedekt met leer
- Kling van chroom-vanadiumstaal door de hele lengte, met aandrijfzeskant
- Verchroomde uitvoering

n°xa	L mm	⬢ mm	code	
2x100	210	10	U03310202	5
3x150	265	12	U03310203	5



333 K

COMBIDRIVE handgreep met 3 functies

- Ergonomische handgreep in twee componenten
- Geïntegreerde omkeerbare ratel
- Ruimte voor zes bits 1/4"
- RATELSCHROEVENDRAAIER functie: plaats het bit in het gat, gebruik het gereedschap als normale schroevendraaier of gebruik de ingebouwde omkeerbare ratel
- T-SLEUTEL functie: plaats het bit in het gat aan de zijkant, u kunt de T-handgreep gebruiken voor extra schroefkracht
- KORTE SCHROEVENDRAAIER functie: in de achterkant van het gereedschap zit een korte magnetische bithouder

○ "	a mm	b mm	L mm	code	
1/4"	270	180	140	U03330001	1



333 I ISO 2380-1

Omkeerbare COMBIDRIVE kling voor gleufschroeven

- Vervaardigd van silicium-chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

axb mm	cxd mm	L mm	code	
0,6x3,5	0,8x4	175	U03330003	5
1x5,5	1,2x6,5	175	U03330004	5

333 PH ISO 8764-1

Omkeerbare COMBIDRIVE kling voor PHILLIPS®-kruiskopschroeven

- Vervaardigd van silicium-chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

n°	L mm	code	
0-1	175	U03330006	5
1-2	175	U03330007	5
2-3	175	U03330008	5



333 IPH ISO 2380-1 ISO 8764-1

Omkeerbare COMBIDRIVE kling voor gleufschroeven en PHILLIPS®-kruiskopschroeven

- Vervaardigd van silicium-chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

axb mm	n°	L mm	code	
0,6x3,5	0	175	U03330027	5
0,8x4	1	175	U03330028	5
1x5,5	2	175	U03330029	5

333 PZ ISO 8764-1

Omkeerbare COMBIDRIVE kling voor POZIDRIV®-SUPADRIV®-kruiskopschroeven

- Vervaardigd van silicium-chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

n°	L mm	code	
0-1	175	U03330011	5
1-2	175	U03330012	5
2-3	175	U03330013	5

333 TX

Omkeerbare COMBIDRIVE kling voor TORX®-schroeven

- Vervaardigd van silicium-chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

n°	L mm	code	
T7-T8	175	U03330015	5
T9-T10	175	U03330016	5
T15-T20	175	U03330017	5
T25-T27	175	U03330018	5
T30-T40	175	U03330019	5

333 STX

Omkeerbare COMBIDRIVE kling voor TORX®-schroeven Tamper Resistant

- Vervaardigd van silicium-chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

n°	L mm	code	
T7-T8	175	U03330021	5
T9-T10	175	U03330022	5
T15-T20	175	U03330023	5
T25-T27	175	U03330024	5
T30-T40	175	U03330025	5

333 E

ISO 2936

Omkeerbare COMBIDRIVE kling voor binnenzeskantschroeven

- Vervaardigd van silicium-chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

⬢ mm	L mm	code	
2,5	175	U03330031	5
3	175	U03330032	5
4	175	U03330033	5
5	175	U03330034	5
6	175	U03330035	5

333 1/4" MG

COMBIDRIVE magnetische bithouder

- Vervaardigd van silicium-chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

○ "	a mm	L mm	code	
1/4	10	175	U03330036	1

333 1/4" Q

COMBIDRIVE kling met aandrijfvierkant

- Vervaardigd van silicium-chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

■ "	L mm	code	
1/4	175	U03330037	1

333 K/S8

COMBIDRIVE assortiment met bits doos (8-delig)

- Geleverd met een assortiment van 6 bits 1/4"

st.	omschrijving	art./maat
1	COMBIDRIVE magnetische bithouder	333 1/4 MG
1	COMBIDRIVE handgreep met 3 functies	333 K
2	Schroefbit voor gleufschroeven /0,6x4,5-1x5,5	660
2	Schroefbit voor binnenzeskantschroeven	660 E/3-4
2	Schroefbit voor PHILLIPS®-kruiskopschroeven	660 PH/1-2

gr	code	
250	U03330042	1

333 K/B10

COMBIDRIVE assortiment in nylon opberghoes (10-delig)

- Geleverd met een assortiment messen
- Inclusief nylon opberghoes
- Vervaardigd van silicium-chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

st.	omschrijving	art./maat
2	Omkeerbare COMBIDRIVE kling voor gleufschroeven /0,6x3,5-1x5,5	333 I
1	COMBIDRIVE handgreep met 3 functies	333 K
1	Leeg nylon etui	333 K/BV
2	Omkeerbare COMBIDRIVE kling voor PHILLIPS®-kruiskopschroeven /(0-1)-(2-3)	333 PH
5	Omkeerbare COMBIDRIVE kling voor TORX®-schroeven Tamper Resistant /(T7-T8)-(T9-T10)-(T15-T20)-(T25-T27)-(T30-T40)	333 STX

gr	code	
500	U03330043	1

333 K/A10

COMBIDRIVE assortment in nylon opberghoes (10 pcs.)

- Geleverd met een assortiment messen
- Inclusief nylon opberghoes
- Vervaardigd van silicium-chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering
- Kan niet worden opgehangen

st.	omschrijving	art./maat
5	Omkeerbare COMBIDRIVE kling voor binnenzeskantschroeven /2,5-3-4-5-6	333 E
2	Omkeerbare COMBIDRIVE kling voor gleufschroeven /0,6x3,5-1x5,5	333 I
1	COMBIDRIVE handgreep met 3 functies	333 K
1	Leeg nylon etui	333 K/BV
2	Omkeerbare COMBIDRIVE kling voor PHILLIPS®-kruiskopschroeven /(0-1)-(2-3)	333 PH

gr	code	
500	U03330048	1

333 K/BV

Leeg nylon etui

- Voor schroevendraaierset 333 K/B10 - 333 K/A10

code	
U033300080	1

333 K/C23

COMBIDRIVE assortiment in ABS doos (23-delig)

- Geleverd met een assortiment messen en schroefbits
- Inclusief ABS doos met plastic inlegbakje

st.	omschrijving	art./maat
1	COMBIDRIVE magnetische bithouder	333 1/4 MG
1	COMBIDRIVE kling met aandrijfvierkant	333 1/4 Q
5	Omkeerbare COMBIDRIVE kling voor binnenzeskantschroeven /2,5-3-4-5-6	333 E
1	COMBIDRIVE handgreep met 3 functies	333 K
2	Omkeerbare COMBIDRIVE kling voor PHILLIPS®-kruiskopschroeven /(0-1)-(2-3)	333 PH
5	Omkeerbare COMBIDRIVE kling voor TORX®-schroeven Tamper Resistant /(T7-T8)-(T9-T10)-(T15-T20)-(T25-T27)-(T30-T40)	333 STX
1	Tweekleurig schuim module (leeg)	519 M 333KV
1	Lege ABS koffer - maat L	606 L
4	Schroefbit voor gleufschroeven /0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5-1,6x8	660
4	Schroefbit voor POZIDRIV® - SUPADRIV® kruiskopschroeven /0-1-2-3	660 PZ

LxPxH mm	code	
360x160x65	U03330044	1

340

ISO 2380-1

Haakse schroevendraaier voor gleufschroeven

- Voor het werken met schroeven die niet vanuit de asrichting bereikbaar zijn
- Punten haaks ten opzichte van elkaar geplaatst om een slag van 90° mogelijk te maken
- Vervaardigd van silicium-chroom-vanadiumstaal
- Vernikkelde uitvoering

axb mm	c mm	L mm	code	
0,5x3	18	90	U03400006	5
0,6x3,5	21	90	U03400007	5
0,8x4	20	90	U03400008	5
1x5,5	21	125	U03400002	5
1,2x8	22	150	U03400003	5
1,6x10	27	175	U03400004	5

340 PH

ISO 8764-1

Haakse schroevendraaier voor PHILLIPS®-kruiskopschroeven

- Voor het werken met schroeven die niet vanuit de asrichting bereikbaar zijn
- Punten haaks ten opzichte van elkaar geplaatst om een slag van 90° mogelijk te maken
- Vervaardigd van silicium-chroom-vanadiumstaal
- Vernikkelde uitvoering

n°	a mm	L mm	code	
0-1	18	90	U03400010	5
1-2	22	125	U03400011	5
3-4	30	175	U03400012	5

341 SH9

Precisie schroevendraaier met 8 verwisselbare bits

- Ideaal voor nauwkeurige werkzaamheden aan brillen, elektronische apparatuur of kleine apparatuur
- Ergonomische handgreep
- Stalen kling, chroom coating
- Geleverd in kunststof doos
- Inhoud:
  6 klingen voor gleufschroeven 1-1,2-1,5-1,8-2-2,5 mm
  2 klingen voor PHILLIPS® schroeven PH 00-000

LxPxH mm	gr	code	
135x195x25	78	U03410015	1

341 SH17

Precisie schroevendraaier met 16 verwisselbare bits

- Ideaal voor nauwkeurige werkzaamheden aan brillen, elektronische apparatuur of kleine apparatuur
- Ergonomische handgreep
- Stalen kling, chroom coating
- Geleverd in kunststof doos
- Inhoud:
  6 bits voor gleufschroeven 1-1,2-1,5-1,8-2-2,5 mm
  2 bits voor PHILLIPS® schroeven PH 00-000
  4 bits voor TORX® schroeven T5-T6-T7-T8
  4 bits voor 6-kant schroeven 0,9-1,3-1,5-2 mm

LxPxH mm	gr	code	
135x195x25	195	U03410016	1

341 SH33

Precisie bithouder schroevendraaier met 32 bits

- Ideaal voor nauwkeurige werkzaamheden aan brillen, elektronische apparatuur of kleine apparatuur
- Ergonomische handgreep
- Stalen kling, chroom coating
- Bits met 4 mm schacht
- Geleverd in kunststof doos
- Inhoud:
  7 bits voor gleufschroeven 1-1,2-1,5-1,8-2-2,5-3 mm
  3 bits voor PHILLIPS® schroeven PH 0-00-000
  2 bits voor POZIDRIV® schroeven PZ 0-1
  5 bits voor TORX® schroeven Torx T5-T6-T7-T8-T9
  3 bits voor Resistorx schroeven T10-T15-T20
  7 bits voor 6-kant schroeven 0,9-1,3-1,5-2-2,5-3-4 mm
  2 bits voor vierkant schroeven PT 0-1
  3 bits voor Torq-set® schroeven PT 2-3-4

LxPxH mm	gr	code	
135x195x25	137	U03410019	1

341 SH4TX

Set van 4 precisieschroevendraaiers voor TORX® schroeven

- Ideaal voor werkzaamheden aan draagbare elektronische apparatuur, zoals smartphones, tablets etc.
- Ergonomische handgreep
- Stalen kling, chroom coating
- Geleverd in kunststof doos
- Inhoud:
  4 schroevendraaiers voor TORX® schroeven T6-T7-T8-T9

LxPxH mm	gr	code	
135x195x25	195	U03410017	1

341 SH6

Set van 6 precisieschroevendraaiers voor gleufschroeven en PHILLIPS® schroeven

- Ideaal voor nauwkeurige werkzaamheden aan brillen, elektronische apparatuur of kleine apparatuur
- Ergonomische handgreep
- Stalen kling, chroom coating
- Geleverd in kunststof doos
- Inhoud:
  4 schroevendraaiers voor gleufschroeven 1-1,2-1,5-1,8 mm
  2 schroevendraaiers voor PHILLIPS® schroeven PH 00-000

LxPxH mm	gr	code	
135x195x25	168	U03410018	1

342

Precisieschroevendraaier voor gleufschroeven

- Model voor de micromechanische sector
- Draaibare top om met precisie te schroeven
- Huis en kling van koolstofstaal
- Verchroomde en gebruineerde uitvoering

a mm	b mm	kleur	L mm	code	
0,6	10		80	U03420006	5
0,8	10		80	U03420008	5
1	15		88	U03420010	5
1,2	16		88	U03420012	5
1,4	18		95	U03420014	5
1,6	18		95	U03420016	5
2	20		102	U03420020	5
2,5	22		102	U03420025	5

342 PH

Precisieschroevendraaier voor PHILLIPS®-kruiskopschroeven

- Model voor de micromechanische sector
- Draaibare top om met precisie te schroeven
- Huis en kling van koolstofstaal
- Verchroomde en gebruineerde uitvoering

n°	b mm	kleur	L mm	code	
00	18		95	U03420101	5
0	20		102	U03420102	5
1	20		102	U03420103	5

342 SE5

5-delige precisieschroevendraaierset voor gleufschroeven

- 342/0,8-1-1,4-1,6-2
- Geleverd in kunststof etui

gr	code	
70	U03420085	1

342 SE5V

Leeg etui

- Voor schroevendraaierset 342 SE5

code	
U03420105	1

342 SE8

8-delige precisieschroevendraaierset voor gleufschroeven en kruiskopschroeven PHILLIPS®

- 342/0,8-1-1,4-1,6-2
- 342 PH/00-0-1
- Geleverd in kunststof etui

gr	code	
115	U03420088	1

342 SV8

Leeg etui

- Voor schroevendraaierset 342 SE8

code	
U03420108R	1

NEW



345

Boorhouder voor vierkanten tip

- Ergonomische handgreep van drie materialen met zachte afdekking, bestand tegen olie en chemicaliën
- Stalen blad met vierkanten gedeelte

a mm	b mm	L mm	code	
6	80	195	U03450116	1
8	125	220	U03450118	1



346

Sloopijzer

- Model met achtkantige doorsnede, beitelkop en gebogen klauw
- Vervaardigd van silicium-mangaanstaal

L mm	a mm	c mm	code	
600	18	35	U03460001	2
800	18	40	U03460002	2



350 A

Beitel met handbeschermer

- Handbeschermer van rubber
- Gesmeed van chroom-vanadiumstaal met speciale behandeling aan de randen
- Herslijpbare snijrand
- Kop behandeld om afsplinteren te voorkomen

L mm	a mm	gr	code	
250	27	610	U03500001	1
300	27	710	U03500002	1

351

Geprofileerde koudbeitel

- Gesmeed van chroom-vanadiumstaal
- Herslijpbare snijrand

L mm	a mm	gr	code	
150	21	164	U03510003	5
175	24	266	U03510004	5
200	26	330	U03510005	5
250	29	520	U03510006	5
300	32	813	U03510007	5



353

Voegbeitel

- Gesmeed van chroom-silicium-mangaanstaal
- Herslijpbare snijrand

L mm	a mm	code	
250	60	U03530001	2

353 A

Voegbeitel met handbeschermer

- Gesmeed van chroom-silicium-mangaanstaal
- Herslijpbare snijrand
- Handbeschermer van rubber

L mm	a mm	code	
250	60	U03530002	1



354

Extra platte beitel

- Gesmeed van Chroom-vanadiumstaal
- Herslijpbare snijrand
- Bladdikte: 2 mm

L mm	a mm	code	
235	26	U03540001	5



354 A

Extra platte beitel met handbeschermer

- Gesmeed van chroom-vanadiumstaal
- Herslijpbare snijrand
- Handbeschermer van rubber
- Bladdikte: 2 mm

L mm	a mm	code	
235	26	U03540002	1

355

Conusuitdrijver

- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal

n°	L mm	code	
1-2	140	U03550002	5
3	190	U03550003	5
4	225	U03550004	5
5-6	265	U03550005	5



359

Elektriciensbeitel

- Vervaardigd van chroom-silicium-mangaanstaal
- Herslijpbare snijrand
- Achtkantige doorsnede

axL mm	b mm	code	
14x200	10	U03590003	5
14x250	10	U03590004	5



360

Metselaarsbeitel

- Gesmeed van silicium-mangaanstaal
- Herslijpbare snijrand
- Achtkantige doorsnede

L mm	a mm	b mm	code	
300	16	22	U03600001	2
400	16	26	U03600002	2



360 A

Metselaarsbeitel met handbeschermer

- Gesmeed van silicium-mangaanstaal
- Herslijpbare snijrand
- Handbeschermer van rubber
- Achtkantige doorsnede

L mm	a mm	b mm	code	
300	16	22	U03600003	1
400	16	26	U03600004	1

361 R

Losse handbeschermer

- Voor beitels 360 A

koudbeitel lengte mm	code	
300-400	U03610005	1



362 DIN 6453

Koudbeitel

- Gesmeed van chroom-vanadiumstaal
- Herslijpbare snijrand

L mm	a mm	b mm	code	
125	12	10	U03620001	10
150	18	12	U03620002	10
175	22	16	U03620003	10



364 DIN 6451

Ritsbeitel

- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Herslijpbare snijrand

L mm	a mm	b mm	code	
125	4	10	U03640001	10



366 DIN 6458

Doorslag

- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal

axL mm	c mm	code	
2x125	10	U03660101	10
4x150	12	U03660102	10
3x125	10	U03660201	10
5x150	12	U03660202	10
6x150	12	U03660203	10



367 DIN 6450

Pendrijver

- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- 2 en 3 mm maten met ingezette gefosfateerde stift

axL mm	c mm	code	
2x100	8	U03670003	10
3x130	8	U03670005	10
4x145	10	U03670006	10
5x165	10	U03670007	10
6x180	12	U03670008	10
8x200	12	U03670009	10
10x205	12	U03670010	10

367 SE6

6-delige pendrijverset

- 367/2x110-3x130-4x145-5x165-6x180-8x200 mm
- Geleverd in kunststof etui
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- 2 en 3 mm maten met ingezette gefosfateerde stift

± gr	code	
510	U03670081	1

367 SEV6

Leeg etui

- Voor pendrijverset 367 SE6

code	
U03670101	1

367 S7

7-delige pendrijverset

- 367/2x100-3x130-4x145-5x165-6x180-8x200-10x205 mm
- Geleverd met plaatstalen houder gewicht
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- 2 en 3 mm maten met ingezette gefosfateerde stift

gr	code	
860	U03670181	1

367 SV7

Lege metalen houder

- Voor pendrijverset 367 S7

gr	code	
215	U036700010	1



368 DIN 7250

Centerpunt

- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal

axL mm	c mm	code	
3x100	8	U03686001	10
4x125	10	U03680002	10
5x150	12	U03680003	10

368 B

Automatische centerpunt

- Model met veersysteem dat met een handdruk wordt geactiveerd
- Diepte van de afdruk regelbaar door draaiing van de dop
- Herslijpbare punt
- Sterkte shot: 110 ÷ 220 N

L mm	a mm	c mm	gr	code	
155	7	23	135	U03680001	5

368 BR

Reserve stift

- Voor centerpunt 368 B

L mm	gr	code	
50	15	U03680001Q	10

372 S7

7-delig assortiment met metalen houder

- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal

st.	omschrijving	art./maat
2	Koudbeitel	362/125-150
1	Ritsbeitel	364/125
3	Doorslag/3x125-4x150-5x150	366
1	Centerpunt	368/4x125
1	Empty holder	367 SV7

gr	code	
820	U03720082	1

372 SE6

6-delig assortiment in kunststof etui

- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal

st.	omschrijving	art./maat
2	Koudbeitel	362/125-150
1	Ritsbeitel	364/125
2	Doorslag/ 3x125-4x150	366
1	Centerpunt	368/4x125
1	Leeg etui	372 SEV6

gr	code	
860	U03720181	1

372 SEV6

Leeg etui

- Voor assortiment 372 SE6 en 040 SE6

code	
U03720101	1

374 N

Terugstootloze hamer

- Model met vervangbare kunststof doppen
- Kop gedeeltelijk gevuld met metalen kogeltjes om de terugstoot te absorberen
- Schacht en kop van koolstofstaal

a mm	b mm	L mm	code	
35	116	310	U03740004	2
40	125	315	U03740005	2
50	133	325	U03740006	2
60	142	335	U03740007	2

374 NB

Stel losse kunststof doppen

- Voor hamers 374 N

ø doppen	code	
35	U037400140	5
40	U037400150	5
50	U037400160	5
60	U037400170	5



376 UNI 7784

Kunststof hamer

- Model met vervangbare kunststof doppen
- Kop van koolstofstaal
- Steel van essenhout

a mm	b mm	L mm	code	
22	74	250	U03760001	4
28	88	275	U03760002	4
35	97	300	U03760003	4
42	108	325	U03760004	4
50	112	350	U03760005	2
60	128	380	U03760006	2



376 B

Stel losse kunststof doppen

- Voor hamers 376 22÷60 en 377/35

Ø doppen	Ø gat mm	code	
22	10	U03760201	5
28	12	U03760202	5
35	14,5	U03760203	5
42	17	U03760204	5
50	18,5	U03760205	5
60	22	U03760206	5

376 E

Losse hamerstelen

- Voor hamers 376 22÷60 en 377/35

Ø doppen	code	
22	U03760101	5
28	U03760102	5
35	U03760103	5
42	U03760104	5
50	U03760105	5
60	U03760106	5

376 F

Hamer met handgreep in grafiet

- Model met verwisselbare doppen in cellulose acetaat
- Koolstofstaal
- Steel in grafiet

a mm	b mm	L mm	code	
25	80	280	U03760012	4
32	92	304	U03760013	4
40	100	330	U03760014	4
50	119	362	U03760015	2



376 FA

Extra set kunststof doppen

- Voor hamers 376F 25-50

Ø doppen	Ø gat mm	code	
25	9,3	U037600120	5
32	11,3	U037600130	5
40	13,3	U037600140	5
50	16,3	U037600150	5



377

Kunststof hamer

- Model met een stalen en een plastic slagvlak
- Vervangbare dop
- Kop van koolstofstaal
- Steel van essenhout

a mm	b mm	L mm	code	
35	95	310	U03770003	2

378

Rubber hamer

- Model met twee ronde hardrubberen slagvlakken
- Steel van essenhout

a mm	b mm	L mm	code	
50	90	300	U03780004	2
60	115	330	U03780005	2
70	125	380	U03780006	2

380 UNI 7777 DIN 6475

Hamer

- Model met twee vlakke vierkante slagvlakken met afgeschuinde randen
- Steel van essenhout

gr	b mm	L mm	code	
1000	95	260	U03800002	4
1250	100	260	U03800003	2
1500	110	280	U03800004	2
2000	120	300	U03800005	2

380 AN

Losse steel

- Voor hamers 380 1000÷2000

gr	code	
1000	U038000020	5
1250	U038000030	5
1500	U038000040	5
2000	U038000050	5

382 UNI 7777 DIN 6475

Bankhamer

- Duits model met vlakke vierkante baan en symmetrisch afgeschuinde pen
- Steel van essenhout

gr	c mm	L mm	code	
100	82	260	U03820002	8
200	95	280	U03820004	8
300	105	300	U03820006	8
400	112	310	U03820007	8
500	118	320	U03820008	8
600	122	330	U03820009	4
800	130	350	U03820010	4
1000	135	360	U03820011	4
1500	145	380	U03820013	4
2000	155	400	U03820014	2

382 EN

Losse hamersteel

- Voor hamers 382 100÷2000

gr	code	
100	U038200020	5
200	U038200040	5
300	U038200060	5
400	U038200070	5
500	U038200080	5
600	U038200090	5
800	U038200100	5
1000	U038200110	5
1500	U038200130	5
2000	U038200140	5

382 F DIN 1041

Bankhamer met een steel uit grafiet

- Duits model met vlakke vierkante baan en symmetrisch afgeschuinde pen
- Steel uit grafiet

gr	c mm	L mm	code	
200	95	285	U03820102	4
300	105	300	U03820103	4
500	118	310	U03820105	4
800	130	350	U03820107	4
1000	135	355	U03820108	4





383 N

UNI 7779

Bolbankhamer

- Amerikaans model met vlakke ronde baan en bolkop
- Hickory steel

gr	c mm	L mm	code	
450	101	350	U03830012	2
680	121	400	U03830013	2
910	126	400	U03830014	2

383 NA

Losse hamerstelen

- Voor hamers 383 N 450÷910

gr	code	
450	U03830016	5
680	U03830017	5
910	U038300018Q	5



384

Bankhamer

- Frans model met vlakke vierkante baan en asymmetrisch afgeschuinde pen
- Steel van essenhout

a mm	c mm	L mm	code	
30	92	280	U03840014	2
42	117	330	U03840018	2

384 AN

Losse hamersteel

- Voor hamers 384 30÷42

a mm	code	
42	U038400028Q	2

390

Koperen hamer

- Model met twee vlakke vierkante slagvlakken met afgeschuinde randen en een elastische veiligheidspin
- Steel van essenhout

gr	b mm	L mm	code	
300	68	270	U03900011	2
500	80	270	U03900012	2
800	90	270	U03900013	2
1000	100	270	U03900014	2

390 A

Losse vuiststelen

- Voor hamers 390 300÷1000

gr	code	
300	U03900001Q	2
500	U03900002Q	2
800	U03900003Q	2
1000	U03900004Q	2

391 CE

Digitaal warmte pistool

- Model met elektronische controle van de temperatuur en de lucht volume met digitaal scherm
- Mogelijkheid om programma's in te stellen: keuze uit 2 warmtes en 2 luchtstromen
- Voorzien van koelsysteem
- Geleverd met een breedstraal-mondstuk en één deflector-mondstuk

gegevens	maat
Stroomverbruik (W)	2000
verkt bij temperaturen (°C)	50-600
Luchtstroom (l/mm)	650

LxPxH mm	gr	code	
250x72x210	980	U03910001	1



392

Uitdeukhamer met ronde vlakke kop en gebogen pen

- Steel in Hickory

L mm	a mm	b mm	c mm	code	
290	40	19	140	U03920001	1



393

Uitdeukhamer met ronde vlakke en vierkante kop

- Steel in Hickory

L mm	a mm	b mm	c mm	code	
290	32	28	104	U03930001	1



393 ZG

Uitdeukhamer met ronde gewafelde en vierkante gladde kop

- Steel in Hickory

L mm	a mm	b mm	c mm	code	
290	32	28	104	U03930101	1
290	40	38	99	U03930102	1

395 AN

Losse hamersteel

Voor hamers 392-393-393 ZG-413 B-414 A-415 A

gr	code	
170	U039500120	5

400 P

Pneumatische uitdeuker

- Ideaal voor het verwijderen van deuken zonder opnieuw te lakken
- Geleverd met 3 zuignappen (Ø 75-100-125 mm), in een kunststof koffer met handgreep en sluiting
- Set met reserveonderdelen en 3 zuignappen: code 1004735-98

gegevens	maat
geluidsniveau (dB)	78
werkdruk (bar)	6,2
luchtinlaataansluiting (")	1/4

LxPxH mm	Kg	code	
610x95x235	4	U04000010	1

401

Handtas kommavorm

LxPxH mm	Kg	code	
140x54x55	1,3	U04010001	1

401 A

Handtas met gleuf

LxPxH mm	gr	code	
106x65x26	800	U04010101	1

402 A

Uitdeukgereedschap voor plaatwerk reparaties

LxPxH mm	gr	code	
88x60x23	750	U04020001	1

402 B

Uitdeukgereedschap voor plaatwerk reparaties

LxPxH mm	Kg	code	
88x60x35	1,1	U04020002	1

402 C

Uitdeukgereedschap voor plaatwerk reparaties

LxPxH mm	Kg	code	
90x55x35	1,1	U04020003	1

404

Uitdeukgereedschap voor plaatwerk reparaties

LxPxH mm	Kg	code	
130x68x25	1,1	U04040001	1

410 C

Uitdeuklepel, gebogen kort model

L mm	Kg	code	
400	1,7	U04100101	1

411

Uitdeuklepel, slanke smalle baan

L mm	Kg	code	
390	1,3	U04110001	1

412

Uitdeuklepel, korte brede baan

L mm	gr	code	
285	800	U04120001	1

412 B

Slagvijl

L mm	gr	code	
350	700	U04120002	1



413 B

Uitdeukhamer met ronde vlakke kop en horizontale rechte pen

- Steel in Hickory

L mm	a mm	b mm	c mm	code	
290	40	19	140	U04130101	1



414 A

Uitdeukhamer met vlakke kop

- Steel in Hickory

L mm	a mm	b mm	c mm	code	
290	48	30	60	U04140001	1



415 A

Uitdeukhamer met ronde vlakke kop en rechte puntige pen

- Steel in Hickory

L mm	a mm	b mm	c mm	code	
290	40	12	138	U04150001	1



416 N

Verstelbare vijlbladhouder

- Schroefverstelling voor gebogen stand van het vijlblad
- Geschikt voor vijlbladen van 300 en 350 mm

L mm	code	
360	U04160002	1

416 NA

Flexibel vijlblad

- Te gebruiken met de verstelbare vijlbladhouder 416 N

tanden cm	L mm	vertanding	code	
3,5	350	standard	U041600040	5
4,5	350	fine	U041600050	5

418

Oliekan

- Model met uitschuifbare onbuigzame metalen tuit en schroefventiel in de dop
- Kunststof reservoir

capaciteit cc	code	
30	U04180001	5
70	U04180002	5
150	U04180003	5

419

Oliekan

- Pompmodel met onbuigzame metalen tuit en kunststof reservoir

capaciteit cc	code	
200	U04190001	4
300	U04190002	4
500	U04190003	4

419 A

Losse tuit

- Voor Oliekan 419

à gr	code	
12	U04190011	5

420

Oliekan

- Pompmodel met buigzame metalen tuit en gelakt plaatstalen reservoir
- Ergonomische handgreep van kunststof

capaciteit cc	code	
200	U04200000	4
300	U04200001	4
500	U04200002	4

420 AR

Losse tuit

- Voor Oliekan 420

à gr	code	
30	U04200015	1

421

Vetpomp

- Model met automatische vetaanvoer, kan uit een voorraad of een patroon worden gevuld
- Voedingsdruk 400 bar
- Geleverd met flexibele slang van 300 mm en 4 kaken
- Aansluiting met schroefdraad M10x1
- Huis van plaatstaal

capaciteit cc	L mm	code	
500	280	U04210002	1
750	340	U04210003	1
1000	400	U04210004	1

421/120

Mini vetpomp met hendel

- Voor grote hoeveelheden vet
- Model met automatische voeding
- Voedingsdruk 413 bar
- Slang diameter 36 mm
- Geleverd met flexibele slang van 300 mm en 4 kaken
- Aansluiting met schroefdreaad M10x1
- Huis een hendel van staal

capaciteit cc	L mm	code	
120	235	U04210000	1

421 AR

Kop voor vetpomp

- Model met 4 grijpkaken
- Bestendig tot een druk van 207 bar
- Aansluiting met schroefdraad M10x1

à gr	code	
30	U04210008	1

421 BR

Flexibele slang voor vetpomp

- Flexibele slang van nylon
- Bedrijfsdruk 240 bar
- Barstdruk 800 bar
- Aansluiting met schroefdraad M10x1

L mm	code	
300	U04210010	1

421 CA

Vetpatroon

- Industrieel vet voor intensief gebruik
- Slijtvast en bestand tegen hoge druk
- Bedrijfstemperatuur: -20°C tot +149°C / -29°F tot 300°F
- NLGI Graad II

capaciteit cc	L mm	code	
400	235	U04210013	1

423 N4

Uitdeukgereedschapsset (4-delig)

- Geleverd in plaatstalen koffer

st.	omschrijving	art./maat
1	Uitdeukhamer met ronde vlakke en vierkante kop	393/32
1	Handtas kommavorm/ 140x54x55	401
1	Uitdeukgereedschap voor plaatwerk reparaties/ 88x60x23	402 A
1	Uitdeukgereedschap voor plaatwerk reparaties/ 90x55x35	402 C

LxPxH mm	code	
340x190x70	U04230084	1

423 N11

Uitdeukgereedschapsset (11-delig)

- Geleverd in plaatstalen koffer

st.	omschrijving	art./maat
1	Kunststof hamer	376/35
1	Uitdeukhamer met ronde vlakke en vierkante kop	393/32
1	Handtas kommavorm/ 140x54x55	401
1	Uitdeukgereedschap voor plaatwerk reparaties /88x60x23	402 A
1	Uitdeukgereedschap voor plaatwerk reparaties /88x60x35	402 B
1	Uitdeukgereedschap voor plaatwerk reparaties /90x55x35	402 C
1	Uitdeukgereedschap voor plaatwerk reparaties /130x68x25	404
1	Uitdeuklepel, slanke smalle baan	411/390
1	Uitdeukhamer met ronde vlakke kop en horizontale rechte pen	413 B/40
1	Verstelbare vijlbladhouder	416 N/360
1	Flexibel vijlblad	416 NA/3,5

LxPxH mm	code	
470x310x75	U04230085	1

423 N17

Autoschadeherstel set (17 st.)

- Geleverd in plaatstalen kist

st.	omschrijving	art./maat
1	Kunststof hamer	376/42
1	Uitdeukhamer met ronde vlakke kop en gebogen pen	392/32
1	Uitdeukhamer met ronde vlakke en vierkante kop	393/32
1	Handtas kommavorm /140x54x55	401
1	Handtas met gleuf / 106x65x26	401 A
1	Uitdeukgereedschap voor plaatwerk reparaties/ 88x60x23	402 A
1	Uitdeukgereedschap voor plaatwerk reparaties/ 88x60x35	402 B
1	Uitdeukgereedschap voor plaatwerk reparaties/ 90x55x35	402 C
1	Uitdeukgereedschap voor plaatwerk reparaties/ 130x68x25	404
1	Uitdeuklepel, gebogen kort model	410 C/400
1	Uitdeuklepel, slanke smalle baan	411/390
1	Uitdeuklepel, korte brede baan	412/285
1	Slagvijl	412 B/350
1	Uitdeukhamer met ronde vlakke kop en rechte puntige pen	415 A/40
1	Verstelbare vijlbladhouder	416 N/360
1	Flexibel vijlblad	416 NA/3,5
1	Flexibel vijlblad	416 NA/4,5

LxPxH mm	code	
600x270x130	U04230086	1

424 A1

Zuignap

- Gebruikt voor het plaatsen van kleine onderdelen
- Dubbele handgreep knop kan worden gebruikt met slechts één hand
- Zuignap van propyleen (Ø 55 mm): uitstekende weerstand tegen chemicaliën
- Handgreep van polyamide
- Maximale laadcapaciteit 5 Kg
- Maximale afmetingen: 62x55x72 mm
- Niet gebruiken op ruwe, poreuze, vuile of natte materialen

Ø mm	LxPxH mm	maximale beladingscapaciteit Kg	code	
55	62x55x72	5	U04240101	1

424 A2

Zuignap

- Veelzijdig en multifunctioneel
- Kan met één hand worden gebruikt, vacuüm wordt gegenereerd door de twee hendels samen aan te trekken
- Ergonomische polyamide handgreep
- Zuignap van propyleen (Ø 127 mm): uitstekende weerstand tegen chemicaliën
- Maximale laadcapaciteit 25 Kg
- Maximale afmetingen: 127x127x110 mm
- Niet gebruiken op ruwe, poreuze, vuile of natte materialen

Ø mm	LxPxH mm	maximale beladingscapaciteit Kg	code	
127	127x127x106	25	U04240102	1

424 A3

Zuignap met stalen handgreep en handmatige pomp

- Multifunctionele zuignap om glas, marmer en materialen met een glad oppervlak te dragen
- Maximale laadcapaciteit 130 Kg voor gladde, schone en droge oppervlakken bij een temperatuur van 20° C
- Pomp gebalanceerd door een veer om het juiste vacuümniveau te behouden
- Om het vacuüm te genereren is het voldoende om met de zuiger te pompen, totdat de rode lijn niet langer zichtbaar is
- Zuignap van propyleen (Ø 235 mm): uitstekende weerstand tegen chemicaliën
- Stalen handgreep
- Maximale afmetingen: 240x240x118 mm
- Geleverd in kunststof doos (305x300x130 mm)
- Niet gebruiken op ruwe, poreuze, vuile of natte materialen

Ø mm	LxPxH mm	maximale beladingscapaciteit Kg	á Kg	code	
235	240x240x118	130	2,5	U04240103	1

Nieuw artikel

424 B1/SE4

Zuignappen voor autoruiten

- Geschikt om de ruiten in positie te houden
- Laat u hands-free werken aan het window operating control systeem
- Zuignappen van propyleen (Ø 78 mm): uitstekende weerstand tegen chemicaliën
- Staalkabel Ø 2,5 mm, lengte 400 mm, met kunststof coating om schade aan de kabel te voorkomen
- Maximale laadcapaciteit 5 Kg

Ø mm	maximale beladingscapaciteit Kg	gr	code	
78	5	110	U04240106	1

424 B2/SE6

Set van 6 zuignappen voor lijmwerkzaamheden

- Te gebruiken om plaatwerk of de voorruit vast te houden tijdens lijmwerkzaamheden of drogen
- Centrale schroef om de druk op de gelijmde onderdelen aan te passen
- Zuignap van propyleen (Ø 78 mm): uitstekende weerstand tegen chemicaliën
- ABS behuizing om schade aan de te monteren onderdelen te voorkomen

Ø mm	gr	code	
78	390	U04240107	1

424 C1/SE3

Set van drie gereedschappen voor het verwijderen van regen- en lichtsensoren

- Om de behuizing waar de gel van de regen- en lichtsensor wordt bewaard te verwijderen
- Verschillende maten en vormen voor gebruik met een groot aantal modellen van Mercedes - BMW - Mazda - Jeep - Chrysler
- Gezandstraald roestvaststaal
- Kunststof handgreep

L mm	gr	code	
160	425	U04240111	1

424 C2

Multifunctionele schraper

- Kunststof handgreep
- Roestvaststaal
- Vervangbaar blad: lengte 40 mm, dikte 0,3 mm
- Reserveblad code E201520
- Ophangat in de handgreep
- Lengte: 160 mm

gr	code	
310	U04240112	1

424 N/SE7

Ruitdemontageset (7-delig)

st.	omschrijving	art./maat
1	Hefboom voor ruiten	424 N1
2	Handgreep voor ruiten	424 N2
1	Snijdraad voor ruiten	424 N3
2	Zuignappen voor transport en positionering van voorruiten	424 N4
1	Spanband met ratel	424 N5

code	
U04240084	1

424 N1

Hefboom voor ruiten

- Te gebruiken samen met de handgreep 424 N2 en het snijdraad 424 N3 voor het verwijderen van ruiten

L mm	code	
345	U04240003	1

424 N2

Handgreep voor ruiten

- Voor het verwijderen van ruiten

gr	code	
107	U04240004	1

424 N3

Snijdraad voor ruiten

- Voor het verwijderen van ruiten

L m	■ mm	code	
26	0,7x0,7	U04240005	1

424 N4 ISO 11228

Zuignappen voor transport en positionering van voorruiten

- Instelbare zuignappen Ø 117mm voor vlakke en gebogen oppervlakken
- Maximale lading 80 kg
- Zuignap van propyleen voor uitstekende weerstand tegen chemicaliën
- Polyamide handgreep en polypropyleen behuizing
- Controleer voor gebruik dat de zuignappen schoon zijn en geen scheuren of schade vertonen
- Reinig de zuignappen periodiek met een mild reinigingsmiddel
- Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen om de zuignappen van het oppervlak te verwijderen
- Niet gebruiken op ruwe, poreuze, vuile of natter materialen
- Niet gebruiken met kranen of hefmachines

Ø mm	maximale beladingscapaciteit Kg	L mm	code	
117	80	375	U04240008	1

424 N5

Spanband met ratel

- Te gebruiken samen met de zuignappen 424 N4 voor het plaatsen van ruiten

L m	Riembreedte mm	code	
4	25	U04240007	1

424 TN

Ruitenwisserarmgereedschap

- Voor het demonteren van ruitenwisserarmen zonder risico van beschadigen van de carrosserie

ø capaciteit max mm	code	
44	U04240020	1

425

Wielgewichttang

- Voor het demonteren en monteren van wiellood en voor het losdraaien of vastklemmen van de wielloodveer

L mm	code	
250	U04250001	1

425 C

Klep verlostang

- Voor demonteren / monteren band inflatie kleppen

L mm	code	
123	U04250003	1

425 S

Klep verlostang met demper

- Voor monteren / demonteren van band inflatie kleppen
- Vermindert geluid van luchtdruk tot onder 85 dB (A)
- Beveiliging tegen klep expulsie
- Kan op elk type band worden gebruikt
- Vertraagt het leeglopen van de band niet

g gr	code	
10	U04250004	1

425 TPMS

Set met 10 gereedschappen om ventielen te monteren / demonteren met het Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)

- Werkt correct en zonder beschadigingen op elk soort ventiel met TPMS systeem
- De momentschroevendraaier met een capaciteit van 1,4÷10 Nm zorgt voor een nauwkeurige instelling van het koppel
- Lange 6-kant dopsleutels en TORX®bits zorgen voor een correct werking op het ventiel
- De speciale aluminium hendel is zo ontworpen dat deze de ventiel pakkingringen kan verwijderen en vervangen
- Geleverd in ABS doos
- Tweekleurig schuim voor snelle controle van missend gereedschap

st.	omschrijving	art./maat
2	Lange 6-kant dopsleutel/ 11-12	235 1/4 EL
1	Klep verlostang	425 C
1	Bit-holder sockets -1/4"	660 Q
3	Schroefbit voor TORX®-schroeven - 1/4" / T10-T15-T20	664 TX
1	Momentschroevendraaier	824 A/1,4÷10
1	Ratelhandgreep voor momentschroevendraaiers	824 C
1	Hendel voor pakkingen	
1	Hendel voor kleppen	
1	Lege ABS koffer - maat L	606 L
1	Tweekleurig schuim module (leeg)	519 M 425V

LxPxH mm	g Kg	code	
360x160x65	1,2	U04250005	1

426 A

Ekledingstang

- Voor het verwijderen zonder te beschadigen van de bevestigingsknopen van de bekleding

L mm	code	
235	U04260002	1

426 B/S5

Kit met 5 instrumenten voor plastic onderdelen

- Om uittreksel lijstwerk, bevestigingsmiddelen, trim clips van deurpanelen en dashboards
- Geen schade aan de plastic onderdelen, pakkingen, body

g gr	code	
275	U04260006	1

426 C/S4

Set van 4 multifunctionele plastic schrapers

- Voor het demonteren van kunststof onderdelen, siliconen, lijsten, enz.
- Geen beschadiging aan kunststof onderdelen, pakkingen en keramiek
- Kan gebruikt worden met een hamer
- Naslijpbaar
- Lengdte 270mm
- Breedte messen 19-22-25-38mm

g gr	code	
600	U04260007	1

426 D/S4

Set van 4 kunststof scheiders

- Om de distributieriemkap, cilinderkop motor, aandrijfriem etc. te scheiden
- Voorkom schade aan de pakking afdichting
- Kan worden gebruikt met een hamer

gr	code	
164	U04260005	1

426 N

Pressure trim clips voor het verwijderen van hendels

- Om de bevestigingsmiddelen uittreksel beveiligen trims van panelen

L mm	code	
230	U04260001	1

426 SAB

Airbag service kit (12-delig)

- Voor het monteren en verwijderen van de airbag
- Eenvoudige toegang tot de schroeven van de airbag
- Universeel gebruik
- Geschikt voor de volgende automodellen:
  VW Bora, Golf 4, Jetta, Lupo, New Beetle, Passat B5, Polo
  Audi A4, A6
  BMW
  Mercedes-Benz
  Opel
  Renault
  Seat
  Skoda Fabia, Octavia, Superb
- Geleverd in kunststof doos
- Speciaal staal

LxPxH mm	gr	code	
275x160x56	820	U04260010	1

427

Bandenlichter

- Beide uiteinden licht gebogen voor goede grip

L mm	code	
300	U04270001	5
400	U04270002	5
500	U04270003	5
600	U04270004	5

428

Sloopijzer

- Model met zeskantige doorsnede, met puntige en beitelkop
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal

L mm	a mm	code	
400	23	U04280001	2



429

Sloopijzer

- Model met ronde doorsnede, puntige en haakse nagelklauw 90°
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal

L mm	a mm	b mm	code	
400	46	15	U04290001	2

430 C

Zuigerveerspanband met ratelmechanisme

- Voor het op hun plaats vasthouden van de zuigerveren tijdens het monteren van de zuigers in de cilinders

n°	L mm	capaciteit ø mm	code	
1	80	55÷110	U04300010	1
2	80	100÷160	U04300011	1

435 DN

Distributiepoeliedraaigereedschap

- Alle motoren: BENZINE en DIESEL

L mm	code	
440	U04350006	1

435 E/S5

ISO 691

Set van vijf 12-kantringsleutels voor distributieriemspanning

- Speciaal staal voor een hoge weerstand
- Snelle verandering van haak
- 12-kant ring

mm	code	
13-15-16-17-19	U04350011	1

435 FN

Poelietrekker voor distributiepoelies

- Draaibare armen, geschikt voor verschillende diameters

capaciteit mm	code	
44÷68	U04350009	1

435 M

Installatiekit voor elastische riemen

- Geschikt voor alle typen elastische riemen
- Geschikt voor normale katrollen of dubbele katrollen
- Geen afstelling nodig voor montage of demontage
- Geleverd in kunststof koffer
- Metalen behuizing

gr	code	
100	U04350110	1

435 TBN

Poelietrekker voor multi-gegroefde poelies

- Verstelbare klauwen
- Groove pitch: 3,56 mm.

capaciteit mm	code	
45÷175	U04350031	1

435 V

Universeel poelieblokkeergereedschap

- Voor benzine- en dieselmotoren
- Hiermee kunnen de distributiepoelies van motoren met een enkele of dubbele nokkenas en dieselinjectiepompen geblokkeerd worden

LxPxH mm	code	
270x185x90	U04350040	1

437

Zuigerveertang

- Met speciaal gevormde bekken voor het monteren en demonteren van de zuigerveren

n°	capaciteit ø mm	code	
1	55÷100	U04370102	1
2	80÷120	U04370103	1
3	110÷160	U04370104	1

438/1

Klepveertang

- Model met schroefverstelling en rechte kaken voor het monteren en demonteren van klepveren

capaciteit mm	L mm	code	
75÷225	380	U04380001	1

438 N

Klepveertang met slagmechanisme

- Voor het verwijderen van klepveren
- Het slagmechanisme helpt bij het losmaken van de klepveerplaatjes van de veren

capaciteit mm	L mm	code	
130	390	U04380003	1

438 NA1

Klepveerklem voor 16V motoren

- Te gebruiken samen met trekker 438 N

g gr	code	
75	U04380003Q	1

438 P

Pneumatische gereedschap voor assembing en demontage motor kleppen

- Universal (benzine en diesel motoren)
- Maximale druk: 75 kg bij 6 bar, 100 kg bij 8 bar
- Geleverd in kunststof koffer 480x380x135mm

capaciteit mm	code	
250	U04380006	1

439 M

Klepslijper

- Zuignappen ø 19 en 22 mm

L mm	code	
225	U04390003	1

439 P

Pneumatische klepslijper

- Werkdruk: 8 bar
- Regelbaar toerental: 250÷3000/min.
- Geleverd met 3 zuignappen: ø 22 en 33 en 45 mm

g gr	code	
800	U04390010	1

439 PA

Zuignappen

ø mm	ø1 mm	code	
22	6,8	U043900100	1
33	6,8	U043900120	1
45	6,8	U043900130	1

441/1

Remveertang

- Voor het monteren en demonteren van de terugdrukveren van trommelremmen met geklonken remvoeringen van auto's

L mm	code	
220	U04410001	1

441/2

Remveertang

- Voor het monteren en demonteren van de terugdrukveren van trommelremmen met gelijmde remvoeringen van auto's
- Bewegende aanslagbek

L mm	code	
345	U04410002	1

441/3

Remveertang

- Voor het monteren en demonteren van de terugdrukveren van trommelremmen met gelijmde remvoeringen van vrachtwagens
- Gegroefde bewegende aanslagbek

L mm	code	
490	U04410003	1

441 E

Veerspangereedschap

- Voor het spannen van de aandrukveren op de remschoenen van trommelremmen
- Universeel

L mm	ø mm	code	
240	34	U04410009	1

441 F

Handremtang

- Voor het makkelijk vastzetten van handremkabels

L mm	code	
230	U04410005	1



442 N

Buigzame grijper met magnetische kop

n°	capaciteit max Kg	a mm	L mm	code	
0	0,4	8	465	U04420004	2
1	1,4	12	525	U04420005	2
2	4	19	525	U04426006	2

442 AN

Losse magneet

- Voor buigzame grijper 442 N

n°	code	
0	U04420030Q	5
1	U04420031Q	5
2	U04420032Q	5

442 T

Telescopische grijper met magneet

- Voor het grijpen van magnetiseerbare voorwerpen op moeilijk bereikbare plaatsen
- Steel van messing met clip

L mm	capaciteit max gr	a mm	code	
630	700	18	U04420011	1

443 B

Oliefiltersleutel met metalen band (auto)

capaciteit ø mm	L max mm	code	
65÷105	290	U04430013	1

443 BA

Losse band

- Voor oliefiltersleutel 443 B

capaciteit ø mm	code	
65÷105	U044300130	1

443 BC

Oliefiltersleutel met metalen band (vrachtwagens)

capaciteit ø mm	L max mm	code	
105÷145	300	U04430015	1

443 BCA

Losse band

- Voor oliefiltersleutel 443 BC

capaciteit ø mm	code	
105÷145	U044300150	1

443 F

Oliefiltersleutel met metalen band

capaciteit ø mm	L max mm	code	
80÷110	235	U04430003	1

443 N

Automatische oliefiltersleutel met snelle terugstelling (auto)

- Automatische riem klemmen
- Hendel te verhogen klemmen macht voor een perfecte grip op de filter
- Gelede kaken voor het vastgrijpen van de filter en met een ratel effect
- Roestvrij stalen band
- Handle (160 mm) in hoog resistente kunststof (koolwaterstoffen, hobbels)
- Capaciteit :Ø 66 ÷ 105 mm

capaciteit ø mm	L max mm	code	
66÷105	290	U04430005	1

443 NA

Reserve riem

- Voor oliefiltersleutel 443 N

capaciteit ø mm	code	
66÷105	U04430011Q	1

443 NC

Automatische oliefiltersleutel met snelle terugstelling (vrachtwagens)

- Automatische riem klemmen
- Hendel te verhogen klemmen macht voor een perfecte grip op de filter
- Gelede kaken voor het vastgrijpen van de filter en met een ratel effect
- Roestvrij stalen band
- Handle (160 mm) in hoog resistente kunststof (koolwaterstoffen, hobbels)
- Capaciteit :Ø 106 ÷ 150 mm

capaciteit ø mm	L max mm	code	
106÷150	345	U04430007	1

443 NCA

Reserve riem

- Voor oliefiltersleutel 443 NC

capaciteit ø mm	code	
106÷150	U04430017Q	1

444

Oliefiltersleutel met canvasband

capaciteit ø mm	L mm	code	
60÷140	225	U04440001	5

444 A

Losse band

- Voor oliefiltersleutel 444

capaciteit ø mm	code	
60÷140	U04440101	5

445

Oliefiltersleutel met ketting

capaciteit ø mm	L mm	code	
60÷110	225	U04450001	1

445 A

Losse ketting

- Voor oliefiltersleutel 445

capaciteit ø mm	code	
60÷110	U04450002	1

ICONIC PRODUCT

443 N

Oliefiltersleutel met snelle terugstelling

YouTube

Zelfstellende stalen band
Past zich aan de diameter van het filter aan.

Ratelmechanisme
Vlot en gemakkelijk te gebruiken, zelfs in beperkte ruimten.

1/2

445 K

Oliefiltersleutel met ketting en dopsleutel

capaciteit ø mm	code	
50÷110	U04450010	1

3/8

446

Oliefilterkapsleutel

n°	kant	code	
65	14	U04461030	1
66,5	14	U04461031	1
74	8	U04461034	1
74A	14	U04461035	1
74B	15	U04461036	1
79	15	U04461039	1
89	15	U04461041	1
92A	15	U04461044	1

3/8

446 A

Zelfstellende oliefiltersleutel (auto)

capaciteit ø mm	code	
65÷120	U04460003	1

1/2

446 C

Zelfstellende oliefiltersleutel (vrachtwagens)

capaciteit ø mm	code	
95÷165	U04460005	1

3/8

446 DA/SE2

Set van twee cupsleutels voor oliefilters

- Staat het opnieuw aandraaien met oorspronkelijk draaimoment toe (waarde hangt af van het kunststof)
- 3/8" vierkante schacht
- Stalen frame
- Geschikt voor BMW, Volkswagen, Skoda, Audi, Seat, Mercedes

≙ gr	code	
500	U04461100	1

3/8

446 DA/SE6

Set van zes cupsleutels voor oliefilters

- Staat het opnieuw aandraaien met oorspronkelijk draaimoment toe (waarde hangt af van het kunststof)
- 3/8" aandrijfvierkant
- Stalen frame
- Geschikt voor Fiat, Lancia, Alfa Romeo, BMW, Renault, Volkswagen, Skoda, Audi, Seat, Mercedes

≙ Kg	code	
1,5	U04461104	1

3/8

446 DT/S2

Set van twee oliefilterkapsleutels - Japanse auto's

- Speciaal voor het verwijderen van oliefilter doppen op Toyota, Lexus, Daihatsu, Subaru motoren
- Kan ook worden gebruikt voor het verwijderen van oliefilter patronen van Toyota
- Verlaag de kans op schade aan de oliefilter doppen
- 3/8" aandrijfvierkant; 27 mm zeskant
- Kan ook worden gebruikt voor het vastdraaien met een momentsleutel
- Armen van gefosfateerd aluminium
- 446 DT1
  Profiel afmetingen: Ø 64,5 mm x 14 zijden
  Afmetingen: (Øxh): 80x49 mm
- 446 DT2
  Profiel afmetingen: Ø 64,5 mm x 14 zijden
  Afmetingen: (Øxh): 86x49 mm

≙ gr	code	
450	U04461203	1

3/8

446 E

Zelfstellende oliefiltersleutels

- 3/8" vierkante schacht
- Automatische afstelling van de filterdiameter met een eenvoudige druk op de sleutel
- Kan worden gebruikt om vast of los te draaien
- Toegang tot het oliefilter vanaf de voorkant
- Ideaal voor filters die moeilijk te bereiken zijn

capaciteit ø mm	code	
60÷80	U04460012	1
80÷100	U04460013	1
100÷120	U04460014	1

3/8

446 E/SE2

Set van twee zelfstellende oliefiltersleutels

- 446 E/60÷80-80÷100
- 3/8" vierkante schacht
- Automatische afstelling van de filterdiameter met een eenvoudige druk op de sleutel
- Kan worden gebruikt om vast of los te draaien
- Toegang tot het oliefilter vanaf de voorkant
- Ideaal voor filters die moeilijk te bereiken zijn

kg	code	
0,5	U04460015	1

446 H

Brandstofmeter remover

- Opening regulering door de baffle plate
- Drie rijden ''vorken'' het overbrengen van de juiste paar zonder enige beschadiging van de kunststof ring-moer
- Compacte en verstelbare ''vorken'' om te werken in beperkte ruimten en het gereedschap aan te passen op nieuwe voertuigen

capaciteit ø mm	code	
88÷170	U04460008	1

1/2

446 M

Dieselfiltersleutel Multijet

- Geleverd met:
  Met 1/2'' aansluiting voor momentsleutel
  Adapter voor plaatsing van het filter in bankschroef

gr	code	
525	U04460011	1

3/8

446 S28

Set van 30 oliefiltersleutels

- Set van 28 oliefiltersleutels met 3/8" aandrijfvierkant, 1 adapter 3/8"-1/2 ", 1 zelfstellende sleutel met 3/8" aandrijfvierkant (capaciteit 65÷120 mm)
- De set is geschikt voor de meeste oliefilters gemonteerd op de volgende automerken:
  FIAT, ALFA , LANCIA, PEUGEOT, RENAULT, VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA, BMW, MERCEDES, VOLVO, SAAB, ROVER, JAGUAR, LOTUS, TOYOTA, SUZUKI
- Afmetingen van de oliefiltersleutels (Ø x N ° zijden):
  66/6 - 65/14 -65/67 - 68/14 - 73/14 - 74/15 - 74/76 - 75/77 - 76/12 - 76/14 - 76/30 - 76/8 - 78/15 - 80/15 - 80/82 - 86/16 - 86/18 - 90/15 - 92/10 - 93/15 - 93/36 - 93/45 - 95/15 - 96/18- 100/15 - 106/15 - 108/15 - 108/18
- Huis van koolstofstaal, gebruineerde coating
- Geleverd in kunststof doos met handgreep en vergrendeling klem

LxPxH mm	kg	code	
620x500x70	7	U04461204	1

3/8

446 T

Oliefilterkapsleutel een diesel Purflux

ø filter mm	nokken	code	
66	6	U04461016	1
76	6	U04461018	1
86	9	U04461020	1
96	9	U04461022	1

447

Klem voor schokdemperveren

- Voor het demonteren of monteren van de veren van schokdempers bij auto's
- Dubbele haak met anti-slipschroef

capaciteit max mm	L mm	code	
270	365	U04470000	1

447 T CE 2006/42/CE

Universele pneumatische schokdemper demontage set

- Ideaal voor auto's
- Zelfstellend systeem: de twee bovenste armen passen ook op kegelvormige en niet-uitgelijnde veren
- Zelfsmerend: geen smeermiddel en/of vet nodig op de schuivende kolommen
- Geleverd met lage steunen 447 TC1 (78÷130 mm) en 447 TC2 (105÷182 mm), bankschroef 447 TA en universele bovenste klemmen 447 TB1
- Compacte afmetingen voor eenvoudige installatie in de werkplaats 470x450x1390 mm
- Voldoet aan MACHINE RICHTLIJN 2006/42/CE

gegevens	maat
compressievermogen	735 kg (6 bar), 1226 kg (10 bar)
werkdruk (bar)	6÷10
Zuigerslag (mm)	420
cylinder	aluminiumlegering en nylonhars
Onderste armen/Klem	snelle koppeling en ontkoppeling

LxPxH mm	kg	code	
470x450x1390	60	U04470101	1

447 TB2

Opper klemmen voor Honda en Toyota auto's

kg	code	
1	U044701030	1

447 TF

Kit voor MERCEDES

- Samengesteld door de bovenste beugel en de gemiddelde beugel op de veer (105÷182 mm)

Kg	code	
1,4	U04470111Q	1

447 TG

Bovenste haken voor Porsche Cayenne, VW TOUAREG

Kg	code	
3,2	U04470112Q	1

448 M

Hefboom voor verwijderen ophangingsonderdelen/-armen

- Voor het snel en veilig demonteren van MAC PHAERSON ophangingsonderdelen een sferische koppelingen
- Verstelbare haak in 5 standen: nauwkeurig en gemakkelijk in gebruik
- Lengte: 120 cm
- Reserve haak: DSL.40A-1

Kg	code	
5,2	U04480010	1

449

Kogelgewichttrekker

- Voor het verwijderen van de kogelgewrichten van de stuurinrichting en de ophanging

n°	capaciteit ø mm	a mm	code	
1	16	45	U04490002	1
2	22	45	U04490001	1
3	32	80	U04490003	1

449 V

Losse schroef

- Voor kogelgewichttrekker 449

n°	LxPxH mm	L mm	code	
1-2	M14x1,5	73	U04490060Q	1
2	M22x1,5	102	U04490061Q	1

449 VM

Losse spindel

- Voor kogelgewichttrekker 449

n°	LxPxH mm	L mm	code	
1-2	M14x1,5	60	U04490062Q	1
2	M22x1,5	90	U04490063Q	1

449 SP

Losse veiligheidspin

- Voor kogelgewichttrekker 449

n°	LxØ mm	code	
1-2	32x7	U04490064Q	1
2	42x7	U04490065Q	1

449 A

Gereedschap voor het monteren/demonteren van axiale articulaties

- Werken zonder aan het stuurhuis te werken
- Handmatig gebruik, zeshoekige verbinding 30 mm
- Capaciteit: Ø 35÷45 mm
- Inwendige rollen reguleren automatisch de grip op de articulatie
- Stalen behuizing

capaciteit ø mm	L mm	Kg	code	
35÷45	420	1,8	U04490050	1

449 ID

Hydraulische kogelgewrichttrekker

- Voor het verwijderen van de kogelgewrichten van de stuurinrichting en de ophanging van vrachtwagens

capaciteit max Ø mm	vermogen ton	a mm	code	
36	8	65	U04490009	1

449 TA

Kogelgewichttrekker voor industriële voertuigen

- Voor het verwijderen van stuurwiel en vering kogelgewrichten
- Aandrijfzeskant 22 mm

a mm	b mm	c mm	code	
23,2	70	94,5	U04490010	1

449 TB

Kogelgewichttrekker voor industriële voertuigen

- Voor het verwijderen van stuurwiel en vering kogelgewrichten
- Aandrijfzeskand 22 mm

a mm	b mm	c mm	code	
25,2	70	94,5	U04490015	1

3/4

449 TC

Kogelgewichttrekker voor industriële voertuigen

- Voor het verwijderen van stuurwiel en vering kogelgewrichten
- Aandrijfvierkant 3/4" mm

a mm	b mm	c mm	code	
42,5	105	144	U04490021	1

450

Wielnaaftrekker

- Model met 5 draaiende en verwisselbare armen om wielnaven van auto's te verwijderen

capaciteit max Ø mm	diepte max mm	code	
225	110	U04500002	1

451 N

Buitentrekker met drie armen

- Model met zelfsluitende armen
- Veiligheidspin
- Spindel met aandrijfzeskant 18 mm
- Mogelijkheid om met twee armen te gebruiken
- Spindel van koolstofstaal
- Huis van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde en gebruineerde uitvoering
- Spindel M16X2

n°	vermogen t	a mm	b mm	code	
1	3	7÷140	147	U04510005	1
2	4	10÷180	200	U04510006	1
3	4	20÷260	250	U04510007	1

451 N/S4

3-armige buiten/binnentrekker

st.	omschrijving	art./maat
1	Buitentrekker met drie armen	451 N/1
3	Losse arm	451 NTA/1

code	
U04510100	1

451 NA

Losse arm

- Voor buitentrekker 451 N

n°	code	
1	U04510001Q	1
2	U04510002Q	1
3	U04510003Q	1

451 NB

Losse spindel

- Voor buitentrekkers 451 N, 451 NT

n°	code	
1	U04510012Q	1
2-3	U04510013Q	1

451 NT

Binnentrekker met drie armen

- Model met zelfsluitende armen
- Veiligheidspin
- Spindel met aandrijfzeskant 18 mm
- Mogelijkheid om met twee armen te gebruiken
- Spindel van koolstofstaal
- Huis van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde en gebruineerde uitvoering
- Afzuigcapaciteit voor 451 NT1 (23 ÷ 55 mm) en voor 451 NT2 (30 ÷ 55 mm) alleen in combinatie met slagtrekker 468 E2
- Spindel M16X2

n°	a mm	b mm	code	
1	23÷130	140	U04510015	1
2	50÷170	190	U04510016	1

451 NTA

Losse arm

- Voor trekker 451 NT

n°	code	
1	U045100070	1
2	U045100080	1

Trekkers 451 N en 451 NT: veiligheid en gebruiksgemak

Het innovatieve zelfcentrerende en zelfsluitende systeem zorgt voor gemakkelijkere positionering en hogere snelheid en gebruiksgemak.
Als het toegestane moment wordt overschreden, verzekert het breken van een metalen pin de veiligheid van de gebruiker en het gereedschap.





452

Buitentrekker met drie armen

- Model met zelfsluitende armen
- Spindel van koolstofstaal
- Huis van chroom-vanadiumstaal
- Zink-verchroomde en gebruineerde uitvoering
- Maten 5 en 6 kunnen van mechanische tot hydraulische trekker getransformeerd worden door de spindel te vervangen door hydraulische spindel 452 IB

n°	a mm	b mm	⬣ mm	code	
1	85	70	14	U04520010	1
2	130	110	17	U04520011	1
3	230	170	24	U04520012	1
4	300	240	24	U04520013	1
5	420	240	32	U04520014	1
6	680	295	32	U04520015	1

452 A

Losse arm

- Voor buitentrekker 452
- Maat 5 en 6 kunnen ook worden gebruikt voor trekker 452 I

n°	code	
1	U04520120	1
2	U04520121	1
3	U04520122	1
4	U04520123	1
5	U04520124	1
6	U04520125	1

452 B

Losse spindel

- Voor trekker 452

n°	M	L mm	⬣ mm	code	
1	10x1,5	140	14	U04520130	1
2	14x1,5	230	17	U04520131	1
3	22x2	355	24	U04520132	1
4	22x2	400	24	U04520133	1
5	30x2	475	32	U04520134	1
6	30x2	595	32	U04520135	1

452 I

Hydraulische buitentrekker met drie armen

- Model met zelfsluitende armen en hydraulische spindel voor snel trekken zonder inspanning
- Spindel met aandrijfzeskant 17 mm
- Huis van chroom-vanadiumstaal
- Zink-verchroomde en gebruineerde uitvoering

n°	vermogen t	a mm	b mm	code	
5	20	420	240	U04520201	1
6	20	680	295	U04520202	1

452 IB

Losse hydraulische spindel

- Voor buitentrekker 452 I

n°	⬣ mm	L mm	Ø mm	code	
5-6	32	490	30	U04520307	1

454

Buitentrekker met twee armen

- Model met verschuifbare armen
- Baar met aanscherping zeshoek
- Armen met kleine klauwen
- Spindel van koolstofstaal
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde en gebruineerde uitvoering

n°	a mm	b mm	vermogen t	⬣ mm	code	
0	65	70	1,5	13	U04540000	1
1	90	110	3	17	U04540010	1
2	130	110	3	17	U04540020	1
3	175	165	4	17	U04540030	1
4	220	165	4	17	U04540040	1
5	270	220	5	21	U04540050	1
6	340	220	5	21	U04540060	1

454 SE3

Set van drie buitentrekkers met twee armen

- 454 N 0-1-2
- Model met verschuifbare armen
- Baar met aanscherping zeshoek
- Armen met kleine klauwen
- Spindel van koolstofstaal
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde en gebruineerde uitvoering

	⚖ Kg	code	
	2,7	U04549002P	1

454 A

Reserve armen

- Voor buitentrekker 454

n°	L mm	b mm	code	
0	100	70	U045400010	1
1-2	153	110	U045400110	1
3-4	227	165	U045400310	1
5-6	302	220	U045400510	1

454 B

Reserve schroeven

- Voor buitentrekker 454

n°	code	
0	U045400020	1
1-2	U045400120	1
3-4	U045400320	1
5-6	U045400520	1

454 S7

Set van 7 trekkers

- Geleverd met een houder uit plaatstaal
- Model met verschuifbare armen
- Baar met aanscherping zeshoek
- Armen met kleine klauwen
- Spindel van koolstofstaal
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde en gebruineerde uitvoering
- 454/0-1-2-3-4-5-6

kg	code	
21	U04540100	1

454 N/SV7

Leeg metalen display

- Voor buitentrekker 454 S7

kg	code	
1,7	U045401000	1

458

Conische uitdraaier voor afgebroken bouten en tapeinden

- Voor het uitdraaien van afgebroken tapeinden die niet gegrepen kunnen worden
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Gesatineerde en gebruineerde uitvoering



n°	M	Ø gat mm	a mm	code	
1	4÷5	3,25	3	U04580001	5
2	6÷7	3,75	3,3	U04580002	5
3	8÷10	6,5	4,5	U04580003	5
4	11÷14	6,75	5	U04580004	5
5	16÷18	8	6,6	U04580005	5
6	18÷24	11	9,3	U04580006	5
7	24÷33	15	10,3	U04580007	5
8	33÷45	19	14,3	U04580008	5

458 S5

5-delige conische uitdraaierset

- 458/1-2-3-4-5
- Geleverd in kunststof doos

LxPxH mm	kg gr	code	
140x133x47	125	U04580011	1

458 S6

6-delige conische uitdraaierset

- 458/1-2-3-4-5-6
- Geleverd in kunststof doos

LxPxH mm	kg gr	code	
140x133x47	230	U04580012	1

458 S8

8-delige conische uitdraaierset

- 458/1-2-3-4-5-6-7-8
- Geleverd in kunststof doos

LxPxH mm	kg gr	code	
205x143x47	720	U04580013	1

458 B

Trekkers voor beschadigde bouten en moeren

- Helicoidaal bloemprofiel
- Speciale grip voor beschadigde moeren
- Hoge weerstandstaal,gefosfateerd
- Aandrijfvierkant 3/8'' (8-10-11-12-13-14mm)
- Aandrijfvierkant 1/2'' (15-16-17-18-19mm)
- Lengte 32mm

Ø mm	■ "	b mm	code	
8	3/8	12,5	U04580108	1
10	3/8	15	U04580110	1
11	3/8	16,5	U04580111	1
12	3/8	18	U04580112	1
13	3/8	19	U04580113	1
14	3/8	20,5	U04580114	1
15	1/2	22,5	U04580125	1
16	1/2	23,5	U04580126	1
17	1/2	25,5	U04580127	1
18	1/2	26,5	U04580128	1
19	1/2	27,5	U04580129	1

458 BK1/S11

11-delige trekkerset voor beschadigde moeren

- Geleverd met metalen rail
- Aandrijfvierkant 3/8" (8-10-11-12-13-14mm)
- Aandrijfvierkant 1/2" (15-16-17-18-19mm)

kg gr	code	
722	U04580311	1



459

Tapeinduitdraaier

- Model met 1/2'' buitenzeskant voor het in- of uitdraaien van tapeinden
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde en gebruineerde uitvoering

capaciteit ø mm	axb mm	code	
5÷20	52x54	U04590001	1

459 A

Losse roller

å gr	code	
60	U04590011	1

459/1

Tapeinddraaier met rolmechanisme

- Voor het in- of uitdraaien van tapeinden zonder de draad te beschadigen
- Binnenvierkant 1/2''
- Aandrijfzeskant 22 mm
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Gepolijste verchroomde uitvoering

M	a mm	L mm	code	
6	25	65	U04590012	1
7	25	65	U04590013	1
8	25	65	U04590014	1
10	29	75	U04590016	1
12	29	75	U04590019	1
14	34	75	U04590021	1
16	34	75	U04590023	1

459/1 S4

4-delige tapeinddraaierset

- 459/1 M6-M8-M10-M12

LxPxH mm	code	
235x90x30	U04590183	1

460 A

Uitdraaiset voor tapeinden

- Geleverd in kunststof doos
- Capaciteit: Ø 6÷14 mm
- Inhoud:
  885.F1: boor Ø 3,2 mm
  885.F2: boor Ø 4,8 mm
  885.F3: boor Ø 6,3 mm
  885.F4: boor Ø 7,9 mm
  885.F5: boor Ø 9,7 mm
  885.EH1: trekker Ø 6,3 mm
  885.EH2: trekker Ø 7,9 mm
  885.EH3: trekker Ø 9,5 mm
  885.EH4: trekker Ø 11,1 mm
  885.EH5: trekker Ø 12,7 mm

LxPxH mm	code	
165x130x25	U04600080	1

462

Buitentrekker met twee armen

- Model met zwenkende armen met zelfsluitende veer
- Spindel van koolstofstaal
- Huis van koolstofstaal
- Zink-verchroomde en gebruineerde uitvoering

a mm	b mm	code	
60	40	U04620001	1

466 N

Hydraulische vijzel

- Universeel model te plaatsen tussen de spindel en het te trekken object als het nodig is om grote kracht te ontwikkelen
- Veiligheidspin tegen overbelasting (breukmoment 110 Nm)
- Huis van koolstofstaal
- Zink-verchroomde en gebruineerde uitvoering

t	axL mm	⬢ mm	code	
30	35x260	19	U04660002	1

Hydraulische vijzel 466N



Gebruik

Breng de lading in positie en zorg voor een goede trekas



Uitstulping van de cylinder

Wanneer het toegestane moment wordt overschreden, breekt de veiligheidspin



Terugkeer van de cylinder

Laat de spanning los door de spindel los te schroeven en breng de cylinder met behulp van een griptang of een bankschroef terug in positie

468 C

Expanderende binnentrekker

- Conisch expanderend model te gebruiken met steun 468 D of slagtrekker 468 E
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Gebruineerde uitvoering

n°	a mm	b mm	⬢ mm	code	
1	(Ø 6,5÷8)	M8	12	U04680011	1
2	(Ø 8,5÷10)	M8	12	U04680012	1
3	(Ø 10÷13)	M8	12	U04680013	1
4	(Ø 13÷18)	M8	12	U04680014	1
5	(Ø 18÷22,5)	1/2"	17	U04680015	1
6	(Ø 22,5÷30)	1/2"	17	U04680016	1
7	(Ø 30÷38)	1/2"	22	U04680017	1
8	(Ø 38÷50)	1/2"	32	U04680018	1
9	(Ø 50÷60)	1/2"	32	U04680019	1

468 D

Steun voor expanderende binnentrekkers

- Model met verschuifbare poten te gebruiken met trekkers 468 C
- Spindel en poten van koolstofstaal
- Huis van chroom-vanadiumstaal
- Zink-verchroomde en gebruineerde uitvoering
- 468 D2 en D3 met adapter 468 F1 (M16 1/2")

n°	468 C	a mm	b mm	code	
1	1÷4	30÷100	M8	U04680025	1
2	5÷9	40÷110	M16	U04680026	1
3	5÷9	70÷200	M16	U04680027	1

468 E

Slagtrekker

- Te gebruiken met trekker 468 C
- Huis van koolstofstaal
- Verchroomde en gebruineerde uitvoering
- 468 E2 geleverd met adapter 468 F1 (M16 1/2")

n°	468 C	b mm	gewicht Kg	code	
0	1÷4	M8	0,2	U04680031	1
1	5÷9	1/2"	1	U04680032	1
2	5÷9	M16	1,6	U04680033	1

468 F1

Adapter voor slagtrekker 468 D2 - 468 D3 - 468 E2

- Vrouwelijk schroefdraad M16
- Mannelijk schroefdraad 1/2"

code	
U04680027Q	1

NEW

468 NKS7

Assortiment met trekkers in plaatstalen koffer (7-delig)

st.	omschrijving	art./maat
5	Expanderende binnentrekker / 3-4-5-6-7	468 C
2	Steun voor expanderende binnentrekkers	468 D/1-3
1	Adapter voor slagtrekker 648 E2	468 F1
1	Tweekleurig schuim module (leeg)	519 M 468NKS11V
1	Lege plaatstalen doos - maat XL	612 XL

LxPxH mm	kg	code	
425x395x83	6	U04680102	1

NEW

468 NKS11

Assortiment met trekkers in plaatstalen koffer (11-delig)

st.	omschrijving	art./maat
9	Expanderende binnentrekker / 1-2-3-4-5-6-7-8-9	468 C
2	Steun voor expanderende binnentrekkers	468 D/1-3
1	Adapter voor slagtrekker 648 E2	468 F1
1	Tweekleurig schuim module (leeg)	519 M 468NKS11V
1	Sheet steel box (empty) - size XL	612 XL

LxPxH mm	kg	code	
425x395x83	10	U04680103	1

468 M

Gereedschap voor lagers en afdichtingen

- Het vereenvoudigt het plaatsen van ringen voor hoekcontactkogellagers
- Assen, lagers en oliekeerringen worden niet beschadigd
- Diafragmisch verstelbare ring
- Stalen handgreep
- Het kan met de meeste voertuigen worden gebruikt, inclusief motoren

a mm	L mm	code	
9,50÷50	176	U04680150	1
18÷90	210	U04680151	1



472 AN

Mestrekker

- Voor het trekken van onderdelen waar het gebruik van normale trekkers niet mogelijk is. Plaats de mestrekker tussen object en bevestiging, maak ruimte tussen de delen. Het trekken kan dan voltooid worden door de mestrekker te koppelen aan trekker 472 N
- Spindels van chroom-molybdeen-staal
- Huis van chroom-molybdeen-staal
- Verchroomde uitvoering
- Reserve schroeven
  n°1: U.53T1-02
  n°2: U.53T2-02
  n°3: U.53T3-02
  n°4: U.53T4-02
  n°5: U.53T5-02

n°	a mm	b mm	c mm	LxH mm	code	
1	5÷60	M10	M12	140x91	U04720011	1
2	15÷110	M16	M16	215x153	U04720012	1
3	15÷150	M20	M20	290x204	U04720013	1
4	20÷180	M22	M22	360x289	U04720014	1
5	25÷250	M22	M22	430x316	U04720015	1

Nieuw artikel



472 N

Trekker met brug voor mestrekkers

- Model met verschuifbare poten te gebruiken met mestrekker 472 AN
- Geleverd met 2 chroomaccenten, moeren en ringen
- Spindel van Chroom-Molybdeen staal
- Huis van silicium-Mangaan staal
- Verchroomde uitvoering
- Reserve accenten
  n°1: U.53R1L
  n°2: U.53R2L
  n°3: U.53R3L
  n°4-5: U.53R4LA

n°	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	L mm	code	
1	40÷110	180	M10	11	M16	135	U04720001	1
2	70÷200	240	M16	11	M16	220	U04720002	1
3	75÷280	300	M20	21	M27	320	U04720003	1
4-5	145÷400	350	M22	25	M33	450	U04720004	1

485

Koppelingscentreerapparaat

- Geleverd met 3 uitzetbare centreerbussen 485 R (A-B-C)

capaciteit mm	code	
14,5÷25	U04856001	1

485 R

Losse centreerbussen

- Voor koppelingscentreerapparaat 485

n°	capaciteit mm	code	
A	14,5÷18	U04850003	1
B	18÷21	U04850004	1
C	22÷25	U04850005	1

490

Moerensplijter

- Voor het splijten en verwijderen van vastzittende moeren zonder de schroeven te beschadigen
- Beitel van koolstofstaal
- Huis van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde en gebruineerde uitvoering

n°	⌀ mm	a mm	⬢ mm	code	
1	5÷10	22	12	U04900001	2
2	8÷16	30	14	U04900002	2
3	16÷24	45	19	U04900003	2
4	19÷27	57	21	U04900004	2

493 A

Twee lagen webstroppen

- Veiligheid coëfficiënt 7:1
- Combinatie van kleuren en het verhogen van de macht volgens de normen EN 1492-1

maximale beladingscapaciteit Ton	L m	code	
1	2	U04930002	1
1	3	U04930003	1
1	4	U04930004	1
1	5	U04930005	1
1	6	U04930006	1
2	2	U04930012	1
2	3	U04930013	1
2	4	U04930014	1
2	5	U04930015	1
2	6	U04930016	1
3	2	U04930022	1
3	3	U04930023	1
3	4	U04930024	1
3	5	U04930025	1
3	6	U04930026	1

493 B

Rondstroppen

- Structuur met slijtvaste mantel
- Beveiliging coëfficiënt 7:1
- Combinatie van kleuren en het verhogen van de macht volgens de normen EN 1492-2

maximale beladingscapaciteit Ton	L m	code	
1	1	U04930052	1
1	1,5	U04930053	1
1	2	U04930054	1
1	2,5	U04930055	1
1	3	U04930056	1
2	1	U04930062	1
2	1,5	U04930063	1
2	2	U04930064	1
2	2,5	U04930065	1
2	3	U04930066	1
3	1	U04930072	1
3	1,5	U04930073	1
3	2	U04930074	1
3	2,5	U04930075	1
3	3	U04930076	1

493 C

Hijs- en bevestigingsriemen

- Bandbreedte 35÷50 mm
- Ratel-type spanner 35÷50 mm
- Ankerplaat spanning 1000÷2000 N
- Haak voor codes U04930102, U04930103, U04930104
- Dubbele haak voor code U04930106
- Referentie norm EN 12195-2

L mm x m	lading N	code	
35x4	1000	U04930102	1
35x6	1000	U04930103	1
50x8	2000	U04930104	1
50x10	2000	U04930106	1

519/127N

519/150AX

519/324H

519/613CEA

519/285A1

519/382F

495 BA

Assortiment BASIC (74-delig) - 2 laden

- Geleverd met plastic bakjes

st.	omschrijving	art./maat
4	Borgveertangen/ 19÷60	519/127N
5	Combinatietang, waterpomptangen, kniptang, tang met extra lange bek, griptang met vergrendeling	519/150AX
25	Steekringsleutels (6÷24), hoekinbussleutels (1,5÷10)	519/285A1
10	Schroevendraaiers	519/324H
8	Hamer, kunststofhamer, koudbeitel, pendrijver, centerpunt	519/382F
22	Zeskantdoppen, ratel 237 A 1/2" en accessoires (1/2")	519/613CEA

Kg	code	
10,5	U04950002	1

519/127N

519/150AX

519/285A1

519/613CEA

519/324H

519/324TX

519/276

495 A1

Assortiment voor automotive (83-delig) - 3 laden

- Geleverd met plastic bakjes

st.	omschrijving	art./maat
4	Borgveertangen/ 19÷60	519/127N
5	Combinatietang, waterpomptangen, kniptang, tang met extra lange bek, griptang met vergrendeling	519/150AX
8	T-vormige sleutel met kniegewricht/ 7-8-10-11-13-14-17-19 mm	519/276
25	Steekringsleutels (6÷24), hoekinbussleutels (1,5÷10)	519/285A1
10	Schroevendraaiers	519/324H
9	TORX®-schroevendraaiers/ T6÷T30	519/324TX
22	Zeskantdoppen, ratel 237 A 1/2" en accessoires (1/2")	519/613CEA

Kg	code	
13	U04950011	1

519/127N

519/150AX

519/285A1

519/613CEA

519/324H

519/285B2

519/280T

519/234C

519/200I

519/276

495 A2

Assortiment voor automotive (119-delig) - 5 laden

- Geleverd met plastic bakjes

st.	omschrijving	art./maat
4	Borgveertangen (19÷60)	519/127N
5	Combinatietang, waterpomptangen, kniptang, tang met extra lange bek, griptang met vergrendeling	519/150AX
11	Snijgereedschap, hamers, beitels	519/200I
22	Schroefbitdopsleutels	519/234C
8	T-vormige sleutel met kniegewricht/ 7-8-10-11-13-14-17-19 mm	519/276
8	T-vormige sleutels/2-2,5-3-4-5-6-8-10	519/280T
25	Steekringsleutels (6÷24), hoekinbussleutels (1,5÷10)	519/285A1
4	Steekringsleutels /27-29-30-32	519/285B2
10	Schroevendraaiers	519/324H
22	Zeskantdoppen, ratel 237 A 1/2" en accessoires (1/2")	519/613CEA

Kg	code	
19,5	U04950012	1

519/200I

519/150AX

519/285A1

519/324H

519/294

519/127N

519/613CEA

495 I1

Assortiment voor industrie (86-delig) - 3 laden

- Geleverd met plastic bakjes

st.	omschrijving	art./maat
4	Borgveertangen (19÷60)	519/127N
5	Combinatietang, waterpomptangen, kniptang, tang met extra lange bek, griptang met vergrendeling	519/150AX
11	Snijgereedschap, hamers, beitels	519/200I
25	Steekringsleutels (6÷24), hoekinbussleutels (1,5÷10)	519/285A1
9	Verstelbare schroefsleutel, schaar voor plaatstaal, drevel, rolmaat	519/294
10	Schroevendraaiers	519/324H
22	Zeskantdoppen, ratel 237 A 1/2" en accessoires (1/2")	519/613CEA

Kg	code	
12	U04950021	1

519/127N

519/150AX

519/285A1

519/613CEA

519/324H

519/285B2

519/283A1

519/990A1

519/294

519/200I

495 I2

Assortiment voor industrie (103-delig) - 4 laden

- Geleverd met plastic bakjes

st.	omschrijving	art./maat
1	Oliekan	420/300
4	Borgveertangen (19÷60)	519/127N
5	Combinatietang, waterpomptangen, kniptang, tang met extra lange bek, griptang met vergrendeling	519/150AX
11	Snijgereedschap, hamers, beitels	519/200I
8	Offset ringsleutels (6x7÷18x19)	519/283A1
25	Steekringsleutels (6÷24), hoekinbussleutels (1,5÷10)	519/285A1
4	Steekringsleutels /27-29-30-32	519/285B2
9	Verstelbare schroefsleutel, schaar voor plaatstaal, drevel, rolmaat	519/294
10	Schroevendraaiers	519/324H
22	Zeskantdoppen, ratel 237 A 1/2" en accessoires (1/2")	519/613CEA
4	Assortiment met vijlen (halfzoet) (PA-PB-PC-PE)	519/990A1

Kg	code	
15	U04950022	1

NIEUWE REEKS TWEEKLEURIGE FOAM MODULES

SNELLE CONTROLE OP MISSEND GEREEDSCHAP

MODULAR MET LADEN VAN USAG GEREEDSCHAPSWAGENS

519 M 324H

519 M 285A1

519 M 276

519 M 150AX

519 M 613AEA

519 M 127N

519 M 613CEA

495 MMA

Assortiment voor AUTOMOTIVE in tweekleurige foam modules (110-delig) - 3 laden

st.	omschrijving	art./maat
4	Binnenborgveertang (19÷60)	519 M 127N
5	Combinatietangen, waterpomptangen, zijkniptangen, extra lange telefoontangen, griptangen	519 M 150AX
7	T-sleutels met cardangewricht en 6-kant dop/7-8-10-11-13-17-19 mm	519 M 276
17	Steekringsleutels (6÷24 mm)	519 M 285A1
8	Schroevendraaiers voor gleuf- en PHILLIPS® schroeven	519 M 324H
46	6-Kant doppen, ratel (237 A 1/4"), accessoires 1/4" en bits	519 M 613AEA
23	6-Kant doppen, ratel (237 A 1/2") en accessoires 1/4"	519 M 613CEA

code	
U04958003	1

519 M 382F

519 M 285A1



519 M 280TK

519 M 150AX

519 M 613AEA

519 M 324STX

519 M 127N

519 M 613CEA

519 M 324H

495 MMI

Assortiment voor INDUSTRIE in tweekleurige foam modules (123-delig) - 3 laden

st.	omschrijving	art./maat
4	Binnenborgveertang (19÷60)	519 M 127N
5	Combinatietangen, waterpomptangen, zijkniptangen, extra lange telefoontangen, griptangen	519 M 150AX
6	Binnenzeskant T-stiftsleutels met verschuifbare wringstaaf/2,5-3-4-5-6-8	519 M 280TK
17	Steekringsleutels (6÷24 mm)	519 M 285A1
8	Schroevendraaiers voor gleuf- en PHILLIPS® schroeven	519 M 324H
7	Schroevendraaiers voor TORX® Tamper Resistant schroeven/T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	519 M 324STX
7	Hamers, beitels en pendrijvers	519 M 382F
46	6-Kant doppen, ratel (237 A 1/4"), accessoires 1/4" en bits	519 M 613AEA
23	6-Kant doppen, ratel (237 A 1/2") en accessoires 1/4"	519 M 613CEA

code	
U04958004	1

496 A1

Basisassortiment (47-delig)

- Geleverd zonder plastic bakjes

st.	omschrijving	art./maat
1	Combinatietang	150 AX/180
1	Waterpomptang met gefreesd opgelegd scharnier	178 N/250
1	Zijkniptang	185 AX/160
1	Beugelzaag	200 S
1	Scharen voor elektriciens	207 C
8	6-kant dopsleutel/ 10-11-12-13-14-17-19-22	235 1/2 EN
2	Verlengstuk/125-250	236 1/2
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/2
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1/2 N
1	Cardangewricht	241 1/2
9	9-delige stiftsleutelset/ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 S9
12	Steekringsleutels/ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22	285
4	Schroevendraaiers voor gleufschroeven /0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
2	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven/1x75-2x100	324 PH
1	Kunststof hamer	376/35
1	Bankhamer	382/500

Kg	code	
5	U04960005	1

Aanbevolen Container

007 V

007 SV

007 TV

641 TB

646/3V

496 A2

Basisassortiment (74-delig)

- Geleverd zonder plastic bakjes

st.	omschrijving	art./maat
1	Binnenborgveertang met rechte bekken	127 N/19÷60
1	Buitenborgveertang met rechte bekken	128 N/19÷60
1	Griptang met halfronde kaken	134/250
1	Combinatietang	150 AX/180
1	Waterpomptang met gefreesd opgelegd scharnier	178 N/250
1	Zijkniptang	185 AX/160
1	Beugelzaag	200 S
1	Blikschaar	204/250
1	Scharen voor elektriciens	207 C
9	9-delige stiftsleutelset/ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 S9
17	17-delige steekringsleutelset / 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	285 SE17
1	Omkeerbare schroevendraaier voor gleuf- en PHILLIPS®-schroeven	322 R/1x6x75
4	Schroevendraaiers voor gleufschroeven /0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
2	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven/1x75 - 2x100	324 PH
6	6-delig assortiment in kunststof etui /362/125-150; 364/125; 366/3x125-4x150; 368/4x125	372 SE6
1	Kunststof hamer	376/35
1	Bankhamer	382/300
1	Oliekan	420/500
23	Assortiment 6-kant dopsleutels in ABS koffer (23-delig)	606 1/2 EA

Kg	code	
14	U04960007	1

496 AP2

Basisassortiment (61-delig)

- Geleverd zonder plastic bakjes

st.	omschrijving	art./maat
1	Binnenborgveertang met rechte bekken	127 N/19÷60
1	Buitenborgveertang met rechte bekken	128 N/19÷60
1	Griptang met halfronde kaken	134/250
1	Waterpomptang met gefreesd opgelegd scharnier	178 N/250
1	Beugelzaag	200 S
1	Blikschaar	204/250
1	Scharen voor elektriciens	207 C
15	12-kant dopsleutel /3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8-15/16-1-1 1/16-1 1/8-1 3/16-1 1/4	235 1/2 PN
8	8-delige stiftsleutelset, inch maten / 1/16-5/64-3/32-1/8-5/32-3/16-7/32-1/4	280 P/SE8
13	13-delige steekringsleutelset, inch maten /1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8-15/16-1	285 P/SE13
1	Omkeerbare schroevendraaier voor gleuf- en PHILLIPS®-schroeven	322 R/1x6x75
4	Schroevendraaiers voor gleufschroeven /0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
2	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven/1x75 - 2x100	324 PH
6	6-delig assortiment in kunststof etui /362/125-150; 364/125; 366/3x125-4x150; 368/4x125	372 SE6
1	Kunststof hamer	376/35
1	Bankhamer	382/300
1	Oliekan	420/500
15	Assortiment 12-kant dopsleutels in ABS koffer, inch maten (15-delig)	606 1/2 APOL

Kg	code	
13	U04960008	1

Aanbevolen Container

007 V

007 SV

008 V

531 C

646/5V

641 TC

496 B1

Assortiment voor automotive (87-delig)

- Geleverd zonder plastic bakjes

st.	omschrijving	art./maat
1	Binnenborgveertang met rechte bekken	127 N/19÷60
1	Buitenborgveertang met rechte bekken	128 N/19÷60
1	Telefoontang met extra lange rechte bekken	133 AX/160
1	Griptang met halfronde kaken	134/250
1	Combinatietang	150 AX/180
1	Waterpomptang met gefreesd opgelegd scharnier	178 N/250
1	Zijkniptang - extra sterk	188 AX/160
1	Scharen voor elektriciens	207 C
8	T-sleutel met cardangewricht en 6-kant dop /7-8-10-11-13-14-17-19	276 CE
2	T-bougiedopsleutel	278 N/16-20,8
9	9-delige stiftsleutelset/ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 S9
17	17-delige steekringsleutelset/ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	285 SE17
4	Schroevendraaiers voor gleufschroeven /0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
1	Schroevendraaiers voor gleufschroeven /1,6x8x175	324 E
1	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven/3x150	324 EPH
1	Schroevendraaiers voor gleufschroeven /0,8x4x35	324 N
1	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven	324 NPH/2x35
2	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven/1x75-2x100	324 PH
6	6-delig assortiment in kunststof etui /362/125-150; 364/125; 366/3x125-4x150; 368/4x125	372 SE6
1	Kunststof hamer	376/35
1	Bankhamer	382/300
1	Oliekan	420/500
23	Assortiment 6-kant dopsleutels in ABS koffer (23-delig)	606 1/2 EA
1	Voelermaat	966/19 L

Kg	code	
15	U04960015	1

496 B2

Assortiment voor automotive (146-delig)

- Geleverd zonder plastic bakjes

st.	omschrijving	art./maat
1	Binnenborgveertang met rechte bekken	127 N/19÷60
1	Buitenborgveertang met rechte bekken	128 N/19÷60
1	Telefoontang met extra lange rechte bekken	133 AX/160
1	Griptang met halfronde kaken	134/250
1	Combinatietang	150 AX/180
1	Waterpomptang met gefreesd opgelegd scharnier	178 N/250
1	Zijkniptang - extra sterk	188 AX/160
1	Beugelzaag	200 S
1	Scharen voor elektriciens	207 C
3	Lange 6-kant slagdopsleutel met dunne wand/17-19-21	235 1/2 MLS
13	13-delige steeksleutelset /6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32	252 N/SR13
5	5-delige ringsleutelset /10x12-11x13-15x17-16x18-19x22	258 N/SE5
16	Olie aftap kit (16-delig)	263/S16
1	Kruissleutel (autos)/17x19x22x1/2"	272
8	T-sleutel met cardangewricht en 6-kant dop/7-8-10-11-13-14-17-19	276 CE
3	Bougiedopsleutel/16-18-20,8	279 N 1/2
9	9-delige stiftsleutelset/ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 S9
4	Steekringsleutels/24-27-30-32	285
17	17-delige steekringsleutelset /6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	285 SE17
4	Schroevendraaiers voor gleufschroeven /0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
1	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 1,6x8x175	324 E
1	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven/3x150	324 EPH
1	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 0,8x4x35	324 N
1	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven	324 NPH/2x35
2	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven/1x75-2x100	324 PH
7	Schroevendraaiers voor TORX®-schroeven /T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T27x100-T30x125-T40x150	324 TX
1	Geprofileerde koudbeitel	351/200
6	6-delig assortiment in kunststof etui /362/125-150; 364/125; 366/3x125-4x150; 368/4x125	372 SE6
1	Kunststof hamer	376/35
2	Bankhamer	382/300-500
1	Oliekan	420/500
1	Buigzame grijper met magnetische kop	442 N/1
23	Assortiment 6-kant dopsleutels in ABS koffer (23-delig)	606 1/2 EA
1	Voelermaat met lange bladen	966 L/160
5	5-delige vijlenset (990 M PA÷M PE)	990 M2/SE5

Kg	code	
27	U04960017	1

Aanbevolen Container 496 B1 - 496 B2

513 B

516 SP6V

518 SP7V

519 R

502 R2V

496 BP2

Assortiment voor automotive (132-delig)

- Geleverd zonder plastic bakjes

st.	omschrijving	art./maat
1	Binnenborgveertang met rechte bekken	127 N/19÷60
1	Buitenborgveertang met rechte bekken	128 N/19÷60
1	Telefoontang met extra lange rechte bekken	133 AX/160
1	Griptang met halfronde kaken	134/250
1	Combinatietang	150 AX/180
1	Waterpomptang met gefreesd opgelegd scharnier	178 N/250
1	Zijkniptang - extra sterk	188 AX/160
1	Beugelzaag	200 S
1	Scharen voor elektriciens	207 C
3	Lange 6-kant slagdopsleutel met dunne wand/17-19-21	235 1/2 MLS
12	Dubbele steeksleutel, inch maten / 1/4÷1 5/16"	252 NP
5	5-delige ringsleutelset/ 10x12-11x13-14x17-16x18-19x22	258 N/SE5
16	Olie aftap kit (16-delig)	263/S16
1	Kruissleutel (autos)/17x19x22x1/2"	272
8	T-sleutel met cardangewricht en 6-kant dop/7-8-10-11-13-14-17-19	276 CE
3	Bougiedopsleutel/ 16-18-20,8	279 N 1/2
8	8-delige stiftsleutelset, inch maten /1/16÷1/4"	280 P/SE8
17	Steekringsleutels, inch maten/ 1/4÷1 5/16	285 P
4	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
1	Schroevendraaiers voor gleufschroeven /1,6x8x175	324 E
1	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven/3x150	324 EPH
1	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 0,8x4x35	324 N
1	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven	324 NPH/2x35
2	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven/1x75-2x100	324 PH
7	Schroevendraaiers voor TORX®-schroeven /T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T27x100-T30x125-T40x150	324 TX
1	Geprofileerde koudbeitel	351/200
6	6-delig assortiment in kunststof etui/ 362/125-150; 364/125; 366/3x125-4x150; 368/4x125	372 SE6
1	Kunststof hamer	376/35
2	Bankhamer	382/300-500
1	Oliekan	420/500
1	Buigzame grijper met magnetische kop	442 N/1
15	Assortiment 12-kant dopsleutels in ABS koffer, inch maten (15-delig)	606 1/2 APOL
1	Voelermaat met lange bladen	966 L/160
5	5-delige vijlenset (990 M PA÷M PE)	990 M2/SE5

Kg	code	
26	U04960018	1

496 B3

Assortiment voor automotive (204-delig)

- Geleverd zonder plastic bakjes

st.	omschrijving	art./maat
1	Binnenborgveertang met rechte bekken	127 N/19÷60
1	Buitenborgveertang met rechte bekken	128 N/19÷60
1	Telefoontang met extra lange rechte bekken	133 AX/160
1	Griptang met halfronde kaken	134/250
1	Combinatietang	150 AX/180
1	Waterpomptang met gefreesd opgelegd scharnier	178 N/250
1	Zijkniptang - extra sterk	188 AX/160
1	Beugelzaag	200 S
1	Scharen voor elektriciens	207 C
6	Lange 6-kant slagdopsleutel met dunne wand/17-19-21-22-24-27	235 1/2 MLS
13	13-delige steeksleutelset /6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32	252 N/SR13
5	5-delige ringsleutelset /10x12-11x13-14x17-16x18-19x22	258 N/SE5
16	Olie aftap kit (16-delig)	263/S16
1	Kruissleutel (autos)/17x19x22x1/2"	272
8	T-sleutel met cardangewricht en 6-kant dop/7-8-10-11-13-14-17-19	276 CE
3	Bougiedopsleutel/16-18-20,8	279 N 1/2
9	9-delige stiftsleutelset/ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 S9
13	13-delige dubbele 12-kant ringsleutelset/ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32	283 SE13
4	Steekringsleutels/24-27-30-32	285
17	17-delige steekringsleutels/ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	285 SE17
1	Verstelbare sleutels met snelaanpassing	294 AD/250
4	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
1	Schroevendraaiers voor gleufschroeven /1,6x8x175	324 E
1	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven/3x150	324 EPH
1	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 0,8x4x35	324 N
1	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven	324 NPH/2x35
2	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven/1x75-2x100	324 PH
7	Schroevendraaiers voor TORX®-schroeven/ T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T27x100-T30x125-T40x150	324 TX
1	Geprofileerde koudbeitel	351/200
6	6-delig assortiment in kunststof etui/ 362/125-150; 364/125; 366/3x125-4x150; 368/4x125	372 SE6
1	Kunststof hamer	376/35
2	Bankhamer	382/300-500
1	Oliekan	420/500
1	Buigzame grijper met magnetische kop	442 N/1
1	Automatische oliefiltersleutel met snelle terugstelling (auto)	443 N
1	Oliefiltersleutel met ketting	445
23	Assortiment 6-kant dopsleutels in ABS koffer (23-delig)	606 1/2 EA
38	Assortiment 6-kant dopsleutels en schroefbits in bimateriaal koffer (38-delig)	609 1/4 EB
1	Voelermaat met lange bladen	966 L/160
5	5-delige vijlenset (990 M PA÷M PE)	990 M2/SE5
1	Bougieborstel	993 C

Kg	code	
35	U04960019	1

Aanbevolen Container 496 BP2 - 496 B3

513 B

516 SP6V

518 SP7V

519 R

496 BP3

Assortiment voor automotive (150-delig)

- Geleverd zonder plastic bakjes

st.	omschrijving	art./maat
1	Binnenborgveertang met rechte bekken	127 N/19÷60
1	Buitenborgveertang met rechte bekken	128 N/19÷60
1	Telefoontang met extra lange rechte bekken	133 AX/160
1	Griptang met halfronde kaken	134/250
1	Combinatietang	150 AX/180
1	Waterpomptang met gefreesd opgelegd scharnier	178 N/250
1	Zijkniptang - extra sterk	188 AX/160
1	Beugelzaag	200 S
1	Scharen voor elektriciens	207 C
12	Dubbele steeksleutel, inch maten /1/4x5/16÷1 3/16x1 5/16"	252 NP
5	5-delige ringsleutelset /10x12-11x13-14x17-16x18-19x22	258 N/SE5
16	Olie aftap kit (16-delig)	263/S16
1	Kruissleutel (autos)/ 17x19x22x1/2"	272
8	T-sleutel met cardangewricht en 6-kant dop/ 7-8-10-11-13-14-17-19	276 CE
3	Bougiedopsleutel/16-18-20,8	279 N 1/2
8	8-delige stiftsleutelset, inch maten/ 1/16÷1/4"	280 P/SE8
17	Steekringsleutels, inch maten/ 1/4÷1 5/16"	285 P
1	Verstelbare sleutels met snelaanpassing	294 AD/250
4	Schroevendraaiers voor gleufschroeven /0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
1	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 1,6x8x175	324 E
1	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven/3x150	324 EPH
1	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 0,8x4x35	324 N
1	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven	324 NPH/2x35
2	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven/1x75-2x100	324 PH
7	Schroevendraaiers voor TORX®-schroeven/ T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T27x100-T30x125-T40x150	324 TX
1	Geprofileerde koudbeitel	351/200
6	6-delig assortiment in kunststof etui/ 362/125-150; 364/125; 366/3x125-4x150; 368/4x125	372 SE6
1	Kunststof hamer	376/35
2	Bankhamer	382/300-500
1	Oliekan	420/500
1	Buigzame grijper met magnetische kop	442 N/1
1	Automatische oliefiltersleutel met snelle terugstelling (auto)	443 N
15	Assortiment 12-kant dopsleutels in ABS koffer, inch maten (15-delig)	606 1/2 APOL
18	Assortiment 6-kant dopsleutels in ABS koffer, inch maten (18-delig)	606 1/4 APOL
1	Voelermaat met lange bladen	966 L/160
5	5-delige vijlenset (990 M PA÷M PE)	990 M2/SE5
1	Bougieborstel	993 C

Kg	code	
32	U04960020	1

496 B4

Assortiment voor automotive (241-delig)

- Geleverd zonder plastic bakjes

st.	omschrijving	art./maat
1	Binnenborgveertang met rechte bekken	127 N/19÷60
1	Binnenborgveertang met bekken 90° gebogen	127 PN/19÷60
1	Buitenborgveertang met rechte bekken	128 N/19÷60
1	Buitenborgveertang met bekken 90° gebogen	128 PN/19÷60
1	Telefoontang met extra lange rechte bekken	133 AX/160
1	Telefoontang met extra lange bekken 45° gebogen	133 AXP/160
1	Griptang met halfronde kaken	134/250
1	Combinatietang	150 AX/180
1	Waterpomptang met gefreesd opgelegd scharnier	178 N/250
1	Zijkniptang - extra sterk	188 AX/160
1	Beugelzaag	200 S
1	Blikschaar	204/250
1	Scharen voor elektriciens	207 C
1	Uitschuifbaar mes met afbreekmesje	220 B1
9	9-delige schroefbitdopsleutelset voor TORX®-schroeven/ T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60	233 1/2 NTX/S9
6	Lange 6-kant slagdopsleutel met dunne wand/17-19-21-22-24-27	235 1/2 MLS
7	7-delige TORX®-dopsleutelset/ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E24	235 1/2 NTX/S7
12	12-delige steeksleutelset /3,2-4-4,5-5-5,5-6-7-8-10-12-13-14	250 N/SE12
13	13-delige steeksleutelset /6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32	252 N/SR13
5	5-delige ringsleutelset/ 10x12-11x13-14x17-16x18-19x22	258 N/SE5
16	Olie aftap kit (16-delig)	263/S16
1	Kruissleutel (autos)/ 17x19x22x1/2"	272
1	T-sleutel met cardangewricht en aandrijfvierkant	273 1/2 Q
8	T-sleutel met cardangewricht en 6-kant dop /7-8-10-11-13-14-17-19	276 CE
3	Bougiedopsleutel/16-18-20,8	279 N 1/2
9	9-delige stiftsleutelset/ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 S9
13	13-delige dubbele 12-kant ringsleutelset/ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32	283 SE13
4	Steekringsleutels/24-27-30-32	285
17	17-delige steekringsleutelset/ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	285 SE17
1	Verstelbare sleutels met snelaanpassing	294 AD/250
4	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
1	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 1,6x8x175	324 E
1	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven/3x150	324 EPH
1	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 0,8x4x35	324 N
1	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven	324 NPH/2x35
2	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven/1x75-2x100	324 PH
7	Schroevendraaiers voor TORX®-schroeven/ T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T27x100-T30x125-T40x150	324 TX
1	Geprofileerde koudbeitel	351/200
6	6-delig assortiment in kunststof etui/ 362/125-150; 364/125; 366/3x125-4x150; 368/4x125	372 SE6
1	Kunststof hamer	376/35
2	Bankhamer	382/300-500
1	Oliekan	420/500
1	Sloopijzer	429/400
1	Buigzame grijper met magnetische kop	442 N/1
1	Automatische oliefiltersleutel met snelle terugstelling (auto)	443 N
1	Kogelgewichttrekker	449/22
23	Assortiment 6-kant dopsleutels in ABS koffer (23-delig)	606 1/2 EA
38	Assortiment 6-kant dopsleutels en schroefbits in bimateriaal koffer (38-delig)	609 1/4 EB
1	Krimptang voor niet geïsoleerde open en gesloten kabelschoenen	746
1	Voelermaat	966/19 L
1	Professionele rolbandmaat met schokbestendig buitenkant	981 A/3
5	5-delige vijlenset (990 M PA÷M PE)	990 M2/SE5
1	Bougieborstel	993 C

Kg	code	
42	U04960025	1

Aanbevolen Container 496 BP3 - 496 B4

513 B

516 SP6V

518 SP7V

519 R

496 B5

Assortiment voor automotive (118-delig)

- Geleverd med haken en steunen voor kasten 502
- Geleverd zonder plastic bakjes

st.	omschrijving	art./maat
1	Binnenborgveertang met rechte bekken	127 N/19÷60
1	Binnenborgveertang met bekken 90° gebogen	127 PN/19÷60
1	Buitenborgveertang met rechte bekken	128 N/19÷60
1	Buitenborgveertang met bekken 90° gebogen	128 PN/19÷60
1	Griptang met halfronde kaken	134/250
1	Combinatietang	150 AX/180
1	Waterpomptang met gefreesd opgelegd scharnier	178 N/250
1	Beugelzaag	200
3	Lange 6-kant slagdopsleutel met dunne wand/17-19-21	235 1/2 MLS
13	13-delige steeksleutelset /6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32	252 N/SR13
16	Olie aftap kit (16-delig)	263/S16
4	Bougiedopsleutel met kniegewricht voor gloeibougies/8L-9L-10L-12L	278 D
2	T-bougiedopsleutel	278 N/16-20,8
9	9-delige stiftsleutelset/ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 S9
17	17-delige steekringsleutelset /6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	285 SE17
4	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
1	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 0,4x2,5x50	324 D
1	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 1,2x6,5x35	324 N
1	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven	324 NPH/2x35
3	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven/ 0,75-1x75-2x100	324 PH
7	Schroevendraaiers voor TORX®-schroeven (Tamper Resistant - Fraudebestendig) /T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T27x100-T30x125-T40x150	324 STX
1	Kunststof hamer	376/35
1	Bankhamer	382/300
1	Oliekan	420/500
1	Automatische oliefiltersleutel met snelle terugstelling (auto)	443 N
23	Assortiment 6-kant dopsleutels in ABS koffer (23-delig)	606 1/2 EA
1	Slangklemtang	871/2
1	Voelermaat	966/20

Kg	code	
16	U04960021	1

Aanbevolen Container


502 R2V

513 B6V

516 SP6V

518 SP7V

519 R

496 B6

Assortiment voor automotive (155-delig)

- Geleverd med haken en steunen voor kasten 502
- Geleverd zonder plastic bakjes

st.	omschrijving	art./maat
1	Binnenborgveertang met rechte bekken	127 N/19÷60
1	Binnenborgveertang met bekken 90° gebogen	127 PN/19÷60
1	Buitenborgveertang met rechte bekken	128 N/19÷60
1	Buitenborgveertang met bekken 90° gebogen	128 PN/19÷60
1	Telefoontang met extra lange rechte bekken	133 AX/160
1	Telefoontang met extra lange bekken 45° gebogen	133 AXP/160
1	Griptang met halfronde kaken	134/250
1	Combinatietang	150 AX/180
1	Box-joint waterpomp tang	180 C/250
1	Zijkniptang	185 AX/160
1	Scharen voor elektriciens	207 C
1	Uitschuifbaar mes met afbreekmesje	220 B1
9	9-delige schroefbitdopsleutelset voor TORX®-schroeven/ T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60	233 1/2 NTX/S9
7	7-delige TORX®-dopsleutelset / E10-E12-E14-E16-E18-E20-E24	235 1/2 NTX/S7
16	Olie aftap kit (16-delig)	263/S16
3	3-delige slagwieldoppenset voor velgen met teflon bescherming /17-19-21	270 B/C3
8	T-sleutel met cardangewricht en 6-kant dop/ 7-8-10-11-13-14-17-19	276 CE
4	Bougiedopsleutel met kniegewricht voor gloeibougies/ 8L-9L-10L-12L	278 D
2	T-bougiedopsleutel, voor lange bougies/ 16-20,8	278 NL
3	Bougiedopsleutel/16-18-20,8	279 N 1/2
9	9-delige stiftsleutelset/ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 S9
4	Steekringsleutels/24-27-30-32	285
17	17-delige steekringsleutelset/ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	285 SE17
4	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
1	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 0,4x2,5x50	324 D
1	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 1,2x6,5x35	324 N
1	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven	324 NPH/2x35
3	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven/0,75-1x75-2x100	324 PH
7	Schroevendraaiers voor TORX®-schroeven/ T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T27x100-T30x125-T40x150	324 TX
1	Geprofileerde koudbeitel	351/250
6	6-delig assortiment in kunststof etui/ 362/125-150; 364/125; 366/3x125-4x150; 368/4x125	372 SE6
1	Kunststof hamer	376/35
2	Bankhamer	382/300-500
1	Oliekan	420/500
1	Buigzame grijper met magnetische kop	442 N/1
1	Automatische oliefiltersleutel met snelle terugstelling (auto)	443 N
4	Oliefilterkapsleutel/65-66,5-74-74 A	446
1	Buitentrekker met twee armen	454/1
23	Assortiment 6-kant dopsleutels in ABS koffer (23-delig)	606 1/2 EA
1	Slangklemtang	871/2
1	Digitale schuifmaat 1/100	960 D
1	Voelermaat	966/20

Kg	code	
30	U04960022	1

Aanbevolen Container

502 R2V

513 B6V

516 SP6V

518 SP7V

519 R

496 B7

Assortiment voor automotive (210-delig)

- Geleverd med haken en steunen voor kasten 502
- Geleverd zonder plastic bakjes

st.	omschrijving	art./maat
1	Binnenborgveertang met rechte bekken	127 N/19÷60
1	Binnenborgveertang met bekken 90° gebogen	127 PN/19÷60
1	Buitenborgveertang met rechte bekken	128 N/19÷60
1	Buitenborgveertang met bekken 90° gebogen	128 PN/19÷60
1	Telefoontang met extra lange rechte bekken	133 AX/160
1	Telefoontang met extra lange bekken 45° gebogen	133 AXP/160
1	Griptang met halfronde kaken	134/250
1	Combinatietang	150 AX/180
1	Box-joint waterpomp tang	180 C/250
1	Zijkniptang	185 AX/160
1	Scharen voor elektriciens	207 C
1	Uitschuifbaar mes met afbreekmesje	220 B1
9	9-delige schroefbitdopsleutelset voor TORX®-schroeven/ T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60	233 1/2 NTX/S9
7	7-delige TORX®-dopsleutelset/ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E24	235 1/2 NTX/S7
13	13-delige steeksleutelset/ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32	252 N/SR13
16	Olie aftap kit (16-delig)	263/S16
3	3-delige slagwieldoppenset voor velgen met teflon bescherming/17-19-21	270 B/C3
8	T-sleutel met cardangewricht en 6-kant dop/7-8-10-11-13-14-17-19	276 CE
4	Bougiedopsleutel met kniegewricht voor gloeibougies/8L-9L-10L-12L	278 D
2	T-bougiedopsleutel, voor lange bougies/ 16-20,8	278 NL
3	Bougiedopsleutel/16-18-20,8	279 N 1/2
9	9-delige lange stiftsleutelset met kogelkop/ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 LTS/S9
4	Steekringsleutels/24-27-30-32	285
17	17-delige steekringsleutelset/ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	285 SE17
4	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
1	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 0,4x2,5x50	324 D
1	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 1,2x6,5x35	324 N
1	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven	324 NPH/2x35
3	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven/0x75-1x75-2x100	324 PH
7	Schroevendraaiers voor TORX®-schroeven (Tamper Resistant - Fraudebestendig)/ T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T27x100-T30x125-T40x150	324 STX
1	Geprofileerde koudbeitel	351/250
6	6-delig assortiment in kunststof etui/ 362/125-150; 364/125; 366/3x125-4x150; 368/4x125	372 SE6
1	Kunststof hamer	376/35
2	Bankhamer	382/300-500
1	Oliekan	420/500
1	Automatische oliefiltersleutel met snelle terugstelling (auto)	443 N
4	Oliefilterkapsleutel/65-66,5-74-74 A	446
1	Kogelgewichttrekker	449/22
1	Buitentrekker met twee armen	454/1
23	Assortiment 6-kant dopsleutels in ABS koffer (23-delig)	606 1/2 EA
38	Assortiment 6-kant dopsleutels en schroefbits in bimateriaal koffer (38-delig)	609 1/4 EB
1	Krimptang voor niet geïsoleerde open en gesloten kabelschoenen	746
1	Slangklemtang	870/12÷60
1	Tang voor CLIC® bundelbandjes	871 B
1	Slangklemtang	871/2
1	Digitale schuifmaat 1/100	960 D
1	Voelermaat	966/20
1	Professionele rolbandmaat met schokbestendig buitenkant	981 A/3

Kg	code	
35	U04960023	1

Aanbevolen Container

502 R2V

513 B6V

516 SP6V

518 SP7V

519 R

496 C1

Assortiment voor carrosserie (107-delig)

- Geleverd zonder plastic bakjes

st.	omschrijving	art./maat
1	Griptang met halfronde kaken	134/250
1	Griptang met zwanenhalskaken	139 AN/280
1	Combinatietang	150 AX/180
1	Waterpomptang met gefreesd opgelegd scharnier	178 N/250
1	Zijkniptang - extra sterk	188 AX/160
1	Dubbele hendel scharen voor metalen platen	203 AN
9	9-delige stiftsleutelset/ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 S9
17	17-delige steekringsleutelset/ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	285 SE17
4	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
1	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 1,6x8x175	324 E
1	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven/3x150	324 EPH
1	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 0,8x4x35	324 N
1	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven	324 NPH/2x35
2	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven/1x75-2x100	324 PH
1	Extra platte beitel	354
6	6-delig assortiment in kunststof etui/ 362/125-150; 364/125; 366/3x125-4x150; 368/4x125	372 SE6
1	Kunststof hamer	376/35
1	Bankhamer	382/500
1	Uitdeukhamer met ronde vlakke kop en gebogen pen	392
1	Uitdeukhamer met ronde vlakke en vierkante kop	393/32
1	Handtas kommavorm	401
1	Handtas met gleuf	401 A
1	Uitdeukgereedschap voor plaatwerk reparaties	402 A
1	Uitdeukgereedschap voor plaatwerk reparaties	402 B
1	Uitdeukgereedschap voor plaatwerk reparaties	402 C
1	Uitdeukgereedschap voor plaatwerk reparaties	404
1	Uitdeuklepel, gebogen kort model	410 C
1	Uitdeuklepel, slanke smalle baan	411
1	Uitdeuklepel, korte brede baan	412
1	Slagvijl	412 B
1	Verstelbare vijlbladhouder	416 N
2	Flexibel vijlblad/3,5-3,4	416 NA
1	Pressure trim clips voor het verwijderen van hendels	426 N
1	Sloopijzer	429/400
38	Assortiment 6-kant dopsleutels en schroefbits in bimateriaal koffer (38-delig)	609 1/4 EB
1	Staalborstel	993 A

Kg	code	
24	U04960027	1

Aanbevolen Container

516 SP6V

518 SP7V

519 R

496 D1

Assortiment voor grondverzetmachines (151-delig)

- Geleverd zonder plastic bakjes

st.	omschrijving	art./maat
1	Binnenborgveertang met rechte bekken	127 N/19÷60
1	Buitenborgveertang met rechte bekken	128 N/19÷60
1	Telefoontang met extra lange rechte bekken	133 AX/160
1	Griptang met halfronde kaken	134/250
1	Combinatietang	150 AX/180
1	Box-joint waterpomp tang	180 C/250
1	Zijkniptang - extra sterk	188 AX/160
1	Beugelzaag	200 S
1	Blikschaar	204/250
1	Scharen voor elektriciens	207 C
16	6-kant dopsleutel/ 22-23-24-26-27-28-30-32-33-34-36-38-41-46-50-55	235 3/4 EN
1	Verlengstuk	236 3/4/200
1	Omkeerbare ratel	237 A 3/4
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 3/4 N
1	Cardangewricht	241 3/4
13	13-delige steeksleutelset/ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32	252 N/SR13
12	12-delige stiftsleutelset/2÷10	280 SE12
13	13-delige dubbele 12-kant ringsleutelset/ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32	283 SE13
4	Steekringsleutels/24-27-30-32	285
17	17-delige steekringsleutels/ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	285 SE17
4	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
1	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 1,6x8x175	324 E
1	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven/3x150	324 EPH
1	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 0,8x4x35	324 N
1	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven	324 NPH/2x35
2	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven/1x75-2x100	324 PH
2	Geprofileerde koudbeitel	351/150-200
6	6-delige pendrijverset	367 SE6
6	6-delig assortiment in kunststof etui/ 362/125-150; 364/125; 366/3x125-4x150; 368/4x125	372 SE6
1	Terugstootloze hamer	374 N/35
2	Bankhamer	382/300-500
1	Oliekan	420/500
1	Sloopijzer	428/400
1	Sloopijzer	429/400
1	Buigzame grijper met magnetische kop	442 N/1
1	Automatische oliefiltersleutel met snelle terugstelling (auto)	443 N
23	Assortiment 6-kant dopsleutels in ABS koffer (23-delig)	606 1/2 EA
1	Voelermaat	966/19 L
1	Professionele rolbandmaat met schokbestendig buitenkant	981 A/3
5	5-delige vijlenset (990 M PA÷M PE)	990 M2/SE5

Kg	code	
33	U04960031	1

496 DP1

Assortiment voor grondverzetmachines (121-delig)

- Geleverd zonder plastic bakjes

st.	omschrijving	art./maat
1	Binnenborgveertang met rechte bekken	127 N/19÷60
1	Buitenborgveertang met rechte bekken	128 N/19÷60
1	Telefoontang met extra lange rechte bekken	133 AX/160
1	Griptang met halfronde kaken	134/250
1	Combinatietang	150 AX/180
1	Box-joint waterpomp tang	180 C/250
1	Zijkniptang - extra sterk	188 AX/160
1	Beugelzaag	200 S
1	Blikschaar	204/250
1	Scharen voor elektriciens	207 C
12	12-kant dopsleutel, inch maten/ 7/8-15/16-1-1 1/16-1 1/8-1 1/4-1 5/16-1 7/16-1 1/2-1 5/8-1 13/16-1 7/8	235 3/4 PN
1	Verlengstuk	236 3/4/200
1	Omkeerbare ratel	237 A 3/4
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 3/4 N
1	Cardangewricht	241 3/4
12	Dubbele steeksleutel, inch maten/ 1/4x5/16÷1 3/16x1 5/16"	252 NP
12	12-delige stiftsleutelset, inch maten/ 1/20-1/16-5/64-3/32-1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-5/16-3/8-7/16	280 P/SE12
17	Steekringsleutels, inch maten/ 1/4 ÷1 5/16"	285 P
4	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
1	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 1,6x8x175	324 E
1	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven/3x150	324 EPH
1	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 0,8x4x35	324 N
1	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven	324 NPH/2x35
2	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven/1x75-2x100	324 PH
2	Geprofileerde koudbeitel	351/150-200
6	6-delige pendrijverset	367 SE6
6	6-delig assortiment in kunststof etui/ 362/125-150; 364/125; 366/3x125-4x150; 368/4x125	372 SE6
1	Terugstootloze hamer	374 N/35
2	Bankhamer	382/300-500
1	Oliekan	420/500
1	Sloopijzer	428/400
1	Sloopijzer	429/400
1	Buigzame grijper met magnetische kop	442 N/1
1	Automatische oliefiltersleutel met snelle terugstelling (auto)	443 N
15	Assortiment 12-kant dopsleutels in ABS koffer, inch maten (15-delig)	606 1/2 APOL
1	Voelermaat	966/19 L
1	Professionele rolbandmaat met schokbestendig buitenkant	981 A/3
5	5-delige vijlenset (990 M PA÷M PE)	990 M2/SE5

Kg	code	
30	U04960032	1

Aanbevolen Container

519 RD1

519 RD2

519 R

531 C

496 E1

Assortiment voor industrie (95-delig)

- Geleverd zonder plastic bakjes

st.	omschrijving	art./maat
1	Binnenborgveertang met rechte bekken	127 N/19÷60
1	Buitenborgveertang met rechte bekken	128 N/19÷60
1	Telefoontang met extra lange rechte bekken	133 AX/160
1	Griptang met halfronde kaken	134/250
1	Combinatietang	150 AX/180
1	Box-joint waterpomp tang	180 C/250
1	Zijkniptang - extra sterk	188 AX/160
1	Beugelzaag	200 S
1	Blikschaar	204/250
1	Scharen voor elektriciens	207 C
1	Uitschuifbaar mes met afbreekmesje	220 B1
8	8-delige steeksleutelset/ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22	252 N/SR8
9	9-delige lange stiftsleutelset met kogelkop/ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 LTS/S9
17	17-delige steekringsleutelset/ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	285 SE17
1	Fasezoeker 110÷250V	321 F
4	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
1	Schroevendraaiers voor gleufschroeven	324 E
1	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 0,8x4x35	324 N
1	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven	324 NPH/2x35
2	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven/1x75-2x100	324 PH
1	Geprofileerde koudbeitel	351/200
6	6-delige pendrijverset	367 SE6
1	Centerpunt	368/4x125
1	Kunststof hamer	376/35
1	Bankhamer	382/500
1	Oliekan	420/500
23	Assortiment 6-kant dopsleutels in ABS koffer (23-delig)	606 1/2 EA
1	Professionele rolbandmaat met schokbestendig buitenkant	981 A/3
5	5-delige vijlenset (990 M PA÷M PE)	990 M2/SE5

Kg	code	
20	U04960038	1

496 EP1

Assortiment voor industrie (81-delig)

- Geleverd zonder plastic bakjes

st.	omschrijving	art./maat
1	Binnenborgveertang met rechte bekken	127 N/19÷60
1	Buitenborgveertang met rechte bekken	128 N/19÷60
1	Telefoontang met extra lange rechte bekken	133 AX/160
1	Griptang met halfronde kaken	134/250
1	Combinatietang	150 AX/180
1	Box-joint waterpomp tang	180 C/250
1	Zijkniptang - extra sterk	188 AX/160
1	Beugelzaag	200 S
1	Blikschaar	204/250
1	Scharen voor elektriciens	207 C
1	Uitschuifbaar mes met afbreekmesje	220 B1
7	7-delige steeksleutelset, inch maten/ 1/4÷1 1/8"	252 NP/SE7
8	8-delige lange stiftsleutelset met kogelkop, inch maten/ 3/32-1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-5/16-3/8"	280 LTSP/S8
13	13-delige steekringsleutelset, inch maten / 1/4÷1"	285 P/SE13
1	Fasezoeker 110÷250V	321 F
4	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
1	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 1,6x8x175	324 E
1	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 0,8x4x35	324 N
1	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven	324 NPH/2x35
2	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven/1x75-2x100	324 PH
1	Geprofileerde koudbeitel	351/200
6	6-delige pendrijverset	367 SE6
1	Centerpunt	368/4x125
1	Kunststof hamer	376/35
1	Bankhamer	382/500
1	Oliekan	420/500
15	Assortiment 12-kant dopsleutels in ABS koffer, inch maten (15-delig)	606 1/2 APOL
1	Professionele rolbandmaat met schokbestendig buitenkant	981 A/3
5	5-delige vijlenset (990 M PA÷M PE)	990 M2/SE5

Kg	code	
18	U04960039	1

Aanbevolen Container

513 B

518 SP7V

519 R

516 SP6V

496 E2

Assortiment voor industrie (149-delig)

- Geleverd zonder plastic bakjes

st.	omschrijving	art./maat
1	Binnenborgveertang met rechte bekken	127 N/19÷60
1	Binnenborgveertang met bekken 90° gebogen	127 PN/19÷60
1	Buitenborgveertang met rechte bekken	128 N/19÷60
1	Buitenborgveertang met bekken 90° gebogen	128 PN/19÷60
1	Telefoontang met extra lange rechte bekken	133 AX/160
1	Griptang met halfronde kaken	134/250
1	Combinatietang	150 AX/180
1	Box-joint waterpomp tang	180 C/250
1	Zijkniptang - extra sterk	188 AX/160
1	Beugelzaag	200 S
1	Blikschaar	204/250
1	Scharen voor elektriciens	207 C
1	Uitschuifbaar mes met afbreekmesje	220 B1
13	13-delige steeksleutelset/ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32	252 N/SR13
9	9-delige lange stiftsleutelset met kogelkop/ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 LTS/S9
4	Steekringsleutels/24-27-30-32	285
17	17-delige steekringsleutels/ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	285 SE17
1	Fasezoeker 110÷250V	321 F
4	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
1	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 1,6x8x175	324 E
2	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 0,8x4x35-1,2x6,5x35	324 N
2	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven/1x35-2x35	324 NPH
3	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven/0x75-1x75-2x100	324 PH
2	Geprofileerde koudbeitel	351/200-250
1	Koudbeitel	362/150
6	6-delige pendrijverset	367 SE6
1	Centerpunt	368/4x125
1	Kunststof hamer	376/35
1	Bankhamer	382/500
1	Oliekan	420/500
23	Assortiment 6-kant dopsleutels in ABS koffer (23-delig)	606 1/2 EA
38	Assortiment 6-kant dopsleutels en schroefbits in bimateriaal koffer (38-delig)	609 1/4 EB
1	Professionele rolbandmaat met schokbestendig buitenkant	981 A/3
5	5-delige vijlenset (990 M PA÷M PE)	990 M2/SE5

Kg	code	
25	U04960040	1

496 E3

Assortiment voor industrie (186-delig)

- Geleverd zonder plastic bakjes

st.	omschrijving	art./maat
2	Binnenborgveertang met rechte bekken/ 12÷25-19÷60	127 N
2	Binnenborgveertang met bekken 90° gebogen/12÷25-19÷60	127 PN
2	Buitenborgveertang met rechte bekken/ 10÷25-19÷60	128 N
2	Buitenborgveertang met bekken 90° gebogen/10÷25-19÷60	128 PN
1	Telefoontang met extra lange rechte bekken	133 AX/160
1	Telefoontang met extra lange bekken 45° gebogen	133 AXP/160
1	Griptang met halfronde kaken	134/250
1	Combinatietang	150 AX/180
1	Box-joint waterpomp tang	180 C/250
1	Zijkniptang - extra sterk	188 AX/160
1	Beugelzaag	200 S
1	Blikschaar	204/250
1	Scharen voor elektriciens	207 C
1	Uitschuifbaar mes met afbreekmesje	220 B1
13	13-delige steeksleutelset/ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32	252 N/SR13
1	T-sleutel met cardangewricht en aandrijfvierkant	273 1/2 Q
9	9-delige lange stiftsleutelset met kogelkop/ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 LTS/S9
26	26-delige steekringsleutelset/ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32	285 SE26
1	Verstelbare sleutels met snelaanpassing	294 AD/250
1	Fasezoeker 110÷250V	321 F
4	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
3	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 1,6x8x175-1,6x10x175-2x12x250	324 E
1	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven/3x150	324 EPH
2	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 0,8x4x35-1,2x6,5x35	324 N
2	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven/1x35-2x35	324 NPH
3	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven/0x75-1x75-2x100	324 PH
8	Set van 8 schroevendraaiers voor gleuf- en PHILLIPS®-schroeven	329 N/S8
2	Geprofileerde koudbeitel	351/200-250
1	Koudbeitel	362/150
6	6-delige pendrijverset	367 SE6
2	Centerpunt/4x125-5x150	368
1	Kunststof hamer	376/35
1	Bankhamer	382/500
1	Oliekan	420/500
1	Buigzame grijper met magnetische kop	442 N/2
1	Buitentrekker met twee armen	454/2
6	6-delige conische uitdraaierset	458 S6
23	Assortiment 6-kant dopsleutels in ABS koffer (23-delig)	606 1/2 EA
38	Assortiment 6-kant dopsleutels en schroefbits in bimateriaal koffer (38-delig)	609 1/4 EB
2	Rateltapkruk	618/1-2
1	Universele schuifmaat 1/20 mm	960
1	Voelermaat met lange bladen	966 L/19
1	Professionele rolbandmaat met schokbestendig buitenkant	981 A/3
5	5-delige vijlenset (990 M PA÷M PE)	990 M2/SE5
1	Staalborstel	993 A

Kg	code	
30	U04960042	1

Aanbevolen Container

513 B | 516 SP6V | 516 SP6XLV | 519 R | 531 C

496 EP3

Assortiment voor industrie (130-delig)

- Geleverd zonder plastic bakjes

st.	omschrijving	art./maat
2	Binnenborgveertang met rechte bekken/ 19÷60-12÷25	127 N
2	Binnenborgveertang met bekken 90° gebogen/19÷60-12÷25	127 PN
2	Buitenborgveertang met rechte bekken/ 19÷60-10÷25	128 N
2	Buitenborgveertang met bekken 90° gebogen/19÷60-10÷25	128 PN
1	Telefoontang met extra lange rechte bekken	133 AX/160
1	Telefoontang met extra lange bekken 45° gebogen	133 AXP/180
1	Griptang met halfronde kaken	134/250
1	Combinatietang	150 AX/180
1	Box-joint waterpomp tang	180 C/250
1	Zijkniptang - extra sterk	188 AX/160
1	Beugelzaag	200 S
1	Blikschaar	204/250
1	Scharen voor elektriciens	207 C
1	Uitschuifbaar mes met afbreekmesje	220 B1
13	Dubbele steeksleutel, inch maten/ 1/4x5/16-1 1/4x1 3/8	252 NP
1	T-sleutel met cardangewricht en aandrijfvierkant	273 1/2 Q
8	8-delige lange stiftsleutelset met kogelkop, inch maten/ 3/32-1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-5/16-3/8	280 LTSP/S8
17	Steekringsleutels, inch maten/ 1/4÷1 5/16	285 P
1	Verstelbare sleutels met snelaanpassing	294 AD/250
1	Fasezoeker 110÷250V	321 F
4	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
3	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 1,6x8x175-1,6x10x175-2x12x250	324 E
1	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven/3x150	324 EPH
2	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 0,8x4x35-1,2x6,5x35	324 N
2	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven/1x35-2x35	324 NPH
3	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven/0x75-1x75-2x100	324 PH
8	Set van 8 schroevendraaiers voor gleuf- en PHILLIPS®-schroeven	329 N/S8
2	Geprofileerde koudbeitel	351/200-250
1	Koudbeitel	362/150
6	6-delige pendrijverset	367 SE6
2	Centerpunt/4x125-5x150	368
1	Kunststof hamer	376/35
1	Bankhamer	382/500
1	Oliekan	420/500
1	Buigzame grijper met magnetische kop	442 N/2
1	Buitentrekker met twee armen	454/2
6	6-delige conische uitdraaierset	458 S6
15	Assortiment 12-kant dopsleutels in ABS koffer, inch maten (15-delig)	606 1/2 APOL
2	Rateltapkruk	618/1-2
1	Universele schuifmaat 1/20 mm	960
1	Voelermaat met lange bladen	966 L/19
1	Professionele rolbandmaat met schokbestendig buitenkant	981 A/3
5	5-delige vijlenset (990 M PA÷M PE)	990 M2/SE5
1	Staalborstel	993 A

Kg	code	
28	U04960043	1

496 E4

Assortiment voor industrie (256-delig)

- Geleverd zonder plastic bakjes

st.	omschrijving	art./maat
3	Binnenborgveertang met rechte bekken/ 19÷60-12÷25-40÷100	127 N
3	Binnenborgveertang met bekken 90° gebogen/19÷60-12÷25-40÷100	127 PN
3	Buitenborgveertang met rechte bekken/ 19÷60-10÷25-40÷100	128 N
3	Buitenborgveertang met bekken 90° gebogen/19÷60-10÷25-40÷100	128 PN
1	Telefoontang met extra lange rechte bekken	133 AX/160
1	Telefoontang met extra lange bekken 45° gebogen	133 AXP/160
1	Griptang met halfronde kaken	134/250
1	Griptang met tandheugelsysteem en lange kaken	135 B/250
1	Striptang	147 AX/160
1	Combinatietang	150 AX/180
1	Box-joint waterpomp tang	180 C/250
1	Zijkniptang - extra sterk	188 AX/160
1	Beugelzaag	200 S
1	Junior zaagbeugel	201
1	Blikschaar	204/250
1	Scharen voor elektriciens	207 C
1	Uitschuifbaar mes met afbreekmesje	220 B1
8	Schroefbitdopsleutel voor binnenzeskantschroeven/ 5-6-7-8-10-11-12-14-17	234 1/2 N
10	6-kant dopsleutel/ 22-24-27-30-32-36-38-41-46-50	235 3/4 EN
2	Verlengstuk/200-400	236 3/4
1	Omkeerbare ratel	237 A 3/4
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 3/4 N
1	Cardangewricht	241 3/4
1	Dubbele steeksleutel	252 N/36x41
13	13-delige steeksleutelset/ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32	252 N/SR13
1	T-sleutel met cardangewricht en aandrijfvierkant	273 1/2 Q
9	9-delige lange stiftsleutelset met kogelkop/ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 LTS/S9
10	T-sleutel voor binnenzeskantschroeven/ 2-2,5-3-4-5-6-8-10-12-14	280 T
3	Steekringsleutels	285/36-38-41
26	26-delige steekringsleutelset/ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32	285 SE26
1	Verstelbare sleutels met snelaanpassing	294 AD/250
1	Pijptang, Amerikaans model	302 N/350-2
1	Pijptang, Zweeds model met 45° gebogen dunne geprofileerde kaken/430-1 1/2	310 N
1	Fasezoeker 110÷250V	321 F
4	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
3	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 1,6x8x175-1,6x10x175-2x12x250	324 E
1	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven/3x150	324 EPH
2	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 0,8x4x35-1,2x6,5x35	324 N
2	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven/1x35-2x35	324 NPH
3	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven/0x75-1x75-2x100	324 PH
8	Set van 8 schroevendraaiers voor gleuf- en PHILLIPS®-schroeven	329 N/S8
2	Geprofileerde koudbeitel	351/200-250
1	Koudbeitel	362/150
1	Ritsbeitel	364/125
6	6-delige pendrijverset	367 SE6
2	Centerpunt/4x125-5x150	368
2	Kunststof hamer	376/35-50
3	Bankhamer/300-500-1000	382
1	Oliekan	420/500
1	Sloopijzer	428/400
1	Buigzame grijper met magnetische kop	442 N/2
2	Buitentrekker met twee armen	454/2-4
6	6-delige conische uitdraaierset	458 S6/1÷6
23	Assortiment 6-kant dopsleutels in ABS koffer (23-delig)	606 1/2 EA
38	Assortiment 6-kant dopsleutels en schroefbits in bimateriaal koffer (38-delig)	609 1/4 EB
2	Rateltapkruk	618/1-2
1	Krimptang voor geïsoleerde kabelschoenen	751
1	Momentsleutel met omkeerbare ratel	810 N/200
1	Universele schuifmaat 1/20 mm	960
1	Voelermaat met lange bladen	966 L/19
1	Kraspen	974
1	Liniaal	978 B/300
1	Professionele rolbandmaat met schokbestendig buitenkant	981 A/3
5	5-delige vijlenset (990 M PA÷M PE)	990 M2/SE5
1	Staalborstel	993 A
1	Blindklinktang	995 A

Kg	code	
45	U04960044	1

Aanbevolen Container

516 R6/4V

516 SPXLV

519 R

Aanbevolen Container

502 R1V

502 R2V

496 E6

Assortiment voor industrie (124-delig)

- Geleverd med haken en steunen voor kasten 502
- Geleverd zonder plastic bakjes

st.	omschrijving	art./maat
1	Isolatietape	073/19x25
1	Binnenborgveertang met rechte bekken	127 N/19÷60
1	Binnenborgveertang met bekken 90° gebogen	127 PN/19÷60
1	Buitenborgveertang met rechte bekken	128 N/19÷60
1	Buitenborgveertang met bekken 90° gebogen	128 PN/19÷60
1	Telefoontang met extra lange rechte bekken	133 AX/160
1	Telefoontang met extra lange bekken 45° gebogen	133 AXP/160
1	Griptang met halfronde kaken	134/250
1	Combinatietang	150 AX/180
1	Box-joint waterpomp tang	180 C/250
1	Zijkniptang	185 AX/160
1	Beugelzaag	200
1	Blikschaar	204/250
1	Scharen voor elektriciens	207 C
1	Uitschuifbaar mes met afbreekmesje	220 B1
1	T-sleutel met cardangewricht en aandrijfvierkant	273 1/2 Q
9	9-delige stiftsleutelset/ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 S9
7	T-sleutel voor binnenzeskantschroeven/ 2-2,5-3-4-5-6-8	280 T
2	Steekringsleutels	285/24-27
17	17-delige steekringsleutelset/ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	285 SE17
1	Verstelbare sleutels met snelaanpassing	294 AD/250
1	Pijptang, Zweeds model met 45° gebogen dunne geprofileerde kaken/430-1 1/2"	310 N
1	Pijpsnijder voor koperen en lichtmetalen pijpen	314 DA
1	Fasezoeker 110÷250V	321 F
4	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
1	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 0,4x2,5x50	324 D
1	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 1,2x6,5x35	324 N
1	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven	324 NPH/2x35
3	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven/0x75-1x75-2x100	324 PH
2	Geprofileerde koudbeitel	351/200-250
6	6-delige pendrijverset	367 SE6
7	7-delig assortiment met metalen houder/ 362/125-150 364/125-150 366/3x125-4x150 368/4x125	372 S7
1	Kunststof hamer	376/35
1	Bankhamer	382/300
1	Oliekan	420/500
1	Sloopijzer	428/400
1	Buigzame grijper met magnetische kop	442 N/1
23	Assortiment 6-kant dopsleutels in ABS koffer (23-delig)	606 1/2 EA
2	Rateltapkruk	618/1-2
1	Krimptang voor niet geïsoleerde open en gesloten kabelschoenen	746
1	Digitale schuifmaat 1/100	960 D
1	Voelermaat	966/20
1	Intrekbare Kraspen met hardmetalen punt	974 BN
1	Liniaal	978 B/300
1	Professionele rolbandmaat met schokbestendig buitenkant	981 A/3
5	5-delige vijlenset (990 M PA÷M PE)	990 M2/SE5
1	Staalborstel	993 A
1	Kwast	994 B/40x15
1	Blindklinktang	995 A

à Kg	code	
23	U04960046	1

496 EP6

Assortiment voor industrie (112-delig)

- Geleverd med haken en steunen voor kasten 502
- Geleverd zonder plastic bakjes

st.	omschrijving	art./maat
1	Isolatietape	073/19x25
1	Binnenborgveertang met rechte bekken	127 N/19÷60
1	Binnenborgveertang met bekken 90° gebogen	127 PN/19÷60
1	Buitenborgveertang met rechte bekken	128 N/19÷60
1	Buitenborgveertang met bekken 90° gebogen	128 PN/19÷60
1	Telefoontang met extra lange rechte bekken	133 AX/160
1	Telefoontang met extra lange bekken 45° gebogen	133 AXP/160
1	Griptang met halfronde kaken	134/250
1	Combinatietang	150 AX/180
1	Box-joint waterpomp tang	180 C/250
1	Zijkniptang	185 AX/160
1	Beugelzaag	200
1	Blikschaar	204/250
1	Scharen voor elektriciens	207 C
1	Uitschuifbaar mes met afbreekmesje	220 B1
1	T-sleutel met cardangewricht en aandrijfvierkant	273 1/2 Q
8	8-delige lange stiftsleutelset met kogelkop, inch maten/ 3/32-1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-5/16-3/8	280 LTSP/S8
7	T-sleutel voor binnenzeskantschroeven/ 2-2,5-3-4-5-6-8	280 T
3	Steekringsleutels, inch maten / 1 1/8-1 5/16- 1 1/2"	285 P
13	13-delige steekringsleutelset, inch maten/ 1/4 - 1	285 P/SE13
1	Verstelbare sleutels met snelaanpassing	294 AD/250
1	Pijptang, Zweeds model met 45° gebogen dunne geprofileerde kaken/430-1 1/2"	310 N
1	Pijpsnijder voor koperen en lichtmetalen pijpen	314 DA
1	Fasezoeker 110÷250V	321 F
4	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
1	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 0,4x2,5x50	324 D
1	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 1,2x6,5x35	324 N
1	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven	324 NPH/2x35
3	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven/0x75-1x75-2x100	324 PH
2	Geprofileerde koudbeitel	351/200-250
6	6-delige pendrijverset	367 SE6
7	7-delig assortiment met metalen houder/ 362/125-150 364/125-150 366/3x125-4x150 368/4x125	372 S7
1	Kunststof hamer	376/35
1	Bankhamer	382/300
1	Oliekan	420/500
1	Sloopijzer	428/400
1	Buigzame grijper met magnetische kop	442 N/1
15	Assortiment 12-kant dopsleutels in ABS koffer, inch maten (15-delig)	606 1/2 APOL
2	Rateltapkruk	618/1-2
1	Krimptang voor niet geïsoleerde open en gesloten kabelschoenen	746
1	Digitale schuifmaat 1/100	960 D
1	Voelermaat	966/20
1	Intrekbare Kraspen met hardmetalen punt	974 BN
1	Liniaal	978 B
1	Professionele rolbandmaat met schokbestendig buitenkant	981 A/3
5	5-delige vijlenset (990 M PA÷M PE)	990 M2/SE5
1	Staalborstel	993 A
1	Kwast	994 B/40x15
1	Blindklinktang	995 A

à Kg	code	
21	U04960047	1

496 E7

Assortiment voor industrie (209-delig)

- Geleverd med haken en steunen voor kasten 502
- Geleverd zonder plastic bakjes

st.	omschrijving	art./maat
1	Isolatietape	073/19x25
2	Binnenborgveertang met rechte bekken/ 12÷25-19÷60	127 N
2	Binnenborgveertang met bekken 90° gebogen/12÷25-19÷60	127 PN
2	Buitenborgveertang met rechte bekken/ 10÷25-19÷60	128 N
2	Buitenborgveertang met bekken 90° gebogen/10÷25-19÷60	128 PN
1	Telefoontang met extra lange rechte bekken	133 AX/160
1	Telefoontang met extra lange bekken 45° gebogen	133 AXP/160
1	Griptang met halfronde kaken	134/250
1	Combinatietang	150 AX/160
1	Box-joint waterpomp tang	180 C/250
1	Zijkniptang	185 AX/160
1	Beugelzaag	200 S
1	Junior zaagbeugel	201
1	Blikschaar	204/250
1	Scharen voor elektriciens	207 C
1	Multifunctionele schaar	211 A
1	Uitschuifbaar mes met afbreekmesje	220 B1
8	8-delige schroefbitdopsleutelset voor binnenzeskantschroeven/ 5-6-7-8-10-12-14-17	234 1/2 N/S8
13	13-delige steeksleutelset/ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32	252 N/SR13
1	T-sleutel met cardangewricht en aandrijfvierkant	273 1/2 Q
9	9-delige lange stiftsleutelset met kogelkop/ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 LTS/S9
7	T-sleutel voor binnenzeskantschroeven/ 2-2,5-3-4-5-6-8	280 T
4	Steekringsleutels/24-27-30-32	285
17	17-delige steekringsleutelset/ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	285 SE17
1	Verstelbare sleutels met snelaanpassing	294 AD/250
1	Pijptang, Zweeds model met 45° gebogen dunne geprofileerde kaken/430-1 1/2"	310 N
1	Pijpsnijder voor koperen en lichtmetalen pijpen	314 DA
1	Fasezoeker 110÷250V	321 F
4	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
1	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 0,4x2,5x50	324 D
1	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 1,2x6,5x35	324 N
1	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven	324 NPH/2x35
3	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven/0x75-1x75-2x100	324 PH
8	Set van 8 schroevendraaiers voor gleuf- en PHILLIPS®-schroeven	329 N/S8
2	Geprofileerde koudbeitel	351/200-250
6	6-delige pendrijverset	367 SE6
6	6-delig assortiment in kunststof etui/ 362/125-150; 364/125; 366/3x125-4x150; 368/4x125	372 SE6
1	Kunststof hamer	376/35
2	Bankhamer	382/300-500
1	Oliekan	420/500
1	Sloopijzer	428/400
1	Buigzame grijper met magnetische kop	442 N/1
1	Buitentrekker met twee armen	454/2
6	6-delige conische uitdraaierset	458 S6/1÷6
23	Assortiment 6-kant dopsleutels in ABS koffer (23-delig)	606 1/2 EA
38	Assortiment 6-kant dopsleutels en schroefbits in bimateriaal koffer (38-delig)	609 1/4 EB
2	Rateltapkruk	618/1-2
1	Krimptang voor geïsoleerde kabelschoenen	751
1	Momentsleutel met omkeerbare ratel	810 N/200
1	Digitale schuifmaat 1/100	960 D
1	Voelermaat	966/20
1	Intrekbare Kraspen met hardmetalen punt	974 BN
1	Liniaal	978 B/300
1	Professionele rolbandmaat met schokbestendig buitenkant	981 A/5
1	Buigzaam schraapstaal	987 E/50
1	Onbuigzaam schraapstaal	987 F/50
5	5-delige vijlenset (990 M PA÷M PE)	990 M2/SE5
1	Staalborstel	993 A
1	Kwast	994 B/40x15
1	Blindklinktang	995 A

Kg	code	
27	U04960048	1

Aanbevolen Container

502 R2V

516 R6/4V

519 R6/5V

496 F2

Assortiment voor elektronica (127-delig)

- Geleverd zonder plastic bakjes

st.	omschrijving	art./maat
1	Platbektang met extra lange rechte bekken	015/5
1	Telefoontang met korte bekken 60° gebogen	017/2
1	Telefoontang met lange rechte bekken	017/3
1	Ultra compacte zijkniptang met vlakke snede	022/1
1	Compacte zijkniptang met vlakke snede	022/3
1	Zijkniptang met vlakke snede 30° gebogen	033/2
1	Pincet met sterke onbuigzame punten	040/1A
1	Pincet met rechte punten en geleidepen	042
1	Pincet met punten gebogen tot 45° met geleidepen	042 P
1	Veertrekker	053 N
1	Oliespuit, penmodel	054
1	Scharnierende spiegel	056/1
1	Desoldeerpomp	065 C
1	Telefoontang met extra lange rechte bekken	133 AX/160
1	Striptang	147 AX/160
1	Combinatietang	150 AX/180
1	Scharen voor elektriciens	207 C
1	Elektriciensmes	216 N
1	Uitschuifbaar mes met afbreekmesje	220 B1
12	12-delige steeksleutelset/ 3,2-4-4,5-5-5,5-6-7-8-10-12-13-14	250 N/SE12
9	9-delige stiftsleutelset/ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 S9
8	8-delige stiftsleutelset voor TORX® Tamper Resistant schroeven	280 STX/S8
1	Verstelbare sleutels met snelaanpassing	294 AD/150

st.	omschrijving	art./maat
1	Fasezoeker 110÷250V	321 F
4	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 0,6x3,5x100-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324 D
1	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 0,8x4x35	324 N
2	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven/1x35-2x35	324 NPH
1	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven	324 PH/2x100
3	Schroevendraaiers voor POZIDRIV® - SUPADRIV®- schroeven/0x75-1x75-2x100	324 PZ
8	Set van 8 schroevendraaiers voor gleuf- en PHILLIPS®-schroeven	329 N/S8
1	Kunststof hamer	376/28
1	Bankhamer	382/200
38	Assortiment 6-kant dopsleutels en schroefbits in bimateriaal koffer (38-delig)	609 1/4 EB
1	Pen-formaat LED-zaklamp in Aluminium - 110 Lumen	889 TS
1	Kraspen	974
1	Flexibele meetlat	978 A/150
1	Professionele rolbandmaat met schokbestendig buitenkant	981 A/3
12	12-delige naaldvijlenset	991 SE12
1	Kwast	994 A

Kg	code	
6,1	U04960055	1

496 H 1000 V

Assortiment voor elektronica (94-delig)

Geleverd zonder plastic bakjes

st.	omschrijving	art./maat
1	Veertrekker	053 N
1	Vaste spiegel	056/1
1	Isolatietape	073/15x10
2	Schroevendraaiers voor gleufschroeven - 1000 V/0,8x4x100-1,2x6,5x150	091
1	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven - 1000 V	091 PH/2x125
1	Binnenborgveertang met rechte bekken	127 N/19÷60
1	Buitenborgveertang met rechte bekken	128 N/19÷60
1	Telefoontang met extra lange rechte bekken	133 AX/160
1	Striptang	147 AX/160
1	Combinatietang	150 AX/180
1	Waterpomptang met gefreesd opgelegd scharnier	178 N/250
1	Junior zaagbeugel	201
1	Scharen voor elektriciens	207 C
9	9-delige stiftsleutelset/ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 S9
8	Steekringsleutels/ 8-10-11-13-14-17-19-22	285
1	Fasezoeker 110÷250V	321 F
1	Omkeerbare schroevendraaier voor gleuf- en PHILLIPS®-schroeven	322 R/1x6x75
8	Set van 8 schroevendraaiers voor gleuf- en PHILLIPS®-schroeven	329 N/S8
1	Elektriciensbeitel	359/14x250
2	Pendrijver/4x145-6x180	367

st.	omschrijving	art./maat
1	Centerpunt	368/4x125
1	Kunststof hamer	376/35
1	Bankhamer	382/300
1	Oliekan	418/70
38	Assortiment 6-kant dopsleutels en schroefbits in bimateriaal koffer (38-delig)	609 1/4 EB
1	Krimptang voor geïsoleerde kabelschoenen	747
1	Pen-formaat LED-zaklamp in Aluminium - 110 Lumen	889 TS
1	Kraspen	974
1	Professionele rolbandmaat met schokbestendig buitenkant	981 A/3
1	Platte bloknaaldvijl	991 A
1	Driekantige naaldvijl	991 B
1	Ronde naaldvijl	991 C
1	Kwast	994 A

Kg	code	
6	U04960070	1

Aanbevolen Container

001 RV

001 TRV

008 V

007 RV

007 SV

496 H2 1000 V

Assortiment voor elektrotechniek (86-delig)

- Geleverd zonder plastic bakjes

st.	omschrijving	art./maat
1	Veertrekker	053 N
1	Vaste spiegel	056
1	Isolatietape	073/15x10
1	Half-ronde tang met extra lange rechte bek - 1000 V	081 EX/160
1	Combinatietang - 1000 V	085 EX/180
1	Diagonal cutting nippers - 1000 V	087 EX/160
5	Schroevendraaiers voor gleufschroeven - 1000 V/ 0,4x2,5x50-0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	091
3	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven - 1000 V/0x75-1x100-2x125	091 PH
1	Kabelschaar voor koperen en aluminium kabels	148 N/17
1	Kabelstripper met instelbaar lemmet en mes	161 A2
1	Waterpomptang met gefreesd opgelegd scharnier	178 N/250
1	Junior zaagbeugel	201
1	Scharen voor elektriciens	207 C
1	Elektriciensmes	216 N
1	Uitschuifbaar mes met afbreekmesje	220 B1
8	8-delige steeksleutelset/ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22	252 N/SR8
9	9-delige stiftsleutelset/ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 S9
8	8-delige stiftsleutelset voor TORX® Tamper Resistant schroeven	280 STX/S8
6	Zeskant dopspinners met handgreep/ 5,5-6-7-8-10-13	299

st.	omschrijving	art./maat
1	Fasezoeker 110÷250V	321 F
1	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 0,8x4x35	
2	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven/1x35-2x35	324 NPH
3	Schroevendraaiers voor POZIDRIV® - SUPADRIV®- schroeven/0x75-1x75-2x100	324 PZ
1	Extra platte beitel	354
2	Elektriciensbeitel/10x200-14x250	359
4	Pendrijver/2x110-3x130-4x145-5x165	367
1	Centerpunt	368/4x125
1	Kunststof hamer	376/35
1	Bankhamer	382/300
1	Oliekan	418/70
1	Tang voor bundelbandjes	765
4	Bundelbandjes/ 100*2,5x98-100*3,6x140-100*4,8x360-100*7,8x365	765 EN
1	Pen-formaat LED-zaklamp in Aluminium - 110 Lumen	889 TS
1	Kraspen	974
1	Professionele rolbandmaat met schokbestendig buitenkant	981 A/3
1	Onbuigzaam schraapstaal	987 F/50
6	6-delige naaldvijlenset	991 SE6/1
1	Kwast	994 A

Kg	code	
9,1	U04960071	1

496 I 1000 V

Assortiment voor elektrotechniek (56-delig)

- Geleverd zonder plastic bakjes

st.	omschrijving	art./maat
1	Pincet met rechte punten en geleidepen	042
1	Isolatietape	073/15x10
5	Schroevendraaiers voor gleufschroeven - 1000 V/ 0,4x2,5x50-0,6x3,5x100-0,8x4x100-1x5,5x150-1,2x6,5x125	091
3	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven - 1000 V/0x75-1x100-2x125	091 PH
1	Platbektang met extra lange rechte bekken	131 AX/160
1	Telefoontang met extra lange rechte bekken	133 AX/160
1	Telefoontang met extra lange bekken 45° gebogen	133 AXP/160
1	Striptang	147 AX/160
1	Combinatietang	150 AX/180
1	Waterpomptang met gefreesd opgelegd scharnier	178 N/250
1	Zijkniptang	185 AX/160
1	Junior zaagbeugel	201
1	Scharen voor elektriciens	207 C
1	Elektriciensmes	216 N
8	8-delige steeksleutelset/ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22	252 N/SR8

st.	omschrijving	art./maat
9	9-delige stiftsleutelset/ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 S9
6	Zeskant dopspinners met handgreep/ 5-5,5-6-7-8-10	299
1	Fasezoeker 110÷250V	321 F
1	Schroevendraaiers voor gleufschroeven / 0,8x4x300	324 L
1	Extra platte beitel	354/235
2	Elektriciensbeitel/10x200-14x250	359
2	Pendrijver/4x145-6x180	367
1	Centerpunt	368/4x125
1	Kunststof hamer	376/35
1	Bankhamer	382/300
1	Oliekan	418/70
1	Krimptang voor geïsoleerde kabelschoenen	747
1	Professionele rolbandmaat met schokbestendig buitenkant	981 A/3

Kg	code	
7	U04960080	1

Aanbevolen Container 496 H2 - 496 I

001 RV

001 TRV

008 V

007 RV

007 SV

496 L

Assortiment voor loodgieters (25-delig)

- Geleverd zonder plastic bakjes

st.	omschrijving	art./maat
1	Combinatietang	150 AX/180
1	Box-joint waterpomp tang	180 V/250
1	Junior zaagbeugel	201
1	Schaar voor elektriciens	209
8	8-delige steeksleutelset/ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22	252 N/SR8
1	Verstelbare sleutels met snelaanpassing	294 AD/250
1	Pijptang, Zweeds model met 45° gebogen dunne geprofileerde kaken	310 N/340-1
1	Pijpsnijder voor koperen en lichtmetalen pijpen	314 DA
4	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x8x200	324
2	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven/1x75-2x100	324 PH
1	Bankhamer	382/500
1	Timmermanspotlood	974 M
1	Houten duimstok	980 M/2
1	Staalborstel	993 A

å Kg	code	
4,5	U04960090	1

Aanbevolen Container

007 PLV

007 PMV

641 TB

646/3V

496 M

Assortiment voor loodgieters (51-delig)

Geleverd zonder plastic bakjes

st.	omschrijving	art./maat
1	Telefoontang met extra lange rechte bekken	133 AX/160
1	Griptang met halfronde kaken	134/250
1	Combinatietang	150 AX/180
1	Box-joint waterpomp tang	180 V/250
1	Zijkniptang - extra sterk	188 AX/160
1	Beugelzaag	200
1	Junior zaagbeugel	201
1	Blikschaar	204/250
1	Schaar voor elektriciens	209
13	13-delige steeksleutelset/ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32	252 N/SR13
9	9-delige lange stiftsleutelset	280 L/S9
1	Verstelbare sleutels met snelaanpassing	294 AD/250
1	Pijptang, Amerikaans model	302 N/350-2
1	Pijptang, licht model met 90° gebogen kaken/225-1 1/2"	308
1	Pijpsnijder voor stalen en roestvast stalen pijpen	313 A
1	Pijpsnijder voor koperen en lichtmetalen pijpen	314 DA
4	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x8x200	324
1	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 0,8x4x35	324 N
2	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven/1x75-2x100	324 PH
1	Elektriciensbeitel	359/14x200
1	Kunststof hamer	376/35
1	Bankhamer	382/500
1	Timmermanspotlood	974 M
1	Houten duimstok	980 M/2
1	Blokvijl	990 M PA/200
1	Vierkante vijl	990 M PD/200
1	Staalborstel	993 A

å Kg	code	
15	U04960100	1

Aanbevolen Container

646/5LV

007 PMV

498 B

Bankschroef

- Geheel gesmeed stalen model met kaken en huis uit één stuk gevormd
- Vaste kaak met aambeeld
- Geslepen prismatische geleiding met schroef voor het regelen van de afstelling van de kaken en het wegnemen van speling
- Geleverd med pijpklemkaken

axbxc mm	d mm	e mm	L mm	Kg	code	
100x125x74	142	179	345	6,9	U04980012	1
125x150x83	156	198	380	10,7	U04980013	1
150x200x94	183	227	460	18	U04980014	1
175x235x123	216	256	532	25	U04980015	1

498 GA

Beschermende magnetische kaken

- Aluminium

L mm	gr	code	
100	180	U049800020	1
125	216	U049800030	1
150	252	U049800040	1

498 GB

Beschermende magnetische kaken

- Aluminium met rubberen coating

L mm	gr	code	
100	180	U049800120	1
125	190	U049800130	1
150	200	U049800140	1

498 GC

Beschermende magnetische kaken

- Aluminium met fiber

L mm	gr	code	
100	87	U04980022Q	1
125	99	U04980023Q	1
150	102	U04980024Q	1

498 GD

Pijpklemkaken

- Kaken van staal voor bankschroef 498 B 100

LxPxH mm	gr	code	
41x32x32	320	U04980031Q	1

498 GE

Draaibare steun

- Voor bankschroef 498 B100
- Huis van staal
- Om te gebruiken in combinatie met 5002 ZM2

LxPxH mm	Kg	code	
165x165x22	1,5	U04980035Q	1



501 P

Geperforeerde panelen

- Diameter gaten 5 mm
- Plaatstaal, 1,2 mm dik
- Gecoate uitvoering kleur rood RAL 3020
- Bruikbaar met haken 552÷559 en 5003 SG

maat	afmetingen (mm)	Kg	code	
A	1500x800	13,5	U05010104Q	1
B	2000x800	17,5	U05010105Q	1
C	1000x800	9,5	U05010103Q	1

Nieuw artikel

502 KA1

Set met haken en steunen voor gereedschapskast 502 R1V (52-delig)

- Assortiment met plaatstalen steunen voor sleutels, schroevendraaiers, tangen, kniptangen
- Geleverd met 56 schroeven voor haken

st.	omschrijving	art./maat
1	Houder voor tangen, kniptangen en diverse gereedschappen	157 RV/14
1	Lege display in kunststof	252 ASV13
1	Leeg metalen wandrek	285 RV17
1	Houder voor schroevendraaiers	323 RV/10
40	Instelbare gebogen haak	552 V/40
6	Klem haak	557 V/2-3
1	Houder voor doppen	559/1/2
1	Rail van plaatstaal	559 B/170

code	
U050200200	1

502 R1V

NEW

Lege Gereedschapskast - 1 lade

- Binnenin geperforeerde panelen
- Deuren gaan open op 180°
- Volledig geopende lade
- Telescopisch gelagerd schuifmechanisme
- Lade met geanodiseerd Aluminium handgreep
- Centraal vergrendelingssysteem
- Kan aan de wand worden gehangen of op Racing gereedschapswagen een werkbanken 519 R , 3 modules (met montageset: code U50100193)
- Plaatstalen kast met epoxy-proces, kleur zwart RAL 9004
- Deuren geschilderd rood RAL 3020
- Haken en steunen niet meegeleverd
- Binnenafmetingen van de lade: 569 x 210 x 60 mm

LxPxH mm	Kg	code	
720x280x810	31	U05020001	1

502 R1/B5

NEW

Gereedschapskast met assortiment 496 B5 voor automotive (118-delig)

LxPxH mm	Kg	code	
720x280x810	49,5	U05020028	1

502 R1/E6

NEW

Gereedschapskast met assortiment 496 E6 voor industrie (124-delig)

LxPxH mm	Kg	code	
720x280x810	54	U05020029	1

502 KA2

Set met haken en steunen voor gereedschapskast 502 R2V (106-delig)

- Assortiment met plaatstalen steunen voor sleutels, schroevendraaiers, tangen, kniptangen
- Geleverd met 99 schroeven voor haken

st.	omschrijving	art./maat
2	Houder voor tangen, kniptangen en diverse gereedschappen	157 RV
1	Lege display in kunststof	252 ASV13
1	Leeg metalen wandrek	285 RV17
1	Houder voor schroevendraaiers	323 RV
60	Instelbare gebogen haak	552 V/40
20	Klem haak	557 V/3
5	Klem haak	557 V/2
14	Houder voor doppen	559/1/2
2	Rail van plaatstaal	559 B/250

code	
U050200210	1

502 R2V

NEW

Lege Gereedschapskast - 2 laden

- Binnenin geperforeerde panelen
- Deuren gaan open op 180°
- Volledig geopende lade
- Telescopisch gelagerd schuifmechanisme
- Lade met geanodiseerd Aluminium handgreep
- Centraal vergrendelingssysteem
- Kan aan de wand worden gehangen of op Racing gereedschapswagen een werkbanken 519 R , 3 modules (met montageset: code U50100193)
- Plaatstalen kast met epoxy-proces, kleur zwart RAL 9004
- Deuren geschilderd rood RAL 3020
- Haken en steunen niet meegeleverd
- Binnenafmetingen van de lade: 569 x 210 x 60 mm

LxPxH mm	Kg	code	
720x280x1000	45	U05020003	1

502 R2/B5

NEW

Gereedschapskast met assortiment 496 B5 voor automotive (118-delig)

LxPxH mm	Kg	code	
720x280x810	63	U05020030	1

502 R2/E6

NEW

Gereedschapskast met assortiment 496 E6 voor industrie (124-delig)

LxPxH mm	Kg	code	
720x280x810	68	U05020031	1

504 S

Multifunctionele gereedschapswagen met 3 tableaus

- Model met 3 tableaus van slagvast ABS en rubberen matten
- Planken met randen om te voorkomen dat voorwerpen vallen tijdens het rijden
- Stalen handgreep voor optimale besturing
- Wielen van oliebestendig rubber (Ø 100 mm): twee vaste en twee zwenkwielen, waarvan één met rem
- Reserveset met 4 wielen: code 1004735-79
- Wordt gedemonteerd geleverd
- Maximum laadcapaciteit: 200 Kg

LxPxH mm	Kg	code	
750x450x950	18	U05040003	1

506 A1

Werkbank met houten werkblad

- Multiplex werkblad (25 mm dik)
- Inclusief extra plank
- Geschikt voor montage aan de vloer
- Frame van geëmailleerd plaatstaal, zwart RAL 9004
- 4 Poten voor 1 m en 1,5 m
- 6 Poten voor 2 m
- Mogelijkheid om een lade 506 U130 voor model 506 A1/1000 en 506 A1/1500 te monteren
- Mogelijkheid om twee laden 506 U130 voor model 506 A1/2000 te monteren
- Statische belasting:
  L 1000= 1000 Kg
  L 1500= 1500 Kg
  L 2000= 2000 Kg

LxPxH mm	Kg	code	
1000x700x850	55	U05060001	1
1500x700x850	69	U05060002	1
2000x700x850	93	U05060003	1

506 A2

Werkbank met plaatstaal werkblad

- Gegalvaniseerd plaatstaal werkblad (2,5 mm dik) met zijranden 37 mm
- Inclusief extra plank
- Geschikt voor montage aan de vloer
- Frame van geëmailleerd plaatstaal, zwart RAL 9004
- 4 Poten voor 1 m en 1,5 m
- 6 Poten voor 2 m
- Mogelijkheid om een lade 506 U130 voor model 506 A1/1000 en 506 A1/1500 te monteren
- Mogelijkheid om twee laden 506 U130 voor model 506 A1/2000 te monteren
- Statische belasting:
  L 1000= 1000 Kg
  L 1500= 1500 Kg
  L 2000= 2000 Kg

LxPxH mm	Kg	code	
1000x700x850	50	U05060011	1
1500x700x850	63	U05060012	1
2000x700x850	85	U05060013	1

506 A1C/2000

Werkbank met houten werkblad - 2 laden

- Multiplex werkblad, dikte 25 mm
- Inclusief extra plank
- Geschikt voor montage aan de vloer
- Geverfde plaatstaal behuizing
- 6 Poten
- 2 Laden op telescopische geleiders, met vergrendeling
- Structuur: zwart RAL 9004, laden rood RAL 3020
- Binnenmaten van de laden: 570x420x175 mm
- Statische belasting: 2000 kg

LxPxH mm	Kg	code	
2000x750x850	89	U05060023	1

506 A2C/2000

Werkbank met plaatstaal werkblad - 2 laden

- Gegalvaniseerd plaatstaal werkblad (2,5 mm dik) met zijranden 37 mm
- Inclusief extra plank
- Geschikt voor montage aan de vloer
- Geverfde plaatstaal behuizing
- 6 Poten
- 2 Laden op telescopische geleiders, met vergrendeling
- Structuur: zwart RAL 9004, laden rood RAL 3020
- Binnenmaten van de laden: 570x420x175 mm
- Statische belasting: 2000 kg

LxPxH mm	Kg	code	
2000x700x850	86	U05060033	1

3 MODULES

506 U130

Laden met geleiders voor werkbanken 506 A

- Inclusie slot en sleutels
- Binnenmaten: 570x420x175 mm
- Combineerbaar met gereedschapspanelen
- Rood RAL 3020

Kg	code	
8	U050601290	1

3 MODULES

513 B6V

BOOSTER gereedschapswagen - 6 laden (leeg)

- Werkbank in krasbestendig aluminium
- Ergonomisch ingebouwde handgreep
- Gaten voor schroevendraaiers
- Mogelijkheid om 3 modules te plaatsen in elke lade
- Bescherming aan de buitenkant voor wagen en laden
- Volledig uittrekbare laden gemonteerd op kogelgelagerde geleiders
- Laden met geanodiseerd aluminium handgrepen
- Voorzien van oliebestendige rubberen matten
- Snelontgrendelingssysteem
- Centraal veiligheidsslot
- Geperforeerde zij- en achterpanelen voor ophangen van optionele accessoires
- Zijkast met vergrendelbare deur
- Verwijderbare kunststof doos in de zijkast
- Oliebestendige rubberen wielen (Ø 160 mm), twee vaste en twee zwenkwielen waarvan één met rem
- Uitvoering van plaatstaal en laden met epoxycoating, kleur rood RAL 3020
- Mogelijkheid om uit te rusten met schroefbank door het werkbank met houten kern
- Maximale statische belasting: 1.100 kg
- Lade laadcapaciteit: 20 kg (35 kg voor laden met 270 mm hoogte)
- Binnenmaten:
  4 laden 570x420x60 mm
  1 lade 570x420x130 mm
  1 lade 570x420x270 mm
- Zijkast: 380x400x720 mm

LxPxH mm	Kg	code	
1154x546x1000	94	U05130096	1

3 MODULES

514 B6V

BULL verrijdbare werkbank- 6 laden (leeg)

- Multiplex werkblad
- Intrekbare wielen bediend via de draaiende metalen handgreep
- Volledig uittrekbare laden gemonteerd op telescopische kogelgelagerde geleiders voorzien van olie bestendige rubberen matten
- Mogelijkheid om 3 modules te plaatsen in elke lade
- Laden met geanodiseerde aluminium handgrepen
- Snelontgrendelingssysteem
- Centraal veiligheidsslot
- Geperforeerde zij-en achterpanelen voor ophangen van optionele accessoires
- Zijkast met vergrendelbare deur
- Oliebestendige rubberen wielen (Ø 125 mm), twee vast en twee zwenkwielen
- Uitvoering van plaatstaal met epoxycoating, rood RAL 3020, zwart RAL 9004
- Mogelijkheid een schroefbank op het werkblad te monteren
- Mogelijkheid een verticaal geperforeerd paneel JET.A6M5 te monteren
- Maximum statische belasting: 1000 kg
- Maximale lade laadcapaciteit: 20 kg
- Binnenmaten:
  3 laden 570 x420x60 mm
  2 laden 570 x420x130 mm
  1 lade 570 x420x200 mm
- Zijkast: 380x704x524 mm

LxPxH mm	Kg	code	
1212x670x995	128	U05140001	1

3 MODULES

516 SP10V

START gereedschapswagen en gereedschapskist - 10 laden (leeg)

- Werkblad van slagvast ABS met ingebouwde randen om te voorkomen dat voorwerpen vallen tijdens het rijden
- Dubbele handgreep voor betere besturing
- Volledig uittrekbare laden op kogelgelagerde geleiders
- Mogelijkheid om 3 modules te plaatsen in elke lade
- Handgrepen van schokbestendig ABS
- Oliebestendig rubberen matten
- Centrale vergrendeling
- Geleverd met fleshouder die aan de zijkant kan worden geplaatst- reservecode SER.SBR2
- Wielen van oliebestendig rubber (Ø 125 mm): twee vaste en twee zwenkwielen, waarvan één met rem
- Uitvoering van plaatstaal en laden met epoxycoating, kleur rood RAL 3020
- Maximum laadcapaciteit: 800 Kg
- Lade laadcapaciteit: 20 kg voor laden h 60 mm; 25 kg voor laden h 130 en 30 kg voor laden h 200
- Binnenmaten:
  6 laden 570x420x60 mm
  3 laden 570x420x130 mm
  1 lade 570x420x200 mm

LxPxH mm	Kg	code	
748x515x970	96	U05160009	1

3 MODULES

516 SP4V

START Gereedschapskist - 4 laden (leeg)

- Combineerbaar met gereedschapswagen Start 516 SP (behalve 516 SP6SV)
- Werkblad van slagvast ABS met ingebouwde randen om te voorkomen dat voorwerpen vallen tijdens het rijden
- Dubbele handgreep voor betere besturing
- Volledig uittrekbare laden op kogelgelagerde geleiders
- Mogelijkheid om 3 modules te plaatsen in elke lade
- Handgrepen van schokbestendig ABS
- Oliebestendig rubberen matten
- Centrale vergrendeling
- Geleverd met fleshouder die aan de zijkant kan worden geplaatst - reservecode SER.SBR2
- Optionele wielen en handgrepen: code CHRONO.C4K2
- Uitvoering van plaatstaal en laden met epoxycoating, kleur rood RAL 3020
- Maximum laadcapaciteit: 800 Kg
- Lade laadcapaciteit: 20 kg voor laden h 60 mm en 25 kg voor lade h 130
- Binnenmaten:
  3 laden 570x420x60 mm
  1 lade 570x420x130 mm

LxPxH mm	Kg	code	
748x515x650	38	U05160004	1

3 MODULES

516 SP5V

START gereedschapswagen - 5 laden (leeg)

- Werkblad van slagvast ABS met ingebouwde randen om te voorkomen dat voorwerpen vallen tijdens het rijden
- Dubbele handgreep voor betere besturing
- Volledig uittrekbare laden op kogelgelagerde geleiders
- Mogelijkheid om 3 modules te plaatsen in elke lade
- Handgrepen van schokbestendig ABS
- Oliebestendig rubberen matten
- Centrale vergrendeling
- Geleverd met fleshouder die aan de zijkant kan worden geplaatst - reservecode SER.SBR1
- Wielen van oliebestendig rubber (Ø 125 mm): twee vaste en twee zwenkwielen, waarvan één met rem
- Uitvoering van plaatstaal en laden met epoxycoating, kleur rood RAL 3020, zwart RAL 9004
- Maximum laadcapaciteit: 800 Kg
- Lade laadcapaciteit: 20 kg voor laden h 60 mm; 25 kg voor laden h 130 en 35 kg voor laden h 270
- Binnenmaten:
  2 laden 570x420x60 mm
  2 laden 570x420x130 mm
  1 lade 570x420x270 mm

LxPxH mm	Kg	code	
748x515x970	52	U05160005	1

3 MODULES

516 SP6SV

START gereedschapswagen met anti-kantel systeem - 6 laden (leeg)

- Anti-kantel systeem dat er voor zorgt dat er maar één lade tegelijk open kan zijn- Werkblad van slagvast ABS met ingebouwde randen om te voorkomen dat voorwerpen vallen tijdens het rijden
- Dubbele handgreep voor betere besturing
- Volledig uittrekbare laden op kogelgelagerde geleiders
- Mogelijkheid om 3 modules te plaatsen in elke lade
- Handgrepen van schokbestendig ABS
- Oliebestendig rubberen matten
- Centrale vergrendeling
- Geleverd met fleshouder die aan de zijkant kan worden geplaatst - reservecode SER.SBR2
- Wielen van oliebestendig rubber (Ø 125 mm): twee vaste en twee zwenkwielen, waarvan één met rem
- Uitvoering van plaatstaal en laden met epoxycoating, kleur rood RAL 3020
- Maximum laadcapaciteit: 800 Kg
- Lade laadcapaciteit: 20 kg voor laden h 60 mm; 25 kg voor laden h 130 en 30 kg voor laden h 200
- Binnenmaten:
  3 laden 570x420x60 mm
  2 laden 570x420x130 mm
  1 lade 570x420x200 mm

LxPxH mm	Kg	code	
748x515x970	60	U05160013	1

Denkt u dat het beeld van uw garage belangrijk is?
En een uitstraling van wat klasse voor uw afdelingen!

Maak een keuze uit 184 klassieke RAL-kleuren

Dit beeld is zuiver representatief

Kies het aantal laden

Laden

En uw logo

Wij bieden u:

- de mogelijkheid de rolkasten aan te passen in de kleuren die uw voorkeur hebben en met het logo van uw bedrijf

Servicevoorwaarden:

Max. 2 KLEUREN
+ STICKER met LOGO
IN DE PRIJS INBEGREPEN

Minimaal te bestellen aantal
10 st

Levering binnen
2 MAANDEN
vanaf de besteldatum

HET GEHELE USAG-ASSORTIMENT KAN WORDEN AANGEPAST!

De aanbieding geldt voor de volgende rolkasten van het USAG-assortiment:
513 B - 514 B - 516 S - 518 S - 519 R

Stuur uw aanvraag aan het adres: prodotti.speciali@mygts.net

3 MODULES

516 SP6V

START gereedschapswagen - 6 laden (leeg)

- Werkblad van schokbestendig ABS met ingebouwde randen om te voorkomen dat voorwerpen vallen tijdens het rijden
- Dubbele handgreep voor betere besturing
- Volledig uittrekbare laden op kogelgelagerde geleiders
- Mogelijkheid om 3 modules te plaatsen in elke lade
- Handgrepen van schokbestendig ABS
- Oliebestendig rubberen matten
- Centrale vergrendeling
- Geleverd met fleshouder die aan de zijkant kan worden geplaatst - reservecode SER.SBR2
- Wielen van oliebestendig rubber (Ø 125 mm): twee vaste en twee zwenkwielen, waarvan één met rem
- Uitvoering van plaatstaal en laden met epoxycoating, kleur rood RAL 3020
- Maximum laadcapaciteit: 800 Kg
- Lade laadcapaciteit: 20 kg voor laden h 60 mm; 25 kg voor laden h 130 en 30 kg voor laden h 200
- Binnenmaten:
  3 laden 570x420x60 mm
  2 laden 570x420x130 mm
  1 lade 570x420x200 mm

LxPxH mm	Kg	code	
748x515x970	60	U05160006	1

4 MODULES

516 SP6XLV

NEW

START roller cabinet XL - 6 drawers (empty)

- Werkblad van schokbestendig ABS met ingebouwde randen om te voorkomen dat voorwerpen vallen tijdens het rijden
- Dubbele handgreep voor betere besturing
- Volledig uittrekbare laden op kogelgelagerde geleiders
- Mogelijkheid om 4 modules te plaatsen in elke lade
- Handgrepen van schokbestendig ABS
- Oliebestendig rubberen matten
- Centrale vergrendeling
- Geleverd met fleshouder die aan de zijkant kan worden geplaatst - reservecode SER.SBR2
- Wielen van oliebestendig rubber (Ø 125 mm): twee vaste en twee zwenkwielen, waarvan één met rem
- Uitvoering van plaatstaal en laden met epoxycoating, kleur rood RAL 3020
- Maximum laadcapaciteit: 800 Kg
- Lade laadcapaciteit: 20 kg voor laden h 60 mm; 25 kg voor laden h 130 en 30 kg voor laden h 200
- Binnenmaten:
  4 laden 760x420x60 mm
  2 lade 760x420x130 mm
  1 lade 760x420x270 mm

LxPxH mm	Kg	code	
969x517x971	90	U05160011	1

Nieuw artikel

3 MODULES

516 SP7V

START gereedschapswagen - 7 laden (leeg)

- Werkblad van slagvast ABS met ingebouwde randen om te voorkomen dat voorwerpen vallen tijdens het rijden
- Dubbele handgreep voor betere besturing
- Volledig uittrekbare laden op kogelgelagerde geleiders
- Mogelijkheid om 3 modules te plaatsen in elke lade
- Handgrepen van schokbestendig ABS
- Oliebestendig rubberen matten
- Centrale vergrendeling
- Geleverd met fleshouder die aan de zijkant kan worden geplaatst - reservecode SER.SBR2
- Wielen van oliebestendig rubber (Ø 125 mm): twee vaste en twee zwenkwielen, waarvan één met rem
- Uitvoering van plaatstaal en laden met epoxycoating, kleur rood RAL 3020
- Maximum laadcapaciteit: 800 Kg
- Lade laadcapaciteit: 20 kg voor laden h 60 mm; 25 kg voor laden h 130 en 30 kg voor laden h 200
- Binnenmaten:
  5 laden 570x420x60 mm
  1 lade 570x420x130 mm
  1 lade 570x420x200 mm

LxPxH mm	Kg	code	
748x515x970	58	U05160007	1

3 MODULES

516 SPC1

START werkbank met houten werkblad - 6 laden (leeg)

- Werkblad van multiplex beukenhout (dikte 40 mm)
- 1 Beugel aan de zijkant en 1 ladenkast met 6 laden
- Volledig uittrekbare laden op kogelgelagerde geleiders
- Mogelijkheid om 3 modules te plaatsen in elke lade
- Handgrepen van schokbestendig ABS
- Oliebestendig rubberen matten
- Centrale vergrendeling
- Geleverd met fleshouder die aan de zijkant kan worden geplaatst - reservecode SER.SBR2
- Uitvoering van plaatstaal en laden met epoxycoating, kleur rood RAL 3020
- Maximum laadcapaciteit: 1.000 Kg
- Lade laadcapaciteit: 20 kg voor laden h 60 mm; 25 kg voor laden h 130 en 30 kg voor laden h 200
- Binnenmaten:
  3 laden 570x420x60 mm
  2 laden 570x420x130 mm
  1 lade 570x420x200 mm

LxPxH mm	Kg	code	
2000x700x854	115	U05160020	1

3 MODULES

516 SPC2

START werkbank met plaatstaal werkblad - 6 laden (leeg)

- Gegalvaniseerd plaatstaal werkblad (2,5 mm dik) met zijranden 37 mm
- 1 Beugel aan de zijkant en 1 ladenkast met 6 laden
- Volledig uittrekbare laden op kogelgelagerde geleiders
- Mogelijkheid om 3 modules te plaatsen in elke lade
- Handgrepen van schokbestendig ABS
- Oliebestendig rubberen matten
- Centrale vergrendeling
- Geleverd met fleshouder die aan de zijkant kan worden geplaatst - reservecode SER.SBR2
- Uitvoering van plaatstaal en laden met epoxycoating, kleur rood RAL 3020
- Maximum laadcapaciteit: 1.000 Kg
- Lade laadcapaciteit: 20 kg voor laden h 60 mm; 25 kg voor laden h 130 en 30 kg voor laden h 200
- Binnenmaten:
  3 laden 570x420x60 mm
  2 laden 570x420x130 mm
  1 lade 570x420x200 mm

LxPxH mm	Kg	code	
2000x700x850	102	U05160021	1

3 MODULES

518 SP6V

Gereedschapswagen SPRINT - 6 laden (leeg)

- Werkblad van slagvast ABS
- Dubbele handgreep voor betere besturing
- Volledig uittrekbare laden op kogelgelagerde geleiders
- Mogelijkheid om 3 modules te plaatsen in elke lade
- Laden met geanodiseerd aluminium handgrepen
- Oliebestendig rubberen matten
- Centrale vergrendeling
- Zijgpanelen voor ophangen van optionele accessoires
- Wielen van oliebestendig rubber (ø 125 mm), twee vaste en twee zwenkwielen, waarvan één met veiligheidsrem
- Uitvoering van plaatstaal met epoxycoating, kleur zwart RAL 9004
- Maximum statische belasting: 900 kg
- Maximum capaciteit laden: 20 kg (35 kg voor 270 mm h lade)
- Binnenmaten:
  4 laden 570x420x60 mm,
  1 lade 570x420x130 mm,
  1 lade 570x420x270 mm

LxPxH mm	Kg	code	
775x520x970	60	U05180106	1

3 MODULES

518 SP7V

Gereedschapswagen SPRINT - 7 laden (leeg)

- Werkblad van slagvast ABS
- Volledig uittrekbare laden op kogelgelagerde geleiders
- Dubbele handgreep voor betere besturing
- Mogelijkheid om 3 modules te plaatsen in elke lade
- Laden met geanodiseerd aluminium handgrepen
- Oliebestendig rubberen matten
- Centrale vergrendeling
- Zijpanelen voor ophangen van optionele accessoires
- Wielen van oliebestendig rubber (ø 125 mm), twee vaste en twee zwenkwielen, waarvan één met veiligheidsrem
- Uitvoering van plaatstaal met epoxycoating, kleur zwart RAL 9004
- Maximum statische belasting: 900 kg
- Maximum capaciteit laden: 20 kg (30 kg voor 200 mm h lade)
- Binnenmaten:
  5 laden 570x420x60 mm,
  1 lade 570x420x130 mm,
  1 lade 570x420x200 mm

LxPxH mm	Kg	code	
775x520x970	62	U05180107	1

3 MODULES

519 R4/3V

RACING gereedschapskist - 4 laden (leeg)

- Combineerbaar met gereedschapswagen 519 R 3 modules
- Mogelijkheid om 3 modules te plaatsen in elke lade
- Werkbank in krasbestendig aluminium
- Ergonomisch ingebouwde handgreep
- Schokbestendige stootranden op laden en staanders
- Volledig uittrekbare laden gemonteerd op kogelgelagerde geleiders
- Laden met geanodiseerd aluminium handgrepen
- Voorzien van oliebestendige rubberen matten
- Snelontgrendelingssysteem
- Centraal veiligheidsslot
- Geperforeerde zijpanelen voor ophangen van optionele accessoires
- Uitvoering van plaatstaal en laden met epoxycoating, kleur rood RAL 3020
- Laden laadcapaciteit: 20 Kg
- Binnenmaten:
  3 laden 570x420x60 mm
  1 lade 570x420x130 mm

LxPxH mm	Kg	code	
774x546x480	45	U05190410	1

4 MODULES

519 R4/4V

RACING gereedschapskist - 4 laden (leeg)

- Combineerbaar met gereedschapswagen 519 R 4 modules
- Mogelijkheid om 4 modules te plaatsen in elke lade
- Werkbank in krasbestendig aluminium
- Ergonomisch ingebouwde handgreep
- Schokbestendige stootranden op laden en staanders
- Volledig uittrekbare laden gemonteerd op kogelgelagerde geleiders
- Laden met geanodiseerd aluminium handgrepen
- Voorzien van oliebestendige rubberen matten
- Snelontgrendelingssysteem
- Centraal veiligheidsslot
- Geperforeerde zijpanelen voor ophangen van optionele accessoires
- Uitvoering van plaatstaal en laden met epoxycoating, kleur rood RAL 3020
- Laden laadcapaciteit: 20 Kg
- Binnenmaten:
  3 laden 760x420x60 mm
  1 lade 760x420x130 mm

LxPxH mm	Kg	code	
964x546x480	51,5	U05190411	1

5 MODULES

519 R4/5V

RACING gereedschapskist - 4 laden (leeg)

- Combineerbaar met gereedschapswagen 519 R 5 modules
- Mogelijkheid om 5 modules te plaatsen in elke lade
- Werkbank in krasbestendig aluminium
- Ergonomisch ingebouwde handgreep
- Schokbestendige stootranden op laden en staanders
- Volledig uittrekbare laden gemonteerd op kogelgelagerde geleiders
- Laden met geanodiseerd aluminium handgrepen
- Voorzien van oliebestendige rubberen matten
- Snelontgrendelingssysteem
- Centraal veiligheidsslot
- Geperforeerde zijpanelen voor ophangen van optionele accessoires
- Uitvoering van plaatstaal en laden met epoxycoating, kleur rood RAL 3020
- Laden laadcapaciteit: 20 Kg
- Binnenmaten:
  3 laden 950x420x60 mm
  1 lade 950x420x130 mm

LxPxH mm	Kg	code	
1154x546x480	60,5	U05190412	1

3 MODULES

519 R6/3V

Gereedschapswagen RACING - 6 laden (leeg)

- Mogelijkheid om 3 modules te plaatsen in elke lade
- Werkblad in krasbestendig aluminium
- Ergonomisch ingebouwde handgreep
- Compartimenten voor het opbergen van schroevendraaiers en montagemogelijkheid voor paneel
- Bescherming rondom de wagen en de laden
- Volledig uittrekbare laden gemonteerd op telescopische kogelgelagerde geleiders,voorzien van oliebestendige rubberen matten
- Laden met geanodiseerd aluminium handgrepen
- Voorzien van oliebestendige rubberen matten
- Snelontgrendelingssysteem
- Centraal veiligheidsslot
- Geperforeerde zijpanelen voor ophangen van accessoires
- Wielen van oliebestendig rubber (ø 125 mm), twee vaste en twee zwenkwielen, waarvan één met veiligheidsrem
- Uitvoering van plaatstaal en laden met epoxycoating, kleur rood RAL 3020
- Maximum statische belasting: 900 kg
- Maximum capaciteit laden: 20 kg (35 kg voor 270 mm h laden)
- Binnenmaten:
  4 laden 570x420x60 mm,
  1 lade 570x420x130 mm,
  1 lade 570x420x270 mm

LxPxH mm	Kg	code	
774x546x971	72	U05190414	1

519 R6/3A1

RACING gereedschapswagen met assortiment voor AUTOMOTIVE 495 A1 (83-delig)	Kg	code	
	85	U05190510	1

519 R6/3I1

RACING gereedschapswagen met assortiment voor INDUSTRIE 495 I1 (86-delig)	Kg	code	
	87	U05190520	1

3 MODULES

519 R6/3NV

Gereedschapswagen RACING - 6 laden (leeg)

- Mogelijkheid om 3 modules te plaatsen in elke lade
- Werkblad in krasbestendig aluminium
- Ergonomisch ingebouwde handgreep
- Compartimenten voor het opbergen van schroevendraaiers en montagemogelijkheid voor paneel
- Bescherming rondom de wagen en de laden
- Volledig uittrekbare laden gemonteerd op telescopische kogelgelagerde geleiders,voorzien van oliebestendige rubberen matten
- Laden met geanodiseerd aluminium handgrepen
- Voorzien van oliebestendige rubberen matten
- Snelontgrendelingssysteem
- Centraal veiligheidsslot
- Geperforeerde zijpanelen voor ophangen van accessoires
- Wielen van oliebestendig rubber (ø 125 mm), twee vaste en twee zwenkwielen, waarvan één met veiligheidsrem
- Uitvoering van plaatstaal en laden met epoxycoating, kleur zwart RAL 9005
- Maximum statische belasting: 900 kg
- Maximum capaciteit laden: 20 kg (35 kg voor 270 mm h laden)
- Binnenmaten:
  4 laden 570x420x60 mm
  1 lade 570x420x130 mm
  1 lade 570x420x270 mm

LxPxH mm	Kg	code	
774x546x971	70	U05190424	1

3 MODULES

519 R7/3V

Gereedschapswagen RACING - 7 laden (leeg)

- Mogelijkheid om 3 modules te plaatsen in elke lade
- Werkblad in krasbestendig aluminium
- Ergonomisch ingebouwde handgreep
- Compartimenten voor het opbergen van schroevendraaiers en montagemogelijkheid voor paneel
- Bescherming rondom de wagen en de laden
- Volledig uittrekbare laden gemonteerd op telescopische kogelgelagerde geleiders, voorzien van oliebestendige rubberen matten
- Laden met geanodiseerd aluminium handgrepen
- Voorzien van oliebestendige rubberen matten
- Snelontgrendelingssysteem
- Centraal veiligheidsslot
- Geperforeerde zijpanelen voor ophangen van accessoires
- Wielen van oliebestendig rubber (ø 125 mm), twee vaste en twee zwenkwielen, waarvan één met veiligheidsrem
- Voorzien van oliebestendige rubberen matten
- Maximum statische belasting: 900 kg
- Maximum capaciteit laden: 20 kg (30 kg voor 200 mm h lade)
- Binnenmaten:
  5 laden 570x420x60 mm,
  1 lade 570x420x130 mm,
  1 lade 570x420x200 mm

LxPxH mm	Kg	code	
774x546x971	74	U05190415	1

519 R7/3A1

RACING gereedschapswagen met assortiment voor AUTOMOTIVE 495 A1 (83-delig)

Kg	code	
95	U05190511	1

519 R7/3A2

RACING gereedschapswagen met assortiment voor AUTOMOTIVE 495 A2 (119-delig)

Kg	code	
102	U05190512	1

519 R7/3B

RACING gereedschapswagen met BASIS assortiment 495 BA (74-delig)

Kg	code	
90	U05190501	1

519 R7/3I1

RACING gereedschapswagen met assortiment voor INDUSTRIE 495 I1 (86-delig)

Kg	code	
95	U05190521	1

519 R7/3I2

RACING gereedschapswagen met assortiment voor INDUSTRIE 495 I2 (103-delig)

Kg	code	
100	U05190522	1

3 MODULES

519 R8/3V

Gereedschapswagen RACING - 8 laden (leeg)

- Mogelijkheid om 3 modules te plaatsen in elke lade
- Werkblad in krasbestendig aluminium
- Ergonomisch ingebouwde handgreep
- Compartimenten voor het opbergen van schroevendraaiers en montagemogelijkheid voor paneel
- Bescherming rondom de wagen en de laden
- Volledig uittrekbare laden gemonteerd op telescopische kogelgelagerde geleiders,voorzien van oliebestendige rubberen matten
- Laden met geanodiseerd aluminium handgrepen
- Voorzien van oliebestendige rubberen matten
- Snelontgrendelingssysteem
- Centraal veiligheidsslot
- Geperforeerde zijpanelen voor ophangen van accessoires
- Wielen van oliebestendig rubber (ø 125 mm), twee vaste en twee zwenkwielen, waarvan één met veiligheidsrem
- Uitvoering van plaatstaal en laden met epoxycoating, kleur rood RAL 3020
- Maximum statische belasting: 900 kg
- Maximum capaciteit laden: 20 kg (35 kg voor 130 mm h laden)
- Binnenmaten:
  6 laden 570x420x60 mm,
  2 laden 570x420x130 mm

LxPxH mm	Kg	code	
774x547x971	76	U05190416	1

4 MODULES

519 R6/4V

Gereedschapswagen RACING - 6 laden (leeg)

- Mogelijkheid om 4 modules te plaatsen in elke lade
- Werkblad in krasbestendig aluminium
- Ergonomisch ingebouwde handgreep
- Compartimenten voor het opbergen van schroevendraaiers
- Bescherming rondom de wagen en de laden
- Volledig uittrekbare laden gemonteerd op telescopische kogelgelagerde geleiders,voorzien van oliebestendige rubberen matten
- Uitvoering van plaatstaal en laden met epoxycoating, kleur rood RAL 3020
- Laden met geanodiseerd aluminium handgrepen
- Snelontgrendelingssysteem
- Centraal veiligheidsslot
- Geperforeerde zijpanelen voor ophangen van accessoires
- Wielen van oliebestendig rubber (ø 125 mm), twee vaste en twee zwenkwielen, waarvan één met veiligheidsrem
- Uitvoering van plaatstaal en laden met epoxycoating, kleur rood RAL 3020
- Maximum statische belasting: 1000 kg
- Maximum capaciteit laden: 25 kg (45 kg voor 270 mm h laden)
- Binnenmaten:
  4 laden 760x420x60 mm
  1 lade 760x420x130 mm
  1 lade 760x420x270 mm

LxPxH mm	Kg	code	
964x546x971	83	U05190419	1

519 R6/4A2

RACING gereedschapswagen met assortiment voor AUTOMOTIVE 495 A2 (119-delig)

Kg	code	
102	U05190513	1

519 R6/4I2

RACING gereedschapswagen met assortiment voor INDUSTRIE 495 I2 (103-delig)

Kg	code	
98	U05190523	1

4 MODULES

519 R6/4NV

Gereedschapswagen RACING - 6 laden (leeg)

- Mogelijkheid om 4 modules te plaatsen in elke lade
- Werkblad in krasbestendig aluminium
- Ergonomisch ingebouwde handgreep
- Compartimenten voor het opbergen van schroevendraaiers
- Bescherming rondom de wagen en de laden
- Volledig uittrekbare laden gemonteerd op telescopische kogelgelagerde geleiders,voorzien van oliebestendige rubberen matten
- Laden met geanodiseerd aluminium handgrepen
- Snelontgrendelingssysteem
- Centraal veiligheidsslot
- Geperforeerde zijpanelen voor ophangen van accessoires
- Wielen van oliebestendig rubber (ø 125 mm), twee vaste en twee zwenkwielen, waarvan één met veiligheidsrem
- Uitvoering van plaatstaal en laden met epoxycoating, kleur zwart RAL 9005
- Maximum statische belasting: 1000 kg
- Maximum capaciteit laden: 25 kg (45 kg voor 270 mm h laden)
- Binnenmaten:
  4 laden 760x420x60 mm
  1 lade 760x420x130 mm
  1 lade 760x420x270 mm

LxPxH mm	Kg	code	
964x546x971	83	U05190429	1

5 MODULES

519 R6/5V

Gereedschapswagen RACING - 6 laden (leeg)

- Mogelijkheid om 5 modules te plaatsen in elke lade
- Werkblad in krasbestendig aluminium
- Ergonomisch ingebouwde handgreep
- Compartimenten voor het opbergen van schroevendraaiers
- Bescherming rondom de wagen en de laden
- Volledig uittrekbare laden gemonteerd op telescopische kogelgelagerde geleiders,voorzien van oliebestendige rubberen matten
- Voorzien van oliebestendige rubberen matten
- Laden met geanodiseerd aluminium handgrepen
- Snelontgrendelingssysteem
- Centraal veiligheidsslot
- Geperforeerde zijpanelen voor ophangen van accessoires
- Wielen van oliebestendig rubber (ø 160 mm), twee vaste en vier zwenkwielen, waarvan één met veiligheidsrem
- Uitvoering van plaatstaal en laden met epoxycoating, kleur rood RAL 3020
- Maximum statische belasting: 1100 kg
- Maximum capaciteit laden: 35 kg (50 kg voor 200 mm h laden)
- Binnenmaten:
  3 laden 950x420x60 mm
  2 laden 950x420x130 mm
  1 lade 950x420x200 mm

LxPxH mm	Kg	code	
1154x546x1000	94	U05190420	1

519 RB1

RACING werkbank met houten werkblad

- Werkblad van multiplex beukenhout (dikte 40 mm)
- 2 beugels aan de zijkant
- Inclusief extra plank
- Geverfde plaatstaal structuur (rood RAL 3020 - zwart RAL 9004)
- Uitgerust met verstelbare poten
- Er past een trolley onder het werkblad van het H2 model, met de onderste plank verticaal
- Maximum statische belasting: 1000 kg

model	LxPxH mm	Kg	code	
H1	2182x750x850	100	U05192005	1
H2	2182x750x1025	120	U05192015	1

519 RB2

RACING werkbank met inox plaatstaal werkblad

- Werkblad van multiplex beukenhout (dikte 40 mm) bedekt met inox plaatstaal, dikte 1 mm
- 2 beugels aan de zijkant
- Inclusief extra plank
- Geverfde plaatstaal structuur (rood RAL 3020 - zwart RAL 9004)
- Uitgerust met verstelbare poten
- Er past een trolley onder het werkblad van het H2 model, met de onderste plank verticaal
- Maximum statische belasting: 1000 kg

model	LxPxH mm	Kg	code	
H1	2182x750x850	110	U05192006	1
H2	2182x750x1025	130	U05192016	1

3 MODULES

519 RC1

RACING werkbank met houten werkblad - 6 laden (leeg)

- Mogelijkheid om 3 modules te plaatsen in elke lade
- Werkblad van multiplex beukenhout (dikte 40 mm)
- 1 beugel aan de zijkant en 1 ladenkast met 6 laden
- Inclusief extra plank
- Geverfde plaatstaal structuur (rood RAL 3020 - zwart RAL 9004)
- Uitgerust met verstelbare poten
- Volledig uittrekbare laden met aluminium handgrepen
- Telescopische kogelgelagerde geleiders
- Centrale vergrendeling
- Er past een trolley onder het werkblad van het H2 model, met de onderste plank verticaal
- Maximum statische belasting: 1000 kg
- Maximum capaciteit laden: 20 kg (35 kg voor 270 mm h laden)
- Binnenmaten:
  4 laden 570x420x60 mm
  1 lade 570x420x130 mm
  1 lade 570x420x270 mm

model	LxPxH mm	Kg	code	
H1	2182x750x850	170	U05192003	1
H2	2182x750x1025	190	U05192013	1

3 MODULES

519 RC2

RACING werkbank met inox plaatstaal werkblad - 6 laden (leeg)

- Mogelijkheid om 3 modules te plaatsen in elke lade
- Werkblad van multiplex beukenhout (dikte 40 mm) bedekt met inox plaatstaal, dikte 1 mm
- 1 beugel aan de zijkant en 1 ladenkast met 6 laden
- Inclusief extra plank
- Geverfde plaatstaal structuur (rood RAL 3020 - zwart RAL 9004)
- Uitgerust met verstellbare poten
- Volledig uittrekbare laden met aluminium handgrepen
- Telescopische kogelgelagerde geleiders
- Centrale vergrendeling
- Er past een trolley onder het werkblad van het H2 model, met de onderste plank verticaal
- Maximum statische belasting: 1000 kg
- Maximum capaciteit laden: 20 kg (35 kg voor 270 mm h laden)
- Binnenmaten:
  4 laden 570x420x60 mm
  1 lade 570x420x130 mm
  1 lade 570x420x270 mm

model	LxPxH mm	Kg	code	
H1	2182x750x850	170	U05192004	1
H2	2182x750x1025	190	U05192014	1

3 MODULES

519 RD1

RACING werkbank met houten werkblad - 12 laden (leeg)

- Mogelijkheid om 3 modules te plaatsen in elke lade
- Werkblad van multiplex beukenhout (dikte 40 mm)
- 2 ladenkasten met 6 laden
- Inclusief extra plank
- Geverfde plaatstaal structuur (rood RAL 3020 - zwart RAL 9004)
- Uitgerust met verstelbare poten
- Volledig uittrekbare laden met aluminium handgrepen
- Telescopische kogelgelagerde geleiders
- Centrale vergrendeling
- Er past een gereedschapswagen onder het werkblad van het H2 model, met de onderste plank verticaal
- Maximum statische belasting: 1000 kg
- Maximum capaciteit laden: 20 kg (35 kg voor 270 mm h laden)
- Binnenmaten:
  8 laden 570x420x60 mm
  2 laden 570x420x130 mm
  2 laden 570x420x270 mm

model	LxPxH mm	Kg	code	
H1	2182x750x850	240	U05192001	1
H2	2182x750x1025	260	U05192011	1

3 MODULES

519 RD2

RACING werkbank met inox plaatstaal werkblad - 12 laden (leeg)

- Mogelijkheid om 3 modules te plaatsen in elke lade
- Werkblad van multiplex beukenhout (dikte 40 mm) bedekt met inox plaatstaal, dikte 1 mm
- 2 ladenkasten met 6 laden
- Inclusief extra plank
- Geverfde plaatstaal structuur (rood RAL 3020 - zwart RAL 9004)
- Uitgerust met verstelbare poten
- Volledig uittrekbare laden met aluminium handgrepen
- Telescopische kogelgelagerde geleiders
- Er past een gereedschapswagen onder het werkblad van het H2 model, met de onderste plank verticaal
- Centrale vergrendeling
- Maximum statische belasting: 1000 kg
- Maximum capaciteit laden: 20 kg (35 kg voor 270 mm h laden)
- Binnenmaten:
  8 laden 570x420x60 mm
  2 laden 570x420x130 mm
  2 laden 570x420x270 mm

model	LxPxH mm	Kg	code	
H1	2182x750x850	230	U05192002	1
H2	2182x750x1025	260	U05192012	1

519 RA1

Afvalbak

- Voor 513 B6, 514 B6, 516 SP, 518 SP, 519 R
- Vour oudere modellen 513 BX, 518S, 518 SX, 519 RX

Kg	code	
3,2	U05190207	1

519 RA2

Documentenvak

- Voor 513 B6, 514 B6, 516 SP, 518 SP, 519 R
- Voor oudere modellen 513 BX, 518S, 518 SX, 519 RX

Kg	code	
1,2	U05190208	1

519 RA3

Geperforeerd paneel

- Voor 519 R, 519 RX (3 modules)

LxPxH mm	Kg	code	
700x30x320	5,4	U05190209	1

519 RA4

Papierrolhouder

- Voor 513 B6, 514 B6, 516 SP, 518 SP, 519 R
- Voor oudere modellen 513 BX, 518S, 518 SX, 519 RX

Kg	code	
0,8	U05190210	1

519 RA5

Flessenrek

- Voor 513 B6, 514 B6, 516 SP, 518 SP, 519 R
- Voor oudere modellen 513 BX, 518S, 518 SX, 519 RX

Kg	code	
1,5	U05190211	1

519 RA6

Opvouwbare bovenzijde

- Metaal
- Voor meer werkoppervlak wanneer nodig
- Maximale statische belasting: 20 kg
- Werkoppervlak: 36x45 cm
- Voor courante modellen: 518 SP, 519 R
- Voor eerdere modellen 519 RX

Kg	code	
5,1	U05190217	1

519 RA7

Transportkit

- Bestaat uit 1 handgreep en 4 wielen (2 vast, 2 zwenkwielen waarvan één met rem)
- Combineerbaar met opzet ladenkast 519 R4

Kg	code	
6	U05190204	1

519 RA8

Documentsteun

- Metaal
- Mogelijkheid voor het ophangen van A4-documenten
- Voor courante modellen 519 R
- Voor eerdere modellen 519 RX

Kg	code	
1	U05190219	1

519 RA9

Houten bovenzijde voor bankschroef

- 23 mm beuken multiplex
- Voor courante modellen 519 R
- Voor eerdere modellen 519 RX
- Bankschroef niet inbegrepen

LxPxH mm	Kg	code	
200x510x20	3,1	U05190218	1

519 SA

Reserve slot

- Voor 513 B6, 514 B6, 516 SP, 518 SP, 519 R
- Voor oudere modellen 513 BX, 518S, 518 SX, 519 RX

code	
U05190070Q	1

USAG-module

Het is het systeem dat u de mogelijkheid biedt alle laden van uw USAG-gereedschapswagens beter te organiseren. Leverbaar in **kunststof** of **schuim in twee kleuren**.

De leverbare maten zijn:

S

1/4 module
L104 x P188 mm

M

3/4 module
L311 x P188 mm

L

1 module
L415 x P188 mm

XL

2 modules
L415 x P376 mm

XXL

3 modules
L415 x P565 mm



Creëer uw assortiment

519 SB

Verdelers

- Voor 513 B6, 514 B6, 516 SP, 518 SP, 519 R
- Voor oudere modellen 513 BX, 518S, 518 SX, 519 RX
- Voor laden van 420 mm diep

H mm	code	
50	U05190022	1
100	U05190023	1

519 SC

Reserve schuifrails

- Voor 513 B6, 516 SP, 516 S6XL, 518 SP, 519 R
- Voor oudere modellen 516 S, 518 S

	code	
	U05190512Q	1

L

519 SK692V

Inlegbak voor kleine onderdelen (4 vakken)

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190832	1

L

519 SKV6

Inlegbak voor kleine onderdelen (12 vakken)

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190827	1

L NEW

519/085EX

Assortiment in kunststof bak (5-delig)

st.	omschrijving	art./maat
1	Half-ronde tang met extra lange rechte bek - 1000 V	081 EX/160
1	Combinatietang - 1000 V	085 EX/180
1	Zijkniptang - 1000 V	087 EX/160
1	Griptang met halfronde kaken	134/250
1	Box-joint waterpomp tang	180 C/250
1	Inlegbakje (leeg)	519/150AXV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190898	1

1000 V

L NEW

519/091H

Assortiment in kunststof bak (9-delig)

st.	omschrijving	art./maat
3	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven - 1000 V /0x75-1x100-2x125	091 PH
6	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 0,4x2x50-0,5x3x75-0,6x3,5x100-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	091
1	Inlegbakje (leeg)	519/091HV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190758	1

519/091HV

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/091H

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190337Q	1

L NEW

519/127C

Assortiment in kunststof bak (4-delig)

st.	omschrijving	art./maat
1	Binnenborgveertang met rechte bekken	127 C/19÷60
1	Binnenborgveertang met bekken 90° gebogen	127 CP/19÷60
1	Buitenborgveertang met rechte bekken	128 C/19÷60
1	Buitenborgveertang met bekken 90° gebogen	128 CP/19÷60
1	Inlegbakje (leeg)	519/127CV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190717	1

519/127CV

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/127C

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190717Q	1

L

519/127N

Assortiment in kunststof bak (4-delig)

st.	omschrijving	art./maat
1	Binnenborgveertang met rechte bekken	127 N/19÷60
1	Binnenborgveertang met bekken 90° gebogen	127 PN/19÷60
1	Buitenborgveertang met rechte bekken	128 N/19÷60
1	Buitenborgveertang met bekken 90° gebogen	128 PN/19÷60
1	Inlegbakje (leeg)	519/127NV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190716	1

519/127NV

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/127N

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190301Q	1

519/134

Assortiment in kunststof bak (2-delig)

st.	omschrijving	art./maat
1	Griptang met halfronde kaken	134/250
1	Halfautomatisch waterpomp tang	180 B/250
1	Inlegbakje (leeg)	519/134V

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190830	1

519/134V

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/134

LxPxH mm	code	
415x188x45	U051908300	1

519/150AX

Assortiment in kunststof bak (5-delig)

st.	omschrijving	art./maat
1	Telefoontang met extra lange rechte bekken	133 AX/160
1	Griptang met halfronde kaken	134/250
1	Combinatietang	150 AX/180
1	Box-joint waterpomp tang	180 C/250
1	Zijkniptang - extra sterk	188 AX/160
1	Inlegbakje (leeg)	519/150AXV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190850	1

519/150AXV

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/150AX

LxPxH mm	code	
415x188x45	U051908500	1

519/150CX

Assortiment in kunststof bak (5 pz)

st.	omschrijving	art./maat
1	Telefoontang met extra lange rechte bekken	133 CX/160
1	Griptang met halfronde kaken	134/250
1	Combinatietang	150 CX/180
1	Box-joint waterpomp tang	180 C/250
1	Zijkniptang - extra sterk	188 CX /160

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190852	1

519/200I

Assortiment in kunststof bak (11-delig)

st.	omschrijving	art./maat
1	Beugelzaag	200 S
1	Schaar voor elektriciens	207 A
2	Koudbeitel	362/125-150
1	Ritsbeitel	364/125
2	Doorslag	366/4x150-3x125
1	Centerpunt	368/4x125
1	Kunststof hamer	376/35
1	Bankhamer	382/500
1	Voelermaat	966/20
1	Inlegbakje (leeg)	519/200IV

LxPxH mm	code	
415x565x45	U05190715	1

519/200IV

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/200I

LxPxH mm	code	
415x565x45	U051903220	1

½

519/233A

Assortiment in kunststof bak (15-delig)

st.	omschrijving	art./maat
2	Dopsleutel voor 6-kant schroeven met spievertanding (RIBE) /9L-10L	233 1/2 NS
4	Schroefbitdopsleutel voor TORX®-schroeven / T40L-T45L-T55L-T70L	233 1/2 NTX
5	Schroefbitdopsleutel voor XZN-schroeven / 6L-8L-10L-12L-14L	233 1/2 NXZN
4	Schroefbitdopsleutel voor binnenzeskantschroeven /5L2-6L-7L-8L	234 1/2 N
1	Inlegbakje (leeg)	519/233AV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190820	1

519/233AV

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/233A

LxPxH mm	code	
415x188x45	U051908200	1

½

519/233CNTX

Assortiment in kunststof bak (9-delig)

st.	omschrijving	art./maat
9	Schroefbitdopsleutel voor TORX®-schroeven /20-25-27-30-40-45-50-55-60	233 1/2 NTX
1	Inlegbakje (leeg)	519/233CNTXV

LxPxH mm	code	
104x188x45	U05190701	1

519/233CNTXV

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/233CNTX - 519/234CN9

LxPxH mm	code	
104x188x45	U051907010	1

1/2

519/233CNXZN6

S NEW

Assortiment in kunststof bak (6-delig)

st.	omschrijving	art./maat
6	Schroefbitdopsleutel voor XZN-schroeven /6L-8L-10L-10L1-12L-12L1	233 1/2 NXZN
1	Inlegbakje (leeg)	519/233CNXZN6V

LxPxH mm	code	
104x188x45	U05190702	1

519/233CNXZN6V

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/233CNXZN6

LxPxH mm	code	
104x188x45	U051907020	1

1/2

519/233CNXZN8

S NEW

Assortiment in kunststof bak (8-delig)

st.	omschrijving	art./maat
8	Schroefbitdopsleutel voor XZN-schroeven /6-6L-8-8L-10-10L-12-12L	233 1/2 NXZN
1	Inlegbakje (leeg)	519/233CNXZN8V

LxPxH mm	code	
104x188x45	U05190703	1

519/233CNXZN8V

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/233CNXZN8

LxPxH mm	code	
104x188x45	U051907030	1

1/2

519/234C

L

Assortiment in kunststof bak (22-delig)

st.	omschrijving	art./maat
7	Schroefbitdopsleutel voor TORX®-schroeven /T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60	233 1/2 NTX
8	Schroefbitdopsleutel voor binnenzeskantschroeven /5-6-7-8-10-12-14-17	234 1/2 N
7	TORX® dopsleutel /E10-E12-E14-E16-E18-E20-E24	235 1/2 NTX
1	LInlegbakje (leeg)	519/234CV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190720	1

519/234CV

LInlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/234C

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190310Q	1

1/2

519/234CN

S NEW

Assortiment in kunststof bak (9-delig)

st.	omschrijving	art./maat
9	Schroefbitdopsleutel voor binnenzeskantschroeven / 5-6-7-8-10-12-14-17-19	234 1/2 N
1	Inlegbakje (leeg)	519/233CNTXV

LxPxH mm	code	
104x188x45	U05190704	1

1/4

519/235AEL

S NEW

Assortiment in kunststof bak (10-delig)

st.	omschrijving	art./maat
10	Lange 6-kant dopsleutel / 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EL
1	Inlegbakje (leeg)	519/235AELV

LxPxH mm	code	
104x188x45	U05190705	1

519/235AELV

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/235AEL

LxPxH mm	code	
104x188x45	U051907050	1

1/2

519/235CEN

M NEW

Assortiment in kunststof bak (22-delig)

st.	omschrijving	art./maat
22	6-kant dopsleutel /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32	235 1/2 EN
1	Inlegbakje (leeg)	519/235NV

LxPxH mm	code	
311x188x45	U05190706	1

1/2

519/235CN

M NEW

Assortiment in kunststof bak (22-delig)

st.	omschrijving	art./maat
22	12-kant dopsleutel /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32	235 1/2 N
1	Inlegbakje (leeg)	519/235NV

LxPxH mm	code	
311x188x45	U05190707	1

519/235NV

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/235CN - 519/235CEN

LxPxH mm	code	
311x188x45	U051907060	1

1/2

519/235LN

L

Assortiment in kunststof bak (10-delig)

st.	omschrijving	art./maat
10	Lange 12-kant dopsleutel /10-11-12-13-14-15-16-17-19-22	235 1/2 LN
1	Inlegbakje (leeg)	519/235LNV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190829	1

519/235LNV

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/235LN

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190829Q	1

1/2

519/235M

L

Assortiment in kunststof bak (21-delig)

st.	omschrijving	art./maat
12	6-kant slagdopsleutel / 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24	235 1/2 M
5	Lange 6-kant slagdopsleutel met dunne wand /15-17-19-21-22	235 1/2 MLS
2	Veiligheidspen	235 MCA/4-5
2	Veiligheidsring	235 MDA/4-5
1	Inlegbakje (leeg)	519/235MV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190719	1

519/235MV

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/235M

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190351Q	1

519/252A1

L

Assortiment in kunststof bak (11-delig)

st.	omschrijving	art./maat
11	Dubbele steeksleutel /6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-21x23-22x24-27x29-30x32	252 N
1	Inlegbakje (leeg)	519/252A1V

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190821	1

519/252A1V

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/252A1

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190821Q	1

1/2

519/270CB

S NEW

Assortiment in kunststof bak (3-delig)

st.	omschrijving	art./maat
3	Wieldop / 17-19-21	270 C
1	Inlegbakje (leeg)	519/270CBV

LxPxH mm	code	
104x188x45	U05190708	1

519/270CBV

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/270CB

LxPxH mm	code	
104x188x45	U02700003Q	1

519/276

XXL

Assortiment in kunststof bak (8-delig)

st.	omschrijving	art./maat
8	T-sleutel met cardangewricht en 6-kant dop / 7-8-10-11-13-14-17-19	276 CE
1	Inlegbakje (leeg)	519/276V

LxPxH mm	code	
415x565x45	U05190725	1

519/276V

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/276

LxPxH mm	code	
415x565x45	U05190323Q	1

519/280HA

L

Assortiment in kunststof bak (7-delig)

st.	omschrijving	art./maat
7	Haakse 6-kant stiftsleutels met handgreep / 3-4-5-6-7-8-10	280 HA
1	Inlegbakje (leeg)	519/280HAV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190860	1

519/280HATS

L

Assortiment in kunststof bak (7-delig)

st.	omschrijving	art./maat
7	Haakse 6-kant stiftsleutels met kogelkop en handgreep /3-4-5-6-7-8-10	280 HATS
1	Inlegbakje (leeg)	519/280HAV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190861	1

519/280HAV

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/280HA, 519/280HATS

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190354Q	1

519/280HATX

L

Assortiment in kunststof bak (7-delig)

st.	omschrijving	art./maat
7	Haakse TORX® stiftsleutels met handgreep / T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	280 HATX
1	Inlegbakje (leeg)	519/280HATXV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190862	1

519/280HATXV

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/280HATX

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190355Q	1

519/280T

XL

Assortiment in kunststof bak (8-delig)

st.	omschrijving	art./maat
8	T-sleutel voor binnenzeskantschroeven / 2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 T
1	Inlegbakje (leeg)	519/280TV

LxPxH mm	code	
415x376x45	U05190727	1

519/280TV

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/280T

LxPxH mm	code	
415x376x45	U05190326Q	1



519/280TK

L

Assortiment in kunststof bak (6-delig)

st.	omschrijving	art./maat
6	Binnenzeskant T-stiftsleutels met verschuifbare wringstaaf /2,5-3-4-5-6-8	280 TK
1	Inlegbakje (leeg)	519/280TKV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190787	1

519/280TKV

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/280TK

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190439Q	1

519/283

L NEW

Assortiment in kunststof bak (8-delig)

st.	omschrijving	art./maat
8	Dubbele 6-kant ringsleutels / 6x7-8x9-8x10-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19	283
1	Inlegbakje (leeg)	519/283A1V

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190899	1

519/283A1V

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/283

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190822Q	1

519/285A1

L

Assortiment in kunststof bak (25-delig)

st.	omschrijving	art./maat
9	9-delige stiftsleutelset /1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 S9
16	Steekringsleutels /6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24	285
1	Inlegbakje (leeg)	519/285A1V

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190785	1

519/285A1V

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/285A1

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190348Q	1

519/285B2

L

Assortiment in kunststof bak (4-delig)

st.	omschrijving	art./maat
4	Steekringsleutels /27-29-30-32	285
1	Inlegbakje (leeg)	519/285B2V

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190823	1

519/285B2V

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/285B2

LxPxH mm	code	
415x188x45	U051908230	1

519/285KA1

L

Assortiment in kunststof bak (12-delig)

st.	omschrijving	art./maat
12	Omkeerbare ratelsteekringsleutels met borgring /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	285 KA
1	Inlegbakje (leeg)	519/285KA1V

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190788	1

519/285KA1V

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/285KA1

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190440Q	1

519/285KF

L

Assortiment in kunststof bak (12-delig)

st.	omschrijving	art./maat
12	Ratelsteekringsleutels met kniegewricht / 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	285 KF
1	Inlegbakje (leeg)	519/285KFV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190851	1

519/285KFV

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/285KF

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190851Q	1

519/291NA

L

Assortiment in kunststof bak (10-delig)

st.	omschrijving	art./maat
10	Dubbele open pijpsleutel, haaks gebogen / 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19	291 N
1	Inlegbakje (leeg)	519/291NAV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190824	1

519/291NAV

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/291NA

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190824Q	1

519/294

L

Assortiment in kunststof bak (9-delig)

st.	omschrijving	art./maat
1	Blikschaar	204/250
1	Verstelbare sleutels met snelaanpassing	294 AD/250
6	Pendrijver /2x100-3x130-4x145-5x165-6x180-8x200	367
1	Inlegbakje (leeg)	519/294V
1	Professionele rolbandmaat met schokbestendig buitenkant	981 A/3

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190732	1

519/294V

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/294

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190309Q	1

519/299

L NEW

Assortiment in kunststof bak (5-delig)

st.	omschrijving	art./maat
5	Zeskant dopspinners met handgreep / 6-7-8-10-13	299
1	Inlegbakje (leeg)	519/299V

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190760	1

519/299V

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/299

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190344Q	1

519/322H

L

Assortiment in kunststof bak (10-delig)

st.	omschrijving	art./maat
5	Schroevendraaier voor gleufschroeven/ 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,6x8x175	322
1	Schroevendraaier voor gleufschroeven / 0,8x4x30	322 N
1	Schroevendraaier voor PHILLIPS® -schroeven	322 NPH/2x30
3	Schroevendraaier voor PHILLIPS®-schroeven / 0x75-1x75-2x125	322 PH
1	Inlegbakje (leeg)	519/322HV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190772	1

519/322HV

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/322H

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190338Q	1

519/322STX

L

Assortiment in kunststof bak (6-delig)

st.	omschrijving	art./maat
6	Schroevendraaier voor TORX® Tamper Resistant-schroeven /T10-T15-T20-T25-T30-T40	322 STX
1	Inlegbakje (leeg)	519/322STXV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190831	1

519/322STXV

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/322STX

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190831Q	1

519/324B

L NEW

Assortiment in kunststof bak (11-delig)

st.	omschrijving	art./maat
1	Schroevendraaiers voor gleufschroeven - 1000 V	091/0,8x4x100
1	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven - 1000 V	091 PH/1x100
1	Fasezoeker 110÷250V	321 F
4	Schroevendraaiers voor gleufschroeven / 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
1	Schroevendraaiers voor gleufschroeven / 0,8x4x35	324 N
1	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven	324 NPH/2x35
2	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven /1x75-2x100	324 PH
1	Inlegbakje (leeg)	519/324BV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190762	1

519/324BV

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/324B

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190342Q	1

519/324H

L NEW

Assortiment in kunststof bak (10-delig)

st.	omschrijving	art./maat
5	Schroevendraaiers voor gleufschroeven /0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,2x8x200	324
1	Schroevendraaiers voor gleufschroeven /0,8x4x35	324 N
1	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven	324 NPH/2x35
3	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven /0x75-1x75-2x100	324 PH
1	Inlegbakje (leeg)	519/324HV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190763	1

519/324HV

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/324H

LxPxH mm	code	
415x188x45	U051903400	1

519/324TX

L NEW

Assortiment in kunststof bak (9-delig)

st.	omschrijving	art./maat
5	Schroevendraaiers voor TORX®-schroeven (Tamper Resistant - Fraudebestendig) / T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T30x125	324 STX
4	Schroevendraaiers voor TORX®-schroeven / T6x50-T7x50-T8x50-T9x75	324 TX
1	Inlegbakje (leeg)	519/324TXV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190764	1

519/324TXV

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/324TX

LxPxH mm	code	
415x188x45	U051903410	1

519/366

L

Assortiment in kunststof bak (7-delig)

st.	omschrijving	art./maat
1	Geprofileerde koudbeitel	351/200
2	Koudbeitel	362/125-150
1	Ritsbeitel	364/125
2	Doorslag /3x125-4x150	366
1	Centerpunt	368/4x125
1	Inlegbakje (leeg)	519/366V

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190740	1

519/366V

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/366

LxPxH mm	code	
415x188x45	U051903120	1

519/382

L

Assortiment in kunststof bak (2-delig)

st.	omschrijving	art./maat
1	Kunststof hamer	376/35
1	Bankhamer	382/500
1	Inlegbakje (leeg)	519/382V

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190741	1

519/382V

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/382

LxPxH mm	code	
415x188x45	U051903180	1

519/382F

L

Assortiment in kunststof bak (8-delig)

st.	omschrijving	art./maat
1	Koudbeitel	362/150
4	Pendrijver /2x110-3x130-4x145-5x165	367
1	Centerpunt	368/4x125
1	Kunststof hamer	376/35
1	Bankhamer met een steel uit grafiet	382 F/500
1	Inlegbakje (leeg)	519/382FV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190742	1

519/382FV

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/382F

LxPxH mm	code	
415x188x45	U051903500	1

519/382FA

L

Assortiment in kunststof bak (8-delig)

st.	omschrijving	art./maat
1	Koudbeitel	362/150
4	Pendrijver /2x100-3x130-4x145-5x165	367
1	Centerpunt	368/4x125
1	Hamer met handgreep in grafiet	376 F/32
1	Bankhamer met een steel uit grafiet	382 F/500
1	Inlegbakje (leeg)	519/382FAV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190828	1

519/382FAV

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/382FA

LxPxH mm	code	
415x188x45	U051901740	1

1/4

519/604AE

S NEW

Assortiment in kunststof bak (14-delig)

st.	omschrijving	art./maat
11	6-kant dopsleutel /4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13	235 1/4 EN
1	Verlengstuk	236 1/4/100
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1/4
1	Handgreep met aandrijfvierkant	243 1/4
1	Inlegbakje (leeg)	519/604AV

LxPxH mm	code	
104x188x45	U05190709	1

1/4

519/604APOL

S NEW

Assortiment in kunststof bak (14-delig)

st.	omschrijving	art./maat
11	6-kant dopsleutel, inch maten / 5/32-3/16-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-1/2-9/16	235 1/4 EPN
1	Verlengstuk	236 1/4/100
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1/4
1	Handgreep met aandrijfvierkant	243 1/4
1	Inlegbakje (leeg)	519/604AV

LxPxH mm	code	
104x188x45	U05190710	1

519/604AV

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/604AE e 519/604APOL

LxPxH mm	code	
104x188x45	U060401000	1

3/8

519/604BA

M NEW

Assortiment in kunststof bak (18-delig)

st.	omschrijving	art./maat
14	12-kant dopsleutel /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8
2	Verlengstuk /125-250	236 3/8
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 3/8
1	Cardangewricht	241 3/8
1	Inlegbakje (leeg)	519/604BAV

LxPxH mm	code	
311x188x45	U05190711	1

3/8

519/604BB

M NEW

Assortiment in kunststof bak (18-delig)

st.	omschrijving	art./maat
14	12-kant dopsleutel /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8
2	Verlengstuk /125-250	236 3/8
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 3/8
1	Cardangewricht	241 3/8
1	Inlegbakje (leeg)	519/604BAV

LxPxH mm	code	
311x188x45	U05190805	1

3/8

519/604BEA

M NEW

Assortiment in kunststof bak (18-delig)

st.	omschrijving	art./maat
14	6-kant dopsleutel /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8 E
2	Verlengstuk /125-250	236 3/8
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 3/8
1	Cardangewricht	241 3/8
1	Inlegbakje (leeg)	519/604BAV

LxPxH mm	code	
311x188x45	U05190713	1

3/8

519/604BEB

M NEW

Assortiment in kunststof bak (18-delig)

st.	omschrijving	art./maat
14	6-kant dopsleutel /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8 E
2	Verlengstuk /125-250	236 3/8
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 3/8
1	Cardangewricht	241 3/8
1	Inlegbakje (leeg)	519/604BAV

LxPxH mm	code	
311x188x45	U05190724	1

519/604BAV

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/604BA - 519/604BEA - 519/604BB - 519/604BEB

LxPxH mm	code	
311x188x45	U05190711Q	1

1/2

519/604CA

M NEW

Assortiment in kunststof bak (15-delig)

st.	omschrijving	art./maat
13	12-kant dopsleutel /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24	235 1/2 N
1	Verlengstuk	236 1/2/125
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/2
1	Inlegbakje (leeg)	519/604CV

LxPxH mm	code	
311x188x45	U05190726	1

1/2

519/604CB

M NEW

Assortiment in kunststof bak (15-delig)

st.	omschrijving	art./maat
13	12-kant dopsleutel /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24	235 1/2 N
1	Verlengstuk	236 1/2/125
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 1/2
1	Inlegbakje (leeg)	519/604CV

LxPxH mm	code	
311x188x45	U05190735	1

1/2

519/604CEA

M NEW

Assortiment in kunststof bak (15-delig)

st.	omschrijving	art./maat
13	6-kant dopsleutel /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24	235 1/2 EN
1	Verlengstuk	236 1/2/125
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/2
1	Inlegbakje (leeg)	519/604CV

LxPxH mm	code	
311x188x45	U05190734	1

1/2

519/604CEAK

M NEW

Assortiment in kunststof bak (15-delig)

st.	omschrijving	art./maat
13	6-kant dopsleutel /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24	235 1/2 EN
1	Verlengstuk	236 1/2/125
1	Omkeerbare ratel met draaiende handgreep	237 1/2 AK
1	Inlegbakje (leeg)	519/604CV

LxPxH mm	code	
311x188x45	U05190737	1

1/2

519/604CEB

M NEW

Assortiment in kunststof bak (15-delig)

st.	omschrijving	art./maat
13	6-kant dopsleutel /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24	235 1/2 EN
1	Verlengstuk	236 1/2/125
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 1/2
1	Inlegbakje (leeg)	519/604CV

LxPxH mm	code	
311x188x45	U05190736	1

519/604CV

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/604CA - 519/604CEA - 519/604CB - 519/604CEB - 519/604CEAK

LxPxH mm	code	
311x188x45	U06040300Q	1

1/4

519/605AEA

S NEW

Assortiment in kunststof bak (12-delig)

st.	omschrijving	art./maat
9	6-kant dopsleutel / 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13	235 1/4 EN
1	Verlengstuk	236 1/4/100
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/4
1	Handgreep met aandrijfvierkant	243 1/4
1	Inlegbakje (leeg)	519/605AEAV

LxPxH mm	code	
104x188x45	U05190738	1

1/4

519/605AEB

S NEW

Assortiment in kunststof bak (12-delig)

st.	omschrijving	art./maat
9	6-kant dopsleutel / 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13	235 1/4 EN
1	Verlengstuk	236 1/4/100
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 1/4
1	Handgreep met aandrijfvierkant	243 1/4
1	Inlegbakje (leeg)	519/605AEAV

LxPxH mm	code	
104x188x45	U05190739	1

519/605AEAV

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/605AEA - 519/605AEB

LxPxH mm	code	
104x188x45	U05190738Q	1

3/8

519/605BA

M NEW

Assortiment in kunststof bak (20-delig)

st.	omschrijving	art./maat
15	12-kant dopsleutel /7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8
2	Verlengstuk /125-250	236 3/8
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 3/8
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 3/8 N
1	Cardangewricht	241 3/8
1	Inlegbakje (leeg)	519/605BAV

LxPxH mm	code	
311x188x45	U05190743	1

3/8

519/605BB

M NEW

Assortiment in kunststof bak (20-delig)

st.	omschrijving	art./maat
15	12-kant dopsleutel /7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8
2	Verlengstuk /125-250	236 3/8
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 3/8
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 3/8 N
1	Cardangewricht	241 3/8
1	Inlegbakje (leeg)	519/605BAV

LxPxH mm	code	
311x188x45	U05190749	1

3/8

519/605BEA

M NEW

Assortiment in kunststof bak (20-delig)

st.	omschrijving	art./maat
15	6-kant dopsleutel /7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8 E
2	Verlengstuk /125-250	236 3/8
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 3/8
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 3/8 N
1	Cardangewricht	241 3/8
1	Inlegbakje (leeg)	519/605BAV

LxPxH mm	code	
311x188x45	U05190746	1

3/8

519/605BEB

M NEW

Assortiment in kunststof bak (20-delig)

st.	omschrijving	art./maat
15	6-kant dopsleutel /7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8 E
2	Verlengstuk / 125-250	236 3/8
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 3/8
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 3/8 N
1	Cardangewricht	241 3/8
1	Inlegbakje (leeg)	519/605BAV

LxPxH mm	code	
311x188x45	U05190757	1

519/605BAV

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/605BA - 519/605BEA - 519/605BB - 519/605BEB

LxPxH mm	code	
311x188x45	U05190743Q	1

1/2

519/605CA

M NEW

Assortiment in kunststof bak (19-delig)

st.	omschrijving	art./maat
16	12-kant dopsleutel /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	235 1/2 N
1	Verlengstuk	236 1/2/125
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/2
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Inlegbakje (leeg)	519/605CAV

LxPxH mm	code	
311x188x45	U05190759	1

1/2

519/605CB

M NEW

Assortiment in kunststof bak (19-delig)

st.	omschrijving	art./maat
16	12-kant dopsleutel /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	235 1/2 N
1	Verlengstuk	236 1/2/125
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 1/2
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Inlegbakje (leeg)	519/605CAV

LxPxH mm	code	
311x188x45	U05190767	1

1/2

519/605CEA

M NEW

Assortiment in kunststof bak (19-delig)

st.	omschrijving	art./maat
16	6-kant dopsleutel /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	235 1/2 EN
1	Verlengstuk	236 1/2/125
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/2
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Inlegbakje (leeg)	519/605CAV

LxPxH mm	code	
311x188x45	U05190766	1

1/2

519/605CEB

M NEW

Assortiment in kunststof bak (19-delig)

st.	omschrijving	art./maat
16	6-kant dopsleutel /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	235 1/2 EN
1	Verlengstuk	236 1/2/125
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 1/2
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Inlegbakje (leeg)	519/605CAV

LxPxH mm	code	
311x188x45	U05190768	1

519/605CAV

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/605CA - 519/605CB - 519/605CEA - 519/605CEB

LxPxH mm	code	
311x188x45	U05190759Q	1

1/4 »

519/606AAPOL

S NEW

Assortiment in kunststof bak (18-delig)

st.	omschrijving	art./maat
12	6-kant dopsleutel, inch maten /9/32-1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-5/16-11/32-3/8-7/16-1/2-9/16	235 1/4 EPN
2	Verlengstuk /50-100	236 1/4
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/4
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1/4
1	Cardangewricht	241 1/4
1	Handgreep met aandrijfvierkant	243 1/4
1	Inlegbakje (leeg)	519/606AV

LxPxH mm	code	
104x188x45	U05190781	1

1/4 »

519/606ABPOL

S NEW

Assortiment in kunststof bak (18-delig)

st.	omschrijving	art./maat
12	6-kant dopsleutel, inch maten /9/32-1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-5/16-11/32-3/8-7/16-1/2-9/16	235 1/4 EPN
2	Verlengstuk /50-100	236 1/4
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 1/4
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1/4
1	Cardangewricht	241 1/4
1	Handgreep met aandrijfvierkant	243 1/4
1	Inlegbakje (leeg)	519/606AV

LxPxH mm	code	
104x188x45	U05190782	1

1/4

519/606AEA

Assortiment in kunststof bak (19-delig)

st.	omschrijving	art./maat
13	6-kant dopsleutel /4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
2	Verlengstuk /50-100	236 1/4
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/4
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1/4
1	Cardangewricht	241 1/4
1	Handgreep met aandrijfvierkant	243 1/4
1	Inlegbakje (leeg)	519/606AV

LxPxH mm	code	
104x188x45	U05190769	1

1/4

519/606AEAK

Assortiment in kunststof bak (19-delig)

st.	omschrijving	art./maat
13	6-kant dopsleutel / 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
2	Verlengstuk /50-100	236 1/4
1	Omkeerbare ratel met draaiende handgreep	237 1/4 AK
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1/4
1	Cardangewricht	241 1/4
1	Handgreep met aandrijfvierkant	243 1/4
1	Inlegbakje (leeg)	519/606AV

LxPxH mm	code	
104x188x45	U05190773	1



1/4

519/606AEB

Assortiment in kunststof bak (19-delig)

st.	omschrijving	art./maat
13	6-kant dopsleutel / 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
2	Verlengstuk /50-100	236 1/4
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 1/4
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1/4
1	Cardangewricht	241 1/4
1	Handgreep met aandrijfvierkant	243 1/4
1	Inlegbakje (leeg)	519/606AV

LxPxH mm	code	
104x188x45	U05190770	1

519/606AV

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/606AEA - 519/606AEB - 519/606AEAK - 519/606AAPOL - 519/606ABPOL

LxPxH mm	code	
104x188x45	U06060100Q	1

1/4 1/2

519/606ACEA

Assortiment in kunststof bak (30-delig)

st.	omschrijving	art./maat
14	6-kant dopsleutel /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27	235 1/2 EN
9	6-kant dopsleutel / 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13	235 1/4 EN
1	Verlengstuk	236 1/2/125
1	Verlengstuk	236 1/4/100
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/2
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/4
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Cardangewricht	241 1/4
1	Handgreep met aandrijfvierkant	243 1/4
1	Inlegbakje (leeg)	519/606ACEAV

LxPxH mm	code	
311x188x45	U05190803	1

1/4 1/2

519/606ACEB

Assortiment in kunststof bak (30-delig)

st.	omschrijving	art./maat
14	6-kant dopsleutel /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27	235 1/2 EN
9	6-kant dopsleutel / 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13	235 1/4 EN
1	Verlengstuk	236 1/2/125
1	Verlengstuk	236 1/4/100
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 1/2
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 1/4
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Cardangewricht	241 1/4
1	Handgreep met aandrijfvierkant	243 1/4
1	Inlegbakje (leeg)	519/606ACEAV

LxPxH mm	code	
311x188x45	U05190804	1

519/606ACEAV

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/606ACEA - 519/606ACEB

LxPxH mm	code	
311x188x45	U05190803Q	1

3/8

519/606BA

Assortiment in kunststof bak (21-delig)

st.	omschrijving	art./maat
16	12-kant dopsleutel /6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8
2	Verlengstuk /125-250	236 3/8
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 3/8
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 3/8 N
1	Cardangewricht	241 3/8
1	Inlegbakje (leeg)	519/6013BEBV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190789	1

3/8

519/606BB

Assortiment in kunststof bak (21-delig)

st.	omschrijving	art./maat
16	12-kant dopsleutel /6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8
2	Verlengstuk /125-250	236 3/8
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 3/8
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 3/8 N
1	Cardangewricht	241 3/8
1	Inlegbakje (leeg)	519/613BEBV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190792	1

519/613BEBV

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/606BA, 519/606BB, 519/613BEA, 519/613BEB

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190346Q	1

1/2

519/606CA

Assortiment in kunststof bak (23-delig)

st.	omschrijving	art./maat
19	12-kant dopsleutel /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 N
2	Verlengstuk /125-250	236 1/2
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/2
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Inlegbakje (leeg)	519/606CAV

LxPxH mm	code	
311x188x45	U05190793	1

1/2

519/606CB

Assortiment in kunststof bak (23-delig)

st.	omschrijving	art./maat
19	12-kant dopsleutel /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 N
2	Verlengstuk /125-250	236 1/2
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 1/2
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Inlegbakje (leeg)	519/606CAV

LxPxH mm	code	
311x188x45	U05190795	1

1/2

519/606CEA

Assortiment in kunststof bak (23-delig)

st.	omschrijving	art./maat
19	6-kant dopsleutel /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Verlengstuk /125-250	236 1/2
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/2
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Inlegbakje (leeg)	519/606CAV

LxPxH mm	code	
311x188x45	U05190794	1

1/2

519/606CEAK

Assortiment in kunststof bak (23-delig)

st.	omschrijving	art./maat
19	6-kant dopsleutel /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Verlengstuk /125-250	236 1/2
1	Omkeerbare ratel met draaiende handgreep	237 1/2 AK
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Inlegbakje (leeg)	519/606CAV

LxPxH mm	code	
311x188x45	U05190797	1

1/2

519/606CEB

Assortiment in kunststof bak (23-delig)

st.	omschrijving	art./maat
19	6-kant dopsleutel /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Verlengstuk /125-250	236 1/2
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 1/2
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Inlegbakje (leeg)	519/606CAV

LxPxH mm	code	
311x188x45	U05190796	1

1/2

519/606CEBP

Assortiment in kunststof bak (23-delig)

st.	omschrijving	art./maat
19	6-kant dopsleutel /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Verlengstuk /125-250	236 1/2
1	Ratel met dophoudsysteem	237 1/2 BP
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Inlegbakje (leeg)	519/606CAV

LxPxH mm	code	
311x188x45	U05190802	1

519/606CAV

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/606CA - 519/606CEA - 519/606CB - 519/606CEB - 519/606CEAK - 519/606CEBP

LxPxH mm	code	
311x188x45	U060603000	1

1/2

519/606CAPOL

Assortiment in kunststof bak (15-delig)

st.	omschrijving	art./maat
11	12-kant dopsleutel /3/8-7/16-1/2-9/16-19/32-5/8-21/32-11/16-3/4-13/16-7/8	235 1/2 PN
2	Verlengstuk /125-250	236 1/2
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/2
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Inlegbakje (leeg)	519/606CAPOLV

LxPxH mm	code	
311x188x45	U05190798	1

1/2

519/606CBPOL

Assortiment in kunststof bak (15-delig)

st.	omschrijving	art./maat
11	12-kant dopsleutel /3/8-7/16-1/2-9/16-19/32-5/8-21/32-11/16-3/4-13/16-7/8	235 1/2 PN
2	Verlengstuk /125-250	236 1/2
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 1/2
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Inlegbakje (leeg)	519/606CAPOLV

LxPxH mm	code	
311x188x45	U05190799	1

519/606CAPOLV

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/606CAPOL, 519/606CBPOL

LxPxH mm	code	
311x188x45	U051907980	1

1/4 1/2

519/607ACEA

L

Assortiment in kunststof bak (56-delig)

st.	omschrijving	art./maat
16	6-kant dopsleutel /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	235 1/2 EN
10	6-kant dopsleutel / 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
1	Verlengstuk	236 1/2/125
2	Verlengstuk	236 1/4/50-100
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/2
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/4
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Cardangewricht	241 1/4
1	Handgreep met aandrijfvierkant	243 1/4
3	Schroefbit voor gleufschroeven / 0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5	660
5	Schroefbit voor binnenzeskantschroeven	660 E/3-4-5-6-8
3	Schroefbit voor PHILLIPS®-kruiskopschroeven -1/4"	660 PH/1-2-3
3	Schroefbit voor POZIDRIV® - SUPADRIV® kruiskopschroeven -1/4"	660 PZ/1-2-3
7	Schroefbit voor TORX® Tamper Resistant-schroeven /T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	660 STX
1	Bithouderdopsleutels	684/1/4
1	Inlegbakje (leeg)	519/607ACEV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190839	1

1/4 1/2

519/607ACEB

L

Assortiment in kunststof bak (56-delig)

st.	omschrijving	art./maat
16	6-kant dopsleutel /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	235 1/2 EN
10	6-kant dopsleutel / 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
1	Verlengstuk	236 1/2/125
2	Verlengstuk /50-100	236 1/4
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 1/2
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 1/4
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Cardangewricht	241 1/4
1	Handgreep met aandrijfvierkant	243 1/4
3	Schroefbit voor gleufschroeven / 0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5	660
5	Schroefbit voor binnenzeskantschroeven / 3-4-5-6-8	660 E
3	Schroefbit voor PHILLIPS®-kruiskopschroeven -1/4"	660 PH/1-2-3
3	Schroefbit voor POZIDRIV® - SUPADRIV® kruiskopschroeven -1/4"	660 PZ/1-2-3
7	Schroefbit voor TORX® Tamper Resistant-schroeven /T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	660 STX
1	Bithouderdopsleutels	684/1/4
1	Inlegbakje (leeg)	519/607ACEV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190840	1

519/607ACEV

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/607ACEA, 519/607ACEB

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190839Q	1

1/4

519/607AEA

L

Assortiment in kunststof bak (44-delig)

st.	omschrijving	art./maat
10	Lange 6-kant dopsleutel / 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EL
13	6-kant dopsleutel / 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
3	Verlengstuk /50-100-150	236 1/4
1	Flexibel verlengstuk	236 1/4 SN
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/4
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1/4
1	Cardangewricht	241 1/4
1	Handgreep met aandrijfvierkant	243 1/4
4	Schroefbit voor gleufschroeven / 0,6x4,5-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5	660
5	Schroefbit voor binnenzeskantschroeven /2,5-3-4-5-6	660 E
3	Schroefbit voor PHILLIPS®-kruiskopschroeven -1/4"	660 PH/1-2-3
1	Bithouderdopsleutels	684/1/4
1	Inlegbakje (leeg)	519/607AV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190790	1

1/4

519/607AEB

L

Assortiment in kunststof bak (44-delig)

st.	omschrijving	art./maat
10	Lange 6-kant dopsleutel / 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EL
13	6-kant dopsleutel / 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
3	Verlengstuk /50-100-150	236 1/4
1	Flexibel verlengstuk	236 1/4 SN
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 1/4
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1/4
1	Cardangewricht	241 1/4
1	Handgreep met aandrijfvierkant	243 1/4
4	Schroefbit voor gleufschroeven / 0,6x4,5-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5	660
5	Schroefbit voor binnenzeskantschroeven / 2,5-3-4-5-6	660 E
3	Schroefbit voor PHILLIPS®-kruiskopschroeven -1/4"	660 PH/1-2-3
1	Bithouderdopsleutels	684/1/4
1	Inlegbakje (leeg)	519/607AV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190791	1

519/607AV

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/607AEA, 519/607AEB

LxPxH mm	code	
415x188x45	U051903530	1

1/2

519/607CA

L

Assortiment in kunststof bak (30-delig)

st.	omschrijving	art./maat
24	12-kant dopsleutel /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32-34	235 1/2 N
2	Verlengstuk /125-250	236 1/2
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/2
1	Omslag met draaibaar handvat	239 1/2 N
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1/2 N
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Inlegbakje (leeg)	519/607CV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190810	1

1/2

519/607CB

L

Assortiment in kunststof bak (30-delig)

st.	omschrijving	art./maat
24	12-kant dopsleutel /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32-34	235 1/2 N
2	Verlengstuk /125-250	236 1/2
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 1/2
1	Omslag met draaibaar handvat	239 1/2 N
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1/2 N
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Inlegbakje (leeg)	519/607CV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190812	1

1/2

519/607CEA

L

Assortiment in kunststof bak (30-delig)

st.	omschrijving	art./maat
24	6-kant dopsleutel /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32-34	235 1/2 EN
2	Verlengstuk /125-250	236 1/2
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/2
1	Omslag met draaibaar handvat	239 1/2 N
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1/2 N
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Inlegbakje (leeg)	519/607CV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190811	1

1/2

519/607CEB

L

Assortiment in kunststof bak (30-delig)

st.	omschrijving	art./maat
24	6-kant dopsleutel /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32-34	235 1/2 EN
2	Verlengstuk /125-250	236 1/2
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 1/2
1	Omslag met draaibaar handvat	239 1/2 N
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1/2 N
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Inlegbakje (leeg)	519/607CV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190813	1

519/607CV

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/607CA, 519/607CB, 519/607CEA, 519/607CEB

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190352Q	1

1/2

519/607ICEA

L

Assortiment in kunststof bak (49-delig)

st.	omschrijving	art./maat
18	6-kant dopsleutel /8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Verlengstuk /125-250	236 1/2
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/2
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1/2 N
1	Cardangewricht	241 1/2
4	Schroefbit voor gleufschroeven - 5/16" / 0,8x5,5-1x6,5-1,2x8-1,6x10	661
4	Schroefbit voor binnenzeskantschroeven - 5/16" /5-6-8-10	661 E
3	Schroefbit voor PHILLIPS®-kruiskopschroeven - 5/16"	661 PH/1-2-3
3	Schroefbit voor POZIDRIV®-SUPADRIV®-kruiskopschroeven - 5/16"	661 PZ/1-2-3
6	Schroefbit voor TORX®-schroeven - 5/16" / T27-T30-T40-T45-T50-T55	661 TX
5	Schroefbit voor binnenzeskantschroeven - 1/4" /5-6-7-8-10	664 EL
1	Bithouderdopsleutels	684/1/2
1	Inlegbakje (leeg)	519/607ICEV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190841	1

1/2

519/607ICEB

L

Assortiment in kunststof bak (49-delig)

st.	omschrijving	art./maat
18	6-kant dopsleutel /8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Verlengstuk /125-250	236 1/2
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 1/2
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1/2 N
1	Cardangewricht	241 1/2
4	Schroefbit voor gleufschroeven - 5/16" /0,8x5,5-1x6,5-1,2x8-1,6x10	661
4	Schroefbit voor binnenzeskantschroeven - 5/16" /5-6-8-10	661 E
3	Schroefbit voor PHILLIPS®-kruiskopschroeven - 5/16"	661 PH/1-2-3
3	Schroefbit voor POZIDRIV®-SUPADRIV®-kruiskopschroeven - 5/16"	661 PZ/1-2-3
6	Schroefbit voor TORX®-schroeven - 5/16" / T27-T30-T40-T45-T50-T55	661 TX
5	Schroefbit voor binnenzeskantschroeven - 1/4" /5-6-7-8-10	664 EL
1	Bithouderdopsleutels	684/1/2
1	Inlegbakje (leeg)	519/607ICEV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190842	1

519/607ICEV

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/607ICEA, 519/607ICEB

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190841Q	1

1/4

519/613AEA

L

Assortiment in kunststof bak (42-delig)

st.	omschrijving	art./maat
13	6-kant dopsleutel / 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
2	Verlengstuk /50-150	236 1/4
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/4
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1/4
1	Cardangewricht	241 1/4/40
1	Handgreep met aandrijfvierkant	243 1/4
1	Bithouderdopsleutels	684/1/4
11	Assortiment in kunststof houder (11-delig)	692 S11
11	Assortiment in kunststof houder (11-delig)	692 STX/S11
1	Inlegbakje (leeg)	519/613AEV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190784	1

1/4

519/613AEB

L

Assortiment in kunststof bak (42-delig)

st.	omschrijving	art./maat
13	6-kant dopsleutel / 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
2	Verlengstuk /50-150	236 1/4
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 1/4
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1/4
1	Cardangewricht /40 mm	241 1/4
1	Handgreep met aandrijfvierkant	243 1/4
1	Bithouderdopsleutels	684/1/4
11	Assortiment in kunststof houder (11-delig)	692 S11
11	Assortiment in kunststof houder (11-delig)	692 STX/S11
1	Inlegbakje (leeg)	519/613AEV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190778	1

519/613AEV

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/613AEA, 519/613AEB

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190345Q	1

3/8

519/613BEA

L

Assortiment in kunststof bak (21-delig)

st.	omschrijving	art./maat
16	6-kant dopsleutel /6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8 E
2	Verlengstuk /125-250	236 3/8
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 3/8
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 3/8 N
1	Cardangewricht	241 3/8
1	Inlegbakje (leeg)	519/613BEBV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190747	1

3/8

519/613BEB

L

Assortiment in kunststof bak (21-stuks)

st.	omschrijving	art./maat
16	6-kant dopsleutel /6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8 E
2	Verlengstuk /125-250	236 3/8
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 3/8
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 3/8 N
1	Cardangewricht	241 3/8
1	Inlegbakje (leeg)	519/613BEBV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190779	1

519/613BEBV

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/606BA, 519/606BB, 519/613BEA, 519/613BEB

LxPxH mm	code	
415x188x45	U051903460	1

1/2

519/613CEA

L

Assortiment in kunststof bak (22-delig)

st.	omschrijving	art./maat
17	6-kant dopsleutel /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Verlengstuk /125-250	236 1/2
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/2
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1/2 N
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Inlegbakje (leeg)	519/613CEBV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190750	1

1/2

519/613CEB

L

Assortiment in kunststof bak (22-delig)

st.	omschrijving	art./maat
17	6-kant dopsleutel /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Verlengstuk /125-250	236 1/2
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 1/2
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1/2 N
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Inlegbakje (leeg)	519/613CEBV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190780	1

1/2

519/613CB

L

Assortiment in kunststof bak (22-delig)

st.	omschrijving	art./maat
17	12-kant dopsleutel /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32	235 1/2 N
2	Verlengstuk /125-250	236 1/2
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 1/2
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1/2 N
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Inlegbakje (leeg)	519/613CEBV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190783	1

519/613CEBV

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/613CEA, 519/613CEB, 519/613CB

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190347Q	1

1/4

519/615AEA

L

Assortiment in kunststof bak (52-delig)

st.	omschrijving	art./maat
10	6-kant dopsleutel /5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
2	Verlengstuk /50-150	236 1/4
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/4
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1/4
1	Cardangewricht	241 1/4
1	Handgreep met aandrijfvierkant	243 1/4
9	9-delige lange stiftsleutelset met kogelkop /S9/1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 LTS
8	8-delige stiftsleutelset met kogelkop voor TORX® schroeven /S8/T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	280 LTSTX
2	Schroefbit voor gleufschroeven /0,5x4-1x5,5	660
5	Schroefbit voor binnenzeskantschroeven /3-4-5-6-8	660 E
3	Schroefbit voor PHILLIPS®-kruiskopschroeven -1/4"	660 PH/1-2-3
2	Schroefbit voor POZIDRIV® - SUPADRIV® kruiskopschroeven	660 PZ/1-2
6	Schroefbit voor TORX® Tamper Resistant-schroeven /T10-T15-T20-T25-T30-T40	660 STX
1	Bithouderdopsleutels	684/1/4
1	Inlegbakje (leeg)	519/615AEV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190837	1

1/4

519/615AEB

L

Assortiment in kunststof bak (52-delig)

st.	omschrijving	art./maat
10	6-kant dopsleutel /5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
2	Verlengstuk /50-150	236 1/4
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 1/4
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1/4
1	Cardangewricht	241 1/4
1	Handgreep met aandrijfvierkant	243 1/4
9	9-delige lange stiftsleutelset met kogelkop /1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 LTS/S9
8	8-delige stiftsleutelset met kogelkop voor TORX® schroeven /T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	280 LTSTX/S8
2	Schroefbit voor gleufschroeven /0,5x4-1x5,5	660
5	Schroefbit voor binnenzeskantschroeven /3-4-5-6-8	660 E
3	Schroefbit voor PHILLIPS®-kruiskopschroeven -1/4"	660 PH/1-2-3
2	Schroefbit voor POZIDRIV® - SUPADRIV® kruiskopschroeven	660 PZ/1-2
6	Schroefbit voor TORX® Tamper Resistant-schroeven /T10-T15-T20-T25-T30-T40	660 STX
1	Bithouderdopsleutels	684/1/4
1	Inlegbakje (leeg)	519/615AEV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190838	1

519/615AEV

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/615AE, 519/615AEB

LxPxH mm	code	
415x188x45	U051908370	1

519/690C28 S NEW

Assortiment in kunststof bak (28-delig)

st.	omschrijving	art./maat
3	Schroefbit voor gleufschroeven / 0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5	660
6	Schroefbit voor binnenzeskantschroeven / 2-2,5-3-4-5-6	660 E
4	Schroefbit voor PHILLIPS®-kruiskopschroeven -1/4" /0-1-2-3	660 PH
4	Schroefbit voor POZIDRIV® - SUPADRIV® kruiskopschroeven /0-1-2-3	660 PZ
6	Schroefbit voor TORX® Tamper Resistant-schroeven /T10-T15-T20-T25-T30-T40	660 STX
4	Schroefbit voor TORX®-schroeven / T6-T7-T8-T9	660 TX
1	Magnetische bithouder met greep	690 A 1/4/180
1	Inlegbakje (leeg)	519/690C28V

LxPxH mm	code	
104x188x45	U05190807	1

519/690C28V

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/690C28

LxPxH mm	code	
104x188x45	U069000020	1

519/700 S NEW

Assortiment in kunststof bak (6-delig)

st.	omschrijving	art./maat
2	Schroefbit voor gleufschroeven /1,2x8-1,6x10	661
2	Schroefbit voor PHILLIPS®-kruiskopschroeven	661 PH/2-3
1	Bithouderdop	685/1/2
1	Slagschroevendraaier	695 1/2
1	Inlegbakje (leeg)	519/700V

LxPxH mm	code	
104x188x45	U05190808	1

519/700V

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/700

LxPxH mm	code	
104x188x45	U070000020	1

519/960 L

Assortiment in kunststof bak (7-delig)

st.	omschrijving	art./maat
1	Schaar voor elektriciens	207 A
1	Uitschuifbaar mes met afbreekmesje	220 B1
1	Universele schuifmaat 1/20 mm	960
1	Voelermaat	966/20
1	Kraspen	974
1	Flexibele meetlat	978 A/200
1	Professionele rolbandmaat met schokbestendig buitenkant	981 A/3
1	Inlegbakje (leeg)	519/960V

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190753	1

519/960V

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/960

LxPxH mm	code	
415x188x45	U051903190	1

519/990A1 L

Assortiment in kunststof bak (4-delig)

st.	omschrijving	art./maat
1	Blokvijl	990 M PA/200
1	Halfronde vijl	990 M PB/200
1	Ronde vijl	990 M PC/200
1	Driekantige vijl	990 M PE/200
1	Inlegbakje (leeg)	519/990AB1V

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190825	1

519/990AB1 L

Assortiment in kunststof bak (4-delig)

st.	omschrijving	art./maat
1	Blokvijl	990 B PA/320
1	Halfronde vijl	990 B PB/200
1	Ronde vijl	990 B PC/200
1	Driekantige vijl	990 B PE/200
1	Inlegbakje (leeg)	519/990AB1V

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190826	1

519/990AB1V

Inlegbakje (leeg)

- Voor assortiment 519/990A1, 519/990AB1

LxPxH mm	code	
415x188x45	U051908250	1

519 M 085EX L NEW

Tweekleurig foam module met assortiment (5-delig)

st.	omschrijving	art./maat
1	Half-ronde tang met extra lange rechte bek - 1000 V	081 EX/160
1	Combinatietang - 1000 V	085 EX/180
1	Zijkniptang - 1000 V	087 EX/160
1	Griptang met halfronde kaken	134/250
1	Box-joint waterpomp tang	180 C/250
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 150AXV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05191010	1

519 M 127N L

Tweekleurig foam module met assortiment (4-delig)

st.	omschrijving	art./maat
1	Binnenborgveertang met rechte bekken	127 N/19÷60
1	Binnenborgveertang met bekken 90° gebogen	127 PN/19÷60
1	Buitenborgveertang met rechte bekken	128 N/19÷60
1	Buitenborgveertang met bekken 90° gebogen	128 PN/19÷60
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 127NV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190937	1

519 M 127NV

Tweekleurig foam module (leeg)

- Voor assortiment 519 M 127N

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190937Q	1

519 M 133AX

L NEW

Tweekleurig schuim module met assortiment (4-delig)

st.	omschrijving	art./maat
1	Telefoontang met extra lange rechte bekken	133 AX/160
1	Griptang met tandheugelsysteem en lange kaken	135 B/250
1	Combinatietang	150 AX/180
1	Halfautomatisch waterpomp tang	180 B/250
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 133AXV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05191003	1

519 M 133AXV

Tweekleurig foam module (leeg)

- Voor assortiment 519 M 133AX

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05191003Q	1

519 M 133AX1

L NEW

Tweekleurig foam module met assortiment (4-delig)

st.	omschrijving	art./maat
1	Telefoontang met extra lange rechte bekken	133 AX/160
1	Halfautomatisch waterpomp tang	180 B/250
1	Zijkniptang - extra sterk	188 AX/160
1	Multifunctionele schaar met schuine messen	211 B
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 133AX1V

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05191004	1

519 M 133AX1V

Tweekleurig foam module (leeg)

- Voor assortiment 519 M 133AX1

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05191004Q	1

519 M 150AX

L

Tweekleurig foam module met assortiment (5 delig)

st.	omschrijving	art./maat
1	Telefoontang met extra lange rechte bekken	133 AX/160
1	Griptang met halfronde kaken	134/250
1	Combinatietang	150 AX/180
1	Box-joint waterpomp tang	180 C/250
1	Zijkniptang - extra sterk	188 AX/160
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 150AXV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190965	1

519 M 150AXV

Tweekleurig foam module (leeg)

- Voor assortiment 519 M 150AX

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190950Q	1

1/4 3/8 1/2

519 M 233C24

L NEW

Tweekleurig foam module met assortiment (24-delig)

st.	omschrijving	art./maat
2	Dopsleutel voor 6-kant schroeven met spievertanding (RIBE) /9L-10L	233 1/2 NS
4	Schroefbitdopsleutel voor TORX®-schroeven /T40Lx84-T45Lx84-T55Lx104-T70Lx104	233 1/2 NTX
5	Schroefbitdopsleutel voor XZN-schroeven /6Lx64-8Lx64-10Lx64-12Lx64-14Lx64	233 1/2 NXZN
5	Schroefbitdopsleutel voor binnenzeskantschroeven /6Lx64-7Lx64-8Lx64-10Lx104-12Lx64	234 1/2 N
5	TORX® dopsleutel / E12-E14-E16-E18-E20	235 1/2 NTX
1	TORX® dopsleutel	235 1/4 TX/E8
2	TORX® dopsleutel /E8-E10	235 3/8 NTX
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 233C24V

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05191002	1

519 M 233C24V

Tweekleurig foam module (leeg)

- Voor assortiment 519 M 233C24

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05191002Q	1

1/4

519 M 235AP

S NEW

Tweekleurig foam module met assortiment (12-delig)

st.	omschrijving	art./maat
12	6-kant dopsleutel /1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-1/2-9/16	235 1/4 EPN
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 235APV

LxPxH mm	code	
104x188x45	U05190970	1

519 M 235APV

Tweekleurig foam module (leeg)

- Voor assortiment 519 M 235AP

LxPxH mm	code	
104x188x45	U05190970Q	1

3/8

519 M 235BP

S NEW

Tweekleurig foam module met assortiment (11-delig)

st.	omschrijving	art./maat
11	12-kant dopsleutel /1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8	235 3/8
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 235BPV

LxPxH mm	code	
104x188x45	U05190971	1

519 M 235BPV

Tweekleurig foam module (leeg)

- Voor assortiment 519 M 235BP

LxPxH mm	code	
104x188x45	U05190971Q	1



1/2

519 M 235CP

NEW

Tweekleurig foam module met assortiment (15-delig)

st.	omschrijving	art./maat
15	12-kant dopsleutel /3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8-15/16-1-1 1/16-1 1/8-1 3/16-1 1/4	235 1/2 PN
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 235CPV

LxPxH mm	code	
207x188x45	U05190972	1

519 M 235CPV

Tweekleurig foam module (leeg)

- Voor assortiment 519 M 235CP

LxPxH mm	code	
207x188x45	U05190972Q	1

1/2

519 M 235M

L NEW

Tweekleurig foam module met assortiment (22-delig)

st.	omschrijving	art./maat
12	6-kant slagdopsleutel / 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24	235 1/2 M
6	Lange 6-kant slagdopsleutel met dunne wand /15-17-19-21-22-24	235 1/2 MLS
2	Veiligheidspen	235 MCA/4-6
2	Veiligheidsring	235 MDA/4-6
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 235MV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05191009	1

519 M 235MV

Tweekleurig foam module (leeg)

- Voor assortiment 519 M 235M

LxPxH mm	code	
415x188x45	U051910090	1

1/2

519 M 236K

L NEW

Bi-colour foam module with assortment (13 pcs.)

st.	omschrijving	art./maat
1	Kettingsleutel in aluminium	236 K 1/2
12	6-kant slagdopsleutel/ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24	235 1/2 M
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 236KV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190236	1

519 M 236KV

Bi-colour foam module (empty)

- For assortment 519 M 236K

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190236Q	1

1/4

519 M 236K1

M NEW

Bi-colour foam module with assortment (27 pcs.)

st.	omschrijving	art./maat
1	Kettingsleutel in aluminium	236 K 1/4
5	Schroefbit voor binnenzeskantschroeven -1/4"/ 3-4-5-6-7	660 E
3	Schroefbit voor PHILLIPS®-kruiskopschroeven-1/4"/ 1-2-3	660 PH
4	Schroefbit voor TORX® Tamper Resistantschroeven -1/4"/ T15-T20-T25-T30	660 STX
10	6-kant slagdopsleutel/ 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
2	Verlengstuk/ 50-100	236 1/4
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/4
1	Bithouderdopsleutels	684/1/4
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 236K1V

LxPxH mm	code	
311x188x45	U05190238	1

519 M 236K1V

Bi-colour foam module (empty)

- Voor assortiment 519 M 236K1

LxPxH mm	code	
311x188x45	U05190238Q	1

1/2

519 M 236K2

L NEW

Bi-colour foam module with assortment (20 pcs.)

st.	omschrijving	art./maat
1	Kettingsleutel in aluminium	236 K 1/2
16	6-kant slagdopsleutel/ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	235 1/2 EN
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/2
1	Verlengstuk	236 1/2/125
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 236K2V

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190239	1

519 M 236K2V

Bi-colour foam module (empty)

- For assortment 519 M 236K2

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190239Q	1

XXL

519 M 276

Tweekleurig foam module met assortiment (7-delig)

st.	omschrijving	art./maat
7	T-sleutel met cardangewricht en 6-kant dop / 7-8-10-11-13-17-19	276 CE
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 276 V

LxPxH mm	code	
415x565x45	U05190936	1

519 M 276 V

Tweekleurig foam module (leeg)

- Voor assortiment 519 M 276

LxPxH mm	code	
415x565x45	U051909360	1

519 M 280HA

L

Tweekleurig foam module met assortiment (7-delig)

st.	omschrijving	art./maat
7	Haakse 6-kant stiftsleutels met handgreep /3-4-5-6-7-8-10	280 HA
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 280HAV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190945	1

519 M 280HATS

L

Tweekleurig foam module met assortiment (7-delig)

st.	omschrijving	art./maat
7	Haakse 6-kant stiftsleutels met kogelkop en handgreep /3-4-5-6-7-8-10	280 HATS
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 280HAV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190946	1

519 M 280HAV

Tweekleurig foam module (leeg)

- Voor assortiment 519 M 280HA, 519 M 280HATS

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190180Q	1



519 M 280HATX

L

Tweekleurig foam module met assortiment (7-delig)

st.	omschrijving	art./maat
7	Haakse TORX® stiftsleutels met handgreep/ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	280 HATX
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 280HATXV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190947	1

519 M 280HATXV

Tweekleurig foam module (leeg)

- Voor assortiment 519 M 280HATX

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190181Q	1



519 M 280TK

L

Tweekleurig foam module met assortiment (6-delig)

st.	omschrijving	art./maat
6	Binnenzeskant T-stiftsleutels met verschuifbare wringstaaf /2,5-3-4-5-6-8	280 TK
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 280TKV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190935	1

519 M 280TKV

Tweekleurig foam module (leeg)

- Voor assortiment 519 M 280TK

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190179Q	1

519 M 285A1

L

Tweekleurig foam module met assortiment (17-delig)

st.	omschrijving	art./maat
17	Steekringsleutels /6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24	285
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 285A1V

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190921	1

519 M 285A1V

Tweekleurig foam module (leeg)

- Voor assortiment 519 M 285A1

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190921Q	1

519 M 285A2

L

Tweekleurig foam module met assortiment (5-delig)

st.	omschrijving	art./maat
5	Steekringsleutels /27-29-30-32-34	285
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 285A2V

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190943	1

519 M 285A2V

Tweekleurig foam module (leeg)

- Voor assortiment 519 M 285A2

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190943Q	1

519 M 285KA

L

Tweekleurig foam module met assortiment (12-delig)

st.	omschrijving	art./maat
12	Omkeerbare ratelsteekringsleutels met borgring /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	285 KA
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 285KAV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190944	1

519 M 285KAV

Tweekleurig foam module (leeg)

- Voor assortiment 519 M 285KA

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190944Q	1



519 M 285KF

L

Tweekleurig foam module met assortiment (12-delig)

st.	omschrijving	art./maat
12	Ratelsteekringsleutels met kniegewricht / 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	285 KF
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 285KFV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190964	1

519 M 285KFV

Tweekleurig foam module (leeg)

- Voor assortiment 519 M 285KF

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190964Q	1

519 M 285P1

L NEW

Tweekleurig foam module met assortiment (13-delig)

st.	omschrijving	art./maat
13	Steekringsleutels, inch maten / 1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8-15/16-1	285 P
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 285P1V

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190974	1

519 M 285P1V

Tweekleurig foam module (leeg)

- Voor assortiment 519 M 285P1

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190974Q	1

519 M 291N13

L NEW

Tweekleurig foam module met assortiment (13-delig)

st.	omschrijving	art./maat
13	Dubbele open pijpsleutel, haaks gebogen / 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	291 N
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 291N13V

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05191001	1

519 M 291N13V

Tweekleurig foam module (leeg)

- Voor assortiment 519 M 291N13

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05191001Q	1

519 M 322H

L NEW

Tweekleurig foam module met assortiment (8-delig)

st.	omschrijving	art./maat
5	Schroevendraaier voor gleufschroeven /0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,6x8x175	322
3	Schroevendraaier voor PHILLIPS®-schroeven /0x75-1x100-2x125	322 PH
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 322HV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190927	1

519 M 322HV

Tweekleurig foam module (leeg)

- Voor assortiment 519 M 322H

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190927Q	1

519 M 322STX

L NEW

Tweekleurig foam module met assortiment (6-delig)

st.	omschrijving	art./maat
6	Schroevendraaier voor TORX® Tamper Resistant-schroeven /T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T30x125-T40x125	322 STX
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 322STXV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190929	1

519 M 322STXV

Tweekleurig foam module (leeg)

- Voor assortiment 519 M 322STX

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190929Q	1

519 M 324H

L NEW

Tweekleurig foam module met assortiment (8-delig)

st.	omschrijving	art./maat
4	Schroevendraaiers voor gleufschroeven /0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
1	Schroevendraaiers voor gleufschroeven /0,6x35x100	324 D
1	Schroevendraaiers voor gleufschroeven /1,6x8x175	324 E
2	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven /1x100-2x125	324 PH
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 324HV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190910	1

519 M 324HV

Tweekleurig foam module (leeg)

- Voor assortiment 519 M 324H

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190922Q	1

519 M 324STX

L NEW

Tweekleurig foam module met assortiment (7-delig)

st.	omschrijving	art./maat
7	Schroevendraaiers voor TORX®-schroeven (Tamper Resistant - Fraudebestendig) /T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T27x100-T30x125-T40x150	324 STX
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 324STXV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190911	1

519 M 324STXV

Tweekleurig foam module (leeg)

- Voor assortiment 519 M 324STX

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190923Q	1

519 M 333K

Tweekleurig foam module met assortiment (23-delig)

st.	omschrijving	art./maat
1	COMBIDRIVE magnetische bithouder	333 1/4 MG
1	COMBIDRIVE kling met aandrijfvierkant	333 1/4 Q
5	Omkeerbare COMBIDRIVE kling voor binnenzeskantschroeven/ 2,5-3-4-5-6	333 E
1	COMBIDRIVE handgreep met 3 functies	333 K
2	Omkeerbare COMBIDRIVE kling voor PHILLIPS®-kruiskopschroeven /(0-1)-(2-3)	333 PH
5	Omkeerbare COMBIDRIVE kling voor TORX®-schroeven Tamper Resistant /(T7-T8)-(T9-T10)-(T15-T20)-(T25-T27)-(T30-T40)	333 STX
4	Schroefbit voor gleufschroeven /0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5-1,6x8	660
4	Schroefbit voor POZIDRIV® - SUPADRIV® kruiskopschroeven	660 PZ/0-1-2-3
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 333KV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190978	1

519 M 333KV

Tweekleurig foam module (leeg)

- Voor assortiment 519 M 333K

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190978Q	1

519 M 382F

Tweekleurig foam module met assortiment (7-delig)

st.	omschrijving	art./maat
1	Koudbeitel	362/175
3	Pendrijver /2x100-3x130-6x180	367
1	Centerpunt	368/3x100
1	Kunststof hamer	376/28
1	Bankhamer met een steel uit grafiet	382 F/500
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 382FV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190926	1

519 M 382FV

Tweekleurig foam module (leeg)

- Voor assortiment 519 M 382F

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190926Q	1

519 M 425TPMS

Tweekleurig foam module met assortiment (10-delig)

st.	omschrijving	art./maat
2	Lange 6-kant dopsleutel L/11-12	235 1/4 E
1	Klep verlostang	425 C
1	Bit-holder sockets -1/4"	660 Q
3	Schroefbit voor TORX®-schroeven - 1/4" / T10-T15-T20	664 TX
1	Momentschroevendraaier	824 A/1,4÷10
1	Ratelhandgreep voor momentschroevendraaiers	824 C
1	Hendel voor pakkingen	
1	Hendel voor kleppen	
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 425V

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190425	1

519 M 425TPMSV

Tweekleurig foam module (leeg)

- Voor assortiment 519 M 425 TPMS

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190425Q	1

519 M 468NKS11

Tweekleurig foam module met assortiment (11-delig)

st.	omschrijving	art./maat
9	Expanderende binnentrekker / 1-2-3-4-5-6-7-8-9	468 C
2	Steun voor expanderende binnentrekkers	468 D/1-3
1	Adapter voor slagtrekker 648 E2	468 F1
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 468NKS11V

LxPxH mm	code	
415x376x45	U05190984	1

519 M 468NKS7

Tweekleurig foam module met assortiment (7-delig)

st.	omschrijving	art./maat
5	Expanderende binnentrekker / 3-4-5-6-7	468 C
2	Steun voor expanderende binnentrekkers	468 D/1-3
1	Adapter voor slagtrekker 648 E2	468 F1
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 468NKS11V

LxPxH mm	code	
415x376x45	U05190983	1

519 M 468NKS11V

Tweekleurig foam module (leeg)

- Voor assortiment 519 M 468NKS11 - 519 M 468NKS7

LxPxH mm	code	
415x376x45	U05190984Q	1



519 M 608AEA

Tweekleurig foam module met assortiment (37-delig)

st.	omschrijving	art./maat
10	6-kant dopsleutel / 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
2	Verlengstuk /50-100	236 1/4
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/4
1	Cardangewricht	241 1/4
1	Handgreep met aandrijfvierkant	243 1/4
3	Schroefbit voor gleufschroeven /0,6x4,5-0,8x5,5-1x5,5	660
5	Schroefbit voor binnenzeskantschroeven / 2,5-3-4-5-6	660 E
3	Schroefbit voor PHILLIPS®-kruiskopschroeven -1/4"	660 PH/1-2-3
3	Schroefbit voor POZIDRIV® - SUPADRIV® kruiskopschroeven -1/4"	660 PZ/1-2-3
7	Schroefbit voor TORX® Tamper Resistant-schroeven /T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	660 STX
1	Bithouderdopsleutels	684/1/4
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 608AEAV

LxPxH mm	code	
104x188x45	U05190966	1

1/4

519 M 608AEB

S NEW

Tweekleurig foam module met assortiment (37-delig)

st.	omschrijving	art./maat
10	6-kant dopsleutel / 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
2	Verlengstuk /50-100	236 1/4
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 1/4
1	Cardangewricht	241 1/4
1	Handgreep met aandrijfvierkant	243 1/4
3	Schroefbit voor gleufschroeven / 0,6x4,5-0,8x5,5-1x5,5	660
5	Schroefbit voor binnenzeskantschroeven /2,5-3-4-5-6	660 E
3	Schroefbit voor PHILLIPS®-kruiskopschroeven -1/4"	660 PH/1-2-3
3	Schroefbit voor POZIDRIV® - SUPADRIV® kruiskopschroeven -1/4"	660 PZ/1-2-3
7	Schroefbit voor TORX® Tamper Resistant-schroeven /T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	660 STX
1	Bithouderdopsleutels	684/1/4
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 608AEAV

LxPxH mm	code	
104x188x45	U05190968	1

519 M 608AEAV

Tweekleurig foam module (leeg)

- Voor assortiment 519 M 608AEA - 519 M 608AEB

LxPxH mm	code	
104x188x45	U05190966Q	1



1/2

519 M 612CLA

XL NEW

Tweekleurig foam module met assortiment (35-delig)

st.	omschrijving	art./maat
10	Lange 12-kant dopsleutel / 10-12-13-14-17-19-22-24-27-30	235 1/2 LN
20	12-kant dopsleutel /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 N
2	Verlengstuk /125-250	236 1/2
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/2
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1/2 N
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 612CLAV

LxPxH mm	code	
415x376x45	U05190988	1



1/2

519 M 612CLB

XL NEW

Tweekleurig foam module met assortiment (35-delig)

st.	omschrijving	art./maat
10	Lange 12-kant dopsleutel / 10-12-13-14-17-19-22-24-27-30	235 1/2 LN
20	12-kant dopsleutel /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 N
2	Verlengstuk /125-250	236 1/2
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 1/2
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1/2 N
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 612CLAV

LxPxH mm	code	
415x376x45	U05190989	1

519 M 612CLAV

Tweekleurig foam module (leeg)

- Voor assortiment 519 M 612CLA -519 M 612CLB

LxPxH mm	code	
415x376x45	U05190988Q	1

3/4

519 M 612B

XL NEW

Tweekleurig foam module met assortiment (17-delig)

- Alleen voor laden met een hoogte van 130-200-270 mm

st.	omschrijving	art./maat
13	12-kant dopsleutel /22-23-24-26-27-28-30-32-36-38-41-46-50	235 3/4 N
2	Verlengstuk /200-400	236 3/4
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 3/4
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 3/4 N
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 612EBV

LxPxH mm	code	
415x376x80	U05190991	1

3/4

519 M 612EB

XL NEW

Tweekleurig foam module met assortiment (17-delig)

- Alleen voor laden met een hoogte van 130-200-270 mm

st.	omschrijving	art./maat
13	6-kant dopsleutel /22-23-24-26-27-28-30-32-36-38-41-46-50	235 3/4 EN
2	Verlengstuk /200-400	236 3/4
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 3/4
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 3/4 N
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 612EBV

LxPxH mm	code	
415x376x80	U05190990	1

3/4 „

519 M 612PB

XL NEW

Tweekleurig foam module met assortiment (17-delig)

- Alleen voor laden met een hoogte van 130-200-270 mm

st.	omschrijving	art./maat
13	12-kant dopsleutel, inch maten / 7/8-15/16-1-1 1/16-1 1/8-1 1/4-1 5/16-1 7/16-1 1/2-1 5/8-1 13/16-1 7/8-2	235 3/4 PN
2	Verlengstuk /200-400	236 3/4
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 3/4
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 3/4 N
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 612EBV

LxPxH mm	code	
415x376x45	U05190992	1

519 M 612EBV

Tweekleurig foam module (leeg)

- Voor assortiment 519 M 612EB, 519 M 612B, 519 M 612BP
- Alleen voor laden met een hoogte van 130-200-270 mm

LxPxH mm	code	
415x376x45	U05190990Q	1

1

519 M 612ESI

XXL NEW

Tweekleurig foam module met assortiment (12-delig)

- Alleen voor laden met een hoogte van 130-200-270 mm

st.	omschrijving	art./maat
8	6-kant dopsleutel / 46-50-55-60-65-70-75-80	235 1 EN
2	Verlengstuk	236 1/200-415
1	Omkeerbare ratel	237 1 SI
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1 N
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 612EESIV

LxPxH mm	code	
415x565x110	U05190993	1

1

519 M 612EPSI

XXL NEW

Tweekleurig foam module met assortiment (12-delig)

- Alleen voor laden met een hoogte van 130-200-270 mm

st.	omschrijving	art./maat
7	6-kant dopsleutel, inch maten /2-2 3/16-2 3/8-2 5/8-2 3/4-3-3 1/8	235 1 EPN
2	Verlengstuk	236 1/200-415
1	Omkeerbare ratel	237 1 SI
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1 N
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 612EESIV

LxPxH mm	code	
415x565x110	U05190994	1

519 M 612ESIV

Tweekleurig foam module (leeg)

- Voor assortiment 519 M 612ESI - 519 M 612EPSI
- Alleen voor laden met een hoogte van 130-200-270 mm

LxPxH mm	code	
415x565x80	U05190993Q	1

1/2 mm "

519 M 612MPA

XL NEW

Tweekleurig foam module met assortiment (35-delig)

st.	omschrijving	art./maat
15	12-kant dopsleutel /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32	235 1/2 N
15	12-kant dopsleutel / 3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8-15/16-1-1 1/16-1 1/8-1 3/16-1 1/4	235 1/2 PN
2	Verlengstuk /125-250	236 1/2
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/2
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1/2 N
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 612CMPAV

LxPxH mm	code	
415x376x45	U05190986	1

1/2 mm "

519 M 612MPB

XL NEW

Tweekleurig foam module met assortiment (35-delig)

st.	omschrijving	art./maat
15	12-kant dopsleutel /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32	235 1/2 N
15	12-kant dopsleutel / 3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8-15/16-1-1 1/16-1 1/8-1 3/16-1 1/4	235 1/2 PN
2	Verlengstuk /125-250	236 1/2
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 1/2
1	Cardangewricht	241 1/2
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1/2 N
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 612CMPAV

LxPxH mm	code	
415x376x45	U05190987	1

519 M 612CMPAV

Tweekleurig foam module (leeg)

- Voor assortiment 519 M 612MPA - 519 M 612MPB

LxPxH mm	code	
415x376x45	U05190986Q	1

3/8

519 M 612S13

M NEW

Tweekleurig foam module met assortiment (13-delig)

st.	omschrijving	art./maat
2	Verlengstuk /125-250	236 3/8
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 3/8 N
1	Cardangewricht	241 3/8
9	Kraaienpootsteeksleutel / 10-11-12-13-14-17-19-22-24	257 3/8
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 612S13V

LxPxH mm	code	
311x188x45	U05190985	1

519 M 612S13V

Tweekleurig foam module (leeg)

- Voor assortiment 519 M 612S13

LxPxH mm	code	
311x188x45	U05190985Q	1

1/4

519 M 613AEA

L

Tweekleurig foam module met assortiment (46-delig)

st.	omschrijving	art./maat
10	6-kant dopsleutel / 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
2	Verlengstuk /50-100	236 1/4
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/4
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1/4
1	Cardangewricht	241 1/4
1	Handgreep met aandrijfvierkant	243 1/4
9	9-delige lange stiftsleutelset met kogelkop/ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 LTS/S9
3	Schroefbit voor gleufschroeven / 0,6x4,5-1x5,5-1,6x8	660
5	Schroefbit voor binnenzeskantschroeven / 3-4-5-6-8	660 E
3	Schroefbit voor PHILLIPS®-kruiskopschroeven -1/4"	660 PH/1-2-3
3	Schroefbit voor POZIDRIV® - SUPADRIV® kruiskopschroeven -1/4"	660 PZ/1-2-3
6	Schroefbit voor TORX® Tamper Resistant-schroeven /T15-T20-T25-T27-T30-T40	660 STX
1	Bithouderdopsleutels	684/1/4
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 613AEAV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190940	1

519 M 613AEAV

Tweekleurig foam module (leeg)

- Voor assortiment 519 M 613AEA

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190940Q	1

1/4

519 M 613AEB

L

Tweekleurig foam module met assortiment (46-delig)

st.	omschrijving	art./maat
10	6-kant dopsleutel / 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
2	Verlengstuk /50-100	236 1/4
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 1/4
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1/4
1	Cardangewricht	241 1/4
1	Handgreep met aandrijfvierkant	243 1/4
9	9-delige lange stiftsleutelset met kogelkop/ S9/1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 LTS
3	Schroefbit voor gleufschroeven / 0,6x4,5-1x5,5-1,6x8	660
5	Schroefbit voor binnenzeskantschroeven / 3-4-5-6-8	660 E
3	Schroefbit voor PHILLIPS®-kruiskopschroeven -1/4"	660 PH/1-2-3
3	Schroefbit voor POZIDRIV® - SUPADRIV® kruiskopschroeven -1/4"	660 PZ/1-2-3
6	Schroefbit voor TORX® Tamper Resistant-schroeven /T15-T20-T25-T27-T30-T40	660 STX
1	Bithouderdopsleutels	684/1/4
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 613AEBV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190924	1

519 M 613AEBV

Tweekleurig foam module (leeg)

- Voor assortiment 519 M 613AEB

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190924Q	1

3/8

519 M 613BEA

L

Tweekleurig foam module met assortiment (20-delig)

st.	omschrijving	art./maat
15	6-kant dopsleutel /7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8 E
2	Verlengstuk /125-250	236 3/8
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 3/8
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 3/8 N
1	Cardangewricht	241 3/8
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 613BEV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190928	1

3/8

519 M 613BEB

L

Tweekleurig foam module met assortiment (20-delig)

st.	omschrijving	art./maat
15	6-kant dopsleutel / 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8 E
2	Verlengstuk /125-250	236 3/8
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 3/8
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 3/8 N
1	Cardangewricht	241 3/8
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 613BEV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190941	1

519 M 613BEV

Tweekleurig foam module (leeg)

- Voor assortiment 519 M 613BEA, 519 M 613BEB

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190928Q	1

1/2

519 M 613CEA

L

Tweekleurig foam module met assortiment (23-delig)

st.	omschrijving	art./maat
18	6-kant dopsleutel / 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Verlengstuk /125-250	236 1/2
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/2
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1/2 N
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 613CEAV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190942	1

519 M 613CEAV

Tweekleurig foam module (leeg)

- Voor assortiment 519 M 613CEA

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190942Q	1

1/2

519 M 613CEB

L

Tweekleurig foam module met assortiment (23-delig)

st.	omschrijving	art./maat
18	6-kant dopsleutel / 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Verlengstuk /125-250	236 1/2
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 1/2
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1/2 N
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 613CEBV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190925	1

519 M 613CEBV

Tweekleurig foam module (leeg)

- Voor assortiment 519 M 613CEB

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05191005Q	1

S NEW

519 M 811G

Tweekleurig foam module met assortiment (5-delig)

st.	omschrijving	art./maat
5	Steeksleutel /13-17-19-22-24	811 G
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 811GN/SE5V

LxPxH mm	code	
104x188x45	U05190996	1

519 M 811GV

Tweekleurig foam module (leeg)

- Voor assortiment 519 M 811G

LxPxH mm	code	
104x188x45	U05190996Q	1

519 M 811K

S NEW

Tweekleurig foam module met assortiment (5-delig)

st.	omschrijving	art./maat
5	12-kant ringsleutel / 13-17-19-22-24	811 K
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 811KN/S5V

LxPxH mm	code	
104x188x45	U05190997	1

519 M 811KV

Tweekleurig foam module (leeg)

- Voor assortiment 519 M 811K

LxPxH mm	code	
104x188x45	U05190997Q	1

519 M 811ND

XL NEW

Tweekleurig foam module met assortiment (2-delig)

st.	omschrijving	art./maat
1	Omkeerbare ratel met 72 tanden	811 E/1/2
1	Momentsleutel	811 N/40÷200
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 811NDV

LxPxH mm	code	
415x376x45	U05190995	1

519 M 811NDV

Tweekleurig foam module (leeg)

- Voor assortiment 519 M 811 ND

LxPxH mm	code	
415x376x45	U05190995Q	1

519 M 824SK11

L NEW

Tweekleurig foam module met assortiment (11-delig)

st.	omschrijving	art./maat
3	Schroefbit voor binnenzeskantschroeven - 1/4"	664 EL/3-4-5
3	Schroefbit voor TORX PLUS®-schroeven - 1/4" /IP15-1P20-IP25	664 IP
3	Schroefbit voor TORX®-schroeven - 1/4" / T15-T20-T25	664 TX
1	Magnetische bithouder - 1/4"	672 AMG
1	Momentschroevendraaier	824 A/1,4÷10
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 824AV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190975	1

519 M 824SK11V

Tweekleurig foam module (leeg)

- Voor assortiment 519 M 824 SK 11

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190975Q	1

519 M 824SK13

L NEW

Tweekleurig foam module met assortiment (13-delig)

st.	omschrijving	art./maat
1	Schroefbit voor binnenzeskantschroeven - 1/4"	664 EL/2
5	Schroefbit voor TORX PLUS®-schroeven - 1/4" /IP6-IP7-IP8-IP9-IP10	664 IP
5	Schroefbit voor TORX®-schroeven - 1/4" / T6-T7-T8-T9-T10	664 TX
1	Magnetische bithouder - 1/4"	672 AMG
1	Momentschroevendraaier	824 A/0,5÷2,5
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 824BV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190976	1

519 M 824SK13V

Tweekleurig foam module (leeg)

- Voor assortiment 519 M 824 SK 13

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190976Q	1



519 M 824SK23

L NEW

Tweekleurig foam module met assortiment (23-delig)

st.	omschrijving	art./maat
4	Schroefbit voor binnenzeskantschroeven - 1/4" /2-3-4-5	664 EL
8	Schroefbit voor TORX PLUS®-schroeven - 1/4" /IP6-IP7-IP8-IP9-IP10-IP15-IP20-IP25	664 IP
8	Schroefbit voor TORX®-schroeven - 1/4" / T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25	664 TX
1	Magnetische bithouder - 1/4"	672 AMG
1	Momentschroevendraaier	824 A/1,4÷10
1	Momentschroevendraaier	824 A/0,5÷2,5
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 824CV

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190977	1

519 M 824SK23V

Tweekleurig foam module (leeg)

- Voor assortiment 519 M 824 SK 23

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190977Q	1

519 M 918

L NEW

Tweekleurig foam module met assortiment (7-delig)

st.	omschrijving	art./maat
1	Hakhammer met zeshoekige verbinding	918 B
5	Set van vijf beitels (1 ÷ 5)	918 BH/SE5
1	Reserve veer (voor 918 B)	918 M1
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M BN/S7V

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190998	1

519 M 918V

Tweekleurig foam module (leeg)

- Voor assortiment 519 M 918

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05190998Q	1

3/4

519 M 928S12

XXL NEW

Tweekleurig foam module met assortiment (12-delig)

- Alleen voor laden met een hoogte van130-200-270 mm

st.	omschrijving	art./maat
8	6-kant slagdopsleutel / 17-19-22-24-27-30-32-36	235 3/4 M
1	Veiligheidspen	235 MCA/8
1	Veiligheidsring	235 MDA/8
1	Slagverlengstuk /250	236 3/4 M
1	Aluminium slagmoersleutel	928 D1 3/4
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 928SV

LxPxH mm	code	
415x565x45	U05190999	1

3/4

519 M 928S19

XXL NEW

Tweekleurig foam module met assortiment (19-delig)

- Alleen voor laden met een hoogte van130-200-270 mm

st.	omschrijving	art./maat
8	6-kant slagdopsleutel / 17-19-22-24-27-30-32-36	235 3/4 M
7	Lange 6-kant slagdopsleutel met dunne wand /22-24-27-30-32-33-36	235 3/4 MLS
1	Veiligheidspen	235 MCA/8
1	Veiligheidsring	235 MDA/8
2	Slagverlengstuk /100-250	236 3/4 M
1	Aluminium slagmoersleutel	928 D1 3/4
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 928SV

LxPxH mm	code	
415x565x45	U05191000	1

519 M 928SV

Tweekleurig foam module (leeg)

- Voor assortiment 519 M 928S12, 519 M 928S19
- Alleen voor laden met een hoogte van130-200-270 mm

LxPxH mm	code	
415x565x45	U05191000Q	1

1/2

519 M 929PC1

L NEW

Tweekleurig foam module met assortiment (1-delig)

- Alleen voor laden met een hoogte van130-200-270 mm

st.	omschrijving	art./maat
1	Magnesium slagmoersleutel	929 PC1 1/2
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 943PC1V

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05191007	1

1/2

519 M 942PC3

L NEW

Tweekleurig foam module met assortiment (1-delig)

- Alleen voor laden met een hoogte van130-200-270 mm

st.	omschrijving	art./maat
1	Compacte slagmoersleutel	942 PC3 1/2
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 942PC3V

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05191008	1

519 M 942PC3V

Tweekleurig foam module (leeg)

- Voor assortiment 519 M 943PC3
- Alleen voor laden met een hoogte van130-200-270 mm

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05191008Q	1

1/2

519 M 943PC1

L NEW

Tweekleurig foam module met assortiment (1-delig)

- Alleen voor laden met een hoogte van130-200-270 mm

st.	omschrijving	art./maat
1	Magnesium slagmoersleutel	943 PC1 1/2
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 943PC1V

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05191006	1

519 M 943PC1V

Tweekleurig foam module (leeg)

- Voor assortiment 519 M 943PC1, 519 M 929PC1
- Alleen voor laden met een hoogte van130-200-270 mm

LxPxH mm	code	
415x188x45	U05191006Q	1

519 MSK1

S NEW

Lege foam module voor kleine onderdelen

LxPxH mm	code	
104x188x45	U05190973	1

519 MSK6

L NEW

Lege foam module voor kleine onderdelen

LxPxH mm	code	
415x188x45	U051909100	1

NEW

531 A

Ladekast - 3 laden (leeg)

- Bovenzijde met beschermende rubberen laag
- Centraal veiligheidsslot
- Stalen handgrepen opzij voor vervoer
- Vaste Aluminium ladehandgrepen
- Telescopische rails met retoursluitsysteem
- Laden die geheel open gaan
- Plaatstalen kast, kleur rood RAL 3020
  Binnen-afmetingen:
  2 laden 570x270x40 mm
  1 lade 570x270x60 mm

LxPxH mm	Kg	code	
700x345x292	20	U05310001	1

NEW

531 B

Ladekast - 4 laden (leeg)

- Bovenzijde met afdekking met blokkeersysteem van de laden wanneer afdekking dicht is
- Gereedschapsvak bovenin (H 60 mm)
- Centraal veiligheidsslot
- Stalen handgrepen opzij voor vervoer
- Vaste Aluminium ladehandgrepen
- Telescopische rails met retoursluitsysteem
- Laden die geheel open gaan
- Plaatstalen kast, kleur rood RAL 3020
- Binnen-afmetingen:
  compartiment bovenin 690x320x60 mm
  3 laden 570x270x40 mm
  1 lade 570x270x110 mm

LxPxH mm	Kg	code	
700x335x435	23	U05310002	1

NEW

531 C

Ladekast - 6 laden (leeg)

- Bovenzijde met afdekking met blokkeersysteem van de laden wanneer afdekking dicht is
- Gereedschapsvak bovenin (H 60 mm)
- Centraal veiligheidsslot
- Stalen handgrepen opzij voor vervoer
- Vaste Aluminium ladehandgrepen
- Telescopische rails met retoursluitsysteem
- Laden die geheel open gaan
- Plaatstalen kast, kleur rood RAL 3020
- Binnen-afmetingen:
  vak bovenin 690x320x60 mm
  2 laden 570x270x40 mm
  1 lade 570x270x60 mm
  3 laden 165x270x40 mm

LxPxH mm	Kg	code	
700x335x380	30	U05310003	1

NEW

531 D

Ladekast - 8 laden (leeg)

- Bovenzijde met afdekking met blokkeersysteem van de laden wanneer afdekking dicht is
- Gereedschapsvak bovenin (H 60 mm)
- Centraal veiligheidsslot
- Stalen handgrepen opzij voor vervoer
- Vaste Aluminium ladehandgrepen
- Telescopische rails met retoursluitsysteem
- Laden die geheel open gaan
- Plaatstalen kast, kleur rood RAL 3020
- Binnen-afmetingen:
  bovencompartiment 690x320x60 mm
  2 laden 570x270x40 mm
  1 lade 570x270x60 mm
  4 laden 165x270x40 mm
  1 lade 165x270x90 mm

LxPxH mm	Kg	code	
700x335x435	32	U05310004	1

532

Gereedschapskist

- Opening met stop op 95°
- Sluithaak met hangslot
- Uitvoering van plaatstaal, 1,2 mm dik

maat	LxPxH mm	Kg	code	
A	520x290x290	6,8	U05320005	1
B	650x350x350	12,5	U05320006	1
C	850x350x350	16	U05320007	1
D	1000x400x450	19	U05320008	1

532 R

Bak

- Uitneembaar element van gecoat plaatstaal

maat	ereedschapski	LxPxH mm	Kg	code	
A	A	390x244x50	1,2	U053200050	1
B	B - C	500x306x50	1,6	U053200060	1
D	D	500x400x50	1,8	U053200080	1

545 PT

Geperforeerd paneel

- Diameter gaten 5 mm
- Geëmailleerd plaatstaal 2 mm dik
- Combineerbaar met schroefhaken 552÷559 en haken voor display stands

LxPxH mm	Kg	code	
459x2x740	3,5	U05450001	1

545 V

Tray voor paneel

- Gecoat plaatstaal

LxPxH mm	gr	code	
445x27x140	938	U05450003	1

552 DV

Instelbare rechte haak

- Gefosfateerd staal

L mm	gr	code	
40	15	U05520181	50
80	23	U05520182	50
100	27	U05520183	50
170	40	U05520184	50

552 V

Instelbare gebogen haak

- Gefosfateerd staal

L mm	gr	code	
40	16	U05520081	50
80	24	U05520082	50
100	27	U05520083	50
170	40	U05520084	50

553 V

Gebogen haak

- Gefosfateerd staal

L mm	gr	code	
80	26	U05530181	50
170	41	U05530182	50

554 V

Gebogen haak

- Gefosfateerd staal

L mm	gr	code	
30	19	U05540181	50

555 V

Halfgebogen haak

- Gefosfateerd staal

L mm	gr	code	
45	22	U05550181	50

557 V

Klem haak

- Gefosfateerd staal

n°	capaciteit mm	gr	code	
1	6÷8	11	U05570181	50
2	9÷11	13	U05570182	50
3	12÷16	13	U05570183	50
4	17÷22	14	U05570184	50
5	23÷29	20	U05570185	20
6	30÷37	23	U05570186	20
7	38÷48	23	U05570187	20

559

Houder voor doppen

- Kunststof

■ "	gr	code	
3/4	10	U05590011	25
1/2	3	U05590012	50
3/8	3	U05590013	25

559 B

Rail van plaatstaal

- Voor houder 559
- Plaatstaal

L mm	gr	code	
170	40	U05590014	1
250	65	U05590015	1
500	130	U05590016	1

	1/4”	3/8”	1/2”	3/4”	1”	1/4”-1/2”
601 Just USAG	34 ST.		22 ST.			82 ST. 100 ST.
604	14 ST.	18 ST.	15 ST.			
605	12 ST.	20 ST.	19 ST.	18 ST.		
606	17 ST.	21 ST.	23 ST.			30 ST.
607	44 ST.		30 ST. 49 ST.			56 ST.
608 Foam-module binnenin	38 ST.	20 ST.	23 ST.			
609	38 ST.	21 ST.	21 ST.			
NEW 612 Kunststof bak of foam-module binnenin	19 ST.	18 ST.	35 ST. 35 ST. 23 ST.	17 ST.	12 ST.	

6-kant dopsleutels 12-kant dopsleutels Dopsleutels in inch

1/2

601 1/2" J22

Assortiment met 6-kant dopsleutels in modulaire doos (22-delig)

- Compacte kunststof doos
- Geïntegreerde ergonomische handgreep
- Dubbele metalen sluiting
- 1/2" omkeerbare ratel met 72 tanden en inclusief dop ontgrendelingsknop
- GESLOTEN heeft het dezelfde afmetingen als 1 kunststof bak
- OPEN heeft het dezelfde afmetingen als 2 kunststof bakken

st.	omschrijving
17	6-kant doppen 1/2"/ 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32
2	Verlengstukken 1/2"/130-250
1	Omkeerbare ratel 1/2"
1	T-handgreep 1/2"
1	Cardangewricht 1/2"

LxPxH mm	Kg	code	
375x186x80	4	U06010003	1

1/4

601 1/4" J34

Assortiment met 6-kant dopsleutels en schroefbits in modulaire doos (34-delig)

- Compacte kunststof doos
- Metalen sluiting
- 1/4" Omkeerbare ratel met 72 tanden en inclusief dop ontgrendelingsknop
- GESLOTEN kan het worden opgeborgen in een h 60 mm lade
- OPEN heeft het dezelfde afmetingen als 1 kunststof bak

st.	omschrijving
13	6-kant doppen 1/4"/ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
2	Verlengstukken 1/4"/55-100
1	Omkeerbare ratel 1/4"
1	Handgreep met aandrijfvierkant 1/4"
1	Cardangewricht 1/4"
1	Bithouderdopsleutel 1/4-1/4"
3	Schroefbits voor gleufschroeven 1/4"/4-5,5-6
3	Schroefbits voor kruiskopschroeven 1/4" PH/1-2-3
3	Schroefbits voor binnenzeskantschroeven 1/4"/4-5-6
6	TORX® schroefbits 1/4"/T10-T15-T20-T25-T30-T40

LxPxH mm	Kg	code	
190x144x58	1	U06010001	1

1/2

1/4

601 1/4"-1/2" J100

Assortiment 6-kant dopsleutels en schroefbits in modulaire doos (100-delig)

- Kunststof doos
- Geïntegreerde ergonomische handgreep
- Dubbele metalen sluiting
- 1/4" en 1/2" Omkeerbare ratel met 72 tanden en dop ontgrendelingsknop
- GESLOTEN heeft het dezelfde afmetingen als 1 1/2 kunststof bak
- OPEN neemt het de plaats in beslag van 1 lade (3 kunststof bakken)

st.	omschrijving
12	6-kant doppen 1/4"/ 4-4,5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
7	lange 6-kant doppen 1/4"/ 6-8-10-11-12-13-14
3	TORX® doppen 1/2"/E6-E8-E10
2	schroefbits voor PHILLIPS® schroeven 1/4" PH/1-2
2	schroefbits voor POZIDRIV® schroeven 1/4" PZ/1-2
2	schroefbits voor gleufschroeven 1/4"/0,6x4-1,2x7
4	schroefbits voor inbusschroeven 1/4"/3-4-5-6
7	schroefbits voor TORX® schroeven 1/4"/ T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30
2	Verlengstukken 1/4"/50-100
1	cardangewricht 1/4"
1	verschuifbare T-handgreep 1/4"
1	dophouder 1/4"
1	Omkeerbare ratel 1/4"
17	6-kant doppen 1/2"/ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32
6	lange 6-kant doppen 1/2"/ 13-14-15-17-19-22
6	TORX® doppen 1/2" /E12-E14-E16-E18-E20-E24
2	bougiesleutels 1/2"/16-21
2	verlengstukken 1/2"/130-250
1	cardangewricht 1/2"
1	omkeerbare ratel 1/2"
1	adapter 1/2-3/8"
1	bithouder 1/2"-5/16"
2	bits 5/16" voor gleufschroeven /8-12 mm
2	bits 5/16" voor PHILLIPS® schroeven PH /3-4
2	bits 5/16" voor POZIDRIV® schroeven PZ/3-4
4	bits 5/16" voor TORX®/T40-T45-T50-T55
4	bits 5/16" voor 6-kant schroeven/8-10-12-14
4	bits 5/16" voor XZN/6-8-10-12

LxPxH mm	Kg	code	
415x283x92	8	U06010011	1

1/2

1/4

601 1/4"-1/2" J82

Assortiment met 6-kant dopsleutels en ringsteeksleutels in modulaire doos (82-delig)

- Compacte kunststof doos
- Geïntegreerde ergonomische handgreep
- Dubbele metalen sluiting
- 1/4"-1/2" Omkeerbare ratel met 72 tanden en inclusief dop ontgrendelingsknop
- GESLOTEN heeft het dezelfde afmetingen als 1 1/2 kunststof bak
- OPEN neemt het de plaats in beslag van 1 lade (3 kunststof bakken)

st.	omschrijving
9	Steekringsleutels /8-10-11-12-13-14-17-19-22
13	6-kant doppen 1/4"/ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
2	Verlengstukken 1/4"/55-100
1	Flexibel verlengstuk 150 mm
1	Omkeerbare ratel 1/4"
1	Handgreep met aandrijfvierkant 1/4"
1	Cardangewricht 1/4"
1	T-handgreep 1/4"
1	Bithouderdopsleutel 1/4-1/4"
3	Schroefbits voor gleufschroeven 1/4"/4-5,5-7
2	Schroefbits voor kruiskopschroeven 1/4" PH 1-2
2	Schroefbits voor kruiskopschroeven 1/4" PZ 1-2
4	Schroefbits voor binnenzeskantschroeven 1/4"/ 3-4-5-6
6	Schroefbits voor TORX® schroeven 1/4"/ T8-T10-T15-T20-T25-T30
12	6-kant doppen 1/2"/ 14-15-16-17-18-19-20-22-24-27-30-32
2	Bougiedopsleutels 1/2"/16-21
2	Verlengstukken 1/2"/130-250
1	Omkeerbare ratel 1/2"
1	Cardangewricht 1/2"
1	Verloopdop 1/2"-3/8"
1	bithouder 1/2"-5/16"
3	Schroefbits voor gleufschroeven 1/4"/8-10-12
2	Schroefbits voor kruiskopschroeven 1/4" PH/3-4
2	Schroefbits voor kruiskopschroeven 1/4" PZ/3-4
4	Schroefbits voor gleufschroeven 1/4"/8-10-12-14
4	TORX® schroefbits 1/4"/T40-T45-T50-T55

LxPxH mm	Kg	code	
415x283x92	7	U06010010	1

237 JR 1/4"

1/4

Reserveonderdelen

- Voor 1/4 ratel assortimenten 601 1/4 J34, 601 1/4-1/2 J82, 601 1/4-1/2 J100 002 JM en 002 JTM, 002 JMP

gr	code	
20	U023700120	1

237 JR 1/2"

1/2

Reserveonderdelen

- Voor 1/2 ratel assortimenten 601 1/2 J22, 601 1/4-1/2 J82, 601 1/4-1/2 J100, 002 JM en 002 JTM

gr	code	
30	U023700160	1

1/2

1/4

Just USAG

601 1/4"-1/2" JTX16

Assortiment TORX® doppen in modulaire doos (16-delig)

- Compacte kunststof doos
- Metalen sluiting
- GESLOTEN kan het worden opgeborgen in een lade met h 60 mm
- OPEN heeft het dezelfde afmetingen als 1 kunststof bak

st.	omschrijving
4	TORX® doppen 1/4"/E6-E7-E8-E10
4	TORX® doppen 1/2"/E12-E14-E16-E18
4	TORX® schroefbits 1/4"/T10-T15-T20-T25
4	TORX® schroefbits 1/2"/T30-T40-T45-T50

LxPxH mm	Kg	code	
190x144x58	1	U06010009	1

1/4

604 1/4" POL

Assortiment 6-kant dopsleutels in ABS koffer, inch maten (14-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U06040100Q

st.	omschrijving	art./maat
11	6-kant dopsleutel, inch maten /5/32-3/16-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-1/2-9/16	235 1/4 EPN
1	Verlengstuk	236 1/4/100
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1/4
1	Handgreep met aandrijfvierkant	243 1/4
1	Lege ABS koffer - maat S	606 S

LxPxH mm	gr	code	
210x130x60	700	U06040102	1

1/2

604 1/2" EA

Assortiment 6-kant dopsleutels in ABS koffer (15-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U06040300Q

st.	omschrijving	art./maat
13	6-kant dopsleutel /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24	235 1/2 EN
1	Verlengstuk	236 1/2/125
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/2
1	Lege ABS koffer - maat M	606 M

LxPxH mm	Kg	code	
330x215x60	2	U06040302	1

1/4

604 1/4" E

Assortiment 6-kant dopsleutels in ABS koffer (14-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U06040100Q

st.	omschrijving	art./maat
11	6-kant dopsleutel / 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13	235 1/4 EN
1	Verlengstuk	236 1/4/100
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1/4
1	Handgreep met aandrijfvierkant	243 1/4
1	Lege ABS koffer - maat S	606 S

LxPxH mm	gr	code	
210x130x60	700	U06040101	1

1/2

604 1/2" A

Assortiment 12-kant dopsleutels in ABS koffer (15-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U06040300Q

st.	omschrijving	art./maat
13	12-kant dopsleutel /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24	235 1/2 N
1	Verlengstuk	236 1/2/125
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/2
1	Lege ABS koffer - maat M	606 M

LxPxH mm	Kg	code	
330x215x60	2	U06040301	1

1/2

604 1/2" B

Assortiment 12-kant dopsleutels in ABS koffer (15-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U06040300Q

st.	omschrijving	art./maat
13	12-kant dopsleutel /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24	235 1/2 N
1	Verlengstuk	236 1/2/125
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 1/2
1	Lege ABS koffer - maat M	606 M

LxPxH mm	Kg	code	
330x215x60	2	U06040303	1

1/2

604 1/2" EB

Assortiment 6-kant dopsleutels in ABS koffer (15-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U060403000

st.	omschrijving	art./maat
13	6-kant dopsleutel /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24	235 1/2 EN
1	Verlengstuk	236 1/2/125
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 1/2
1	Lege ABS koffer - maat M	606 M

LxPxH mm	Kg	code	
330x215x60	2	U06040304	1

1/2

604 1/2" EAK

Assortiment 6-kant dopsleutels in ABS koffer (15-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U060403000

st.	omschrijving	art./maat
13	6-kant dopsleutel /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24	235 1/2 EN
1	Verlengstuk	236 1/2/125
1	Omkeerbare ratel met draaiende handgreep	237 1/2 AK
1	Lege ABS koffer - maat M	606 M

LxPxH mm	Kg	code	
330x215x60	2	U06040305	1

3/8

604 3/8" A

Assortiment 12-kant dopsleutels in ABS koffer (18-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U051907110

st.	omschrijving	art./maat
14	12-kant dopsleutel /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8
2	Verlengstuk /125-250	236 3/8
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 3/8
1	Cardangewricht	241 3/8
1	Lege ABS koffer - maat M	606 M

LxPxH mm	Kg	code	
330x215x60	1,8	U06040201	1

3/8

604 3/8" EA

Assortiment 6-kant dopsleutels in ABS koffer (18-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U051907110

st.	omschrijving	art./maat
14	6-kant dopsleutel /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8 E
2	Verlengstuk /125-250	236 3/8
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 3/8
1	Cardangewricht	241 3/8
1	Lege ABS koffer - maat M	606 M

LxPxH mm	Kg	code	
330x215x60	2	U06040202	1

3/8

604 3/8" B

Assortiment 12-kant dopsleutels in ABS koffer (18-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U051907110

st.	omschrijving	art./maat
14	12-kant dopsleutel /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8
2	Verlengstuk /125-250	236 3/8
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 3/8
1	Cardangewricht	241 3/8
1	Lege ABS koffer - maat M	606 M

LxPxH mm	Kg	code	
330x215x60	2	U06040203	1



3/8

604 3/8" EB

Assortiment 6-kant dopsleutels, in inches, in ABS koffer (18-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U051907110

st.	omschrijving	art./maat
14	6-kant dopsleutel /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8 E
2	Verlengstuk /125-250	236 3/8
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 3/8
1	Cardangewricht	241 3/8
1	Lege ABS koffer - maat M	606 M

LxPxH mm	Kg	code	
330x215x60	2	U06040204	1

1/2

605 1/2" A

Assortiment 12-kant dopsleutels in ABS koffer (19-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U05190759Q

st.	omschrijving	art./maat
16	12-kant dopsleutel /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-22-24-27-30-32	235 1/2 N
1	Verlengstuk	236 1/2/125
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/2
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Lege ABS koffer - maat M	606 M

LxPxH mm	Kg	code	
330x215x60	2,8	U06050301	1

1/2

605 1/2" B

Assortiment 12-kant dopsleutels in ABS koffer (19-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U05190759Q

st.	omschrijving	art./maat
16	12-kant dopsleutel /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	235 1/2 N
1	Verlengstuk	236 1/2/125
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 1/2
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Lege ABS koffer - maat M	606 M

LxPxH mm	Kg	code	
330x215x60	3	U06050303	1

1/4

605 1/4" EA

Assortiment 6-kant dopsleutels, in inches, in ABS koffer (12-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U05190738Q

st.	omschrijving	art./maat
9	6-kant dopsleutel /5,5-6-7-8-9-10-11-12-13	235 1/4 EN
1	Verlengstuk	236 1/4/100
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/4
1	Handgreep met aandrijfvierkant	243 1/4
1	Lege ABS koffer - maat S	606 S

LxPxH mm	gr	code	
210x130x60	600	U06050101	1

1/2

605 1/2" EA

Assortiment 6-kant dopsleutels, in inches, in ABS koffer (19-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U05190759Q

st.	omschrijving	art./maat
16	6-kant dopsleutel /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	235 1/2 EN
1	Verlengstuk	236 1/2/125
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/2
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Lege ABS koffer - maat M	606 M

LxPxH mm	Kg	code	
330x215x60	3	U06050302	1

1/2

605 1/2" EB

Assortiment 6-kant dopsleutels, in inches, in ABS koffer (19-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U05190759Q

st.	omschrijving	art./maat
16	6-kant dopsleutel /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	235 1/2 EN
1	Verlengstuk	236 1/2/125
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 1/2
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Lege ABS koffer - maat M	606 M

LxPxH mm	Kg	code	
330x215x60	3	U06050304	1

1/4

605 1/4" EB

Assortiment 6-kant dopsleutels in ABS koffer (12-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U05190738Q

st.	omschrijving	art./maat
9	6-kant dopsleutel / 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13	235 1/4 EN
1	Verlengstuk	236 1/4/100
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 1/4
1	Handgreep met aandrijfvierkant	243 1/4
1	Lege ABS koffer - maat S	606 S

LxPxH mm	gr	code	
210x130x60	600	U06050102	1

3/4

605 3/4" A

Assortiment 12-kant dopsleutels in ABS koffer (18-delig)

- Opbergbaar in de laden van USAG gereedschapswagens

st.	omschrijving	art./maat
13	12-kant dopsleutel /19-21-22-24-27-30-32-34-36-41-46-50-55	235 3/4 N
2	Verlengstuk /200-400	236 3/4
1	Omkeerbare ratel	237 A 3/4
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 3/4 N
1	Cardangewricht	241 3/4

LxPxH mm	Kg	code	
565x415x100	15	U06050209	1

3/4

605 3/4" EA

Assortiment 6-kant dopsleutels in ABS koffer (18-delig)

- Opbergbaar in de laden van USAG gereedschapswagens

st.	omschrijving	art./maat
13	6-kant dopsleutel /19-21-22-24-27-30-32-34-36-41-46-50-55	235 3/4 EN
2	Verlengstuk /200-400	236 3/4
1	Omkeerbare ratel	237 A 3/4
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 3/4 N
1	Cardangewricht	241 3/4

LxPxH mm	Kg	code	
565x415x100	15	U06050210	1

3/4

605 3/4" B

Assortiment 12-kant dopsleutels in ABS koffer (18-delig)

- Opbergbaar in de laden van USAG gereedschapswagens

st.	omschrijving	art./maat
13	12-kant dopsleutel /19-21-22-24-27-30-32-34-36-41-46-50-55	235 3/4 N
2	Verlengstuk /200-400	236 3/4
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 3/4
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 3/4 N
1	Cardangewricht	241 3/4

LxPxH mm	Kg	code	
415x565x100	15	U06050211	1

3/4

605 3/4" EB

Assortiment 6-kant dopsleutels in ABS koffer (18-delig)

- Opbergbaar in de laden van USAG gereedschapswagens

st.	omschrijving	art./maat
13	6-kant dopsleutel /19-21-22-24-27-30-32-34-36-41-46-50-55	235 3/4 EN
2	Verlengstuk /200-400	236 3/4
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 3/4
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 3/4 N
1	Cardangewricht	241 3/4

LxPxH mm	Kg	code	
415x565x100	15	U06050212	1

3/8

605 3/8" A

Assortiment 12-kant dopsleutels in ABS koffer (20-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U05190743Q

st.	omschrijving	art./maat
15	12-kant dopsleutel /7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8
2	Verlengstuk /125-250	236 3/8
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 3/8
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 3/8 N
1	Cardangewricht	241 3/8
1	Lege ABS koffer - maat M	606 M

LxPxH mm	Kg	code	
330x215x60	2	U06050205	1

3/8

605 3/8" EA

Assortiment 6-kant dopsleutels, in inches, in ABS koffer (19-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U05190743Q

st.	omschrijving	art./maat
15	6-kant dopsleutel /7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8 E
2	Verlengstuk /125-250	236 3/8
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 A 3/8
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 3/8 N
1	Cardangewricht	241 3/8
1	Lege ABS koffer - maat M	606 M

LxPxH mm	Kg	code	
330x215x60	2	U06050206	1

3/8

605 3/8" B

Assortiment 12-kant dopsleutels in ABS koffer (20-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U05190743Q

st.	omschrijving	art./maat
15	12-kant dopsleutel /7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8
2	Verlengstuk /125-250	236 3/8
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 3/8
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 3/8 N
1	Cardangewricht	241 3/8
1	Lege ABS koffer - maat M	606 M

LxPxH mm	Kg	code	
330x215x60	2,1	U06050207	1

3/8

605 3/8" EB

Assortiment 6-kant dopsleutels, in ABS koffer (20-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U05190743Q

st.	omschrijving	art./maat
15	6-kant dopsleutel /7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8 E
2	Verlengstuk /125-250	236 3/8
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 3/8
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 3/8 N
1	Cardangewricht	241 3/8
1	Lege ABS koffer - maat M	606 M

LxPxH mm	Kg	code	
330x215x60	2,1	U06050208	1

1/4

606 1/4" SK

Assortiment met 31 bits en omkeerbare ratel

st.	omschrijving	art./maat
2	Schroefbit voor gleufschroeven /0,5x4-1x5,5	660
9	Schroefbit voor binnenzeskantschroeven / 1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8	660 E
3	Schroefbit voor PHILLIPS®-kruiskopschroeven -1/4"	660 PH/1-2-3
3	Schroefbit voor POZIDRIV® - SUPADRIV® kruiskopschroeven -1/4"	660 PZ/1-2-3
1	Bit-holder sockets -1/4"	660 Q
7	Schroefbit voor TORX® Tamper Resistant-schroeven /T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	660 STX
4	Schroefbit voor TORX®-schroeven / T6-T7-T8-T9	660 TX
1	Magnetische bithouder - 1/4"	672 MG

LxPxH mm	gr	code	
120x65x35	350	U06060012	1

1/2

1/4

606 1/4"-1/2" EA

Assortiment 6-kant dopsleutels in ABS koffer (30-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U05190803Q

st.	omschrijving	art./maat
14	6-kant dopsleutel /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27	235 1/2 EN
9	6-kant dopsleutel / 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13	235 1/4 EN
1	Verlengstuk	236 1/2/125
1	Verlengstuk	236 1/4/100
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/2
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/4
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Cardangewricht	241 1/4
1	Handgreep met aandrijfvierkant	243 1/4
1	Lege ABS koffer - maat M	606 M

LxPxH mm	Kg	code	
330x215x60	3	U06060312	1

1/2

1/4

606 1/4"-1/2" EB

Assortiment 6-kant dopsleutels in ABS koffer (30-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U05190803Q

st.	omschrijving	art./maat
14	6-kant dopsleutel /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27	235 1/2 EN
9	6-kant dopsleutel / 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13	235 1/4 EN
1	Verlengstuk	236 1/2/125
1	Verlengstuk	236 1/4/100
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 1/2
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 1/4
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Cardangewricht	241 1/4
1	Handgreep met aandrijfvierkant	243 1/4
1	Lege ABS koffer - maat M	606 M

LxPxH mm	Kg	code	
330x215x60	3	U06060314	1

1/4

606 1/4" EA

Assortiment 6-kant doppen in ABS koffer (19-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U060601000

st.	omschrijving	art./maat
13	6-kant dopsleutel /4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
2	Verlengstuk /50-100	236 1/4
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/4
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1/4
1	Cardangewricht	241 1/4
1	Handgreep met aandrijfvierkant	243 1/4
1	Lege ABS koffer - maat S	606 S

LxPxH mm	Kg	code	
210x130x60	1	U06060101	1

606 1/4" APOL

Assortiment 6-kant dopsleutels in ABS koffer, inch maten (18-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U060601 00Q

st.	omschrijving	art./maat
12	6-kant dopsleutel /1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-1/2-9/16	235 1/4 EPN
2	Verlengstuk	
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/4
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1/4
1	Cardangewricht	241 1/4
1	Handgreep met aandrijfvierkant	243 1/4
1	Lege ABS koffer - maat S	606 S

LxPxH mm	Kg	code	
210x130x60	1	U06060104	1

606 1/4" BPOL

Assortiment 6-kant dopsleutels in ABS koffer, inch maten (18-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U060601 00Q

st.	omschrijving	art./maat
12	6-kant dopsleutel /1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-1/2-9/16	235 1/4 EPN
2	Verlengstuk /50-100	236 1/4
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 1/4
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1/4
1	Cardangewricht	241 1/4
1	Handgreep met aandrijfvierkant	243 1/4
1	Lege ABS koffer - maat S	606 S

LxPxH mm	Kg	code	
210x130x60	1	U06060105	1

606 3/8" A

Assortiment 12-kant dopsleutels in ABS koffer (21-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U051903 46Q

st.	omschrijving	art./maat
16	12-kant dopsleutel /6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8
2	Verlengstuk /125-	236 3/8250
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 3/8
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 3/8 N
1	Cardangewricht	241 3/8
1	Lege ABS koffer - maat L	606 L

LxPxH mm	Kg	code	
435x270x70	1,5	U06060201	1

606 1/4" EB

Assortiment 6-kant dopsleutels, in inches, in ABS koffer (19-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U060601 00Q

st.	omschrijving	art./maat
13	6-kant dopsleutel /4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
2	Verlengstuk /50-100	236 1/4
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 1/4
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1/4
1	Cardangewricht	241 1/4
1	Handgreep met aandrijfvierkant	243 1/4
1	Lege ABS koffer - maat S	606 S

LxPxH mm	Kg	code	
210x130x60	1	U06060102	1

606 1/4" EAK

Assortiment 6-kant dopsleutels in ABS koffer (19-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U060601 00Q

st.	omschrijving	art./maat
13	6-kant dopsleutel /4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
2	Verlengstuk /50-100	236 1/4
1	Omkeerbare ratel met draaiende handgreep	237 1/4 AK
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1/4
1	Cardangewricht	241 1/4
1	Handgreep met aandrijfvierkant	243 1/4
1	Lege ABS koffer - maat S	606 S

LxPxH mm	Kg	code	
210x130x60	1	U06060103	1

606 3/8" EA

Assortiment 6-kant dopsleutels in ABS koffer (21-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U051903 46Q

st.	omschrijving	art./maat
16	6-kant dopsleutel /6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8 E
2	Verlengstuk /125-250	236 3/8
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 3/8
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 3/8 N
1	Cardangewricht	241 3/8
1	Lege ABS koffer - maat L	606 L

LxPxH mm	Kg	code	
435x270x70	1,5	U06060202	1

3/8

606 3/8" B

Assortiment 12-kant dopsleutels in ABS koffer (21-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U05190346Q

st.	omschrijving	art./maat
16	12-kant dopsleutel /6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8
2	Verlengstuk /125-250	236 3/8
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 3/8
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 3/8 N
1	Cardangewricht	241 3/8
1	Lege ABS koffer - maat L	606 L

LxPxH mm	Kg	code	
435x270x70	1,5	U06060203	1

1/2

606 1/2" A

Assortiment 12-kant dopsleutels in ABS koffer (23-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U06060300Q

st.	omschrijving	art./maat
19	12-kant dopsleutel /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 N
2	Verlengstuk /125-250	236 1/2
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/2
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Lege ABS koffer - maat M	606 M

LxPxH mm	Kg	code	
330x215x60	3	U06060301	1

1/2"

606 1/2" APOL

Assortiment 12-kant dopsleutels in ABS koffer, inch maten (15-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U051907980

st.	omschrijving	art./maat
11	12-kant dopsleutel, inch maten / 3/8-7/16-1/2-9/16-19/32-5/8-21/32-11/16-3/4-13/16-7/8	235 1/2 PN
2	Verlengstuk /125-250	236 1/2
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/2
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Lege ABS koffer - maat M	606 M

LxPxH mm	Kg	code	
330x215x60	2,8	U06060306	1

3/8

606 3/8" EB

Assortiment 6-kant dopsleutels in ABS koffer (21-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U05190346Q

st.	omschrijving	art./maat
16	6-kant dopsleutel / 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8 E
2	Verlengstuk /125-250	236 3/8
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 3/8
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 3/8 N
1	Cardangewricht	241 3/8
1	Lege ABS koffer - maat L	606 L

LxPxH mm	Kg	code	
435x270x70	1,5	U06060204	1

1/2

606 1/2" EA

Assortiment 6-kant dopsleutels in ABS koffer (23-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U06060300Q

st.	omschrijving	art./maat
19	6-kant dopsleutel /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Verlengstuk /125-250	236 1/2
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/2
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Lege ABS koffer - maat M	606 M

LxPxH mm	Kg	code	
330x215x60	3	U06060302	1

1/2"

606 1/2" B

Assortiment 12-kant dopsleutels in ABS koffer (23-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U06060300Q

st.	omschrijving	art./maat
19	12-kant dopsleutel / 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 N
2	Verlengstuk /125-250	236 1/2
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 1/2
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Lege ABS koffer - maat M	606 M

LxPxH mm	Kg	code	
330x215x60	3	U06060303	1

1/2

606 1/2" EB

Assortiment 6-kant dopsleutels in ABS koffer (23-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U06060300Q

st.	omschrijving	art./maat
19	6-kant dopsleutel / 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Verlengstuk /125-250	236 1/2
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 1/2
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Lege ABS koffer - maat M	606 M

LxPxH mm	Kg	code	
330x215x60	3	U06060304	1

" 1/2

606 1/2" BPOL

Assortiment 12-kant dopsleutels in ABS koffer, inch maten (15-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U05190798Q

st.	omschrijving	art./maat
11	12-kant dopsleutel, inch maten / 3/8-7/16-1/2-9/16-19/32-5/8-21/32-11/16-3/4-13/16-7/8	235 1/2 PN
2	Verlengstuk /125-250	236 1/2
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 1/2
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Lege ABS koffer - maat M	606 M

LxPxH mm	Kg	code	
330x215x60	2,8	U06060307	1

1/2

606 1/2" EBP

Assortiment 6-kant dopsleutels in ABS koffer (23-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U06060300Q

st.	omschrijving	art./maat
19	6-kant dopsleutel / 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Verlengstuk /125-250	236 1/2
1	Reversible ratchet with a socket retaining system	237 BP 1/2
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Lege ABS koffer - maat M	606 M

LxPxH mm	Kg	code	
330x215x60	3	U06060308	1

1/2

606 1/2" EAK

Assortiment 6-kant dopsleutels in ABS koffer (23-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U06060300Q

st.	omschrijving	art./maat
19	6-kant dopsleutel / 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Verlengstuk /125-250	236 1/2
1	Omkeerbare ratel met draaiende handgreep	237 1/2 AK
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Lege ABS koffer - maat M	606 M

LxPxH mm	Kg	code	
330x215x60	2	U06060305	1

606 S

Lege ABS koffer - maat S

LxPxH mm	code	
210x130x60	U060600070	1

606 M

Lege ABS koffer - maat M

LxPxH mm	code	
330x215x60	U060600080	1

606 L

Lege ABS koffer - maat L

LxPxH mm	code	
435x270x70	U060600090	1

1/4

607 1/4" EA

Assortiment 6-kant dopsleutels en schroefbits in ABS koffer (44-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U05190353Q

st.	omschrijving	art./maat
10	Lange 6-kant dopsleutel / 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EL
13	6-kant dopsleutel / 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
3	Verlengstuk /50-100-150	236 1/4
1	Flexibel verlengstuk	236 1/4 SN
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/4
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1/4
1	Cardangewricht	241 1/4
1	Handgreep met aandrijfvierkant	243 1/4
4	Schroefbit voor gleufschroeven / 0,6x4,5-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5	660
5	Schroefbit voor binnenzeskantschroeven / 2,5-3-4-5-6	660 E
3	Schroefbit voor PHILLIPS®-kruiskopschroeven -1/4"	660 PH/1-2-3
1	Bithouderdopsleutels	684/1/4
1	Lege ABS koffer - maat L	606 L

LxPxH mm	Kg	code	
435x270x70	2,5	U06070102	1

1/4

607 1/4" EB

Assortiment 6-kant dopsleutels en schroefbits in ABS koffer (44-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U05190353Q

st.	omschrijving	art./maat
10	Lange 6-kant dopsleutel / 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EL
13	6-kant dopsleutel / 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
3	Verlengstuk /50-100-150	236 1/4
1	Flexibel verlengstuk	236 1/4 SN
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 1/4
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1/4
1	Cardangewricht	241 1/4
1	Handgreep met aandrijfvierkant	243 1/4
4	Schroefbit voor gleufschroeven / 0,6x4,5-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5	660
5	Schroefbit voor binnenzeskantschroeven / 2,5-3-4-5-6	660 E
3	Schroefbit voor PHILLIPS®-kruiskopschroeven -1/4"	660 PH/1-2-3
1	Bithouderdopsleutels	684/1/4
1	Lege ABS koffer - maat L	606 L

LxPxH mm	Kg	code	
435x270x70	2,5	U06070104	1

1/2

1/4

607 1/4"-1/2" EA

Assortiment 6-kant dopsleutels in ABS koffer (56-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U05190839Q

st.	omschrijving	art./maat
16	6-kant dopsleutel / 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	235 1/2 EN
10	6-kant dopsleutel / 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
1	Verlengstuk	236 1/2/125
2	Verlengstuk	236 1/4/50-100
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/2
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/4
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Cardangewricht	241 1/4
1	Handgreep met aandrijfvierkant	243 1/4
3	Schroefbit voor gleufschroeven / 0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5	660
5	Schroefbit voor binnenzeskantschroeven	660 E/3-4-5-6-8
3	Schroefbit voor PHILLIPS®-kruiskopschroeven -1/4"	660 PH/1-2-3
3	Schroefbit voor POZIDRIV® - SUPADRIV® kruiskopschroeven -1/4"	660 PZ/1-2-3
7	Schroefbit voor TORX® Tamper Resistant-schroeven /T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	660 STX
1	Bithouderdopsleutels	684/1/4
1	Lege ABS koffer - maat L	606 L

LxPxH mm	Kg	code	
435x270x70	4	U06070312	1

1/2

1/4

607 1/4"-1/2" EB

Assortiment 6-kant dopsleutels in ABS koffer (56-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U05190839Q

st.	omschrijving	art./maat
16	6-kant dopsleutel / 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	235 1/2 EN
10	6-kant dopsleutel / 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
1	Verlengstuk	236 1/2/125
2	Verlengstuk /50-100	236 1/4
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 1/2
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 1/4
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Cardangewricht	241 1/4
1	Handgreep met aandrijfvierkant	243 1/4
3	Schroefbit voor gleufschroeven / 0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5	660
5	Schroefbit voor binnenzeskantschroeven / 3-4-5-6-8	660 E
3	Schroefbit voor PHILLIPS®-kruiskopschroeven -1/4"	660 PH/1-2-3
3	Schroefbit voor POZIDRIV® - SUPADRIV® kruiskopschroeven -1/4"	660 PZ/1-2-3
7	Schroefbit voor TORX® Tamper Resistant-schroeven /T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	660 STX
1	Bithouderdopsleutels	684/1/4
1	Lege ABS koffer - maat L	606 L

LxPxH mm	Kg	code	
435x270x70	4	U06070314	1

1/2

607 1/2" A

Assortiment 12-kant dopsleutels in ABS koffer (30-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U06070300Q

st.	omschrijving	art./maat
24	12-kant dopsleutel /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32-34	235 1/2 N
2	Verlengstuk /125-250	236 1/2
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/2
1	Omslag met draaibaar handvat	239 1/2 N
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1/2 N
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Lege ABS koffer - maat L	606 L

LxPxH mm	Kg	code	
435x270x70	4,5	U06070301	1

1/2

607 1/2" EA

Assortiment 6-kant dopsleutels in ABS koffer (30-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U06070300Q

st.	omschrijving	art./maat
24	6-kant dopsleutel /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32-34	235 1/2 EN
2	Verlengstuk /125-250	236 1/2
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/2
1	Omslag met draaibaar handvat	239 1/2 N
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1/2 N
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Lege ABS koffer - maat L	606 L

LxPxH mm	Kg	code	
435x270x70	4,5	U06070302	1

1/2

607 1/2" B

Assortiment 12-kant dopsleutels in ABS koffer (30-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U06070300Q

st.	omschrijving	art./maat
24	12-kant dopsleutel /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32-34	235 1/2 N
2	Verlengstuk /125-250	236 1/2
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 1/2
1	Omslag met draaibaar handvat	239 1/2 N
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1/2 N
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Lege ABS koffer - maat L	606 L

LxPxH mm	Kg	code	
435x270x70	4,5	U06070303	1

1/2

607 1/2" EB

Assortiment 6-kant dopsleutels in ABS koffer (30-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U06070300Q

st.	omschrijving	art./maat
24	6-kant dopsleutel /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32-34	235 1/2 EN
2	Verlengstuk /125-250	236 1/2
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 1/2
1	Omslag met draaibaar handvat	239 1/2 N
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1/2 N
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Lege ABS koffer - maat L	606 L

LxPxH mm	Kg	code	
435x270x70	4,5	U06070304	1

1/2

607 I 1/2" EA

Assortiment 6-kant dopsleutels in ABS koffer (48-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U05190841Q

st.	omschrijving	art./maat
18	6-kant dopsleutel / 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Verlengstuk /125-250	236 1/2
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/2
1	Cardangewricht	241 1/2
4	Schroefbit voor gleufschroeven - 5/16" / 0,8x5,5-1x6,5-1,2x8-1,6x10	661
4	Schroefbit voor binnenzeskantschroeven - 5/16" / 5-6-8-10	661 E
3	Schroefbit voor PHILLIPS®-kruiskopschroeven - 5/16"	661 PH/1-2-3
3	Schroefbit voor POZIDRIV®-SUPADRIV®-kruiskopschroeven - 5/16"	661 PZ/1-2-3
6	Schroefbit voor TORX®-schroeven - 5/16" / T27-T30-T40-T45-T50-T55	661 TX
5	Schroefbit voor binnenzeskantschroeven - 1/4"/ 5-6-7-8-10	664 EL
1	Bithouderdopsleutels	684/1/2
1	Lege ABS koffer - maat L	606 L

LxPxH mm	Kg	code	
435x270x70	4,5	U06070306	1

1/2

607 I 1/2" EB

Assortiment 6-kant dopsleutels in ABS koffer (48-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege binnenlade: code U05190841Q

st.	omschrijving	art./maat
18	6-kant dopsleutel / 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Verlengstuk /125-250	236 1/2
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 1/2
1	Cardangewricht	241 1/2
4	Schroefbit voor gleufschroeven - 5/16" / 0,8x5,5-1x6,5-1,2x8-1,6x10	661
4	Schroefbit voor binnenzeskantschroeven - 5/16" /5-6-8-10	661 E
5	Schroefbit voor binnenzeskantschroeven lang/ 5-6-7-8-10	
3	Schroefbit voor PHILLIPS®-kruiskopschroeven - 5/16"	661 PH/1-2-3
3	Schroefbit voor POZIDRIV®-SUPADRIV®-kruiskopschroeven - 5/16"	661 PZ/1-2-3
6	Schroefbit voor TORX®-schroeven - 5/16" / T27-T30-T40-T45-T50-T55	661 TX
1	Bithouderdopsleutels	684/1/2
1	Lege ABS koffer - maat L	606 L

LxPxH mm	Kg	code	
435x270x70	4,5	U06070308	1

1/4

608 1/4" EA

Assortiment 6-kant dopsleutels in ABS koffer (37-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege tweekleurig schuim module: code U05190966Q

st.	omschrijving	art./maat
10	6-kant dopsleutel / 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
2	Verlengstuk /50-100	236 1/4
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/4
1	Cardangewricht	241 1/4
1	Handgreep met aandrijfvierkant	243 1/4
3	Schroefbit voor gleufschroeven / 0,6x4,5-0,8x5,5-1x5,5	660
5	Schroefbit voor binnenzeskantschroeven /2,5-3-4-5-6	660 E
3	Schroefbit voor PHILLIPS®-kruiskopschroeven -1/4"	660 PH/1-2-3
3	Schroefbit voor POZIDRIV® - SUPADRIV® kruiskopschroeven -1/4"	660 PZ/1-2-3
7	Schroefbit voor TORX® Tamper Resistant-schroeven /T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	660 STX
1	Bithouderdopsleutels	684/1/4
1	Lege ABS koffer - maat S	606 S

LxPxH mm	gr	code	
210x130x60	800	U06080101	1

1/4

608 1/4" EB

Assortiment 6-kant dopsleutels in ABS koffer (37-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege tweekleurig schuim module: code U05190966Q

st.	omschrijving	art./maat
10	6-kant dopsleutel / 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
2	Verlengstuk /50-100	236 1/4
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 1/4
1	Cardangewricht	241 1/4
1	Handgreep met aandrijfvierkant	243 1/4
3	Schroefbit voor gleufschroeven / 0,6x4,5-0,8x5,5-1x5,5	660
5	Schroefbit voor binnenzeskantschroeven /2,5-3-4-5-6	660 E
3	Schroefbit voor PHILLIPS®-kruiskopschroeven -1/4" /1-2-3	660 PH
3	Schroefbit voor POZIDRIV® - SUPADRIV® kruiskopschroeven -1/4"	660 PZ/1-2-3
7	Schroefbit voor TORX® Tamper Resistant-schroeven /T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	660 STX
1	Bithouderdopsleutels	684/1/4
1	Lege ABS koffer - maat S	606 S

LxPxH mm	gr	code	
210x130x60	800	U06080102	1

3/8

608 3/8" EA

Assortiment 6-kant dopsleutels, in inches, in ABS koffer (20-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege tweekleurig schuim module: code U05190928Q

st.	omschrijving	art./maat
15	6-kant dopsleutel /7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8 E
2	Verlengstuk /125-250	236 3/8
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 3/8
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 3/8 N
1	Cardangewricht	241 3/8
1	Lege ABS koffer - maat L	606 L

LxPxH mm	Kg	code	
435x270x70	1,5	U06080202	1

3/8

608 3/8" EB

Assortiment 6-kant dopsleutels, in inches, in ABS koffer (20-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege tweekleurig schuim module: code U05190928Q

st.	omschrijving	art./maat
15	6-kant dopsleutel / 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8 E
2	Verlengstuk /125-250	236 3/8
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 3/8
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 3/8 N
1	Cardangewricht	241 3/8
1	Lege ABS koffer - maat L	606 L

LxPxH mm	Kg	code	
435x270x70	1,5	U06080204	1

1/2

608 1/2" EA

Assortiment 6-kant dopsleutels in ABS koffer (23-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege tweekleurig schuim module: code U05190942Q

st.	omschrijving	art./maat
18	6-kant dopsleutel / 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Verlengstuk /125-250	236 1/2
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/2
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1/2 N
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Lege ABS koffer - maat L	606 L

LxPxH mm	Kg	code	
435x270x70	3	U06080302	1

1/2

608 1/2" EB

Assortiment 6-kant dopsleutels in ABS koffer (23-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens
- Lege tweekleurig schuim module: code U05190942Q

st.	omschrijving	art./maat
18	6-kant dopsleutel / 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Verlengstuk /125-250	236 1/2
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 1/2
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1/2 N
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Lege ABS koffer - maat L	606 L

LxPxH mm	Kg	code	
435x270x70	3	U06080304	1

1/4

609 1/4" EB

Assortiment 6-kant dopsleutels en schroefbits in bimateriaal koffer (38-delig)

- Compacte bimateriaal koffer met zachte vulling
- Metalen sluiting
- Dop afmeting aan de binnenkant gegraveerd
- Compacte afmetingen: 30% kleiner dan de standaard dozen

st.	omschrijving	art./maat
10	6-kant dopsleutel / 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
2	Verlengstuk /50-100	236 1/4
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 1/4
1	Cardangewricht	241 1/4
1	Handgreep met aandrijfvierkant	243 1/4
3	Schroefbit voor gleufschroeven / 0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5	660
5	Schroefbit voor binnenzeskantschroeven / 2-3-4-5-6	660 E
3	Schroefbit voor PHILLIPS®-kruiskopschroeven -1/4"	660 PH/1-2-3
3	Schroefbit voor POZIDRIV® - SUPADRIV® kruiskopschroeven -1/4"	660 PZ/1-2-3
1	Bit-holder sockets -1/4"	660 Q
7	Schroefbit voor TORX® Tamper Resistant-schroeven /T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	660 STX
1	Bithouderdopsleutels	684/1/4
1	Lege bimateriaal doos	609 1/4 V1

LxPxH mm	gr	code	
155x95x50	900	U06090002	1

1/4

609 1/4" EBP

Assortiment 6-kant dopsleutels en schroefbits in bimateriaal koffer (38-delig)

- Compacte bimateriaal koffer met zachte vulling
- Metalen sluiting
- Dop afmeting aan de binnenkant gegraveerd
- Compacte afmetingen: 30% kleiner dan de standaard dozen

st.	omschrijving	art./maat
10	6-kant dopsleutel / 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
2	Verlengstuk /50-100	236 1/4
1	Omkeerbare ratel met dophoudsysteem	237 1/4 BP
1	Cardangewricht	241 1/4
1	Handgreep met aandrijfvierkant	243 1/4
3	Schroefbit voor gleufschroeven / 0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5	660
5	Schroefbit voor binnenzeskantschroeven / 2-3-4-5-6	660 E
3	Schroefbit voor PHILLIPS®-kruiskopschroeven -1/4"	660 PH/1-2-3
3	Schroefbit voor POZIDRIV® - SUPADRIV® kruiskopschroeven -1/4"	660 PZ/1-2-3
1	Bit-holder sockets -1/4"	660 Q
7	Schroefbit voor TORX® Tamper Resistant-schroeven /T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	660 STX
1	Bithouderdopsleutels	684/1/4
1	Lege bimateriaal doos	609 1/4 V1

LxPxH mm	gr	code	
155x95x50	900	U06090030	1

609 1/4" V1

Lege bimateriaal doos

- Voor assortimenten 609 1/4 EB, 609 1/4 EBP

code	
U060900010	1

3/8

609 3/8" B

Assortiment 12-kant dopsleutels in bimateriaal koffer (18-delig)

- Bimateriaal koffer met zachte vulling
- Inhoud altijd onder controle
- Metalen sluiting
- Dop afmeting aan de binnenkant gegraveerd
- Stalen handgreep: het verlengstuk in de set is ook de handgreep van de koffer

st.	omschrijving	art./maat
14	12-kant dopsleutel / 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8
2	Verlengstuk /125-250	236 3/8
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 3/8
1	Cardangewricht	241 3/8
1	Lege bimateriaal doos	609 3/8 V1

LxPxH mm	Kg	code	
280x150x50	2	U06090016	1

3/8

609 3/8" EB

Assortiment 6-kant dopsleutels in bimateriaal koffer (18-delig)

- Bimateriaal koffer met zachte vulling
- Inhoud altijd onder controle
- Metalen sluiting
- Dop afmeting aan de binnenkant gegraveerd
- Stalen handgreep: het verlengstuk in de set is ook de handgreep van de koffer

st.	omschrijving	art./maat
14	6-kant dopsleutel /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8 E
2	Verlengstuk /125-250	236 3/8
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 3/8
1	Cardangewricht	241 3/8
1	Lege bimateriaal doos	609 3/8 V1

LxPxH mm	Kg	code	
280x150x50	2	U06090012	1

609 3/8" V1

Lege bimateriaal doos

- Voor assortimenten 609 3/8 B, 609 3/8 EB

code	
U06090002QR	1

1/2

609 1/2" B

Assortiment 12-kant dopsleutels in bimateriaal koffer (21-delig)

- Bimateriaal koffer met zachte vulling
- Inhoud altijd onder controle
- Metalen sluiting
- Dop afmeting aan de binnenkant gegraveerd
- Stalen handgreep: het verlengstuk in de set is ook de handgreep van de koffer
- Modulariteit: de koffer heeft dezelfde afmetingen als een gereedschap tray en kan worden opgeborgen in H 60 mm laden

st.	omschrijving	art./maat
17	12-kant dopsleutel / 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	235 1/2 N
2	Verlengstuk /125-250	236 1/2
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 1/2
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Lege bimateriaal doos	609 1/2 V1

LxPxH mm	Kg	code	
335x180x55	3,7	U06090026	1

1/2

609 1/2" EB

Assortiment 6-kant dopsleutels in bimateriaal koffer (21-delig)

- Bimateriaal koffer met zachte vulling
- Inhoud altijd onder controle
- Metalen sluiting
- Dop afmeting aan de binnenkant gegraveerd
- Stalen handgreep: het verlengstuk in de set is ook de handgreep van de koffer
- Modulariteit: de koffer heeft dezelfde afmetingen als een gereedschap tray en kan worden opgeborgen in H 60 mm laden

st.	omschrijving	art./maat
17	6-kant dopsleutel / 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Verlengstuk /125-250	236 1/2
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 1/2
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Lege bimateriaal doos	609 1/2 V1

LxPxH mm	Kg	code	
335x180x55	3,7	U06090022	1

1/2

609 1/2" EBP

Assortiment 6-kant dopsleutels in bimateriaal koffer (21-delig)

- Compacte bimateriaal koffer met zachte vulling
- Inhoud altijd onder controle
- Metalen sluiting
- Dop afmeting aan de binnenkant gegraveerd
- Stalen handgreep: het verlengstuk in de set is ook de handgreep van de koffer
- Modulariteit: de koffer heeft dezelfde afmetingen als een gereedschap tray en kan worden opgeborgen in h 60 mm laden

st.	omschrijving	art./maat
17	6-kant dopsleutel / 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Verlengstuk /125-250	236 1/2
1	Ratel met dophoudsysteem	237 1/2 BP
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Lege bimateriaal doos	609 1/2 V1

LxPxH mm	Kg	code	
335x180x55	3,7	U06090032	1

609 1/2" V1

Lege bimateriaal doos

- Voor assortimenten 609 1/2 B, 609 1/2 EB, 609 1/2 EBP

code	
U060900030	1

1/4

610 1/4" EFK

Assortiment korte 6-kant dopsleutels en omkeerbare ratel in bimateriaal koffer (11-delig)

- Compacte bimateriaal koffer met zachte vulling
- Dop afmetingen staan aan de binnenkant gemarkeerd
- Metalen sluiting
- Omkeerbare ratel met scharnierende kop 237 FK 1/4"
- Doppen: 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- Korte doppen: 50% kleiner dan de standaard doppen

LxPxH mm	gr	code	
125x65x35	265	U06100001	1

NEW

1/4

612 1/4" EA

Assortiment 6-kant dopsleutels in plaatstalen koffer (19-delig)

- Lege tweekleurig schuim module: code U060601000
- Lege plaatstalen doos: code U06120010

st.	omschrijving	art./maat
13	6-kant dopsleutel / 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
2	Verlengstuk /50-100	236 1/4
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/4
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1/4
1	Cardangewricht	241 1/4
1	Handgreep met aandrijfvierkant	243 1/4
1	Inlegbakje (leeg)	519/606AEAV
1	Lege plaatstalen doos - maat S	612 S

LxPxH mm	Kg	code	
203x120x48	1,5	U06120006	1

NEW

1/4

612 1/4" EB

Assortiment 6-kant dopsleutels in plaatstalen koffer (19-delig)

- Lege tweekleurig schuim module: code U060601000
- Lege plaatstalen doos: code U06120010

st.	omschrijving	art./maat
13	6-kant dopsleutel / 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
2	Verlengstuk /50-100	236 1/4
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 1/4
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1/4
1	Cardangewricht	241 1/4
1	Handgreep met aandrijfvierkant	243 1/4
1	Inlegbakje (leeg)	519/606AEAV
1	Lege plaatstalen doos - maat S	612 S

LxPxH mm	Kg	code	
203x120x48	1,5	U06120007	1

NEW

3/8

612 3/8" EA

Assortiment 6-kant dopsleutels in plaatstalen koffer (18-delig)

- Lege tweekleurig schuim module: code U05190711Q
- Lege plaatstalen doos: code U06120020

st.	omschrijving	art./maat
14	6-kant dopsleutel /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8 E
2	Verlengstuk /125-250	236 3/8
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 3/8
1	Cardangewricht	241 3/8
1	Inlegbakje (leeg)	519/604BAV
1	Lege plaatstalen doos - maat M	612 M

LxPxH mm	Kg	code	
320x205x57	2,8	U06120008	1

NEW

3/8

612 3/8" EB

Assortiment 6-kant dopsleutels in plaatstalen koffer (18-delig)

- Lege tweekleurig schuim module: code U05190711Q
- Lege plaatstalen doos: code U06120020

st.	omschrijving	art./maat
14	6-kant dopsleutel /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8 E
2	Verlengstuk /125-250	236 3/8
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 3/8
1	Cardangewricht	241 3/8
1	Inlegbakje (leeg)	519/604BAV
1	Lege plaatstalen doos - maat M	612 M

LxPxH mm	Kg	code	
320x205x57	2,8	U06120009	1

NEW

3/8

612 3/8" S13

Assortiment met kraaienpootsleutels in plaatstalen koffer (13-delig)

- Lege tweekleurig schuim module: code U05190985Q
- Lege plaatstalen doos: code U06120020

st.	omschrijving	art./maat
2	Verlengstuk /125-250	236 3/8
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 3/8 N
1	Cardangewricht	241 3/8
9	Kraaienpootsteeksleutel / 10-11-12-13-14-17-19-22-24	257 3/8
1	Tweekleurig schuim module (leeg)	519 M 612S13V
1	Lege plaatstalen doos - maat M	612 M

LxPxH mm	Kg	code	
320x205x57	2,6	U06120100	1

NEW

1/2

612 1/2" EA

Assortiment 6-kant dopsleutels in plaatstalen koffer (23-delig)

- Lege tweekleurig schuim module: code U060603000Q
- Lege plaatstalen doos: code U061200002Q

st.	omschrijving	art./maat
19	6-kant dopsleutel / 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Verlengstuk /125-250	236 1/2
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/2
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Inlegbakje (leeg)	519/606CV
1	Lege plaatstalen doos - maat M	612 M

LxPxH mm	Kg	code	
320x205x57	4,5	U06120010	1

NEW

1/2

612 1/2" CLA

Assortiment 12-kant dopsleutels in plaatstalen koffer (35-delig)

- Lege tweekleurig schuim module: code U05190988Q
- Lege plaatstalen doos: code U06120004Q

st.	omschrijving	art./maat
10	Lange 12-kant dopsleutel / 10-12-13-14-17-19-22-24-27-30	235 1/2 LN
20	12-kant dopsleutel / 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 N
2	Verlengstuk /125-250	236 1/2
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/2
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1/2 N
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Tweekleurig schuim module (leeg)	519 M 612CLAV
1	Lege plaatstalen doos - maat XL	612 XL

LxPxH mm	Kg	code	
425x395x83	9	U06122012	1

NEW

1/2

612 1/2" MPA

Assortiment 12-kant dopsleutels in plaatstalen koffer (35-delig)

- Lege tweekleurig schuim module: code U05190986Q
- Lege plaatstalen doos: code U06120004Q

st.	omschrijving	art./maat
15	12-kant dopsleutel / 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32	235 1/2 N
15	12-kant dopsleutel / 3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8-15/16-1-1 1/16-1 1/8-1 3/16-1 1/4	235 1/2 PN
2	Verlengstuk /125-250	236 1/2
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/2
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1/2 N
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Tweekleurig schuim module (leeg)	519 M 612CMPAV
1	Lege plaatstalen doos - maat XL	612 XL

LxPxH mm	Kg	code	
425x395x83	7,5	U06122014	1

NEW

1/2

612 1/2" EB

Assortiment 6-kant dopsleutels in plaatstalen koffer (23-delig)

- Lege tweekleurig schuim module: code U060603000Q
- Lege plaatstalen doos: code U061200002Q

st.	omschrijving	art./maat
19	6-kant dopsleutel / 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Verlengstuk /125-250	236 1/2
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 1/2
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Inlegbakje (leeg)	519/606CV
1	Lege plaatstalen doos - maat M	612 M

LxPxH mm	Kg	code	
320x205x57	4,5	U06120011	1

NEW

1/2

612 1/2" CLB

Assortiment 12-kant dopsleutels in plaatstalen koffer (35-delig)

- Lege tweekleurig schuim module: code U05190988Q
- Lege plaatstalen doos: code U06120004Q

st.	omschrijving	art./maat
10	Lange 12-kant dopsleutel / 10-12-13-14-17-19-22-24-27-30	235 1/2 LN
20	12-kant dopsleutel / 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 N
2	Verlengstuk /125-250	236 1/2
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 1/2
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1/2 N
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Tweekleurig schuim module (leeg)	519 M 612CLAV
1	Lege plaatstalen doos - maat XL	612 XL

LxPxH mm	Kg	code	
425x395x83	9	U06122013	1

NEW

1/2

612 1/2" MPB

Assortiment 12-kant dopsleutels in plaatstalen koffer (35-delig)

- Lege tweekleurig schuim module: code U05190986Q
- Lege plaatstalen doos: code U06120004Q

st.	omschrijving	art./maat
15	12-kant dopsleutel / 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32	235 1/2 N
15	12-kant dopsleutel / 3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8-15/16-1-1 1/16-1 1/8-1 3/16-1 1/4	235 1/2 PN
2	Verlengstuk /125 - 250	236 1/2
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 1/2
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1/2 N
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Tweekleurig schuim module (leeg)	519 M 612CMPAV
1	Lege plaatstalen doos - maat XL	612 XL

LxPxH mm	Kg	code	
425x395x83	7,5	U06122015	1

NEW

3/4

612 3/4" B

Assortiment 12-kant dopsleutels in plaatstalen koffer (17-delig)

- Lege tweekleurig schuim module: code U05190990Q
- Lege plaatstalen doos: code U06120004Q

st.	omschrijving	art./maat
13	12-kant dopsleutel /22-23-24-26-27-28-30-32-36-38-41-46-50	235 3/4 N
2	Verlengstuk /200-400	236 3/4
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 3/4
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 3/4 N
1	Tweekleurig schuim module (leeg)	519 M 612EBV
1	Lege plaatstalen doos - maat XL	612 XL

LxPxH mm	Kg	code	
425x395x83	13	U06120016	1

NEW

3/4

612 3/4" PB

Assortiment 12-kant dopsleutels in plaatstalen koffer, inch maten (17-delig)

- Lege tweekleurig schuim module: code U05190990Q
- Lege plaatstalen doos: code U06120004Q

st.	omschrijving	art./maat
13	12-kant dopsleutel, inch maten / 7/8-15/16-1-1 1/16-1 1/8-1 1/4-1 5/16-1 7/16-1 1/2-1 5/8-1 13/16-1 7/8-2	235 3/4 PN
2	Verlengstuk /200-400	236 3/4
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 3/4
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 3/4 N
1	Tweekleurig schuim module (leeg)	519 M 612EBV
1	Lege plaatstalen doos - maat XL	612 XL

LxPxH mm	Kg	code	
425x395x83	13	U06120018	1

NEW

1

612 1" EPSI

Assortiment 6-kant dopsleutels in plaatstalen koffer, inch maten (12-delig)

- Lege tweekleurig schuim module: code U05190993Q
- Lege plaatstalen doos: code U06120005Q

st.	omschrijving	art./maat
8	6-kant dopsleutel, inch maten / 2-2 3/16-2 3/8-2 5/8-2 3/4-3-3 1/8	235 1 EPN
2	Verlengstuk	236 1/200-415
1	Omkeerbare ratel	237 1 SI
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1 N
1	Tweekleurig schuim module (leeg)	519 M 612EESIV
1	Lege plaatstalen doos - maat XXL	612 XXL

LxPxH mm	Kg	code	
575x435x127	26	U06120020	1

NEW

3/4

612 3/4" EB

Assortiment 6-kant dopsleutels in plaatstalen koffer (17-delig)

- Lege tweekleurig schuim module: code U05190990Q
- Lege plaatstalen doos: code U06120004Q

st.	omschrijving	art./maat
13	6-kant dopsleutel /22-23-24-26-27-28-30-32-36-38-41-46-50	235 3/4 EN
2	Verlengstuk /200-400	236 3/4
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 3/4
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 3/4 N
1	Tweekleurig schuim module (leeg)	519 M 612EBV
1	Lege plaatstalen doos - maat XL	612 XL

LxPxH mm	Kg	code	
425x395x83	13	U06120017	1

NEW

1

612 1" ESI

Assortiment 6-kant dopsleutels in plaatstalen koffer (12-delig)

- Lege tweekleurig schuim module: code U05190993Q
- Lege plaatstalen doos: code U06120005Q

st.	omschrijving	art./maat
8	6-kant dopsleutel / 46-50-55-60-65-70-75-80	235 1 EN
2	Verlengstuk	236 1/200-415
1	Omkeerbare ratel	237 1 SI
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1 N
1	Tweekleurig schuim module (leeg)	519 M 612EESIV
1	Lege plaatstalen doos - maat XXL	612 XXL

LxPxH mm	Kg	code	
575x435x127	26	U06120019	1

NEW

612 S

Lege plaatstalen doos - maat S

- Sluitclip en draaghandvat

LxPxH mm	gr	code	
203x120x48	800	U06120001Q	1

NEW

612 M

Lege plaatstalen doos - maat M

- Sluitclip en draaghandvat

LxPxH mm	Kg	code	
320x205x57	1,4	U06120002Q	1

Nieuw artikel

NEW

612 L

Lege plaatstalen doos - maat L

- Sluitclip en draaghandvat

LxPxH mm	Kg	code	
430x205x60	2,1	U06120003Q	1

NEW

612 XL

Lege plaatstalen doos - maat XL

- Sluitclip en draaghandvat

LxPxH mm	Kg	code	
425x395x83	3,3	U06120004Q	1

NEW

612 XXL

Lege plaatstalen doos - maat XXL

- Sluitclip en draaghandvat

LxPxH mm	Kg	code	
575x435x127	5,1	U06120005Q	1

618

Rateltapkruk

- Kort model met twee kaken, ratel voor rechts- en linksdraaiend of vast gebruik

n°	□ mm	L mm	code	
1	2,6÷5,5	85	U06180001	5
2	4,6÷8	110	U06180002	5

618 A

Losse kaken

- Voor rateltapkruk 618 en 618 L

n°	gr	code	
1	5	U06180011	1
2	11	U06180012	1

618 L

Rateltapkruk

- Lang model met twee kaken, ratel voor rechts- en linksdraaiend of vast gebruik

n°	□ mm	L mm	code	
1	2,6÷5,5	255	U06180101	1
2	4,6÷8	315	U06180102	1

618 M

DIN 1814

Manuele moersleutels tik

- Handmatig model met verwijderbare schuifbalk en antislip einde
- Aluminium behuizing met stalen kaken

n°	capaciteit mm	L mm	code	
1	M1÷M10	175	U06180041	1
2	M3.5÷M12	277	U06180042	1
3	M5÷M20	375	U06180043	1

622 K/S1

Draadreparatie assortiment

- Om beschadigde draden te herstellen -M5x0,8 - M6x1 - M8x1,25 - M10x1,5 - M12x1,75
- Bevat HSS-G boren 13/64 - 6,3 - 21/64 - 10,3 - 31/64
- Samengesteld uit Bits/Tappen/Gereedschap voor plaatsen van draadinsert/Tapbreker (tot Ø 8 mm)
- Geleverd in kunststof koffer

M	LxPxH mm	code	
M5÷M12	360x210x50	U06220000	1

622 A

Reserve threads

- Kist met 10 stukken van dezelfde grootte

M	code	
5x0,8	U062200050	1
6x1,00	U062200060	1
8x1,25	U062200080	1
10x1,50	U062200100	1
12x1,75	U062200120	1
14x1,25 (3/8)	U062200140	1
14x1,25 (3/4)	U062200150	1
C12x1,25 (1/2)	U062200210	1
C12x1,25 (3/4)	U062200220	1

622 K12

Draad reparatiekit voor stekkers

- Om beschadigd threads M12-1, 25
- Samengesteld door wisselplaten herstellen / kraan / hulpprogramma voor de installatie invoegen en Tang break-off
- Geleverd in kunststof koffer

M	LxPxH mm	code	
M12x1,25	190x70x30	U06220012	1

622 K14

Draad reparatiekit voor stekkers

- Om beschadigdde threads M14-1, 25
- Samengesteld door Inserts herstellen / Raak / Tools voor de installatie inserts en Tang break-off
- Geleverd in kunststof koffer

M	LxPxH mm	code	
M14x1,25	190x70x30	U06220014	1

630 AN

Oproltas met assortiment voor onderhoud aan huis (19-delig)

- Nylon tas met riem

st.	omschrijving	art./maat
1	Combinatietang	150 CX/180
1	Waterpomptang met gefreesd opgelegd scharnier	178 N/250
1	Vlechttang	199/225
1	Schaar voor elektriciens	207 A
8	Dubbele steeksleutel /6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22	252 N
1	Fasezoeker 110÷250V	321 F
2	Schroevendraaier voor gleufschroeven /0,8x4x100-1,2x6,5x150	322
2	Schroevendraaier voor PHILLIPS®-schroeven /1x100-2x125	322 PH
1	Bankhamer	382/300
1	Oliekan	418/70
1	Lege oproltas	630 AV

Kg	code	
2,7	U06300010	1

630 BN

Oproltas met assortiment voor onderhoud aan motorfiets (20-delig)

- Nylon tas met riem

st.	omschrijving	art./maat
1	Combinatietang	150 CX/180
1	T-bougiedopsleutel	278 N/20,8
7	7-delige stiftsleutelset / 2-2,5-3-4-4,5-5-6	280 S7
7	Steekringsleutels/ 8-10-11-13-14-17-19	285
1	Omkeerbare schroevendraaier voor gleuf- en PHILLIPS®-schroeven	322 R/1x6x75
1	Oliekan	418/70
2	Bandenlichter	427/300
1	Lege oproltas	630 AV

Kg	code	
2,2	U06300012	1

630 CN

Oproltas met assortiment voor onderhoud aan auto (18-delig)

- Nylon tas met riem

st.	omschrijving	art./maat
1	Combinatietang	150 CX/180
2	6-kant dopsleutel /19-21	235 1/2 EN
1	Verlengstuk	236 1/2/75
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1/2 N
8	Dubbele steeksleutel /6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22	252 N
1	T-bougiedopsleutel	278 N/20,8
1	Omkeerbare schroevendraaier voor gleuf- en PHILLIPS®-schroeven	322 R/1x6x75
1	Bankhamer	382/200
1	Oliekan	418/70
1	Oliefiltersleutel met canvasband	444
1	Lege oproltas	630 AV

Kg	code	
3	U06300014	1

630 DN

Oproltas met assortiment voor onderhoud aan boot (26-delig)

- Nylon tas met riem

st.	omschrijving	art./maat
1	Combinatietang	150 CX/180
1	Waterpomptang met gefreesd opgelegd scharnier	178 N/250
1	Schaar voor elektriciens	207 A
1	Elektriciensmes	216 N
8	Dubbele steeksleutel /6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22	252 N
1	T-bougiedopsleutel	278 N/20,8
7	7-delige stiftsleutelset / 2-2,5-3-4-4,5-5-6	280 S7
1	Schroevendraaier voor gleufschroeven	322/0,8x4x100
1	Schroevendraaier voor PHILLIPS®-schroeven	322 PH/1x180
1	Omkeerbare schroevendraaier voor gleuf- en PHILLIPS®-schroeven	322 R/1x6x75
1	Koudbeitel	362/150
1	Kunststof hamer	377
1	Oliefiltersleutel met canvasband	444
1	Lege oproltas	630 AV

Kg	code	
3,2	U06300016	1

630 AV

Lege oproltas

- Voor assortimenten 630 AN, 630 BN, 630 CN, 630 DN

code		
U06300001	1	

630 EN

Oproltas met assortiment voor elektrotechnisch onderhoud (17-delig)

- Kunststof tas

st.	omschrijving	art./maat
1	Isolatietape	073/15x10
1	Telefoontang met extra lange rechte bekken	133 AX/160
1	Striptang	147 AX/160
1	Combinatietang	150 AX/160
1	Zijkniptang	185 AX/160
1	Schaar voor elektriciens	207 A
1	Verstelbare sleutels met snelaanpassing	294 AD/150
1	Fasezoeker 110÷250V	321 F
4	Schroevendraaier voor gleufschroeven /0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1x2x6,5x150	322
2	Schroevendraaier voor PHILLIPS®-schroeven /1x80-2x125	322 PH
1	Koudbeitel	362/150
1	Centerpunt	368/4x125
1	Bankhamer	382/200
1	Lege oproltas	630 EV

Kg	code	
2,4	U06300018	1

630 EV

Lege oproltas

- Voor assortiment 630 EN

code	
U06300004	1

640 A

Organizer (leeg)

- Doorzichtig deksel: onmiddellijk overzicht van de inhoud
- 8 verwijderbare compartimenten waarvan één verder kan worden verdeeld met de 2 geleverde scheiders
- Compartimenten zijn geblokkeerd als het deksel is gesloten
- Kunststof sluiting aan de buitenkant

LxPxH mm	Kg	code	
422x335x106	1,5	U06400001	1

641 TA

Gereedschapskist 16" (leeg)

- Opening systeem voor één hand
- Schokbestendig kunststof materiaal
- 2 compartimenten voor kleine objecten in het deksel
- Mogelijkheid voor een slot (niet geleverd)
- Inklapbare handgreep
- Verwijderbare bak

LxPxH mm	Kg	code	
394x220x162	1,2	U06410004	1

641 TB

Gereedschapskist 19" (leeg)

- Opening systeem voor één hand
- Schokbestendig kunststof materiaal
- 2 compartimenten voor kleine objecten in het deksel
- Mogelijkheid voor een slot (niet geleverd)
- Inklapbare handgreep
- Verwijderbare bak

LxPxH mm	Kg	code	
486x266x236	2,1	U06410005	1

641 TC

Gereedschapskist 24" (leeg)

- Opening systeem voor één hand
- Schokbestendig kunststof materiaal
- 2 compartimenten voor kleine objecten in het deksel
- Mogelijkheid voor een slot (niet geleverd)
- Inklapbare handgreep
- Verwijderbare bak

LxPxH mm	Kg	code	
595x281x260	2,8	U06410006	1

646/2A

Gereedschapskist met assortiment (30-delig)

- Model met uitneembaar schuifbakje
- Mogelijkheid voor hangslot
- Uitvoering van plaatstaal met anaforesecoating
- Afmetingen binnenin: 447x207x102 mm

st.	omschrijving	art./maat
1	Griptang met halfronde kaken	134/250
1	Combinatietang	150 CX/180
1	Waterpomptang met gefreesd opgelegd scharnier	178 N/250
1	Zijkniptang	185 CX/160
17	17-delige steekringsleutels / 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	285 SE17
1	Verstelbare sleutels met snelaanpassing	294 AD/250
3	Schroevendraaiers voor gleufschroeven / 0,5x3x75-0,8x4x100-1,2x6,5x150	324
2	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven /1x75-2x100	324 PH
1	Koudbeitel	362/150
1	Centerpunt	368/4x125
1	Bankhamer	382/300
1	Eenvoudige gereedschapskist (leeg)	646/2V

Kg	code	
6,5	U06460005	1

646/2V

Eenvoudige gereedschapskist (leeg)

- Model met uitneembaar schuifbakje
- Mogelijkheid voor hangslot
- Uitvoering van plaatstaal met anaforesecoating
- Afmetingen binnenin: 447x207x102 mm

LxPxH mm	Kg	code	
495x210x230	3	U06460001	1

646/2LV

Lange eenvoudige gereedschapskist (leeg)

- Model met uitneembaar schuifbakje
- Mogelijkheid voor hangslot
- Uitvoering van plaatstaal met anaforesecoating
- Afmetingen binnenin: 537x207x102 mm

LxPxH mm	Kg	code	
585x210x230	3,5	U06460002	1

646/3A

Gereedschapskist met assortiment (66-delig)

- Mogelijkheid voor hangslot
- Uitvoering van plaatstaal met anaforesecoating
- Afmetingen binnenin:
  onderste compartiment 447x207x102 mm
  andere compartimenten 447x103x52 mm

st.	omschrijving	art./maat
1	Combinatietang	150 CX/180
1	Waterpomptang met gefreesd opgelegd scharnier	178 N/250
1	Zijkniptang - extra sterk	188 CX /160
21	12-kant dopsleutel /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32	235 1/2 N
2	Verlengstuk /125-250	236 1/2
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1/2 N
1	Cardangewricht	241 1/2
13	13-delige steeksleutelset / 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32	252 N/SR13
13	13-delig dubbele 12-kant ringsleutelset	283 SE13
1	Verstelbare sleutels met snelaanpassing	294 AD/250
4	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
2	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven /1x75-2x100	324 PH
1	Koudbeitel	362/150
1	Ritsbeitel	364/150
1	Doorslag	366/3x125
1	Centerpunt	368/4x125
1	Bankhamer	382/300
1	Uittrekbare gereedschapskist met drie compartimenten (leeg)	646/3V

Kg	code	
10	U06460010	1

646/3V

Uittrekbare gereedschapskist met drie compartimenten (leeg)

- Mogelijkheid voor hangslot
- Uitvoering van plaatstaal met anaforesecoating
- Afmetingen binnenin:
  onderste compartiment 447x207x102 mm
  andere compartimenten 447x103x52 mm

LxPxH mm	Kg	code	
495x210x270	4,1	U06460101	1

646/3LV

Lange uittrekbare gereedschapskist met drie compartimenten (leeg)

- Mogelijkheid voor hangslot
- Uitvoering van plaatstaal met anaforesecoating
- Afmetingen binnenin:
  onderste compartiment 537x207x102 mm,
  andere compartimenten 537x103x52 mm

LxPxH mm	Kg	code	
585x210x270	4,7	U06460102	1

646/5A

Gereedschapskist met basisassortiment 496 A2 (74-delig)

- Mogelijkheid voor hangslot
- Uitvoering van plaatstaal met anaforesecoating
- Afmetingen binnenin:
  onderste compartiment 447x207x102 mm
  andere compartimenten 447x103x52 mm

st.	omschrijving	art./maat
1	Basisassortiment (74-delig)	496 A2
1	Uittrekbare gereedschapskist met vijf compartimenten (leeg)	646/5V

Kg	code	
20,6	U06460015	1

646/5AP

Gereedschapskist met basisassortiment 496 AP2, inch maten (61-delig)

- Mogelijkheid voor hangslot
- Uitvoering van plaatstaal met anaforesecoating
- Afmetingen binnenin:
  onderste compartiment 447x207x102 mm
  andere compartimenten 447x103x52 mm

st.	omschrijving	art./maat
1	Basisassortiment (61-delig)	496 AP2
1	Uittrekbare gereedschapskist met vijf compartimenten (leeg)	646/5V

Kg	code	
19,6	U06460016	1

646/5V

Uittrekbare gereedschapskist met vijf compartimenten (leeg)

- Mogelijkheid voor hangslot
- Uitvoering van plaatstaal met anaforesecoating
- Afmetingen binnenin:
  onderste compartiment 447x207x102 mm
  andere compartimenten 447x103x52 mm

LxPxH mm	Kg	code	
495x210x325	5,9	U06460201	1

646/5LV

Lange uittrekbare gereedschapskist met vijf compartimenten (leeg)

- Mogelijkheid voor hangslot
- Uitvoering van plaatstaal met anaforesecoating
- Afmetingen binnenin:
  onderste compartiment 537x207x100 mm
  andere compartimenten 537x103x52 mm

LxPxH mm	Kg	code	
560x320x220	6,6	U06460301	1

NEW

654 RV

Gereedschapskast met rolluik (leeg)

- Binnenin geperforeerde panelen
- Horizontaal schuivende kunststof jaloezie
- Metalen sluiterhandgreep
- Plaatstalen structuur met epoxy-proces, kleur RAL 3020
- Mogelijkheid van wandmontage
- Haken en steunen niet meegeleverd

LxPxH mm	Kg	code	
1455x280x810	25	U06540001	1

1/4 UNI-ISO 1173 DIN 3126 C 6,3

660 1/4 ISO 2351-1 ISO 1173

Schroefbit voor gleufschroeven -1/4"

- Vervaardigd van silicium-chroom-vanadiumstaal
- Geoliede gezandstraalde uitvoering

axb mm	L mm	code	
0,5x4	25	U06600011	5
0,6x4,5	25	U06600012	5
0,8x5,5	25	U06600013	5
1x5,5	25	U06600014	5
1,2x6,5	25	U06600015	5
1,6x8	25	U06600016	5

660 E 1/4 ISO 2351-3 ISO 1173

Schroefbit voor binnenzeskantschroeven -1/4"

- Vervaardigd van silicium-chroom-vanadiumstaal
- Geoliede gezandstraalde uitvoering

⬢ mm	L mm	code	
1,5	25	U06600408	5
2	25	U06600409	5
2,5	25	U06600401	5
3	25	U06600402	5
4	25	U06600403	5
5	25	U06600404	5
6	25	U06600405	5
7	25	U06600411	5
8	25	U06600406	5
10	25	U06600410	5

Nieuw artikel

660 PH

ISO 2351-2 ISO 1173

Schroefbit voor PHILLIPS®-kruiskopschroeven -1/4"

- Vervaardigd van silicium-chroom-vanadiumstaal
- Geoliede gezandstraalde uitvoering

n°	L mm	code	
0	25	U06600107	5
1	25	U06600101	5
2	25	U06600102	5
3	25	U06600103	5
4	32	U06600105	5

660 PZ

ISO 2351-2 ISO 1173

Schroefbit voor POZIDRIV® - SUPADRIV® kruiskopschroeven -1/4"

- Vervaardigd van silicium-chroom-vanadiumstaal
- Geoliede gezandstraalde uitvoering

n°	L mm	code	
0	25	U06600207	5
1	25	U06600201	5
2	25	U06600202	5
3	25	U06600203	5
4	32	U06600205	5

660 TX

ISO 1173

Schroefbit voor TORX®-schroeven -1/4"

- Vervaardigd van silicium-chroom-vanadiumstaal
- Geoliede gezandstraalde uitvoering

n°	L mm	code	
T6	25	U06600301	5
T7	25	U06600302	5
T8	25	U06600303	5
T9	25	U06600304	5
T10	25	U06600305	5
T15	25	U06600306	5
T20	25	U06600307	5
T25	25	U06600308	5
T27	25	U06600309	5
T30	25	U06600310	5
T40	25	U06600311	5

660 STX

ISO 1173

Schroefbit voor TORX® Tamper Resistant-schroeven -1/4"

- Voor veiligheidsschroeven
- Vervaardigd van silicium-chroom-vanadiumstaal
- Geoliede gezandstraalde uitvoering

n°	L mm	code	
T10	25	U06600325	5
T15	25	U06600326	5
T20	25	U06600327	5
T25	25	U06600328	5
T27	25	U06600329	5
T30	25	U06600330	5
T40	25	U06600331	5

660 TPH

Schroefbit voor PHILLIPS®-kruiskopschroeven -1/4"

- Slijtvaste titaniumnitridecoating
- Vervaardigd van silicium-chroom-vanadiumstaal
- Vergulde uitvoering met geoliede gezandstraalde aandrijving

n°	L mm	code	
1	25	U06600561	5
2	25	U06600562	5
3	25	U06600563	5

660 TAPH

Schroefbit voor PHILLIPS®-kruiskopschroeven -1/4"

- Slijtvaste titaniumnitride-coating
- Anti-slip groeven
- Vervaardigd van silicium-chroom-vanadiumstaal
- Vergulde uitvoering met geoliede gezandstraalde aandrijving

n°	L mm	code	
1	25	U06600566	5
2	25	U06600567	5
3	25	U06600568	5

660 TPZ

Schroefbit voor POZIDRIV®-SUPADRIV®-kruiskopschroeven -1/4"

- Slijtvaste titaniumnitridecoating
- Vervaardigd van silicium-chroom-vanadiumstaal
- Vergulde uitvoering met geoliede gezandstraalde aandrijving

n°	L mm	code	
1	25	U06600571	5
2	25	U06600572	5
3	25	U06600573	5

660 Q

ISO 1173 ISO 1174-1

Bit-holder sockets -1/4"

- Vervaardigd van silicium-chroom-vanadiumstaal
- Geoliede gezandstraalde uitvoering

■ "	L mm	code	
1/4	25	U06600400	5

5/16 UNI-ISO 1173 DIN 3126 C 8



661

ISO 2351-1 ISO 1173

Schroefbit voor gleufschroeven - 5/16"

- Vervaardigd van silicium-chroom-vanadiumstaal
- Geoliede gezandstraalde uitvoering

axb mm	L mm	code	
0,8x5,5	41	U06610001	5
1x6,5	41	U06610002	5
1,2x8	41	U06610003	5
1,6x10	41	U06610004	5
2x13	41	U06610005	5

661 E

ISO 2351-3 ISO 1173

Schroefbit voor binnenzeskantschroeven - 5/16"

- Vervaardigd van silicium-chroom-vanadiumstaal
- Geoliede gezandstraalde uitvoering

⬢ mm	L mm	code	
3	30	U06610401	5
4	30	U06610402	5
5	30	U06610403	5
6	30	U06610404	5
7	30	U06610407	5
8	30	U06610405	5
10	30	U06610406	5

661 PH

ISO 2351-2 ISO 1173

Schroefbit voor PHILLIPS®-kruiskopschroeven - 5/16"

- Vervaardigd van silicium-chroom-vanadiumstaal
- Geoliede gezandstraalde uitvoering

n°	L mm	code	
1	32	U06610101	5
2	32	U06610102	5
3	32	U06610103	5
4	38	U06610104	5

661 PZ

ISO 2351-2 ISO 1173

Schroefbit voor POZIDRIV®-SUPADRIV®-kruiskopschroeven - 5/16"

- Vervaardigd van silicium-chroom-vanadiumstaal
- Geoliede gezandstraalde uitvoering

n°	L mm	code	
1	32	U06610201	5
2	32	U06610202	5
3	32	U06610203	5
4	38	U06610204	5

661 TX

ISO 1173

Schroefbit voor TORX®-schroeven - 5/16"

- Vervaardigd van silicium-chroom-vanadiumstaal
- Geoliede gezandstraalde uitvoering

n°	L mm	code	
T27	35	U06610301	5
T30	35	U06610302	5
T40	35	U06610303	5
T45	35	U06610304	5
T50	35	U06610305	5
T55	35	U06610306	5

UNI-ISO 1173 DIN 3126 E 6,3



664

ISO 2351-1 ISO 1173

Schroefbit voor gleufschroeven - 1/4"

- Directe aansluiting voor elektrisch en pneumatisch gereedschap
- Vervaardigd van silicium-chroom-vanadiumstaal
- Geoliede gezandstraalde uitvoering

axb mm	L mm	code	
0,5x3	50	U06640001	5
0,6x4	50	U06646002	5
0,6x4,5	50	U06640003	5
0,8x5	50	U06646004	5
0,8x5,5	50	U06646005	5
1x6	50	U06640006	5
1,2x8	50	U06640008	5
1,6x9	50	U06640009	5

664 B

ISO 1173

Schroefbit voor 6-kantige schroeven - 1/4"

- Directe aansluiting voor elektrisch en pneumatisch gereedschap
- Vervaardigd van silicium-chroom-vanadiumstaal
- Geoliede gezandstraalde uitvoering

mm	L mm	code	
5,5	66	U06640002	5
7	66	U06640004	5
8	66	U06640005	5
10	66	U06640007	5
13	66	U06640010	5

664 B/S7

Assortiment magnetische schroefbits voor 6-kant schroeven (7-delig) - 1/4"

- Compacte kunststof doos
- Basis met gevormd schuim
- Directe aansluiting voor elektrisch en pneumatisch gereedschap
- 6-kant opening met magneet
- Magnetische schroefbits: afmeting 5,5-6-7-8-10-12-13 mm

LxPxH mm	gr	code	
138x98x30	300	U06640015	1

664 E

ISO 2351-3 ISO 1173

Schroefbit voor binnenzeskantschroeven - 1/4"

- Directe aansluiting voor elektrisch en pneumatisch gereedschap
- Vervaardigd van silicium-chroom-vanadiumstaal
- Geoliede gezandstraalde uitvoering

mm	L mm	code	
3	50	U06640301	5
4	50	U06640302	5
5	50	U06640303	5
6	50	U06640304	5
8	50	U06640305	5
10	50	U06640306	5

664 EL

ISO 1173 ISO 2936

Schroefbit voor binnenzeskantschroeven - 1/4"

- Directe aansluiting voor elektrisch en pneumatisch gereedschap
- Vervaardigd van silicium-chroom-vanadiumstaal
- Geoliede gezandstraalde uitvoering

mm	L mm	code	
2	70	U06640516	5
3	70	U06640517	5
4	70	U06640518	5
5	70	U06640519	5

664 PH

ISO 2351-2 ISO 1173

Schroefbit voor PHILLIPS®-kruiskopschroeven - 1/4"

- Directe aansluiting voor elektrisch en pneumatisch gereedschap
- Vervaardigd van silicium-chroom-vanadiumstaal
- Geoliede gezandstraalde uitvoering

n°	L mm	code	
1	50	U06640101	5
2	50	U06640102	5
3	50	U06640103	5
4	50	U06640104	5
1	75	U06640106	5
2	75	U06640107	5
1	100	U06640108	5
2	100	U06640109	5

664 PZ

ISO 2351-2 ISO 1173

Schroefbit voor POZIDRIV®-SUPADRIV®-kruiskopschroeven - 1/4"

- Directe aansluiting voor elektrisch en pneumatisch gereedschap
- Vervaardigd van silicium-chroom-vanadiumstaal
- Geoliede gezandstraalde uitvoering

n°	L mm	code	
1	50	U06640201	5
2	50	U06640202	5
3	50	U06640203	5
4	50	U06640204	5
1	75	U06640206	5
2	75	U06640207	5
1	100	U06640208	5
2	100	U06640209	5

664 S4/75

UNI-ISO 1173
DIN 3126 E 6,3

Assortiment in blisterverpakking - 1/4" (4-delig)

st.	omschrijving	art./maat
2	Schroefbit voor PHILLIPS®-kruiskopschroeven - 1/4"	664 PH/75
2	Schroefbit voor POZIDRIV®-SUPADRIV®-kruiskopschroeven - 1/4"	664 PZ/75

gr	code	
100	U06640110	1

664 S4/100

UNI-ISO 1173
DIN 3126 E 6,3

Assortiment in blisterverpakking - 1/4" (4-delig)

st.	omschrijving	art./maat
2	Schroefbit voor PHILLIPS®-kruiskopschroeven - 1/4"	664 PH/100
2	Schroefbit voor POZIDRIV®-SUPADRIV®-kruiskopschroeven - 1/4"	664 PZ/100

gr	code	
120	U06640210	1

664 TX

ISO 1173

Schroefbit voor TORX®-schroeven - 1/4"

- Directe aansluiting voor elektrisch en pneumatisch gereedschap
- Vervaardigd van silicium-chroom-vanadiumstaal
- Geoliede gezandstraalde uitvoering

n°	L mm	code	
T6	70	U06640496	5
T7	70	U06640497	5
T8	70	U06640498	5
T9	70	U06640499	5
T10	70	U06640500	5
T15	70	U06640502	5
T20	70	U06640503	5
T25	70	U06640504	5
T27	70	U06640505	5
T30	70	U06640506	5
T40	70	U06640507	5

664 IP

ISO 1173

Schroefbit voor TORX PLUS®-schroeven - 1/4"

- Directe aansluiting voor elektrisch en pneumatisch gereedschap
- Vervaardigd van silicium-chroom-vanadiumstaal
- Geoliede gezandstraalde uitvoering

n°	L mm	code	
IP6	70	U06640508	5
IP7	70	U06640509	5
IP8	70	U06640510	5
IP9	70	U06640511	5
IP10	70	U06640512	5
IP15	70	U06640513	5
IP20	70	U06640514	5
IP25	70	U06640515	5

664 Q

ISO 3317 ISO 1173

Dophouder (IMPACT) - 1/4"

- Model met aandrijfvierkant met pin
- Directe aansluiting voor elektrisch en pneumatisch gereedschap
- Vervaardigd van silicium-chroom-vanadiumstaal
- Geoliede gezandstraalde uitvoering

■ "	L mm	code	
1/4	50	U06640401	5
3/8	50	U06640403	5

664 QS

ISO 3317 ISO 1173

Dophouder (HAND) - 1/4"

- Model met aandrijfvierkant met bal
- Directe aansluiting voor elektrisch en pneumatisch gereedschap
- Vervaardigd van silicium-chroom-vanadiumstaal
- Geoliede gezandstraalde uitvoering

■ "	L mm	code	
1/4	50	U06640405	5
3/8	50	U06640406	5

664 S25

Assortiment lange bits voor slagmoersleutels - 1/4" (25-delig)

- Kunststof doos
- Basis met gevormd schuim
- Bit maten en vorm gemarkeerd op de bodem
- Directe aansluiting voor elektrisch en pneumatisch gereedschap
- Inclusief magnetische bithouder
- Inhoud:
  4 bits voor gleufschroeven 3-4-5-6 mm
  5 bits voor PHILLIPS® schroeven PH 1-2(x2)-3(x2)
  5 bits voor POZIDRIV® schroeven PZ 1-2(x2)-3(x2)
  5 bits voor 6-kant schroeven 2-3-4-5-5,5 mm
  5 bits voor TORX® schroeven T15-T20-T25-T30-T40
  1 magnetische bithouder

LxPxH mm	gr	code	
215x150x45	800	U06640111	1

5,5 UNI-ISO 1173 DIN 3126 A 5,5

670

ISO 1173 DIN 7427

Bithouder - 5,5 mm

- Directe aansluiting voor elektrisch en pneumatisch gereedschap
- Vervaardigd van silicium-chroom-vanadiumstaal
- Geoliede gezandstraalde uitvoering

○ "	L mm	code	
1/4	60	U06700001	1

670 MG

ISO 1173 DIN 7427

Magnetische bithouder - 5,5 mm

- Directe aansluiting voor elektrisch en pneumatisch gereedschap
- Vervaardigd van silicium-chroom-vanadiumstaal
- Geoliede gezandstraalde uitvoering

○ "	L mm	code	
1/4	79	U06700102	1

ASSORTIMENT SLAGBITS EN BITHOUDERS

685 5 MODELLEN LEVERBAAR

AAN-DRIJFVIERKANT	BITAANSLUITING	TE GEBRUIKEN MET
685/1 1/4”	1/4”	660
		660 E
		660 PH
		660 PZ
		660 TX
		660 STX
		660 TPH
		660 TAPH
		660 TPZ
685/3 3/8”		
685/4 3/8”	5/16”	686
		686 E
		686 PH
		686 PZ
		686 TX
685/6 1/2”		
685/8 1/2”	1/2”	687
		687 E
		687 EP
		687 TX

685 B 4 MODELLEN LEVERBAAR

AAN-DRIJFVIERKANT	BITAANSLUITING	TE GEBRUIKEN MET
685 B/1 3/4”	7/8”	688 E
685 B/3 1”		
685 B/4 1”	1 1/2”	689 E
685 B/6 1 1/2”		

BELANGRIJK
Gebruik altijd borgpennen en veiligheidsringen

KUNT U NIET HET BIT VINDEN DAT U ZOEKT?

WIJ DOEN HET GEWOON!

Wij vervaardigen bits en accessoires op aanvraag.

Stuur uw aanvraag naar:
prodotti.speciali@mygts.net

UNI-ISO 1173 DIN 3126 E 6,3

672 — ISO 1173 DIN 7427

Bithouder - 1/4"

- Directe aansluiting voor elektrisch en pneumatisch gereedschap
- Vervaardigd van silicium-chroom-vanadiumstaal
- Geoliede gezandstraalde uitvoering

○ "	L mm	code	
1/4	60	U06720001	1

672 A — ISO 1173

Bithouder - 1/4"

- Model met snelkoppeling
- Directe aansluiting voor elektrisch en pneumatisch gereedschap
- Vervaardigd van silicium-chroom-vanadiumstaall
- Geoliede gezandstraalde uitvoering met gebruineerde greep

○ "	L mm	code	
1/4	51	U06720201	1

672 AMG — ISO 1173

Magnetische bithouder - 1/4"

- Model met snelkoppeling
- Directe aansluiting voor elektrisch en pneumatisch gereedschap
- Vervaardigd van silicium-chroom-vanadiumstaal
- Geoliede gezandstraalde uitvoering met gebruineerde greep

○ "	L mm	code	
1/4	52	U06720302	1

672 MG — ISO 1173 DIN 7427

Magnetische bithouder - 1/4"

- Directe aansluiting voor elektrisch en pneumatisch gereedschap
- Vervaardigd van silicium-chroom-vanadiumstaal
- Geoliede gezandstraalde uitvoering

○ "	L mm	code	
1/4	60	U06720102	1

684 — ISO 1173 ISO 1174

Bithouderdopsleutels

- Bithouder 684/1 te gebruiken met bits van de 660 serie op gereedshap
- Bithouder 684/6 te gebruiken met bits van de 661 serie op gereedshap
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Gepolijste verchroomde uitvoering

n°	□ "	○ "	axL mm	code	
1	1/4	1/4	11x22	U06840001	1
6	1/2	5/16	23x37	U06840006	1

685 — ISO 1173 ISO 1174

Bithouderdop

- Bithouder 685/1 en 3 te gebruiken met bits van de 660 serie op elektrisch of pneumatisch gereedshap
- Bithouder 685/4 en 6 te gebruiken met bits van de 661 serie op elektrisch of pneumatisch gereedshap
- Bithouder 685/8 te gebruiken met bits van de 687 serie
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Gefosfateerde uitvoering

n°	□ "	○ "	axL mm	code	
1	1/4	1/4	13x26	U06850001	1
3	3/8	1/4	19x32	U06850003	1
4	3/8	5/16	19x37	U06850004	1
6	1/2	5/16	25x40	U06850006	1
8	1/2	1/2	22x37	U06850008	1

685 A — ISO 1173 ISO 1174

Bithouderdop

- Model met snelkoppeling te gebruiken met bits van de 660- en 661-serie op elektrisch en pneumatisch gereedschap
- Bithouder 685 A/1 en 3 te gebruiken met bits van de 660 serie op elektrisch of pneumatisch gereedshap
- Bithouder 685 A/4 en 6 te gebruiken met bits van de 661 serie op elektrisch of pneumatisch gereedshap
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Geoliede gezandstraalde uitvoering met gebruineerde greep

n°	□ "	○ "	axL mm	code	
1	1/4	1/4	14x30	U06850101	1
3	3/8	1/4	19x43	U06850103	1
4	3/8	5/16	20x50	U06850104	1
6	1/2	5/16	24x50	U06850106	1

686 — ISO 1173

Slagbits voor gleufschroeven - 5/16" aansluiting

- Te gebruiken met elektrisch of pneumatisch gereedschap
- Gepolijste afwerking

axb mm	L mm	code	
0,6x5,5	41	U06860001	1
1x6,5	41	U06860002	1
1x8	41	U06860003	1
1,3x10	41	U06860004	1
1,6x12	41	U06860005	1
2x14	41	U06860006	1

686 E — ISO 1173

Slagbits voor binnenzeskantschroeven - 5/16" aansluiting

- Te gebruiken met elektrisch of pneumatisch gereedschap
- Gepolijste afwerking

n°	L mm	code	
4	30	U06860035	1
5	30	U06860036	1
6	30	U06860037	1
8	30	U06860038	1
10	30	U06860039	1

686 PH — ISO 1173

Slagbits voor PHILLIPS®-schroeven - 5/16" aansluiting

- Te gebruiken met elektrisch of pneumatisch gereedschap
- Gepolijste afwerking

n°	L mm	code	
1	32	U06860020	1
2	32	U06860021	1
3	32	U06860022	1
4	32	U06860023	1

686 PZ — ISO 1173

Slagbits voor POZIDRIV® - SUPADRIV®-schroeven - 5/16" aansluiting

- Te gebruiken met elektrisch of pneumatisch gereedschap
- Gepolijste afwerking

n°	L mm	code	
1	32	U06860024	1
2	32	U06860025	1
3	32	U06860026	1
4	32	U06860027	1

686 TX

ISO 1173

Slagbits voor TORX®-schroeven - 5/16" aansluiting

- Te gebruiken met elektrisch of pneumatisch gereedschap
- Gepolijste afwerking

n°	L mm	code	
T20	35	U06860050	1
T25	35	U06860051	1
T27	35	U06860052	1
T30	35	U06860053	1
T40	35	U06860054	1
T45	35	U06860055	1
T50	35	U06860056	1
T55	35	U06860057	1



687

ISO 1173

Slagbits voor gleufschroeven - 1/2" aansluiting

- Te gebruiken met elektrisch of pneumatisch gereedschap
- Gepolijste afwerking

axb mm	L mm	code	
1,6x12	50	U06870001	1
2x14	50	U06870002	1
2x16	50	U06870003	1

687 E

ISO 1173

Slagbits voor binnenzeskantschroeven - 1/2" aansluiting

- Te gebruiken met elektrisch of pneumatisch gereedschap
- Gepolijste afwerking

⬢ mm	L mm	code	
3	50	U06870010	1
4	50	U06870011	1
5	50	U06870012	1
6	50	U06870013	1
7	50	U06870014	1
8	50	U06870015	1
10	50	U06870016	1
11	50	U06870017	1
12	50	U06870018	1
14	50	U06870019	1
17	50	U06870020	1
19	50	U06870021	1

687 EP

ISO 1173

Slagbits voor binnenzeskantschroeven , inch-maten - 1/2" aansluiting

- Te gebruiken met elektrisch of pneumatisch gereedschap
- Gepolijste afwerking

⬢ "	L mm	code	
7/16	50	U06870034	1
1/2	50	U06870030	1
9/16	50	U06870031	1
5/8	50	U06870032	1
3/4	50	U06870033	1

687 TX

ISO 1173

Slagbits voor TORX®-schroeven - 1/2" aansluiting

- Te gebruiken met elektrisch of pneumatisch gereedschap
- Gepolijste afwerking

n°	L mm	code	
T25	50	U06870040	1
T27	50	U06870041	1
T30	50	U06870042	1
T40	50	U06870043	1
T45	50	U06870044	1
T50	50	U06870045	1
T55	50	U06870046	1
T60	50	U06870047	1
T70	50	U06870048	1



685 B

Houder voor slagbits

- Dop 685 B/1 en 685 B/3 voor gebruik met bits van serie 688 E op elektrisch en pneumatisch gereedschap
- Dop 685 B/4 en 685 B/6 voor gebruik met bits van serie 689 E op elektrisch en pneumatisch gereedschap
- Speciaal Chrome Vanadium-staal
- Gefosfateerde afwerking

n°	□ "	○ "	axL mm	code	
1	3/4	7/8	44x54	U06850110	1
3	1	7/8	54x60	U06850115	1
4	1	1 1/2	58x70	U06850120	1
6	1 1/2	1 1/2	85x90	U06850125	1

688 E

Slagbits voor binnenzeskantschroeven - 7/8" aansluiting

- Te gebruiken met elektrisch of pneumatisch gereedschap
- Gepolijste afwerking

⬢ mm	L mm	code	
12	50	U06880001	1
14	50	U06880002	1
17	50	U06880003	1
19	50	U06880004	1
22	50	U06880005	1
24	50	U06880006	1

689 E

Slagbits voor binnenzeskantschroeven - 1.1/2" aansluiting

- Te gebruiken met elektrisch of pneumatisch gereedschap
- Gepolijste afwerking

⬢ mm	L mm	code	
27	75	U06890027	1
30	76	U06890030	1
32	78	U06890032	1
36	82	U06890036	1
41	88	U06890041	1
46	100	U06890046	1

690 1/4" C28

Assortiment bits in ABS koffer (28-delig)

- Inclusief magnetische bithouder
- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens

st.	omschrijving	art./maat
3	Schroefbit voor gleufschroeven / 0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5	660
6	Schroefbit voor binnenzeskantschroeven / 2-2,5-3-4-5-6	660 E
4	Schroefbit voor PHILLIPS®-kruiskopschroeven /1-2-3-4	660 PH
4	Schroefbit voor POZIDRIV® - SUPADRIV® kruiskopschroeven /1-2-3-4	660 PZ
6	Schroefbit voor TORX® Tamper Resistant-schroeven /T10-T15-T20-T25-T30-T40	660 STX
4	Schroefbit voor TORX®-schroeven / T6-T7-T8-T9	660 TX
1	Magnetische bithouder met greep	690 A 1/4/180
1	Lege ABS koffer - maat S	606 S

LxPxH mm	gr	code	
210x130x60	700	U06900015	1

690 A 1/4"

Magnetische bithouder met greep

- Ergonomische handgreep van drie materialen met zachte afdekking, bestand tegen olie en chemicaliën
- Speciaal Chrome Vanadium-stalen huis
- Verchroomde afwerking

L mm	a mm	gr	code	
180	63	120	U06900102	1
245	128	150	U06900103	1

Nieuw artikel

692 J32

Assortiment met schroefbits en omkeerbare ratel - 1/4" (32-delig)

- Compacte kunststof doos
- Basis met gevormd schuim
- Inclusief magnetische bithouder en magnetische omkeerbare ratel

st.	omschrijving
4	Schroefbits voor gleufschroeven/4-5,5-6,5-8
3	Schroefbits voor kruiskopschroeven PH/1-2-3
3	Schroefbits voor kruiskopschroeven PZ/1-2-3
4	Schroefbits voor binnenzeskantschroeven/3-4-5-6
9	TORX® schroefbits T8-T10-T15-T20(x2)-T25(x2)-T30-T40
7	TORX® veiligheidsschroeven schroefbits/ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
1	Magnetische bithouder 1/4"
1	Magnetische omkeerbare ratel 1/4"

LxPxH mm	gr	code	
138x98x30	280	U06920042	1

692 J49

Assortiment met schroefbits - 1/4" (49-delig)

- Compacte kunststof doos
- Basis met gevormd schuim
- Inclusief magnetische bithouder

st.	omschrijving
6	Schroefbits voor gleufschroeven/4-4,5-5,5-6,5(x2)-8
6	Schroefbits voor kruiskopschroeven PH/1(x2)-2(x3)-3
7	Schroefbits voor kruiskopschroeven PZ/1(x2)-2(x3)-3(x2)
9	Schroefbits voor binnenzeskantschroeven/2-3(x2)-4(x2)-5(x2)-6(x2)
10	TORX® schroefbits/T10(x2)-T15(x2)-T20(x2)-T25(x2)-T30(x2)
10	TORX® veiligheidsschroeven schroefbits/ T10-T15(x2)-T20(x2)-T25(x2)-T30(x2)-T40
1	Magnetische bithouder 1/4"

LxPxH mm	gr	code	
138x98x30	280	U06920041	1

692 J100

Assortiment met schroefbits voor speciale vormen - 1/4" (100-delig)

- Het assortiment bevat standaard en speciale schroefbits voor werkzaamheden met apparaten, elektronische apparatuur, etc ...
- Kunststof doos
- Bithouder met vergrendeling
- Schroefbit maat en vorm gemarkeerd
- Inclusief 2 magnetische bithouders

st.	omschrijving
9	Schroefbits voor gleufschroeven/3-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8
8	Schroefbits voor PHILLIPS® schroeven PH/00-0-1(x2)-2(x2)-3-4
5	Schroefbits voor POZIDRIV® schroeven PZ/1-2(x2)-3-4
10	Schroefbits voor binnenzeskantschroeven/1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-7-8
10	Schroefbits voor binnenzeskantschroeven/ 1/16-5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32-3/16-7/32-1/4
10	TORX® schroefbits/T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
9	TORX® veiligheidsschroeven schroefbits/T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T35-T45
4	Tri-Wing schroefbits/1-2-3-4
5	Spanner schroef/4-6-8-10-12
3	Torqset schroefbits/6-8-10
5	Vierkante schroefbits/0-1-2(x2)-3
5	Clutch schroefbits /1/8-5/32-3/16-1/4-5/16
3	XZN schroefbits/M5-M6-M8
6	Schroefbits voor binnenzeskantschroeven met gat/2-2,5-3-4-5-6
6	Schroefbits voor binnenzeskantschroeven met gat/ 5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32
2	Magnetische bithouder 1/4"

LxPxH mm	gr	code	
215x150x45	900	U06920043	1

692 S11

Assortiment in kunststof houder - 1/4" (11-delig)

st.	omschrijving	art./maat
3	Schroefbit voor gleufschroeven -1/4" / 0,6x4,5-0,8x5,5-1,2x6,5	660
4	Schroefbit voor PHILLIPS®-kruiskopschroeven -1/4" /0-1-2-3	660 PH
3	Schroefbit voor POZIDRIV® - SUPADRIV® kruiskopschroeven -1/4"	660 PZ/1-2-3
1	Magnetische bithouder - 1/4"	672 MG

gr	code	
100	U06920021	1

692 STX/S11

Assortiment in kunststof houder - 1/4" (11-delig)

st.	omschrijving	art./maat
10	Schroefbit voor TORX® Tamper Resistant-schroeven -1/4" /10-15-20-25-27-30-40	660 STX
1	Magnetische bithouder - 1/4"	672 MG

gr	code	
110	U06920026	1

692 SP1

Assortiment 5-punts bits (8-delig)

- Bitset met gat in het midden voor het demonteren van luchtmassameters en injectiepompen
- Bestaande uit een bithouder (1/4'' - 5/16'') en 7 bits (TS-10 / TS-15 / TS-20 / TS-25 / TS-27 / TS-30 / TS-40)

gr	code	
120	U06920001	1

692 SP3

Assortiment RIBE schroefbits met gat - XZN - TORX® Tamper Resistant (40-delig)

- Set met 40 lange en korte RIBE schroefbitsen met gat, XZN, TORX® Tamper Resistant, bestaande uit :
- Ribe met gat M5-6-7-8-9-10-12 L=30mm) (M5-6-7-8-9-10-12 L=75mm)
- XZN (M5-6-8-10-12 L=30mm) (M5-6-8-10-12 L=75mm)
- TORX® Tamper Resistant (STX20-25-30-40-45-50-55 L=30mm) (STX20-25-30-40-45-50-55 L=75mm)
- 10mm verlengstuk
- Twee adaptors 3/8"-1/2"
- Geleverd in stalen koffer met binnenlade

LxPxH mm	Kg	code	
340x170x40	2,2	U06920032	1

695 1/2"

Slagschroevendraaier

- Voor het losmaken van vastgeroeste of gedraaide schroeven
- Draairichting kan worden omgekeerd door de handgreep te draaien
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Zink-verchroomde uitvoering

L mm	a mm	code	
160	32	U06950001	1

700 1/2" C6

Assortiment met slagschroevendraaier in ABS koffer (6-delig)

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem
- De binnenlade past in USAG gereedschapswagens

st.	omschrijving	art./maat
2	Schroefbit voor gleufschroeven /1,2x8-1,6x10	661
2	Schroefbit voor PHILLIPS®-kruiskopschroeven	661 PH/2-3
1	Bithouderdop	685/6
1	Slagschroevendraaier	695 1/2
1	Lege ABS koffer - maat S	606 S

LxPxH mm	Kg	code	
210x130x60	1,2	U07000085	1

746

Krimptang voor niet geïsoleerde open en gesloten kabelschoenen

- Model met schroevensnijder, draadsnijder en draadstripper
- Handgrepen van PVC
- Huis van gestanst plaatstaal

L mm	mm²	code	
235	0,5÷1 1,5÷2,5 4÷6	U07460001	5

747

Krimptang voor geïsoleerde kabelschoenen

- Model met schroevensnijder, draadsnijder en draadstripper
- Handgrepen van PVC
- Huis van gestanst plaatstaal

L mm	mm²	code	
235	0,5÷1 1,5÷2,5 4÷6	U07470001	5

748 DIN 46247-46248

Krimptang voor niet geïsoleerde open kabelschoenen

- Kaken van micro-gietstaal
- Huis van geperst plaatstaal

L mm	mm²	code	
227	0,25÷0,5 0,5÷1,0 1,5÷2,5 4÷6	U07480001	1

749 DIN 46230-46234

Krimptang voor niet geïsoleerde gesloten kabelschoenen

- Kaken van micro-gietstaal
- Huis van geperst plaatstaal

L mm	mm²	code	
227	0,1÷0,35 0,5÷1,0 1,5÷2,5 4÷6 10÷16	U07490001	1

751

Krimptang voor geïsoleerde kabelschoenen

- Model met ratelwerking voor moeiteloze en afgemeten voortgang van de bewerking, met automatische opening van de kaken aan het einde van de bewerking
- Handgrepen van PVC
- Kaken van micro-gietstaal
- Huis van plaatstaal

L mm	mm²	code	
215	0,5÷1 1,5÷2,5 4÷6	U07510002	1

753

Krimptang voor tip kabelschoenen

- Model met ratelwerking met introductie aan de voorzijde en automatische opening van de kaken aan het einde van de bewerking
- Handgrepen van PVC
- Kaken van micro-gietstaal
- Huis van geperst plaatstaal

L mm	mm²	code	
225	0,25÷6	U07530002	1

753 A

Krimptang voor tip kabelschoenen

- Model met ratelwerking voor het verminderen van de inspanning
- Ergonomische handgreep van PVC voor enkelhanding werken
- Matrijs met vijf stempels van roestvaststaal
- Huis van plaatstaal

L mm	mm²	code	
228	0,5÷1-1,5-2,5-4-6	U07530003	1

753 KA

Zelfinstellende krimptang voor vierkante tip kabelschoenen

- Voor geïsoleerde en niet geïsoleerde kabelschoenen
- Capaciteit 0,14-10 mm²/AWG 26-8
- Opening systeem voor herhaaldelijk gebruik
- Eenvoudig krimpen zonder veel druk op de handgrepen
- Laag gewicht en compacte afmetingen voor eenvoudig gebruik

mm²	L mm	code	
0,14÷10	230	U07530004	1

754 A

Krimptang met verwisselbare matrijzen

- Matrijzen zijn eenvoudig te vervangen
- Handgrepen op 90° voor beter zicht tijdens gebruik
- Grote handgrepen voor minder moeite en gebruik met één of twee handen
- Geleverd met 2 matrijzen:
  voor geïsoleerde kabelschoenen, 0,1 tot 6 mm² / AWG 26-10 (groen, geel)
  voor geïsoleerde kabelschoenen, 0,5-2,5 mm² / AWG 22-14 (blauw, rood)

mm²	L mm	code	
0,1÷6 - 0,5÷25	230	U07540002	1

754 MA

Reserve matrijs

- Voor voor-geïsoleerde kabelschoenen 0,5-2,5 mm²/AWG 22-14 (blauw, rood)

mm²	code	
0,5÷25	U075400020	1

754 MB

Reserve matrijs

- Voor voor-geïsoleerde kabelschoenen 0,1 - 6 mm²/AWG 26-10 (groen, geel)

mm²	code	
0,1÷6	U075400030	1

754 MC

Reserve matrijs

- Voor tip kabelschoenen 0,25-10 mm²/AWG 24-8

mm²	code	
0,25÷10	U075400040	1

754 MD

Reserve matrijs

- Voor niet-geïsoleerde kabelschoenen 0,5-6 mm²/AWG 22-10

mm²	code	
0,5÷6	U075400050	1

765

Tang voor bundelbandjes

- Model voor nylon bandjes tot 9 mm breed
- Mes voor het afsnijden van het uitstekende gedeelte
- Huis van geperst plaatstaal

L mm	code	
195	U07650001	1



765 A CE 2006/95/EC&93/68/EEC

Zadel

- Zelfplakkend model voor bandjes tot 4,8 mm breed
- Materiaal: ABS
- Goede weerstand tegen primers, vetten
- Beperkte weerstand tegen zuren
- Geen weerstand tegen oplosmiddelen, verdunners, petroleumproducten
- Pak van 100 stuks

gegevens	maat
Zelfdovend	UL 94 - HB
Vocht absorptie	0,1%
gebruikstemperatuur	-10° ÷ +60°C

n°	kleur	axbxc mm	d mm	code	
1	neutral	27x6x4,8	8	U07650072	1
2	black	27x6x4,8	8	U07650074	1

765 B CE 2006/95/EC&93/68/EEC

Zadel

- Model zonder lijm voor bandjes tot 4,8 mm breed
- Materiaal: ABS
- Goede weerstand tegen primers, vetten
- Beperkte weerstand tegen zuren
- Geen weerstand tegen oplosmiddelen, verdunners, petroleumproducten
- Pak van 100 stuks

gegevens	maat
Zelfdovend	UL 94 - HB
Vocht absorptie	0,1%
gebruikstemperatuur	-10° ÷ +60°C

a mm	b mm	c mm	d mm	code	
27	6	4,8	6,5	U07650076	1



765 C CE 2006/95/EC&93/68/EEC

Zadel voor ronde kabels

- Zelfplakkend model
- Materiaal: Polyamide 6.6
- Uitstekende weerstand tegen aromatische oplosmiddelen, oliën, vetten, petroleumproducten
- Goede weerstand tegen primers
- Beperkte weerstand tegen zuren
- Geen weerstand tegen oplosmiddelen met fenol en chloo
- Pak van 100 stuks

gegevens	maat
Zelfdovend	UL 94 - V2
Vocht absorptie	2,7 ÷ 2,8%
gebruikstemperatuur	-40° ÷ +85° C

n°	axbxc mm	d mm	code	
5	19x10x6	5	U07650101	1
8	27x12x12	8	U07650102	1
15	26x16x18	15	U07650103	1



765 EB CE 2006/95/EC&93/68/EEC

Bundelbandjes

- Materiaal: Polyamide 6.6
- Uitstekende weerstand tegen aromatische oplosmiddelen, oliën, vetten, petroleumproducten
- Goede weerstand tegen primers
- Beperkte weerstand tegen zuren
- Geen weerstand tegen oplosmiddelen met fenol en chloor
- Doos met 100 stuks

gegevens	maat
Zelfdovend	UL 94 - V2
Vocht absorptie	2,7% - 2,8% (23°C - 50% R.H.)
installatietemperatuur (°C)	-10°C ÷ +60°C
gebruikstemperatuur	-10°C ÷ +85°C

axL mm	Ø max	code	
2,5x98	21	U07650011	1
2,6x200	52	U07650012	1
3,6x140	35	U07650013	1
3,6x290	80	U07650014	1
4,8x200	50	U07650015	1
4,8x290	79	U07650016	1
4,8x360	100	U07650017	1
2,6x135	32	U07650019	1
3,6x200	50	U07650020	1
7,8x365	100	U07650021	1



765 EN CE

2006/95/EC&93/68/EEC

Bundelbandjes

- Materiaal: Polyamide 6.6
- Uitstekende weerstand tegen aromatische oplosmiddelen, oliën, vetten, petroleumproducten
- Goede weerstand tegen primers
- Beperkte weerstand tegen zuren
- Geen weerstand tegen oplosmiddelen met fenol en chloor
- Doos met 100 stuks

gegevens	maat
Zelfdovend	UL 94 - V2
Vocht absorptie	2,7% - 2,8% (23°C - 50% R.H)
installatietemperatuur (°C)	-10°C ÷ +60°C
gebruikstemperatuur	-40°C ÷ +85°C

axL mm	Ø max	code	
2,5x98	21	U07650051	1
2,6x135	32	U07650060	1
3,6x140	35	U07650052	1
4,8x178	45	U07650053	1
3,6x200	50	U07650062	1
4,8x200	50	U07650054	1
2,6x200	52	U07650061	1
7,8x240	63	U07650057	1
4,8x290	79	U07650055	1
3,6x290	80	U07650063	1
4,8x360	100	U07650056	1
7,8x365	100	U07650058	1
7,8x540	158	U07650064	1
7,8x750	200	U07650059	1

767

Universele kruissleutel

- Voor kasten en technische toepassingen
- 9 verschillende profielen
- Dubbel draaibare doppen
- Dubbele bits en stop aan ketting
- Ophangoog

gr	code	
200	U07670001	1

810 F

ISO 6789

Momentsleutel met omkeerbare ratel en scharnierende kop

- Scharnierende kop om te werken op nauwe plaatsen
- Hoek van ±20°
- Als de tang wordt gebruikt met ±20° moet het draaimoment worden verhoogd met 5% (Bijvoorbeeld: benodigd draaimoment 90 Nm - Draaimoment voor de toepassing 94,5 Nm)
- Instelbaar model voor rechtsom vastdraaien
- Nauwkeurigheid ±4% van het ingestelde draaimoment
- Schaalverdeling in Nm
- Voelbaar en hoorbaar signaal bij het bereiken van het ingestelde draaimoment
- Automatische reset van het mechanisme bij loskoppeling
- Geleverd met testcertificaat

capaciteit Nm	resolutie Nm	■ "	L mm	code	
20÷100	0,25	1/2	447	U08104013	1
40÷200	0,5	1/2	500	U08104015	1

810 N

ISO 6789

Momentsleutel met omkeerbare ratel

- Model met instelbaar draaimoment voor rechtsom vastdraaien
- Nauwkeurigheid ± 4% van het ingestelde draaimoment
- Schaalverdeling in Nm
- Voelbaar en hoorbaar signaal bij het bereiken van het ingestelde draaimoment
- Automatische reset van het mechanisme bij loskoppeling
- Geleverd met testcertificaat

capaciteit Nm	resolutie Nm	■ "	L mm	code	
1÷5	0,05	1/4	197	U08104000	1
5÷25	0,05	1/4	290	U08104001	1
10÷50	0,25	3/8	350	U08104002	1
20÷100	0,25	1/2	410	U08104003	1
40÷200	0,5	1/2	475	U08104005	1
68÷340	1	1/2	630	U08104006	1

811 N

ISO 6789

Momentsleutel

- Model met instelbaar draaimoment te gebruiken in combinatie met fittings van de 811-serie
- Voor rechtsom en linksom vastdraaien de fitting 180° te draaien
- Fittings 9x12 of 14x18 mm
- Nauwkeurigheid ± 4% van het ingestelde draaimoment
- Schaalverdeling in Nm
- Voelbaar en hoorbaar signaal bij het bereiken van het ingestelde draaimoment
- Automatische reset van het mechanisme bij loskoppeling
- Geleverd met testcertificaat

capaciteit Nm	resolutie Nm	■ "	L mm	code	
1÷5	0,05	9x12	185	U08114000	1
5÷25	0,05	9x12	270	U08114001	1
10÷50	0,25	9x12	335	U08114002	1
20÷100	0,25	9x12	395	U08114003	1
40÷200	0,5	14x18	460	U08114004	1
68÷340	1	14x18	615	U08114005	1

811 NE

ISO 6789

Momentsleutel met uitneembare omkeerbare ratel

- Model met instelbaar draaimoment te gebruiken in combinatie met fittings van de 811-serie
- Voor rechtsom en linksom vastdraaien de fitting 180° te draaien
- Fittings 9x12 of 14x18 mm
- Nauwkeurigheid ± 4% van het ingestelde draaimoment
- Schaalverdeling in Nm
- Voelbaar en hoorbaar signaal bij het bereiken van het ingestelde draaimoment
- Automatische reset van het mechanisme bij loskoppeling
- Geleverd met testcertificaat
- Compleet met omkeerbare ratel met 72 tanden 811E

capaciteit Nm	resolutie Nm	■ "	○ mm	L mm	code	
1÷5	0,05	1/4	9x12	185	U08114009	1
5÷25	0,05	1/4	9x12	300	U08114010	1
10÷50	0,25	3/8	9x12	370	U08114011	1
20÷100	0,25	3/8	9x12	430	U08114012	1
20÷100	0,25	1/2	9x12	430	U08114013	1
40÷200	0,5	1/2	14x18	510	U08114014	1
68÷340	1	1/2	14x18	665	U08114015	1

NEW

1/2

811 ND 200

Assortiment met momentsleutel in plaatstalen koffer (12-delig)

st.	omschrijving	art./maat
1	Omkeerbare ratel met 72 tanden	811 E/1/2
5	Steeksleutel /13-17-19-22-24	811 G
5	12-kant ringsleutel /13-17-19-22-24	811 K
1	Momentsleutel	811 N/40÷200
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 811GN/SE5V
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 811KN/S5V
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 811NDV
1	Lege plaatstalen doos - maat XL	612 XL

LxPxH mm	Kg	code	
425x395x83	7	U08112004	1

NEW

1/2

811 NE 200

Assortiment met momentsleutel in plaatstalen koffer (7-delig)

st.	omschrijving	art./maat
1	Omkeerbare ratel met 72 tanden	811 E/1/2
5	Steeksleutel /13-17-19-22-24	811 G
1	Momentsleutel	811 N/40÷200
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 811GN/SE5V
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 811NDV
1	Lege plaatstalen doos - maat XL	612 XL

LxPxH mm	Kg	code	
425x395x83	6	U08112005	1

NEW

1/2

811 NF 200

Assortiment met momentsleutel in plaatstalen koffer (7-delig)

st.	omschrijving	art./maat
1	Omkeerbare ratel met 72 tanden	811 E/1/2
5	12-kant ringsleutel /13-17-19-22-24	811 K
1	Momentsleutel	811 N/40÷200
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 811KN/S5V
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 811NDV
1	Lege plaatstalen doos - maat XL	612 XL

LxPxH mm	Kg	code	
425x395x83	6	U08112006	1

811 E

Omkeerbare ratel met 72 tanden

- 811 E 3/4 omkeerbare ratel voor 812 N600

■ "	○ mm	code	
1/4	9x12	U08110010	1
3/8	9x12	U08111010	1
R1/2	9x12	U08112010	1
1/2	14x18	U08112011	1
3/4	14x18	U08113010	1

811 F

Steeksleutel

- Fitting 9x12 mm

○ mm	code	
8	U08115005	1
10	U08115007	1
12	U08115009	1
13	U08115010	1
14	U08115011	1
17	U08115014	1
19	U08115016	1

811 G

Steeksleutel

- Fitting 14x18 mm

○ mm	code	
13	U08115030	1
14	U08115031	1
17	U08115034	1
19	U08115036	1
22	U08115039	1
24	U08115041	1

811 H

12-kant ringsleutel

- Fitting 9x12 mm

○ mm	code	
8	U08115105	1
10	U08115107	1
12	U08115109	1
13	U08115110	1
14	U08115111	1
17	U08115114	1
19	U08115116	1

811 K

12-kant ringsleutel

- Fitting 14x18 mm

○ mm	code	
13	U08115130	1
14	U08115131	1
17	U08115134	1
19	U08115136	1
22	U08115139	1
24	U08115141	1

by FACOM

811 R

ISO 6789

Klik-momentsleutels zonder accessoires

- Nauwkeurigheid ±2% van de vooraf ingestelde momentwaarde behalve U08114602 (±4%) en U08114601 (±6%)
- Betrouwbaarheid van mechanisme: 50.000 cycli (sleutels tot 200 Nm)
- Éénrichtings sleutels bruikbaar voor het losschroeven door de accessoires om te draaien
- Te gebruiken met fittingen van 9x12 of 14x18 mm
- Genummerde sleutels geleverd met ISO 6789 kalibratiecertificaat
- Geleverd in kunststof doos

capaciteit Nm	⬭ mm	resolutie Nm	L mm	code	
1÷5	9x12	0,05	185	U08114601	1
5÷25	9x12	0,10	271	U08114602	1
10÷50	9x12	1,00	357	U08114603	1
20÷100	9x12	1,00	437	U08114605	1
40÷200	14x18	1,00	515	U08114606	1
70÷350	14x18	2,00	725	U08114607	1

by FACOM

811 RA

ISO 6789

Klik-momentsleutels met afneembare ratel

- Klik-momentsleutels met afneembare ratel
- Nauwkeurigheid ±2% van de vooraf ingestelde waarde behalve U08114612 (±4%) en U08114611 (±6%)
- Betrouwbaarheid van mechanisme: 50.000 cycli (sleutels tot 200 Nm)
- Éénrichtings sleutels bruikbaar voor het losschroeven door de accessoires om te draaien
- Te gebruiken met fittingen van 9x12 of 14x18 mm
- Genummerde sleutels geleverd met ISO 6789 kalibratiecertificaat
- Geleverd in kunststof doos met ratel en ronddraaiende handgreep (behalve U08114611 - U08114612)

capaciteit Nm	resolutie Nm	■ "
1-5	0,05	1/4
5-25	0,10	1/4
10-50	1,00	3/8
20-100	1,00	3/8
20-100	1,00	1/2
40-200	1,00	1/2
70-350	2,00	1/2

capaciteit Nm	⬭ mm	L mm	code	
1÷5	9x12	185	U08114611	1
5÷25	9x12	271	U08114612	1
10÷50	9x12	357	U08114613	1
20÷100	9x12	437	U08114614	1
20÷100	9x12	437	U08114615	1
40÷200	14x18	515	U08114616	1
70÷350	14x18	725	U08114617	1

by FACOM

811 RAL

ISO 6789

Klik-momentsleutels met dubbele lbf.in of lbf.ft en Nm-gradering

- Model met 72 tanden en een actiehoek van 5°
- Nauwkeurigheid ±2% van de vooraf-ingestelde momentwaarde
- Betrouwbaarheid van mechanisme: 50.000 cycli
- Dubbele lbf.in of lbf.ft en Nm-garanderen
- Omkeerbare ratel
- Te gebruiken met fittingen van 9x12 of 14x18 mm
- Volledig metalen sleutels met gekartelde handgreep
- Genummerde sleutels geleverd met ISO 6789 kalibratiecertificaat
- Geleverd in kunststof doos met een ratel

capaciteit Nm	capaciteit		resolutie		
	lbf.in	lbf.ft	lbf.in	lbf.ft	"
22	40-200	-	1	-	1/4
113	200-1.000	-	5	-	3/8
340	-	30-250	-	1	1/2

capaciteit Nm	⬭ mm	L mm	code	
4,5÷22	9x12	285	U08114618	1
22,5÷113	9x12	379	U08114619	1
40,6÷340	14x18	600	U08114620	1

by FACOM

811 RB

ISO 6789

"Non-vernier" verstelbare klik-momentsleutels

- Nauwkeurigheid ±4% van de vooraf-ingestelde
- Betrouwbaarheid van mechanisme: 100.000 cycli
- Momentafstelling met een sleutel op een regelbank (zie assortiment momentregelaars)
- Sleutels geleverd met ISO 6789 kalibratiecertificaat
- De sleutels kunnen vooraf worden ingesteld en gebruikt voor het aanzetten of losmaken
- Te gebruiken met fittingen van 9x12 of 14x18 mm
- Metalen gekartelde handgreep
- Genummerde sleutels geleverd met een beschermende kunststof buis

capaciteit Nm	capaciteit	
	lbf.in	lbf.ft
1-5	10-50	-
5-25	45-220	-
10-50	90-440	-
20-100	-	15-74
40-200	-	30-148
60-340	-	44-250

capaciteit Nm	⬭ mm	L mm	code	
1÷5	9x12	200	U08114621	1
5÷25	9x12	250	U08114622	1
10÷50	9x12	331	U08114623	1
20÷100	9x12	399	U08114625	1
40÷200	14x18	464	U08114626	1
60÷340	14x18	618	U08114627	1

by FACOM

811 RC

ISO 6789

"Non-vernier" verstelbare groothoekmomentsleutels

- Nauwkeurigheid ±8% van de vooraf-ingestelde
- Betrouwbaarheid van mechanisme: 50.000 cycli
- Momentafstelling met een sleutel op een regelbank (zie assortiment momentregelaars)
- Genummerde sleutels geleverd met ISO 6789 kalibratiecertificaat
- Genummerde sleutels geleverd met een beschermende kunststof buis

capaciteit Nm	⬭ mm	L mm	code	
5÷25	9x12	214	U08114632	1
10÷50	20x7	279	U08114633	1
20÷100	20x7	407	U08114635	1

811 RD

by FACOM

Handmatig te resetten sleutels

- Nauwkeurigheid ±6% van de vooraf-ingestelde momentwaarde
- Sleutel U08114732, gegradueerd in Nm met vast aandrijfvierkant 1/4"
- Sleutel U08114733-U08114735, gegradueerd in daNm
- Genummerde sleutels geleverd met ISO 6789 kalibratiecertificaat
- Geleverd in kunststof kist

capaciteit daNm	resolutie	L mm	code	
0,6÷3,6	2,0 Nm	320	U08114732	1
2÷10	0,5 daNm	440	U08114733	1
4÷20	1 daNm	460	U08114735	1

by FACOM

811 RE

ISO 6789

Handmatig te resetten sleutels met afneembaar aandrijfvierkant

- Nauwkeurigheid ±6% van de vooraf-ingestelde momentwaarde
- Sleutel U08114832, gegradueerd in Nm met vast aandrijfvierkant
- Sleutel U08114833-U08114835, gegradueerd in daNm
- Genummerde sleutels geleverd met ISO 6789 kalibratiecertificaat
- Geleverd in kunststof kist

capaciteit daNm	resolutie	L mm	■ "	code	
0,6÷3,6	2,0 Nm	320	1/4	U08114832	1
2÷10	0,5 daNm	440	3/8	U08114833	1
4÷20	1 daNm	460	1/2	U08114835	1

by FACOM

811 RF

ISO 6789

Handmatige klik-momentsleutels met afneembare ratel

- Nauwkeurigheid ±6% van de vooraf-ingestelde momentwaarde
- Gegradueerd in daNm
- Geleverd in kunststof kist met ISO 6789 kalibratiecertificaat

capaciteit daNm	■ "	L mm	code	
2÷10	3/8	460	U08114933	1
4÷20	1/2	470	U08114935	1



812 N 1000

812 N 600

812 N

ISO 6789

Momentsleutel met omkeerbare ratel

- Model met instelbaar draaimoment voor rechtsom en linksom vastdraaien de ratel 180° te draaien
- Nauwkeurigheid ± 4% van het ingestelde draaimoment
- Schaalverdeling in Nm
- Voelbaar en hoorbaar signaal bij het bereiken van het ingestelde draaimoment
- Automatische reset van het mechanisme bij loskoppeling
- Veiligheidsblokkering na het instellen van het draaimoment
- Geleverd in plaatstalen doos met testcertificaat
- Omkeerbare ratel 3/4''

capaciteit Nm	resolutie Nm	L mm	code	
120÷600	2	1050	U08120006	1
200÷1000	4	1490	U08120010	1

812 NA

Reserve ratel

- Kan worden gecombi neerd met hendel 237.3/4 PR

■ "	ø mm	code	
3/4	30	U08120010Q	1

by FACOM

812 R

ISO 6789

Hoog-momentsleutels zonder accessoires

- Nauwkeurigheid ±4% van de vooraf-ingestelde torsiewaarde
- Twee afleesschalen: Nm en lbf.ft
- Groot formaat keuzeschijf
- Lichtsignaal wanneer de vooraf-ingestelde momentwaarde wordt bereikt
- Cilindrisch hulpstuk diameter 30 mm
- Genummerde sleutels geleverd met ISO 6789 kalibratiecertificaat

capaciteit Nm	capaciteit lbf.ft	resolutie Nm
180-900	150-650	25
300-1500	250-1100	50
500-2500	300-1800	100

capaciteit Nm	L mm	å Kg	code	
180÷900	595	3,6	U08124601	1
300÷1500	595	4,6	U08124602	1
500÷2500	724	5,7	U08124603	1

812 RP

by FACOM

Handgreep

- Telescopische handgreep die tot wel 3m hefboomwerking geeft, inclusief lengte van sleutel
- Te gebruiken met momentsleutel U08124603 (500-2.500 Nm)
- Geleverd met bevestigingsmateriaal

å Kg	code	
8,2	U08124805	1

by FACOM

812 RA

ISO 6789

Hoog-momentsleutels met aandrijfvierkant

- Nauwkeurigheid ±4% van de vooraf-ingestelde torsiewaarde
- Twee afleesschalen: Nm en lbf.ft
- Groot formaat keuzeschijf
- Lichtsignaal wanneer de vooraf-ingestelde momentwaarde wordt bereikt
- Cilindrisch hulpstuk diameter 30 mm
- Genummerde sleutels geleverd met ISO 6789 kalibratiecertificaat
- Geleverd in metalen kist 760x220x140 mm

capaciteit Nm	capaciteit Lbf.ft	■ "	L mm
180-900	150-650	3/4	595
300-1.500	250-1.100	3/4	595
500-2.500	300-1.800	1	724

capaciteit Nm	L max mm	å Kg	code	
180÷900	1019	6,2	U08124701	1
300÷1500	1019	6,3	U08124702	1
500÷2500	-	13	U08124703	1

by FACOM

812 RB

ISO 6789

Hoog-momentsleutels met ratel en aandrijfvierkant

- Nauwkeurigheid ±4% van de vooraf-ingestelde torsiewaarde
- Twee afleesschalen: Nm en lbf.ft
- Groot formaat keuzeschijf
- Lichtsignaal wanneer de vooraf-ingestelde momentwaarde wordt bereikt
- Cilindrisch hulpstuk diameter 30 mm
- Genummerde sleutels geleverd met ISO 6789 kalibratiecertificaat
- Geleverd in metalen kist 760x220x140 mm

capaciteit Nm	capaciteit Lbf.ft	■ "	L mm
180-900	150-650	3/4	595
300-1.500	250-1.100	3/4	595
500-2.500	300-1.800	1	724

capaciteit Nm	L max mm	å Kg	code	
180÷900	1019	7,9	U08124801	1
300÷1500	1019	8	U08124802	1
500÷2500	-	18	U08124803	1

by FACOM

813 A

ISO 6789

Elektronische momentsleutels

- Nauwkeurigheid ±2% van de vooraf-ingestelde momentwaarde tussen 20% en 100% van de capaciteit van de sleutel
- Meetmethode: piek of volger
- Meeteenheid: Nm, lbf.ft, lbf.in en Kg.cm
- Te gebruiken met fittingen van 9x12 of 14x18 mm
- Genummerde sleutels geleverd met ISO 6789 kalibratiecertificaat
- Mogelijkheid voor het vooraf instellen van 9 waarden
- Geheugen voor 250 waarden met PC USB-koppeling
- Geleverd in kunststof kist

capaciteit Nm	■ mm	L mm	code	
1,5÷30	9x12	360	U08134601	1
6,7÷135	9x12	375	U08134602	1
10÷200	14x18	474	U08134604	1
17÷340	14x18	495	U08134605	1

by FACOM

NF EN ISO 6789 ISO 6789
DIN EN ISO 6789

813 B

Elektronische momentsleutels met ratel

- Nauwkeurigheid ±2% van de vooraf-ingestelde momentwaarde tussen 20% en 100% van de capaciteit van de sleutel
- Meetmethode: piek of volger
- Meeteenheid: Nm, lbf.ft, lbf.in en Kg.cm
- Te gebruiken met fittingen van 9x12 of 14x18 mm
- Genummerde sleutels geleverd met ISO 6789 kalibratiecertificaat
- Mogelijkheid voor het vooraf instellen van 9 waarden
- Geheugen voor 250 waarden met PC USB-koppeling
- Geleverd in kunststof kist met ratel

capaciteit Nm	■ "	■ mm	L mm	code	
1,5÷30	1/4	9x12	360	U08134701	1
6,7÷135	3/8	9x12	375	U08134702	1
6,7÷135	1/2	9x12	375	U08134703	1
10÷200	1/2	14x18	474	U08134704	1
17÷340	1/2	14x18	495	U08134705	1

814 A CE

Draaimoment/hoek digitale adapter

- Met correct draaimoment vastdraaien met digitale precisie door middel van conventionele gereedschappen
- Voor rechtsom en linksom vasdraaien
- Nauwkeurigheid van het draaimoment: ± 4%
- Nauwkeurigheid van de hoek: ± 2%
- Meetmodus: piek/huidig
- Selecteerbare eenheden: Nm/ft.lb/in.lb/kgcm/graden
- Zichtbare (LED) en hoorbare (ZOEMER) indicatoren als het vooraf ingestelde doel is bereikt
- 9 vooraf instelbare waarden
- 50 geheugen plaatsen voor gemeten waarden
- Geleverd in ABS koffer met kalibratiecertificaten
- Voeding: 2 batterijen AAA (inclusief)

capaciteit Nm	■ "	resolutie Nm	ø mm	code	
6,8 - 135	1/2	0,1	80	U08140003	1
10 - 200	1/2	0,1	80	U08140004	1
17 - 340	1/2	0,1	80	U08140005	1

823 N ISO 6789

Momentsleutel met meetklok

- Meetklok met slepende wijzer voor het opslaan van het bereikte draaimoment of het instellen van het draaimoment
- Nauwkeurigheid ± 4% van het ingestelde draaimoment
- Dubbele en tegengestelde schaalverdelingen in Nm en ft.lbs voor vastdraaien met de klok mee en tegen de klok in
- Geleverd in kunststof doos met testcertificaat

n°	capaciteit Nm in. lbs	capaciteit Nm ft. lbs	resolutie Nm	resolutie in. lbs	resolutie ft. lbs	■ "
9	15÷75	-	0,2	1	-	1/4
30	50÷250	-	0,5	5	-	3/8
70	120÷600	-	1	10	-	3/8
240	-	35÷175	2,5	-	5	1/2
800	-	120÷600	10	-	10	3/4

n°	capaciteit Nm	L mm	code	
9	2÷9	300	U08230101	1
30	6÷30	300	U08230102	1
70	14÷70	450	U08230103	1
240	50÷240	620	U08230104	1
800	160÷800	1250	U08230105	1

824 A ISO 6789

Momentschroevendraaier

- Model met instelbaar draaimoment voor rechtsom vastdraaien, te gebruiken met bits van de 660-serie of, met behulp van een adapter, met dopsleutels van de handmatige 1/4''-serie
- Nauwkeurigheid ± 6% van het ingestelde draaimoment
- Schaalverdeling in Nm
- Automatische loskoppeling bij het bereiken van het ingestelde draaimoment
- Automatische reset na 120°
- Geleverd met instelsleutel en testcertificaat

capaciteit Nm	resolutie Nm	L mm	code	
0,5÷2,5	0,1	145	U08240004	1
2÷10	0,5	167	U08240006	1

by FACOM

824 A/20 NF EN ISO 6789 ISO 6789 DIN EN ISO 6789

Momentschroevendraaier voor micro-mechanica

- Moment met instelbaar draaimoment voor rechtsom vastdraaien, te gebruiken met bits van de 660-serie of, met behulp van een adapter, met dopsleutels van de handmatige 1/4''-serie
- Nauwkeurigheid ± 6% van het ingestelde draaimoment
- Schaalverdeling in Ncm
- Automatische loskoppeling bij het bereiken van het ingestelde draaimoment
- Automatische reset na 120°
- Geleverd met instelsleutel en testcertificaat

capaciteit Ncm	resolutie Ncm	L mm	▲ gr	code	
4÷20	0,05	96,5	75	U08240005	1

824 A/75 ISO 6789

Momentschroevendraaier voor micro-mechanica

- Moment met instelbaar draaimoment voor rechtsom vastdraaien, te gebruiken met bits van de 660-serie of, met behulp van een adapter, met dopsleutels van de handmatige 1/4''-serie
- Nauwkeurigheid ± 6% van het ingestelde draaimoment
- Schaalverdeling in Ncm
- Automatische loskoppeling bij het bereiken van het ingestelde draaimoment
- Automatische reset na 120°
- Geleverd met instelsleutel en testcertificaat

capaciteit Ncm	resolutie Ncm	L mm	▲ gr	code	
15÷75	0,5	135	130	U08240003	1

by FACOM

824 B1

Productie momentschroevendraaiers met vast draaimoment

- Productie momentschroevendraaiers, ideaal als hetzelfde draaimoment moet worden herhaald
- Het gewenste draaimoment moet vooraf op een regelbank worden ingesteld
- Te gebruiken met de 660 reeks accessoires of, via een verloopstuk, met de 1/4" doppen handmatige reeks
- Nauwkeurigheid van het vooraf ingestelde draaimoment ± 6%
- Automatische reset bij het behalen van het vooraf ingestelde draaimoment
- Automatische reset na 120°
- Geleverd met stelsleutel en testcertificaat

capaciteit Ncm	resolutie Ncm	ø mm	L mm	▲ gr	code	
4÷20	0,35÷1,7	21	96,5	75	U08240011	1
15÷75	1,30÷6,50	23	130	130	U08240012	1

by FACOM

824 B2 NF EN ISO 6789 ISO 6789 DIN EN ISO 6789

Productie momentschroevendraaiers met vast draaimoment

- Productie momentschroevendraaiers, ideaal als hetzelfde draaimoment moet worden herhaald
- Het gewenste draaimoment moet vooraf op een regelbank worden ingesteld
- Te gebruiken met de 660 reeks accessoires of, via een verloopstuk, met de 1/4" doppen handmatige reeks
- Nauwkeurigheid van het vooraf ingestelde draaimoment ± 6%
- Automatische reset bij het behalen van het vooraf ingestelde draaimoment
- Automatische reset na 120°
- Geleverd met stelsleutel en testcertificaat

capaciteit Nm	resolutie Nm	L mm	code	
0,5÷2,5	0,1	145	U08240021	1
2÷10	0,5	167	U08240022	1

by FACOM

824 C

Ratelhandgreep voor momentschroevendraaiers

- Voor snel gebruik van momentschroevendraaiers
- Kan worden gebruikt met momentschroevendraaiers USAG 824 A en 824 B2

▲ gr	code	
85	U08240025	1

824 SK11

Basis gereedschap voor het vervangen van snijplaten (11-delig)

- Gereedschap voor het vervangen van snijplaten met TORX®, TORX PLUS® schroeven van 15 tot 25 mm en 3,4,5 mm 6-kant schroeven
- Het juiste moment voorkomt schade aan de schroef en garandeert een lagere levensduur van de snijplaten
- Assortiment geleverd in ABS doos
- Tweekleurig foam met markeringen om snel de inhoud te controleren

st.	omschrijving	art./maat
3	Schroefbit voor binnenzeskantschroeven - 1/4"	664 EL/3-4-5
3	Schroefbit voor TORX PLUS®-schroeven / IP15-IP20-IP25	664 IP
3	Schroefbit voor TORX®-schroeven - 1/4" / T15-T20-T25	664 TX
1	Magnetische bithouder - 1/4"	672 AMG
1	Momentschroevendraaier	824 A/1,4÷10
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 824AV
1	Lege ABS koffer - maat L	606 L

LxPxH mm	Kg	code	
435x270x70	1	U08240009	1

824 SK13

Basis gereedschap voor het vervangen van snijplaten (13-delig)

- Gereedschap voor het vervangen van snijplaten met TORX®, TORX PLUS® schroeven van 6 tot 10 mm en 2 mm 6-kant schroeven
- Het juiste moment voorkomt schade aan de schroef en garandeert een lagere levensduur van de snijplaten
- Assortiment geleverd in ABS doos
- Tweekleurig foam met markeringen om snel de inhoud te controleren

st.	omschrijving	art./maat
1	Schroefbit voor binnenzeskantschroeven - 1/4"	664 EL/2
5	Schroefbit voor TORX PLUS®-schroeven - 1/4" /IP6-IP7-IP8-IP9-IP10	664 IP
5	Schroefbit voor TORX®-schroeven - 1/4" / T6-T7-T8-T9-T10	664 TX
1	Magnetische bithouder - 1/4"	672 AMG
1	Momentschroevendraaier	824 A/0,5÷2,5
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 824BV
1	Lege ABS koffer - maat L	606 L

LxPxH mm	Kg	code	
435x270x70	1	U08240008	1

824 SK23

Universeel gereedschap voor het vervangen van snijplaten (23-delig)

- Gereedschap voor het vervangen van de snijplaten van draaiend gereedschap en freesmachines
- Bevat 2 verstelbare momentschroevendraaiers voor de optimale draaimoment instelling
- Bevat alle maten bits TORX®, TORX PLUS® en 6-kant die nodig zijn om snijplaten te vervangen
- Het juiste moment voorkomt schade aan de schroeven en garandeert een langere levensduur van de snijplaten
- Assortiment geleverd in ABS doos
- Tweekleurig foam met markeringen om snel de inhoud te controleren

st.	omschrijving	art./maat
4	Schroefbit voor binnenzeskantschroeven - 1/4" /2-3-4-5	664 EL
8	Schroefbit voor TORX PLUS®-schroeven - 1/4" /IP6-IP7-IP8-IP9-IP10-IP15-IP20-IP25	664 IP
8	Schroefbit voor TORX®-schroeven - 1/4" / T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25	664 TX
1	Magnetische bithouder - 1/4"	672 AMG
1	Momentschroevendraaier	824 A/0,5÷2,5
1	Momentschroevendraaier	824 A/1,4÷10
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 824CV
1	Lege ABS koffer - maat L	606 L

LxPxH mm	Kg	code	
435x270x70	2	U08240007	1

by FACOM

827

ISO 6789

Elektronische digitale momentregelaars

- Hiermee kunt u de kalibratie van momentsleutels testen, zowel linksom als rechtsom
- Nauwkeurigheid ±1%
- Meeteenheid: Nm, lbf.ft, lbf.in en lbf.in
- Meetmethode: piek of volger
- Mogelijke instelling vooraf van een limietwaarde en tolerantie met oranje, groen, rood LED-indicatielampje
- USB-koppeling

capaciteit Nm	■ "	⬢ mm	code	
2÷50	3/8	-	U08270001	1
10÷350	1/2	-	U08270002	1
100÷1000	-	27	U08270003	1

828/3000

Krachtvermeerderaar

- Ratchet model met inversie hefboom voor de klok mee en tegen de aanscherping
- Non-return veiligheidssysteem voor het behoud van de spanning van de krachtvermeerderaar
- Terugtrekking apparaat ter bescherming van het mechanisme dat wordt geactiveerd wanneer de maximale capaciteit van de krachtvermeerderaar wordt overschreden
- Geleverd in tas met veiligheidshendel en testcertificaat
- Afmetingen (axbxc): 108x196x310 mm
- Afmetingen (DXE): 195x285 mm
- Lengte (L): 224 mm
- Aansluiting vrouwelijk: 1/2"
- Aansluiting male 1"

axbxc mm	dxe mm	L mm	□ "	■ "
108x196x310	195x285	224	1/2	1

capaciteit Nm	krachtoverbrenging	mechanische krachtfacto	Kg	code	
3000	1:27	29,752:1	12,4	U08280001	1

828/6000

Krachtvermeerderaar

- Ratchet model met inversie hefboom voor rechtsom en linksom de aanscherping
- Non-return veiligheidssysteem voor het behoud van de spanning van de krachtvermeerderaar
- Terugtrekking apparaat ter bescherming van het mechanisme dat wordt geactiveerd wanneer de maximale capaciteit van de krachtvermeerderaar wordt overschreden
- Geleverd in tas met veiligheidshendel en testcertificaat
- Afmetingen (axbxc): 119x231x300 mm
- Afmetingen (DXE): 213x351 mm
- Lengte (L): 2271 mm
- Aansluiting vrouwelijk: 1/2"
- Aansluiting male 1 1/2"

axbxc mm	dxe mm	L mm	□ "	■ "
119x231x300	213x351	271	1/2	1 1/2

capaciteit Nm	krachtoverbrenging	mechanische krachtfacto	code	
6000	1:27	29,752:1	U08280002	1

828 X4

Krachtvermeerderaar

- Licht compact model voor gebruik bij onderhoud van industriële voertuigen, landbouwwerktuigen en grondverzetmachines
- Geleverd in nylon tas met veiligheidshendel en testcertificaat
- Ratio van transmissie 4:1
- Capaciteit max: 400 Nm
- Krachtoverbrenging: 1:3,4
- Aansluiting vrouwelijk: 1/2
- Aansluiting male 3/4"

max input torque Nm	multiplication ratio	□ "	■ "
400	1:3,4	1/2	3/4

capaciteit max Nm	c mm	L mm	code	
1400	85	600	U08280401	1

830

Hoekverdraaiingsmeter

- Model te gebruiken met momentsleutels voor vastdraaien met ingestelde draaihoek
- Flexibele staaf met verankeringsmagneet
- Gradenboog van polycarbonaat

□ "	schaal	resolutie	L mm	code	
1/2	0÷360°	2°	410	U08300001	1
3/4	0÷360°	2°	430	U08300002	1

831 A CE

Digitale hoek meter

- Correcte meeting van de hoek in elke positie
- Vastdraaien rechtsom en linksom
- Nauwkeurigheid: ± 2%
- Bereik: 0 - 360°
- Resolutie: 0,1°
- Zichtbare (LED) en hoorbare (zoemer) indicatoren als het vooraf ingestelde doel is bereikt
- 9 vooraf instelbare waarden
- 50 geheugen plaatsen voor gemeten waarden
- Geleverd in ABS koffer met kalibratiecertificaten
- Voeding: 2 batterijen AAA (inclusief)

schaal	resolutie	LxPxH mm	code	
0 - 360°	0,1°	68x64x40	U08310001	1

870

Slangklemtang

- Voor koel-, verwarmings- en carburatieleidingen enz

capaciteit ø mm	L mm	gr	code	
12÷60	275	400	U08700003	1

870/1

Slangklemtang

- Met blokkeersysteem en draaibare punt
- Lang model

capaciteit ø mm	L mm	gr	code	
15÷56	275	395	U08700004	1

870/2

Slangklemtang

- Met blokkeersysteem en draaibare punt

capaciteit ø mm	L mm	gr	code	
15÷56	215	340	U08700005	1

870 C

Tang voor brandstof connectoren

- Voor benzine en diesel voertuigen
- Ergonomische handgreep en twee componenten

L mm	code	
175	U08700006	1

871

Slangklemtang

- Model voor het axiaal of haaks vastklemmen van slangklemmen in 3 verschillende standen

max. opening ø mm	L mm	code	
95	220	U08716001	1

871/2

Slangklemtang

- Model met regelbare bekopening en blokkering van de gekozen bekopening
- 180° draaibare bekken voor het vastklemmen in alle werkomstandigheden

max. opening ø mm	L mm	code	
45	285	U08710002	1

871 AN

Slangklemtang

- Voor koel-, verwarmings- en carburatieleidingen
- Verstelbare arm (600 mm) dat de set in positie houdt
- Minder krachtsinspanning dankzij tandheugelsysteem

capaciteit ø mm	code	
18÷54	U08710005	1

871 B

Tang voor CLICK bundelbandjes

- Draaibare kaken tot 360° voor een eenvoudige toegang

L mm	code	
205	U08710004	1

Nieuw artikel

871 C

Tang voor CLICK slangklemmen

- Draaibare kaken staat werken in alle posities toe
- Voor het openen en sluiten van CLICK clips in benzinecircuits, inlaatspruitstuk en hydraulische circuits
- Stalen body, gefosfateerde coating
- Ergonomisch handgreep in twee componenten

L mm	code	
180	U08719005P	1

871 D

Slangklemtang

- Model met frontale of zij stand
- Bekken met gekarteld oppervlak
- Binnenveer
- Ergonomische antislip handgrepen

L mm	capaciteit max Ø mm	code	
206	20	U08710001	1

874

Klepafdichtingstang

- Voor het verwijderen van de afdichtingen van klepgeleiders

L mm	code	
235	U08740001	1

1/2

875

Dopsleutel voor Lambdasonde

- Voor het demonteren en monteren van de Lambdasonde

⬡ mm	a ø mm	L mm	code	
22	30	85	U08750002	1
22L	30	110	U08750012	1

876 B

Tang om de rubberen houders van uitlaten te verwijderen

- Om rubberen houders van uitlaten te demonteren en te verwijderen
- Veilig gebruik
- Binnenveer
- Ergonomische antislip handgrepen

L mm	code	
282	U08760002	1

876 N

Uitlaat pijpsnijder met ratel

- Perfect voor nauwkeurige sneden zonder schade aan uitlaten gemonteerd onder auto's
- Ratel mechanisme voor snel gebruik
- Eenvoudige toegang
- Uniforme sneden dankzij de rollers en intern rolmechanisme
- Sneden tot 3 mm dikte (buiswanden)
- Los mes DE.8-1

capaciteit ø mm	L mm	code	
31÷65	260	U08760001	1

877 CE

Afzuiging voor uitlaatgassen

- Voor de afzuiging van uitlaatgassen van auto's, moto's, vrachtwagens en omgevingsgassen
- Regelbare afzuigingskracht voor auto, s en vrachtwagens
- Model met wielen
- Trechtervormig mondstuk,regelbaar in de hoogte (10-100 cm)
- Conform aan norm 2001/95/CE and 2003/10/CE

gegevens	maat
zuig capaciteit	auto - up 550 m3/h truck - up 790 m3/h
lugtverbruik	Auto - up a 330 l/min Truck - up 430 l/min
zuigslanglengte (m)	10
stofslang (mm)	120

LxPxH mm	kg	code	
500x400x1450	9,5	U08770001	1

884 C/S6

Set van zes sleutels voor monteren van injectoren

- Voor monteren en demonteren van injectoren
- Twaalfkantopening
- Lengte: 98 mm
- Vierkante schacht 1/2"
- Afmetingen: 12-14-16-17-18-19 mm
- Speciaal staal
- Verchroomde uitvoering
- Geleverd in kunststof doos

LxPxH mm	kg	code	
275x160x55	1	U08841000	1

885 E

Verwijderingsset voor gloeibougies, DIESEL

- Maakt het mogelijk om defecte gloeibougies te verwijderen zonder de cilinderkop te demonteren
- Specifiek voor CITROEN - FORD - MAZDA - PEUGEOT - SUZUKI - TOYOTA - VOLVO motoren
- Voor schroeven met M8x1 - M9x1 - M10x1 - M10x1,25 draad
- Geleverd in plastic koffer

gr	code	
900	U08850003	1

885 F

Injector reinigingskit

- Ideaal voor het reinigen van injectoren gemonteerd op railmotoren
- Kit bestaat uit:
  2 staalborstels Ø 20mm en 25mm voor het reinigen van de injectorzittingen (alleen met de klok mee gebruiken)
  2 borstels (aluminium en koper) voor het reinigen van de bodem van de injectorzittingen
  1 verlengstuk voor de borstels
  2 doppen om de verbrandingskamer af te sluiten
  1 handgreep om de doppen te plaatsen en te verwijderen
  1 schuurpapier kit Ø 16 mm met steunen

LxPxH mm	gr	code	
215x130x55	500	U08850004	1

885 K

Remover kit voor gloeibougies M8-M10

- Staat het verwijderen van gebroken gloeibougies zonder demontage cilinders toe
- Specifiek voor motoren Mercedes CDI
- Geleverd in kunststof koffer

LxPxH mm	Kg	code	
370x77x315	2,2	U08850001	1

886 A2

Extractor voor MERCEDES Common Rail elektronische injectoren

- Het maakt de winning in geval van moeilijke toegang eenvoudig, zonder schade risico

gr	code	
560	U08860005	1

886 K

Universele kit voor het verwijderen van dieselverstuiver

- Om BOSCH-verstuivers te verwijderen (GM2.2L inbegrepen)
  SIEMENS (PIEZO V2 inbegrepen)
  DELPHI
- Veelzijdig aansluitingsysteem (binnenzijde/buitenzijde) voor BOSCH verstuivers
- Geleverd in kunststof koffer

LxPxH mm	Kg	code	
600x420x150	11	U08860010	1

1/2

886 RA

Open dop voor het monteren en demonteren van electrische diesel injectoren

- Zeskantopening

mm		code	
25	Siemens	U08860005Q	1
27	Siemens	U08860006Q	1
29	Bosch	U08860007Q	1
30	Bosch	U08860008Q	1

886 RB10

Zeskantbit 10mm voor het verwijderen van electroden

- Gat Ø 7,5 mm

mm	L mm	code	
10	75	U08860009Q	1

1/2

887/22L

Dopsleutel voor dieselverstuivers

- Lange dop met veelkantig profiel (Ø 29mm)

L mm	mm	code	
98	22	U08870008	1

887 FK1

Kit voor het reinigen van diesel injectorzittingen Common Rail

- Om het verwijderen van koolaanslag van injectorzittingen (BOSCH 15,5 mm BOSCH 17-19 mm SIEMENS and DELPHI 17mm)zonder risico op schade
- Nickel Chrome staal voor gereedschap
- Compleet met handvat en 3 freeskoppen voor injectoren

LxPxH mm	gr	code	
320x115x45	1250	U08870020	1

887 G

Gereedschap om het verwijderen van pakkingen van diesel injectoren

- Voor een eenvoudige en veilige verwijdering van koper injector pakkingen
- Krachtige glijhamer-trekker 0.5Kg voor het eenvoudig verwijderen van vastgelopen dichtingen
- Verstelbare grijper

L mm	Kg	code	
340	1,5	U08870030	1

889 F 230 CE

TL-looplamp

- Versterkte schokbestendige behuizing
- Bestand tegen oplosmiddelen en producten gebruikt in garages en de auto-industrie (DOT, motorolie, benzine, diesel ...)
- Geen oververhitting tijdens gebruik
- 2 Draaiende en verstelbare haken
- 2 Magneten in de achterkant

gegevens	maat
Lichtbron	FLUO 11 W
Lichtstroom (lm)	320
Licht intensiteit (lux@0,5m)	470
Beschermingklasse	IP55
Voedingsspanning (V)	230
kabellengte (m)	10
Kabeltype	H05 RN-F
gebruikstemperatuur	-20 ÷ 40

LxPxH mm	gr	code	
380x56x44	450	U08890007	1

889 KA CE EN 60598-1 EN 60598-2-8

Looplamp met kabel

- Polypropyleen behuizing met bimateriaal handgreep
- Afgeschermde schakelaar
- Zwenkbare en draaibare haak
- Kabel geïsoleerd in neopreen
- Geleverd zonder lamp

gegevens	maat
Lichtbron	FLUO E27
aansluitwaarde (W)	15
beschermingsklasse	IP65
Schockbestendig	IK07
kabellengte (m)	10
Kabeltype	H05 RN-F
Voedingsspanning (V)	230

Lxø mm	Kg	code	
80x335	1	U08890004	1

889 KB CE EN 60598-1 EN 60598-2-8

Veerhaspel met looplamp

- Zelfoprollend model en kabel geleider
- Uitschakelbare blokkeerinrichting op iedere 50 cm
- Huis van schokbestendig kunststof met zwenkbare beugel voor bevestiging aan de muur
- Polypropyleen behuizing met bimateriaal handgreep
- Kabel geïsoleerd in neopreen
- Geleverd zonder lamp

gegevens	maat
Lichtbron	FLUO E27
aansluitwaarde (W)	15
Beschermingklasse	IP65
Kabelhaspel beschermingsklasse	IP42
kabellengte (m)	15
Kabeltype	H05 RN-F
Voedingsspanning (V)	230

LxPxH mm	Kg	code	
375x290x175	4,0	U08890005	1

889 KC CE EN 60598-1 EN 60598-2-8

Veerhaspel met 24V transformator en looplamp

- Zelfoprollend model met kabel geleider
- Uitschakelbare blokkeerinrichting op iedere 50 cm
- Huis van schokbestendig kunststof met zwenkbare beugel voor bevestiging aan de muur
- Polypropyleen behuizing met bimateriaal handgreep
- Kabel geïsoleerd in neopreen
- Geleverd zonder lamp

gegevens	maat
Lichtbron	11W - 24V ca
transformator functies	14 VA - 24 V
Beschermingklasse	IP65
Kabelhaspel beschermingsklasse	IP42
kabellengte (m)	15
Kabeltype	H05 RN-F
Voedingsspanning (V)	230

LxPxH mm	Kg	code	
375x290x175	6,0	U08890006	1

889 KRI CE EN 60598-1 EN 60598-2-8

Reserve looplamp zonder kabel

- Voor veerhaspel 889 KA-889 KB-889 KC

gr	code	
300	U08890004Q	1

889 KRL

Lamp 11W - 24V C

- Voor looplamp 889 KC

volt	vermogen W	code	
24	11	U08890006Q	1

889 LA CE

LED extra-sterke inspectielamp

- Ideaal voor het verlichten van brede werkgebieden
- Bestand tegen water en stof
- Schokbestendig
- Aluminium achterkant voor extra bescherming tegen externe warmtebronnen (tot 40° C)
- Geen oververhitting van de lamp tijdens gebruik
- Verwijderbare en verstelbare haak
- Magneet aan de achterkant
- Geleverd met muurlader

gegevens	maat
Lichtbron	4 x SMD LED
Licht intensiteit (lux@0,5m)	350
Lichtstroom (lm)	173
beschermingsklasse	IP55
Schockbestendig	IK08
Type batterij (geleverd)	7,4 V Li-Ion 2200 mAh
Autonomie (uren)	5
Laadtijd (uren)	2,5
Installatietemperatuur	-10 ÷ +50
Batterijlader (invoer)	100-240V 0,3 A 50/60HZ
Batterijlader (uitgang)	12V 1A

L mm	gr	code	
243	380	U08890015	1

889 RA CE

Led lamp

- Ophangclip
- Magnetische basis
- Optionele riem met extra magneet
- Knststof behuizing, shock bestendig

gegevens	maat
Lichtbron	1 x LED
Licht intensiteit (lux@0,5m)	100
Lichtstroom (lm)	36
beschermingsklasse	IP54
Type batterij (geleverd)	3 x 1,5V AAA
Autonomie (uren)	11

L mm	gr	code	
120	115	U08890031	1

889 RD CE

LED inspectie lamp

- Dubbele functie: inspectielamp of zaklamp
- Magnetische basis 180° verstelbaar
- Twee magneten aan de achterkant
- Twee uittrekbare haken die 360° kunnen draaien
- Laadstatus controle leds op de behuizing (rood: opladen, groen: opladen voltooid)
- Geleverd met oplader en sigarettenaanstekerkabel

gegevens	maat
Lichtbron (lamp)	6 x SMD LED
Lichtbron (zaklamp)	1 x 3W SMD LED
Licht intensiteit: lamp-zaklamp (lux@0,5m)	300-450
Lichtstroom: lamp-zaklamp (lm)	200-50
Kleurtemperatuur (k)	6500
Kleurweergave index (CRI)	80
Lichtstraal hoek	60°
Lichtstraal: lamp-zaklamp (mm)	30-10
beschermingsklasse	IP20
Schockbestendig	IK07
Type batterij (geleverd)	3,7 V Li-Ion 2400 mAh
Autonomie: lamp-zaklamp (uren)	5-9
Laadtijd (uren)	4,5
gebruikstemperatuur	-20 ÷ +60
Batterijlader (invoer)	230-240 VAC 50Hz 5.0W
Batterijlader (uitgang)	6VDC 500mA

L mm	gr	code	
250	260	U08890035	1

889 RP CE

Compacte LED oplaadbare inspectielamp

- Dubbele functie: inspectielamp of zaklamp
- Magnetische basis 180° verstelbaar
- Uittrekbare haak die 360° kan draaien
- Riemhaak
- Laadstatus controle leds op de behuizing (rood: opladen, groen: opladen voltooid)
- Geleverd met muurlader met USB uitgang

gegevens	maat
Lichtbron (lamp)	1 x 2,5 W COB LED
Lichtbron (zaklamp)	3 x SMD LED
Licht intensiteit (lux@0,5m)	220-90
Lichtstroom: lamp-zaklamp (lm)	180-60
Lichtstraal hoek	120°
Lichtstraal: lamp-zaklamp (m)	5-10
Kleurtemperatuur (k)	6500
Kleurweergave index (CRI)	80
beschermingsklasse	IP20
Type batterij (geleverd)	3.7V Li-Ion 1800 mAh
Autonomie (uren)	3-10
Laadtijd (uren)	4,5
gebruikstemperatuur	-20 ÷ +50
Batterijlader (invoer)	AC 100-240V 50/60HZ
Batterijlader (uitgang)	DC 5V 1000 mA

L mm	gr	code	
131	140	U08890045	1

889 LT CE

Hoofd LED lamp

- Keuze uit twee helderheidniveau's
- Schokbestendige kunststof behuizing
- Stootrand
- Kan ook worden gebruikt met veiligheidshelmen
- Draaiende kop 104°
- Verwijderbare, instelbare elastische band

gegevens	maat
Lichtbron	1 x 1W SMD LED
N. verlichtingsmodes	2
Licht intensiteit (lux@0,5m)	400-925
Lichtstroom (lm)	20-45
Type batterij (geleverd)	3 x 1,5V AAA
Autonomie min-max (uren)	3-10
Installatietemperatuur	-20 ÷ +70

gr	code	
100	U08890014	1

889 RE

LED mini flexibele lamp

- Flexibele behuizing
- Magnetische basis

gegevens	maat
Lichtbron	3 x LED
Licht intensiteit (lux@0,5m)	150
Lichtstroom (lm)	21
beschermingsklasse	IP 50
Type batterij (geleverd)	3 x LR44
Autonomie (uren)	5
Installatietemperatuur	-20 ÷ +50

L mm	gr	code	
370	57	U08890039	1

889 RF CE

Flexibele LED zaklamp

- Ideaal voor het verlichting van plaatsen met beperkte toegang
- Aluminium kop met verstelbare focus
- Flexibel verlengstuk
- Magnetische basis
- De lamp werkt met standaard batterijen of met batterijladen 889 UC (niet geleverd)
- Flexibel verlengstuk: lengte: 21 cm
- Totale lengte: 41 cm
- Lamp diameter: 34,5 mm

gegevens	maat
Lichtbron	1 x LED 3W
Licht intensiteit (lux@0,5m)	1551
Lichtstroom (lm)	250
beschermingsklasse	IP54
Schockbestendig	IK07
Type batterij (niet geleverd)	2 x 1,5V AAA
Autonomie (uren)	15
gebruikstemperatuur	-20 ÷ +40

gr	code	
370	U08890040	1

889 RUV CE

Flexibele LED/UV zaklamp

- Ideaal voor het vinden van lekkages in het koelsysteem van een auto
- Lens aan de voorkant om het licht te bundelen
- Flexibel verlengstuk
- Magnetische basis
- De lamp werkt met standaard batterijen of met batterijladen 889 UC (niet geleverd)
- Flexibel verlengstuk: lengte: 21 cm
- Totale lengte: 41 cm

gegevens	maat
Lichtbron	7 x UV LED
Licht intensiteit (lux@0,5m)	24
Lichtstroom (lm)	4,6
beschermingsklasse	IP54
Schockbestendig	IK07
Type batterij (niet geleverd)	2 x 1,5V AAA
Autonomie (uren)	25
gebruikstemperatuur	-20 ÷ +40

gr	code	
320	U08890041	1

889 RT CE

Oplaadbare LED lamp - IP67 gecertificeerd

- Ideaal voor het verlichten van brede werkgebieden
- Kan zowel binnen als buiten worden gebruikt
- Bestand tegen water, stof en chemicaliën
- Schokbestendig
- Dubbel gebruik: met of zonder kabel
- Tot 8 uur zonder kabel
- Keuze uit 3 helderheidniveau's
- Schokbestendige versterkte structuur
- Magnetische basis 180° verstelbaar
- Kan op een statief worden gemonteerd
- Oplader geleverd met 5 m kabel, met waarschuwing leds (rood: laden, groen: opladen voltooid)
- Reserve batterijlader: code 1004732-64

gegevens	maat
Type en nummer van de LED	1 x 10.6W COB LED
N. verlichtingsmodes	3
Licht intensiteit (lux@0,5m)	690-1390-2030
Lichtstroom (lm)	500-100-1500
Lichtstraal (mm)	26-37-45
Lichtstraal hoek	120°
Kleurweergave index (CRI)	85
beschermingsklasse	IP67
Schockbestendig	IK07
Type batterij (geleverd)	11,V Li-Ion 2600 mAh
Autonomie min-max (uren)	2,5-4-8
Laadtijd (uren)	2,5
gebruikstemperatuur	-10 ÷ +40
Batterijlader (invoer)	AC 100-240V 50/60HZ 0.5A
Batterijlader (uitgang)	DC 12.6V 1.3A

LxPxH mm	Kg	code	
265x240x320	2	U08890038	1

889 SA CE

LED extra dunne inspectie lamp met hoge helderheid

- Ideaal voor het verlichten van nauwe plaatsen met beperkte toegang
- Bestand tegen water en stof
- Keuze uit twee helderheidniveau's
- 2 ingebouwde magneten
- Flexibele haak
- Digitale oplaad indicator
- Geleverd met muurlader met USB uitgang
- Reserve batterijlader: code 1004732-72

gegevens	maat
Lichtbron	1 x 4.2W COB LED
N. verlichtingsmodes	2
Lichtstroom (lm)	250-500
Licht intensiteit (lux@0,5m)	320-560
Lichtstraal (mm)	17-24
Lichtstraal hoek	120°
beschermingsklasse	IP54
Schockbestendig	IK06
Type batterij (geleverd)	3.7 V Li-poly 1750 mAh
Autonomie min-max (uren)	2,5-5
Laadtijd (uren)	4
gebruikstemperatuur	-10 ÷ +40
Batterijlader (invoer)	AC 100-240V 50/60HZ 5W
Batterijlader (uitgang)	DC 5.0V 1A

L mm	gr	code	
300	125	U08890019	1

889 TS

Pen-formaat LED-zaklamp in Aluminium - 110 Lumen

- Geanodiseerd Aluminium huis
- Ingebouwd voorste glas
- 3 verlichtingsstanden: hoog-middel-stroboscoop
- Ophangklem
- Inschakelen met knop aan de achterzijde

gegevens	maat
Lichtbron	1 x SMD LED
N. verlichtingsmodes	3
Lichtstroom (lm)	110-50-Strobo
Kleurtemperatuur (k)	6500
Lichtstraal (mm)	50
beschermingsklasse	IP54
Type batterij (geleverd)	2 x AAA
Autonomie min-max (uren)	1,5-3
gebruikstemperatuur (°C)	-20 ÷ +50

LxPxH mm	gr	code	
140x15x15	54	U08890070	1

889 TM

Pen-formaat LED-zaklamp in Aluminium - 170 Lumen

- Geanodiseerd Aluminium huis
- Ingebouwd voorste glas
- 3 verlichtingsstanden: hoog-middel-stroboscoop
- Ophangklem
- Inschakelen met knop aan de achterzijde

gegevens	maat
Lichtbron	1 x SMD LED
N. verlichtingsmodes	3
Lichtstroom (lm)	170-55-Strobo
Kleurtemperatuur (k)	6500
Lichtstraal (mm)	80
beschermingsklasse	IP54
Type batterij (geleverd)	2 x AA
Autonomie min-max (uren)	1,5-3
gebruikstemperatuur (°C)	-20 ÷ +50

LxPxH mm	gr	code	
152x24x24	64	U08890071	1

889 TL

LED-zaklamp in Aluminium - 680 Lumen

- Geanodiseerd Aluminium huis
- Ingebouwd voorste glas
- 3 verlichtingsstanden: hoog-middel-stroboscoop
- Verstelbare zoom-functie
- Inschakelen met knop aan de achterzijde

gegevens	maat
Lichtbron	1 x SMD LED
N. verlichtingsmodes	3
Lichtstroom (lm)	680-190-Strobo
Kleurtemperatuur (k)	7500
Lichtstraal (mm)	250
beschermingsklasse	IP54
Type batterij (geleverd)	3 x C
Autonomie min-max (uren)	6-15
gebruikstemperatuur (°C)	-20 ÷ +50

LxPxH mm	gr	code	
213x40x31	210	U08890072	1

889 TR

Oplaadbare LED-zaklamp in Aluminium - 600 Lumen

- Geanodiseerd Aluminium huis
- Ingebouwd voorste glas
- 3 verlichtingsstanden: hoog-middel-stroboscoop
- Inschakelen met knop aan de achterzijde
- Controle van de laadstatus door middel van een indicatielampje op de lamp (rood: wordt opgeladen, groen: opladen voltooid)
- Geleverd met USB-kabel

gegevens	maat
Lichtbron	1 x SMD LED
N. verlichtingsmodes	3
Lichtstroom (lm)	600-200-Strobo
Kleurtemperatuur (k)	6500
Lichtstraal (mm)	250
beschermingsklasse	IP54
Type batterij (geleverd)	3,7V Li-Ion 2200 mAh
Autonomy min-max (hours)	2-5
Autonomie min-max (uren)	6
gebruikstemperatuur (°C)	-20 ÷ +50

LxPxH mm	gr	code	
156x40x26	170	U08890073	1

889 TRQ

Reserve accu

- Voor lamp 889 TR

capaciteit	L mm	code	
3,7 V Li-ION 2200 mAh	70	U08890073Q	1

889 TE CE

Oplaadbare LED zaklamp - dubbele functie

- Dubbele functie: inspectielamp of zaklamp
- Bestand tegen water en stof
- Ophangclip
- Laadstatus controle leds op de behuizing (rood: opladen, groen: opladen voltooid)
- Geleverd met muurlader met USB uitgang

gegevens	maat
Lichtbron (lamp)	1 x 1.3W COB LED
Lichtbron (zaklamp)	1 x 1.3W SMD LED
Licht intensiteit: lamp-zaklamp (lux@0,5m)	280-180
Lichtstroom: lamp-zaklamp (lm)	110-70
Lichtstraal hoek: lamp-zaklamp	110°-65°
beschermingsklasse	IP54
Schockbestendig	IK06
Type batterij (geleverd)	3.7V Li-poly 750 mAh
Autonomie: lamp-zaklamp (uren)	2,5-3
Laadtijd (uren)	2,5
Installatietemperatuur	-10 ÷ +40
Batterijlader (invoer)	AC 100-240V 50/60HZ 5W
Batterijlader (uitgang)	DC 5.0V 1A

L mm	gr	code	
180	85	U08890018	1

889 UB CE

Oplaadbare LED lamp voor onder de motorkap

- Ideaal voor het verlichten van het motor- en passagierscompartiment van een auto of commercieel voertuig
- Aluminium frame met zelfvergrendelende haken met rubberen beschermlaag
- ABS handgreep
- Geleverd met sigarettenaansteker en batterijlader met lampjes (rood: opladen, groen: opladen gereed)

gegevens	maat
bereik: min-max (mm)	1270÷2100
Lichtbron	88 x SMD LED
Licht intensiteit (lux@0,5m)	700
Lichtstroom (lm)	800
Lichtstraal hoek	120°
beschermingsklasse	IP44
Schockbestendig	IK07
Type batterij (geleverd)	7,4 V Li-Ion 2600 mAh
Autonomie (uren)	3/4
Laadtijd (uren)	4/5
gebruikstemperatuur	-20 ÷ +50
Batterijlader (invoer)	AC100-240V 50/60 Hz 1.0A Max
Batterijlader (uitgang)	8.4V 1A

LxPxH mm	Kg	code	
1270x90x175	2	U08890034	1

889 UC

Reserve lader 230 V

- Voor lampen 889 RD, 889 RF, 889 RUV en 889 UB
- Kan ook worden gebruikt met lamp 889 RC (modellen tot 2016)

code	
U08890032Q	1

890

Accutester

- Meet de laadtoestand van de accu, bij uitgeschakelde motor, gedurende een max. tijd van 5 sec.
- Afleesschaal 6 en 12 V
- Hiermee kan de werking van de dynamo gecontroleerd worden

gr	code	
540	U08900001	1

890 K

Digitale batterijtester met printer

- Meet de status van de batterijlading, de capaciteit en het rendement van batterijen van 6 tot 12V, ook uitgerust met "Start & Stop" systeem
- Controleert het rendement van de dynamo en het startsysteem van 12V tot 24V
- U kunt er de volgende batterijen mee testen: EFB, plat AGM, SPIRAL AGM, VRLA / GEL, standaard vloeistof
- LCD scherm
- Keuze uit 6 talen
- Kabellengte: 2 m
- Geleverd in kunststof koffer met schokbestendige behuizing en 2 rollen papier
- Reserve kabels: code BAT-TEST-C

gegevens	maat
accudiagnose (V)	6-12
oplaadsysteem (V)	12-24
Start and Stop batterij capaciteit (Ah)	SAE (CCA): 40÷2000 A, EN: 40÷2100 A, DIN: 25÷1300 A, IEC: 30÷1500 A
Batterij capaciteit (Ah)	SAE (CCA): 40÷3000 A, EN: 40÷2830 A, DIN: 25÷1685 A, IEC: 30÷1985 A
display	LCD
Type batterij (geleverd)	4 x AA

LxPxH mm	code	
305x90x205	U08901000	1

Nieuw artikel

890 KA

Papierrol (2 stuks)

- Papierrol voor 890 K

code	
U089101000	1

892 D

Accuvulfles

- Van zuur-, olie- en oplosmiddelbestendig kunststof

capaciteit ml	code	
500	U08920005	1
1000	U08920006	1

892 E

Accuvulbal

L mm	code	
280	U08920007	1

899 N

Stethoscoop

- Om gebreken aan de motor te lokaliseren
- Grip in kunststof

sonde mm	code	
230	U08990000	1

905 A

Antivriesmeter

- Voor het meten van de bevriezingstemperatuur van de koelvloeistof
- Twee schalen: voor koude en warme motoren

L mm	code	
280	U09050003	1

905 BN

Accuzuurweger

- Voor het meten van het soortgelijk gewicht van het accuzuur

L mm	code	
230	U09050005	1

905 C

Refractometer

- Instant controle van de batterij of koelvloeistof vriespunt van de koelvloeistof en windschermen reinigingsvloeistof
- Temperatuur-gecompenseerd lezingen
- Geleverd met zaak, bemonstering pipet en service schroevendraaier

gegevens	maat
koelvloeistof (°C)	0 ÷ -48° (Prec ±0,55°)
batterijvloeistof specifieke dichtheid (Kg/l)	1,1 ÷ 1,4 (Prec ±10%)
ruitenwisservloeistof (°C)	0 ÷ -40°

L mm	å gr	code	
240	445	U09050010	1

906 N

Verstuivertester voor dieselmotoren

- Controle van de goede werking van de verstuivers en de verstuiverdruk
- Reservoir met filter
- Geleverd met verbindingsleidingen 906 NA en 906 NB
- Adapter voor connectoren M14

bar	code	
0÷600	U09060004	1

906 NA

Verbindingsleiding (voor Bosch verstuivers)

omschrijving	code	
M12 x M14	U090600030	1

906 NB

Verbindingsleiding (voor Bosch verstuivers)

omschrijving	code	
M14 x M14	U090600040	1

907 N CE

Digitale afstellamp

- Voor de stroboscopische visualisatie van de merken vonk leiden
- Geschikt voor 2 of 4 takt motoren tot en met 2 vonken/rpm
- Reading geheugen
- Geleverd in plastic doos met kabels en krokodillenklemmen

gegevens	maat
toerental (t.p.m.)	400÷19.999
voorontsteking (t.p.m.)	0÷78°/90° (400/465)
DWELL	0÷65 ms 0÷100% 0÷120° (> 600 t.p.m.)
gelijkstroom-piekstroom (V)	1÷70
toerentalopname (t.p.m.)	60÷600
voeding (V)	9,5÷15

å Kg	code	
1,7	U09070080	1

907 S CE

Afstellamp

- Voor de stroboscopische visualisatie van de merken vonk leiden
- Geschikt voor 2 of 4 takt motoren tot en met 2 vonken/rpm
- Geleverd in kunststof doos met kabels en krokodillenklemmen

kg	code	
1,4	U09070082	1

3/8 by FACOM

910 B2 3/8" CE

Aluminium slagmoersleutel

- Ideaal voor het werken in kleine ruimtes, zoals versnellingsbakken en kleine motoren
- Omkeerbaar model met dubbele hamer
- Drie standen
- Reserve rotorbladen (5 stuks): code 31K100127

gegevens	maat
Square drive (")	3/8
capaciteit	M10
maximum koppel (Nm)	95
aantal slagen per minuut (t.p.m.)	660
onbelast toerental (t.p.m.)	12000
gemiddeld luchtverbruik (l/min)	48
werkdruk (bar)	6,2
Geluidsniveau dB(A)	96 ±3
Geluidsvermogen dB(A)	110 ±3
trillingsniveau (m/s²)	7,0
luchtinlaataansluiting (")	1/4
minimum inwendige slangdiameter (mm)	10

LxPxH mm	code	
140x40x54	U09100008	1

1

910 EL1 1" CE

Aluminium slagmoersleutel

- Omkeerbaar model met dubbele hamer
- Drie standen voor aandraaien en losdraaien
- Reserve rotorbladen (6 stuks): code 31K100048

gegevens	maat
Square drive (")	1
capaciteit	M33
maximum koppel (Nm)	4068
koppelbereik (Nm min-max)	850÷1300
aantal slagen per minuut (t.p.m.)	720
onbelast toerental (t.p.m.)	4400
gemiddeld luchtverbruik (l/min)	243
werkdruk (bar)	6,2
Geluidsniveau dB(A)	103 ±3
Geluidsvermogen dB(A)	114 ±3
trillingsniveau (m/s²)	16,70
luchtinlaataansluiting (")	1/2
minimum inwendige slangdiameter (mm)	13

LxPxH mm	a mm	kg	code	
523x202x172	170	11,3	U09100022	1

3/8

910 B1 3/8" CE

Aluminium slagmoersleutel

- Omkeerbaar model met enkele hamer
- Bumper aan de voorkant
- Progressieve vermogensregelaar in de handgreep
- Reserve rotorbladen (6 stuks): code NJ.1300FSAV23

gegevens	maat
Square drive (")	3/8
capaciteit	M10
maximum koppel (Nm)	180
koppelbereik (Nm min-max)	20÷60
aantal slagen per minuut (t.p.m.)	705
onbelast toerental (t.p.m.)	11200
gemiddeld luchtverbruik (l/min)	74
werkdruk (bar)	6,2
Geluidsniveau dB(A)	94,7 ±3
Geluidsvermogen dB(A)	105,7 ±3
trillingsniveau (m/s²)	4
luchtinlaataansluiting (")	1/4
minimum inwendige slangdiameter (mm)	8

LxPxH mm	kg	code	
137x50x168	1,2	U09100005	1

1

910 E1 1" CE

Aluminium slagmoersleutel

- Omkeerbaar model met dubbele hamer
- Vier standen voor aandraaien en losdraaien
- Reserve rotorbladen (6 stuks): code 31K100061

gegevens	maat
Square drive (")	1
capaciteit	M33
maximum koppel (Nm)	4068
koppelbereik (Nm)	850÷1300
aantal slagen per minuut (t.p.m.)	720
onbelast toerental (t.p.m.)	4500
gemiddeld luchtverbruik (l/min)	243
werkdruk (bar)	6,2
Geluidsniveau dB(A)	102 ±3
Geluidsvermogen dB(A)	113 ±3
trillingsniveau (m/s²)	15,20
luchtinlaataansluiting (")	1/2
minimum inwendige slangdiameter (mm)	13

LxPxH mm	kg	code	
300x205x290	10,3	U09100020	1

1/4 by FACOM

913 PA2 1/4" CE

Compacte slagmoerratel

- Ultra-compact omkeerbaar model met luchtuitlaat aan de achterzijde
- Behuizing van hoog-bestendig composiet materiaal en stalen behuizing voorzijde
- Reserve rotorbladen (4 stuks): code 31M200055

gegevens	maat
Square drive (")	1/4
capaciteit	M6
maximum koppel (Nm)	27
onbelast toerental (t.p.m.)	200
gemiddeld luchtverbruik (l/min)	103
werkdruk (bar)	6,2
Geluidsniveau dB(A)	92 ±3
Geluidsvermogen dB(A)	108 ±3
trillingsniveau (m/s²)	3,88
luchtinlaataansluiting (")	1/4
minimum inwendige slangdiameter (mm)	10

LxPxH mm	gr	code	
136x56x36	500	U09130001	1

913 PB2 3/8" ■ CE

Compacte slagmoerratel

- Ultra-compact omkeerbaar model met luchtuitvoer aan de achterkant
- Behuizing van schokbestendig composiet materiaal en stalen behuizing voorkant
- Reserve rotorbladen (4 stuks): code 31M200055

gegevens	maat
Square drive (")	3/8
capaciteit	M10
maximum koppel (Nm)	54
onbelast toerental (t.p.m.)	300
gemiddeld luchtverbruik (l/min)	110
werkdruk (bar)	6,2
Geluidsniveau dB(A)	92 ±3
Geluidsvermogen dB(A)	103 ±3
trillingsniveau (m/s²)	3,9
luchtinlaataansluiting (")	1/4
minimum inwendige slangdiameter (mm)	6

LxPxH mm	gr	code	
136x56x36	500	U09130011	1

913 PC2 1/2" ■ CE

Compacte slagmoerratel

- Ultra-compact omkeerbaar model met luchtuitvoer aan de achterkant
- Behuizing van schokbestendig composiet materiaal en stalen behuizing voorkant
- Reserve rotorbladen: code 31K100142

gegevens	maat
Square drive (")	1/2
capaciteit	M10
maximum koppel (Nm)	136
onbelast toerental (t.p.m.)	280
gemiddeld luchtverbruik (l/min)	113
werkdruk (bar)	6,2
Geluidsniveau dB(A)	99 ±3
Geluidsvermogen dB(A)	110 ±3
trillingsniveau (m/s²)	9,1
luchtinlaataansluiting (")	1/4
minimum inwendige slangdiameter (mm)	10

LxPxH mm	Kg	code	
260x43x52	1,2	U09130017	1

914 A1 ○ CE

Schroevendraaier

- Omkeerbare model met rechte steel, achter lucht uitlaat en instelbare wrijving koppeling voor een effectieve controle koppel
- Reserve rotorbladen (5 stuks): code V.610RFSAV28

gegevens	maat
maximum koppel (Nm)	13
vermogen (Kw)	0,25
onbelast toerental (t.p.m.)	1800
gemiddeld luchtverbruik (l/min)	110
werkdruk (bar)	6,2
Geluidsniveau dB(A)	93 ±3
Geluidsvermogen dB(A)	104 ±3
trillingsniveau (m/s²)	12,9
luchtinlaataansluiting (")	1/4
minimum inwendige slangdiameter (mm)	10

LxPxH mm	Kg	code	
270x44x70	1,2	U09140002	1

914 B1 ○ CE

Schroevendraaier

- Omkeerbare model met pistool-greep, luchtafvoer via het handvat en verstelbare wrijving koppeling voor een effectieve controle koppel
- Reserve rotorbladen (5 stuks): code V.620RFSAV30

gegevens	maat
capaciteit (Nm)	13
vermogen (Kw)	0,3
onbelast toerental (t.p.m.)	1800
gemiddeld luchtverbruik (l/min)	110
werkdruk (bar)	6,2
Geluidsniveau dB(A)	95,30 ±3
Geluidsvermogen dB(A)	106,30 ±3
trillingsniveau (m/s²)	4,2
luchtinlaataansluiting (")	1/4
minimum inwendige slangdiameter (mm)	10

LxPxH mm	Kg	code	
216x44x163	1,2	U09140004	1

by FACOM

916 A1 CE

Luchtboor (6 mm)

- Omkeerbaar model met pistoolgreep, sleutelloze boorkop, luchtuitlaat via de handgreep en schakelaar voor variabele snelheid
- Behuizing van composiet-materiaal
- Reserve rotorbladen (5 stuks): code 1004725-52

gegevens	maat
capaciteit (mm)	6
vermogen (Kw)	0,3
onbelast toerental (t.p.m.)	2600
gemiddeld luchtverbruik (l/min)	113
werkdruk (bar)	6,2
Geluidsniveau dB(A)	84 ±3
Geluidsvermogen dB(A)	95 ±3
trillingsniveau (m/s²)	0,4
luchtinlaataansluiting (")	1/4
minimum inwendige slangdiameter (mm)	10

LxPxH mm	gr	code	
144x39x136	570	U09160002	1

916 B2 CE

Luchtboor (10 mm)

- Met pistoolgreep, niet-omschakelbaar, zelfspannende boorkop, luchtafvoer via de handgreep en drukknop voor een precieze regeling van de snelheid
- Reserve rotorbladen (4 stuks): code V.103MFSAV17

gegevens	maat
Capaciteit (mm)	0,5÷10
Boorkop capaciteit	3/8
vermogen (Kw)	0,45
onbelast toerental (t.p.m.)	2800
gemiddeld luchtverbruik (l/min)	124
werkdruk (bar)	6,2
Geluidsniveau dB(A)	87,4 ±3
Geluidsvermogen dB(A)	98,4 ±3
trillingsniveau (m/s²)	7,20
luchtinlaataansluiting (")	1/4
minimum inwendige slangdiameter (mm)	10

LxPxH mm	Kg	code	
234x44x145	1,45	U09160012	1

by FACOM

916 B3 CE

Luchtboor (10 mm)

- Omkeerbaar model met pistoolgreep, sleutelloze boorkop, luchtuitlaat via de handgreep en schakelaar voor variabele snelheid
- Behuizing van composiet-materiaal
- Reserve rotorbladen (5 stuks): code 1004725-91

gegevens	maat
capaciteit (mm)	10
vermogen (Kw)	0,5
onbelast toerental (t.p.m.)	1800
gemiddeld luchtverbruik (l/min)	113
werkdruk (bar)	6,2
Geluidsniveau dB(A)	84 ±3
Geluidsvermogen dB(A)	93 ±3
trillingsniveau (m/s²)	0,4
luchtinlaataansluiting (")	1/4
minimum inwendige slangdiameter (mm)	10

LxPxH mm	Kg	code	
195x151x42	1	U09160014	1

by FACOM

916 B4

Luchtboor rechte hoek (10 mm)

- Omkeerbaar model met pistoolgreep, luchtuitlaat via de handgreep en schakelaar voor variabele snelheid
- Reserve rotorbladen (5 stuks): code 1004726-25

gegevens	maat
capaciteit (mm)	10
vermogen (Kw)	0,35
onbelast toerental (t.p.m.)	1200
gemiddeld luchtverbruik (l/min)	113
werkdruk (bar)	6,2
Geluidsniveau dB(A)	84 ±3
Geluidsvermogen dB(A)	93 ±3
trillingsniveau (m/s²)	0,5
luchtinlaataansluiting (")	1/4
minimum inwendige slangdiameter (mm)	10

LxPxH mm	Kg	code	
200x44x119	1	U09160015	1

916 C2 CE

Luchtboor (13 mm)

- Met pistoolgreep, niet-omschakelbaar, zelfspannende boorkop, luchtafvoer via de handgreep en drukknop voor een precieze regeling van de snelheid.
- Geleverd met extra handgreep
- Reserve rotorbladen (4 stuks): code V.97FSAV17

gegevens	maat
capaciteit (mm)	0,5÷13
boorkop capaciteit (mm)	3/8
vermogen (Kw)	0,45
onbelast toerental (t.p.m.)	1300
gemiddeld luchtverbruik (l/min)	124
werkdruk (bar)	6,2
Geluidsniveau dB(A)	87 ±3
Geluidsvermogen dB(A)	98 ±3
trillingsniveau (m/s²)	6,9
luchtinlaataansluiting (")	1/4
minimum inwendige slangdiameter (mm)	10

LxPxH mm	Kg	code	
280x182x145	1,9	U09160013	1

by FACOM

916 C3 CE

Luchtboor (13 mm)

- Omkeerbaar model met pistoolgreep, luchtuitlaat via de handgreep en schakelaar voor variabele snelheid
- Behuizing van composiet-materiaal
- Reserve rotorbladen: code 1004726-87

gegevens	maat
capaciteit (mm)	13
boorkop capaciteit (mm)	1/2
vermogen (Kw)	0,36
onbelast toerental (t.p.m.)	400
gemiddeld luchtverbruik (l/min)	80
werkdruk (bar)	6,2
Geluidsniveau dB(A)	87 ±3
Geluidsvermogen dB(A)	98 ±3
trillingsniveau (m/s²)	4,5
luchtinlaataansluiting (")	1/4
minimum inwendige slangdiameter (mm)	10

L mm	Kg	code	
192x42x151	1,3	U09160016	1

918 B CE

Hakhammer met zeshoekige verbinding

- Model met regelbare snelheid en kracht regulator, met bevestiging voor beitels met zeskantige schacht 918 BH

gegevens	maat
diameter aansluiting (mm)	10
slagen per minuut	3000
vlucht van de slagnok (mm)	67
gemiddeld luchtverbruik (l/min)	90
werkdruk (bar)	6,2
Geluidsniveau dB(A)	102,6 ±3
Geluidsvermogen dB(A)	113 ±3
trillingsniveau (m/s²)	8,01
luchtinlaataansluiting (")	1/4
minimum inwendige slangdiameter (mm)	10

L mm	Kg	code	
171x50x160	1,6	U09180006	1

NEW

918 BN/S7

Assortiment met luchthamer in plaatstalen koffer (7-delig)

st.	omschrijving	art./maat
1	Hakhammer met zeshoekige verbinding	918 B
5	Set van vijf beitels (1 ÷ 5)	918 BH/SE5
1	Reserve veer (voor 918 B)	918 M1
1	Tweekleurig schuim module (leeg)	519 M BN/S7V
1	Lege plaatstalen doos - maat L	612 L

LxPxH mm	Kg	code	
430x205x60	4,5	U09180007	1

Nieuw artikel

918 BH

Beitels met zeskantige schacht

- Chroom Vanadium staal
- Gepolijst, geolied afwerking

n°	model	L mm	code	
1	koudbeitel	150	U091800110	5
2	puntbeitel	165	U091800120	5
3	puntlasbeitel	160	U091800130	5
4	ritsbeitel	155	U091800140	5
5	uitlaatbeitel	140	U091800150	5

918 BH/SE5

Set van vijf beitels (1 ÷ 5)

- Geleverd in kunststoffen etui

≙ gr	code	
740	U09180012	1

918 M1

Reserve veer (voor 918 B)

≙ gr	code	
55	U091800200	2

920 AN1 CE

Excentrische schuurmachine (schuuruitslag 5 mm)

- Regelbare draaisnelheid en vermogen regelbaar voor het nauwkeurig en glad afwerken
- Geleverd met schuurzool 920 AH1
- Reserve rotorbladen (6 stuks): code V.252FSAV32B

gegevens	maat
vermogen (Kw)	0,19
Ø Schijfcapaciteit (mm)	152
Ø orbit (mm)	5
onbelast toerental	10000
gemiddeld luchtverbruik (l/min)	105
werkdruk (bar)	6,2
Geluidsniveau dB(A)	78,9 ±3
Geluidsvermogen dB(A)	79,9 ±3
trillingsniveau (m/s²)	11,8
luchtinlaataansluiting (")	1/4
minimum inwendige slangdiameter (mm)	10

LxPxH mm	≙ gr	code	
221x152x106	800	U09200011	1

920 AH1

Zolen met 6 gaten voor klittenbandschijven

- Voor schuurmachine 920 AN1

n°	Ø mm	code	
1	152	U09200002Q	1

920 AN2 CE

Excentrische schuurmachine (schuuruitslag 10 mm)

- Regelbare draaisnelheid en vermogen regelbaar voor de eerste grove bewerking
- Geleverd met schuurzool 920 AH2
- Reserve rotorbladen (5 stuks): code V.254FSAV23

gegevens	maat
vermogen (Kw)	0,19
Ø Schijfcapaciteit (mm)	152
Ø orbit (mm)	10
onbelast toerental	9000
gemiddeld luchtverbruik (l/min)	115
werkdruk (bar)	6,2
Geluidsniveau dB(A)	92±3
Geluidsvermogen dB(A)	103±3
trillingsniveau (m/s²)	73,4
luchtinlaataansluiting (")	1/4
minimum inwendige slangdiameter (mm)	10

LxPxH mm	≙ Kg	code	
272x150x215	2,2	U09200012	1

920 AH2

Zolen met 6 gaten voor klittenbandschijven

- Voor schuurmachine 920 AN2

n°	Ø mm	code	
2	152	U09200003Q	1

920 F1 CE

Hoge-snelheid schuurmachine

- Model met pistool-greep, regelbare snelheid en kracht regulator, luchtafvoer via het handvat
- Geleverd met twee steunschijven 920 FH/SE2
- Reserve rotorbladen (4 stuks): code V.401FSAV19

gegevens	maat
schijfdiameter (mm)	76 - 127
onbelast toerental (t.p.m.)	16000
gemiddeld luchtverbruik (l/min)	120
werkdruk (bar)	6,2
Geluidsniveau dB(A)	90,2 ±3
Geluidsvermogen dB(A)	101,7 ±3
trillingsniveau (m/s²)	2,5
luchtinlaataansluiting (")	1/4
minimum inwendige slangdiameter (mm)	10

L mm	≙ Kg	code	
137	1,2	U09200080	1

920 FH/SE2

Reserve steunschijven (Ø 76 e 127 mm)

≙ gr	code	
45	U09200082	1

920 F2 CE

Bandschuurmachine op lucht (10x330 mm)

- Model met regelbare snelheid en vermogensregelaar
- Ideaal voor het schuren en polijsten van kleine oppervlakken, afbramen en verwijderen van lasnaden
- Zwenkarm
- Geleverd met 3 schuurbanden (één aan de achterzijde gemonteerd)
- Reserve rotorbladen (5 stuks): code V.402FSAV27

gegevens	maat
Riem (mm)	10x330
onbelast toerental (t.p.m.)	16000
gemiddeld luchtverbruik (l/min)	110
werkdruk (bar)	6,2
Geluidsniveau dB(A)	86 ±3
Geluidsvermogen dB(A)	97 ±3
trillingsniveau (m/s²)	2,5
luchtinlaataansluiting (")	1/4
minimum inwendige slangdiameter (mm)	10

L mm	gr	code	
283	800	U09200084	1

920 F3 CE

Bandschuurmachine op lucht (20x520 mm)

- Model met regelbare snelheid en vermogensregelaar
- Ideaal voor het schuren van middelgrote oppervlakken, afbramen en verwijderen van lasnaden
- Zwenkarm
- Geleverd met 3 schuurbanden (één gemonteerd)
- Reserve rotorbladen (5 stuks): code V.402FSAV27

gegevens	maat
Riem (mm)	20x520
onbelast toerental (t.p.m.)	16000
gemiddeld luchtverbruik (l/min)	110
werkdruk (bar)	6,2
Geluidsniveau dB(A)	86 ±3
Geluidsvermogen dB(A)	97 ±3
trillingsniveau (m/s²)	2,5
luchtinlaataansluiting (")	1/4
minimum inwendige slangdiameter (mm)	10

L mm	Kg	code	
350	1,1	U09200086	1

920 F4 CE

Multifunctionele borstel

- Model met regelbare snelheid en vermogensregelaar voor polijsten en reinigen op metalen oppervlakken
- Bij uitstek geschikt voor het verwijderen van lijm, roest, verf, enz.
- Geleverd in kunststof doos met 6 borstels en 2 adapters

gegevens	maat
borstel diameter (mm)	120
onbelast toerental (t.p.m.)	3500
gemiddeld luchtverbruik (l/min)	113
werkdruk (bar)	6,2
Geluidsniveau dB(A)	81 ±0,53
Geluidsvermogen dB(A)	92 ±0,34
trillingsniveau (m/s²)	2,82
luchtinlaataansluiting (")	1/4
minimum inwendige slangdiameter (mm)	10

L mm	Kg	code	
297x84x203	1,2	U09200088	1

920 F5 CE

Bandenborstel op lucht

- Bij uitstek geschikt voor het voorbereiden van alle rubberen oppervlakken voor reparatie met een plakker
- Reserve rotorbladen (4 stuks): code 1004725-19

gegevens	maat
capaciteit	3/8x24
vermogen (Kw)	0,36
onbelast toerental (t.p.m.)	4000
gemiddeld luchtverbruik (l/min)	84
werkdruk (bar)	6,2
Geluidsniveau dB(A)	88 ±3
Geluidsvermogen dB(A)	99 ±3
trillingsniveau (m/s²)	6
luchtinlaataansluiting (")	1/4
minimum inwendige slangdiameter (mm)	10

L mm	gr	code	
170	860	U09200089	1

921 A CE

Haakse slijpmachines

- Model met regelbare snelheid en vermogensregelaar
- Luchtuitlaat aan de voorkant
- Verwijderbare zijhandgreep
- Verstelbare motorhuis bescherming
- Reserve rotorbladen (4 stuks): code V.462FSAV25

gegevens	maat
slijpschijfdiameter (mm)	100 (125)
disc diameter aanval (mm)	16 (24)
vermogen (Kw)	0,75
onbelast toerental (t.p.m.)	12000
gemiddeld luchtverbruik (l/min)	120
werkdruk (bar)	6,2
onbelast/belast geluidsniveau (dB(A))	86 / 94
trillingsniveau (m/s²)	2,5
luchtinlaataansluiting (")	1/4
minimum inwendige slangdiameter (mm)	10

n°	L mm	Kg	code	
3 (Ø 100mm)	220	1,7	U09210011	1
4 (Ø 125mm)	220	1,9	U09210012	1

921 A1 CE

Haakse slijpmachines op lucht

- Multifunctioneel model met regelbare snelheid, vermogensregelaar en luchtuitlaat opzij
- Voor licht slijpwerk, zoals verwijdering van roest, voorbereiding van lassen, fabricage van carrosserie en afwerking van metalen delen
- Bij uitstek geschikt voor werk op moeilijk bereikbare plaatsen
- Reserve schijf 50 mm: code 1004724-41
- Reserve rotorbladen: code 1004722-64

gegevens	maat
slijpschijfdiameter (mm)	50
disc diameter aanval (mm)	10
vermogen (Kw)	0,3
onbelast toerental (t.p.m.)	20000
gemiddeld luchtverbruik (l/min)	113
werkdruk (bar)	6,2
Geluidsniveau dB(A)	81 ±3
Geluidsvermogen dB(A)	92 ±3
trillingsniveau (m/s²)	1,7
luchtinlaataansluiting (")	1/4
minimum inwendige slangdiameter (mm)	10

LxPxH mm	gr	code	
138x59x85	520	U09210013	1

by FACOM

921 A2 CE

Haaks afkortgereedschap op lucht

- Multifunctioneel model met regelbare snelheid, vermogensregelaar en luchtuitlaat opzij
- Voor zaagwerk op moeilijk te bereiken plaatsen
- Reserve schijf 50 mm: code 1004722-76
- Reserve rotorbladen: code 1004722-64

gegevens	maat
slijpschijfdiameter (mm)	50
disc diameter aanval (mm)	10
vermogen (Kw)	0,3
onbelast toerental (t.p.m.)	20000
gemiddeld luchtverbruik (l/min)	113
werkdruk (bar)	6,2
Geluidsniveau dB(A)	81 ±3
Geluidsvermogen dB(A)	92 ±3
trillingsniveau (m/s²)	1,7
luchtinlaataansluiting (")	1/4
minimum inwendige slangdiameter (mm)	10

LxPxH mm	gr	code	
138x59x85	550	U09210014	1

by FACOM

921 A5 CE

Haakse slijpmachine op lucht 0,3CV (220 W)

- Kan gebruikt worden voor boren, lassen, gladmaken van scherpe randen en voor ontbramen, polijsten, slijpen, afsteken, materiaal verwijderen, schuren etc.
- Verstelbare snelheid
- Veiligheidsschakelaar
- Inclusief spantang van 6 mm
- Luchtafvoer aan de achterzijde
- Luchtafvoer aan achterzijde met geluidsdemper
- Reserve rotorbladen (4 stuks): code V.347FSAV18

gegevens	maat
onbelast toerental (t.p.m.)	18000
vermogen (Kw)	0,25
Spanhuls capaciteit (mm)	6
gemiddeld luchtverbruik (l/min)	110
werkdruk (bar)	6,3
Geluidsniveau dB(A)	91 ±3
Geluidsvermogen dB(A)	102 ±3
trillingsniveau (m/s²)	2,5
luchtinlaataansluiting (")	1/4
minimum inwendige slangdiameter (mm)	10

LxPxH mm	gr	code	
347x27x160	700	U09210016	1

by FACOM

921 A6

Afkortgereedschap op lucht

- Multifunctioneel model met regelbare snelheid, vermogensregelaar en luchtuitlaat aan de achterzijde
- Reserve schijf 75 mm: code 1004723-10
- Reserve rotorbladen (4 stuks): code 1004723-10

gegevens	maat
slijpschijfdiameter (mm)	75
disc diameter aanval (mm)	10
vermogen (Kw)	0,5
onbelast toerental (t.p.m.)	20000
gemiddeld luchtverbruik (l/min)	113
werkdruk (bar)	6,2
Geluidsniveau dB(A)	79 ±3
Geluidsvermogen dB(A)	90 ±3
trillingsniveau (m/s²)	1,7
luchtinlaataansluiting (")	1/4
minimum inwendige slangdiameter (mm)	10

LxPxH mm	gr	code	
203x84x85	860	U09210017	1

by FACOM

921 A7 CE

Afkortgereedschap op lucht, lang model

- Multifunctioneel model met regelbare snelheid, vermogensregelaar en luchtuitlaat aan de achterzijde
- Beschermkap verstelbaar in 8 posities
- Reserve schijf 100 mm: code 1004723-96
- Reserve rotorbladen (4 stuks): code 1004723-53

gegevens	maat
slijpschijfdiameter (mm)	100
disc diameter aanval (mm)	10
vermogen (Kw)	0,7
onbelast toerental (t.p.m.)	17000
gemiddeld luchtverbruik (l/min)	113
werkdruk (bar)	6,2
Geluidsniveau dB(A)	88 ±3
Geluidsvermogen dB(A)	99 ±3
trillingsniveau (m/s²)	2,4
luchtinlaataansluiting (")	1/4
minimum inwendige slangdiameter (mm)	10

LxPxH mm	Kg	code	
400x114x71	1,7	U09210018	1

921 B1 CE

Rechte slijpmachine - 0,4 CV (300W)

- Kan gebruikt worden voor boren, lassen, gladmaken van scherpe randen en voor ontbramen, polijsten, slijpen, afsteken, materiaal verwijderen, schuren etc.
- Veiligheidsschakelaar
- Inclusief spantang van 6 mm
- Luchtafvoer aan voorzijde
- Reserve rotorbladen (4 stuks): code V.345FSAV14
- Reserve spantang van 6 mm: code V.345FSAV03

gegevens	maat
onbelast toerental (t.p.m.)	20000
vermogen (CV-W)	0,4-300
Spanhuls capaciteit (mm)	6
gemiddeld luchtverbruik (l/min)	113
werkdruk (bar)	6,2
Geluidsniveau dB(A)	93,3 ±3
Geluidsvermogen dB(A)	104,3 ±3
trillingsniveau (m/s²)	2,5
luchtinlaataansluiting (")	1/4
minimum inwendige slangdiameter (mm)	10

LxPxH mm	gr	code	
142x40x62	600	U09210015	1

by FACOM

921 B2 CE

Rechte slijpmachine op lucht - 1 CV (750 W)

- Krachtige 1 CV motor voor een hoge productiviteit
- Kan gebruikt worden voor boren, lassen, gladmaken van scherpe randen en voor ontbramen, polijsten, slijpen, afsteken, materiaal verwijderen, schuren etc.
- Dubbel intern gelagerd om een langere levensduur van het gereedschap te garanderen
- Behuizing en handgreep van antislip materiaal en geïsoleerd tegen kou en trillingen
- Verstelbare snelheid
- Veiligheidsschakelaar
- Inclusief spantang van 6 mm
- Luchtafvoer aan voorzijde
- Reserve rotorbladen (4 stuks): code V.445FSAV31
- Reserve spantang van 6 mm: code V.445FSAV39

gegevens	maat
onbelast toerental (t.p.m.)	20000
vermogen (CV-W)	1-750
Spanhuls capaciteit (mm)	6
gemiddeld luchtverbruik (l/min)	180
werkdruk (bar)	6,2
Geluidsniveau dB(A)	90 ±3
Geluidsvermogen dB(A)	101 ±3
trillingsniveau (m/s²)	1,5
luchtinlaataansluiting (")	1/4
minimum inwendige slangdiameter (mm)	10

LxPxH mm	gr	code	
207x43x80	900	U09210020	1

921 B3 CE

Snelle axiale micro slijpmachine

- Geleverd in een kunststof doos met 10 accessoires
- Voor nauwkeurige werkzaamheden
- Reserve rotorbladen (4 stuks): code 1004724-54
- Reserve spantang 1/8": code 1004724-46

gegevens	maat
onbelast toerental (t.p.m.)	70000
vermogen (Kw)	0,12
gemiddeld luchtverbruik (l/min)	28,3
werkdruk (bar)	6,2
Geluidsniveau dB(A)	79 ±3
Geluidsvermogen dB(A)	90 ±3
trillingsniveau (m/s^2)	2,37
luchtinlaataansluiting (")	1/4
minimum inwendige slangdiameter (mm)	10

L mm	gr	code	
150	900	U09210019	1

922 B1 CE

Rechte slijpmachine - 0,3 CV (220 W)

- Kan gebruikt worden voor boren, lassen, gladmaken van scherpe randen en voor ontbramen, polijsten, slijpen, afsteken, materiaal verwijderen, schuren etc.
- Dubbel intern gelagerd systeem voor een langere levensduur van het gereedschap
- Behuizing en handgreep van antislip materiaal en geïsoleerd tegen kou en trillingen
- Verstelbare snelheid
- Veiligheidsschakelaar
- Inclusief spantang van 6 mm
- Luchtafvoer aan achterzijde
- Reserve rotorbladen (4 stuks): code N444798
- Reserve spantang van 6 mm: code N444782

gegevens	maat
onbelast toerental (t.p.m.)	23000-30000
vermogen (CV-W)	0,3-220
Spanhuls capaciteit (mm)	6
gemiddeld luchtverbruik (l/min)	76
werkdruk (bar)	6,2
Geluidsniveau dB(A)	84,8 ±3
Geluidsvermogen dB(A)	99,5 ±3
trillingsniveau (m/s^2)	2,42
luchtinlaataansluiting (")	1/4
minimum inwendige slangdiameter (mm)	10

LxPxH mm	gr	code	
160x39x70	440	U09220001	1

922 B2 CE

Rechte slijpmachine - 0,5 CV (368 W)

- Krachtige 0,5 CV motor voor een hoge productiviteit
- Kan gebruikt worden voor boren, lassen, gladmaken van scherpe randen en voor ontbramen, polijsten, slijpen, afsteken, materiaal verwijderen, schuren etc.
- Dubbel intern gelagerd om een langere levensduur van het gereedschap te garanderen
- Behuizing en handgreep van antislip materiaal en geïsoleerd tegen kou en trillingen
- Verstelbare snelheid
- Veiligheidsschakelaar
- Inclusief spantang van 6 mm
- Luchtafvoer aan achterzijde
- Reserve rotorbladen (4 stuks): code N444850
- Reserve spantang van 6 mm: code N444782

gegevens	maat
onbelast toerental (t.p.m.)	20000-25000
vermogen (CV-W)	0,5-368
Spanhuls capaciteit (mm)	6
gemiddeld luchtverbruik (l/min)	113
werkdruk (bar)	6,2
Geluidsniveau dB(A)	85,4 ±3
Geluidsvermogen dB(A)	99,8 ±3
trillingsniveau (m/s^2)	1,86
luchtinlaataansluiting (")	1/4
minimum inwendige slangdiameter (mm)	10

LxPxH mm	gr	code	
177x48x77	675	U09220002	1

922 BL1 CE

Rechte slijper met verlenging - 0,3 CV (220 W)

- Model met verlengde schacht, lengte 126 mm
- Voor werkzaamheden in kleine ruimtes en verwijderen van scheuren en lasnaden in hoeken
- Dubbel gelagerd om een langere levensduur van het gereedschap te garanderen
- Behuizing en handgreep in antislip materiaal en geïsoleerd tegen kou en trillingen
- Verstelbare snelheid
- Veiligheidsschakelaar
- Inclusief spantang van 6 mm
- Luchtafvoer aan achterzijde
- Reserve rotorbladen (4 stuks): code N444798
- Reserve spantang 6 mm: code N444782

gegevens	maat
onbelast toerental (t.p.m.)	22000-28000
vermogen (CV-W)	0,3-220
Spanhuls capaciteit (mm)	6
gemiddeld luchtverbruik (l/min)	76
werkdruk (bar)	6,2
Geluidsniveau dB(A)	83,3 ±3
Geluidsvermogen dB(A)	94,3 ±3
trillingsniveau (m/s^2)	2,86
luchtinlaataansluiting (")	1/4
minimum inwendige slangdiameter (mm)	10

LxPxH mm	gr	code	
255x39x70	664	U09220003	1

922 BP1 CE

90° Graden slijpmachine - 0,3 CV (220 W)

- Model met hoek van 90°
- Kan worden gebruikt voor het verwijderen van lasnaden en bramen, het slijpen van gelaste oppervlakken, schuren, ontbramen, polijsten, slijpen etc.
- Dubbel gelagerd om een langere levensduur van het gereedschap te garanderen
- Behuizing en handgreep van antislip materiaal en geïsoleerd tegen kou en trillingen
- Verstelbare snelheid
- Veiligheidsschakelaar
- Inclusief spantang van 6 mm
- Luchtafvoer aan achterzijde
- Reserve rotorbladen (4 stuks): code N444798
- Reserve spantang van 6 mm: code N444782

gegevens	maat
onbelast toerental (t.p.m.)	18000-23000
vermogen (CV-W)	0,3-220
Spanhuls capaciteit (mm)	6
gemiddeld luchtverbruik (l/min)	76
werkdruk (bar)	6,2
Geluidsniveau dB(A)	85,9 ±3
Geluidsvermogen dB(A)	96,9 ±3
trillingsniveau (m/s^2)	4,54
luchtinlaataansluiting (")	1/4
minimum inwendige slangdiameter (mm)	10

LxPxH mm	gr	code	
165x27x75	555	U09220004	1

922 BR1 CE

120° Graden slijper - 0,3 CV (220 W)

- Model met hoek van 120°
- Kan worden gebruikt voor het verwijderen van lasnaden en bramen, het slijpen van gelaste oppervlakken, schuren, ontbramen, polijsten, slijpen etc.
- Dubbel gelagerd om een langere levensduur van het gereedschap te garanderen
- Behuizing en handgreep van antislip materiaal en geïsoleerd tegen kou en trillingen
- Verstelbare snelheid
- Veiligheidsschakelaar
- Inclusief spantang van 6 mm
- Luchtafvoer aan achterzijde
- Reserve rotorbladen (4 stuks): code N444798
- Reserve spantang van 6 mm: code N444782

gegevens	maat
onbelast toerental (t.p.m.)	18000-24000
vermogen (CV-W)	0,3-220
Spanhuls capaciteit (mm)	6
gemiddeld luchtverbruik (l/min)	76
werkdruk (bar)	6,2
Geluidsniveau dB(A)	84,8 ±3
Geluidsvermogen dB(A)	95,8 ±3
trillingsniveau (m/s^2)	5,22
luchtinlaataansluiting (")	1/4
minimum inwendige slangdiameter (mm)	10

LxPxH mm	gr	code	
189x27x68	560	U09220005	1

923 A CE

Reciprozaag

- Model met regelbare snelheid, voor gebruik met zaagbladen 923 AH/1-2

gegevens	maat
bewegingen per minuut	10000
gemiddeld luchtverbruik (l/min)	230
werkdruk (bar)	6,2
Geluidsniveau dB(A)	83,5 ±3
Geluidsvermogen dB(A)	94,5 ±3
trillingsniveau (m/s²)	17,1
minimum inwendige slangdiameter (mm)	10
luchtinlaataansluiting (")	1/4

LxPxH mm	gr	code	
270x40x40	800	U09230001	1



923 AH

Zaagbladen (voor 923 A)

- Super hoge-snelheid staal
- Voor staalplaten snijden (923 AH1), lichtmetalen / plastic / hout (923 AH2)

n°	T.p.i.	L mm	code	
1	32	90	U092300001Q	5
2	24	90	U092300002Q	5

924 A CE

Ruitensnijder

- Model met snelheid aanpassing
- Geleverd met 1 snijmes van 55 mm
- Reserve rotorbladen (4 stuks): code CAD.P300FSAV18

gegevens	maat
bewegingen per minuut	22000
vibratiehoek	3°
gemiddeld luchtverbruik (l/min)	100
werkdruk (bar)	6,2
Geluidsniveau dB(A)	82 ±3
Geluidsvermogen dB(A)	93 ±3
trillingsniveau (m/s²)	7,3
luchtinlaataansluiting (")	1/4
minimum inwendige slangdiameter (mm)	10

LxPxH mm	Kg	code	
209x45x85	1,2	U09240001	1

924 L

Losse lemmeten

- Vervaardigd van koolstofstaal

n°	model	L mm	code	
1	krabber	80	U09240010	1
2	plat, recht	67	U09240011	1
3	plaat, haaks	60	U09240012	1
4	korte haak	62	U09240013	1
5	plat, lang	128	U09240014	1
6	lange haak	64	U09240015	1
7	extra lange haak	62	U09240016	1
8	plat, gebogen	88	U09240017	1

924 L/SE8

8-delige snijmessenset (L1÷L8)

st.	omschrijving	art./maat
8	Losse lemmeten /1-2-3-4-5-6-7-8	924 L

gr	code	
350	U09240020	1

924 B CE

Graveermachine op lucht

- Model met carbid-tungsten tip voor het graveren van harde materialen (staal, natuursteen, glas, keramiek)
- Geleverd met een standaard tip V.820F1
- Luchtregeling door roterende borstel

gegevens	maat
aantal slagen per minuut (t.p.m.)	600
gemiddeld luchtverbruik (l/min)	30
werkdruk (bar)	6,2
Geluidsniveau dB(A)	70 ±3
Geluidsvermogen dB(A)	81 ±3
trillingsniveau (m/s²)	3,87
luchtinlaataansluiting (")	1/4
minimum inwendige slangdiameter (mm)	10

Lxø mm	gr	code	
160x17	220	U09240025	1

924 C CE

Pneumatische schuurmachine met naald

- Geleverd met twee naalden van 2mm diameter
- Gereedschap te gebruiken voor reinigen, roest verwijderen, metalen oppervlakken etsen
- Biedt toegang tot scheuren, sleuven
- Set van 2mm naalden, 27 stuks: code V.352FA1
- Set van 3mm naalden, 12 stuks: code V.352FA1D3

gegevens	maat
aantal naalden	27
naalddiameter (mm)	2-3
aantal slagen per minuut (t.p.m.)	4200
gemiddeld luchtverbruik (l/min)	24
werkdruk (bar)	6,2
Geluidsniveau dB(A)	94 ±3
Geluidsvermogen dB(A)	105 ±3
trillingsniveau (m/s²)	11,7
luchtinlaataansluiting (")	3/8
minimum inwendige slangdiameter (mm)	10

LxPxH mm	Kg	code	
367x36x75	1,6	U09240028	1

924 D CE

Pons- en flensgereedschap op lucht

gegevens	maat
ponsdiameter (mm)	8
gemiddeld luchtverbruik (l/min)	113
werkdruk (bar)	6,2
Geluidsniveau dB(A)	81 ±3
Geluidsvermogen dB(A)	92 ±3
trillingsniveau (m/s²)	2,1
luchtinlaataansluiting (")	1/4
minimum inwendige slangdiameter (mm)	10

LxPxH mm	Kg	code	
175x55x150	1,1	U09240029	1

925 A

Kitpistool

- Model met ontspanmogelijkheid
- Huis van aluminium

L mm	code	
340	U09250002	1

925 C CE

Kitpistool

- Voor silicone, lijm en kitten van middelgrote dichtheid (standaard patronen 50x215 mm)

gegevens	maat
gemiddeld luchtverbruik (l/min)	85
werkdruk (bar)	6,2
Geluidsniveau dB(A)	97,6 ±3
Geluidsvermogen dB(A)	108,6 ±3
trillingsniveau (m/s²)	2,5
luchtinlaataansluiting (")	1/4
minimum inwendige slangdiameter (mm)	10

LxPxH mm	kg	code	
310x60x160	1,1	U09250010	1

926 A CE

Pneumatische blindklinkmoerentang

- Geleverd met vier verwisselbare nozzles en service-toets

gegevens	maat
capaciteit Ø (Al/inox) (mm)	2,4÷4,8
slag (mm)	14
gemiddeld luchtverbruik (l/min)	113
werkdruk (bar)	6,2
trillingsniveau (m/s²)	1,3
luchtinlaataansluiting (")	1/4
minimum inwendige slangdiameter (mm)	10

L mm	gr	code	
230	1,6	U09260001	1

927 A

Blaaspistool

- Uitvoering met zachte niet-krassende neus om schade aan het oppervlak te voorkomen

gegevens	maat
gemiddeld luchtverbruik bij 6 bar (l/min)	350
luchtinlaataansluiting (koperen) (")	1/4
geluidsniveau bij 6 bar (dB(A))	<80

L mm	L1 mm	code	
157	19	U09270005	1



927 B

Blaaspistool

gegevens	maat
gemiddeld luchtverbruik bij 6 bar (l/min)	460
luchtinlaataansluiting (koperen) (")	1/4
geluidsniveau bij 6 bar (dB(A))	<80

L mm	L1 mm	code	
246	108	U09270006	1



927 C

Blaaspistool

- Uitvoering met lange neus

gegevens	maat
gemiddeld luchtverbruik bij 6 bar (l/min)	430
luchtinlaataansluiting (koperen) (")	1/4
geluidsniveau bij 6 bar (dB(A))	<80

L mm	L1 mm	code	
450	312	U09270007	1

927 MN CE

Bandespanningsmeter

- Model met dubbel ventiel, huis van aluminium en schaalaanduiding in bar/psi
- Voldoet aan EEG-norm 86/217

gegevens	maat
schaal	0÷10 bar/0÷140 psi
Ø binnenkant kop (mm)	6
luchtinlaataansluiting (")	1/4

L mm	slang mm	code	
197	440	U09270003	1

1/2

928 AC1 1/2" CE

Aluminium slagmoersleutel

- Voorzijde: stalen behuizing
- aluminium motorbehuizing
- Omkeerbaar model met dubbel hamermechanisme
- 7 instellingen aanhaalmoment, in beide richtingen van rotatie
- Progressieve aan/uit-schakelaar
- Zachte bi-materiaal handgreep
- Demper en luchtuitlaat geïntegreerd in de handgreep
- Reserve-rotorbladen (6 stuks): code N459388

gegevens	maat
Square drive (")	1/2
capaciteit	M16
maximum koppel (Nm)	1490
koppelbereik (Nm min-max)	135÷380
aantal slagen per minuut (t.p.m.)	1120
onbelast toerental (t.p.m.)	6500
gemiddeld luchtverbruik (l/min)	147
werkdruk (bar)	6,2
Geluidsniveau dB(A)	90 ±3
Geluidsvermogen dB(A)	101 ±3
trillingsniveau (m/s²)	5,2
luchtinlaataansluiting (")	1/4
binnendiameter slang (mm)	10

LxPxH mm	kg	code	
190x70x193	2,8	U09280014	1

3/4

928 D1 3/4" CE

Aluminium slagmoersleutel

- Omkeerbaar model met dubbele hamer
- Zes standen voor aandraaien en losdraaien
- Reserve rotorbladen (6 stuks): code 31K100021

gegevens	maat
Square drive (")	3/4
capaciteit	M24
maximum koppel (Nm)	1700
koppelbereik (Nm min-max)	500÷1050
aantal slagen per minuut (t.p.m.)	790
onbelast toerental (t.p.m.)	5700
gemiddeld luchtverbruik (l/min)	193
werkdruk (bar)	6,2
Geluidsniveau dB(A)	98,4 ±3
Geluidsvermogen dB(A)	109,4 ±3
trillingsniveau (m/s²)	9,1
luchtinlaataansluiting (")	3/8
minimum inwendige slangdiameter (mm)	13

LxPxH mm	kg	code	
222x93x233	5,6	U09280015	1

Nieuw artikel

3/4

928 DN/S12

Assortiment slagmoersleutel in plaatstalen koffer (12-delig)

st.	omschrijving	art./maat
1	Aluminium slagmoersleutel	928 D1 3/4
8	6-kant slagdopsleutel / 17-19-22-24-27-30-32-36	235 3/4 M
1	Veiligheidspen	235 MCA/8
1	Veiligheidsring	235 MDA/8
2	Slagverlengstuk /100-250	236 3/4 M
1	Tweekleurig foam module (leeg)	519 M 928SV
1	Lege plaatstalen doos - maat XXL	612 XXL

LxPxH mm	Kg	code	
575x435x217	16,5	U09280019	1

3/4

928 DN/S19

Assortiment slagmoersleutel in plaatstalen koffer (19-delig)

st.	omschrijving	art./maat
1	Aluminium slagmoersleutel	928 D1 3/4
8	6-kant slagdopsleutel / 17-19-22-24-27-30-32-36	235 3/4 M
7	Lange 6-kant slagdopsleutel met dunne wand /22-24-27-30-32-33-36	235 3/4 MLS
1	Veiligheidspen	235 MCA/8
1	Veiligheidsring	235 MDA/8
2	Slagverlengstuk /100-250	236 3/4 M
1	Empty bi-colour foam module	519 M 928SV
1	Sheet steel box (empty) - size XXL	612 XXL

LxPxH mm	Kg	code	
575x435x217	21	U09280021	1

3/4

928 PD1 3/4"

Slagmoersleutel (composite material behuizing)

- Omkeerbare model met dubbele hamer, luchtafvoer via het handvat, kracht regulator
- Ultralicht behuizing in hoog-bestendig composiet materiaal en stalen boven behuizing
- Reserve rotorbladen (6 stuks): code 31K100037

gegevens	maat
Square drive (")	3/4
capaciteit	M27
maximum koppel (Nm)	1950
koppelbereik (Nm min-max)	200÷750
aantal slagen per minuut (t.p.m.)	850
onbelast toerental (t.p.m.)	6360
gemiddeld luchtverbruik (l/min)	125
werkdruk (bar)	6,2
Geluidsniveau dB(A)	99,1 ±3
Geluidsvermogen dB(A)	110,1 ±3
trillingsniveau (m/s^2)	10,7
luchtinlaataansluiting (")	3/8
minimum inwendige slangdiameter (mm)	13

LxPxH mm	Kg	code	
221x86x213	3,9	U09280065	1

1/2

929 PC1 1/2"

Magnesium slagmoersleutel

- Magnesium-legering behuizing: lichtgewicht en krachtig
- Aluminium motorbehuizing
- Omkeerbaar model met dubbel hamermechanisme
- 3 instellingen aanhaalmoment, altijd maximaal vermogen losdraaien
- Progressieve aan/uit-schakelaar
- Omkering en afstelling door aluminium hendel
- Rubberen zijbumpers
- Uitgebalanceerd gewicht voor maximaal comfort
- Zachte bi-materiaal handgreep
- Demper en luchtuitlaat geïntegreerd in de handgreep
- Reserve-rotorbladen (8 stuks): code 1004755-67

gegevens	maat
Square drive (")	1/2
capaciteit	M16
maximum koppel (Nm)	1600
koppelbereik (Nm min-max)	280÷440
aantal slagen per minuut (t.p.m.)	1300
onbelast toerental (t.p.m.)	7000
gemiddeld luchtverbruik (l/min)	172
werkdruk (bar)	6,2
Geluidsniveau dB(A)	93 ±3
Geluidsvermogen dB(A)	104 ±3 dB(A)
trillingsniveau (m/s^2)	6,2
luchtinlaataansluiting (")	1/4
binnendiameter slang (mm)	10

LxPxH mm	Kg	code	
162x75x212	2	U09290001	1

930

Vochtafscheidingsfilter-reduceerventiel-olievernevelaar met metalen beschermers

- Filter met semi-automatische condensafvoer (automatisch voor 930 3/4") en met gesinterd bronzen filterelement
- Drukregeling met ingebouwd uitlaatventiel
- Olievernevelaar met transparant olieglas en ingebouwde regelknop

gegevens	maat
Maximale primaire druk (bar)	12
verkt bij temperaturen (°C)	-10 ÷ +50
filtercapaciteit (µ)	50 (40 per 930 3/4)
luchtcapaciteit (6 bar)	800 l/min (1/4), 1250 l/min (/8 - 1/2), 3500 l/min (3/4)

aansluiting "	Kg	LxPxH mm	code	
1/4	1	104x78x191	U09300001	1
3/8 - 1/2	2	145x96x238	U09300002	1
3/4	4,7	270x160x290	U09300004	1

930 FN

Lucht flens

- Moet geplaatst worden tussen de filter-regulator en de olienevelaar om smerige lucht te filteren

aansluiting "	code	
1/4	U09300110	1
3/8 - 1/2	U09300120	1

930 M

Losse manometer voor 930/1/4 "÷3/4 "

gr	code	
61	U09300020	1

930 G

Smeerolie voor pneumatische gereedschappen

- Speciale olie die de prestaties van de pneumatische gereedschappen verhoogt en de levensduur verlengt.

gegevens	maat
densiteit bij 20°C (Kg/m3)	877
viscositeit bij 40°C	65
viscositeit bij 100°C (cSt)	8,7
viscositeitniveau	110
vriespunt (°C)	-24

ml	code	
500	U09300032	1

931

Bajonetkoppeling met slangaansluiting

- Vervaardigd van messing
- Vernikkelde uitvoering

Ø slang mm	code	
6x14	U09310001	5
8x17	U09310002	5

932

Slangpilaar met uitwendige schroefdraad

- Cilindrische draad
- Vervaardigd van messing
- Vernikkelde uitvoering

n°	ansluiting "	Ø binnenkant slang mm	code	
A6	1/4	6	U09320001	5
A8	1/4	8	U09320002	5
A10	1/4	10	U09320003	5
B10	3/8	10	U09320004	5
B12	3/8	12	U09320005	5
C12	1/2	12	U09320006	5

933 A

Bajonetkoppeling met uitwendige schroefdraad

- Cilindrische draad
- Vervaardigd van messing, moer van aluminium legering
- Vernikkelde uitvoering

aansluiting "	code	
1/4	U09330001	5

934 A

Snelkoppeling met slangaansluiting

- Vervaardigd van messing, greep van schokbestendig kunststof
- Vernikkelde uitvoering

Ø slang mm	code	
6x14	U09340001	5
8x17	U09340002	5
10x19	U09340003	5

934 B

Snelkoppeling met uitwendige schroefdraad

- Vervaardigd van messing, greep van schokbestendig kunststof
- Vernikkelde uitvoering

aansluiting "	code	
1/4	U09340004	5
3/8	U09340005	5
1/2	U09340006	5

934 C

Snelkoppeling met inwendige schroefdraad

- Vervaardigd van messing, greep van schokbestendig kunststof
- Vernikkelde uitvoering

aansluiting "	code	
1/4	U09340007	5
3/8	U09340008	5

935 A

Insteekkoppeling met slangaansluiting

- Vervaardigd van messing
- Vernikkelde uitvoering

Ø slang mm	code	
6x14	U09350001	5
8x17	U09350002	5
10x19	U09350003	5

935 B

Insteekkoppeling met uitwendige schroefdraad

- Cilindrische draad
- Vervaardigd van messing
- Vernikkelde uitvoering

aansluiting "	code	
1/4	U09350005	5
3/8	U09350006	5

935 C

Insteekkoppeling met inwendige schroefdraad

- Vervaardigd van messing
- Vernikkelde uitvoering

aansluiting "	code	
1/4	U09350007	5
3/8	U09350008	5

935 D

Insteekkoppeling met grote luchtdoorlaat en slangaansluiting

- Vervaardigd van messing
- Vernikkelde uitvoering

Ø slang mm	capaciteit (6 bar) l/mm	code	
8x17	2200	U09350004	5

935 E

Insteekkoppeling met grote luchtdoorlaat en uitwendige schroefdraad

- Conische draad
- Vervaardigd van staal
- Zink-verchroomde uitvoering

aansluiting "	capaciteit (6 bar) l/mm	code	
1/4	2200	U09350009	5
3/8	2200	U09350010	5
1/2	2200	U09350011	5

935 F

Insteekkoppeling met grote luchtdoorlaat en inwendige schroefdraad

- Vervaardigd van staal
- Zink-verchroomde uitvoering

aansluiting "	capaciteit (6 bar) l/mm	code	
1/4	2200	U09350012	5
3/8	2200	U09350013	5

936 A

Snelkoppeling met spiraalveer

- Vervaardigd van messing, greep van schokbestendig kunststof
- Vernikkelde uitvoering

Ø slang mm	code	
6x8	U09360007	5
8x10	U09360008	5
10x12	U09360009	5

936 B

Insteekkoppeling met spiraalveer

- Vervaardigd van messing
- Vernikkelde uitvoering

Ø slang mm	code	
6x8	U09360001	5
8x10	U09360002	5
10x12	U09360003	5

936 C

Insteekkoppeling met grote luchtdoorlaat en spiraalveer

- Vervaardigd van messing, nippel van staal
- Vernikkelde en zink-verchroomde uitvoering

Ø slang mm	capaciteit (6 bar) l/mm	code	
6x8	2200	U09360004	5
8x10	2200	U09360005	5
10x12	2200	U09360006	5

937 A

Elastische spiraalslang van RILSAN met 1/4" koppelingen met buitendraad, vast en draaiend

gegevens	maat
werkt bij temperaturen (°C)	-40 ÷ +80
werkdruk (bar)	6-6L: 29 / 8-8L: 18
springdruk	6-6L: 63 / 8-8L: 50

n°	Ø punt mm	L m	code	
6	6x8	7,5	U09370001	1
8	8x10	7,5	U09370002	1
6L	6x8	15	U09370004	1
8L	8x10	15	U09370005	1

937 B

Elastische spiraalslang van RILSAN met bajonetkoppeling en insteekkoppeling voor snelkoppeling

gegevens	maat
werkt bij temperaturen (°C)	-40 ÷ +80
werkdruk (bar)	6-6L: 29 / 8-8L: 18 / 10-10L: 17
springdruk	6-6L: 63 / 8-8L: 50 / 10-10L: 39

n°	Ø punt mm	L m	code	
6	6x8	7,5	U09370010	1
8	8x10	7,5	U09370011	1
10	10x12	7,5	U09370012	1
6L	6x8	15	U09370013	1
8L	8x10	15	U09370014	1
10L	10x12	15	U09370015	1

937 C

Elastische spiraalslang van RILSAN zonder koppelingen

gegevens	maat
werkt bij temperaturen (°C)	-40 ÷ +80
werkdruk (bar)	6: 29 / 8: 18 / 10: 17
springdruk	6: 63 / 8:50 / 10: 39

n°	Ø punt mm	L m	code	
6	6x8	30	U09370020	1
8	8x10	30	U09370021	1
10	10x12	30	U09370022	1

939 C1 CE

Luchtslanghasper voor perslucht 10mm

- Model met automatische slangoproller op houder
- Schokbestendige kunststof behuizing met draaibare beugel voor muurbevestiging
- Conform met machinerichtlijnen 2006/42/CE and to the norms ISO EN 12100-1 e ISO EN 12100-2
- Gepolijste polyurethaan slang

gegevens	maat
slanglengte (m)	16
binnendiameter slang (mm)	10
maximale druk (bar)	15
lengte toevoerslang (m)	1,5
output buitendraadkoppeling	3/8

LxPxH mm	Kg	code	
450x400x230	8,0	U09390004	1

NEW

1/2

943 PC1 1/2" CE

Magnesium slagmoersleutel

- Magnesium-legering behuizing: lichtgewicht en krachtig
- Aluminium motorbehuizing
- Afneembare LED-unit op te laden met USB-kabel (3,7V 180 mAh Li-Ionaccu)
- Omkeerbaar model met dubbel hamermechanisme
- 3 instellingen aanhaalmoment, altijd maximaal vermogen bij losdraaien
- Progressieve aan/uit-schakelaar
- Omkering en afstelling door aluminium hendel
- Rubberen zijbumpers
- Uitgebalanceerd gewicht voor maximaal comfort
- Zachte bi-materiaal handgreep
- Demper en luchtuitlaat geïntegreerd in de handgreep
- Reserve-rotorbladen (6 stuks): code N573343

gegevens	maat
Square drive (")	1/2
capaciteit	M20
maximum koppel (Nm)	1898
koppelbereik (Nm min-max)	320÷460
aantal slagen per minuut (t.p.m.)	1200
onbelast toerental (t.p.m.)	6500
gemiddeld luchtverbruik (l/min)	172
werkdruk (bar)	6,2
Geluidsniveau dB(A)	94 ±3
Geluidsvermogen dB(A)	105 ±3
trillingsniveau (m/s²)	6,4
luchtinlaataansluiting (")	1/4
binnendiameter slang (mm)	10

LxPxH mm	Kg	code	
162x75x212	2,2	U09430001	1

NEW

1/2

943 PC2 1/2" ■ CE

Magnesium slagmoersleutel - extra compact

- Kast van magnesium-legering: lichtgewicht en krachtig
- Aluminium motorbehuizing
- Compacte afmetingen maken gebruik in kleine ruimten mogelijk
- Afneembare LED-unit op te laden met USB-kabel (3,7V 180 mAh Li-Ionaccu)
- Omkeerbaar model met dubbel hamermechanisme
- 3 instellingen aanhaalmoment, altijd maximaal vermogen bij losdraaien
- Omkering en afstelling door middel van aluminium hendel
- Progressieve aan/uit-schakelaar
- Rubberen zijbumpers
- Uitgebalanceerd gewicht voor maximaal comfort
- Zachte bi-materiaal handgreep
- Demper en luchtuitlaat geïntegreerd in de handgreep
- Reserve-rotorbladen (6 stuks): code N573340

gegevens	maat
Square drive (")	1/2
capaciteit	M16
maximum koppel (Nm)	950
koppelbereik (Nm min-max)	200-270
aantal slagen per minuut (t.p.m.)	1400
onbelast toerental (t.p.m.)	10000
gemiddeld luchtverbruik (l/min)	167
werkdruk (bar)	6,2
Geluidsniveau dB(A)	95 ±3
Geluidsvermogen dB(A)	107 ±3
trillingsniveau (m/s²)	3,9
luchtinlaataansluiting (")	1/4
binnendiameter slang (mm)	10

LxPxH mm	Kg	code	
144x62x197	1,4	U09430002	1

1/2

942 PC3 1/2" ■ CE

Compacte slagmoersleutel

- Extra compacte opbouw: 11 cm lang
- Omkeerbaar model met JUMBO percussiesysteem -
- Luchtuitlaat door de handgreep
- 3 instellingen aanhaalmoment, altijd maximale kracht bij los draaien
- Zeer resistente body van hars
- Zachte bi-materiaal handgreep
- Zijbescherming voor motorcarter
- Verbeterde balans voor uiterst comfortabel werken, ook bij intensief gebruik
- Reserve-rotorbladen (6 stuks): code N449299

gegevens	maat
Square drive (")	1/2
capaciteit	M16
maximum koppel (Nm)	861
koppelbereik (Nm)	150-220
aantal slagen per minuut (t.p.m.)	1650
onbelast toerental (t.p.m.)	10000
gemiddeld luchtverbruik (l/min)	127
werkdruk (bar)	6,2
Geluidsniveau dB(A)	91,1 ±3
Geluidsvermogen dB(A)	108,1 ±3
trillingsniveau (m/s²)	9,57
luchtinlaataansluiting (")	1/4
minimum inwendige slangdiameter (mm)	10

LxPxH mm	Kg	code	
111x61,5x173	1,3	U09420012	1

1/2

by FACOM

942 PC4 1/2" CE

Haakse slagmoersleutel

- Model met de regelbare snelheid, vermogensregelaar en luchtuitlaat aan de achterzijde
- Compacte kop onder hoek van 90° - 56x68 mm
- Behuizing in zeer resistente hars met aluminium voorste gedeelte
- Greep van composietmateriaal
- Reserve rotorbladen (7 stuks): code 30M200088

gegevens	maat
Square drive (")	1/2
capaciteit	M10
maximum koppel (Nm)	271
aantal slagen per minuut (t.p.m.)	1700
onbelast toerental (t.p.m.)	7200
gemiddeld luchtverbruik (l/min)	143
werkdruk (bar)	6,2
Geluidsniveau dB(A)	98 ±3
Geluidsvermogen dB(A)	109 ±3
trillingsniveau (m/s²)	14,35
luchtinlaataansluiting (")	1/4
minimum inwendige slangdiameter (mm)	10

LxPxH mm	Kg	code	
353x63x80	1,8	U09420008	1

3/4

942 PD1 3/4" ■ CE

Slagmoersleutel (titanium behuizing)

- Omkeerbaar model met dubbele hamer
- Eendelige motor
- Luchtafvoer via de handgreep
- 3 draaimoment instellingen, altijd maximale draaikracht
- Schokbestendig materiaal met titanium behuizing
- Zacht aanvoelend bimateriaal handgreep
- Bumpers aan de zijkanten
- Verbeterde balans voor extreem comfort, zelfs tijdens intensief gebruik
- Reserve rotorbladen (6 stuks): code 30M100111

gegevens	maat
Square drive (")	3/4
capaciteit	M27
maximum koppel (Nm)	2115
koppelbereik (Nm min-max)	500÷800
aantal slagen per minuut (t.p.m.)	950
onbelast toerental (t.p.m.)	5300
gemiddeld luchtverbruik (l/min)	200
werkdruk (bar)	6,2
Geluidsniveau dB(A)	97,8 ±3
Geluidsvermogen dB(A)	108,8 ±3
trillingsniveau (m/s²)	5,06
luchtinlaataansluiting (")	3/8
minimum inwendige slangdiameter (mm)	10

LxPxH mm	Kg	code	
227x97x227	3,8	U09420004	1

KETTINGINNOVATIE

Probeer de kettingverlenging 236 K op uw slagsleutel!

Ga naar pagina 77

YouTube

VOOR INTERVENTIES IN KLEINE RUIMTEN
PULSFREQUENTIE PER MINUUT MET WEL 20% TOEGENOMEN

1

942 PE1 1" CE

Impact moersleutel (composiet materiaal behuizing)

- Lichtgewicht en geschikt voor eenvoudig gebruik, slechts 6.8 Kg
- Omkeerbaar model met een dubbele hamer
- Progressieve trekker
- Luchtafvoer door het handvat
- 2 aanhaalmomenten instelbaar met altijd maximale losdraaikracht
- Zachte bimateriale greep
- Extra zachte bimateriale handgreep zorgt voor een sterke en stevige greep
- Socket retaining-systeem op aandrijfvierkant met ring en opening om gebruikt te worden met de vergrendelingspin en de veiligheidsring
- Reserve rotorbladen (6 stuks): code 30M200143

gegevens	maat
Square drive (")	1
capaciteit	M38
maximum koppel (Nm)	3390
koppelbereik (Nm min-max)	203÷1627
aantal slagen per minuut (t.p.m.)	900
onbelast toerental (t.p.m.)	5000
gemiddeld luchtverbruik (l/min)	340
werkdruk (bar)	6,2
Geluidsniveau dB(A)	100,9 ±3
Geluidsvermogen dB(A)	111,9 ±3
trillingsniveau (m/s²)	10,6
luchtinlaataansluiting (")	1/2
minimum inwendige slangdiameter (mm)	19

LxPxH mm	Kg	code	
243x96x249	6,8	U09420005	1

1

942 PE2 1" CE

Omkeerbare rechte impact moersleutel (composiet materiaal behuizing)

- Lichtgewicht en geschikt voor eenvoudig gebruik, slechts 8 kg.
- Omkeerbaar model met een dubbele hamer
- Progressieve trekker
- Luchtafvoer door het handvat, op 45°
- 2 aanhaalmomenten, altijd maximale losdraaikracht
- Zachte bimateriale greep
- Extra zachte bimateriale handgreep zorgt voor een sterke en stevige greep
- Socket retaining-systeem op aandrijfvierkant met ring en opening om gebruikt te worden met de vergrendelingspin en de veiligheidsring
- Reserve rotorbladen (6 stuks): code 30M200143

gegevens	maat
Square drive (")	1
capaciteit	M38
maximum koppel (Nm)	3390
koppelbereik (Nm min-max)	203÷1627
aantal slagen per minuut (t.p.m.)	1000
onbelast toerental (t.p.m.)	5000
gemiddeld luchtverbruik (l/min)	238
werkdruk (bar)	6,2
Geluidsniveau dB(A)	104,4 ±3
Geluidsvermogen dB(A)	115,4 ±3
trillingsniveau (m/s²)	14,75
luchtinlaataansluiting (")	1/2
minimum inwendige slangdiameter (mm)	19

LxPxH mm	Kg	code	
346x101x97	8	U09420006	1

1

942 PEL2 1" CE

Omkeerbare rechte impact moersleutel met lang aansluitstuk (composiet materaal behuizing)

- Lichtgewicht en geschikt voor eenvoudig gebruik, slechts 9 kg.
- Omkeerbaar model met een dubbele hamer
- Progressieve trekker
- Luchtafvoer door het handvat, op 45°
- 2 aanhaalmomenten, altijd maximale losdraaikracht
- Zachte bimateriale greep
- Extra zachte bimateriale handgreep zorgt voor een sterke en stevige greep
- Socket retaining-systeem op aandrijfvierkant met ring en opening om gebruikt te worden met de vergrendelingspin en de veiligheidsring
- Reserve rotorbladen (6 stuks): code 30M200143

gegevens	maat
Square drive (")	1
Bout capaciteit	M38
capaciteit (Nm)	3390
koppelbereik (Nm min-max)	203÷1627
aantal slagen per minuut (t.p.m.)	1000
onbelast toerental (t.p.m.)	5000
gemiddeld luchtverbruik (l/min)	238
werkdruk (bar)	6,2
Geluidsniveau dB(A)	105 ±3
Geluidsvermogen dB(A)	116 ±3
trillingsniveau (m/s²)	15,6
luchtinlaataansluiting (")	1/2
minimum inwendige slangdiameter (mm)	19

LxPxH mm	Kg	code	
493x97x101	9	U09420007	1



960 DIN 862 ISO 13385-1

Universele schuifmaat 1/20 mm

- Huis en verschuifbare bek van gehard roestvaststaal
- Nonius en liniaal mat verchroomd, anti-reflectief
- Bek en liniaal uit één stuk, met blokkering
- Geleverd in kunststof hoes

capaciteit mm/inch	zak schuifmaat mm/inch	a mm	L mm	code	
150/6"	0,05/ 1/128"	40	232	U09600010	1



960 C DIN 862 ISO 13385-1

Werkplaatsschuifmaat 1/50 mm

- Huis en verschuifbare bek van gehard roestvaststaal
- Nonius en liniaal mat verchroomd, anti-reflectief
- Smalle bekuiteinden voor binnenmetingen (vanaf 10 mm)
- Microregeling door stelschroef en blokkering met kartelschroef
- Geleverd in houten kist

capaciteit mm/inch	zak schuifmaat mm	a mm	L mm	code	
200/8	0,02	65	330	U09600020	1
300/12	0,02	90	460	U09600021	1



960 D

Digitale schuifmaat 1/100

- Huis uit roestvrij staal
- Schaal in mm/inch
- Cijferhoogte: 9 mm
- Diepte meting met ronde sectie as (Ø1,5 mm)
- Slider schroef vergrendeling
- Geleverd in kist uit kunststof

capaciteit mm/inch	zak schuifmaat mm/inch	a mm	L mm	code	
150/6"	0,01/0,0005"	40	235	U09600015	1

963 DIN 862 ISO 13385-2

Diepteschuifmaat 1/50 mm

- Huis en verschuifbare bek van gehard roestvaststaal
- Nonius en liniaal mat verchroomd, anti-reflectief
- Microregeling door stelschroef en blokkering met kartelschroef
- Geleverd in houten kist

capaciteit mm	zak schuifmaat mm	axL mm	bxc mm	code	
200	0,02	80x290	14x4	U09630001	1
300	0,02	80x390	14x4	U09630002	1

965

Schroefdraadmeter

- Bladen voor metrisch ISO 60° en Whitworth 55° schroefdraad

gegevens	maat
metrisch ISO	0,25-0,30-0,35-0,40-0,45-0,50-0,60-0,70-0,75-0,80-0,90-1,00-1,25-1,50-1,75-2,00-2,50-3,00-3,50-4,00-4,50-5,00-5,50-6,00
whitworth	4-4,5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-18-19-20-22-24-25-26-28-30-32-36-40-48-60-62

bladen n°	code	
24-28	U09650001	5

966

Voelermaat

- Conisch geslepen bladen met afgeronde uiteinden

bladen n°	dikte bladen mm	L mm	code	
8	0,05÷0,50	100	U09660001	5
13	0,05÷1,00	100	U09660002	5
20	0,05÷1,00	100	U09660003	5

966 L

Voelermaat met lange bladen

- Conische bladen met afgeronde uiteinden

bladen n°	dikte bladen mm	L mm	code	
19	0,04÷1,00	155	U09660004	1

967 DIN 862 ISO 3611

Micrometer voor buitenmetingen 1/100 mm

- Meetstift van gehard staal, meetvlakken voorzien van hardmetalen plaatjes
- Boog en rol mat verchroomd, anti-reflectief
- Geleverd in houten kist met bijpassende ijkstift en stelsleutel

capaciteit mm	resolutie mm	a mm	L mm	code	
0÷25	0,01	6,5	126	U09670001	1
25÷50	0,01	6,5	153	U09670002	1
50÷75	0,01	6,5	180	U09670003	1
75÷100	0,01	6,5	206	U09670004	1



968 DIN 878

Mechanische meetklok 1/100 mm

- Stift en overbrenging van gehard roestvaststaal, stift voorzien van schroefdraad (M 2,5) voor verwisselbare tasters
- Mat verchroomd huis, anti-reflectief
- Witte wijzerplaat met draaibare ring met instelbare wijzers voor de toleranties en onbreekbaar glas
- Microstelschroef voor handmatige 0-stelling
- Geleverd in houten kist

capaciteit mm	resolutie mm	axbxc mm	d mm	code	
10	0,01	58x8x6	40	U09680001	1

968 M

Magnetische standaard voor meetklokken

- Magnetische adhesie: 600 N
- Lengte beweegbare arm: 150 mm.
- Aansluiting voor meetklok: ø 6-8 mm
- Scharniergewrichten met snelverstelling
- Schakelaar met knop

h max mm	voetplaat mm	code	
365	70x65x50	U09680010	1

969 DIN 2270

Mechanische meetklok met zwenkbare taster 1/100 mm

- Huis van mat verchroomd metaal uit één stuk, anti-reflectief met zwaluwstaartgeleiding
- Tastpen van hardmetaal van ø 2,5 mm
- Overbrengingsmechanisme gelagerd in robijnen
- Taster 220° scharnierbaar ten opzichte van de houder
- Automatisch linksom en rechtsom draaien van de aanwijsnaald
- 0-stelling door middel van ring
- Geleverd in houten kist met tasters ø 4 en 8 mm

capaciteit mm	resolutie mm	schaal	b mm	code	
0,8	0,01	0-40	12,5	U09690001	1



970 A

Standaard hoekmeter

- Schaal en nonius mat verchroomd, anti-reflectief
- Blokkering met kartelschroef

a mm	schaal	resolutie	L mm	code	
120	0°÷180°	1°	150	U09700001	1
150	0°÷180°	1°	200	U09700002	1
200	0°÷180°	1°	300	U09700003	1

970 CN

Precisiehoekmeter

- Liniaal en haak van gehard roestvaststaal
- Schaal en nonius mat verchroomd, anti-reflectief, met loep
- Verschuifbare liniaal met uiteinden van 45° en 60°
- Geleverd in kunststof koffer

schaal	ik schuifma	sonde mm	code	
4x90°	1/12°-5°	300	U09700009	1

972

Rechte steekpasser

- Model met snelverstelling en schroef voor fijnafstelling
- Rechte benen van speciaal gehard staal
- Geslepen en gepolijst

capaciteit mm	L mm	code	
200	245	U09720002	1
250	295	U09720003	1

974

Kraspen

- Kraspen van speciaal gehard staal
- Kunststof handgreep
- Één rechte punt en één 110° gebogen punt
- Gebruineerde uitvoering

L mm	code	
220	U09740001	5

974 A

Kraspen met hardmetalen punt

- Kraspen van staal, met clip
- Wolfraam punt
- Verzinkte uitvoering

L mm	code	
150	U09740002	5

974 BN

Intrekbare Kraspen met hardmetalen punt

- Pen-type stalen huis met pocket clip
- Double geklede intrekbare punt van wolfraamcarbide

Ø punt mm	L mm	code	
2	150	U09740013	2

974 BNR

Reserve puntje

- Voor kraspen 974 BN

gr	code	
1	U09740013Q	5

974 M

Timmermanspotlood

L mm	code	
178	U09740020	10



976

DIN 875

Standaard winkelhaak

- Precisieklasse DIN 875/2
- Genormaliseerd staal met geslepen zijden en randen

L mm	a mm	bxc mm	code	
100	70	20x8	U09760003	1
150	100	25x8	U09760004	1
200	130	30x8	U09760005	1
250	165	35x8	U09760006	1
300	200	35x8	U09760007	1



976 C

DIN 875

Winkelhaak met aanslag

- Precisieklasse DIN 875/2
- Genormaliseerd staal met geslepen zijden en randen

L mm	a mm	bxc mm	code	
100	70	20x8	U09760013	1
150	100	25x8	U09760014	1
200	130	30x8	U09760015	1
250	165	35x8	U09760016	1
300	200	35x8	U09760017	1



TOLERANTIES DIN 875

L=mm	50	75	100	150	200	250	300
KLASSE 2	-	0,028	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050

978 A

MID 2014/32/UE

Flexibele meetlat

- Precisieklasse II
- Mat verchroomde roestvaststalen uitvoering, anti-reflectief
- Dubbele schaalaanduiding aan één zijde, foto-elektrisch geëtst (1000 mm enkelzijdig)

L mm	schaal	deel mm	code	
150	mm/ 1/2 mm	13x0,5	U09780002	5
200	mm/ 1/2 mm	13x0,5	U09780003	5
300	mm/ 1/2 mm	13x0,5	U09780005	5
500	mm/ 1/2 mm	20x0,5	U09780006	2
1000	mm/ 1/2 mm	25x0,5	U09780007	2

978 B

MID 2014/32/UE

Liniaal

- Precisieklasse II
- Mat verchroomde roestvaststalen uitvoering, anti-reflectief
- Dubbele schaalaanduiding aan beide zijden, foto-elektrisch geëtst (1000 mm enkelzijdig)

L mm	schaal	deel mm	code	
300	mm/ 1/2 mm	30x0,8	U09780015	2
500	mm/ 1/2 mm	30x0,8	U09780016	2
1000	mm/ 1/2 mm	30x0,8	U09780017	2

980 M

Houten duimstok

- Precisieklasse III
- Dubbele schaalaanduiding aan beide zijden, zwarte cijfers op wisselend witte en gele achtergrond, rode tientallen

L m	schaal	deel mm	code	
2	mm	16x3,2	U09800021	5

981 A

MID 2014/32/UE

Professionele rolbandmaat met schokbestendig buitenkant

- Nauwkeurigheidsklasse II
- Schokbestendige ABS behuizing
- De coating zorgt voor maximale grip bij gebruik
- De rubberen behuizing beschermt tegen stof en olie
- Anti-slip op hellingsvlak tot een helling van 42°
- Stalen band met een coating van anti-reflecterend, corrosiewerend en anti-slijtage nylon
- De stijfheid van de meetband is gegarandeerd tot 3 meter voordat deze buigt
- Een multigrip metalen haak is aan de band bevestigd met 3 popnagels
- Stopknop met automatisch oprollende meetband
- Roestvrijstalen clip

L m	schaal	breedte lint mm	code	
3	mm	19	U09810036	1
5	mm	28	U09810037	1
8	mm	28	U09810038	1

982 A 20

MID 2014/32/UE

Rolbandmaat met stalen lint

- Precisieklasse II
- Gesloten huis van onbreekbaar ABS
- Gehard stalen meetband, corrosie- en slijtvast behandeld
- Terugwindsysteem met uitklapbare greep
- Dubbele schaalaanduiding in zwart op een gelakte gele achtergrond, meteraanduiding in rood

L m	schaal	breedte lint mm	code	
20	mm - cm	13	U09820016	1

982 FV

MID 2014/32/UE

Rolbandmaat met lint van glasvezel

- Precisieklasse III
- Gesloten huis van onbreekbaar ABS
- PVC geplastificeerd glasvezel meetlint
- Terugwindsysteem met uitklapbare greep
- Schaalaanduiding aan beide zijden, zwarte cijfers op witte achtergrond, meteraanduiding in rood

L m	schaal	breedte lint mm	code	
10	cm	15	U09820018	1
20	cm	15	U09820019	1

982 AL

Landmetermaat met stalen lint en handgreep

- Precisieklasse II
- Huis van aluminium met handgreep van onbreekbaar kunststof
- Gehard stalen meetlint, corrosie- en slijtvast behandeld
- Terugwindsysteem met vaste greep
- Dubbele schaalverdeling in zwart op een gelakte gele achtergrond, meteraanduiding in rood
- Geleverd in plastic koffer

L m	schaal	breedte lint mm	code	
50	cm	13	U09820017	1

984

Aluminium waterpas

- Huis van gelakt aluminium profiel
- Onbreekbare libel, 5 jaar garantie
- Fluorescente vloeistof, ongevoelig voor temperaturen van -50° tot +50°C
- Ondeelbare luchtbel
- Verstelbare horizontale libel

L mm	voetplaat mm	precisie	code	
150	22	0,057° = 1 mm/m	U09840001	1
400	22	0,057° = 1 mm/m	U09840002	1
500	22	0,057° = 1 mm/m	U09840003	1
600	22	0,057° = 1 mm/m	U09840004	1
800	22	0,057° = 1 mm/m	U09840005	1

984 MN

Waterpas uit aluminium met magnetische voet

- Huis van gelakt aluminium profiel
- Onbreekbare libel, 5 jaar garantie
- Fluorescente vloeistof, ongevoelig voor temperaturen van -50° tot +50°C
- Ondeelbare luchtbel
- Verstelbare horizontale libel

L mm	voetplaat mm	precisie	code	
300	22	0,057° = 1 mm/m	U09840024	1
400	22	0,057° = 1 mm/m	U09840025	1
500	22	0,057° = 1 mm/m	U09840026	1

984 RH

Losse horizontale libel

- Voor waterpassen 984 en 984 MN

LxPxH mm	± gr	code	
87x16,5x16	14	U09840002Q	1

984 L

MID 2014/32/UE

Precisiewaterpas

- Voor het controleren en stellen van machinegereedschappen
- Huis van gietijzer met geslepen prismatische zool
- Verstelbare horizontale libel
- Geleverd in houten kist

L mm	voetplaat mm	precisie	code	
200	40	0,05 mm/m	U09840032	1

984 Q

DIN 877

Raamwaterpas

- Voor het controleren en stellen van machinegereedschappen
- Huis van gietijzer met geslepen vlakke en prismatische zolen
- Verstelbare horizontale libel
- Geleverd in houten kist

L mm	voetplaat mm	precisie	code	
150	40	0,05 mm/m	U09840042	1
200	45	0,05 mm/m	U09840043	1

987 E

Buigzaam schraapstaal

- Buigzaam lemmet van roestvaststaal, gepolijste uitvoering
- Ergonomische anti-slip handgreep in twee componenten

a mm	L mm	code	
32	218	U09870041	5
50	218	U09870042	5
75	218	U09870043	5

987 E/S3

3-delige buigzame schraapstalenset

st.	omschrijving	art./maat
3	Buigzaam schraapstaal /32-50-75	987 E

gr	code	
210	U09870050	1

987 F

Onbuigzaam schraapstaal

- Recht model (32-50) en gebogen model (32P)
- Onbuigzaam lemmet van roestvaststaal
- Ergonomische anti-slip handgreep in twee componenten
- Stalen kap op het handvat

a mm	L mm	code	
32	218	U09870046	5
32P	218	U09870047	5
50	218	U09870048	5

987 F/S3

3-delige onbuigzame schraapstalenset

st.	omschrijving	art./maat
3	Onbuigzaam schraapstaal /32-32P-50	987 F

gr	code	
370	U09870051	1

988 A

Frees voor laspunten

- Voor het verwijderen van laspunten zonder de staalplaat te vervormen
- Omkeerbare HSS frees

L mm	a ø mm	b ø mm	⬣ mm	code	
70	9,6	2,5	7	U09880001	1

988 AR

Losse frees en punt

- Voor frees 988 A

gr	code	
6	U09880005Q	5

988 B

Boor voor laspunten

- Herslijpbare zelfcentrerende HSS boor

Ø mm	L mm	code	
6	66	U09880004	2
8	80	U09880005	2
10	88	U09880006	2



988 D

Getrapte frees

- Voor het maken van ronde gaten in ferro- en non-ferrometalen
- Voorboren niet nodig
- Vervaardigd van HSS-staal

n°	ø capaciteit max mm	a mm	L mm	code	
1	4÷12	6	65	U09880011	1
2	4÷20	8	75	U09880012	1
3	4÷30	10	100	U09880013	1
4	6÷38	10	100	U09880014	1
5	6,5÷40,5	10	96	U09880015	1
6	6÷37 PG	10	100	U09880016	1

988 D/S3

3-delige set in plaatstalen doos

- Geleverd met drie getrapte frezen 988 D/1-2-3
- Voor het maken van ronde gaten in ferro- en non-ferrometalen
- Voorboren niet nodig
- Vervaardigd van HSS-staal

st.	omschrijving	art./maat
1	Getrapte frees /4÷12-4÷20-4÷30	988 D

LxPxH mm	gr	code	
150x112x35	500	U09880020	1



988 EA

Roterende boor in hard metaal

- Om te werken met speciaal staal, roestvrij staal,generieke ferro materialen en kunststoffen
- Hoge snijcapaciteit
- Schacht Ø 6mm

b mm	L mm	code	
10	60	U09880038	1
12	65	U09880039	1

988 EC

Roterende boor in hard metaal

- Om te werken met speciaal staal, roestvrij staal,generieke ferro materialen en kunststoffen
- Hoge snijcapaciteit
- Schacht Ø 6mm

b mm	L mm	code	
10	60	U09880042	1
12	65	U09880043	1

988 ED

Roterende boor in hard metaal

- Om te werken met speciaal staal, roestvrij staal,generieke ferro materialen en kunststoffen
- Hoge snijcapaciteit
- Schacht Ø 6mm

b mm	L mm	code	
10	50	U09880046	1
12	50	U09880047	1

988 EF

Roterende boor in hard metaal

- Om te werken met speciaal staal, roestvrij staal,generieke ferro materialen en kunststoffen
- Hoge snijcapaciteit
- Schacht Ø 6mm

b mm	L mm	code	
10	60	U09880050	1
12	65	U09880051	1

988 EG

Roterende boor in hard metaal

- Om te werken met speciaal staal, roestvrij staal,generieke ferro materialen en kunststoffen
- Hoge snijcapaciteit
- Schacht Ø 6mm

b mm	L mm	code	
10	60	U09880054	1
12	65	U09880055	1

988 EM

Roterende boor in hard metaal

- Om te werken met speciaal staal, roestvrij staal,generieke ferro materialen en kunststoffen
- Hoge snijcapaciteit
- Schacht Ø 6mm

b mm	L mm	code	
10	60	U09880058	1
12	65	U09880059	1

988 E/S10

Set van 10 hardmetalen stiftfrezen

- Geleverd met 10 stukken in plaatstalen kist: 8 stukken (Ø 10 - 12 shapes EA-EC-EF-EG) en 2 stukken (Ø 12 shapes ED-EM)
- Om te werken met speciaal staal, roestvrij staal,generieke ferro materialen en kunststoffen
- Hoge snijcapaciteit
- Schacht Ø 6mm

st.	omschrijving	art./maat
2	Roterende boor in hard metaal	988 EA/10-12
2	Roterende boor in hard metaal	988 EC/10-12
1	Roterende boor in hard metaal	988 ED/12
2	Roterende boor in hard metaal	988 EF/10-12
2	Roterende boor in hard metaal	988 EG/10-12
1	Roterende boor in hard metaal	988 EM/12

≙ gr	code	
600	U09880062	1

988 G

Bimetalen zaag voor gaten

- Om te boren in elke soort van materiaal met een dunne dikte
- Variabele vertanding in HSS staal
- Zij inkepingen
- Max zaagdiepte 38 mm

a mm	L mm	code	
19	51	U09880102Q	1
22	51	U09880103Q	1
25	51	U09880105Q	1
29	51	U09880108Q	1
35	51	U09880111Q	1
38	44	U09880113Q	1
40	50	U09880114Q	1
44	44	U09880116Q	1
51	44	U09880119Q	1
57	44	U09880121Q	1
64	44	U09880124Q	1

988 GA2

Bimetalen zaag voor gaten

- Adapter voor bimetaal gatzagen door 35÷64

≙ gr	code	
140	U09880135Q	1

988 GA4

Bimetalen zaag voor gaten

- Adapter voor bimetaal gatzagen door 19÷29

≙ gr	code	
30	U09880137Q	1

988 G/S12

Set van 10 bimetalen zagen voor gaten

- Geleverd in een kunststoffen kist
- 10 stukken 988 G (Ø 19-22-25-29-35-38-44-51-57-64)
- 1 stuk 988 GA2 Adapter voor bimetaal gatzagen door 35÷64
- 1 stuk 988 GA4 Adapter voor bimetaal gatzagen door 19÷29
- Om te boren in elke soort van materiaal met een dunne dikte
- Variabele vertanding in HSS staal
- Zij inkepingen
- Max zaagdiepte 38 mm

st.	omschrijving	art./maat
10	Bimetalen zaag voor gaten / 19-22-25-29-35-38-44-51-57-64	988 G

≙ Kg	code	
1,2	U09880100	1

988 LA/S14

Assortiment met tappen en boren

- Assortiment met tappen en boren in HSS-G voor doorlopende gaten
- Geslepen kwaliteit
- Geleverd in ABS doos
- Ø tappen: 2,5-3,3-4,2-5,0-6,8-8,5-10,2
- M boren: 3x0,5-4x0,7-5x0,8-6x1-8x1,25-10x1,5-12x1,75

≙ gr	code	
560	U09880070	1

988 MA/S19

Assortiment met boren

- Assortiment met HSS-G boren
- Geslepen
- Geleverd in ABS doos
- Ø boren: 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0

kg gr	code	
600	U09880073	1

988 MA/S25

Assortiment met boren

- Assortiment met HSS-G boren
- Geslepen
- Geleverd in ABS doos
- Ø boren: 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0-10,5-11,0-11,5-12,0-12,5-13,0

kg Kg	code	
1,23	U09880074	1

990 B PA ISO 234 DIN 7285

Blokvijl

- Basterd
- Met kunststof hecht

a mm	a "	L mm	code	
200	8	320	U09900136	5

990 B PB ISO 234 DIN 7285

Halfronde vijl

- Basterd
- Met kunststof hecht

a mm	a "	L mm	code	
200	8	320	U09900137	5



990 B PC ISO 234 DIN 7285

Ronde vijl

- Basterd
- Met kunststof hecht

a mm	a "	L mm	code	
200	8	320	U09900138	5

990 B PD ISO 234 DIN 7285

Vierkante vijl

- Basterd
- Met kunststof hecht

a mm	a "	L mm	code	
200	8	320	U09900139	5



990 B PE ISO 234 DIN 7285

Driekantige vijl

- Basterd
- Met kunststof hecht

a mm	a "	L mm	code	
200	8	320	U09900140	5

990 B2/SE5

5-delige vijlenset (990 B PA÷B PE)

- Geleverd in kunststof etui
- Basterd
- Met kunststof hecht

st.	omschrijving	art./maat
1	Blokvijl	990 B PA/200
1	Halfronde vijl	990 B PB/200
1	Ronde vijl	990 B PC/200
1	Vierkante vijl	990 B PD/200
1	Driekantige vijl	990 B PE/200

kg gr	code	
850	U09900404	1



990 M PA ISO 234 DIN 7285

Blokvijl

- Halfzoet
- Met kunststof hecht

a mm	a "	L mm	code	
200	8	320	U09900116	5

990 M PB ISO 234 DIN 7285

Halfronde vijl

- Halfzoet
- Met kunststof hecht

a mm	a "	L mm	code	
200	8	320	U09900117	5



990 M PC ISO 234 DIN 7285

Ronde vijl

- Halfzoet
- Met kunststof hecht

a mm	a "	L mm	code	
200	8	320	U09900118	5

990 M PD ISO 234 DIN 7285

Vierkante vijl

- Halfzoet
- Met kunststof hecht

a mm	a "	L mm	code	
200	8	320	U09900119	5



990 M PE ISO 234 DIN 7285

Driekantige vijl

- Halfzoet
- Met kunststof hecht

a mm	a "	L mm	code	
200	8	320	U09900120	5

990 M2/SE5

5-delige vijlenset (990 M PA÷M PE)

- Geleverd in kunststof etui
- Halfzoet
- Met kunststof hecht

st.	omschrijving	art./maat
1	Blokvijl	990 M PA/200
1	Halfronde vijl	990 M PB/200
1	Ronde vijl	990 M PC/200
1	Vierkante vijl	990 M PD/200
1	Driekantige vijl	990 M PE/200

gr	code	
826	U09900405	1

990 F

Blokvijl en rasp

- Basterd en grof
- Met kunststof hecht

a mm	a "	L mm	code	
200	8	320	U09900086	5

990/1

Losse hecht

- Voor vijlen BPA-BPB-BPC-F-MPA-MPB-MPC

gr	code	
35	U09900011	5

990/2

Losse hecht

- Voor vijlen BPD-BPE-MPD-MPE

gr	code	
35	U09900012	5

990 RV9

Houder voor vijlen en schraapstalen

- Geglazuurd plaatstaal
- Geleverd zonder schroeven

L mm	gr	code	
330	165	U09900100Q	1

991 A UNI 5669

Platte bloknaaldvijl

- Halfzoet

L mm	a mm	b mm	code	
160	80	3,5	U09910001	5



991 B UNI 5670

Driekantige naaldvijl

- Halfzoet

L mm	a mm	b mm	code	
160	80	3,5	U09910002	5



991 C UNI 5670

Ronde naaldvijl

- Halfzoet

L mm	a mm	b mm	code	
160	80	3,5	U09910003	5



991 D UNI 5669

Ruitnaaldvijl

- Halfzoet

L mm	a mm	b mm	code	
160	80	3,5	U09910004	5

991 E UNI 5670

Vierkante naaldvijl

- Halfzoet

L mm	a mm	b mm	code	
160	80	3,5	U09910005	5



991 F UNI 5670

Platte spitse naaldvijl

- Halfzoet

L mm	a mm	b mm	code	
160	80	3,5	U09910006	5



991 G UNI 5669

Platte ronde kantnaaldvijl

- Halfzoet

L mm	a mm	b mm	code	
160	80	3,5	U09910007	5

991 H UNI 5670

Halfronde naaldvijl

- Halfzoet

L mm	a mm	b mm	code	
160	80	3,5	U09910008	5



991 I UNI 5670

Halfronde naaldvijl

- Halfzoet

L mm	a mm	b mm	code	
160	80	3,5	U09910009	5

991 J

UNI 5670

Ovale naaldvijl

- Halfzoet

L mm	a mm	b mm	code	
160	80	3,5	U09910011	5



991 K

UNI 5670

Mesnaaldvijl

- Halfzoet

L mm	a mm	b mm	code	
160	80	3,5	U09910012	5

991 L

UNI 5670

Baretnaaldvijl

- Halfzoet

L mm	a mm	b mm	code	
160	80	3,5	U09910013	5

991 SE6

6-delige naaldvijlenset

- Geleverd in kunststof etui (A-B-C-E-F-I)
- Halfzoet

st.	omschrijving	art./maat
1	Platte bloknaaldvijl	991 A/160
1	Driekantige naaldvijl	991 B/160
1	Ronde naaldvijl	991 C/160
1	Vierkante naaldvijl	991 E/160
1	Platte spitse naaldvijl	991 F/160
1	Halfronde naaldvijl	991 I/160

≙ gr	code	
80	U09910021	1

991 SE12

12-delige naaldvijlenset

- Geleverd in kunststof etui (A÷L)
- Halfzoet

st.	omschrijving	art./maat
1	Platte bloknaaldvijl	991 A/160
1	Driekantige naaldvijl	991 B/160
1	Ronde naaldvijl	991 C/160
1	Ruitnaaldvijl	991 D/160
1	Vierkante naaldvijl	991 E/160
1	Platte spitse naaldvijl	991 F/160
1	Platte ronde kantnaaldvijl	991 G/160
1	Halfronde naaldvijl	991 H/160
1	Halfronde naaldvijl	991 I/160
1	Ovale naaldvijl	991 J/160
1	Mesnaaldvijl	991 K/160
1	Baretnaaldvijl	991 L/160

≙ gr	code	
140	U09910022	1

993 A

Staalborstel

- Model met draad van roestvaststaal

L mm	code	
270	U09930001	5

993 B

Staalborstel

- Voor het schoonmaken van remklauwen
- Met staaldraden

L mm	code	
225	U09930003	5

993 C

Bougieborstel

- Voor het reinigen van bougie-elektroden
- Model met messing draden

L mm	code	
150	U09930005	5

994 A

Kwast

- Model met zachte haren

L mm	deel mm	code	
210	30x5	U09940001	5

994 B

Kwast

- Model met varkensharen

L mm	deel mm	code	
210	40x15	U09940002	5

995 A

Blindklinktang

- Huis van lichte legering
- Drukhendel van geperst plaatstaal
- Veermechanisme voor openen
- Geleverd met drie verwisselbare mondstukken en servicesleutel

capaciteit ø mm(Al)	capaciteit ø mm(Inox)	L mm	b mm	code	
2,4÷4,8	2,4÷4	273	22	U09950001	1



995 C

Blindklinktang voor blindnietmoeren

- Huis van lichte legering
- Drukhendel van geperst plaatstaal
- Geleverd met drie verwisselbare mondstukken

capaciteit ø mm	b mm	L mm	code	
4÷6	23,5	335	U09950000	1

995 AC

Blindklinkmoeren

- Vervaardigd van staal
- Zink-verchroomde uitvoering
- Pak van 100 stukken

M ø mm	a mm	b mm	L mm	code	
4	5,9	6,75	10	U09950031	1
5	6,9	8	12	U09950032	1
6	8,9	10	13,5	U09950033	1



995 L

Blindklinktang

- Huis van lichte legering
- Drukhendels van pijpstaal
- Handgrepen van kunststof
- Houder voor gebruikte nagels
- Geleverd met drie verwisselbare mondstukken

capaciteit ø mm(Al)	ø mm(Inox)	a mm	L mm	code	
2,9÷6	2,9÷5	22	510	U09950003	1



995 AL

Aluminium blindklinknagels

- Standaard ronde kop
- Aluminium legering met verzinkte stalen nagel
- Pak van 100 stukken

a mm	b mm	c ø mm	Ø gat mm	code	
3	8	6,5	3	U09950010	1
3	10	6,5	3	U09950011	1
3	12	6,5	3	U09950012	1
4	10	8	4	U09950013	1
4	12	8	4	U09950014	1
4	14	8	4	U09950015	1
4	16	8	4	U09950016	1
4,8	12	9,5	5	U09950017	1
4,8	14	9,5	5	U09950018	1
4,8	16	9,5	5	U09950019	1
4,8	20	9,5	5	U09950020	1

995 K

501-delig assortiment in kunststof koffer

st.	omschrijving	art./maat
1	Blindklinktang	995 A
100	Aluminium blindklinknagels	995 AL/4,8x12
100	Aluminium blindklinknagels	995 AL/3x10
100	Aluminium blindklinknagels	995 AL/4x10
100	Aluminium blindklinknagels	995 AL/3x8
100	Aluminium blindklinknagels	995 AL/4x12
1	Tweekleurig foam module	
1	Lege ABS koffer - maat L	606 L

LxPxH mm	Kg	code	
325x250x38	2	U09950005	1

997 A

Lijmtang

- Basismodel
- Gemaakt van gesmeed staal
- Spindel met stelbare drukplaat

a mm	b mm	deel mm	Kg	code	
160	80	16x7,5	0,5	U09970002	2
200	10	19,5x9,5	0,9	U09970003	2
250	120	22x10,5	1,2	U09970004	2
300	140	25x12	1,8	U09970005	2
400	120	25x12	1,9	U09970006	2
500	120	25x12	2,1	U09970007	2
600	120	25x12	2,3	U09970008	2
800	120	27x13	3,3	U09970009	1
1000	120	27x13	3,7	U09970010	1

997 B

Lijmtang

- Model met snelspanhendel
- Huis en glijarm van gesmeed staal
- Stelbare drukplaat

a mm	b mm	deel mm	Kg	code	
120	60	13,5x6,5	0,7	U09970013	2
160	80	16x7,5	1	U09970014	2
200	100	19,5x9,5	1,3	U09970015	2
250	120	22x10,5	1,9	U09970016	2
300	140	25x12	2,7	U09970017	2
400	120	25x12	2,8	U09970018	2
500	120	25x12	3	U09970019	2

1300 A

Organizer voor onderdelen van het motorblok

- Handig om alle onderdelen die uit de cilinderkop worden gehaald op volgorde te leggen (schroeven, nokkenas, kleppen, veren, etc ..)
- 16 genummerde posities om te helpen met het plaatsen van de onderdelen tijdens hermontage
- Schokbestendig kunststof

LxPxH mm	Kg	code	
450x400x230	2	U13000001	1

1308 K1

Timing gereedschapset voor NISSAN/OPEL/RENAULT

-DIESEL (riem) motoren: 1.5 DCI, 1.9 DCI, 1.9 DTI, 1.9 CDTi (F9Q), 2.2 DCi, 2.2 Dti, 2.5 Dci, 2.5 DCTi

Kg	code	
2,3	U13080085	1

1308 K2

Timing gereedschapset voor RENAULT

-BENZINE (riem) motoren: 1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8, 2.0, 2.0 16V, 2.0 IDE, 2.0 TURBO

Kg	code	
2,4	U13080086	1

1308 K3

Timing gereedschapset voor RENAULT/NISSAN/OPEL

- DIESEL (ketting) motor: 1.6 dCi, 2.0 CDTi, 2.0 dCi, 2.0 GT dCi

Kg	code	
3,5	U13080087	1

1309 K1

Timing gereedschapset voor MINI/PEUGEOT/CITROEN/BMW

- DIESEL (ketting) motoren: 1.6 114d, 1.6 116d Efficient Dynamics, 1.6 One D, 1.6 Cooper D, 2.0 116d, 2.0 118d, 2.0 118d/xDrive, 2.0 120d, 2.0 120d/xDrive, 2.0 123d, 2.0 125d, 2.0 316d, 2.0 318d, 2.0 320d, 2.0 320d/xDrive, 2.0 320d Efficient Dynamics, 2.0 325d, 2.0 520d, 2.0 520d GT, 2.0 520d/xDrive, 2.0 520d Efficient Dynamics, 2.0 525d/xDrive, 2.0 Cooper D, 2.0 Cooper SD, 2.0, 2.0 sDrive16d, 2.0 sDrive18d, 2.0 sDrive20d, 2.0 sDrive20d Efficient Dynamics, 2.0 xDrive18d, 2.0 xDrive20d, 2.0 xDrive23d, 2.0 xDrive25d
- DIESEL (riem) motoren: 1.6 HDi, 1.6 HDi VTS

Kg	code	
1,5	U13090085	1

1309 K2

Timing gereedschapset voor MINI/PEUGEOT/CITROEN

- BENZINE (ketting) motoren: 1.4 One, 1.4 One/First, 1.4 Vti, 1.6 Cooper, 1.6 Cooper S, 1.6 JCW, 1.6 Racing, 1.6 THP, 1.6 1,6 VTi/S16

Kg	code	
2,3	U13090086	1

1311 K1

Timing gereedschapset voor FORD/MAZDA

-DIESEL (riem) motoren: 1.4 TDCi, 1.6 D, 1.6 TDCi, 1.8 D, 1.8 D TURBO, 1.8 TDCi, 1.9 TDI PD, 2.5 D, 2.5 D TURBO

Kg	code	
2,2	U13110085	1

1311 K2

Timing gereedschapset voor FORD

-BENZINE (riem) motoren: 1.25, 1.4, 1.6, 1.6 Ti-VCT, 1.6 SCTi EcoBoost, 1.8, 2.0

Kg	code	
1,2	U13110086	1

1312 K1

Timing gereedschapset voor OPEL

-DIESEL motoren: 1.5 D, 2.0 DTI (ketting), 2.0 D TURBO, 2.2 DTI (ketting), 2.2 D, 3.0 D TURBO, 3.1 D TURBO

Kg	code	
3	U13120085	1

1312 K2

Timing gereedschapset voor OPEL

-BENZINE motoren: 1.0/1.2/1.4 (ketting motoren X en Z), 1.6-1.6 OPC/VXR, 1.8-2.0 TURBO

Kg	code	
1,5	U13120086	1

1313 K1

Timing gereedschapset voor CITROEN/PEUGEOT

-DIESEL (riem) motoren: 1.4 Hdi, 1.5 D, 1.6 Hdi, 1.9 D, 2.0 Hdi, 2.0 DHDi 16V, 2.2 Hdi, 2.5 D TURBO

Kg	code	
2,3	U13130085	1

1313 K2

Timing gereedschapset voor CITROEN/PEUGEOT

-BENZINE (riem): 1.0, 1.1, 1.4, 1.6, 1.6 VTS, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.2

Kg	code	
1,9	U13130086	1

1313 K3

Timing gereedschapset voor CITROEN/PEUGEOT

- BENZINE (riem): 1.0 VTi, 1.2 e-THP, 1.2 VTi, 1.2 e-VTi, 1.2 PureTech Vti

Kg	code	
1,3	U13130087	1

1315 K1

Timing gereedschapset voor AUDI/VW/SEAT/SKODA

-DIESEL (riem) motoren: TDI PD 1.2-1.4-1.9-2.0, TDI CR 1.6-2.0, SDI 2.0

Kg	code	
1,8	U13150085	1

1315 K2

Timing gereedschapset voor AUDI/VW/SEAT/SKODA

-BENZINE (riem) motoren: 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.6-1.6 16V-1.6 FSI
-DIESEL (riem) motoren: 1.7 D, 1.7 SDI, 1.9 D, 1.9 TDI, 1.9 SDI, 1.9 D TURBO, 2.5 TDI (6 cil draaiende pomp)

Kg	code	
2,3	U13150086	1

1315 K3

Timing gereedschapset voor AUDI/VW/SEAT/SKODA

-BENZINE (ketting) motoren: 1.2 6V 3 cyl, 1.2 12V 3 cyl, 1.4 TSI, 1.4 FSI, 1.6 FSI

Kg	code	
2	U13150087	1

1315 K4

Timing gereedschapset

-DIESEL (riem) motoren: TDI PD 1.9-2.0 met ovale poelie

Kg	code	
0,3	U13150088	1

1315 K5

Timing gereedschapset voor VW/SEAT/SKODA

- BENZINE (riem): 1.0, 1.0 BlueMotion Technology, 1.0 EcoFuel, 1.0 Ecomotive, 1.0 GreenTech, 1.0 MPI

Kg	code	
1,4	U13150089	1

1344 K1

Timing gereedschapset voor ALFA/FIAT/LANCIA/OPEL/SUZUKI/FORD

-DIESEL (ketting) motoren: 1.3 Multijet, 1.3 CDTi, 1.3 TDCi, 1.3 JTD/Multijet

Kg	code	
1,4	U13440085	1

1344 K2

Timing gereedschapset voor ALFA/FIAT/LANCIA/OPEL

-DIESEL (riem) motoren: 1.6 JTDM 16V, 1.6 Multijet, 1.9 Multijet, 1.9 CDTi (Z19), 1.9 JTD, 1.9 JTD/Multijet, 2.0 JTDM 16V, 2.0 Multijet, 2.4 JTD

Kg	code	
1	U13440086	1

1344 K3

Timing gereedschapset voor FIAT/ALFA

- BENZINE motoren: 0.9 TwinAir, 1.4 MultiAir

Kg	code	
1,7	U13440087	1

1344 K4

Timing gereedschapset voor FIAT/ALFA/ LANCIA/FORD

- BENZINE (riem) motoren: 1.2, 1.2 Easy Power LPG, 1.2 GPL, 1.2 Bi-Fuel GPL, 1.2 8V, 1.2 ECO, 1.2 Dualogic, 1.2 Natural Power CNG, 1.2 Bipower/Natural Power, 1.4, 1.4 8V, 1.4 Bi-Fuel GPL, 1.4 Natural Power CNG

Kg	code	
1,7	U13440088	1

1344 K5

Timing gereedschapset voor FIAT 1.2-1.4 16V

- BENZINE (riem) motoren: 1.2 16V, 1.4 16V, 1.4 Abarth, 1.4 Abarth LE/Esseesse, 1.4 Bi-Fuel LPG, 1.4 LPG Turbo, 1.4 T-Jet, 1.4 T-Jet 120, 1.4 T-Jet 120 LPG, 1.4 T-Jet 120 Natural Power, 1.4 T-Jet 150, 1.4 Turbo 120, 1.4 Turbo 120 LPG, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Bipower, 1.6 Bipower CNG, 1.6 Bipower/Natural Power CNG, 1.6 LPG

Kg	code	
1,6	U13440089	1

1344 K6

Timing gereedschapset voor FIAT 1.6 16V

- BENZINE (riem) motoren: 1.6, 1.6 16V, 1.6 Bipower, 1.6 Bipower CNG, 1.6 Bipower/Natural Power CNG, 1.6 LPG

Kg	code	
2	U13440090	1

1350 F1

Gereedschapset voor het verwijderen/plaatsen van draagarmrubbers voor FIAT/FORD/OPEL

- Voor gebruik met: Fiat Panda (4x4 - Cross - Methaan), Fiat 500, Ford Ka, Opel Adam
- Nodig voor de achteras draagarmrubbers
- Kan direct op het voertuig worden gebruikt
- Veilig werken zonder de armen te beschadigen

Kg	code	
3,6	U13500001	1

1510 N

Koeling tester

- Controle koelsysteem beklemming (slangen, clips, pomp, radiator, cilinderkoppakking)
- Geleverd in kunststof koffer met pomp, manometer en schroef cups

LxPxH mm	Kg	code	
445x335x95	2,1	U15100081	1

1612 A CE

Memorysaver 12 en 24V

- Voor gebruik met 12V en 24V batterijen
- Voorkomt dataverlies van elektronische accessoires bij het vervangen van de accu of bij een tijdelijke stroomonderbreking
- Beschermd tegen kortsluiting en omgekeerde polariteit
- Bedieningsdisplay met 2 LED's
- Compacte en schokbestendige constructie

gr	code	
150	U16120005	1

1612 BA12 CE

Overspanningsbeveiliger 12V

- Voor gebruik met 12V batterijen
- Beschermt de controle-unit tijdens laswerkzaamheden of bij het starten met een oplader, booster of kabels
- Beschermt tegen kortsluiting
- Bedieningsdisplay met LED
- Compacte en schokbestendige constructie

gr	code	
150	U16120006	1

1612 BA24 CE

Overspanningsbeveiliger 24V

- Voor gebruik met 24V batterijen
- Beschermt de controle-unit tijdens de laswerkzaamheden of bij het starten met een oplader, booster of kabels
- Beschermt tegen kortsluiting
- Bedieningsdisplay met LED
- Compact en schokbestendig ontwerp

gr	code	
150	U16120007	1

1613 AB12 CE

Startbooster 12V

- Het kan gebruikt worden als nood starter, acculader of als extra voedingsbron voor voertuigen (geheugen opslag) en voor elektrische apparaten 12V
- Analoge voltmeter
- ABS schokbestendige behuizing
- Overspanningsbeveiliging
- Ook geschikt voor gesloten accu's
- Met krokodillenklemmen
- Geleverd met lader voor het elektriciteitsnet en een kabel voor een sigarettenaansteker

gegevens	maat
Spanning van gebruik (V)	12
Startstroom (A)	3500
Werkende stroom (A)	1200
Spanning laden (V)	230
kabellengte (cm)	155

LxPxH mm	Kg	code	
450x130x390	16	U16130009	1

1613 AB12-24

Motor startbooster 12-24V

- Draagbare startbooster voor het starten van auto's met werkende maar lege accu's, geschikt voor zowel 12 als 24V
- Geschikt voor gebruik met alle soorten voertuigen: auto's, bedrijfswagens, vrachtwagens, graafmachines, tractoren, boten etc.
- Digitale voltmeter met dubbele functionaliteit: indicatie van de laadstatus van de interne accu (in volts en %) en indicatie van de accuspanning van het voertuig
- 2,1A USB poort voor het opladen van elektronische apparatuur (tablets, smartphones, MP3 spelers, notebooks, camera's etc.)
- ABS schokbestendige behuizing
- Overspanningsbeveiliging
- Geschikt voor gesloten accu's
- Inclusief klemmen
- Geleverd met netsnoer en sigarettenaansteker stekker

gegevens	maat
Spanning van gebruik (V)	12-24
Startstroom 12V (A)	4600
Startstroom 24V (A)	2300
Werkende stroom 12V (A)	1800
Werkende stroom 24V (A)	900
Spanning laden (V)	220-240V AC
kabellengte (cm)	146
kabeldiameter (mm)	33
Type batterij (geleverd)	2 x AGM 12V-900CA 22,40 Ah

LxPxH mm	Kg	code	
335x200x410	17,8	U16130011	1

1613 OBD

OBD geheugen opslag 12 V

- Werkt aangesloten op een 12V starter door middel van een sigarettenaansteker aansluiting
- Kan op het voertuig worden aangesloten door middel van een OBD connector (invoer diagnose)
- Compatibel met alle E-OBD en OBD-II aansluitingen
- Door het in de auto aan te sluiten werkt het comfortabel met het voertuig op de hefbrug
- Ingebouwde zekering
- WAARSCHUWING: Gebruik alleen met starters 12V

L m	code	
2	U16130003	1

1620 A CE

Gloeibougie tester

- Voor gebruik met 12V accu's
- Voor het snel en nauwkeurig testen van gloeibougies
- Mogelijkheid om elk afzonderlijke Gloeibougie te testen
- Geschikt voor alle typen gloeibougies van 3,5 tot 12 volt
- Geschikt voor stalen en keramische gloeibougies
- Beveiligd tegen kortsluiting en omgekeerde polariteit
- Compacte en schokbestendige constructie

gr	code	
150	U16200001	1

1651 CE

Digitale infrarood thermometer

- Voor het meten van temperatuur op afstand
- Geïntegreerde laser pointer
- LCD verlicht display
- Geheugen functies
- Schakelt automatisch uit
- Emissiviteit regulering
- Indicatie van gedetecteerde maximum, minimum en gemiddelde temperatuur
- Instelling voor detecteren van maximum temperatuur die moet worden gedetecteerd, met lichtgevende waarschuwing bij detectie
- Instelling voor detecteren van minimum temperatuur die moet worden gedetecteerd, met lichtgevende waarschuwing bij detectie
- Compatibel met thermokoppel K (niet geleverd)
- Geleverd met rubberen beschermhoes
- Naald temperatuur detectie sonde: code DX.12-11 (Bereik van -50°C tot +140°C)

gegevens	maat
meetbereik (°C/°F)	-60÷625°C - 76÷1157°F
resolutie	0,1°C / 0,1°F
precisie	+/- 2%
stralingsvermogen	regolabile 0,1÷1
Optisch rapport (D:S)	16:1
display	LCD retro illuminato
voeding (V)	2 batterie AAA

gr	code	
250	U16510001	1

1785 A

Vacuüm/druk pomp

- Capaciteit: -1÷4 bar
- Vacuüm/druk selectieklep
- Aluminium behuizing
- 800 mm flexibele slang
- 30 adapters
- Inclusief opvangbak
- Vacuüm: 0 ÷ -1 bar
- Druk: 0 ÷ 4 bar
- Vloeistof drainage (diesel, remvloeistof, koelvloeistof, etc.)
- Vacuüm voortgang met timer lampje
- Vacuüm voortgang met AEI Renix ontsteking
- Afsluiting van brandstofaanvoer
- Werkt op carburateur kleppen
- Seal-of-brake power assistentie
- Turbine afzuiging bedieningsmembramen
- Geleverd in kunststof koffer

Kg	code	
1,2	U17850003	1

1785 B

Vloeistofzuiger

- Voor het uitzuigen van olie uit motoren, remmen, versnellingsbakken en antivries vloeistoffen uit elk type voertuig
- Voor snelle en eenvoudige verversing van remvloeistof direct op het voertuig
- Gebruik: handmatig met de hendel of pneumatisch met luchtdruk
- Dankzij de compacte afmetingen en het lichte gewicht kan het in veel sectoren worden gebruikt: Auto-industrie, industrie, zeevaart en luchtvaart
- Snelle en veilige bediening zelfs buiten de werkplaats
- Tank en polypropyleen structuur voor hoge weerstand tegen oliën
- Vacuüm klep aan de bovenkant
- Mogelijkheid het vloeistofpeil te controleren via de markering aan de zijkant
- Het vacuüm in de tank verminderd als het maximale niveau is bereikt
- Geïntegreerde handgreep
- Geleverd met 4 zuigslangen met verschillende diameters en lengtes 400xØ 9,5 mm, 700xØ 6 mm, 850xØ 7 mm, 700xØ 6 mm
- Uitgerust met een lange slang van 150cm, Ø 16 mm, voor het koppelen van 4 zuigslangen
- Geleverd met instructiehandleiding
- Reserve slang, lengte 150 cm Ø 16 mm: code 1004730-69
- Reserve slang, lengte 400 mm Ø 9,5 mm: code 1004730-65
- Reserve slang blauw, lengte 700 mm Ø 6 mm: code 1004730-66
- Reserve slang zwart, lengte 850 mm Ø 7 mm: code 1004730-67
- Reserve nylon slang lengte 700 mm Ø 6 mm: code 1004730-68

gegevens	maat
werkdruk (bar)	5÷8
Temperatuurbereik aanzuigvloeistoffen	1÷100
Tankcapaciteit (l)	9,5

LxPxH mm	Kg	code	
230x302x627	4,1	U17850005	1

1881 S22

Set met 22 sleutels voor montage en demontage van dynamo poelies moeren

- Set voor montage en demontage van de vrijloop poelie en wisselen van de dynamo en poelie
- De poelie los- en vastmaken, blokkeert tegelijkertijd de as
- De verschillende combinaties zorgen ervoor dat andere componenten, zoals de radiator, niet moeten worden verwijderd

Kg	code	
1,3	U18810082	1

1950 C

Twee krik standaarden

- Instelbare hoogte met tandheugelsysteem en ontgrendelingshendel
- Vergrendelingspin met ketting
- 1950 C/3: model verstelbaar in 10 posities
- 1950 C/6: model verstelbaar in 13 posities

maximale belastingscapaciteit Ton	h max mm	h min mm	axb mm	code	
3	427	300	207x188	U19501001	1
6	620	400	285x250	U19501002	1

1951 B

Potkrikken

- Compact en robuust ontwerp
- Brede basis voor buitengewone stabiliteit in alle posities
- Uitgerust met een verstelbare schroef met veiligheidsstop
- Automatisch eindventiel
- Alle modellen worden geleverd met de bijbehorende hendel

maximale belastingscapaciteit Ton	h max mm	h min mm	Kg	code	
2	355	173	2	U19512000	1
5	423	200	3,5	U19512001	1
12	447	220	6	U19512002	1

1954 A

Telescopische motorsteun met roterende armen

- Draagt de motor als de steunen verwijderd zijn van het voertuig
- Universeel: voor auto's en commerciële voertuigen
- Zorgt ervoor dat er aan de motor gewerkt kan worden met een zeer goede toegankelijkheid zonder gebruik van kabels of dragers
- Twee schuifhaken om aan te passen aan elk voertuig
- Telescopische arm tot 230 mm uitschuifbaar
- Stang uitschuifbaar van 657 tot 887 mm
- Zij-armen uitschuifbaar van 322 tot 566 mm
- Armen kunnen bewegen tot 360°
- Twee verstelbare voeten met rubberen antislip coating die zich aanpassen aan het contactvlak tot max. 8°

gegevens	maat
bereik uitschuifbaar deel (min-max) mm	657÷887
bereik zij-armen (min-max) mm	322÷566
totaal bereik (min-max) mm	657÷1170
bereik motor draagsteun (mm)	0÷190

capaciteit max Kg	Kg	code	
400	14,5	U19540001	1

1954 B

Motorsteun

- Draagt de motor van boven als de steunen verwijderd zijn van het voertuig
- Ideaal voor werkzaamheden aan de versnellingen, koppeling, distributie, keerringen, reparatie van onderdelen en vervangen van steunen
- Zijdragers: min. 560 mm. max. 1650 mm.
- Capaciteit: 500 kg

gegevens	maat
steunafstand (min-max) mm	560÷1650
kettinglengte (mm)	940

capaciteit max Kg	LxPxH mm	Kg	code	
500	1650x50x65	16	U19540002	1

2000 A

Ligkar

- Hoofdsteun van vinyl bestendig tegen koolwaterstof, gevuld met schokbestendig schuimrubber
- Kunststof uitvoering bestand tegen koolwaterstof, wasbaar
- Twee zijvakken voor gereedschap
- Handgreep
- Maximale lading 150 kg
- Maximale hoogte vanaf de grond 115 mm
- Geleverd met 6 rubber zwenkwielen Ø 80 mm (niet gemonteerd)

LxPxH mm	Kg	code	
1030x480x115	4,6	U20000100	1

2550 A CE

Hydraulische onderhoudskrik 3t voor auto's en bedrijfsvoertuigen

- Stalen structuur
- Veelzijdig en compact voor gebruik in nauwe ruimtes
- Hoge capaciteit voor gebruik met auto's, SUV's en bestelbussen
- Dubbel pompsysteem om de auto sneller op te tillen
- Uitgerust met handmatig daalsysteem
- Ontluchtingsventiel, om overbelasting te voorkomen
- Handgreep met rubberen bumper
- Polyurethaan wielen
- Rubber schijf: code DL.32A-10
- Wielen voor (2 stuks): code DL.32A-1
- Wielen achter (2 stuks) code DL.32A-9

gegevens	maat
hefvermogen (t)	3
Maximale hefhoogte (mm)	465
Minimale hefhoogte (mm)	133

LxP mm	kg Kg	code	
615x344	30,5	U25500001	1

2550 B CE

Hydraulische onderhoudskrik 2t

- Stalen structuur
- Veelzijdig en compact voor gebruik in nauwe ruimtes
- Dubbel pompsysteem om de auto sneller op te tillen
- Uitgerust met hefpedaal
- Uitgerust met handmatig daalsysteem
- Ontluchtingsventiel, om overbelasting te voorkomen
- Handgreep met rubberen bumper
- Polyurethaan wielen
- Rubber schijf: code DL.32A-10
- Wielen voor (2 stuks): code DL.2LP-1
- Wielen achter (2 stuks) code DL.32A-9

gegevens	maat
hefvermogen (t)	2
Maximale hefhoogte (mm)	505
Minimale hefhoogte (mm)	75

LxP mm	kg Kg	code	
762x350	32,5	U25500002	1

2800 S21

Set met 21 gereedschappen voor remzuigers

- Duwt de voor en achter remzuigers terug met duwende en draaiende bewegingen
- Het laat u eenvoudig de remzuigers in de tang positioneren
- Inclusief 2 linksom en rechtsom draaiende assen en verschillende platen, adapters en accessoires
- Compatibel met de volgende auto merken: CITROEN, AUDI, FIAT / ALFA ROMEO, FORD, ISUZU, HONDA, JAGUAR, BMW, MERCEDES, MITSUBISHI, NISSAN, ROVER, TOYOTA, VOLVO, VOLKSWAGEN, MAZDA, SAAB, GM, SUBARU, PEUGEOT, RENAULT, MINI, OPEL
- Geleverd in kunststof doos

LxPxH mm	kg Kg	code	
320x50x250	2,6	U28000085	1

2847/3

Remontluchter

- Voor vervangen, bijvullen en ontluchten van remcircuits van auto's en industriële voertuigen
- Apparaat exclusief ontworpen voor de remvloeistoffen DOT 3, DOT 4, DOT 5.1. Geen LHM.
- Instelbare druk tot 4 bar
- Automatische stop bij 10% van de tank (1 L)
- Voeding 12 V met krokodillenklemmen
- Accessoire compartiment aan de achterkant
- Geïntegreerde wielen en handgreep voor eenvoudig transport
- Vloeistofbesturingssysteem: eristaltische pomp (geen rechtstreeks contact pomp/vloeistof), geen luchtdruk op de vloeistof
- Geleverd met vervangende afdichtingen, 1 multi-diameter dop 44-45-46 mm (2847 N11) en opvangbak

gegevens	maat
voeding (V)	12
drukbegrenzer (bar)	4
Tankcapaciteit (l)	10
spiraalslang	4
Voeding slang (m)	4

kg Kg	code	
25 (volle opvangrak)	U28470084	1

2847 N4

Universele stekker (voor 2847/3)

g gr	Ø min-max mm	code	
450	35-83	U284700980	1

3500 S1P EN ISO 20345:2011

Veiligheidsschoenen met transpiratievochtregulerend bovendeel

- Categorie S1P
- Lage schoen verstevigd met overgedrukte microvezel
- 100% polyester voering met honingraat-verwerking voor betere luchtcirculatie en minder transpiratie
- Lichtgewicht en robuuste samengestelde neus
- Uitneembare voorgevormde binnenzool, in twee kleuren en van dubbele dichtheid, polyurethaan, luchtcirculatie, wasbaar en antibacterieel. Biedt uitstekend comfort en buffering
- Polyurethaan zool van dubbele dichtheid bestand tegen doorbuigen en slijtage, bestand tegen olie, anti-slip
- Comfortabele perforatiebestendige middenzool
- Pasvorm 12
- 100% metal free
- Aanbevolen gebruik: licht werk, mechanische industrie, logistiek / verpakkingsindustrie

EU	code	
36	U35000036	1
37	U35000037	1
38	U35000038	1
39	U35000039	1
40	U35000040	1
41	U35000041	1
42	U35000042	1
43	U35000043	1
44	U35000044	1
45	U35000045	1
46	U35000046	1
47	U35000047	1

HET MODULAIRE SYSTEEM

VOOR DE INRICHTING VAN BEDRIJFSWAGENS

EENVOUDIG TE ONTWERPEN

MET DE CONFIGURATOR KUNT U UW BESTELBUS INRICHTEN ZOALS U WILT!

1 EENVOUDIG EN INTUÏTIEF

Plaats de modules in uw bestelbus zoals u wilt

2 HET WERKT ONLINE

Geen installatie vereist; compatibel met de meeste populaire browsers

3 PROJECT IN ÉÉN KLIK

Save your project and export it to PDF or Excel to get a quote from your Reseller

Ga naar onze website **www.usag-tools.net** om het te proberen of scan de QR code

Als u het wilt kunnen wij u project gratis controleren:
Stuur het excel, Pdf, of .mtx bestand uit de configurator naar ons e-mailadres **matrix@mygts.net.**

EENVOUDIG SAMEN TE STELLEN

1. Elke lay-out start met de **WIELKAST** beschikbaar in 8 modellen, geschikt voor alle soorten bestelbussen

2. De **MODULES** zijn het hart van het Matrix systeem: beschikbaar in 29 varianten, ontworpen in verschillende maten en combinaties met laden

3.  **SCHAPPEN** moeten op de bovenkant van kasten of ladekasten worden geplaatst en zijn afhankelijk van de vorm van de bestelbus verkrijgbaar in 3 maten

4. Een grote reeks **ACCESSOIRES** voltooien de lay-out

Alle delen van de **Matrix** reeks bestaan uit deze modules:



Door de MATRIX modulariteit is het mogelijk de wielkasten, laden en planken eenvoudig te combineren.
Daarom voldoet het **Matrix** systeem eenvoudig aan alle behoeften en bestelbussen.

EENVOUDIG TE MONTEREN

MET HET NIEUWE BEVESTIGINGSSYSTEEM

5002 S5
Code U50020048

1. **Stalen bevestigingsbalk**
Afmetingen:
2300 x 32 x 32 mm

2. **Inclusief U-beugels en bevestigingsmateriaal**



Scan de QR code of ga naar ons USAG YouTube kanaal om meer te ontdekken

UW LAY-OUT STAP VOOR STAP:

ONTWERP UW LAY-OUT

met de online planner kunt u uw lay-out ontwerpen zodat deze aan al uw wensen voldoet

EXPORTEER UW PROJECT

Sla het project op naar een excel, Pdf of .mtx bestand



WILT U MIJN PROJECT CONTROLEREN?

U kunt USAG rechtstreeks vragen uw project te controleren door een excel, Pdf, of .mtx bestand te sturen naar: **matrix@mygts.net**

NEEM CONTACT OP MET EEN USAG VERKOOPPUNT

Voor informatie over uw order kunt u contact opnemen met een USAG verkooppunt

BEKIJK DE MONTAGE INSTRUCTIES

Op het USAG **YouTube** kanaal staan instructievideo's die u laten zien hoe het moet. **Nu kunt u uw bestelbus inrichten!**

5000 A2

Compositie met uitneembare dozen

- Laden kist met 2 dozen 5000 H2
- Geleverd met beugel 5002 S4N (U50020047) voor het vastmaken
- Reserve geleiders: code U49806048
- Reserve slot: code U05360001Q

LxPxH mm	Kg	code	
495x375x382	17	U50000001	1

5000 A3

Compositie met uitneembare dozen

- Laden kast met 2 dozen 5000 H1 en 1 doos 5000 H2
- Geleverd met beugel 5002 S4N (U50020047) voor het vastmaken
- Reserve geleiders: code U49806048
- Reserve slot: code U05360001Q

LxPxH mm	Kg	code	
495x375x382	22	U50000002	1

5000 A4

Compositie met uitneembare dozen

- Laden kast met 4 dozen 5000 H1
- Geleverd met beugel 5002 S4N (U50020047) voor het vastmaken
- Reserve geleiders: code U49806048
- Reserve slot: code U05360001Q

LxPxH mm	Kg	code	
495x375x382	25	U50000003	1



5000 B3

Compositie met uitneembare dozen

- Laden kast met 3 dozen 5000 H2
- Geleverd met beugel 5002 S4N (U50020047) voor het vastmaken
- Reserve geleiders: code U49806048
- Reserve slot: code U05360001Q

LxPxH mm	Kg	code	
495x375x542	24	U50000022	1

5000 B4

Compositie met uitneembare dozen

- Laden kast met 2 dozen 5000 H1 en 2 dozen 5000 H2
- Geleverd met beugel 5002 S4N (U50020047) voor het vastmaken
- Reserve geleiders: code U49806048
- Reserve slot: code U05360001Q

LxPxH mm	Kg	code	
495x375x542	29	U50000023	1

5000 B5

Compositie met uitneembare dozen

- Laden kast met 4 dozen 5000 H1 en 1 doos 5000 H2
- Geleverd met beugel 5002 S4N (U50020047) voor het vastmaken
- Reserve geleiders: code U49806048
- Reserve slot: code U05360001Q

LxPxH mm	Kg	code	
495x375x542	30	U50000024	1

5000 B6

Compositie met uitneembare dozen

- Laden kast met 6 dozen 5000 H1
- Geleverd met beugel 5002 S4N (U50020047) voor het vastmaken
- Reserve geleiders: code U49806048
- Reserve slot: code U05360001Q

LxPxH mm	Kg	code	
495x375x542	37	U50000025	1



5000 C2

Compositie met laden

- Laden kast met 2 laden H 155mm
- Geleverd met beugel 5002 S4N (U50020047) voor het vastmaken
- Reserve geleiders: code U49806048
- Reserve slot: code U05360001Q

LxPxH mm	Kg	code	
495x375x382	13	U50000041	1



5000 C3

Compositie met laden

- Laden kast met 2 laden H 75mm en 1 lade H 155 mm
- Geleverd met beugel 5002 S4N (U50020047) voor het vastmaken
- Reserve geleiders: code U49806048
- Reserve slot: code U05360001Q

LxPxH mm	Kg	code	
495x375x382	16	U50000042	1



5000 C4

Compositie met laden

- Laden kast met 4 laden H 75 mm
- Geleverd met beugel 5002 S4N (U50020047) voor het vastmaken
- Reserve geleiders: code U49806048
- Reserve slot: code U05360001Q

LxPxH mm	Kg	code	
495x375x382	15	U50000043	1

5000 CE2

Compositie med laden

- Ladenkast met 2 laden H 155 mm
- Geleverd met bevestigingssteun 5002 S4N (U50020047)
- Reserve slot: code U05360001Q

LxPxH mm	Kg	code	
742,5x375x382	22	U50000051	1

5000 CE3

Compositie med laden

- Ladenkast met 2 laden H 75 mm en 1 lade H 155 mm
- Geleverd met bevestigingssteun 5002 S4N (U50020047)
- Reserve slot: code U05360001Q

LxPxH mm	Kg	code	
742,5x375x382	26,5	U50000052	1

5000 CE4

Compositie med laden

- Ladenkast met 4 laden H 75 mm
- Geleverd met bevestigingssteun 5002 S4N (U50020047)
- Reserve slot: code U05360001Q

LxPxH mm	Kg	code	
742,5x375x382	27,5	U50000053	1

5000 CL2N

Compositie met lange laden

- Laden kast met 2 laden H 155 mm
- Geleverd met beugel 5002 S4N (U50020047) voor het vastmaken
- Reserve slot: code U05360001Q

LxPxH mm	Kg	code	
990x375x382	28	U50000084	1

5000 CL3N

Compositie met lange laden

- Laden kast met 2 laden H 75 mm en 1 lade H 155 mm
- Geleverd met beugel 5002 S4N (U50020047) voor het vastmaken
- Reserve slot: code U05360001Q

LxPxH mm	Kg	code	
990x375x382	30	U50000085	1

5000 CL4N

Compositie met lange laden

- Laden kast met 4 laden H 75 mm
- Geleverd met beugel 5002 S4N (U50020047) voor het vastmaken
- Reserve slot: code U05360001Q

LxPxH mm	Kg	code	
990x375x382	32,5	U50000086	1



5000 D3

Compositie met laden

- Laden kast met 3 laden H 155mm
- Geleverd met beugel 5002 S4N (U50020047) voor het vastmaken
- Reserve geleiders: code U49806048
- Reserve slot: code U05360001Q

LxPxH mm	Kg	code	
495x375x542	19	U50000062	1



5000 D4

Compositie met laden

- Laden kast met 2 laden H 75mm en 2 laden H 155 mm
- Geleverd met beugel 5002 S4N (U50020047) voor het vastmaken
- Reserve geleiders: code U49806048
- Reserve slot: code U05360001Q

LxPxH mm	Kg	code	
495x375x542	21	U50000063	1



5000 D5

Compositie met laden

- Laden kast met 4 laden H 75 mm en 1 lade H 155 mm
- Geleverd met beugel 5002 S4N (U50020047) voor het vastmaken
- Reserve geleiders: code U49806048
- Reserve slot: code U05360001Q

LxPxH mm	Kg	code	
495x375x542	23	U50000064	1



5000 D6

Compositie met laden

- Laden kast met 6 laden H 75 mm
- Geleverd met beugel 5002 S4N (U50020047) voor het vastmaken
- Reserve geleiders: code U49806048
- Reserve slot: code U05360001Q

LxPxH mm	Kg	code	
495x375x542	24	U50000065	1

5000 DE4

Compositie med laden

- Ladenkast met 2 laden H 75 mm en 2 laden H 155 mm
- Geleverd met bevestigingssteun 5002 S4N (U50020047)
- Reserve slot: code U05360001Q

LxPxH mm	Kg	code	
742,5x375x542	30	U50000072	1

5000 DE5

Compositie med laden

- Ladenkast met 4 laden H 75 mm en 1 lade H 155 mm
- Geleverd met bevestigingssteun 5002 S4N (U50020047)
- Reserve slot: code U05360001Q

LxPxH mm	Kg	code	
742,5x375x542	32	U50000073	1



5000 E1

Compositie met dozen en laden

- Laden kast met 2 dozen 5000 H1 en 2 laden H 75 mm
- Geleverd met beugel 5002 S4N (U50020047) voor het vastmaken
- Reserve geleiders: code U49806048
- Reserve slot: code U05360001Q

LxPxH mm	Kg	code	
495x375x382	21,5	U50000101	1



5000 E2

Compositie met dozen en laden

- Laden kast met 3 dozen 5000 H1 en 1 lade H 75 mm
- Geleverd met beugel 5002 S4N (U50020047) voor het vastmaken
- Reserve geleiders: code U49806048
- Reserve slot: code U05360001Q

LxPxH mm	Kg	code	
495x375x382	21,3	U50000102	1

5000 E3

Compositie met dozen en laden

- Laden kast met 2 dozen 5000 H1 en 1 lade H 155 mm
- Geleverd met beugel 5002 S4N (U50020047) voor het vastmaken
- Reserve geleiders: code U49806048
- Reserve slot: code U05360001Q

LxPxH mm	Kg	code	
495x375x382	19,2	U50000103	1

5000 E5

Compositie met dozen en laden

- Laden kast met 1 doos 5000 H2 en 1 lade H 155 mm
- Geleverd met beugel 5002 S4N (U50020047) voor het vastmaken
- Reserve geleiders: code U49806048
- Reserve slot: code U05360001Q

LxPxH mm	Kg	code	
495x375x382	16,3	U50000105	1



5000 F1

Compositie met dozen en laden

- Laden kast met 2 dozen 5000 H1 en 2 laden H 155 mm
- Geleverd met beugel 5002 S4N (U50020047) voor het vastmaken
- Reserve geleiders: code U49806048
- Reserve slot: code U05360001Q

LxPxH mm	Kg	code	
495x375x542	25,4	U50000151	1

5000 F2

Compositie met dozen en laden

- Laden kast met 3 dozen 5000 H1 en 3 laden H 75 mm
- Geleverd met beugel 5002 S4N (U50020047) voor het vastmaken
- Reserve geleiders: code U49806048
- Reserve slot: code U05360001Q

LxPxH mm	Kg	code	
495x375x542	28,8	U50000152	1

5000 F3

Compositie met dozen en laden

- Laden kast met 3 dozen 5000 H1, 1 lade H 75 mm en 1 lade H 155 mm
- Geleverd met beugel 5002 S4N (U50020047) voor het vastmaken
- Reserve geleiders: code U49806048
- Reserve slot: code U05360001Q

LxPxH mm	Kg	code	
495x375x542	28	U50000153	1

5000 H1

Verwijderbare gereedschapskist

- Gereedschapskist ingericht om de plastic bakjes 5003/8H- 5003 12H te doen passen
- Clip slot en handvat voor vervoer
- Maximale belasting 5 Kg

LxPxH mm	Kg	code	
403x312x62	2,3	U50000301	1

5000 H2

Verwijderbare gereedschapskit

- Gereedschapskist met clip slot en handvat voor vervoer
- Maximale belasting 12 kg

LxPxH mm	Kg	code	
403x312x135	3	U50000302	1



5002 A1N

Base

- Open model voor wiel zijkant
- Up-en-over-deur met zekerheid vergrendeling
- Beschikbare hoogte binnenin 325 mm

LxPxH mm	Kg	code	
495x375x382	8,3	U50020003	1



5002 A2N

Base

- Open model voor wiel zijkant
- Up-en-over-deur met zekerheid vergrendeling
- Beschikbare hoogte binnenin 325 mm

LxPxH mm	Kg	code	
990x375x382	15,2	U50020004	1



5002 A3

Base

- Open model voor wiel zijkant
- Up-en-over deur met zekerheid vergrendeling
- Beschikbare hoogte binnenin 325 mm

LxPxH mm	Kg	code	
1237,5x375x382	16	U50020005	1

5002 B1N

Base

- Open model voor wiel zijkant
- Up-en-over-deur met zekerheid vergrendeling
- Beschikbare hoogte binnenin 480 mm

LxPxH mm	Kg	code	
495x375x542	13	U50020008	1



5002 B2N

Base

- Open model voor wiel zijkant
- Up-en-over-deur met zekerheid vergrendeling
- Beschikbare hoogte binnenin 480 mm

LxPxH mm	Kg	code	
990x375x542	16	U50020009	1

5002 B3

Base

- Open model voor wiel zijkant
- Up-en-over deur met zekerheid vergrendeling
- Beschikbare hoogte binnenin 480 mm

LxPxH mm	Kg	code	
1237,5x375x542	17,5	U50020010	1



5002 C2N

Base

- Open model voor SHAPED wiel zijkant
- Up-en-over-deur met zekerheid vergrendeling
- Beschikbare hoogte binnenin 325 mm

LxPxH mm	Kg	code	
990x375x382	15	U50020012	1

5002 D1N

Base

- Gesloten moddel
- Up-en-over-deur met zekerheid vergrendeling
- Beschikbare hoogte binnenin 325 mm

LxPxH mm	Kg	code	
495x375x382	10	U50020019	1

5002 D2N

Base

- Gesloten voor wiel zijkant
- Up-en-over-deur met zekerheid vergrendeling
- Beschikbare hoogte binnenin 325 mm

LxPxH mm	Kg	code	
990x375x382	20	U50020020	1

5002 D3N

Base

- Gesloten voor wiel zijkant
- Up-en-over-deur met zekerheid vergrendeling
- Beschikbare hoogte binnenin 325 mm

LxPxH mm	Kg	code	
1485x375x382	30	U50020021	1

5002 D4

Base

- Gesloten voor wiel zijkant
- Up-en-over-deur met zekerheid vergrendeling
- Beschikbare hoogte binnenin 325 mm

LxPxH mm	Kg	code	
742,5x375x382	15	U50020022	1



5002 E2

Koffer houder base

- Riem-type koffer houder
- Riem in synthetisch anti-grazen materiaal
- Afmetingen binnenin: L920xP340xH510 mm
- Geleverd met koffer baar 5002 EB en riem 5002 EC

LxPxH mm	Kg	code	
990x375x542	11,7	U50020024	1



5002 EB

Koffer baar

- Reserve baar voor koffer houder 5002 E2
- Kan ook worden gebruikt met staanders 5003 MD-ME-MF
- Stalen behuizing

L mm	a mm	Kg	code	
930	130	1,8	U50020035Q	1

5002 EC

Riem

- Reserve riem in synthetisch anti-grazen materiaal
- Voor de koffer houder 5002 E2
- Blokkeren klem en haken in staal
  OPGELET: NIET GESCHIKT VOOR HEFFEN

L mm	gr	code	
2130	400	U50020036Q	1

5002 F1

Kledingkast

- Stalen structuur
- Twee deuren met slot
- Ruimte voor schoenen
- Twee ruimtes voor kleding
- Roede
- Afmetingen (open)
  LxPxH 905x375-275x924 mm

LxPxH mm	Kg	code	
495x375-275x924	11,7	U50020025	1

5002 R1

Schap

- Model voor modules 495 mm met 2 verplaatsbare verdelers
- Geleverd met rubberen antislip mat

LxPxH mm	Kg	code	
495x375x90	4	U50020030	1

5002 R2

Schap

- Model voor modules 990 mm met 4 verplaatsbare verdelers
- Geleverd met rubberen antislip mat

LxPxH mm	Kg	code	
990x375x90	8	U50020031	1

5002 R3

Schap

- Model voor modules 1485 mm met 6 verplaatsbare verdelers
- Geleverd met rubberen antislip mat

LxPxH mm	Kg	code	
1485x375x90	11	U50020032	1

5002 RL1

Schap

- Model voor modules 742 mm met 4 verplaatsbare verdelers
- Geleverd met rubberen antislip mat

LxPxH mm	Kg	code	
742,5x375x90	5	U50020033	1

5002 R10

Schap

- Uitschuifbare schap voor het opbergen van buizen

LxPxH mm	Kg	code	
1650÷3100x300x90	20	U50020035	1

NEW

5002 SA

Afdekking in verzinkt plaat staal

- Dikte 2 mm
- Achterste randen om vallen te voorkomen

n°	LxPxH mm	code	
7	990x390x40	U50020056	1
7L	1485x390x40	U50020057	1

5002 S1

Houder

- Fles houder (2 stukken)
- Plaatstalen behuizing
- Nylon riem met ratel apparaat

Kg	code	
2	U50020045	1

5002 S2

Houder

- Kabel-houder
- Volledig in kunststof

LxPxH mm	gr	code	
260x160x150	250	U50020046	1

5002 S4N

Haakjes om iets te bevestigen

- Staal 2 mm dik

L mm	P mm	gr	code	
250	45	146	U50020047	1

5002 S5

Bevestigingsbalk

- Verzekerd een sterke en stabiele bevestiging van de modules
- Zorgt ervoor dat modules eenvoudig en snel kunnen worden gemonteerd
- Geschikt voor alle modellen bestelbussen
- Inhoud:
  Vierkante balk gemaakt van gegalvaniseerd staal, dikte 1mm (1 stuk). 32x32 mm
  U-beugels van gegalvaniseerd staal, dikte 1 mm (9 stuks)
  Tussenlaag (9 stuks)
  Schroeven TSPEI M6x60 (4 stuks)
  Schroeven TSPEI M8x60 (5 stuks)
  Schroeven TBL M6x12 (8 stuks)
  Ringen ø 8x24 (4 stuks)
  Ringen ø 6x18 (5 stuks)
  Kooimoeren M6 (5 stuks)
  Draadbussen M6 (4 stuks)
  Beugels van gegalvaniseerd staal 240 mm, dikte 2,5 mm (5 stuks)
  Ringen van gegalvaniseerd staal, dikte 2,5 mm (3 stuks)
  Kunststof pluggen (2 stuks)

LxPxH mm	Kg	code	
2300x32x32	4,1	U50020048	1

5002 S9

Hellend vlak

- Plaatstalen kast
- Vergrendeling

LxPxH mm	Kg	code	
495x375x250	7	U50020060	1

5002 S10

Wielset voor gereedschap kisten (2 stuks)

- Samengesteld door 2 tot vaststelling haakjes, 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem
- Rubber wielen Ø 80 mm

Kg	code	
2	U50020061	1

5002 SA2

Document houder

LxPxH mm	Kg	code	
360x50x262	0,8	U50020064	1

5002 SA4

Roll houder med papier snijder

L mm	H mm	Kg	code	
360	265	1,1	U50020066	1

5002 SA5

Spray houder

LxPxH mm	Kg	code	
360x70x135	0,6	U50020067	1

5002 SA6

Fles voor water, met houder

- Capaciteit 10 liter, met tap
- Schroefdop

LxPxH mm	Kg	code	
370x155x380	3	U50020131	1



5002 SA7

Eerste hulp kunststof doos met houder

Inhoud:
- Steriele handschoenen (2 stuks)
- Fles met cutaan oplossing van iodine povi-idone met 10% iodine: 125 ml (1 stuks)
- Fles met fysiologische oplossing (sodium chloride 0,9%): 250 ml (1 stuks)
- Steriel verband 18x40 apart verpakt (1 stuks)
- Steriel verband 10x10 apart verpakt (3 stuks)
- Steriel pincet voor medicatie (1 stuks)
- Watten (1 stuks)
- Assortiment pleisters met verschillende afmetingen, klaar voor gebruik (1 stuks)
- rol pleisters: cm 2,5 (1 stuks)
- Rol verband: cm 10 (1 stuks)
- Schaar (1 stuks)
- Hemostatische draad (1 stuks)
- Coldpack (1 stuks)
- Zakken voor het verzamelen van sanitair afval (1 stuks)
- Instructies over het gebruik van de hierboven genoemde items en het verlenen van eerste hulp tijdens het wachten op de hulpdiensten

LxPxH mm	Kg	code	
375x105x215	2,3	U50020132	1

5002 ZA2

Base

- Open model voor wieltjes aan de zijkant en bankschroef montage
- Combineerbaar met werkbank met bankschroef 5002 ZM4
- Hoogte die beschikbaar is binnenin 500 mm

LxPxH mm	Kg	code	
990x375x502	18	U50020070	1

5002 ZM2

Werkbank met bankschroef

- Plaatstalen structuur
- Multiplex houten vlak met bankschroef 498 B100

LxPxH mm	Kg	code	
1310x375x40	23	U50020074	1



5002 ZM3

Werkbank met bankschroef

- Plaatstalen structuur
- Verschuifbaar multiplex houten vlak met bankschroef 498 B100

LxPxH mm	Kg	code	
990x375x200	20	U50020075	1

5002 ZM4

Werkbank met bankschroef

- Plaatstalen structuur
- Multiplex houten vlak met bankschroef 498 B100
- Om te gebruiken in combinatie met grondvlak 5002 ZA2

LxPxH mm	Kg	code	
990x375x40	18	U50020076	1

5002 ZM5

Inklapbaar werkblad met bankschroef

- Werkblad met plaatstalen structuur
- Hydraulische zuigers om de bewegingen te vergemakkelijken
- Geleverd met bankschroef 498 B100
- Mogelijkheid om de draaibare steun voor bankschroeven te monteren 498GE
- Kan aan modules en de vloer worden bevestigd of alleen aan de vloer van het voertuig
- Kan ook worden gebruikt met de steun voor bankschroeven 5002 Z2
- Werkbank in gegalvaniseerd metaal
- Afmetingen (werkblad) LxB 845x200 mm
- Afmetingen (gesloten) LxBxH 250x315x980 mm gesloten

LxPxH mm	Kg	code	
915x315x285	22	U50020078	1

5002 Z1

Tussenlaag

- Om het niveau van de module aan beide kanten op zelfde hoogte te brengen
- Plaatstalen kist

LxPxH mm	Kg	code	
495x375x40	3	U50020081	1



5002 Z2

Ondersteuningsklem

- Behuizing buis in plaatstaal
- Max opening: 1080 mm
- Voor veilig gebruig van de werkbanken met bankschroef 5002 ZM2, 5002 ZM3, 5002 ZM4, 5002 ZM5

LxPxH mm	Kg	code	
70x110x710	4	U50020082	1

5002 Z3

Tussenlaag

- Om het niveau van de module aan beide kanten op de zelfde hoogte te brengen
- Plaatstalen kist

LxPxH mm	Kg	code	
247,5x375x40	1,5	U50020084	1

5003 A1

Materiaalbak houder

- Geleverd met bakken 5003/1A
- Te combineren met de staanders van de lijn 5003 MD

n° bakje	LxPxH mm	Kg	code	
5	682,5x200x90	2,9	U50030067	1
8	930x200x90	3,5	U50030068	1
10	1177,5x200x90	5	U50030069	1
12	1425x200x90	7,5	U50030070	1

5003 A2

Materiaalbak houder

- Geleverd met bakken 5003/1B
- Te combineren met de staanders van de lijn 5003 MF

n° bakje	LxPxH mm	Kg	code	
4	682,5x275x140	6	U50030072	1
5	930x275x140	7	U50030073	1
7	1177,5x275x140	9	U50030074	1
8	1425x275x140	10	U50030075	1

5003 A3

Materiaalbak houder

- Geleverd met bakken 5003/1C
- Te combineren met de staanders van de lijn 5003 ME

n° bakje	LxPxH mm	Kg	code	
3	682,5x3x375x175	5	U50030077	1
4	930x375x175	8	U50030078	1
5	1177,5x375x175	11	U50030079	1
6	1425x375x175	12	U50030080	1



5003 MD

Staanders 200 mm

- Twee staanders voor rekken 5003 RA-RAC-RAL-A1
- zij gaten voor de haken 5003 SG en 552÷557
- Kan worden gelegd op het voertuig plannen of op modules

n°	LxPxH mm	code	
1	30x200x222	U50030046	1
2	30x200x382	U50030047	1
3	30x200x542	U50030048	1



5003 ME

Staanders 375 mm

- Twee staanders voor rekken 5003 RC-RCC-RIC-RICL-A3
- Zij gaten voor de haken 5003 SG en 552÷557
- Kan worden gelegd op het voertuig plannen of op modules

n°	LxPxH mm	code	
1	30x375x222	U50030049	1
2	30x375x382	U50030050	1
3	30x375x542	U50030051	1



5003 MF

Staanders 275 mm

- Twee staanders voor rekken 5003 RBC-RB-RBL-RIB-RIBL-A2
- Zij gaten voor de haken 5003 SG en 552÷557
- Kan worden gelegd op het voertuig plannen of op modules

n°	LxPxH mm	code	
1	30x275x222	U50030052	1
2	30x275x382	U50030053	1
3	30x275x542	U50030054	1



5003 RAC1

Schap

- Met 4 verplaatsbare verdelers
- Te combineren met de staanders van de lijn 5003 MD
- Geleverd met rubberen antislip mat

LxPxH mm	Kg	code	
682,5x200x90	3	U50030028	1

5003 RA1

Schap

- Schap met 4 verplaatsbare verdelers
- Te combineren met de staanders van de lijn 5003 MD
- Geleverd met rubberen antislip mat

LxPxH mm	Kg	code	
930x200x90	5,1	U50030024	1

5003 RAL1

Schap

- Schap met 5 verplaatsbare verdelers
- Te combineren met de staanders van de lijn 5003 MD
- Geleverd met rubberen antislip mat

LxPxH mm	Kg	code	
1177,5x200x90	6,5	U50030029	1

5003 RA2

Schap

- Schap met 6 verplaatsbare verdelers
- Te combineren met de staanders van de lijn 5003 MD
- Geleverd met rubberen antislip mat

LxPxH mm	Kg	code	
1425x200x90	7,4	U50030025	1



5003 RBC1

Schap

- Schap met 4 verplaatsbare verdelers
- Te combineren met de staanders van de lijn 5003 MF
- Geleverd met rubberen antislip mat

LxPxH mm	Kg	code	
682,5x275x90	5	U50030090	1

5003 RB1

Schap

- Schap met 4 verplaatsbare verdelers
- Te combineren met de staanders van de lijn 5003 MF
- Geleverd met rubberen antislip mat

LxPxH mm	Kg	code	
930x275x90	6	U50030026	1

5003 RBL1

Schap

- Schap met 5 verplaatsbare verdelers
- Te combineren met de staanders van de lijn 5003 MF
- Geleverd met rubberen antislip mat

LxPxH mm	Kg	code	
1177,5x275x90	6,5	U50030091	1

5003 RB2

Schap

- Schap met 6 verplaatsbare verdelers
- Te combineren met de staanders van de lijn 5003 MF
- Geleverd met rubberen antislip mat

LxPxH mm	Kg	code	
1425x275x90	7	U50030027	1



5003 RCC1

Schap

- Schap met 4 verplaatsbare verdelers
- Te combineren met de staanders van de lijn 5003 ME
- Geleverd met rubberen antislip mat

LxPxH mm	Kg	code	
682,5x375x90	4,5	U50030030	1

5003 RC1

Schap

- Schap met 4 verplaatsbare verdelers
- Te combineren met de staanders van de lijn 5003 ME
- Geleverd met rubberen antislip mat

LxPxH mm	Kg	code	
930x375x90	5	U50030031	1

5003 RC2

Schap

- Schap met 6 verplaatsbare verdelers
- Te combineren met de staanders van de lijn 5003 ME
- Geleverd met rubberen antislip mat

LxPxH mm	Kg	code	
1425x375x90	10,5	U50030032	1

5003 RC3

Schap

- Schap met 5 verplaatsbare verdelers
- Te combineren met de staanders van de lijn 5003 ME
- Geleverd met rubberen antislip mat

LxPxH mm	Kg	code	
1177,5x375x90	7	U50030033	1

5003 RIB1

Schap

- Schap met 2 verplaatsbare verdelers
- Te combineren met de staanders van de lijn 5003 MF
- Geleverd met rubberen antislip mat

LxPxH mm	Kg	code	
435x275x185	3	U50030036	1

5003 RIBL1

Schap

- Schap met 4 verplaatsbare verdelers
- Te combineren met de staanders van de lijn 5003 MF
- Geleverd met rubberen antislip mat

LxPxH mm	Kg	code	
682,5x275x185	4,5	U50030039	1



5003 RIB2

Schap

- Schap met 4 verplaatsbare verdelers
- Te combineren met de staanders van de lijn 5003 MF
- Geleverd met rubberen antislip mat

LxPxH mm	Kg	code	
930x275x185	6,5	U50030037	1

5003 RIB3

Schap

- Schap met 6 verplaatsbare verdelers
- Te combineren met de staanders van de lijn 5003 MF
- Geleverd met rubberen antislip mat

LxPxH mm	Kg	code	
1425x275x185	9	U50030038	1

5003 RIC1

Schap

- Schap met 2 verplaatsbare verdelers
- Te combineren met de staanders van de lijn 5003 ME
- Geleverd met rubberen antislip mat

LxPxH mm	Kg	code	
435x375x185	3,5	U50030041	1

5003 RICL1

Schap

- Schap met 4 verplaatsbare verdelers
- Te combineren met de staanders van de lijn 5003 ME
- Geleverd met rubberen antislip mat

LxPxH mm	Kg	code	
682,5x375x185	5	U50030044	1

5003 RIC2

Schap

- Schap met 4 verplaatsbare verdelers
- Te combineren met de staanders van de lijn 5003 ME
- Geleverd met rubberen antislip mat

LxPxH mm	Kg	code	
930x375x185	7,5	U50030042	1

5003 RIC3

Schap

- Schap met 6 verplaatsbare verdelers
- Te combineren met de staanders van de lijn 5003 ME
- Geleverd met rubberen antislip mat

LxPxH mm	Kg	code	
1425x375x185	10,5	U50030043	1

5003 RR

Schappen zonder verdelers

- Geleverd met rubberen anti-slip mat
- 5003 RR/1 combineerbaar met de stijlen van 5003 MD serie
- 5003 RR/2 combineerbaar met de stijlen van 5003 MF serie
- 5003 RR/3 combineerbaar met de stijlen van 5003 ME serie

n°	LxPxH mm	Kg	code	
1	187,5x200x90	1	U50030085	1
2	187,5x275x90	1,3	U50030086	1
3	187,5x375x90	1,6	U50030087	1



5003/1A

Kunststoffen bakje

- Kunststoffen bakje voor 5003 A1

LxPxH mm	gr	code	
115x165x75	86	U500300001Q	1

5003/1B

Kunststoffen bakje

- Kunststoffen bakje voor 5003 A2

LxPxH mm	gr	code	
160x230x125	180	U500300002Q	1

5003/1C

Kunststoffen bakje

- Kunststoffen bakje voor 5003 A3

LxPxH mm	gr	code	
220x340x165	412	U500300003Q	1



5003/2A

Kunststoffen bakje

- Kunststoffen bakje voor gereedschapskisten 5000 H1

LxPxH mm	gr	code	
64x74x51	22	U500300010Q	1



5003/2B

Kunststoffen bakje

- Kunststoffen bakje voor gereedschapskisten 5000 H1

LxPxH mm	gr	code	
128x74x51	38	U500300011Q	1



5003/2C

Kunststoffen bakje

- Kunststoffen bakje voor gereedschapskisten 5000 H1

LxPxH mm	gr	code	
148x128x51	70	U500300012Q	1

5003/2D

Kunststoffen bakje

- Kunststoffen bakje voor gereedschapskisten 5000 H1

LxPxH mm	gr	code	
296x128x51	118	U500300013Q	1

5003 HA 5

Assortiment van kunststoffen bakjes

- Kunststoffen bakje voor gereedschapskisten 5000 H1
- Samengesteld door 4 plastic bakjes 5003/2C en 1 plastic bakje 5003/2D

st.	omschrijving	art./maat
4	Kunststoffen bakje /148x128x51 mm	5003/2C
1	Kunststoffen bakje /296x128x51 mm	5003/2D

LxPxH mm	gr	code	
384x296x51	398	U500300086Q	1



5003 HA 6

Assortiment van kunststoffen bakjes

- Kunststoffen bakje voor gereedschapskisten 5000 H1
- Samengesteld door 6 plastic bakjes 5003/2C

st.	omschrijving	art./maat
6	Kunststoffen bakje /148x128x51 mm	5003/2C

LxPxH mm	gr	code	
384x296x51	420	U500300087Q	1



5003 HA12

Assortiment van kunststoffen bakjes

- Kunststoffen bakje voor gereedschapskisten 5000 H1
- Samengesteld door 12 plastic bakjes 5003/2B

st.	omschrijving	art./maat
12	Kunststoffen bakje /128x74x51 mm	5003/2B

LxPxH mm	gr	code	
384x296x51	456	U500300089Q	1



5003 HA24

Assortiment van kunststoffen bakjes

- Kunststoffen bakje voor gereedschapskisten 5000 H1
- Samengesteld door 24 plastic bakjes 5003/2A

st.	omschrijving	art./maat
24	Kunststoffen bakje /64x74x51 mm	5003/2A

LxPxH mm	gr	code	
384x296x51	528	U500300910	1

5003/8H

Kunststoffen bakje

- Kunststoffen bakje voor gereedschapskisten 5000 H1
- Model met 8 vakken
- Niet geschikt voor laden kast 5000 CLN-CE-DE

LxPxH mm	gr	code	
380x295x50	200	U500300250	1

5003/8

Kunststoffen bakje

- Voor laden
- Model met 8 vakken
- Niet geschikt voor laden kast 5000 CLN-CE-DE

LxPxH mm	gr	code	
400x315x50	260	U500300260	1

5003/12H

Kunststoffen bakje

- Kunststoffen bakje voor gereedschapskisten 5000 H1
- Model met 12 vakken
- Niet geschikt voor laden kast 5000 CLN-CE-DE

LxPxH mm	gr	code	
380x295x50	200	U500300290	1

5003/12

Kunststoffen bakje

- Voor laden
- Model met 12 vakken
- Niet geschikt voor laden kast 5000 CLN-CE-DE

LxPxH mm	gr	code	
400x315x50	260	U500300300	1

5003/13H

Kunststoffen bakje

- Kunststoffen bakje voor gereedschapskisten 5000 H1
- Model met 13 vakken
- Niet geschikt voor laden kast 5000 CLN-CE-DE

LxPxH mm	gr	code	
380x295x50	200	U50030031Q	1

5003/13

Kunststoffen bakje

- Voor laden
- Model met 13 vakken
- Niet geschikt voor laden kast 5000 CLN-CE-DE

LxPxH mm	gr	code	
400x315x50	260	U50030032Q	1

5003/18H

Kunststoffen bakje

- Kunststoffen bakje voor gereedschapskisten 5000 H1
- Model met 18 vakken
- Niet geschikt voor laden kast 5000 CLN-CE-DE

LxPxH mm	gr	code	
380x295x50	200	U50030037Q	1

5003/18

Kunststoffen bakje

- Voor laden
- Model met 18 vakken
- Niet geschikt voor laden kast 5000 CLN-CE-DE

LxPxH mm	gr	code	
400x315x50	260	U50030038Q	1

5003/20H

Kunststoffen bakje

- Kunststoffen bakje voor gereedschapskisten 5000 H1
- Model met 20 compartimenten
- Niet geschikt voor laden kast 5000 CLN-CE-DE

LxPxH mm	gr	code	
380x295x50	200	U50030041Q	1

5003/20

Kunststoffen bakje

- Voor laden
- Model met 20 compartimenten
- Niet geschikt voor laden kast 5000 CLN-CE-DE

LxPxH mm	gr	code	
400x315x50	260	U50030042Q	1

5003/150M

Assortiment met tangen, hamers en bijtels (15-delig)

- Voor gereedschapskisten 5000 C-D-E-F
- Alleen voor laden

st.	omschrijving	art./maat
1	Telefoontang met extra lange rechte bekken	133 AX/160
1	Combinatietang	150 AX/180
1	Halfautomatisch waterpomp tang	180 B/250
1	Zijkniptang - extra sterk	188 AX/160
1	Schaar voor elektriciens	207 A
1	Uitschuifbaar mes met afbreekmesje	220 B1
1	Geprofileerde koudbeitel	351/200
2	Koudbeitel	362/125-150
1	Ritsbeitel	364/125
2	Doorslag /3x15 - 4x150	366
1	Centerpunt	368/4x125
1	Bankhamer	382/500
1	LED zaklamp	889 TB
1	Pen-formaat LED-zaklamp in Aluminium - 150 Lumen	889 TM

LxPxH mm	Kg	code	
400x315x45	2,7	U50031045	1

5003/285M

Assortiment met sleutels (17-delig)

- Voor gereedschapskisten 5000 C-D-E-F
- Alleen voor laden

st.	omschrijving	art./maat
12	Combinatieringsteeksleutel / 7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22-24	285
4	Ratelsteekringsleutels met kniegewricht / 8-10-13-17	285 KF
1	Verstelbare sleutels met snelaanpassing	294 AD/250

LxPxH mm	Kg	code	
400x315x45	2,1	U50031047	1

5003/324M

Assortiment met schroevendraaiers en sleutels (28-delig)

- Voor gereedschapskisten 5000 C-D-E-F
- Alleen voor laden

st.	omschrijving	art./maat
2	Schroevendraaiers voor gleufschroeven - 1000 V /0,6x3,5x100 - 0,8x4x100	091
1	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven - 1000 V	091 PH/2x125
1	Schroevendraaiers voor POZIDRIV® - SUPADRIV®- schroeven - 1000 V	091 PZ/2x125
9	9-delige lange stiftsleutelset met kogelkop /1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 LTS/S9
8	8-delige stiftsleutelset met kogelkop voor TORX® schroeven / T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	280 LTSTX/S8
5	Schroevendraaiers voor gleufschroeven/ 4x2,5x50 - 0,5x3x75 - 0,8x4x100 - 1x5,5x125 - 1,2x6,5x150	324
3	Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven / 0x75 - 1x75 - 2x100	324 PH

LxPxH mm	Kg	code	
400x315x45	1,5	U50031049	1

5003/609M

Assortiment met 6-kant doppen 1/4" - 1/2" (60-delig)

- Geschikt voor gereedschapskisten 5000 H1

st.	omschrijving	art./maat
17	6-kant dopsleutel / 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Verlengstuk /125 - 250	236 1/2
1	Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 1/2
1	T-handgreep met verschuifbaar aandrijfvierkant	240 1/2 N
1	Cardangewricht	241 1/2
1	Assortiment 6-kant dopsleutels en schroefbits in bimateriaal koffer (38-delig)	609 1/4 EB

LxPxH mm	Kg	code	
400x315x45	4	U50031051	1



5003 S

Basis voor staanders

- Voor meer stijfheid bj montage shaapen op de bedem

n° bakje	LxPxH mm	Kg	code	
1	435x30x90	0,8	U50030101	1
2	682,5x30x90	1,1	U50030102	1
3	930x30x90	1,6	U50030103	1
4	1177,5x30x90	2	U50030104	1
5	1425x30x90	2,4	U50030105	1



5003 SL

Verdelers (2 stuks)

- Voor ladenkast 5000 CE -DE - CLN
- Gegalvaniseerd plaatstaal

voor laden	LxPxH mm	Kg	code	
H=75 mm	305x2x60	0,5	U50030082Q	1
H=155 mm	305x2x140	1	U50030083Q	1



5003 S60

Verdelers

- Verzinkt verdelers (3 stuks)
- Voor laden met hoogte 75 mm
- Niet geschikt voor laden kast 5000 CLN - CE - DE

LxPxH mm	Kg	code	
400x317x60	0,8	U50030080Q	1

5003 S120

Verdelers

- Verzinkt verdelers (3 stuks)
- Voor laden met hoogte 155 mm
- Niet geschikt voor laden kast 5000 CLN-CE-DE

LxPxH mm	Kg	code	
400x317x120	1,6	U50030081Q	1

NIEUW POLYETHYLEEN FOAM VOOR OPSLAG VAN GEREEDSCHAP

- Tweekleurig foam, zwart met rode achtergrond
- Snelle controle voor missend gereedschap
- Gereedschap geblokkeerd tijdens transport
- Geen trilling en geluid
- Afmetingen geschikt voor standaard laden en dozen
- Dichtheid 33 Kg/m³

5003 SG2

Plastic haken voor staanders 5003 MD - MF - ME

- Rechte hoek
- Ø 5 mm

L mm	gr	code	
30	3	U50030062	50

5003 SG3

Plastic haken voor staanders 5003 MD - MF - ME

- Gebogen hoek
- Ø 5 mm

L mm	gr	code	
20	4	U50030063	50

5003 SG4

Plastic haken voor staanders 5003 MD - MF - ME

- Rechte hoek, lang
- Ø 5 mm

L mm	gr	code	
50	5	U50030064	50

5003 SG6

Plastic haken voor staanders 5003 MD - MF - ME

- Ring hoek
- Ø ring binnenin: 14 mm

gr	code	
4	U50030066	50

Als u de juiste combinatie van het platform met de bestelwagen wilt controleren, stuurt u ons het kentekenbewijs op het volgende adres **matrix@mygts.net**

5005 C/CIT

NEW

Platforms met meerdere lagen en anti-slip fenol-coating

- Dikte 9 mm
- Gemaakt met gaten voor bevestigingshaken en metalen afdekking voor gaten
- Voorgeboorde aluminium profielen voor achter- en zijdeur
- Maximale lading 14 quintaal / m^2 met verdeelde belasting

n°	model wagen	wielbasis	code	
1	NEMO	2513	U50050200	1
2	BERLINGO L1	2728	U50050201	1
3	BERLINGO L2	2728 L	U50050202	1
4	JUMPY L1	3000	U50050203	1
5	JUMPY L2	3122	U50050204	1
6	JUMPY XS	2925	U50050205	1
7	JUMPY M	3275	U50050206	1
8	JUMPY L	3275 L	U50050207	1
9	JUMPER L1	3000	U50050208	1
10	JUMPER L2	3450	U50050209	1
11	JUMPER L3	4035	U50050210	1
12	JUMPER L4	4035 L	U50050211	1
13	BERLINGO M	2785	U50050212	1
14	BERLINGO XL	2975	U50050213	1

5005 C/FIA

NEW

n°	model wagen	wielbasis	code	
1	FIORINO	2513	U50050220	1
2	DOBLO' L1	2755	U50050221	1
3	DOBLO' L2	3105	U50050222	1
4	SCUDO L1	3000	U50050223	1
5	SCUDO L2	3122	U50050224	1
6	TALENTO L1	3098	U50050225	1
7	TALENTO L2	3498	U50050226	1
8	DUCATO L1	3000	U50050227	1
9	DUCATO L2	3450	U50050228	1
10	DUCATO L3	4035	U50050229	1
11	DUCATO L4	4035 L	U50050230	1

5005 C/FOR

NEW

n°	model wagen	wielbasis	code	
1	COURIER	2489	U50050380	1
1	CONNECT L1	2662	U50050381	1
1	CONNECT L2	3062	U50050382	1
1	CUSTOM L1	2933	U50050383	1
1	CUSTOM L2	3300	U50050384	1
1	TRANSIT L2	3300	U50050385	1
1	TRANSIT L3	3750	U50050386	1
1	TRANSIT L4	3750L	U50050387	1

5005 C/IVE

NEW

n°	model wagen	wielbasis	code	
1	DAILY	3000	U50050260	1
2	DAILY	3520	U50050261	1
3	DAILY	3520 L	U50050262	1
4	DAILY	4100	U50050263	1
5	DAILY	4100 L	U50050264	1

5005 C/MER

NEW

n°	model wagen	wielbasis	code	
1	VITO COMPACT	3200	U50050270	1
2	VITO LONG	3200 XL	U50050271	1
3	VITO EXTRALONG	3430	U50050272	1
4	SPRINTER L1	3000	U50050273	1
5	SPRINTER L2	3550	U50050274	1
6	SPRINTER L3	4025	U50050275	1
7	SPRINTER L4	4025 L	U50050276	1
8	SPRINTER COMPACT	3250	U50050277	1
9	SPRINTER STANDARD	3665	U50050278	1
10	SPRINTER LONG	4325	U50050279	1
11	SPRINTER EXTRALONG	4325 L	U50050280	1

5005 C/NIS

NEW

n°	model wagen	wielbasis	code	
1	NV 200	2725	U50050290	1
2	NV 300 L1	3098	U50050291	1
3	NV 300 L2	3498	U50050292	1
4	NV 400 L1	3182	U50050293	1
5	NV 400 L2	3682	U50050294	1
6	NV 400 L3	4332	U50050295	1
7	NV 400 L4	4332 L	U50050296	1

5005 C/OPE

NEW

n°	model wagen	wielbasis	code	
1	COMBO L1	2755	U50050300	1
2	COMBO L2	3105	U50050301	1
3	VIVARO L1	3098	U50050302	1
4	VIVARO L2	3498	U50050303	1
5	MOVANO L1	3182	U50050304	1
6	MOVANO L2	3682	U50050305	1
7	MOVANO L3	4332	U50050306	1
8	MOVANO L4	4332 L	U50050307	1

5005 C/PEU

NEW

n°	model wagen	wielbasis	code	
1	BIPPER	2513	U50050320	1
2	PARTNER L1	2728	U50050321	1
3	PARTNER L2	2728 L	U50050322	1
4	EXPERT L1	3000	U50050323	1
5	EXPERT L2	3122	U50050324	1
6	EXPERT COMPACT	2925	U50050325	1
7	EXPERT STANDARD	3275	U50050326	1
8	EXPERT LONG	3275 L	U50050327	1
9	BOXER L1	3000	U50050328	1
10	BOXER L2	3450	U50050329	1
11	BOXER L3	4035	U50050330	1
12	BOXER L4	4035 L	U50050331	1
13	PARTNER L1	2785	U50050332	1
14	PARTNER L2	2975	U50050333	1

5005 C/REN

NEW

n°	model wagen	wielbasis	code	
1	KANGOO COMPACT	2313 geen zijdeur	U50050340	1
2	KANGOO	2697	U50050341	1
3	KANGOO MAXI	3081	U50050342	1
4	TRAFIC L1	3098	U50050343	1
5	TRAFIC L2	3498	U50050344	1
6	MASTER L1	3182	U50050345	1
7	MASTER L2	3682	U50050346	1
8	MASTER L3	4332	U50050347	1
9	MASTER L4	4332 L	U50050348	1

5005 C/VW

NEW

n°	model wagen	wielbasis	code	
1	CADDY L1	2682	U50050360	1
2	CADDY L2	3006	U50050361	1
3	TRANSPORTER L1	3000	U50050362	1
4	TRANSPORTER L2	3400	U50050363	1
5	CRAFTER L1	3250	U50050364	1
6	CRAFTER L2	3665	U50050365	1
7	CRAFTER L3	4325	U50050366	1
8	CRAFTER L4	4325 L	U50050367	1
9	CRAFTER L3	3640	U50050368	1
10	CRAFTER L4	4490	U50050369	1

5006 A4

Compositie voor rechterkant

st.	omschrijving	art./maat
1	Compositie met lange laden	5000 CL3N
1	Base	5002 B2N
1	Afdekking in verzinkt plaatstaal	5002 SA7
1	Houder	5002 S1

LxPxH mm	Kg	code	
990x375x954	56	U50060007	1

5006 A5

Compositie voor forside

st.	omschrijving	art./maat
1	Staanders 375 mm	5003 ME/1
2	Staanders 275 mm	5003 MF/3
3	Schap	5003 RB1
2	Schap	5003 RC1

LxPxH mm	Kg	code	
990x375-275x1306	53	U50060008	1

5006 A6

Compositie voor linkerkant

st.	omschrijving	art./maat
1	Compositie met uitneembare dozen	5000 A3
1	Compositie met laden	5000 C3
1	Compositie met dozen en laden	5000 E5
1	Compositie met dozen en laden	5000 F3
1	Base	5002 B2N
1	Tussenlaag	5002 Z1
1	Ondersteuningsklem	5002 Z2
1	Werkbank met bankschroef	5002 ZM2
1	Staanders 375 mm	5003 ME/3
2	Schap	5003 RIC3

LxPxH mm	Kg	code	
1785x375x1506	165	U50060009	1

5006 C1

Compositie voor linkerkant

st.	omschrijving	art./maat
1	Compositie met uitneembare dozen	5000 B4
1	Compositie met laden	5000 D3
1	Base	5002 B2N
2	Haakjes om iets te bevestigen	5002 S4N
1	Roll houder med papier snijder	5002 SA4
1	Materiaalbak houder	5003 A3/4
1	Staanders 375 mm	5003 ME/1

LxPxH mm	Kg	code	
990x375x1306	76	U50060013	1

5006 C2

Compositie voor linkerkant

st.	omschrijving	art./maat
1	Compositie met uitneembare dozen	5000 A2
1	Compositie met lange laden	5000 CL2N
1	Compositie met laden	5000 D3
1	Base	5002 B2N
3	Haakjes om iets te bevestigen	5002 S4N
1	Roll houder med papier snijder	5002 SA4
1	Spray houder	5002 SA5
1	Staanders 375 mm	5003 ME/2
2	Schap	5003 RC2

LxPxH mm	Kg	code	
1485x375x1306	126	U50060014	1

5006 C3

Compositie voor linkerkant

st.	omschrijving	art./maat
1	Compositie med laden / 742,5X375X382	5000 CE3
1	Compositie met dozen en laden /495X375X382	5000 E5
1	Base /1237,5X375X542	5002 B3
3	Haakjes om iets te bevestigen	5002 S4N/250
1	Spray houder /360X70X135	5002 SA5
1	Materiaalbak houder /1177,5X275X140	5003 A2
1	Staanders 275 mm /30X275X222	5003 MF

LxPxH mm	Kg	code	
1238x375x1146	96	U50060015	1

5006 C4

Compositie voor linkerkant

st.	omschrijving	art./maat
1	Compositie med laden	5000 CE3
1	Compositie met lange laden	5000 CL3N
1	Compositie met laden	5000 D4
1	Base	5002 B3
4	Haakjes om iets te bevestigen	5002 S4N
1	Roll houder med papier snijder	5002 SA4
1	Spray houder	5002 SA5
2	Staanders 375 mm	5003 ME/1
2	Staanders 275 mm	5003 MF/2
2	Schap	5003 RB1
2	Schap	5003 RBC1
1	Schap	5003 RC1
1	Schap	5003 RCC1

LxPxH mm	Kg	code	
1732,5x375x1528	165	U50060016	1

5006 C5

Compositie voor linkerkant

st.	omschrijving	art./maat
2	Compositie met laden	5000 C3
1	Compositie med laden	5000 CE3
1	Base	5002 B2N
4	Haakjes om iets te bevestigen	5002 S4N
1	Spray houder	5002 SA5
1	Staanders 375 mm	5003 ME/3
2	Staanders 275 mm	5003 MF/2
2	Schap	5003 RB1
2	Schap	5003 RBC1
2	Schap	5003 RCC1

LxPxH mm	Kg	code	
1732,5x375x1306	132	U50060017	1



5006 D1

Compositie voor linkerkant

st.	omschrijving	art./maat
1	Compositie met uitneembare dozen	5000 B5
1	Compositie met laden	5000 D4
1	Base	5002 C2N
1	Schap	5002 R2
1	Roll houder med papier snijder	5002 SA4

LxPxH mm	Kg	code	
990x375x1014	74	U50060018	1

5006 E1

Compositie voor rechterkant

st.	omschrijving	art./maat
2	Compositie met laden	5000 C3
1	Compositie met laden	5000 D3
1	Compositie met dozen en laden	5000 E1
1	Base	5002 B2N
1	Staanders 200 mm	5003 MD/1
1	Staanders 375 mm	5003 ME/2
1	Schap	5003 RB2
1	Schap	5003 RC2
1	Schap	5003 RIC3

LxPxH mm	Kg	code	
1485x375x1528	121,4	U50060019	1



5006 E2

Compositie voor linkerkant

st.	omschrijving	art./maat
2	Compositie met laden	5000 D3
1	Compositie met laden	5000 D5
1	Compositie met dozen en laden	5000 F3
1	Base	5002 B2N
1	Document houder	5002 SA2
1	Spray houder	5002 SA5
4	Materiaalbak houder	5003 A2/5
2	Materiaalbak houder	5003 A3/4
1	Staanders 375 mm	5003 ME/3
2	Staanders 375 mm	5003 ME/1
2	Staanders 275 mm	5003 MF/1
2	Schap	5003 RIC2

LxPxH mm	Kg	code	
1980x375x1688	174,6	U50060020	1



5006 E3

Compositie voor forside

st.	omschrijving	art./maat
1	Compositie met lange laden	5000 CL3N
1	Compositie met laden	5000 D4
1	Compositie met laden	5000 D5
1	Afdekking in verzinkt plaatstaal	5002 SA7
1	Houder	5002 S1

LxPxH mm	Kg	code	
990x375x954	89,3	U50060021	1



5006 E4

Compositie voor rechterkant

st.	omschrijving	art./maat
1	Compositie met laden	5000 C2
1	Compositie met laden	5000 C3
1	Base	5002 B2N
2	Materiaalbak houder	5003 A2/5
1	Staanders 275 mm	5003 MF/2

LxPxH mm	Kg	code	
990X375X1306	59	U50060022	1

5006 E6

Compositie voor forside

st.	omschrijving	art./maat
2	Staanders 200 mm	5003 MD/3
1	Staanders 375 mm	5003 ME/1
3	Schap	5003 RB1
2	Schap	5003 RC1

LxPxH mm	Kg	code	
990x375-275x1306	42,7	U50060024	1

5006 E8

Compositie voor linkerkant

st.	omschrijving	art./maat
1	Compositie met uitneembare dozen	5000 A3
2	Compositie met laden	5000 C3
1	Compositie met lange laden	5000 CL3N
1	Compositie met laden	5000 D3
1	Compositie met dozen en laden	5000 E3
1	Base	5002 B2N
1	Schap	5002 R3
1	Houder	5002 S2
1	Document houder	5002 SA2

LxPxH mm	Kg	code	
1485x375x1396	143	U50060026	1

5006 E5

Compositie voor linkerkant

st.	omschrijving	art./maat
1	Compositie met uitneembare dozen	5000 A3
1	Compositie met laden	5000 D3
1	Compositie met laden	5000 D4
1	Compositie met dozen en laden	5000 F3
1	Base	5002 B2N
1	Schap	5002 R3
1	Document houder	5002 SA2
1	Tussenlaag	5002 Z1
1	Ondersteuningsklem	5002 Z2
1	Werkbank met bankschroef	5002 ZM3

LxPxH mm	Kg	code	
1485x375x1214	143	U50060023	1

5006 E7

Compositie voor rechterkant

st.	omschrijving	art./maat
1	Compositie met laden	5000 C2
1	Compositie met laden	5000 C3
1	Base	5002 B2N
1	Staanders 200 mm	5003 MD/2
1	Staanders 375 mm	5003 ME/2
1	Schap	5003 RA1
1	Schap	5003 RIB2
2	Schap	5003 RIC2

LxPxH mm	Kg	code	
990x375x1688	80	U50060025	1

5006 E9

Compositie voor rechterkant

st.	omschrijving	art./maat
1	Compositie met laden	5000 D4
1	Compositie met laden	5000 D5
1	Base	5002 B2N
1	Roll houder med papier snijder	5002 SA4
1	Spray houder	5002 SA5
1	Materiaalbak houder	5003 A2/5
1	Materiaalbak houder	5003 A3/4
1	Staanders 200 mm	5003 MD/1
1	Staanders 375 mm	5003 ME/1
1	Staanders 275 mm	5003 MF/1
1	Schap	5003 RB1

LxPxH mm	Kg	code	
990x375x1750	85,7	U50060027	1

5006 E10

Compositie voor linkerkant

st.	omschrijving	art./maat
1	Compositie met laden	5000 D3
1	Compositie met laden	5000 D4
1	Compositie met laden	5000 D5
1	Compositie met dozen en laden	5000 F3
1	Base	5002 B2N
1	Document houder	5002 SA2
1	Staanders 200 mm	5003 MD/2
1	Staanders 375 mm	5003 ME/1
2	Schap	5003 RB2
1	Schap	5003 RC2

LxPxH mm	Kg	code	
1485x375x1688	140,4	U50060028	1

5006 E11

Compositie voor rechterkant

st.	omschrijving	art./maat
1	Compositie met laden	5000 C4
1	Compositie met dozen en laden	5000 E1
1	Base	5002 B2N
1	Materiaalbak houder	5003 A2/5
1	Staanders 275 mm	5003 MF/1

LxPxH mm	Kg	code	
990X375X1146	59,6	U50060029	1

5006 E12

Compositie voor linkerkant

st.	omschrijving	art./maat
1	Compositie met uitneembare dozen	5000 A3
1	Compositie met laden	5000 C3
1	Base	5002 B2N
1	Schap	5002 R2

LxPxH mm	Kg	code	
990x375x1014	59	U50060030	1



5006 E13

Compositie voor forside

st.	omschrijving	art./maat
1	Staanders 200 mm	5003 MD/3
1	Staanders 200 mm	5003 MD/1
1	Staanders 375 mm	5003 ME/1
4	Schap	5003 RB1
1	Schap	5003 RC1

LxPxH mm	Kg	code	
990x375-275x986	40,3	U50060031	1

5006 E14

Compositie voor rechterkant

st.	omschrijving	art./maat
1	Base	5002 A2N
1	Staanders 200 mm	5003 MD/2
1	Staanders 375 mm	5003 ME/2
1	Schap	5003 RA1
1	Schap	5003 RIB2
2	Schap	5003 RIC2

LxPxH mm	Kg	code	
990x375x1146	50	U50060032	1

5006 E15

Compositie voor linkerkant

st.	omschrijving	art./maat
1	Compositie met uitneembare dozen	5000 A4
1	Compositie met laden	5000 C2
1	Compositie met laden	5000 C3
1	Compositie met dozen en laden	5000 E1
1	Base	5002 A2N
1	Schap	5002 R3
1	Document houder	5002 SA2

LxPxH mm	Kg	code	
1485x375x854	95	U50060033	1

5006 EF1

Compositie voor rechterkant of linkerkant

st.	omschrijving	art./maat
1	Compositie met uitneembare dozen	5000 B4
1	Compositie met laden	5000 D3
1	Base	5002 B2N
1	Bevestigingsbalk	5002 S5
1	Roll houder med papier snijder	5002 SA4
1	Materiaalbak houder	5003 A3/4
1	Staanders 375 mm	5003 ME/1

LxPxH mm	Kg	code	
990x375x1306	76	U50060034	1

5006 EF2

Compositie voor linkerkant

st.	omschrijving	art./maat
1	Compositie med laden	5000 CE3
1	Compositie met dozen en laden	5000 E5
1	Base	5002 B3
2	Bevestigingsbalk	5002 S5
1	Materiaalbak houder	5003 A2/7
1	Staanders 275 mm	5003 MF/1

LxPxH mm	Kg	code	
1238x375x1146	96	U50060035	1



5006 EF3

Compositie voor forside

st.	omschrijving	art./maat
1	Bevestigingsbalk	5002 S5
1	Staanders 200 mm	5003 MD/3
1	Staanders 200 mm	5003 MD/1
1	Staanders 375 mm	5003 ME/1
4	Schap	5003 RB1
1	Schap	5003 RC1

LxPxH mm	Kg	code	
990x375x986	40	U50060036	1

5006 EF4

Compositie voor rechterkant of linkerkant

st.	omschrijving	art./maat
1	Base	5002 A2N
1	Bevestigingsbalk	5002 S5
1	Staanders 200 mm	5003 MD/2
1	Staanders 375 mm	5003 ME/2
1	Schap	5003 RA1
1	Schap	5003 RIB2
2	Schap	5003 RIC2

LxPxH mm	Kg	code	
990x375x1146	50	U50060037	1

5006 EF5

Compositie voor linkerkant

st.	omschrijving	art./maat
1	Compositie med laden	5000 C2
1	Base	5002 B2N
1	Schap	5002 R2
1	Bevestigingsbalk	5002 S5
1	Schap	5003 RIC1
1	Staanders 375 mm	5003 ME/2

LxPxH mm	Kg	code	
990x375x1014	44	U50060039	1

RMD

Professionele reeks modulaire ladenkasten voor industriële en commerciële lay-out.
On-demand producten: neem contact op met uw dealer.

RMD 280/1

Modulaire ladeeenheden

- Model met 5 laden h 140 mm
- Telescopische geleiders
- Structuur: mat grijs (soortgelijke RAL 7042), laden donker grijs (soortgelijke RAL 7022)

versie	LxPxH mm	Kg	code	
AT	667x722x960	97	U10204378	1

RMD 280/2

Modulaire ladeeenheden

- Model met 6 laden h 60 mm en 2 laden h 140 mm
- Telescopische geleiders
- Structuur: mat grijs (soortgelijke RAL 7042), laden donker grijs (soortgelijke RAL 7022)

versie	LxPxH mm	Kg	code	
AT	667x722x960	121	U10204379	1

RMD 280/3

Modulaire ladeeenheden

- Model met 10 laden h 60 mm
- Telescopische geleiders
- Structuur: mat grijs (soortgelijke RAL 7042), laden donker grijs (soortgelijke RAL 7022)

versie	LxPxH mm	Kg	code	
AT	667x722x960	137	U10204380	1

RMD 280/4

Modulaire ladeeenheden

- Model met 1 lade h 60 mm en 6 laden h 100 mm
- Telescopische geleiders
- Structuur: mat grijs (soortgelijke RAL 7042), laden donker grijs (soortgelijke RAL 7022)

versie	LxPxH mm	Kg	code	
AT	667x722x960	113	U10204381	1

RMD 280/5

Modulaire ladeeenheden

- Model met 2 laden h 60 mm, 4 laden h 100 mm en 1 lade h 140 mm
- Telescopische geleiders
- Structuur: mat grijs (soortgelijke RAL 7042), laden donker grijs (soortgelijke RAL 7022)

versie	LxPxH mm	Kg	code	
AT	667x722x960	113	U10204382	1

RMD 280/6

Modulaire ladeeenheden

- Model met 3 laden h 60 mm, 2 laden h 100 mm en 2 laden h 140 mm
- Telescopische geleiders
- Structuur: mat grijs (soortgelijke RAL 7042), laden donker grijs (soortgelijke RAL 7022)

versie	LxPxH mm	Kg	code	
AT	667x722x960	113	U10204383	1

RMD 280/7

Modulaire ladeeenheden

- Model met 5 laden h 60 mm, 2 laden h 100 mm en 1 lade h 140 mm
- Telescopische geleiders
- Structuur: mat grijs (soortgelijke RAL 7042), laden donker grijs (soortgelijke RAL 7022)

versie	LxPxH mm	Kg	code	
AT	667x722x960	121	U10204384	1

x 10U



RMD 280 IA

Modulaire ladeeenheden

- Structuur voor 10 laden hoogte 60 mm RMD CA H60
- Mat grijs RAL 9006 (soortgelijke RAL 7042)

LxPxH mm	Kg	code	
667x722x960	37	U10204340	1

1U

RMD CA H60

Laden

- Telescopische geleiders
- Donker grijs (soortgelijke RAL 7022)

versie	LxPxH mm	Kg	code	
AT	555x555x80	10	U10204350	1

3U (2 pcs.)

RMD CA H100

Laden

- Telescopische geleiders
- Donker grijs (soortgelijke RAL 7022)

versie	LxPxH mm	Kg	code	
AT	555x555x120	11	U10204351	1

2U

RMD CA H140

Laden

- Telescopische geleiders
- Donker grijs (soortgelijke RAL 7022)

versie	LxPxH mm	Kg	code	
AT	555x555x160	12	U10204352	1

3U



RMD CA H222

Laden

- Telescopische geleiders
- Donker grijs (soortgelijke RAL 7022)

versie	LxPxH mm	Kg	code	
AT	555x555x240	13	U10204353	1

4U



RMD CA H303

Laden

- Telescopische geleiders
- Donker grijs (soortgelijke RAL 7022)

versie	LxPxH mm	Kg	code	
AT	555x555x320	14	U10204354	1

RMD 280 RPA

Plank

- Donker grijs (soortgelijke RAL 7022)

LxPxH mm	Kg	code	
598x580x30	4	U10204388	1

RMD 280 FA

Kast met deuren

- Afmetingen bovenste lade L555xP550xH60 mm
- Structuur: mat grijs (soortgelijke RAL 7042), laden donker grijs (soortgelijke RAL 7022)

LxPxH mm	Kg	code	
667x722x960	59	U10204387	1



RMD 280 ZA

Plint

- Grijze kleur (sortgelijke RAL 7042)

LxPxH mm	Kg	code	
667x670x82	5	U10204343	1

RMD TOP F

Bovenkant

- Geribbelde rubberen mat
- voor de model RMD 280
- Diepte: 722 mm

L mm	dikte mm	code	
2000	2	U10211148	1

G



L



RMD 200

Kruis-type verdelers

- Voor laden 555x555 mm
- Samengesteld uit 6 stukken

versie	H mm	code	
G	120	U10211021	1
L	100	U10211022	1



RMD 200 FRP

Externe ondersteuning

- Voor laden 555x555 mm

H mm	code	
56	U10211280	1
96	U10211281	1
140	U10211282	1



RMD 200 FRL

Lengte verdelers

- Voor RMD FRP
- Lengte 555 mm

H mm	code	
50	U10211262	1
90	U10211263	1
120	U10211264	1

RMD 200 FRD1

Kruis verdelers

- Voor RMD 200 FRP
- Hoogte 60 mm

L mm	code	
98	U10211265	1
115	U10211266	1
149	U10211267	1
166	U10211268	1
249	U10211269	1

RMD 200 FRD2

Kruis verdelers

- Voor RMD 200 FRP
- Hoogte 100 mm

L mm	code	
98	U10211270	1
115	U10211271	1
149	U10211272	1
166	U10211273	1
249	U10211274	1



RMD 200 FRD3

Kruis verdelers

- Voor RMD 200 FRP
- Hoogte 140 mm

L mm	code	
98	U10211275	1
115	U10211276	1
149	U10211277	1
166	U10211278	1
249	U10211279	1



RMD 200 FR1

Kit van verdelers

- Compositie: 1 200 FPR - 3 200 FRL - 6 200 FRD (L98) - 2 200 FRD (L249)

H mm	code	
60	U10211250	1
100	U10211251	1
140	U10211252	1



RMD 200 FR2

Kit van verdelers

- Compositie: 1 200 FPR - 3 200 FRL - 2 200 FRD (L98) - 6 200 FRD (L149)

H mm	code	
60	U10211253	1
100	U10211254	1



RMD 200 FR3

Kit van verdelers

- Compositie: 1 200 FPR - 3 200 FRL - 2 200 FRD (L98) - 2 200 FRD (L115) - 4 200 FRD (L166)

H mm	code	
60	U10211256	1
140	U10211258	1



RMD 200 FR4

Kit van verdelers

- Compositie: 1 200 FPR - 4 200 FRL - 4 200 FRD (L98) - 6 200 FRD (L115)

H mm	code	
60	U10211259	1
100	U10211260	1



Lade met telescopische geleider bij volledige opening - **belasting 62 kg**

JETLINE+ SYSTEM USAG

Metalen opbergsysteem voor de uitrusting van volledige werkplaatsen

Laden
Laden met Aluminium handgrepen.

Schuifsysteem
Telescopische schuivende rails met gedempt sluitsysteem.

Gecoordineerd ontwerp
Het USAG-opbergsysteem heeft hetzelfde ontwerp als de Racing-rolkasten. Alle USAG-rekken kunnen in de lade worden gezet. Het wagentje kan onder de werkbank worden geplaatst.

Modulair
Het USAG-meubelsysteem is samengesteld uit een reeks van modulaire units. Het kan gemakkelijk aan allerlei inrichtingseisen worden aangepast.

Niet-gesteund
De steun tegen de wand is niet meer nodig, omdat de structuren met een systeem van steunbuizen zichzelf overeind houden.

Producten: neem contact op met uw dealer

LAGE KASTEN

5010 A1

Lage kast met 2 deuren

- 2 Scharnierende deuren gemonteerd op verborgen pinnen met openingshoek van 110°
- De deuren zijn getest voor meer dan 10000 keer openen/sluiten
- Geanodiseerde aluminium handgrepen
- 1 interne in hoogte verstelbare plank (100 mm stappen), maximum laadcapaciteit 50 Kg
- Mogelijkheid te gebruiken met de lage basis 5010 FC/1, voor een totale hoogte van 985 mm
- Plaatstaal epoxycoating, kleur rood RAL 3020, zwart RAL 9004

LxPxH mm	Kg	code	
722x701x810	57,5	U50100001	1

5010 A2

Lage kast met 2 glazen deuren

- Doorzichtige deuren zodat u snel de inhoud en indeling kunt controleren en reinigen
- 2 Scharnierende deuren van doorzichtig plexiglas gemonteerd op verborgen pinnen met openingshoek van 110°, dikte 3 mm
- De deuren zijn getest voor meer dan 10000 keer openen/sluiten
- Geanodiseerde aluminium handgrepen
- 1 interne in hoogte verstelbare plank (100 mm stappen), maximum laadcapaciteit 50 Kg
- Mogelijkheid om te gebruiken met de lage basis 5010 FC/1, voor een totale hoogte van 985 mm
- Plaatstaal epoxycoating, kleur rood RAL 3020, zwart RAL 9004

LxPxH mm	Kg	code	
722x701x810	55,7	U50100002	1

5010 A3

Lage kast met schuifdeuren

- Met de dubbele unit kunt u gereedschap en/of lange grote voorwerpen opslaan die niet in gewone kasten passen
- 2 Schuivende deuren van plaatstaal, ideaal voor kleine ruimtes
- 1 interne in hoogte verstelbare plank (100 mm stappen), maximum laadcapaciteit 75 Kg
- Mogelijkheid om te gebruiken met de lage basis 5010 FC/2, voor een totale hoogte van 985 mm
- Plaatstaal epoxycoating, kleur rood RAL 3020, zwart RAL 9004

LxPxH mm	Kg	code	
1449x701x810	84,7	U50100003	1

5010 A4/6

Lage kast met 6 laden

- Lage kast met 6 laden: 4 laden 60 mm hoog; 1 lade 130 mm hoog; 1 lade 270 mm hoog
- Maximum laadcapaciteit per lade: 50 kg
- Afmetingen van de laden: L569 x D421 mm
- Volledig uittrekbare laden gemonteerd op telescopische kogelgelagerde geleiders
- De laden sluiten automatisch
- Centraal veiligheidsslot
- Laden met geanodiseerde handgrepen
- Mogelijkheid om te gebruiken met de lage basis 5010 FC/1, voor een totale hoogte van 985 mm
- Plaatstaal met epoxycoating, kleur rood RAL 3020, zwart RAL 9004

LxPxH mm	Kg	code	
722x701x810	79	U50100004	1

5010 A4/7

Lage kast met 7 laden

- Lage kast met 7 laden: 5 laden 60 mm hoog; 1 lade 130 mm hoog; 1 lade 270 mm hoog
- Maximum laadcapaciteit per lade: 50 kg
- Afmetingen van de laden: L569 x D421 mm
- Volledig uittrekbare laden gemonteerd op telescopische kogelgelagerde geleiders
- De laden sluiten automatisch
- Centraal veiligheidsslot
- Laden met geanodiseerde handgrepen
- Mogelijkheid om te gebruiken met de lage basis 5010 FC/1, voor een totale hoogte van 985 mm
- Plaatstaal met epoxycoating, kleur rood RAL 3020, zwart RAL 9004

LxPxH mm	Kg	code	
722x701x810	82,5	U50100005	1

5010 A5

Lage kast met 2 verticale laden

- 2 verticale laden met geperforeerde panelen aan beide kanten (600x600 mm, dikte 1,2 mm, vierkante gaten 6x6 mm. rasterafstand 12 mm)
- Gereedschap kan worden opgehangen met metalen steunen en haken (reeks universele haken CKS)
- Handige opslagruimte: 1,6 m^2
- Centraal veiligheidsslot
- Uitgerust met verstelbare voeten voor makkelijke en snelle positionering
- Mogelijkheid om één kast met verticale laden 5010 A5 op de andere te zetten met daartussen een houten plank 5010 EA of een houten plank bedekt met roestvast staal 5010 EC (het is niet mogelijk om de metalen plank met rubber coating te gebruiken 5010 EE)
- Het is mogelijk om de totale hoogte te verhogen van 810 naar 985 mm met de lage basis 5010 FC/1
- Plaatstaal met epoxycoating, kleur rood RAL 3020, zwart RAL 9004

LxPxH mm	Kg	code	
722x701x810	70	U50100006	1

Kies de hoogte die u het beste schikt



zonder lage steun 5010 FC

met lage steun 5010 FC

Alle units met lage steun 5010 FC (hoogte 1025 mm) bieden ruimte voor een rolkast onder de werkbank. De zijkant in verticale positie monteren is voldoende.

SPECIAAL KASTEN

5010 A6

Lage kast voor lucht en elektriciteit

- Bovenste deel: gemaakt voor 3 SCHUKO stopcontacten 45 mm (geleverd zonder stopcontacten), 1 lade hoogte 200 mm uitgerust met stekkerdoos met 6 SCHUKO stopcontacten geactiveerd met een verlichte schakelaar
- Onderste deel: 1 kabelhaspel (14+1 m kabel) voor druklucht (binnen Ø 10 mm, verbinding 3/8" NPT) en 1 kabelhaspel (14+1 m) voor voeding (kabel 3x15 m^2, kwaliteit H05W-F, maximum vermogen: opgerolde kabel 1200W, uitgerolde kabel 1800W)
- Centraal veiligheidsslot
- Uitgerust met verstelbare voet voor perfecte stabiliteit ongeacht het type vloer
- Het is mogelijk om de totale hoogte te verhogen van 810 naar 985 mm met de lage basis 5010 FC/1
- Plaatstaal met epoxycoating, kleur rood RAL 3020, zwart RAL 9004

LxPxH mm	Kg	code	
722x701x810	69,6	U50100007	1

5010 A7

Lage kast voor computer werkstations

- Basis unit voor PC, printer, toetsenbord en muis
- Bestaat uit:
  1 volledig uittrekbare lade gemonteerd op telescopische kogelgelagerde geleiders, voor toetsenbord, muis of laptop, 60 mm
  1 uittrekbare muisplank (kan aan de rechter- of linkerkant worden gemonteerd)
  2 scharnierende deuren gemonteerd op verborgen pinnen met openingshoek van 110°
  1 uittrekbare plank, in hoogte verstelbaar voor PC of printer
  1 stekkerdoos met of 6 SHUKO stopcontacten met verlichte aan-uit schakelaar
- Centraal veiligheidsslot
- Uitgerust met verstelbare voeten voor perfecte stabiliteit ongeacht het type vloer
- Mogelijkheid om wandkast 5010 B3 er op te monteren om de monitor te beschermen (gebruik alleen het metalen werkblad 5010 EE speciaal voor deze combinatie)
- Het is mogelijk om de totale hoogte te verhogen van 810 naar 985 mm met de lage basis 5010 FC/1
- Plaatstaal met epoxycoating, kleur rood RAL 3020, zwart RAL 9004

LxPxH mm	Kg	code	
722x701x810	57,7	U50100008	1

WANDKASTEN

5010 B1

Wandkast met 2 deuren

- 2 Scharnierende deuren gemonteerd op verborgen pinnen met openingshoek van 110°
- De deuren zijn getest voor meer dan 10000 keer openen/sluiten
- 2 interne in hoogte verstelbare planken (100 mm stappen), maximum laadcapaciteit 20 Kg
- Geanodiseerde aluminium handgreep
- Sluiting met verwisselbare cilinder
- Makkelijke en snelle montage met montageset 5010 FG 400 mm
- Plaatstaal met epoxycoating, kleur rood RAL 3020, zwart RAL 9004

LxPxH mm	Kg	code	
719x278x810	27,5	U50100021	1

5010 B2

Wandkast met 2 glazen deuren

- 2 Scharnierende deuren van transparant plexiglas gemonteerd op verborgen pinnen met openingshoek van 110°
- De deuren zijn getest voor meer dan 10000 keer openen/sluiten
- 2 interne in hoogte verstelbare planken (100 mm stappen), maximum laadcapaciteit 20 Kg
- Geanodiseerde aluminium handgreep
- Sluiting met verwisselbare cilinder
- Makkelijke en snelle montage met montageset 5010 FG 400 mm
- Plaatstaal met epoxycoating, kleur rood RAL 3020, zwart RAL 9004

LxPxH mm	Kg	code	
719x278x810	26	U50100022	1

5010 B3

Wandkast voor monitor

- Scharnierende deur van transparant plexiglas gemonteerd op verborgen pinnen met openingshoek van 110°, dikte 3 mm
- Ruimte voor een monitor van 23 inch (max)
- 1 in hoogte verstelbare plank
- Mogelijkheid om te monteren op de lage unit 5010 A7 om een volledig computer station te creëren. Gebruik met deze combinatie alleen het metalen werkblad 5010 EE/1 (met ingebouwde gaten voor kabels)
- Makkelijke en snelle montage met montageset 5010 FG 400 mm
- Plaatstaal met epoxycoating, kleur rood RAL 3020, zwart RAL 9004

LxPxH mm	Kg	code	
719x278x810	22,7	U50100023	1

5010 B4

Wandkast met 2 deuren en 1 lade

- 2 deuren met openingshoek van 180° met gereedschapspaneel aan beide kanten (paneel oppervlak 1 m^2)
- 1 Volledig uittrekbare lade gemonteerd op telescopische kogelgelagerde geleiders
- Afmetingen van de lade: 569x210x60 mm
- Centraal veiligheidsslot voor deuren en lade
- Plaatstaal met epoxycoating, kleur rood RAL 3020, zwart RAL 9004

LxPxH mm	Kg	code	
719x227,8x810	31	U50100024	1

5010 B5

Wandkast met deur

- Ideaal voor het opbergen van documenten of gebruiksvoorwerpen
- Stalen optilbare deur met steunen, getest voor meer dan 10000 keer openen/sluiten
- Geanodiseerde aluminium handgrepen
- Sluiting met verwisselbare cilinder
- Makkelijke en snelle montage met montageset 5010 FG (400 of 800)
- Maximum laadcapaciteit: 30 kg
- Plaatstaal met epoxycoating, kleur rood RAL 3020, zwart RAL 9004

LxPxH mm	Kg	code	
719x278x405	13,5	U50100025	1

5010 B6

Wandkast met deur, lang model

- Ideaal voor het opbergen van documenten of gebruiksvoorwerpen
- Stalen optilbare deur met steunen, getest voor meer dan 10000 keer openen/sluiten
- Geanodiseerde aluminium handgrepen
- Sluiting met verwisselbare cilinder
- Makkelijke en snelle montage met montageset 5010 FG (400 of 800)
- Maximum laadcapaciteit: 50 kg
- Plaatstaal met epoxycoating, kleur rood RAL 3020, zwart RAL 9004

LxPxH mm	Kg	code	
1446x278x405	19	U50100026	1

5010 B7

Wandkast

- Ideaal voor het opbergen van documenten of gebruiksvoorwerpen
- Makkelijke en snelle montage met gebruik van de montageset 5010 FG (400 of 800)
- Maximum laadcapaciteit: 30 kg
- Plaatstaal met epoxycoating, kleur zwart RAL 9004

LxPxH mm	Kg	code	
719x278x405	8,5	U50100027	1

5010 B8

Wandkast, lang model

- Ideaal voor het opbergen van documenten of gebruiksvoorwerpen
- Makkelijke en snelle montage met gebruik van de montageset 5010 FG (400 of 800)
- Maximum laadcapaciteit: 50 kg
- Plaatstaal met epoxycoating, kleur zwart RAL 9004

LxPxH mm	Kg	code	
1446x278x405	14	U50100028	1

5010 B9

Wandkast met roldeur

- Voor opslag van lange en/of grote voorwerpen die niet passen in een standaard kast
- De verticale panelen bieden zichtbaarheid en directe toegang tot het gereedschap
- Roldeur met veiligheidsslot
- Uitgerust met een geperforeerd paneel (6x6 mm, rasterafstand 12 mm) voor ophangen van gereedschap met de CKS haken
- Makkelijk te bevestigen op het werkoppervlak of de muur zonder een speciale montageset
- Plaatstaal met epoxycoating, kleur zwart RAL 9004

LxPxH mm	Kg	code	
1455x278x810	24,2	U50100029	1
2182x278x810	32,7	U50100030	1

KASTEN

5010 C1

Wandkast met 1 deur

- Gereduceerde breedte
- Voor gebruik als standaard kast of als kledingkast
- Roede
- Scharnierende deur gemonteerd op verborgen pinnen met openingshoek van 110°, kan zowel links als rechts worden gemonteerd
- Drie in hoogte verstelbare planken (100 mm stappen) maximum laadcapaciteit 50 Kg
- In de deur ingebouwde geanodiseerde aluminium handgrepen
- Sluiting
- Plaatstaal met epoxycoating, kleur rood RAL 3020, zwart RAL 9004

LxPxH mm	Kg	code	
500x509x1835	70	U50100051	1

5010 C2

Wandkast met 2 deuren

- Mogelijkheid om gereedschap en/of lange en grote voorwerpen op te bergen
- Scharnierende deuren gemonteerd op verborgen pinnen met openingshoek van 110°
- Drie in hoogte verstelbare planken (100 mm stappen) maximum laadcapaciteit 100 Kg
- In de deur ingebouwde geanodiseerde aluminium handgrepen
- Sluiting
- Plaatstaal met epoxycoating, kleur rood RAL 3020, zwart RAL 9004

LxPxH mm	Kg	code	
1000x509x1835	102	U50100052	1

5010 C3

Wandkast met 2 glazen deuren

- Mogelijkheid om gereedschap en/of lange en grote voorwerpen op te bergen
- Scharnierende deuren van doorzichtig plexiglas gemonteerd op verborgen pinnen met openingshoek van 110°, dikte 3 mm
- Drie in hoogte verstelbare planken (100 mm stappen) maximum laadcapaciteit 100 Kg
- In de deur ingebouwde geanodiseerde aluminium handgrepen
- Sluiting
- Plaatstaal met epoxycoating, kleur rood RAL 3020, zwart RAL 9004

LxPxH mm	Kg	code	
1000x509x1835	95	U50100053	1

PANELEN

5010 DA

Geperforeerd wandpaneel

- Vierkante gaten 6x6 mm, rasterafstand 12 mm
- Gereedschap ophangen met CKS haken en steunen
- Makkelijke en snelle montage met gebruik van de montageset 5010 FG (400 of 800 afhankelijk van de maat van het gekozen paneel)
- Plaatstaal met epoxycoating, rood RAL 3020, dikte 1,2 mm

n°	LxPxH mm	Kg	code	
1	724,5x45x805	5,6	U50100071	1
2	1452x45x805	10,6	U50100072	1

5010 DB

Geperforeerd wandpaneel, lang model

- Vierkante gaten 6x6 mm, rasterafstand 12 mm
- Gereedschap ophangen met CKS haken en steunen
- Makkelijke en snelle montage met gebruik van de montageset 5010 FG (400 of 800 afhankelijk van de maat van het gekozen paneel)
- Plaatstaal met epoxycoating, rood RAL 3020, dikte 1,2 mm
- Mogelijkheid om de panelen aan elkaar te hangen

n°	LxPxH mm	Kg	code	
1	724,5x45x402,5	3,1	U50100073	1
2	1452x46x402,5	6,2	U50100074	1



5010 DC

Half geperforeerd wandpaneel

- Vierkante gaten 6x6 mm, rasterafstand 12 mm
- Gereedschap ophangen met CKS haken en steunen
- Makkelijke en snelle montage met gebruik van de montageset 5010 FG (400 of 800 afhankelijk van de maat van het gekozen paneel)
- Plaatstaal met epoxycoating, rood RAL 3020, dikte 1,2 mm
- Mogelijkheid om de panelen aan elkaar te hangen

LxPxH mm	Kg	code	
1036x48x402,5	4,4	U50100075	1

5010 DD

Half geperforeerd wandpaneel met stekkerdoos

- Uitgerust met een stekkerdoos met of 6 SCHUKO stopcontacten met verlichte aan-uit schakelaar

LxPxH mm	Kg	code	
724,5x45x402,5	4	U50100076	1

HAKEN EN STEUNEN

Haken voor kombinatie ringsteksleutels

Ø mm	code	
30	CKS.60A	10
15	CKS.61A	10

Haken voor hamers

gr	code	
100-400	CKS.45A	5
500-800	CKS.46A	5

Haken voor schroevendraaiers

	code	
Small	CKS.50A	5
Medium	CKS.51A	5
Large	CKS.52A	5

Haken voor tangen

	code	
PVC	CKS.55A	5
Ergonomic	CKS.56A	5

Haken voor cilindrisch gereedschap

Ø mm	code	
8÷12	CKS.65A	5
15÷25	CKS.67A	5
25÷32	CKS.68A	5

Steunen voor pendrijvers

LxPxH mm	code	
170x35x70	CKS.103	1

Steunen voor vijlen

	code	
9 vijlen	CKS.34A	1

Universele steunen voor sleutels

	code	
van 6 tot 14	CKS.100	1
van 14 tot 27	CKS.101	1
van 24 tot 42	CKS.102	1

Steunen voor pneumatisch gereedschap

	code	
	CKS.71A	1

Universele steunen voor schroevendraaiers

LxPxH mm	code	
238x38x50	CKS.08	1

PLANKEN

5010 EA

Houten plank

- Beuken multiplex, dikte 40 mm
- Makkelijke en snelle montage met vooraf geplaatste metalen inzetstukken
- Maximum gelijk verdeelde laadcapaciteit: 500 kg voor 5010 EA/1 en 1000Kg voor 5010 EA/2 en 5010 EA/3

n°	LxPxH mm	Kg	code	
1	727x750x40	17,9	U50100151	1
2	1455x750x40	35,2	U50100152	1
3	2182x750x40	52,7	U50100153	1

5010 EB

Houten hoekplank

- Beuken multiplex, dikte 40 mm
- Makkelijke en snelle montage met vooraf geplaatste metalen inzetstukken
- Laadcapaciteit: 100 kg

LxPxH mm	Kg	code	
750x750x40	8,6	U50100154	1



5010 EC

Houten en roestvast stalen plank

- Beuken multiplex, dikte 40 mm; boven- en voorkant bedekt met geborsteld roestvast staal 304L (dikte 1 mm)
- Makkelijke en snelle montage met vooraf geplaatste metalen inzetstukken
- Maximum gelijk verdeelde laadcapaciteit: 500 kg voor 5010 EC/1 en 1000 Kg voor 5010 EC/2 en 5010 EC/3

n°	LxPxH mm	Kg	code	
1	727x750x40	22,6	U50100155	1
2	1455x750x40	44,5	U50100156	1
3	2182x750x40	66,6	U50100157	1

5010 ED

Houten en roestvast stalen hoekplank

- Beuken multiplex, dikte 40 mm; boven- en voorkant bedekt met geborsteld roestvast staal 304L (dikte 1 mm)
- Makkelijke en snelle montage met vooraf geplaatste metalen inzetstukken
- Laadcapaciteit: 100 kg

LxPxH mm	Kg	code	
750x750x40	10,6	U50100158	1

5010 EE

Metalen plank met rubber coating

- Metalen plank met rubberen antislip mat
- Perfect voor het computer station, het werkblad heeft gaten voor de kabels. Met gebruik van de lage unit voor computer 5010 A7, is het mogelijk om de monitor te installeren zonder zichtbare kabels
- Als u de lage unit voor PC 5010 A7 combineert met de wandkast voor monitor 5010 B3, staan de kabelgaten direct tegenover elkaar
- Epoxycoating, kleur rood RAL 3020
- Makkelijke en snelle montage
- Maximum laadcapaciteit: 100 Kg voor 5010 EE/1 en 250 Kg voor 5010 EE/2

n°	LxPxH mm	Kg	code	
1	727x750x40	10	U50100159	1
2	1455x750x40	21	U50100160	1

5010 FA

Basis voor werkbank

- 5010 FA / 1 voor gebruik met werkbank maat 1455 mm
- 5010 FA / 2 voor gebruik met werkbank maat 2182 mm
- 5010 FA / 3 voor gebruik met werkbank en 1 lade kast maat 1455 mm
- 5010 FA / 4 voor gebruik met werkbank en 1 lade kast maat 2182 mm
- 5010 FA / 5 voor gebruik met werkbank en 2 laden kasten maat 2182 mm
- In de horizontale positie kan het als plank worden gebruikt voor zware en grote voorwerpen
- In de verticale positie bied het ruimte voor een gereedschapswagen onder het werkblad (alleen voor werkbanken van 1025 mm hoog)
- Plaatstaal met epoxycoating (dikte 12/10), kleur rood RAL 3020

n°	LxPxH mm	Kg	code	
1	1053x40x400	6,2	U50100181	1
2	1780x40x400	10,3	U50100182	1
3	530x40x400	3,3	U50100183	1
4	1256x40x400	7,4	U50100184	1
5	733x40x400	4,4	U50100185	1

5010 FB

Staander

- Plaatstaal, dikte 12/10
- Uitgerust met verstelbare voet voor perfecte stabiliteit ongeacht het type vloer
- Verkrijgbaar in twee verschillende hoogtes
- Plaatstaal met epoxycoating, kleur zwart RAL 9004

n°	LxPxH mm	Kg	code	
1	100x750x810	15,5	U50100186	1
2	100x750x985	19	U50100187	1

5010 FC

Lage basis voor werkbanken

- Om de hoogte van de werkbank to verhogen van 850 naar 1025 mm (inclusief werkblad van 40 mm)
- Plaatstaal, dikte 12/10
- Uitgerust met verstelbare voet voor perfecte stabiliteit ongeacht het type vloer
- 5010 FC/1 kan worden gebruikt met 5010 A4/6, 5010 A4/7, 5010 A1, 5010 A/2
- 5010 FC/2 kan worden gebruikt met 5010 A3
- Plaatstaal epoxycoating, kleur zwart RAL 9004

n°	LxPxH mm	Kg	code	
1	720x699x180	15,5	U50100188	1
2	1447x699x180	19	U50100189	1

5010 FD

Kabel beschermingsset

- Gegalvaniseerd staal
- Wordt met schroeven bevestigd aan de achterkant van het werkblad

Kg	code	
1	U50100190	1

5010 FE

LED lamp set

- Optionele LED lamp
- Wit licht: vermogen 18 W - levensduur 30.000 uren
- Helderheid: 1150 Lumen

LxPxH mm	Kg	code	
584x42x27	0,6	U50100191	1

5010 FF

Metalen steun voor LED lampen

- Metalen steun om de LED lampen direct op het geperforeerde paneel te monteren (5010 DA / 1, 5010 DA / 2.)
- Plaatstaal met epoxycoating, kleur zwart RAL 9004

LxPxH mm	Kg	code	
722x170x73	2,2	U50100192	1

5010 FG

Montage kit

- Bestaat uit twee metalen buizen met epoxycoating
- Wordt gebruikt voor het monteren van de wandkasten op het werkblad
- Leverbaar in twee maten: 400 en 800 mm
- Afmetingen: diameter 30 mm / lengte: 585-990 mm

H mm	Ø slang mm	Kg	code	
400	30	2	U50100193	1
800	30	2,8	U50100194	1

5010 FH

Verwisselbaar cilinderslot

- Makkelijke en snelle montage

code	
U50100195	1

Gereedschap aan ophangbord

Twee afmetingen ophangborden: 50x130 or 70x180 mm
Elk product heeft een identificatielabel met een EAN code en een productcode

NEW

1000 V

081 EX — ISO 5745 EN 60900

Half-ronde tang met extra lange rechte bek - 1000 V

- Geschikt voor vastpakken en knippen bij precisie-engineering
- Puntige bekken met gegroefde kaken
- Extra inductie verharding op de snijvlakken
- Ideaal voor het knippen van zachte, middelharde en harde draden
- Open scharnier met gesmede verbinding
- Geïsoleerde ergonomische bimateriaal handgrepen
- Ophanggaten aan de uiteinden voor systemen met veiligheidsvergrendeling
- Beschermende geëmailleerde afwerking
- Tang getest volgens de Europese norm EN 60900 zodat veilig werken is gewaarborgd
- IMQ-certificering

L mm	1600 N/mm² ø max mm	a mm	code	
160	1,6	50	U00810103D	1

NEW

1000 V

085 EX — ISO 5746 EN 60900

Combinatietang - 1000 V

- Bekken met gegroefde kaken binnenin voor het vastpakken van vlak materiaal
- Gekarteld greepoppervlak voor het vasthouden van rond materiaal
- Extra inductie-verharding op de snijvlakken
- Ideaal voor het knippen van zachte, middelharde en harde draden
- Open scharnier met gesmede verbinding
- Geïsoleerde ergonomische bimateriaal handgrepen
- Ophanggaten voor systemen met veiligheidsvergrendeling
- Beschermende geëmailleerde afwerking
- Tang getest volgens de Europese norm EN 60900 zodat veilig werken is gewaarborgd
- IMQ-certificering

L mm	2100 N/mm² ø max mm	a mm	code	
160	1,8	33	U00850110D	1

NEW

1000 V

087 EX — ISO 5749 EN 60900

Zijkniptang - 1000 V

- Verlengde en puntige kop
- Schoon en nauwkeurig knippen, ook op de uiteingen van snijvlakken
- Extra inductie-verharding op de snijvlakken
- Ideaal voor het knippen van zachte, middelharde en harde draden
- Draaipunt dichter bij de snijvlakken zodat bij het knippen minder kracht nodig is
- Open scharnier met gesmede verbinding
- Geïsoleerde ergonomische bimateriaal handgrepen
- Ophanggaten voor systemen met veiligheidsvergrendeling
- Beschermende geëmailleerde afwerking
- Tang getest volgens de Europese norm EN 60900 zodat veilig werken is gewaarborgd
- IMQ-certificering

L mm	2200 N/mm² ø max mm	a mm	code	
140	1,4	17	U00870107D	1
160	1,6	20	U00870108D	1



NEW

1000 V

091 — ISO 2380 EN 60900

Schroevendraaiers voor gleufschroeven - 1000 V

- Silicium, Mangaan en Molybdeen-stalen blad met gefosfateerde uitvoering
- Geïsoleerde ergonomische greep van drie materialen met zachte coating, bestand tegen olie en chemicaliën
- Kleurcode op de handgreep voor aanduiding van verschillende vormen
- Iedere schroevendraaier is getest volgens de Europese norm EN 60900, zodat veilig werken is gewaarborgd
- IMQ-certificering

axbxc mm	L mm	code	
0,4x2,5x75	169	U00910004D	1
0,5x3x75	179	U00910005D	1
0,6x3,5x100	204	U00910008D	1
0,8x4x100	209	U00910009D	1
1x5,5x125	234	U00910011D	1
1,2x6,5x150	270	U00910013D	1



NEW

1000 V USAG SLIM

091 D — ISO 2380 EN 60900

SLIM-schroevendraaiers voor gleufschroeven- 1000 V

- Dunne schacht van het blad die de diameter van de schacht niet laat toenemen
- Silicium, Mangaan en Molybdeen-stalen blad met gefosfateerde uitvoering
- Geïsoleerde ergonomische greep van drie materialen met zachte coating, bestand tegen olie en chemicaliën
- Kleurcode op de handgreep voor aanduiding van verschillende vormen
- Iedere schroevendraaier is getest volgens de Europese norm EN 60900, zodat veilig werken is gewaarborgd
- IMQ-certificering

axbxc mm	d mm	L mm	code	
0,6x3,5x100	25	204	U00910067D	1
0,8x4x100	25	209	U00910068D	1
1x5,5x125	25	234	U00910070D	1
1,2x6,5x150	25	270	U00910072D	1



NEW

1000 V USAG SLIM

091 DPH — ISO 8764 EN 60900

SLIM-schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven - 1000 V

- Dunne schacht van het blad die de diameter van de schacht niet laat toenemen
- Silicium, Mangaan en Molybdeen-stalen blad met gefosfateerde uitvoering
- Geïsoleerde ergonomische greep van drie materialen met zachte coating, bestand tegen olie en chemicaliën
- Kleurcode op de handgreep voor aanduiding van verschillende vormen
- Iedere schroevendraaier is getest volgens de Europese norm EN 60900, zodat veilig werken is gewaarborgd
- IMQ-certificering

n°xa	d mm	L mm	code	
1x100	25	209	U00910085D	1
2x125	25	245	U00910087D	1

Nieuw artikel

NEW



1000 V USAG SLIM

091 DPHB

EN 60900

SLIM-schroevendraaiers voor gecombineerde vorm gleufschroeven en PHILLIPS®-schroeven - 1000 V

- Dunne schacht van het blad die de diameter van de schacht niet laat toenemen
- Silicium, Mangaan en Molybdeen-stalen blad met gefosfateerde uitvoering
- Geïsoleerde ergonomische greep van drie materialen met zachte coating, bestand tegen olie en chemicaliën
- Kleurcode op de handgreep voor aanduiding van verschillende vormen
- Iedere schroevendraaier is getest volgens de Europese norm EN 60900, zodat veilig werken is gewaarborgd
- IMQ-certificering

n°xa	d mm	L mm	code	
1x100	25	209	U00910094D	1

NEW



1000 V

091 PH

ISO 8764 EN 60900

Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven - 1000 V

- Silicium, Mangaan en Molybdeen-stalen blad met gefosfateerde uitvoering
- Geïsoleerde ergonomische greep van drie materialen met zachte coating, bestand tegen olie en chemicaliën
- Kleurcode op de handgreep voor aanduiding van verschillende vormen
- Iedere schroevendraaier is getest volgens de Europese norm EN 60900, zodat veilig werken is gewaarborgd
- IMQ-certificering

n°xa	L mm	code	
0x75	179	U00910023D	1
1x100	209	U00910025D	1
2x125	245	U00910027D	1
3x150	275	U00910029D	1



115 CP

Gebogen tang met extra lange halfronde bekken

- Armen gebogen in verhouding met de as van de handgreep voor een comfortabele grip
- Betere zichtbaarheid tijdens handelingen
- Gekarteld oppervlak: lengte 32 mm
- Gevormde bekken voor perfecte grip zelfs op ronde oppervlakken
- Met zijsnijder voor harde draad
- Box-joint met interne veer
- Ergonomische handgrepen bedekt met anti-slip materiaal

L mm	a mm	b mm	c mm	gr	code	
170	127	73	120°	275	U01150024D	1

127 N

UNI 7914 DIN 5256

Binnenborgveertang met rechte bekken

- Precisiemodel
- Pianosnaartips in de bekken gezet: langere levensduur vergeleken met standaardtips
- Steunoppervlak van de ringen tussen de tips en de bekken
- Veer geïntegreerd in de body
- Handgrepen afgeschermd met antislip-PVC
- Beschermende geëmailleerde afwerking

capaciteit mm	L mm	code	
12÷25	140	U01270003D	1
19÷60	185	U01270004D	1

127 PN

UNI 7914 DIN 5256

Binnenborgveertang met bekken 90° gebogen

- Precisiemodel
- Pianosnaartips in de bekken gezet: langere levensduur vergeleken met standaardtips
- Steunoppervlak van de ringen tussen de tips en de bekken
- Veer geïntegreerd in de body
- Handgrepen afgeschermd met antislip-PVC
- Beschermende geëmailleerde afwerking

capaciteit mm	L mm	code	
12÷25	130	U01270023D	1
19÷60	175	U01270024D	1

128 N

UNI 7915 DIN 5254

Buitenborgveertang met rechte bekken

- Precisiemodel
- Pianosnaartips in de bekken gezet: langere levensduur vergeleken met standaardtips
- Steunoppervlak van de ringen tussen de tips en de bekken
- Veer geïntegreerd in de body
- Handgrepen afgeschermd met antislip-PVC
- Beschermende geëmailleerde afwerking

capaciteit mm	L mm	code	
10÷25	140	U01280003D	1
19÷60	180	U01280004D	1

128 PN

UNI 7915 DIN 5254

Buitenborgveertang met bekken 90° gebogen

- Precisiemodel
- Pianosnaartips in de bekken gezet: langere levensduur vergeleken met standaardtips
- Steunoppervlak van de ringen tussen de tips en de bekken
- Veer geïntegreerd in de body
- Handgrepen afgeschermd met antislip-PVC
- Beschermende geëmailleerde afwerking

capaciteit mm	L mm	code	
10÷25	140	U01280023D	1
19÷60	180	U01280024D	1

131 AX

ISO 5745

Platbektang met extra lange rechte bekken

- Gegroefde kaken
- Open scharnier met gesmede verbinding
- Ergonomische bimateriaal handgreep
- Ophanggaten voor systemen met veiligheidsvergrendeling
- Verchroomde uitvoering

L mm	a mm	code	
160	50	U01310150D	1

131 AXP

Platbektang met extra lange bekken 45° gebogen

- Gegroefde kaken
- Open scharnier met gesmede verbinding
- Ergonomische bimateriaal handgreep
- Ophanggaten voor systemen met veiligheidsvergrendeling
- Verchroomde uitvoering

L mm	a mm	code	
160	44	U01310160D	1

133 AX

ISO 5745

Telefoontang met extra lange rechte bekken

- Geschikt voor vastpakken en knippen tijdens precisie-engineering
- Gegroefde punt
- Extra inductie verharding op de snijvlakken
- Ideaal voor het knippen van zachte, middelharde en harde draden
- Open scharnier met gesmede verbinding
- Ergonomische bimateriaal handgreep
- Ophanggaten voor systemen met veiligheidsvergrendeling
- Verchroomde uitvoering

L mm	1600 N/mm² ø max mm	a mm	code	
160	1,6	50	U01330150D	1

133 AXP

Telefoontang met extra lange bekken 45° gebogen

- Geschikt voor vastpakken en knippen tijdens precisie-engineering
- Gegroefde punt
- Extra inductie verharding op de snijvlakken
- Ideaal voor het knippen van zachte, middelharde en harde draden
- Open scharnier met gesmede verbinding
- Ergonomische bimateriaal handgreep
- Ophanggaten voor systemen met veiligheidsvergrendeling
- Verchroomde uitvoering

L mm	1600 N/mm² ø max mm	a mm	code	
160	1,6	44	U01330160D	1
200	1,6	71	U01330161D	1



134

Griptang met halfronde kaken

- Kaken van chroom-vanadiumstaal
- Huis van geperst plaatstaal
- Vernikkelde uitvoering

L mm	a mm	code	
250	42	U01340002D	1



135 B

Griptang met tandheugelsysteem en lange kaken

- Gesmede kaken
- Profiel ontworpen voor perfecte grip zelfs op ronde oppervlakken
- Handgrepen met gepatenteerd opening systeem
- Handgreep met geïntegreerde grip instelling
- 5-standen tandheugelsysteem

L mm	a mm	c mm	code	
250	110	50	U01350510D	1

147 AX

Striptang

- Voor enkele aders en meeraderige kabels met dunne geïsoleerde aders
- Schroef voor het instellen van de snijdiepte
- Open scharnier met gesmede verbinding
- Ergonomische bimateriaal handgreep
- Ophanggaten voor systemen met veiligheidsvergrendeling

max mm²	L mm	a mm	code	
7	160	35	U01470150D	1

150 AX

ISO 5746

Combinatietang

- Gegroefde punt voor het vastpakken van platte materialen
- Gegroefde kaken om ronde materialen vast te houden
- Extra inductie verharding op de snijvlakken
- Ideaal voor het knippen van zachte, middelharde en harde draden
- Open scharnier met gesmede verbinding
- Ergonomische bimateriaal handgreep
- Ophanggaten voor systemen met veiligheidsvergrendeling
- Verchroomde uitvoering

L mm	2100 N/mm² ø max mm	a mm	code	
160	1,8	33	U01500150D	1
180	2	36	U01500151D	1
200	2,2	42	U01500152D	1

160

Holpijptang

- Draaibaar model met zes vervangbare holpijpen
- Handgrepen bedekt met PVC

ø holpijpen mm	code	
2-2,5-3-3,5-4-4,5	U01600001D	1



178 N

ISO 8976

Waterpomptang met gefreesd opgelegd scharnier

- Model met 8 posities
- Handgrepen bedekt met PVC
- Gepolijst met geëmailleerde coating
- Stalen frame
- Veiligheidsstop zodat uw vingers in elke positie zijn beschermd

L mm	a mm	code	
180	30	U01780011D	1
250	44	U01780012D	1



180 B

ISO 8976

Halfautomatisch waterpomp tang

- Geïntegreerde bedieningsknop
- Model met 12 posities
- Snel en nauwkeurig
- Box-joint systeem
- Zelfvergrendelend
- Hoge frequentiebehandeling van de bek
- Volledig gesmeed stalen handgrepen
- Gepolijst met een beschermende geëmailleerde coating
- Ergonomische handgrepen voor extreme kracht

L mm	a mm	code	
250	36	U01800031D	1



180 C

ISO 8976

Box-joint waterpomp tang

- Verstelbaar in 7 standen
- Handgrepen bedekt met PVC
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Geëmailleerde afwerking

L mm	a mm	code	
250	36	U01800010D	1



180 V

ISO 8976

Box-joint waterpomp tang

- Verstelbaar in 7 standen
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Geëmailleerde afwerking

L mm	a mm	code	
250	36	U01800015D	1

182 AX

ISO 5748

Kopkniptang

- Extra inductie verharding op de snijvlakken
- Ideaal voor het knippen van zachte, middelharde en harde draden
- Draaipunt dicht bij de snijvlakken om de benodigde kracht te verminderen
- Open scharnier met gesmede verbinding
- Ergonomische bimateriaal handgreep
- Ophanggaten voor systemen met veiligheidsvergrendeling
- Verchroomde uitvoering

L mm	2000 N/mm² ø max mm	a mm	code	
160	2	7	U01820151D	1
200	2,5	7	U01820152D	1

185 AX

ISO 5749

Zijkniptang

- Verlengde puntkop
- Rechte en nauwkeurige snede, zelfs aan de uiteinden van de snijvlakken
- Extra inductie verharding op de snijvlakken
- Ideaal voor het knippen van zachte, middelharde en harde draden
- Draaipunt dicht bij de snijvlakken om de benodigde kracht te verminderen
- Open scharnier met gesmede verbinding
- Ergonomische bimateriaal handgreep
- Ophanggaten voor systemen met veiligheidsvergrendeling
- Verchroomde uitvoering

L mm	2200 N/mm² ø max mm	a mm	code	
140	1,4	17	U01850151D	1
160	1,6	20	U01850152D	1

199

ISO 9242

Vlechttang

- Koolstofstaal
- Gefosfateerde uitvoering

L mm	a mm	code	
190	15	U01990010D	1
225	17	U01990015D	1

201

Junior zaagbeugel

- Licht model voor 150 mm zaagbladen
- Beugel van staal
- Geleverd met Super Rapid stalen zaagblad (32 tanden per inch)

mm zaagblad	„	L mm	code	
150	6	237	U02010001D	1



204

Blikschaar

- Amerikaans model met brede rechte messen

L mm	a mm	400 N/mm² max mm	600 N/mm² max mm	code	
200	48	1	0,7	U02040002D	1
250	58	1,2	0,8	U02040004D	1
300	75	1,5	1	U02040006D	1

235 1/2" EN

ISO 2725-1

6-kant dopsleutel FullContact

- Vervaardigd van chroom-molybdeenstaal
- Verchroomde uitvoering

⬡ mm	b mm	L mm	code	
8	13,1	36	U02352103D	1
9	13,8	36	U02352104D	1
10	15,3	36	U02352105D	1
11	16,5	36	U02352106D	1
12	17,8	36	U02352107D	1
13	18,9	36	U02352108D	1
14	20,2	36	U02352109D	1
15	21,4	36	U02352110D	1
16	22,6	36	U02352111D	1
17	24,1	36	U02352112D	1
18	25,4	36	U02352113D	1
19	26,6	36	U02352114D	1
20	27,4	36	U02352115D	1
21	29,1	38	U02352116D	1
22	30,4	38	U02352117D	1
23	31,6	38	U02352118D	1
24	32,7	38	U02352119D	1
25	34,1	38	U02352120D	1
26	35,4	38	U02352121D	1
27	36,6	44	U02352122D	1
28	37,9	44	U02352123D	1
29	38,7	44	U02352124D	1
30	40,4	44	U02352125D	1
32	42,5	44	U02352127D	1

1/4

237 A 1/4" ISO 3315

Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)

- Model met 72 tanden en actiehoek van 5°
- Omkeersysteem met draaiknop
- Gesloten mechanisme IP51 gecertificeerd
- Hogere weerstand vergeleken met standaard ratels dankzij de nieuwe gepatenteerde pal
- Gesmeden stalen arm met dubbele T-sectie: licht en sterk
- Conische bimateriaal handgreep voor veilige en perfecte grip
- Handgreep met gat voor het ophangen aan gereedschapspanelen
- Verchroomde uitvoering

L mm	b mm	code	
120	24,3	U02370102D	1

1/2

237 A 1/2" ISO 3315

Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)

L mm	b mm	code	
260	38,4	U02370106D	1



1/4

NEW

243 1/4"

Handgreep met aandrijfvierkant

- Ergonomisch handgreep in drie componenten
- Kling van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering

L mm	a mm	code	
170	50	U02430201D	1

258 N ISO 691 ISO 3318

Dubbele 12-kant ringsleutel, speciaal model

- Voor het werken met moeren op moeilijk bereikbare plaatsen zoals startmotoren, verdeelstukken en andere motoronderdelen in de automotive sector

mm	d mm	L mm	code	
10x12	54,1	143	U02580300D	1
11x13	66,6	165	U02580301D	1
14x17	79,2	190	U02580302D	1
15x17	81,3	220	U02580303D	1
16x18	81,3	220	U02580304D	1
19x22	94,3	253	U02580305D	1

276 CE UNI 6743 ISO 691

T-sleutel met cardangewricht en 6-kant dop

- Model met ingebouwde veer om de dop in de gewenste stand te houden
- Verschuifbare en uitneembare wringstaaf

mm	a mm	L mm	code	
6	9,5	398	U02760400D	1
7	10,7	398	U02760401D	1
8	12	398	U02760402D	1
9	13,2	398	U02760403D	1
10	14,6	431	U02760404D	1
11	15,8	431	U02760405D	1
12	17	434	U02760406D	1
13	18,7	466	U02760407D	1
14	20,7	466	U02760408D	1
15	20,9	497	U02760409D	1
16	22,2	499	U02760410D	1
17	23,4	499	U02760411D	1
18	24,7	501	U02760412D	1
19	26	523	U02760413D	1



278 N ISO 11168

T-bougiedopsleutel

- 6-kant dop
- Ring van rubber voor vasthouden van de bougie
- Verschuifbare en uitneembare wringstaaf

mm	a mm	L mm	code	
16	22	270	U02780011D	1
18	25	270	U02780013D	1
19	25	270	U02780014D	1



280 HA ISO 2936

Haakse 6-kant stiftsleutels met handgreep

- Ergonomische bimateriaal handgreep met anti-slip coating
- Ontworpen voor veilige grip tijdens gebruik
- Kling van siliciumcarbide staal
- Gegalvaniseerde uitvoering

mm	a mm	L mm	code	
2	90	133	U02800390D	1
2,5	90	133	U02800391D	1
3	90	133	U02800392D	1
3,5	90	133	U02800393D	1
4	130	183	U02800394D	1
4,5	130	183	U02800395D	1
5	130	183	U02800396D	1
6	175	240	U02800398D	1
7	175	240	U02800399D	1
8	175	240	U02800400D	1
10	175	240	U02800402D	1



280 T ISO 2936

T-sleutel voor binnenzeskantschroeven

- Voor binnenzeskantschroeven
- Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering met gebruineerde punten tot 8 mm voor exacte maat en perfecte passing met de schroef

mm	a mm	L mm	gr	code	
2	62	125	22	U02800130D	1
3	75	150	26	U02800132D	1
4	90	180	63	U02800134D	1
5	105	210	100	U02800136D	1
6	105	210	145	U02800137D	1

284

Dubbele 12-kant ringsleutel voor stellingbouw

mm	L mm	code	
21x22	315	U02840101D	1

Nieuw artikel

285

ISO 7738

Steekringsleutels

- Bekhoek 15°
- Ergonomische Handgreep
- 12-kant ring 15°

⌀ mm	L mm	b mm	code	
6	115	4,0	U02850701D	1
7	122	4,1	U02850702D	1
8	133	4,6	U02850703D	1
9	138	4,6	U02850704D	1
10	145	5,1	U02850705D	1
11	155	5,2	U02850706D	1
12	162	5,4	U02850707D	1
13	170	5,7	U02850708D	1
14	180	5,9	U02850709D	1
15	185	6,1	U02850710D	1
16	195	6,6	U02850711D	1
17	202	6,6	U02850712D	1
18	208	7,4	U02850713D	1
19	216	7,4	U02850714D	1
20	224	7,5	U02850715D	1
21	233	8,3	U02850716D	1
22	248	8,6	U02850717D	1
23	257	8,9	U02850718D	1
24	267	8,9	U02850719D	1
25	274	9,8	U02850720D	1
26	285	9,8	U02850721D	1
27	295	9,8	U02850722D	1
28	305	9,8	U02850723D	1
29	320	10,5	U02850724D	1
30	340	10,5	U02850725D	1
32	355	11,0	U02850726D	1
34	390	11,0	U02850727D	1
35	430	11,5	U02850728D	1
36	440	12,8	U02850729D	1

285 KA

ISO 691

Omkeerbare ratelsteekringsleutels met borgring

- Stalen ring geïntegreerd in de 12-kant kop voor betere grip
- Open uiteinde met antislip systeem op het zeskant
- Geïntegreerde schakelaar
- 12-kant ring en bekhoek van 15°
- Werkhoek van 5°

⌀ mm	L mm	code	
6	128	U02856006D	1
7	140	U02856007D	1
8	140	U02856008D	1
9	149	U02856009D	1
10	158	U02856010D	1
11	165	U02856011D	1
12	171	U02856012D	1
13	178	U02856013D	1
14	190	U02856014D	1
15	199	U02856015D	1
16	208	U02856016D	1
17	225	U02856017D	1
18	236	U02856018D	1
19	247	U02856019D	1
22	287	U02856022D	1
24	320	U02856024D	1
27	356	U02856027D	1
30	400	U02856030D	1
32	422	U02856032D	1

289 N

UNI 6749 ISO 2236

Dubbele pijpsleutel, haaks gebogen

- Lichte uitvoering met 6-kant doppen, vervaardigd uit een getrokken pijp
- Voorzien van gaten voor wringstaaf 292

⌀ mm	a mm	L mm	code	
5	8,8	95	U02890101D	1
6	9,9	100	U02890103D	1
7	11,1	100	U02890104D	1
8	12,7	109	U02890105D	1
9	13,9	109	U02890106D	1
10	15,5	118	U02890107D	1
11	16,7	118	U02890108D	1
12	18,9	127	U02890109D	1
13	19,5	127	U02890110D	1
14	21,2	136	U02890111D	1
15	22,3	136	U02890112D	1
16	23,4	145	U02890113D	1
17	24,5	145	U02890114D	1
18	25,8	154	U02890115D	1
19	27	154	U02890116D	1
20	29,1	163	U02890117D	1
21	30,3	163	U02890118D	1
22	31,4	172	U02890119D	1
24	33,7	180	U02890121D	1



294 AD

ISO 6787

Verstelbare sleutels met snelaanpassing

- Snelle aanpassing door terugtrekking van de rol
- Grote capaciteit: opening +15% vergeleken met de standaard
- Schaal met dubbele indeling: millimeters en inches
- Kop onder een hoek van 22°
- Stalen rol
- Ophangoog
- Verchroomde afwerking

L mm	a mm	code	
150 - 6"	23	U02940012D	1
200 - 8"	33	U02940013D	1
250 - 10"	38	U02940014D	1



298

UNI 6750 ISO 2236

Zeskant dopspinners met handgreep

- Ergonomische handgreep van drie materialen met zachte afdekking, bestand tegen olie en chemicaliën
- Speciaal Chrome Vanadium-stalen blad
- Verchroomde afwerking

⌀ mm	b mm	c mm	L mm	code	
5	75	25	188	U02980252D	1
5,5	75	30	188	U02980253D	1
6	75	35	188	U02980254D	1
7	75	35	193	U02980255D	1
8	75	50	193	U02980256D	1
10	85	50	198	U02980258D	1
13	85	50	188	U02980261D	1



324

ISO 2380

Schroevendraaiers voor gleufschroeven

- Verzinkte tip voor hoge weerstand tegen slijtage en corrosie
- Chrome Silicium Vanadium-stalen blad voor uitstekende weerstand tegen buiging
- Ergonomische handgreep van drie materialen met zachte afdekking, bestand tegen olie en chemicaliën
- Kleurcode op de handgreep voor snelle herkenning van de verschillende vormen

axbxc mm	L mm	code	
0,5x3x75	169	U03240401D	1
0,8x4x100	204	U03240403D	1
1x5,5x125	234	U03240407D	1
1x5,5x150	259	U03240408D	1
1,2x6,5x150	270	U03240410D	1
1,2x8x200	325	U03240411D	1



324 D

ISO 2380

Schroevendraaiers voor gleufschroeven

- Voor het in- en uitdraaien van verzonken bouten of schroeven
- Verzinkte tip voor hoge weerstand tegen slijtage en corrosie
- Chrome Silicium Vanadium-stalen blad voor uitstekende weerstand tegen buiging
- Ergonomische handgreep van drie materialen met zachte afdekking, bestand tegen olie en chemicaliën
- Kleurcode op de handgreep voor snelle herkenning van de verschillende vormen

axbxc mm	L mm	code	
0,4x2,5x50	144	U03240426D	1
0,5x3x75	169	U03240427D	1
0,6x3,5x100	204	U03240428D	1
0,8x4x100	204	U03240429D	1
1x5,5x125	234	U03240431D	1
1,2x6,5x150	270	U03240433D	1



NEW

324 E ISO 2380

Schroevendraaiers voor gleufschroeven

- Model met zeskant aandrijving en zeskantblad voor krachtig vastzetten, ook met een steeksleutel
- Verzinkte tip voor hoge weerstand tegen slijtage en corrosie
- Chrome Silicium Vanadium-stalen blad voor uitstekende weerstand tegen buiging
- Ergonomische handgreep van drie materialen met zachte afdekking, bestand tegen olie en chemicaliën
- Kleurcode op de handgreep voor snelle herkenning van de verschillende vormen

axbxc mm	L mm	⌀ mm	code	
1,6x8x175	300	12	U03240508D	1
2x12x250	375	14	U03240510D	1



NEW

324 L ISO 2380

Schroevendraaiers voor gleufschroeven

- Model met lange kling
- Verzinkte tip voor hoge weerstand tegen slijtage en corrosie
- Chrome Silicium Vanadium-stalen blad voor uitstekende weerstand tegen buiging
- Ergonomische handgreep van drie materialen met zachte afdekking, bestand tegen olie en chemicaliën
- Kleurcode op de handgreep voor snelle herkenning van de verschillende vormen

axbxc mm	L mm	code	
0,8x4x300	404	U03240420D	1

NEW

324 PH ISO 8764

Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven

- Verzinkte tip voor hoge weerstand tegen slijtage en corrosie
- Chrome Silicium Vanadium-stalen blad voor uitstekende weerstand tegen buiging
- Ergonomische handgreep van drie materialen met zachte afdekking, bestand tegen olie en chemicaliën
- Kleurcode op de handgreep voor snelle herkenning van de verschillende vormen

n°xa	L mm	code	
0x75	179	U03240439D	1
1x75	184	U03240440D	1
1x100	209	U03240441D	1
2x100	220	U03240442D	1
3x150	275	U03240444D	1



NEW

324 EPH ISO 8764

Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven

- Model met zeskant aandrijving en zeskantblad voor krachtig vastzetten, ook met een steeksleutel
- Verzinkte tip voor hoge weerstand tegen slijtage en corrosie
- Chrome Silicium Vanadium-stalen blad voor uitstekende weerstand tegen buiging
- Ergonomische handgreep van drie materialen met zachte afdekking, bestand tegen olie en chemicaliën
- Kleurcode op de handgreep voor snelle herkenning van de verschillende vormen

n°xa	L mm	⌀ mm	code	
3x150	275	12	U03240515D	1



NEW

324 LPH ISO 8764

Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven

- Model met lange kling
- Verzinkte tip voor hoge weerstand tegen slijtage en corrosie
- Chrome Silicium Vanadium-stalen blad voor uitstekende weerstand tegen buiging
- Ergonomische handgreep van drie materialen met zachte afdekking, bestand tegen olie en chemicaliën
- Kleurcode op de handgreep voor snelle herkenning van de verschillende vormen

n°xa	L mm	code	
1x250	359	U03240450D	1
2x250	370	U03240451D	1

NEW

324 PZ ISO 8764

Schroevendraaiers voor POZIDRIV® - SUPADRIV®- schroeven

- Verzinkte tip voor hoge weerstand tegen slijtage en corrosie
- Chrome Silicium Vanadium-stalen blad voor uitstekende weerstand tegen buiging
- Ergonomische handgreep van drie materialen met zachte afdekking, bestand tegen olie en chemicaliën
- Kleurcode op de handgreep voor snelle herkenning van de verschillende vormen

n°xa	L mm	code	
0x75	179	U03240456D	1
1x75	184	U03240457D	1
2x100	220	U03240458D	1
3x150	275	U03240459D	1



NEW

324 N ISO 2380

Schroevendraaiers voor gleufschroeven

- Kort model
- Verzinkte tip voor hoge weerstand tegen slijtage en corrosie
- Chrome Silicium Vanadium-stalen blad voor uitstekende weerstand tegen buiging
- Ergonomische handgreep van drie materialen met zachte afdekking, bestand tegen olie en chemicaliën
- Kleurcode op de handgreep voor snelle herkenning van de verschillende vormen

axbxc mm	L mm	code	
0,8x4x35	91	U03240463D	1
1x5,5x35	91	U03240464D	1
1,2x6,5x35	91	U03240465D	1

NEW

324 NPH ISO 8764

Schroevendraaiers voor PHILLIPS®-schroeven

- Kort model
- Verzinkte tip voor hoge weerstand tegen slijtage en corrosie
- Chrome Silicium Vanadium-stalen blad voor uitstekende weerstand tegen buiging
- Ergonomische handgreep van drie materialen met zachte afdekking, bestand tegen olie en chemicaliën
- Kleurcode op de handgreep voor snelle herkenning van de verschillende vormen

n°xa	L mm	code	
1x35	91	U03240468D	1
2x35	91	U03240469D	1

NEW

324 TX

Schroevendraaiers voor TORX®-schroeven

- Verzinkte tip voor hoge weerstand tegen slijtage en corrosie
- TORX®-profiel past optimaal in de schroef en vergroot torsietransmissie
- Chrome Silicium Vanadium-stalen blad voor uitstekende weerstand tegen buiging
- Ergonomische handgreep van drie materialen met zachte afdekking, bestand tegen olie en chemicaliën
- Kleurcode op de handgreep voor snelle herkenning van de verschillende vormen

n°xa	L mm	code	
T6x50	145	U03240471D	1
T7x50	145	U03240472D	1
T8x50	145	U03240473D	1
T9x75	170	U03240474D	1

324 STX

NEW

Schroevendraaiers voor TORX®-schroeven (Tamper Resistant - Fraudebestendig)

- Voor veiligheidsschroeven
- Verzinkte tip voor hoge weerstand tegen slijtage en corrosie
- Chrome Silicium Vanadium-stalen blad voor uitstekende weerstand tegen buiging
- Ergonomische handgreep van drie materialen met zachte afdekking, bestand tegen olie en chemicaliën
- Kleurcode op de handgreep voor snelle herkenning van de verschillende vormen

n°xa	L mm	code	
T10x75	179	U03240486D	1
T15x75	184	U03240487D	1
T20x100	220	U03240488D	1
T25x100	220	U03240489D	1
T27x100	220	U03240490D	1
T30x125	245	U03240491D	1
T40x150	275	U03240492D	1



324 H

ISO 2380 -1

NEW

Schroevendraaiers met slagzone voor gleufschroeven

- Model met zeskant aandrijving en zeskantblad voor krachtig vastzetten, ook met een steeksleutel
- Metalen achterkoepel ter bescherming van de slagzone
- Verzinkte tip voor hoge weerstand tegen slijtage en corrosie
- Chrome Silicium Vanadium-stalen blad voor uitstekende weerstand tegen buiging
- Ergonomische handgreep van drie materialen met zachte afdekking, bestand tegen olie en chemicaliën
- Kleurcode op de handgreep voor snelle herkenning van de verschillende vormen

axbxc mm	L mm	⬢ mm	code	
1,2x6,5x150	270	10	U03240535D	1
1,6x10x175	300	12	U03240537D	1



324 HPH

ISO 8764 -1

NEW

Schroevendraaiers met slagzone voor PHILLIPS®- schroeven

- Model met zeskant aandrijving en zeskantblad voor krachtig vastzetten, ook met een steeksleutel
- Metalen achterkoepel ter bescherming van de slagzone
- Verzinkte tip voor hoge weerstand tegen slijtage en corrosie
- Chrome Silicium Vanadium-stalen blad voor uitstekende weerstand tegen buiging
- Ergonomische handgreep van drie materialen met zachte afdekking, bestand tegen olie en chemicaliën
- Kleurcode op de handgreep voor snelle herkenning van de verschillende vormen

n°xa	L mm	⬢ mm	code	
2x125	245	10	U03240542D	1



329 N

Schroevendraaier voor gleufschroeven

- Ergonomisch handgreep met draaibare top om met precisie te schroeven
- Kling van silicium-chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering met gebruineerde punt

axbxc mm	L mm	kleur	code	
0,2x1,5x35	118		U03290001D	1
0,3x1,8x35	118		U03290002D	1
0,4x2,5x35	118		U03290005D	1



329 NPH

Schroevendraaier voor PHILLIPS®-schroeven

- Ergonomisch handgreep met draaibare top om met precisie te schroevent
- Kling van silicium-chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering met gebruineerde punt

n°xa	kleur	L mm	code	
00x35		118	U03290021D	1



329 NTX

Schroevendraaier voor TORX®-schroeven

- Ergonomisch handgreep met draaibare top om met precisie te schroeven
- Kling van silicium-chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering met gebruineerde punt

n°xa	kleur	L mm	code	
T5x35		118	U03290041D	1
T6x35		118	U03290042D	1



345

Vierkante priem

- Ergonomische handgreep van drie materialen met zachte afdekking, bestand tegen olie en chemicaliën
- Stalen blad met vierkanten gedeelte

a mm	b mm	L mm	code	
6	80	195	U03450016D	1

746

Krimptang voor niet geïsoleerde open en gesloten kabelschoenen

- Model met schroevensnijder, draadsnijder en draadstripper
- Handgrepen van PVC
- Huis van gestanst plaatstaal

L mm	mm²	code	
235	0,5÷1 1,5÷2,5 4÷6	U07460001D	1

748

DIN 46247-46248

Krimptang voor niet geïsoleerde open kabelschoenen

- Kaken van micro-gietstaal
- Huis van geperst plaatstaal

L mm	mm²	code	
227	0,25÷0,5 0,5÷1,0 1,5÷2,5 4÷6	U07480001D	1

749

DIN 46230-46234

Krimptang voor niet geïsoleerde gesloten kabelschoenen

- Kaken van micro-gietstaal
- Huis van geperst plaatstaal

L mm	mm²	code	
227	0,1÷0,35 0,5÷1,0 1,5÷2,5 4÷6 10÷16	U07490001D	1

751

Krimptang voor geïsoleerde kabelschoenen

- Model met ratelwerking voor moeiteloze en afgemeten voortgang van de bewerking, met automatische opening van de kaken aan het einde van de bewerking
- Handgrepen van PVC
- Kaken van micro-gietstaal
- Huis van plaatstaal

L mm	mm²	code	
215	0,5÷1 1,5÷2,5 4÷6	U07510002D	1



USAG

DISPLAY RANGE

6000 A

Display, basismodule

- Geleverd met lamp en USAG bord
- Inclusief set met 78 haken en steunen
- Inclusief 2 staanders

LxPxH mm	code	
1000x500x2500	U60000010	1

6000 C

Display, open hoek

- Panelen zonder gaten
- Geleverd zonder staanders

LxPxH mm	code	
900(200)x500x2060	U60000013	1

6000 AS

Display, extra module

- Geleverd met lamp en USAG bord
- Inclusief set met 78 haken en steunen
- Inclusief 1 staander

LxPxH mm	code	
1000x500x2500	U60000011	1

6000 B

Display, gesloten hoek

- Geleverd met lamp en USAG bord
- Inclusief set met 78 haken en steunen
- Geleverd zonder staanders

LxPxH mm	code	
1087x500x2500	U60000012	1

6000 D

Display, achterkant voor basismodule

- Geleverd met lamp en USAG bord
- Inclusief set met 78 haken en steunen
- Geleverd zonder staanders

LxPxH mm	code	
1000x500x2500	U60000014	1

6000 DS

Display, achterkant voor extra modules

- Geleverd met lamp en USAG bord
- Inclusief set met 78 haken en steunen
- Geleverd zonder staanders

LxPxH mm	code	
1000x500x2500	U60000015	1

6001 A

Display, basismodule

- Inclusief set met 78 haken en steunen
- Inclusief 2 staanders

LxPxH mm	code	
1000x500x1500	U60010010	1

6001 B

Display, gesloten hoek

- Inclusief set met 78 haken en steunen
- Geleverd zonder staanders

LxPxH mm	code	
1087x500x1500	U60010012	1

6001 C

Display, open hoek

- Geleverd zonder staanders

LxPxH mm	code	
900(200)x500x1500	U60010013	1

6001 D

Display, achterkant voor basismodule

- Inclusief set met 78 haken en steunen
- Geleverd zonder staanders

LxPxH mm	code	
1000x500x1500	U60010014	1

6001 AS

Display, extra module

- Inclusief set met 78 haken en steunen
- Inclusief 1 staander

LxPxH mm	code	
1000x500x1500	U60010011	1

6001 DS

Display, achterkant voor extra modules

- Inclusief set met 78 haken en steunen
- Geleverd zonder staanders

LxPxH mm	code	
1000x500x1500	U60010015	1

6002 TB1

Vitrine

- Dubbele deur met slot
- Aluminium hoeken
- Interne verlichting met dubbele halogeen spots
- Onderkast met dubbele deur en slot
- Ingebouwde wielen
- Inclusief set met 50 haken en glazen plank

LxPxH mm	code	
930x400x1830	U60025011	1

6002 TB2

Toonbank vitrine

- Deur met slot
- Aluminium hoeken
- Inclusief set met 50 haken

LxPxH mm	code	
400x250x600	U60025014	1

NEW

6002 TE

Display totem

- Geperforeerd oppervlak aan twee kanten
- Inclusief set met 40 haken
- 4 zwenkwielen

LxPxH mm	code	
625x647x1960	U60025033	1

545 PT

Geperforeerd paneel

- Diameter gaten 5 mm
- Geëmailleerd plaatstaal 2 mm dik
- Combineerbaar met schroefhaken 552÷559 en haken voor display stands

LxPxH mm	Kg	code	
459x2x740	3,5	U05450001	1

6000 PB

Lade

- Voor gebruik met rechte 6000 en 6001 modules

LxPxH mm	code	
986x459x100	U600000007Q	1

6000 E

Muur van 2 m hoog zonder gaten

- Te gebruiken om de achterkant van rechte modules af te schermen

LxH mm	code	
1000x2060	U60000016	1

6001 E

Muur van 1,5 m hoog zonder gaten

- Te gebruiken om de achterkant van rechte modules af te schermen

LxH mm	code	
1000x1500	U60010016	1

6002 A

Kast voor voorwerpen

- Houten structuur
- Geleverd met vooraf gemonteerde basis

LxPxH mm	code	
999x500x394	U60020010	1

6002 B1

Hoge vitrine

- Gedemonteerd geleverd
- Aluminium structuur
- Inclusief glazen planken
- Dubbele schuifdeur met slot
- Voor gebruik met rechte 6000 modules

LxPxH mm	code	
1000x500x1504	U60020011	1

6002 B3

Kleine vitrine

- Gedemonteerd geleverd
- Aluminium structuur
- Inclusief glazen planken
- Dubbele schuifdeur met slot
- Voor gebruik met rechte 6000 en 6001 modules

LxPxH mm	code	
1000x500x1204	U60020013	1

6002 D

Zijkanten voor nieuws

- Voor gebruik met rechte 6000 modules
- Accentueert de tentoongestelde producten
- Samengesteld uit 2 zijkanten van rood plexiglas
- Afmetingen: L 200 x H 1730 mm (3 mm dik)

LxPxH mm	code	
200x3x1730	U60020015	1

6002 DA

Kleerhanger staaf

- Voor gebruik met rechte modules

afmetingen (mm)	code	
995x355	U60020016	1

6002 EA

Rechte plank

- Geleverd met steunen om op te hangen
- Voor gebruik met rechte 6000 en 6001 modules

afmetingen (mm)	code	
1000x500	U60020021	1

6002 EB

Gesloten hoekplank

- Geleverd met steunen om op te hangen
- Voor gebruik met gesloten hoek 6000 B en 6001 B modules

afmetingen (mm)	code	
1087x350	U60020022	1

6002 EC

Open hoekplank

- Geleverd met steunen om op te hangen
- Voor gebruik met open hoek 6000 C en 6001 C modules

afmetingen (mm)	code	
510x350	U60020023	1

6002 FB1

Set scheiders

- Voor basis en planken
- Voor gebruik met rechte planken 6002 EA

LxPxH mm	code	
1000x500x80	U60020027	1

6002 FB2

Scheider

- Voor basis en planken
- Voor gebruik met rechte planken 6002 EA

afmetingen (mm)	code	
500x80	U60020028	1

6002 H1

Plank voor doppen (leeg)

- Plexiglas kap om winkeldiefstal te voorkomen
- Slot met sleutel
- Inclusief 42 verplaatsbare scheiders
- Voor gebruik met rechte 6000 en 6001 modules

LxPxH mm	code	
1000x400x150	U60020055	1

6002 PA

Platform voor gereedschapswagens, klein

- Geleverd met 6 verstelbare poten

LxPxH mm	code	
1100x800x133	U60020071	1

6002 PB

Platform voor gereedschapswagens, groot

- Geleverd met 6 verstelbare poten

LxPxH mm	code	
1800x1200x133	U60020072	1

6002 MA

Toonbank nieuws display

- Achterkant met dubbele deur
- Dubbel slot

LxPxH mm	code	
1200x600x970	U60020061	1

6002 MB

Toonbankdisplay met glazen voorkant

- Achterkant met dubbele deur
- Dubbel slot

LxPxH mm	code	
1200x610x970	U60020062	1

6002 MC

Toonbankdisplay met glazen voorkant en bovenkant

- Achterkant met dubbele deur
- Dubbel slot

LxPxH mm	code	
1200x610x970	U60020063	1

571 G

Eenvoudige haken

Ø mm	L mm	code	
3,5	100	U05710301	1
3,5	150	U05710302	1
4	100	U05710303	1
4,8	150	U05710304	1
4,8	200	U05710305	1

571 GA

Dubbele haken

Ø mm	L mm	code	
12	100	U05710311	1
12	160	U05710312	1
20	140	U05710313	1
20	200	U05710314	1

571 GB

Speciale haken voor tangen

Ø mm	code	
60	U05710321	1
60	U05710322	1
65	U05710323	1
65	U05710324	1

571 GC

Dubbele ring haken

Ø mm	L mm	code	
10	150	U05710331	1
13	150	U05710332	1
20	250	U05710333	1

6002 GD

Steun voor dubbele steeksleutels

Ø mm	afmetingen (mm)	code	
10 (6÷14 mm)	143x50	U60020047	1
10 (12÷23 mm)	143x50	U60020048	1
5 (17÷36 mm)	143x50	U60020049	1

6002 GM

Magnetische ondersteuning voor displays

- Van toepassing op alle wanden, uitgerust met een krachtige magneet
- Kartonnen stoel met bescherming in plexiglas, A5-formaat
- Om de belangrijkste voordelen van de best weergegeven producten te benadrukken

L mm	code	
155x150x212	U60025034	1

6002 GMC

Set van 8 kaarten voor magnetische ondersteuning

- Om in de magnetische ondersteuning 6002 GM te plaatsen
- Elke kaart illustreert de belangrijkste voordelen van de beste producten die worden getoond
- Dubbelzijdig afdrukken in het Italiaans en Engels
- A5-formaat

code	
U60025040	1

571 FK50

Productkaart

code	
U05710453	1

571 GP

Display-haak voor pneumatisch gereedschap (leeg)

- Metaal
- Toe te passen op lineaire wanden of display-standaarden op wielen
- Plexiglas kaarthouder, 10x10 cm (labels niet inbegrepen)
- Geleverd met snelle bevestiging 934 C 1/4", snelle klem 935 E 1/4" en schroef voor winkeldiefstalbeveiliging
- Kan worden gebruikt met luchtgereedschap met 1/4" luchtaansluiting
- Reservekaarten: code U60025030Q

code	
U60025024	1

571 TOP

Adverterende bord

- Kan worden gebruikt op display-stands of totem van USAG om het pneumatische te markeren

code	
U60025032	1

571 MAG GB

Magnetische productkaarten

- Magnetische productkaarten met de belangrijkste kenmerken van USAG slagmoersleutels om op displaywanden of totem te plakken

code	
U60025031	1

571 CD

Set van 26 kaarten voor het weergeven van pneumatisch gereedschap

- Te gebruiken met de displayhaakenn 571 GP
- Kaartformaat: 10x10 cm
- Dubbel gezicht Italiaans / Engels
- Technische beschrijving voor de volgende pneumatische gereedschappen: 913 PB2 3/8", 913 PC2 1/2", 916 B2, 916 C2, 918 B, 923 A, 920 AN1, 920 AN2, 921 A 100, 921 A 125, 921 B1, 922 BI, 922 B2, 922 BL1, 922 BP1, 922 BR1, 910 B1 3/8", 928 AC1 1/2", 928 C1 1/2", 928 PC1 1/2 "", 929 PC1 1/2 "", 942 PC1 1/2", 942 PC2 1/2", 942 PC3 1/2", 943 PC1 1/2", 943 PC2 1/2"

code	
U60025027	1

Nieuw artikel

PALLBOX MET SCHROEVENDRAAIERS

1000 V
091 PB20

NEW

Pallbox met schroevendraaiers

- Geleverd met 10 sets van schroevendraaiers 091 SH5 en 10 sets van schroevendraaiers 091 D/SH5

LxPxH mm	code	
345x345x1145	U00910130	1

322 SH10/PB30

Pallbox met schroevendraaiers

- Geleverd med 30 sets van schroevendraaiers 322 SH10

LxPxH mm	code	
430x370x1130	U03220331	1

322 SH7/PB30

Pallbox met schroevendraaiers

- Geleverd med 30 sets van schroevendraaiers 322 SH7

LxPxH mm	code	
430x370x1130	U03220330	1

322 STX7/PB30

Pallbox met schroevendraaiers

- Geleverd med 30 sets van schroevendraaiers 322 STX/S7

LxPxH mm	code	
430x370x1130	U03220332	1

324 SH12/PB20

NEW

Pallbox met schroevendraaiers

- Geleverd med 20 sets van schroevendraaiers 324 SH12

LxPxH mm	code	
430x370x1130	U03240601	1

324 SH8/PB20

NEW

Pallbox met schroevendraaiers

- Geleverd med 20 sets van schroevendraaiers 324 SH8

LxPxH mm	code	
430x370x1130	U03240600	1

324 STX7/PB20

NEW

Pallbox met schroevendraaiers

- Geleverd med 20 sets van schroevendraaiers 324 STX/S7

LxPxH mm	code	
430x370x1130	U03240602	1

UNIVERSELE PALLBOX

007 MV/PB30

Pallbox met gereedschaptassen

- Geleverd met 30 gereedschaptassen 007 MV

LxPxH mm	code	
370x370x980	U00070135	1

207 C/PB50

Pallbox met scharen

- Geleverd met 50 scharen 207 C

LxPxH mm	code	
370x370x980	U02070104	1

210 C/PB30

Pallbox met scharen

- Geleverd met 30 scharen 210 C

LxPxH mm	code	
370x370x980	U02100103	1

211 A/PB30

Pallbox met scharen

- Geleverd met 30 scharen 211 A

LxPxH mm	code	
370x370x980	U02110101	1

220 B1/PB100

Pallbox met messen

- Geleverd met 100 messen 220 B1

LxPxH mm	code	
370x370x980	U02200101	1

280 LTS/S9PB30

Pallbox met lange stiftsleutelsets met koglekop

- Geleverd met 30 lange stiftsleutelsets met kogelkop 280 LTS/S9

LxPxH mm	code	
370x370x980	U02800484	1

280 S8/PB30

Pallbox met stiftsleutelsets

- Geleverd met 30 6-kant stiftsleutelsets 280 S8

LxPxH mm	code	
370x370x980	U02800492	1

280 S9/PB40

Pallbox met stiftsleutelsets

- Geleverd met 40 6-kant stiftsleutelsets 280 S9

LxPxH mm	code	
370x370x980	U02800387	1

341 SH4TX/PB30

Pallbox met sets van precisie schroevendraaiers

- Geleverd met 30 precisie schroevendraaiersets voor TORX® schroeven 341 SH4TX

LxPxH mm	code	
370x370x980	U03410217	1

341 SH6/PB30

Pallbox met sets van precisie schroevendraaiers

- Geleverd met 30 precisie schroevendraaiersets 341 SH6

LxPxH mm	code	
370x370x980	U03410218	1

424 C2/PB50

Pallbox met multifunctionelle schrapers

- Geleverd met 50 multifonctionele schrapers 424 C2

LxPxH mm	code	
370x370x980	U04240212	1

KARTON TOONBANKDISPLAYS

133 AX/B5

Toonbankdisplay met tangen

- Geleverd met 5 telefoontangen met extra lange rechte bekken (Verchroomde) 133 AX 160

LxPxH mm	code	
95x235x240	U01330250	1

133 AX/B5L

NEW

Toonbankdisplay met tangen

- Geleverd met 5 telefoontangen met extra lange rechte bekken (Verchroomde) 133 AX 200

LxPxH mm	code	
95x235x240	U01330251	1

133 CX/B5

Counter displays stand with pliers

- Geleverd met 5 telefoontangen met extra lange rechte bekken (Beschermende emaillaag) 133 CX 160

LxPxH mm	code	
95x235x240	U01330254	1

133 CX/B5L

NEW

Toonbankdisplay met tangen

- Geleverd met 5 telefoontangen met extra lange rechte bekken (Beschermende emaillaag) 133 CX 200

LxPxH mm	code	
95x235x240	U01330255	1

150 AX/B10

Toonbankdisplay met tangen

- Geleverd met 10 combinatietangen (Verchroomde) 150 AX 180

LxPxH mm	code	
205x205x315	U01501151	1

150 AX/B5

Toonbankdisplay met tangen

- Geleverd met 5 combinatietangen (Verchroomde) 150 AX 180

LxPxH mm	code	
95x235x240	U01500251	1

150 AX/B5L

NEW

Toonbankdisplay met tangen

- Geleverd met 5 combinatietangen (Verchroomde) 150 AX 200

LxPxH mm	code	
95x235x240	U01500252	1

150 CX/B10

Toonbankdisplay met tangen

- Geleverd met 10 combinatietangen (Beschermende emaillaag) 150 CX 180

LxPxH mm	code	
205x250x315	U01500357	1

150 CX/B5

Toonbankdisplay met tangen

- Geleverd met 5 combinatietangen (Beschermende emaillaag) 150 CX 180

LxPxH mm	code	
95x235x240	U01500257	1

150 CX/B5L

NEW

Toonbankdisplay met tangen

- Geleverd met 5 combinatietangen (Beschermende emaillaag) 150 CX 200

LxPxH mm	code	
95x235x240	U01500258	1

178 N/B5

Toonbankdisplay met waterpomptangen

- Geleverd met 5 waterpomtangen met gefreesd opgelegt scharnier 178 N 250

LxPxH mm	code	
95x235x240	U01780013	1

180 C/B5

Toonbankdisplay met waterpomptangen

- Geleverd met 5 box-joint watermpomp tangen 180 C 250

LxPxH mm	code	
95x235x240	U01800013	1

185 AX/B5

Toonbankdisplay met zijkniptangen

- Geleverd met 5 zijkniptangen (Verchroomde) 185 AX 160

LxPxH mm	code	
95x235x240	U01850252	1

185 CX/B5

Toonbankdisplay met zijkniptangen

- Geleverd met 5 zijkniptangen (Beschermende emaillaag) 185 CX 160

LxPxH mm	code	
95x235x240	U01850258	1

Nieuw artikel

188 AX/B5

Toonbankdisplay met zijkniptangen

- Geleverd met 5 zijkniptangen, extra-sterk (Verchroomde) 188 AX 160

LxPxH mm	code	
95x235x240	U01880251	1

188 CX/B5

Toonbankdisplay met zijkniptangen

- Geleverd met 5 zijkniptangen, extra sterk (Beschermende emaillaag) 188 CX 160

LxPxH mm	code	
95x235x240	U01880259	1

207 C/B10

Toonbankdisplay met scharen

- Geleverd met 10 scharen 207 C

LxPxH mm	code	
205x250x315	U02070014	1

NEW

207 E/B6

Toonbankdisplay met scharen

- Geleverd met 6 scharen 207 E

LxPxH mm	code	
205x250x315	U02070106	1

220 A1/B20

Toonbankdisplay met messen

- Geleverd met 20 uitschulfbaare messen 220 A1

LxPxH mm	code	
205x250x315	U02200013	1

220 B1/B20

Toonbankdisplay met messen

- Geleverd met 20 uitschulfbaare messen 220 B1

LxPxH mm	code	
205x250x315	U02200014	1

280 LTS/B5

Toonbankdisplay met stiftsleutelsets

- Geleverd met 5 lange stiftsleutelsets met kogelkop 280 LTS/S9

LxPxH mm	code	
205x250x315	U02800384	1

280 NS9/B5

Toonbankdisplay met stiftsleutelsets

- Geleverd met 5 stiftsleutelsets 280 N/S9

LxPxH mm	code	
205x250x315	U02800831	1

280 S9/B5

Toonbankdisplay met stiftsleutelsets

- Geleverd met 5 stiftsleutelsets 280 S9

LxPxH mm	code	
205x250x315	U02800187	1

280 TX/B5

Toonbankdisplay met stiftsleutelsets

- Geleverd met 5 stiftsleutelsets voor TORX® schroeven 280 TX/S8C

LxPxH mm	code	
205x250x315	U02800676	1

294 AC/B5

Toonbankdisplay met verstelbare sleutels

- Geleverd met 5 korte verstelbae sleutels 294 AC

LxPxH mm	code	
205x250x315	U02940110	1

341 SH17/B5

Toonbankdisplay met precisie schroevendraaiers

- Geleverd met 5 precisie schroevendraaiersets 341 SH17

LxPxH mm	code	
205x250x315	U03410116	1

341 SH33/B5

Toonbankdisplay met precisie schroevendraaiers

- Geleverd met 5 precisie schroevendraaiersets en bits 341 SH33

LxPxH mm	code	
205x250x315	U03410119	1

341 SH4TX/B5

Toonbankdisplay met precisie schroevendraaiers

- Geleverd met 5 precisie schroevendraaiersets voor TORX® schreuven 341 SH4TX

LxPxH mm	code	
205x250x315	U03410117	1

341 SH6/B5

Toonbankdisplay met precisie schroevendraaiers

- Geleverd met 5 precisie schroevendraaiersets 341 SH6

LxPxH mm	code	
205x250x315	U03410118	1

601 J34/B4

Toonbankdisplay met dopsleutels

- Geleverd met 4 dozen met dopsleutels en accessoires 601 1/4 J34

LxPxH mm	code	
205x250x315	U06010002	1

601 JTX16/B4

Toonbankdisplay met dopsleutels

- Geleverd met 4 dozen met dopsleutels en accessoires 601 1/4-1/2 JTX16

LxPxH mm	code	
205x250x315	U06010019	1

692 J49/BA10

Toonbankdisplay met bits en accessoires

- Geleverd met 10 dozen met bits en accessoires 692 J49

LxPxH mm	code	
205x250x315	U06920141	1

NEW

870 C/B5

Toonbankdisplay met tangen

- Geleverd met 5 tangen voor brandstof connectoren 870 C

LxPxH mm	code	
95x235x240	U08700016	1

NEW

871 C/B5

Toonbankdisplay met tangen

- Geleverd met 5 tangen voor CLICK slangklemmen 871 C

LxPxH mm	code	
95x235x240	U08710015	1

NEW

889 TS/B5

Toonbankdisplay met zaklampen

- Geleverd met 5 LED zaklampen 889 TS

LxPxH mm	code	
205x250x315	U08890123	1

NEW

889 TM/B5

Toonbankdisplay met zaklampen

- Geleverd met 5 LED zaklampen 889 MT

LxPxH mm	code	
205x250x315	U08890124	1

METALEN DISPLAY STANDS

134 A/B8

Toonbankdisplay met griptangen

st.	omschrijving	art./maat
2	Griptang met halfronde kaken	134 A/250
2	Griptang met tandheugelsysteem en korte kaken	135 A/250
2	Griptang met tandheugelsysteem en lange kaken	135 B/250
2	Griptang met tandheugelsysteem en grote capaciteit	135 C/250
1	Toonbankdisplay (leeg)	134 ASV

LxPxH mm	code	
260x153x360	U01340010	1

134 ASV

Toonbankdisplay voor griptangen (leeg)

- Geverfde metalen structuur

LxPxH mm	code	
260x153x360	U013400100	1

NEW

150 AX/SH20

Meervoudige display-haak met tangen en Zijkniptangen (20-delig)

- Mogelijkheid om naast twee display-haken op totems en tot 3 display-haken op de displays te plaatse

st.	omschrijving	art./maat
5	Telefoontang met extra lange rechte bekken	133 AX 160
5	Combinatietang	150 AX 180
5	Zijkniptang	185 AX 160
5	Zijkniptang, extra sterk	188 AX 160
1	Toonbankdisplay (leeg)	150 SHV

code	
U01500260	1

Nieuw artikel

150 CX/SH24

Meervoudige display-haak met tangen en Zijkniptangen (24-delig)

- Mogelijkheid om naast twee display-haken op totems en tot 3 display-haken op de displays te plaatse

st.	omschrijving	art./maat
5	Telefoontang met extra lange rechte bekken	133 CX 160
5	Combinatietang	150 CX 180
5	Zijkniptang	185 CX 160
5	Zijkniptang, extra sterk	188 CX 160
1	Toonbankdisplay (leeg)	150 SHV

code	
U01500261	1

127 C/SH20

Meervoudige display-haak met seegerringtangen(20-delig)

- Mogelijkheid om naast twee display-haken op totems en tot 3 display-haken op de displays te plaatse

st.	omschrijving	art./maat
5	Seegerringtangen voor interne ringen	127 C 19÷60
5	Seegerringtangen met bekken 90° gebogen voor interne ringen	127 CP 19÷60
5	Seegerringtangen voor externe ringen	128 C 19÷60
5	Seegerringtangen met bekken 90° gebogen voor externe ringen	128 CP 19÷60
1	Toonbankdisplay (leeg)	150 SHV

code	
U01270042	1

127 N/SH20

Meervoudige display-haak met seegerringtangen(20-delig)

- Mogelijkheid om naast twee display-haken op totems en tot 3 display-haken op de displays te plaatse

st.	omschrijving	art./maat
5	Seegerringtangen voor interne ringen	127 N 19÷60
5	Seegerringtangen met bekken 90° gebogen voor interne ringen	127 PN 19÷60
5	Seegerringtangen voor externe ringen	128 N 19÷60
5	Seegerringtangen met bekken 90° gebogen voor externe ringen	128 PN 19÷60
1	Toonbankdisplay (leeg)	150 SHV

code	
U01270041	1

150 SHV

Meervoudige display-haak met tangen en Zijkniptangen (leeg)

code	
U01500260Q	1

376 F/S20

Toonbankdisplay met hamers

- Geverfde metalen structuur
- Inclusief set met 6 haken en steunen

st.	omschrijving	art./maat
4	Kunststof hamer	376/35
4	Hamer met handgreep in grafiet	376 F/32
8	Bankhamer	382/500
4	Bankhamer met een steel uit grafiet	382 F/500

LxPxH mm	code	
450x175x510	U03769001	1

382 F/SV

Toonbankdisplay (leeg)

- Geverfde metalen structuur
- Inclusief set met 6 haken en steunen

LxPxH mm	code	
450x175x510	U03820070Q	1

810 FD 200

Toonbankdisplay met momentsleutels

- Geleverd met 2 kettingen tegen winkeldiefstal

st.	omschrijving	art./maat
2	Momentsleutel met omkeerbare ratel en scharnierende kop /20÷100-40÷200	810 F
2	Momentsleutel met omkeerbare ratel /20÷100-40÷200	810 N

LxPxH mm	code	
510x170x320	U08104016	1

811 FDV 200

Toonbankdisplay (leeg)

- Geëmailleerde metalen structuur

LxPxH mm	code	
510x170x320	U08104016Q	1

922 B3/S5 CE

Toonbankdisplay met slijpers

- Geleverd met 5 aansluitingen

st.	omschrijving	art./maat
1	Rechte slijpmachine - 0,3 CV (220 W)	922 B1
1	Rechte slijpmachine - 0,5 CV (368 W)	922 B2
1	Rechte slijper met verlenging - 0,3 CV (220 W)	922 BL1
1	90° Graden slijpmachine - 0,3 CV (220 W)	922 BP1
1	120° Graden slijper - 0,3 CV (220 W)	922 BR1

code	
U09220100	1

928 A1/S3

Toonbankdisplay met slagmoersleutel

- Geleverd met 5 aansluitingen

st.	omschrijving	art./maat
1	Magnesium slagmoersleutel	943 PC1 1/2
1	Magnesium slagmoersleutel	929 PC1 1/2
1	Aluminium slagmoersleutel	928 AC1 1/2

code	
U09280101	1

928 ASV

Toonbankdisplay (leeg)

- Geleverd met 5 aansluitingen

LxPxH mm	code	
430x350x100	U09280001Q	1

3700 A

Rood/Blauw schort

- Sterke stof: 65% polyester, 35% katoen

Maat	code	
M	U37000004G	1
L	U37000005G	1
XL	U37000006G	1
XXL	U37000007G	1

3702 A

Rode/blauwe werk-overall

- Sterke stof: 65% polyester, 35% katoen
- Gepolsterde knieën en ellebogenn knieën en ellebogen

Maat	code	
M	U37020004G	1
L	U37020005G	1
XL	U37020006G	1
XXL	U37020007G	1

3704 A

Rode/blauwe werkbroek

- Sterke stof: 65% polyester, 35% katoen
- Gepolsterde knieën

Maat	code	
M	U37040004G	1
L	U37040005G	1
XL	U37040006G	1
XXL	U37040007G	1

3706 B

Broek

- Stof: 65% polyester, 35% katoen
- 2 brede zijzakken
- Achterkant met elastiek
- Riem met gaten
- Twee voorzakken en 1 achterzak met flap en klittenband

Maat	code	
S	U37060014G	1
M	U37060015G	1
L	U37060016G	1
XL	U37060017G	1
XXL	U37060018G	1

3706 C

Werkbermuda

- Stof: 65% polyester, 35% katoen
- 2 zijzakken
- Achterkant met elastiek
- Riem met gaten
- 2 voorzakken + één achterzak met flap en klittenband

Maat	code	
S	U37060024G	1
M	U37060025G	1
L	U37060026G	1
XL	U37060027G	1
XXL	U37060028G	1

3706 D

Werk-jeans

- Jeans met 6 zakken, geschikt voor ieder jaargetijde
- Stretch-weefsel 96% katoen - 4% lycra
- Kleur: donker blauw

Maat	code	
S	U37060034G	1
M	U37060035G	1
L	U37060036G	1
XL	U37060037G	1
XXL	U37060038G	1

3706 F

NEW

Werkspijkerbroek, damesmodel

- Spijkerbroek voor alle seizoenen, 6 zakken
- 96% katoenen stretch-weefsel - 4% lycra
- Kleur: donkerblauw

Maat	code	
S	U37060054G	1
M	U37060055G	1
L	U37060056G	1

Nieuw artikel

3706 E

Korte werk-jeans

- Jeans met 6 zakken, geschikt voor ieder jaargetijde
- Stretch-weefsel 96% katoen - 4% lycra
- Kleur: donker blauw

Maat	code	
S	U37060044G	1
M	U37060045G	1
L	U37060046G	1
XL	U37060047G	1
XXL	U37060048G	1

3708 B

Extreme Softshell jas

- Ergonomische jas voor mannen met lange waterdichte rits SBS
- Verstelbare manchetten
- 2 zijzakken met rits
- Borstzak met badgehouder
- Zak op de linkerarm
- Materiaal: softshell (8000mm / 5000 mvp)

Maat	code	
M	U37080014G	1
L	U37080015G	1
XL	U37080016G	1
XXL	U37080017G	1

3708 D

Gepolsterd jack

- Technisch ademend, scheurbestendig en waterbestendig weefsel
- Afneembare mouwen
- Polyester polstering licht als een veertje
- Kleur: Blue Navy
- 4 Externe zakken (twee met ritssluiting en twee met overslag)
- Verstelbare manchetten met elastiek en klittenband
- In te vouwen capuchon

Maat	code	
S	U37080043G	1
M	U37080044G	1
L	U37080045G	1
XL	U37080046G	1
XXL	U37080047G	1

3708 E

K-Way jack

- 100% zacht polyester weefsel met voering van gaas
- Twee zakken met rits
- Kleur: donkerblauw

Maat	code	
XS	U37080052G	1
S	U37080053G	1
M	U37080054G	1
L	U37080055G	1
XL	U37080056G	1
XXL	U37080057G	1

3710 A

Rood/blauw vest met veel zakken

- Sterke stof: 65% polyester, 35% katoen
- Van binnen gevoerd

Maat	code	
M	U37100004G	1
L	U37100005G	1
XL	U37100006G	1
XXL	U37100007G	1

3710 B

Vest

- Technisch ademend, scheurbestendig en waterbestendig weefsel
- Rode micro-pile voering
- Kleur: Blue Navy
- 4 Externe zakken (twee met ritssluiting en twee met overslag)

Maat	code	
S	U37100013G	1
M	U37100014G	1
L	U37100015G	1
XL	U37100016G	1
XXL	U37100017G	1

3712 A

Rood/blauw sweatshirt

- 100% katoen
- Stretch kraag en manchetten

Maat	code	
M	U37120004G	1
L	U37120005G	1
XL	U37120006G	1
XXL	U37120007G	1

3712 B

Hoodie

- 80% gekamd katoen - 20% polyester
- Capuchon van dubbele stof
- Nylon rits, onzichtbaar
- 2 zakken

Maat	code	
S	U37120014G	1
M	U37120015G	1
L	U37120016G	1
XL	U37120017G	1
XXL	U37120018G	1

3712 C

Hoodie, damesmodel

- 80% gekamd katoen - 20% polyester
- Dubbele capuchon met gebreide binnenzijde
- Nylon ritssluiting, onzichtbaar
- 2 paspelzakken

Maat	code	
S	U37120034G	1
M	U37120035G	1
L	U37120036G	1

3714 A

Shirt met korte mouwen

- 100% gekamd katoen
- Kraag met knopen

Maat	code	
S	U37140013G	1
M	U37140014G	1
L	U37140015G	1
XL	U37140016G	1
XXL	U37140017G	1

3716 A

Trui met lange mouwen

- 100% gekamd katoen
- Kraag met knopen

Maat	code	
S	U37160013G	1
M	U37160014G	1
L	U37160015G	1
XL	U37160016G	1
XXL	U37160017G	1

3718 A

Rood/blauw T-shirt

- 100% gekamd katoen

Maat	code	
S	U37180003G	1
M	U37180004G	1
L	U37180005G	1
XL	U37180006G	1
XXL	U37180007G	1

3718 B

T-shirt, korte mouwen

- T-shirt, ronde nek
- 100% gekamd katoen

Maat	code	
S	U37180013G	1
M	U37180014G	1
L	U37180015G	1
XL	U37180016G	1
XXL	U37180017G	1

3720 B

Polo, korte mouwen

- 100% gekamd pigué katoen

Maat	code	
S	U37200013G	1
M	U37200014G	1
L	U37200015G	1
XL	U37200016G	1
XXL	U37200017G	1

3720 C

Polo-shirt, damesmodel

- 100% gekamd katoen piqué

Maat	code	
S	U37200033G	1
M	U37200034G	1
L	U37200035G	1

3730 A

Rood/blauwe USAG-cap

- 100% gekamd katoen
- Één maat: gesp achter voor de juiste pasvorm

code	
U37300001G	1

3730 B

Cap

- Stof: polyester jacquard
- Kleur: blauw
- Één maat met verstelbare klittenband sluiting

code	
U37300010G	1

3730 C

Winter-beanie

- Weefsel: acryl 95%, lycra 5%
- Één maat

code	
U37300020G	1

3760 B

Rood/blauw tas

- Zak voorkant en zijkant
- Zak voor telefoon
- Aanpasbare rits en draagriem
- 600D nylon
- Afmetingen: 34x11x14 cm

code	
U37600010G	1

3760 D

Rugzak

- Sterke stof
- Binnenzak voor laptop 15,6"
- Buitenzak
- Regenhoes
- Capaciteit: 10 liter

LxPxH mm	code	
300x100x410	U37600030G	1

3760 E

Rugzakken veel vakken

- Sterk weefsel
- Polyester 420D, Nylon 420D
- 2 externe vakken
- 1 intern val
- Regendek
- Capaciteit 25 liter
- Afmetingen 48 x 31 x 14 cm

code	
U37300032G	1

Nieuw artikel

3770 A

Zwarte chronograaf

- Analoog
- Quartz uurwerk
- Roestvrijstalen kast
- Waterbestendig 5 atm
- Lederen band

code	
U37700001G	1

3770 C

Horloge

- Analoog met kwartsuurwerk
- Metalen behuizing
- Waterdicht 5 ATM
- Zwarte rubberen horlogeband

code	
U37700007G	1

NEW

3774 B

Pen

- Met clip

code	
U37740010G	100

3775 A

Sleutelhanger

- PVC
- Metalen haak

code	
U37750001G	1

3775 B

Sleutelkoord

- Band van synthetisch materiaal met veiligheidsvoorziening tegen verstikking
- Metalen los te maken sluiting
- Veersluiting voor sleutels/naamplaatje
- Haak voor telefoon/geheugenstick

code	
U37750005G	1

3776 A

USAG-schrijfblokken

- Afmeting: 15x21 cm
- Ruitjespapier

code	
U37760001G	50

3776 C

Organizer

- Magnetische metalen sluiting
- Vierkant papier
- Afmetingen: 225 x 180 x 12 mm

LxPxH mm	code	
225x180x12	U37760012G	1

3777 A

Muismat

- Afmetingen: 23x19 cm

code	
U37770001G	1

3777 B

Draadloze optische muis

- Geschikt voor apparaten met USB-poort
- Bluetooth technologie
- 2 knoppen en scrollwiel
- 2 batterijen 1,5 V - AAA (niet bijgeleverd)

LxPxH mm	code	
110x60x20	U37770010G	1

3777 C

Geheugenstick USB 237 B

- Capaciteit: 4GB

code	
U37770020G	1

3777 D

Laptop beschermhoes

- Laptop beschermhoes 15"
- Gemaakt van sterk neopreen, waterdicht
- Dubbele ritssluiting

LxPxH mm	code	
330x260x30	U37770030G	1

3777 F

USB-Powerbank

- Behuizing van metaal en ABS
- Voor ieder toestel met een USB-poort
- Autonomie: 9 uur
- Oplaadbaar aan een PC
- Gelijkstroomingang: 5,0 V / 1,0 A
- Gelijkstroomuitgang: 5,0 V / 1,5 V
- Capaciteit: 5200 mAh

code	
U37770042G	1

3777 G

USB-adapter voor auto's

- Micro AV/USB-autolader 12 V

code	
U37770045G	1

3778 A

Armband

- Van PVC

code	
U37780001G	1

3779 A

Paraplu

- Metalen structuur
- Houten handvat
- 130 cm diameter

code	
U37790001G	1

3779 B

Opvouwbare paraplu

- Uitstekend stormbestendig systeem voor gebruik zelfs bij krachtige wind
- Automatisch openen en sluiten
- Zachte handgreep in twee kleuren met verhoogde drukknop
- Diameter: 118 cm

code	
U37790002G	1

3780 A

Papieren boodschappentas

- Kraftpapier 170gr
- Katoenen handvat 45 mm
- Versterkte bodem
- Afmetingen: 36x12x45 cm

code	
U37800001G	1

3780 B

Non-woven tas

- Non-woven
- USAG logo an een zijde
- Afmeting: 38x10x42 cm

code	
U37800010G	1

3781 A

Werkplaatsset service

- Samengesteld uit:
  1 presentatiestandaard,
  1 rol met 250 stoelzittingen,
  250 papieren vloermatten,
  1 rol stuurwielafscherming + handgreep van het stuurwiel cover + handgreep

code	
U37810000G	1

3781 B

Spatbordafdekking

- PVC en vlokwol
- Magnetisch
- Afmetingen: 115x70 cm

code	
U37810005G	10

3781 C

Papieren vloermatten

- Moquette-afdeking van vloeipapier
- Afmetingen: 45x35 cm
- Verpakking met 250 stuks

code	
U37810010G	1

3781 D

Stuurwielafscherming

- Ter bescherming van het stuurwiel in werkplaatsen
- Uitrekbare folie
- Compleet met afrolapparaat van kunststof
- Verpakking met 5 rollen

code	
U37810015G	1

3781 E

Stoelbedekking

- Polyethyleen
- Dubbelformaat, bedekt de zitting en ook de rugleuning
- Dikte: 13 micron
- Afmetingen: 70x165 cm
- Rol van 250 stuk

code	
U37810020G	1

3782 A

Multifunctioneel stalen mes

- Roestvrij staal
- 9 verschillende functies
- Wordt geleverd met nylon foedraal en riemlus

code	
U37820001G	1

3782 B

Stalen mes

- Roestvrij staal
- Veiligheidsvoorziening tegen ongewild sluiten
- Wordt geleverd in een metalen doos

code	
U37820005G	1

3783 A

Brochurehouder

- Van karton
- Voor document A4-formaat
- Afmetingen: 26x35 cm

code	
U37830001G	1

3783 B

Klok

- Analoog met quartz uurwerk (batterij niet meegeleverd)
- Geïntegreerde thermometer en hygrometer
- Wijzerplaat en kunststof behuizing met veiligheidsglas
- Diameter 22,5 cm
- Dikte 4,1 cm

code	
U37830005G	1

3783 D

USAG-sticker - horizontaal

Afmetingen cm	code	
20x5,2	U37830100G	1
10x2,6	U37830101G	1
50x13,2	U37830102G	1

3785 A

Banier

- Banier van PVC, enkelzijdig, met ring aan de zijkanten voor gemakkelijke bevestiging
- Voor gebruik binnen/buiten

Afmetingen cm	code	
200x65	U37850001G	1
400x100	U37850002G	1
600x125	U37850003G	1

3785 B

Vlag

- Buitenmodel: sterk materiaal bestand tegen atmospherische condities
- Afmetingen: 120x80 cm
- Compleet met zijhaken voor bevestiging aan vlaggestok

code	
U37850010G	1

3785 C

Vlag - zeiltype

- Telescopische as met grondplaat voor bevestiging op de grond
- Hoogte 190 cm
- Kan worden opgeborgen in een stoffen zak 100x25 cm

code	
U37850015G	1

3785 D

Binnenverlichting

- Één zijde
- De steun in geanodiseerde aluminium profielen, zilver, 120 mm dik
- Voorzijde in metacrylaat opaal
- Grafische afbeeldingen in doorschijnende plakfolie
- Elektrisch systeem samengesteld uit LED-modules met 150°-lens, geïntegreerde stroomstabilisator (volledig ingekapseld), witte kleurtemperatuur 6000/6500 K
- Voldoet aan CE
- Geleverd in houten kist

LxH mm	code	
1000x300	U37850020G	1

3785 E

Buitenverlichting

- Één zijde
- De steun in geanodiseerde aluminium profielen, zilver, 120 mm dik
- Voorzijde in metacrylaat opaal
- Grafische afbeeldingen in doorschijnende plakfolie
- Elektrisch systeem samengesteld uit LED-modules met 150°-lens, geïntegreerde stroomstabilisator (volledig ingekapseld), witte kleurtemperatuur 6000/6500 K
- Voldoet aan CE
- Geleverd in houten kist

LxH mm	code	
1000x1000	U37850025G	1

VERWIJDERDE REFERENTIES - VOORGESTELDE VERVANGINGEN

VAR TARIEF 59/2018 TOT TARIEF 60/2019

VERWIJDERDE REFERENTIE	VERWIJDERDE CODE	VOORGESTELDE CODE	VOORGESTELDE REFERENTIE
002 ME 14	U00020003	002 ME 20	U00020002
012 A	U00120002		
068 50	U00680006	068 W80	U00680010
068 80	U00680009	068 W80	U00680010
077 N 160	U00770003	077 EX 160	U00770103
077 N 200	U00770005	077 EX 200	U00770105
077 PN 160	U00770013		
077 PN 200	U00770015		
079 N 160	U00790003	079 EX 160	U00790103
081 N 160	U00810003	081 EX 160	U00810103
081 N 160	U00810003D	081 EX 160	U00810103D
081 N 200	U00810005	081 EX 200	U00810105
081 PN 160	U00810013	081 EXP 160	U00810113
081 PN 200	U00810015	081 EXP 200	U00810115
082 N 170	U00820003	082 EX 170	U00820103
085 N 160	U00850003	085 EX 160	U00850109
085 N 180	U00850004	085 EX 180	U00850110
085 N 180	U00850004D	085 EX 180	U00850110D
085 N 200	U00850005		
085 N/S2	U00859000P	085 EX/SE2	U00850120
086 N	U00860003	086 EX	U00860103
087 N 140	U00870002	087 EX 140	U00870107
087 N 140	U00870002D	087 EX 140	U00870107D
087 N 160	U00870003	087 EX 160	U00870108
087 N 160	U00870003D	087 EX 160	U00870108D
092 0.4x2.5x50	U00920003	091 0.4x2.5x50	U00910003
092 0.4x2.5x75	U00920004	091 0.4x2.5x75	U00910004
092 0.4x2.5x75	U00920004D	091 0.4x2.5x75	U00910004D
092 0.5x3x75	U00920005	091 0.5x3x75	U00910005
092 0.5x3x75	U00920005D	091 0.5x3x75	U00910005D
092 0.6x3.5x100	U00920007	091 0.6x3.5x100	U00910007
092 0.6x3.5x100	U00920007D	091 0.6x3.5x100	U00910007D
092 0.6x3.5x75	U00920006	091 0.6x3.5x75	U00910006
092 0.8x4x100	U00920008	091 0.8x4x100	U00910008
092 0.8x4x100	U00920008D	091 0.8x4x100	U00910008D
092 0.8x4x150	U00920009	091 0.8x4x150	U00910009
092 1.2x6.5x150	U00920012	091 1.2x6.5x150	U00910012
092 1.2x6.5x150	U00920012D	091 1.2x6.5x150	U00910012D
092 1.2x8x150	U00920013	091 1.2x8x150	U00910013
092 1.6x10x200	U00920014	091 1.6x10x200	U00910014
092 1x5.5x125	U00920010	091 1x5.5x125	U00910010
092 1x5.5x125	U00920010D	091 1x5.5x125	U00910010D
092 1x5.5x150	U00920011	091 1x5.5x150	U00910011
092 D 0.6x3.5x100	U00920067	091 D 0.6x3.5x100	U00910067
092 D 0.8x4x100	U00920068	091 D 0.8x4x100	U00910068
092 D 1.2x6.5x150	U00920072	091 D 1.2x6.5x150	U00910072
092 D 1x5.5x125	U00920070	091 D 1x5.5x125	U00910070
092 D/SH5	U00920119	091 D/SH5	U00910119
092 DPH 1x100	U00920085	091 DPH 1x100	U00910085
092 DPH 2x125	U00920087	091 DPH 2x125	U00910087
092 DPHB 1x100	U00920094	091 DPHB 1x100	U00910094
092 DPHB 2x125	U00920095	091 DPHB 2x125	U00910095
092 DPHB/SE2	U00920122	091 DPHB/SE2	U00910125
092 DPZB 1x100	U00920098	091 DPZB 1x100	U00910098
092 DPZB 2x125	U00920099	091 DPZB 2x125	U00910099
092 DPZB/SE2	U00920123	091 DPZB/SE2	U00910126
092 PB20	U00920323	091 PB20	U00910130
092 PH 0x75	U00920023	091 PH 0x75	U00910023
092 PH 0x75	U00920023D	091 PH 0x75	U00910023D
092 PH 1x100	U00920025	091 PH 1x100	U00910025
092 PH 1x100	U00920025D	091 PH 1x100	U00910025D
092 PH 2x125	U00920027	091 PH 2x125	U00910027
092 PH 2x125	U00920027D	091 PH 2x125	U00910027D
092 PH 3x150	U00920029	091 PH 3x150	U00910029
092 PH 3x150	U00920029D	091 PH 3x150	U00910029D
092 PH 4x200	U00920031	091 PH 4x200	U00910031
092 PZ 0x75	U00920040	091 PZ 0x75	U00910040
092 PZ 1x100	U00920042	091 PZ 1x100	U00910042
092 PZ 2x125	U00920044	091 PZ 2x125	U00910044
092 PZ 3x150	U00920046	091 PZ 3x150	U00910046
092 SE4	U00920110	091 SE4	U00910110
092 SH5	U00920100	091 SH5	U00910100
092 SH50	U00920320		
092 SH6	U00920103	091 SH6	U00910103
092 SH8	U00920106	091 SH8	U00910106
092 SH80	U00920324		
148 N	U01480004	083 N	U00830007
156 A 180	U01560051	150 AX 180	U01500151
156 A 200	U01560052	150 AX 200	U01500152
160 A 2	U01600101		
160 A 2.5	U01600102		
160 A 3	U01600103		
160 A 3.5	U01600104		
160 A 4	U01600105		
160 A 4.5	U01600106		
192 200	U01920001		
1955 A	U19550001		
207 N	U02070007	207 D	U02070008
207 N/B10	U02070107		
235 1 1/2 M_50	U02350871		
235 1/2 M_25	U02350216		
235 3/4 M_20	U02350304		
235 3/4 M_25	U02350309		
235 3/8 M_22	U02356115		
235 MC 10	U023501090	235 MCA 11	U023502100
235 MC 2	U023501010	235 MCA 1	U023502010
235 MC 3	U023501020	235 MCA 2	U023502020
235 MC 4	U023501030	235 MCA 4	U023502040
235 MC 5	U023501040	235 MCA 6	U023502060
235 MC 6	U023501050	236 MCA 7	U023502110
235 MC 7	U023501060	235 MCA 8	U023502070
235 MC 8	U023501070	235 MCA 9	U023502080
235 MC 9	U023501080	235 MCA 10	U023502090
235 MD 10	U023501290	235 MDA 11	U023502300
235 MD 2	U023501310	235 MDA 1	U023502210
235 MD 3	U023501320	235 MDA 2	U023502220
235 MD 4	U023501230	235 MDA 4	U023502240
235 MD 5	U023501240	235 MDA 6	U023502260
235 MD 6	U023501250	235 MDA 7	U023502310
235 MD 7	U023501260	235 MDA 8	U023502270
235 MD 8	U023501270	235 MDA 9	U023502280
235 MD 9	U023501280	235 MDA 10	U023502290
236 1 M 175	U02360603	236 1 M 200	U02360607
236 1 M 250	U02360604	236 1 M 330	U02360605
243 1/4	U02430001	243 C 1/4	U02430201
243 1/4	U02430001D	243 C 1/4	U02430201D
243 1/4	U02430002	243 1/4	U02430202
243 1/4 SN	U02430111	243 1/4 SN	U02430211
246 3/8 M	U02460002		
270 BL_17	U02700217	270 B 17	U02700117
280 D 1.5	U02800221	280 D 1.5	U02800821
280 D 2	U02800222	280 D 2	U02800822
280 D 2.5	U02800223	280 D 2.5	U02800823
280 D 3	U02800224	280 D 3	U02800824
280 D 4	U02800226	280 D 4	U02800826
280 D 5	U02800228	280 D 5	U02800828
280 D 6	U02800230	280 D 6	U02800830
280 TS 2	U02800259	280 TS 2	U02800859
280 TS 2.5	U02800260	280 TS 2.5	U02800860
280 TS 3	U02800261	280 TS 3	U02800861
280 TS 4	U02800263	280 TS 4	U02800863
280 TS 5	U02800265	280 TS 5	U02800865
280 TS 6	U02800267	280 TS 6	U02800867
283 N 10x11	U02830105	283 10x11	U02831305
283 N 12x13	U02830106	283 12x13	U02831306
283 N 13x17	U02830108	283 13x17	U02831308
283 N 14x15	U02830109	283 14x15	U02831309
283 N 16x17	U02830111	283 16x17	U02831311
283 N 17x19	U02830112	283 17x19	U02831312
283 N 18x19	U02830113	283 18x19	U02831313
283 N 19x22	U02830114	283 19x22	U02831314
283 N 20x22	U02830115	283 20x22	U02831315

VERWIJDERDE REFERENTIE	VERWIJDERDE CODE	VOORGESTELDE CODE	VOORGESTELDE REFERENTIE
283 N 21x23	U02830116	283 21x23	U02831316
283 N 22x24	U02830117	283 22x24	U02831317
283 N 24x26	U02830118	283 24x26	U02831318
283 N 24x27	U02830119	283 24x27	U02831319
283 N 25x28	U02830120	283 25x28	U02831320
283 N 27x29	U02830121	283 27x29	U02831321
283 N 27x32	U02830123	283 27x32	U02831323
283 N 30x32	U02830124	283 30x32	U02831324
283 N 34x36	U02830127	283 34x36	U02831327
283 N 36x41	U02830129	283 36x41	U02831329
283 N 46x50	U02830134	283 46x50	U02831334
283 N 6x7	U02830102	283 6x7	U02831302
283 N 8x10	U02830104	283 8x10	U02831304
283 N 8x9	U02830103	283 8x9	U02831303
283 N/B8	U02830311	283 B8	U02831411
283 N/R13	U02830314	283 R13	U02831414
283 N/S13	U02830317	283 S13	U02831417
283 N/SE12	U02830303	283 SE12	U02831403
283 N/SE13	U02830304	283 SE13	U02831404
283 N/SE9	U02830305	283 SE9	U02831405
283 NP 1 1/16x1 1/8	U02830214		
283 NP 1 3/16x1 5/16	U02830216		
283 NP 1 3/8x1 1/2	U02830217		
283 NP 1/2x9/16	U02830205		
283 NP 1/4x5/16	U02830201		
283 NP 15/16x1	U02830212		
283 NP 25/32x13/16	U02830210		
283 NP 3/8x7/16	U02830203		
283 NP 5/8x11/16	U02830207		
283 NP 5/8x3/4	U02830208		
283 NP 7/8x15/16	U02830211		
283 NP 9/16x5/8	U02830206		
283 NP/SE12	U02830322		
283 NP/SE7	U02830326		
294 A 110	U02940001	294 AD 110	U02940011
294 A 150	U02940002	294 AD 150	U02940012
294 A 150	U02940002D	294 AD 150	U02940012D
294 A 200	U02940003	294 AD 200	U02940013
294 A 200	U02940003D	294 AD 200	U02940013D
294 A 250	U02940004	294 AD 250	U02940014
294 A 250	U02940004D	294 AD 250	U02940014D
294 A 300	U02940005	294 AD 300	U02940015
294 A 380	U02940006	294 AD 380	U02940016
294 A 460	U02940007	294 AD 460	U02940017
298 10	U02980058	298 10	U02980258
298 10	U02980058D	298 10	U02980258D
298 11	U02980059	298 11	U02980259
298 12	U02980060	298 12	U02980260
298 13	U02980061	298 13	U02980261
298 13	U02980061D	298 13	U02980261D
298 4	U02980051	298 4	U02980251
298 5	U02980052	298 5	U02980252
298 5	U02980052D	298 5	U02980252D
298 5.5	U02980053	298 5.5	U02980253
298 5.5	U02980053D	298 5.5	U02980253D
298 6	U02980054	298 6	U02980254
298 6	U02980054D	298 6	U02980254D
298 7	U02980055	298 7	U02980255
298 7	U02980055D	298 7	U02980255D
298 8	U02980056	298 8	U02980256
298 8	U02980056D	298 8	U02980256D
298 9	U02980057	298 9	U02980257
298 SE11	U02980490	298 SE11	U02980290
298 SN 10	U02980497	298 SN 10	U02980297
298 SN 13	U02980499	298 SN 13	U02980299
298 SN 5.5	U02980492	298 SN 5.5	U02980292
298 SN 6	U02980493	298 SN 6	U02980293
298 SN 7	U02980494	298 SN 7	U02980294
298 SN 8	U02980495	298 SN 8	U02980295
298 SN/SE4	U02980488	298 SN/SE4	U02980288
299 10	U02990008	299 10	U02990208
299 11	U02990009	299 11	U02990209
299 12	U02990010	299 12	U02990210
299 13	U02990011	299 13	U02990211
299 14	U02990012	299 14	U02990212

VERWIJDERDE REFERENTIE	VERWIJDERDE CODE	VOORGESTELDE CODE	VOORGESTELDE REFERENTIE
299 4	U02990001	299 4	U02990201
299 5	U02990002	299 5	U02990202
299 5.5	U02990003	299 5.5	U02990203
299 6	U02990004	299 6	U02990204
299 7	U02990005	299 7	U02990205
299 8	U02990006	299 8	U02990206
299 9	U02990007	299 9	U02990207
299 SE12	U02990081	299 SE12	U02990281
299 SE4	U02990100	299 SE4	U02990200
322 RPB40	U03220197		
322 SH1/96	U03220326		
322 SH100	U03220320		
322 SH96	U03220325		
324 0.5x3x100	U03240002	324 0.5x3x100	U03240402
324 0.5x3x75	U03240001	324 0.5x3x75	U03240401
324 0.5x3x75	U03240001D	324 0.5x3x75	U03240401D
324 0.8x4x100	U03240003	324 0.8x4x100	U03240403
324 0.8x4x100	U03240003D	324 0.8x4x100	U03240403D
324 0.8x4x125	U03240004	324 0.8x4x125	U03240404
324 0.8x4x150	U03240005	324 0.8x4x150	U03240405
324 1.2x6.5x125	U03240009	324 1.2x6.5x125	U03240409
324 1.2x6.5x150	U03240010	324 1.2x6.5x150	U03240410
324 1.2x6.5x150	U03240010D	324 1.2x6.5x150	U03240410D
324 1.2x8x200	U03240011	324 1.2x8x200	U03240411
324 1.2x8x200	U03240011D	324 1.2x8x200	U03240411D
324 1.6x10x200	U03240012	324 1.6x10x200	U03240412
324 1x5.5x100	U03240006	324 1x5.5x100	U03240406
324 1x5.5x125	U03240007	324 1x5.5x125	U03240407
324 1x5.5x125	U03240007D	324 1x5.5x125	U03240407D
324 1x5.5x150	U03240008	324 1x5.5x150	U03240408
324 1x5.5x150	U03240008D	324 1x5.5x150	U03240408D
324 2x12x250	U03240013	324 2x12x250	U03240413
324 D 0.4x2.5x50	U03240026	324 D 0.4x2.5x50	U03240426
324 D 0.4x2.5x50	U03240026D	324 D 0.4x2.5x50	U03240426D
324 D 0.5x3x75	U03240027	324 D 0.5x3x75	U03240427
324 D 0.5x3x75	U03240027D	324 D 0.5x3x75	U03240427D
324 D 0.6x3.5x100	U03240028	324 D 0.6x3.5x100	U03240428
324 D 0.6x3.5x100	U03240028D	324 D 0.6x3.5x100	U03240428D
324 D 0.8x4x100	U03240029	324 D 0.8x4x100	U03240429
324 D 0.8x4x100	U03240029D	324 D 0.8x4x100	U03240429D
324 D 0.8x4x150	U03240030	324 D 0.8x4x150	U03240430
324 D 1.2x6.5x150	U03240033	324 D 1.2x6.5x150	U03240433
324 D 1.2x6.5x150	U03240033D	324 D 1.2x6.5x150	U03240433D
324 D 1x5.5x125	U03240031	324 D 1x5.5x125	U03240431
324 D 1x5.5x125	U03240031D	324 D 1x5.5x125	U03240431D
324 D 1x5.5x150	U03240032	324 D 1x5.5x150	U03240432
324 E 0.8x4x100	U03240116		
324 E 1.2x6.5x150	U03240096	324 E 1.2x6.5x150	U03240506
324 E 1.2x8x175	U03240097	324 E 1.2x8x175	U03240507
324 E 1.6x10x175	U03240099	324 E 1.6x10x175	U03240509
324 E 1.6x8x175	U03240098	324 E 1.6x8x175	U03240508
324 E 1.6x8x175	U03240098D	324 E 1.6x8x175	U03240508D
324 E 1x5.5x125	U03240117	324 E 1x5.5x125	U03240505
324 E 2x12x250	U03240100	324 E 2x12x250	U03240510
324 E 2x12x250	U03240100D	324 E 2x12x250	U03240510D
324 EPH 1x100	U03240121	324 EPH 1x100	U03240513
324 EPH 2x125	U03240104	324 EPH 2x125	U03240514
324 EPH 3x150	U03240105	324 EPH 3x150	U03240515
324 EPH 3x150	U03240105D	324 EPH 3x150	U03240515D
324 EPH 4x200	U03240106	324 EPH 4x200	U03240516
324 EPZ 2x125	U03240110	324 EPZ 2x125	U03240520
324 EPZ 3x150	U03240111	324 EPZ 3x150	U03240521
324 EPZ 4x200	U03240112	324 EPZ 4x200	U03240522
324 H 0.8x4x100	U03240133	324 H 0.8x4x100	U03240533
324 H 1.2x6.5x150	U03240135	324 H 1.2x6.5x150	U03240535
324 H 1.2x6.5x150	U03240135D	324 H 1.2x6.5x150	U03240535D
324 H 1.2x8x175	U03240136	324 H 1.2x8x175	U03240536
324 H 1.6x10x175	U03240137	324 H 1.6x10x175	U03240537
324 H 1.6x10x175	U03240137D	324 H 1.6x10x175	U03240537D
324 H 1x5.5x125	U03240134	324 H 1x5.5x125	U03240534
324 H 2.5x14x250	U03240139	324 H 2.5x14x250	U03240539
324 H 2x12x200	U03240138	324 H 2x12x200	U03240538
324 H/SH3	U03240270	324 H/SH3	U03240670
324 HPH 1x100	U03240141	324 HPH 1x100	U03240541
324 HPH 2x125	U03240142	324 HPH 2x125	U03240542

VERWIJDERDE REFERENTIE	VERWIJDERDE CODE	VOORGESTELDE CODE	VOORGESTELDE REFERENTIE
324 HPH 2x125	U03240142D	324 HPH 2x125	U03240542D
324 HPH 3x150	U03240143	324 HPH 3x150	U03240543
324 L 0.6x3.5x250	U03240019	324 L 0.6x3.5x250	U03240419
324 L 0.8x4x300	U03240020	324 L 0.8x4x300	U03240420
324 L 0.8x4x300	U03240020D	324 L 0.8x4x300	U03240420D
324 L 1x5.5x300	U03240021	324 L 1x5.5x300	U03240421
324 LPH 1x250	U03240050	324 LPH 1x250	U03240450
324 LPH 1x250	U03240050D	324 LPH 1x250	U03240450D
324 LPH 2x250	U03240051	324 LPH 2x250	U03240451
324 LPH 2x250	U03240051D	324 LPH 2x250	U03240451D
324 LPH 2X400	U03240052	324 LPH 2X400	U03240452
324 LTX T20x275	U03240157	324 LTX T20x275	U03240495
324 LTX T25x275	U03240158	324 LTX T25x275	U03240496
324 LTX T27x275	U03240159	324 LTX T27x275	U03240497
324 LTX T30x275	U03240160	324 LTX T30x275	U03240498
324 LTX T40x275	U03240161	324 LTX T40x275	U03240499
324 LTX/S5	U03240067	324 LTX/S5	U03240667
324 N 0.8x4x35	U03240063	324 N 0.8x4x35	U03240463
324 N 0.8x4x35	U03240063D	324 N 0.8x4x35	U03240463D
324 N 1.2x6.5x35	U03240065	324 N 1.2x6.5x35	U03240465
324 N 1.2x6.5x35	U03240065D	324 N 1.2x6.5x35	U03240465D
324 N 1x5.5x35	U03240064	324 N 1x5.5x35	U03240464
324 N 1x5.5x35	U03240064D	324 N 1x5.5x35	U03240464D
324 NPH 1x35	U03240068	324 NPH 1x35	U03240468
324 NPH 1x35	U03240068D	324 NPH 1x35	U03240468D
324 NPH 2x35	U03240069	324 NPH 2x35	U03240469
324 NPH 2x35	U03240069D	324 NPH 2x35	U03240469D
324 PH 0x75	U03240039	324 PH 0x75	U03240439
324 PH 0x75	U03240039D	324 PH 0x75	U03240439D
324 PH 1x100	U03240041	324 PH 1x100	U03240441
324 PH 1x100	U03240041D	324 PH 1x100	U03240441D
324 PH 1x75	U03240040	324 PH 1x75	U03240440
324 PH 1x75	U03240040D	324 PH 1x75	U03240440D
324 PH 2x100	U03240042	324 PH 2x100	U03240442
324 PH 2x100	U03240042D	324 PH 2x100	U03240442D
324 PH 2x125	U03240043	324 PH 2x125	U03240443
324 PH 3x150	U03240044	324 PH 3x150	U03240444
324 PH 3x150	U03240044D	324 PH 3x150	U03240444D
324 PH 4x200	U03240045	324 PH 4x200	U03240445
324 PH/SE4	U03240268	324 PH/SE4	U03240668
324 PZ 0x75	U03240056	324 PZ 0x75	U03240456
324 PZ 0x75	U03240056D	324 PZ 0x75	U03240456D
324 PZ 1x75	U03240057	324 PZ 1x75	U03240457
324 PZ 1x75	U03240057D	324 PZ 1x75	U03240457D
324 PZ 2x100	U03240058	324 PZ 2x100	U03240458
324 PZ 2x100	U03240058D	324 PZ 2x100	U03240458D
324 PZ 3x150	U03240059	324 PZ 3x150	U03240459
324 PZ 3x150	U03240059D	324 PZ 3x150	U03240459D
324 SE6	U03240252	324 SE6	U03240652
324 SH1/96	U03240321		
324 SH10	U03240255	324 SH10	U03240655
324 SH12	U03240251	324 SH12	U03240651
324 SH12/PB20	U03240151	324 SH12/PB20	U03240601
324 SH1V96	U03240001Q		
324 SH8	U03240250	324 SH8	U03240650
324 SH8/PB20	U03240061	324 SH8/PB20	U03240600
324 SH96	U03240320		
324 SHV96	U03240000Q		
324 STX T10x75	U03240086	324 STX T10x75	U03240486
324 STX T10x75	U03240086D	324 STX T10x75	U03240486D
324 STX T15x75	U03240087	324 STX T15x75	U03240487
324 STX T15x75	U03240087D	324 STX T15x75	U03240487D
324 STX T20x100	U03240088	324 STX T20x100	U03240488
324 STX T20x100	U03240088D	324 STX T20x100	U03240488D
324 STX T25x100	U03240089	324 STX T25x100	U03240489
324 STX T25x100	U03240089D	324 STX T25x100	U03240489D
324 STX T27x100	U03240090	324 STX T27x100	U03240490
324 STX T27x100	U03240090D	324 STX T27x100	U03240490D
324 STX T30x125	U03240091	324 STX T30x125	U03240491
324 STX T30x125	U03240091D	324 STX T30x125	U03240491D
324 STX T40x150	U03240092	324 STX T40x150	U03240492
324 STX T40x150	U03240092D	324 STX T40x150	U03240492D
324 STX/S7	U03240093	324 STX/S7	U03240662
324 STX7/PB20	U03240152	324 STX7/PB20	U03240602
324 TX T10x75	U03240075	324 TX T10x75	U03240475
324 TX T15x75	U03240076	324 TX T15x75	U03240476
324 TX T20x100	U03240077	324 TX T20x100	U03240477
324 TX T25x100	U03240078	324 TX T25x100	U03240478
324 TX T27x100	U03240079	324 TX T27x100	U03240479
324 TX T30x125	U03240080	324 TX T30x125	U03240480
324 TX T40x150	U03240081	324 TX T40x150	U03240481
324 TX T6x50	U03240071	324 TX T6x50	U03240471
324 TX T6x50	U03240071D	324 TX T6x50	U03240471D
324 TX T7x50	U03240072	324 TX T7x50	U03240472
324 TX T7x50	U03240072D	324 TX T7x50	U03240472D
324 TX T8x50	U03240073	324 TX T8x50	U03240473
324 TX T8x50	U03240073D	324 TX T8x50	U03240473D
324 TX T9x75	U03240074	324 TX T9x75	U03240474
324 TX T9x75	U03240074D	324 TX T9x75	U03240474D
324 TX/S11	U03240266	324 TX/S11	U03240666
324 TX/S7	U03240264	324 TX/S7	U03240664
345 6	U03450016	345 6	U03450116
345 8	U03450018	345 8	U03450118
421 C 400	U04210012	421 CA 400	U04210013
421 C 600	U04210011	421 CA 400	U04210013
468 KS11	U04680101	468 NKS11	U04680103
468 KS7	U04680100	468 NKS7	U04680102
502 A1	U05020002	502 R1V	U05020001
502 A1/B5	U05020010	502 R1/B5	U05020028
502 A1/E6	U05020011	502 R1/E6	U05020029
502 A2	U05020004	502 R2V	U05020003
502 A2/B6	U05020020	502 R2/B5	U05020030
502 A2/B7	U05020021	502 R2/B5	U05020030
502 A2/E6	U05020025	502 R2/E6	U05020031
502 A2/E7	U05020027	502 R2/E6	U05020031
502 A2/EP6	U05020026		
503	U05030001		
516 S6XLV	U05160010	516 SP6XLV	U05160011
519 M 150AV	U05190178Q	519 M 150AXV	U05190950Q
519 M 324H	U05190922	519 M 324H	U05190910
519 M 324STX	U05190923	519 M 324STX	U05190911
519/092H	U05190771	519/091H	U05190758
519/283A1	U05190822	519/283	U05190899
519/299	U05190777	519/299	U05190760
519/324B	U05190776	519/324B	U05190762
519/324H	U05190774	519/324H	U05190763
519/324TX	U05190775	519/324TX	U05190764
520 SGC27_45	U05200002Q		
526 A	U05260003		
526 B	U05260005		
526 V	U05260001	531 B	U05310002
527 A	U05270003		
527 I	U05270010		
527 V	U05270001	531 C	U05310003
528 I	U05280010		
528 IP	U05280011		
528 MT	U05280015		
528 MTP	U05280016		
528 V	U05280001	531 D	U05310004
600 3/8	U06000081		
601 1/4 J34/B5	U06010101	601 J34/B4	U06010002
601 JTX16/B5	U06010109	601 JTX16/B4	U06010019
613 N 1 E	U06134010	612 1 ESI	U06120019
613 N 1 EP	U06134020	612 1 EPSI	U06120020
613 N 1/2 CL	U06132030	612 1/2 CLA	U06122012
613 N 1/2 CLI	U06132031	612 1/2 CLA	U06122012
613 N 1/2 MP	U06132025	612 1/2 MPA	U06122014
613 N 1/2 MPI	U06132026	612 1/2 MPA	U06122014
613 N 3/4	U06133015	612 3/4 B	U06120016
613 N 3/4 E	U06133010	612 3/4 EB	U06120017
613 N 3/4 EI	U06133011	612 3/4 EB	U06120017
613 N 3/4 ESI	U06133012	612 3/4 EB	U06120017
613 N 3/4 ESIP	U06133022	612 3/4 PB	U06120018
613 N 3/4 I	U06133016	612 3/4 B	U06120016
613 N 3/4 IP	U06133021	612 3/4 PB	U06120018
613 N 3/4 P	U06133020	612 3/4 PB	U06120018
613 N 3/4 SI	U06133017	612 3/4 B	U06120016
654 A	U06540005		
654 I	U06540008		
654 V	U06540000	654 RV	U06540001

VERWIJDERDE REFERENTIE	VERWIJDERDE CODE	VOORGESTELDE CODE	VOORGESTELDE REFERENTIE
690 A 1/4	U06900002	690 A 1/4	U06900102
690 A 1/4	U06900003	690 A 1/4	U06900103
691 AN	U06910005	692 S11	U06920021
691 NTX	U06910010	692 STX/S11	U06920026
692 J100/B6	U06920053		
692 J32/B10	U06920052		
692 J49/B10	U06920051	692 J49/BA10	U06010141
766/1	U07660081		
766/2	U07660082		
766/3	U07660083		
811 AN 200	U08112001		
811 BN 200	U08112002	811 NE 200	U08112005
811 CN 200	U08112003	811 NF 200	U08112006
811 G/SE6	U08115200		
811 K/SE6	U08115201		
871 A	U08710003	871 AN	U08710005
889 SL	U08890013	889 SA	U08890019
889 TA	U08890021	889 TS	U08890070
889 TA/B5	U08890121	889 TS/B5	U08890123
889 TAPB40	U08890221		
889 TB	U08890022	889 TM	U08890071
889 TB/B5	U08890122	889 TM/B5	U08890124
889 TBPB30	U08890222		
889 TC	U08890023	889 TL	U08890072
889 TD	U08890024	889 TR	U08890073
891 C 12/4	U08910010		
918 B/S7	U09180008	918 BN/S7	U09180007
928 A2/S3	U09280102	928 A1/S3	U09280101
928 C1 1/2	U09280010	928 AC1 1/2	U09280014
928 D1/S12	U09280017	928 DN/S12	U09280019
928 D1/S19	U09280018	928 DN/S19	U09280021
928 PB1 3/8	U09280055	910 B1 3/8	U09100005
928 PC1 1/2	U09280060	929 PC1 1/2	U09290001
928 PC2 1/2	U09280011	929 PC1 1/2	U09290001
942 PB1 3/8	U09420001	910 B1 3/8	U09100005
942 PC1 1/2	U09420002	943 PC1 1/2	U09430001
942 PC2 1/2	U09420003	943 PC2 1/2	U09430002
960 D	U09600014	960 D	U09600015
982 L	U09820003	928 AL	U09820017
NSI.15L	NSI.15L	270 B15	U02700115
NSI.17EL	NSI.17EL	270 BL_17	U02700217
NSI.17L	NSI.17L	270 B_17	U02700117
NSI.19EL	NSI.19EL	270 BL_19	U02700219
NSI.19L	NSI.19L	270 B19	U02700119
NSI.21EL	NSI.21EL	270 BL_19	U02700221
NSI.21L	NSI.21L	270 B21	U02700121
NSI.22L	NSI.22L	270 B22	U02700122
1547	U15470001		
3706	U370601006		
5002 S_7L	U50020054		
5002 S_7L1	U50020055		
5003/294	U50031048		
5003/294V	U500300480		
5003/613C	U50031056		
5003/613CV	U500300560		
5005 A/CIT	U50050041		
5005 A/CIT	U50050042		
5005 A/CIT	U50050043		
5005 A/CIT	U50050044		
5005 A/CIT	U50050045		
5005 A/CIT	U50050046	U50050208	5005 C/CIT_9
5005 A/CIT	U50050047	U50050209	5005 C/CIT_10
5005 A/CIT	U50050048	U50050210	5005 C/CIT_11
5005 A/CIT	U50050049	U50050211	5005 C/CIT_12
5005 A/CIT	U50050050	U50050203	5005 C/CIT_4
5005 A/CIT	U50050051	U50050204	5005 C/CIT_5
5005 A/CIT	U50050052	U50050200	5005 C/CIT_1
5005 A/FIA	U50050001		
5005 A/FIA	U50050002		
5005 A/FIA	U50050003		
5005 A/FIA	U50050004		
5005 A/FIA	U50050005		
5005 A/FIA	U50050006		
5005 A/FIA	U50050007		
5005 A/FIA	U50050008	U50050227	5005 C/FIA_8
5005 A/FIA	U50050009	U50050228	5005 C/FIA_9
5005 A/FIA	U50050011	U50050229	5005 C/FIA_10
5005 A/FIA	U50050012	U50050230	5005 C/FIA_11
5005 A/FIA	U50050013	U50050223	5005 C/FIA_4
5005 A/FIA	U50050014	U50050224	5005 C/FIA_5
5005 A/FIA	U50050015	U50050220	5005 C/FIA_1
5005 A/FIA	U50050016		
5005 A/FIA	U50050017	U50050221	5005 C/FIA_2
5005 A/FIA	U50050018	U50050222	5005 C/FIA_3
5005 A/FOR	U50050061		
5005 A/FOR	U50050062		
5005 A/FOR	U50050063		
5005 A/FOR	U50050064		
5005 A/FOR	U50050065		
5005 A/FOR	U50050066		
5005 A/IVE	U50050021		
5005 A/IVE	U50050022		
5005 A/IVE	U50050023		
5005 A/IVE	U50050024		
5005 A/IVE	U50050025		
5005 A/MER	U50050083	U50050270	5006 C/MER_1
5005 A/MER	U50050084	U50050271	5006 C/MER_2
5005 A/MER	U50050085	U50050272	5006 C/MER_3
5005 A/NIS	U50050091		
5005 A/NIS	U50050092		
5005 A/NIS	U50050093		
5005 A/NIS	U50050094		
5005 A/NIS	U50050095		
5005 A/OPE	U50050101		
5005 A/OPE	U50050102	U50050302	5006 C/OPE_3
5005 A/OPE	U50050103	U50050303	5006 C/OPE_4
5005 A/OPE	U50050104		
5005 A/OPE	U50050105		
5005 A/OPE	U50050106		
5005 A/OPE	U50050107		
5005 A/PEU	U50050121		
5005 A/PEU	U50050122		
5005 A/PEU	U50050123		
5005 A/PEU	U50050124		
5005 A/PEU	U50050125		
5005 A/PEU	U50050126	U50050328	5006 C/PEU_9
5005 A/PEU	U50050127	U50050329	5006 C/PEU_10
5005 A/PEU	U50050128	U50050330	5006 C/PEU_11
5005 A/PEU	U50050129	U50050331	5006 C/PEU_12
5005 A/PEU	U50050130	U50050323	5006 C/PEU_4
5005 A/PEU	U50050131	U50050324	5006 C/PEU_5
5005 A/PEU	U50050132	U50050320	5006 C/PEU_1
5005 A/PEU	U50050133	U50050321	5006 C/PEU_2
5005 A/PEU	U50050134	U50050322	5006 C/PEU_3
5005 A/REN	U50050141		
5005 A/REN	U50050142		
5005 A/REN	U50050143	U50050343	5006 C/REN_4
5005 A/REN	U50050144	U50050344	5006 C/REN_5
5005 A/REN	U50050145		
5005 A/REN	U50050146		
5005 A/REN	U50050147		
5005 A/REN	U50050148	U50050340	5006 C/REN_1
5005 A/REN	U50050149	U50050341	5006 C/REN_2
5005 A/REN	U50050150		
5005 A/REN	U50050151	U50050346	5006 C/REN_7
5005 A/REN	U50050155	U50050347	5006 C/REN_8
5005 A/REN	U50050158		
5005 A/REN	U50050159		
5005 A/VW	U50050162		
5005 A/VW	U50050163		
5005 A/VW	U50050166		
5005 A/VW	U50050167		
5005 A/VW	U50050168		
5005 A/VW	U50050169	U50050360	5007 C/VW_1
5005 A/VW	U50050170	U50050364	5007 C/VW_5
5005 A/VW	U50050171	U50050365	5007 C/VW_6
5005 A/VW	U50050172	U50050366	5007 C/VW_7
5005 A/VW	U50050173	U50050367	5007 C/VW_8
6002 T2	U60025002	6002 TE	U60025033

ALFABETISCHE INDEX

A

Aansluiting staat 289
Accutester 260
Accuzuurweger 261
Afbramer - Kalibreerder 115
Afzuiging voor uitlaatgassen 255
Airbag service kit 137
Ampèremeter 41
Assortiment met dopsleutels en accesories 218
Assortimenten 150

B

Bandenlichter 137
Bankschroef 168
Beitel 127
Bekledingsvork 137
Beugelzaag 60
Beugelzaag, geïsoleerd 1000 V 43
Binnentrekkers met drie armen 144
Binnentrekkers, expanderende 148
Bithouders 243
Bithouders met grip 244
Bits voor hand-, electrisch en pneumatisch gereedschap 238
Blaaspistool, pneumatisch 270
Blikschaar 61
Blindklinktangen 283
Boor, roterende 279
Boren, pneumatische 263
Borgveertangen 50
Borstels, kwasten 283
Borstels, metalen 283
Bougiedopsleutel met kniegewricht voor gloeibougies 93
Bougiekaptang 93
Bougieverwijderaar 256
Boutenscharen 60
Brandstofmeter remover 142
Buigtang 115
Buigzame grijper 38
Buitentrekkers met drie armen 144
Buitentrekkers met twee armen 145
Bundelbandjes 247

C

Carterplugdop 89
Centerpunt 128
Combinatieringsteeksleutel 103
Combinatietang 57
Conische uitdraaiers voor afgebroken bouten en tapeinden 146
Conusuitdrijver 131

D

Desoldeerpomp 40
Digitale multimeters 40
Distributiepoeliedraaigereedschap 137
Doorslag 128
Dopsleutel voor schroeven met spievertanding (RIBE) 67
Dopsleutel voor Lambdasonde 255
Dopsleutels en toebehoren 1 1/2"- serie "IMPACT" 74
Dopsleutels en toebehoren 1- serie "hand" 71
Dopsleutels en toebehoren 1- serie "IMPACT" 74
Dopsleutels en toebehoren 1/2- serie "hand" 65
Dopsleutels en toebehoren 1/2- serie "IMPACT" 65
Dopsleutels en toebehoren 1/4- serie "hand" 64
Dopsleutels en toebehoren 3/4- serie "hand" 68
Dopsleutels en toebehoren 3/4- serie "IMPACT" 66
Dopsleutels en toebehoren 3/8- serie "hand" 64
Dopsleutels en toebehoren 3/8- serie "IMPACT" 73
Dopsleutels voor dieselverstuivers 256
Dopsleutels, geïsoleerde 1000 V 47
Draadborgtang 57
Draadreparatiekit 235
Draadschraper 58
Dubbele 12-kant ringsleutel voor stellingbouw 103
Dubbele open ringsleutels 88
Dubbele pijpsleutel 108
Dubbele pijpsleutel, haaks gebogen 109
Dubbele ringsleutel 88
Dubbele ringsleutel, diep gebogen 102
Dubbele steeksleutels 85
Dubbele Torx-ringsleutel 88
Dubbele zuignap 134
Duimstokken 277

E

Elektricienmes 63
Enkele steeksleutels 84

F

Fasezoeker 118
Felsapparaten 115
Frees voor laspunten 279
Frees, getrapte 279

G

Gereedschapsinlegbakken 189
Gereedschapskasten 169-238
Gereedschapskisten 216-237
Gereedschapskisten, uittrekbare 237
Gereedschapskoffer voor elektrotechnisch onderhoud 24
Gereedschapskoffers met laden 215
Gereedschapspanelen 216
Gereedschapstas 29
Gereedschapswagens 173
Grijer met magneet, telescopische 139
Griptangen 58
Griptangen, semi-automatische 53

H

Haakse 6-kant stiftsleutel 94
Haakse 6-kant stiftsleutel met handgreep 96
Haakse schroevendraaier 125
Haakse stiftsleutel voor XZN®-schroeven 101
Haakse torx-stiftsleutel 100
Haaksleutel 101
Haken 216
Hamer 130
Hammer met zeshoekige verbinding 264
Handschoene, geïsoleerde 50
Handtassen 132
Hefboom voor ruiten 135
Hijs- en bevestigingsriemen 149
Hoekmeters 276
Hoekverdraaiingsmeters 254
Holpiptang 57
Hydraulische garagekrik 289

I

Impact dopsleutel voor wielmoeren 90
Infrarood thermometer 288
Isolatietape 40

K

6-kant dopschroevendraaier met handvat 111
Kabelknipper, geïsoleerd 1000 V 42
Kabelschaar voor koperen en aluminium kabels 56
Kabelschoenen, assortiment 246
Kabelstripper 54
Kleding en gadgets 338
Klep verlostang 138
Klepafdichtingstangen 255
Klepslijper 138
Klepveertang 138
Klinker, oleo-pneumatische 270
Kniesleutels met 12-kant doppen 110
Koelingtester 287
Koffer met assortiment voor onderhoud 24
Kogelgewrichttrekkers 143
Kop- en zijkniptang 59
Kopkniptang, geïsoleerd 1000 V 44
Koppelingen voor pneumatisch gereedschap 272
Koppelingscentreerapparaat 149
Kraaienpootsteeksleutel 88
Krachtvermeerderaars 253
Kraspennen 277
Krimptangen voor hulzen 246
Krimptangen voor kabelschoenen 246
Kruissleutel 90
Kunststof hamer 129

L

Ladenkasten voor industriele lay-out 312
LED-lamp 258
Ligkar 289
Linialen 277
Loodgieterstas 30

Looplampen 257

M

Meetklokken 276
Mestrekker - Trekker 148
Micrometers 276
Moerensplijter 149
Moersleutel 110
Moersleutel kraan 112
Momentschroevendraaiers 252
Momentsleutels 248
Momentsleutels met meetklok 252
Motorsteun 289
Multifunctionele schaar 63
Multimeters 41

N

Nijptang 60
Niveaus 278

O

OBD geheugen opslag 288
Oliefiltersleutels 139
Oliekan 133
Oliespuit , penmodel 39
Omkeerbare ratel 1/2 79
Omkeerbare ratel 1/4 78
Omkeerbare ratel 3/4 79
Omkeerbare ratel 3/8 78
Omkeerbare ratelringsteeksleutel 105
Omkeerbare ratels, geïsoleerde 1000 V 48
Oproltassen met gereedschap 236
Organizer 236

P

Pendrijver 128
Pijpsnijder 114
Pijpsnijder, voor uitlaat 255
Pijptang 113
Pincet 38
Pistool, silicone 269
Pistool, silicone, pneumatisch 270
Platbektangen met extra langen bekken 52
Poelieblokkeergereedschap 138
Pons-en kantzettang 63
Potlood voor timmerman 277
Precisieschroevendraaier 126
Priem 127

R

Ratelringsteeksleutel met kniegewricht 107
Ratels, pneumatische 263
Refractometer 261
Regen- en lichtsensoren, gereedschappen voor het verwijderen 135
Remontluchter 290
Remveertangen 138
Riemsleutels 137
Ringslangsleutels 87
Ritsbeitel 128
Rolbandmaten 278
Rolbandmaten 278
Rugzak 31
Ruitenwisserarmgereedschap 136

S

Schaar voor electriciens 62
Schippersmes 63
Schokdempersloper 142
Schraapstalen 136-278
Schroevendraaier, geïsoleerde 1000 V 45
Schroevendraaiern met handvat in drie componenten 119
Schroevendraaiers combidrive 124
Schroevendraaiers met handvat in twee componenten 118
Schroevendraaiers met houten handvat 124
Schroevendraaiers voor elektronica 123
Schroevendraaiers, pneumatische 263
Schuifmaten 275
Schuurmachines, pneumatische 265
Slagmoersleutels 262-271-273
Slagschroevendraaier 246
Slagsleutels 84
Slanghaspels 273
Slangklemtangen 254
Slangklemtangen voor brandstofslangen 254
Sleutels, geïsoleerde 1000 V 49
Sleutels, voor injectoren 255
Slijpmachines, pneumatische 266
Slipratelsleutel voor verbindingsmoeren 88
Sloopijzer 127-137
Soldeerbouten en toebehoren 39
Spiegel 39
Spriaalslangen 273
Starter voor wagens 288
Steekpassers 277
Stethoscoop 261
Stiftsleutels, geïsoleerde 1000 V 49
Striptang, geïsoleerd 1000 V 42
Stroboscopische lamp 261

T

T-sleutel 93
T-sleutel met cardangewricht 91
T-sleutel met cardangewricht en Torx schroefbit 91
T-sleutel met cardangewricht en zeskant schroefbit 90
T-sleutel voor Torx schroeven 98-99
Tang met dubbele scharnier 50
Tang voor bundelbandjes 247
Tangen 284
Tangen voor elektronica 31
Tangen, geïsoleerde 1000 V 41
Tapeionddraaier 147
Tapkruk 235
Tappen en boren 280
Tassen, stof 26
Timing gereedschap 284
Timing gereedschapsets 284
TPMS 136
Trekker - Mestrekker 149
Trekkers voor beschadigte bouten en moeren 146
Trekkers voor verstuivers 256
Trolley voor Gereedschap 31

U

Uitdeuker, pneumatische 132
Uitdeukhamers 131
Uitdeuklepels 132
Uitrusting voor bedrijfsvoertuigen 291
Uitschuifbaar universeel mes 63

V

Veerhaspel 257
Veerspanners 142
Veiligheidsgereedschap 1000 V 41
Verlengstuk 77
Verstelbare haaksleutel 101
Verstelbare vijlbladhouder 133
Verstuivertester 261
Vetpomp en toebehoren 133
Vijlen 281
Vijlen, naald- 282
Vijzel, hydraulische 147
Vloeistofzuiger 289
Vochtafscheidingsfilters, reduceerventielen, olievernevelaars 271
Voelermaten 276
Vuist 130

W

Uitdeuker, pneumatische 132
Uitdeukhamers 131

W

Warmte pistool, digitaal 131
Werkbank, mobiel 172
Werkbanken 170-177-184
Wielgewichttang 136
Wielnaaftrekkers 144
Windschermverplaatser 269
Winkelhaken 277

Z

Zaag voor gaten 280
Zaag, recipro- 269
Zaagbladen voor beugelzaag 61
Zaklantaarns 258
Zijkniptang foor juweliers 37
Zijkniptang met dubbele overbrenging 60
Zijkniptangen voor Kunststof 59
Zijknitang voor elektronica 33
Zuigerveerspanbanden 137
Zuigerveertang 138

USAG

GUARANTEED TOOLS

De USAG Garantie is een integraal onderdeel van onze toewijding aan klanten en waarborgt volledige tevredenheid bij het gebruik van ons professionele gereedschap, vervaardigd met de beste grondstoffen en de meest moderne productietechnieken.

Voor USAG gereedschap geldt een garantie tegen fabricagefouten en gebreken in de materialen: onjuist gebruik, normale slijtage, vallen niet onder de garantie.

Met het doel de retour gezonden producten te beheren en te volgen hebben wij een speciale organisatie ontwikkeld die snel en professioneel reageert op de wensen van klanten.

Informatie en gegevens gerangschikt op productcategorie

Hand gereedschap


Dop sleutels

Luchtge-reedschap

Krikken

Torsiege-reedschap

Containers voor gereedschap

Autoindustrie

U KUNT HET VOLLEDIGE DOCUMENT DOWNLOADEN VAN:

usag-tools.net

of scan de QR code

UW SERVICECONTACTEN

WEB-PORTAL

www.2helpu.com/USAG

- reserveonderdelen
- instructies voor gebruik

E-MAIL CONTACT

service.italia@sbdinc.com

- Service en assistentie
- Verzoeken om reparaties
- Informatie

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA STANLEY BLACK & DECKER ITALIA SRL (ESPORTAZIONE)

1. NORMATIVA CONTRATTUALE

1.1 Le ordinazioni sono assunte da **Stanley Black & Decker Italia SRL** (in seguito "il Venditore") alle condizioni sotto specificate che si intendono accettate dal Compratore con il conferimento dell'ordine. Eventuali deroghe alle stesse saranno efficaci solo se concordate per iscritto tra le parti. Tutti i contratti di vendita fra le parti, nonché le presenti Condizioni Generali, saranno disciplinati dalla legge italiana ed in particolare dalla la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci, firmata a Vienna l'11 aprile 1980. Fa fede unicamente il testo in lingua italiana delle presenti Condizioni Generali.

1.2 Qualsiasi riferimento ad eventuali termini commerciali (ad es. Franco Fabbrica, FOB, CIP, ecc.) si intenderà fatto agli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale, nel testo in vigore al momento della conclusione del contratto di vendita.

2. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

2.1 I pesi, le dimensioni, i prezzi, i colori e gli altri dati figuranti nei cataloghi, prospetti, circolari, od altri documenti illustrativi del Venditore, hanno carattere di indicazioni approssimative.

2.2 Il Venditore si riserva di variare in qualsiasi momento, senza preavviso, i dati tecnici o costruttivi dei suoi Prodotti.

3. ORDINI - RIMANENZE - CONFEZIONI E IMBALLO

3.1 Salvo quanto indicato al punto 4.1, gli ordini sono irrevocabili da parte del Compratore. Il Venditore può accettare l'ordine mediante spedizione della merce, conformemente all'art. 1327 c.c..

3.2 Il Venditore ha la facoltà di evadere l'ordine solo in parte o in diverse riprese. Nel caso di evasione incompleta dell'ordine, sarà inviata una DISTINTA RIMANENZE aggiornata che annulla ogni eventuale distinta precedente. I Prodotti non inviati verranno inclusi, nei limiti delle disponibilità, nella spedizione successiva.

3.3 Nell'ordine dev'essere specificato il codice dell'articolo e le relative quantità omettendo di indicare prezzi, sconto e condizioni di pagamento (specificare solo: "Condizioni in vigore").

3.4 I quantitativi, per ogni articolo e misura, debbono essere ordinati attenendosi alle confezioni standard del Venditore, come indicato nell'apposita colonna del listino del Venditore. Imballi particolari verranno fatturati al costo. Il Venditore si riserva il diritto di evadere l'ordine in base alle proprie confezioni standard anche quando tali confezioni non corrispondano all'ordine.
Qualora il compratore desideri ordinare quantità diverse dall'unità di confezionamento previste, il costo del servizio viene addebitato nella misura forfettaria del 6% in sede di fatturazione.

4. TERMINI DI CONSEGNA

4.1 I termini di consegna eventualmente concordati dalle parti sono computati per giorni lavorativi. Essi hanno natura meramente indicativa e non vincolano quindi il Venditore. Tuttavia, in presenza di un ritardo imputabile al Venditore che superi i 120 giorni, il Compratore potrà risolvere il contratto di vendita relativamente ai Prodotti di cui la consegna è ritardata con un preavviso di 20 giorni, da comunicarsi per iscritto (anche via telefax) al Venditore.

4.2 Non si considera imputabile al Venditore l'eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore o ad atti od omissioni del Compratore.

4.3 Salvo il caso di dolo o colpa grave del Venditore, è espressamente escluso qualsiasi risarcimento del danno per mancata o ritardata consegna dei Prodotti.

5. RESA E SPEDIZIONE – RISERVA DI PROPRIETÀ

5.1 Salvo patto contrario, la fornitura dei Prodotti s'intende Franco Fabbrica e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dal Venditore. La consegna avverrà quindi a tutti gli effetti presso lo stabilimento del venditore all'atto del caricamento sul mezzo del primo trasportatore.

5.2 I rischi passano al compratore al più tardi con la consegna della merce al primo trasportatore.

6. RECLAMI

6.1 Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità o caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi apparenti), dovranno essere notificati al Venditore per iscritto, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei Prodotti. Inoltre, ove la merce o il relativo imballaggio risultino danneggiati o in presenza di merce mancante, il Compratore è tenuto a formulare le riserve del caso nei confronti del trasportatore, secondo le forme previste per la modalità di trasporto utilizzata.

6.2 Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati al Venditore, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data della scoperta del difetto e comunque non oltre dodici mesi dalla consegna. Il reclamo dovrà specificare con precisione il difetto riscontrato ed i Prodotti cui esso si riferisce.

6.3 È inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Compratore di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture. Inoltre il Compratore non potrà effettuare resi di merce senza preventivo accordo tra le parti.

7. GARANZIA PER VIZI

7.1 Il Venditore si impegna a porre rimedio a qualsiasi difetto di conformità (vizio) dei Prodotti a lui imputabile, verificatosi entro dodici mesi dalla consegna dei Prodotti, purché lo stesso gli sia stato notificato tempestivamente in conformità all'art. 6. In tal caso il Venditore provvederà, a sua scelta, alla sostituzione o riparazione dei Prodotti risultati difettosi. La suddetta garanzia non si applica a Prodotti che presentano normale usura, segni di manomissione o di uso improprio. La suddetta garanzia non si applica ai prodotti di consumo, ossia i prodotti (o parti di prodotti) che si usurano o si danneggiano per effetto del normale utilizzo, come ad esempio guarnizioni, cuscinetti, lame di seghe, pile e batterie. Le spese di trasporto dei Prodotti da sostituire o riparare e dei Prodotti sostituiti o riparati sono a carico del Compratore.

7.2 Salvo il caso di dolo o colpa grave, il Venditore sarà tenuto, in caso di difetto di conformità (vizi) dei Prodotti, unicamente alla riparazione o sostituzione dei Prodotti difettosi. È inteso che la suddetta garanzia (consistente nell'obbligo di riparare o sostituire i Prodotti) è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge, ed esclude ogni altra responsabilità del Venditore (sia contrattuale che extracontrattuale) comunque originata dai Prodotti forniti (ad es. risarcimento del danno, mancato guadagno, ecc.).

7.3 Il Compratore accetta di assumere in via esclusiva la responsabilità per eventuali obblighi derivanti da azioni intentate da successivi venditori (in via diretta o di regresso) ai sensi degli artt. 1519-bis c.c. (o di analoghe norma di altro Stato membro dell'Unione Europea, basate sulla direttiva europea 1999/44/CE del 25 maggio 1999). Pertanto le parti convengono espressamente di escludere qualsiasi diritto di regresso nei confronti del Venditore ai sensi dell'art. 1519-quinquies c.c. (o di analoga norma di altro Stato membro basata sulla direttiva 1999/44/CE) da parte del Compratore che abbia posto rimedio ad un difetto di conformità nei confronti del consumatore (o che abbia subito il regresso di un successivo venditore par tale ragione). Inoltre il Compratore si impegna a tenere il Venditore indenne da qualsiasi azione di regresso che quest'ultimo possa subire da eventuali successivi acquirenti del Compratore.

8. PREZZI

8.1 Salvo patto contrario, i prezzi sono quelli riportati nel listino ufficiale del venditore, si intendono franco fabbrica, imballo normale compreso. Tali prezzi possono essere modificati in ogni momento dal Venditore.

8.2 I prezzi si intendono al netto dell'IVA, di eventuali imposte o tasse, nonché di tributi, diritti ed oneri fiscali o di qualsiasi specie eventualmente gravanti sul contratto.

9. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

9.1 Il pagamento dev'essere fatto esclusivamente al Venditore alle condizioni convenute.

9.2 Sconti per pagamenti a ricevimento fattura vanno calcolati sull'importo netto della merce, escluso imballo, spese postali o di trasporto e IVA. Trascorsi 15 giorni dalla data della fattura o dal periodo concordato, si intende revocato il beneficio dello sconto condizionato e pertanto la rimessa va effettuata per il totale della fattura.

9.3 In caso di ritardo di pagamento rispetto alla data pattuita, il Compratore sarà tenuto a corrispondere al Venditore un interesse di mora pari al tasso d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea, più sette punti percentuali, conformemente all'art. 4 del decreto legisl. n. 231 del 9 ottobre 2002 che attua la direttiva CE 35/2000. L'eventuale ritardo di pagamento superiore a 30 gg. dalla data indicata in fattura darà al Venditore il diritto di risolvere il contratto, con facoltà di trattenere la parte di prezzo pagata e di pretendere la restituzione dei Prodotti forniti, a cura e spese del Compratore, oltre il risarcimento dell'eventuale danno.

9.4 Il Compratore non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad es. in caso di pretesi difetti dei Prodotti), se non previo accordo scritto con il Venditore.

9.5 Qualora il Venditore abbia motivo di temere che il Compratore non possa o non intenda pagare i Prodotti alla data pattuita, egli potrà subordinare la consegna dei Prodotti alla prestazione di adeguate garanzie di pagamento (ad es. fideiussione o garanzia bancaria). Inoltre, in caso di ritardi di pagamento, il Venditore potrà modificare unilateralmente i termini di eventuali altre forniture e/o sospenderne l'esecuzione fino all'ottenimento di adeguate garanzie di pagamento.

10. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dal contratto o ad esso collegata sarà esclusivamente competente il foro di Milano (Italia); tuttavia, in deroga a quanto sopra, il Venditore avrà sempre la facoltà di adire il foro del Compratore.

STANLEY BLACK & DECKER ITALIA GENERAL CONDITIONS OF SALE (EXPORT)

1. APPLICABLE RULES

1.1 Orders are received by **Stanley Black & Decker Italia SRL** (hereafter "the Seller") at the conditions specified hereunder, which are deemed to have been accepted by the Seller by placing the order. Any derogation from the above conditions may be effective only if agreed upon in writing between the parties. All contracts of sale between the parties as well as these general conditions of sale are governed by the laws of Italy and in particular by the United Nations Convention on the International Sales of Goods, signed in Vienna on the 11th of April 1980. The Italian text of the present General Conditions shall be the only authentic text.

1.2 Any reference made to trade terms (such as EXW, FOB, CIP, etc.) is deemed to be made to the Incoterms published by the International Chamber of Commerce and current at the date of conclusion of the sales contract.

2. CHARACTERISTICS OF THE PRODUCTS

2.1 Weights, dimensions, prices, colours and other data contained in catalogues, prospects, circulars or other descriptive documents of the Seller shall all constitute an approximate indication only.

2.2 The Seller reserves the right to modify, at any time, without notice, the technical and construction data of its Products.

3. ORDERS – BACK-ORDER PRODUCTS – PACKAGING AND PACKING

3.1 Save as indicated under clause 4.1, the orders are irrevocable for the Purchaser. The Seller is entitled to accept the order by delivering the goods, in conformity with Article 1327 of the Italian civil code.

3.2 The Seller may perform the order partially or in different instalments. If the order is carried out only partially, the Seller will enclose an updated list of back-order Products which replaces any previous list. The Products not sent will be included, as far as available, in the following shipment.

3.3 The order must specify the reference number of each article and the respective quantities without indication of the price, discount and payment conditions (only specify "Conditions in force").

3.4 The quantities, for each article and size, must be ordered in conformity with the standard packings of the Seller, as indicated in the proper column of the Seller's price list. The Seller reserves the right to carry out the order according to its standard packings, even where these standard packings do not conform to the order. Special packaging will be invoiced at cost.
If the buyer wishes to order different quantities from the packaging unit provided, the service cost is charged at a flat rate of 6% upon billing.

4. DELIVERY TERMS

4.1 Delivery terms which the parties may have agreed will be calculated in working days. Such terms are merely indicative and do consequently not bind the Seller. However, should a delay in delivery for which the Seller is liable exceed 120 days, the Purchaser will be entitled to terminate the sales contract with respect to the Products the delivery of which is delayed, by giving the Seller a 20 days' prior notice in writing (also by telefax).

4.2 A delay due to force majeure or to acts or omissions of the Purchaser shall not be considered as a delay for which the Seller is liable.

4.3 Except in case of fraud or gross negligence of the Seller, any claim for damages arising out of non-delivery of or delay in delivery is expressly excluded.

5. DELIVERY AND SHIPMENT – RESERVATION OF TITLE

5.1 Unless otherwise agreed, the supply shall be deemed to be made Ex-Works (EXW) even if it is agreed that the shipment has to be carried out totally or in part by the Seller. Delivery will consequently take place for all effects at the Seller's premises when the goods are loaded on the means of transportation of the first carrier.

5.2 The risks shall pass to the Purchaser at the latest when the Products are handed over to the first carrier.

6. COMPLAINTS

6.1 Any complaints concerning the conditions of packing, quantity or outward features of the Products (apparent defects) must be notified to the Seller in writing within 15 days from receipt of the Products; failing such notification the Purchaser's right to claim the above defects will be forfeited. Furthermore, if the goods or respective packing are damaged or if some goods are missing, the Purchaser must make the necessary reservations towards the carrier, in conformity with the formalities required for the respective mode of transportation.

6.2 Any complaints relating to defects which cannot be discovered on the basis of a careful inspection upon receipt (hidden defects) must be notified to the Seller in writing within 15 days from discovery of the defect and in any case not later than twelve months from delivery; failing such notification the Purchaser's right to claim the above defects will be forfeited. The notice must indicate precisely the defect and the Products to which it refers.

6.3 It is agreed that no complaints or objections entitle the Purchaser to suspend or to delay payment of the Products as well as payment of any other supplies. Furthermore, no returns of Products may be made by the Purchaser without prior agreement between the parties.

7. GUARANTEE FOR DEFECTS

7.1 The Seller undertakes to remedy any non-conformity (defect) of the Products for which he is liable, occurring within twelve months from delivery of the Products, provided he has been notified timely about such defect according to Article 6. In such case the Seller will, at his choice, either replace or repair the Products which result to be defective. This guarantee does not apply to Products showing normal wear and tear or signs of alteration or improper use. This guarantee does not apply to the so-called consume products, i.e., products (or parts of products) that are subject to wear or that are damaged as consequence of the normal use such as, for example, gaskets, bearings, saw blades and batteries. The transport cost of the Products to be replaced or repaired or having been replaced or repaired are for the Purchaser's account.

7.2 Except in case of fraud or gross negligence, the Seller's only obligation in case of non-conformity (defects) of the Products will be that of replacing or repairing the defective Products. It is agreed that the above mentioned guarantee (i.e. the obligation to repair or to replace the Products) is in lieu of any other legal guarantee or liability with the exclusion of any other Seller's liability (both contractual or extra-contractual) which may arise from the Products supplied (e.g. compensation of damages, loss of profit, etc.).

7.3 The Purchaser accepts to assume the exclusive responsibility for any obligation arising out of possible claims made by subsequent purchasers (whether direct or by way of redress) under articles 1519-bis and following of the Italian civil code (or under similar provisions of other member States of the European Union, based on the European directive 1999/44/CE of 25 May 1999). Consequently the parties expressly agree to exclude any right of redress against the Seller by the Purchaser, when the latter has remedied a non-conformity in favour of a consumer (or has suffered an action in redress by a subsequent seller), in conformity with Article 1519-quinquies of the Italian civil code (or any other similar provision of another member State based on directive 1999/44/CE). Furthermore, the Purchaser agrees to hold the Seller harmless against any action in redress he may suffer from possible subsequent buyers of the Purchaser.

8. PRICES

8.1 Unless otherwise agreed, prices are those stated on the official price-list of the Seller, they are to be considered Ex-Works, normal packing included. Such prices may be changed at any moment by the Seller

8.2 The prices are net of VAT and of possible taxes or other fiscal charges or duties of any kind which may be due with respect to the contract.

9. PAYMENT CONDITIONS

9.1 Payment must be made exclusively to the Seller at the agreed conditions.

9.2 Discounts for payments made on the receipt of invoices are calculated on the net amount of the goods excluding packing, postage or transport and VAT. After fifteen days have elapsed from the date of the invoice or the period agreed, the benefit of the conditional discount is considered null and payment must be made for the invoice total.

9.3 Should payment be delayed with respect to the agreed date, the Purchaser shall pay to the Seller interest for late payment at a rate corresponding to the interest rate applied by the European Central Bank to its main refinancing operations plus seven percentage points, in conformity with Article 4 of decree n. 231 of 9 October 2002 which implements the EC Directive 35/2000. Should the delay exceed 30 days from the date indicated in the invoice, the Seller will be entitled to terminate the contract, to retain the part of the price already paid and to claim the return, at the Purchaser's expense, of the Products delivered, plus possible damages.

9.4 The Purchaser is not authorised to make any deduction from the agreed price (e.g. if he pretends that the goods are defective), unless agreed in writing with the Seller.

9.5 Should the Seller have reasons to fear that the Purchaser cannot or does not intend to pay the Products on the agreed date, he may make delivery dependant on obtaining an appropriate payment guarantee (e.g. surety or bank guarantee). Furthermore the Seller may, in case of delayed payment, unilaterally modify the terms of payment of other supplies and/or suspend their performance until he obtains appropriate payment guarantees.

10. JURISDICTION

The Courts of Milan (Italy) shall have exclusive jurisdiction with respect to any dispute arising out of or in connection with this contract; however, as an exception to the above, the Seller is in any case entitled to bring an action before the competent Courts at the seat of the Purchaser.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE STANLEY BLACK & DECKER ITALIA SRL (EXPORTATION)

1. NORMES APPLICABLES

1.1 Les commandes sont acceptés par **Stanley Black & Decker Italia SRL** (par la suite "le Vendeur") aux conditions spécifiées ci-après qui sont considérées acceptées par l'Acheteur avec le placement de la commande. D'éventuelles dérogations à ces conditions générales ne seront valables que si elles auront été convenues par écrit entre les parties. Tous les contrats de vente entre les parties ainsi que ces Conditions Générales seront régies par la loi italienne et en particulier par la Convention des Nations Unies sur les contrats internationaux de vente de marchandises (signée à Vienne le 11 avril 1980. Le texte en langue italienne des présentes Conditions Générales est le seul faisant foi.

1.2 Toute référence à des termes commerciaux (par ex. EXW, FOB, CIP etc.) sera interprétée comme une référence aux Incoterms de la Chambre de Commerce Internationale, dans le texte en vigueur à la date de conclusion du contrat de vente.

2. CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

2.1 Les poids, dimensions, prix, couleurs et autres données figurant dans les catalogues, prospectus, circulaires ou autres documents illustratifs du Vendeur ne constituent que des indications approximatives.

2.2 Le Vendeur se réserve de modifier à tout moment, sans préavis, les données techniques et constructives de ses Produits.

3. COMMANDES - RELIQUATS - CONDITIONNEMENT ET EMBALLAGE

3.1 Sauf ce qui est indiqué à la clause 4.1, les commandes sont irrévocables pour l'Acheteur. Le Vendeur a la faculté d'accepter la commande en expédiant les marchandises, conformément à l'article 1327 du code civil italien.

3.2 Le Vendeur pourra exécuter la commande partiellement ou à plusieurs reprises. Dans le cas d'exécution partielle de la commande le Vendeur attachera une liste mise à jour des Produits reliquats qui remplacera toute liste précédente. Les Produits non envoyés seront inclus, dans la mesure des disponibilités, dans la livraison suivante.

3.3 La commande devra spécifier le code de l'article et les quantités respectives, sans indication des prix, rabais et conditions de paiement (spécifier seulement "Conditions en vigueur").

3.4 Les quantités devront être commandées, pour chaque article et mesure, en respectant les conditionnements standard du Vendeur, comme indiqué dans la colonne correspondante de la liste de prix du Vendeur. Le Vendeur se réserve le droit d'exécuter la commande conformément à ses conditionnements standard même lorsque ces conditionnements ne se conforment pas à la commande. Des emballages particuliers seront facturés au coût.
Si l'acheteur souhaite commander des quantités différentes de celles du conditionnement proposé, les frais de service sont imputés à un taux forfaitaire de 6% à la facturation.

4. DÉLAIS DE LIVRAISON

4.1 Les délais de livraison éventuellement convenus entre les parties sont calculés en jours ouvrables. Ils sont purement indicatifs et ne lient par conséquent pas le Vendeur. Toutefois en présence d'un retard imputable au Vendeur excédant les 120 jours, l'Acheteur pourra résilier le contrat de vente pour les Produits dont la livraison est retardée avec un préavis de 20 jours qui devra être communiqué au Vendeur par écrit (aussi par telefax).

4.2 N'est pas considéré imputable au Vendeur le retard éventuel dû à force majeure ou résultant d'agissements ou d'omissions imputables à l'Acheteur.

4.3 Sauf fraude ou faute lourde du Vendeur, toute prétention de l'Acheteur au titre de préjudice résultant d'une absence de fourniture ou d'une fourniture tardive est expressément exclue.

5. LIVRAISON ET TRANSPORT – RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

5.1 Sauf convention contraire, la livraison sera présumée être faite Ex-Works (EXW), même s'il est convenu que le transport doit être opéré totalement ou partiellement par le Vendeur. La livraison aura lieu à tous effets auprès de l'établissement du Vendeur lorsque les Produits sont chargés sur le moyen de transport du premier transporteur

5.2 Le risque passera à l'Acheteur au plus tard lorsque le Vendeur remet les Produits au premier transporteur.

6. RÉCLAMATIONS

6.1 Toute réclamation concernant l'état de l'emballage, les quantités ou les caractéristiques extérieures des Produits (vices apparents) devra être notifiée au Vendeur, par écrit, dans les 15 jours suivant la date de réception des Produits; à défaut d'une telle notification l'Acheteur ne pourra invoquer ce type de défaut. En outre, s'il apparaît que les marchandises ou les emballages sont endommagés ou en cas des Produits manquants, l'Acheteur devra formuler envers le transporteur les réserves appropriées selon les formes prévues pour le moyen de transport utilisé.

6.2 Toute réclamation relative à des défauts ne pouvant pas être reconnus au terme d'une inspection diligente au moment de la réception (vices cachés) devra être notifiée au Vendeur, par écrit, dans les 15 jours suivant la constatation du défaut et en tout état de cause, dans les douze mois suivant la livraison. En l'absence d'une telle notification l'Acheteur ne pourra invoquer le défaut en question. La réclamation devra spécifier avec précision le défaut et les Produits auxquels il se réfère.

6.3 Il est convenu que toute réclamation ou plainte émise par l'Acheteur ne saurait lui permettre de suspendre ou de retarder le paiement des Produits objet de la contestation de même que le paiement de toute autre fourniture. En outre l'Acheteur ne pourra pas effectuer aucune restitution des Produits sans accord préalable des parties.

7. GARANTIES

7.1 Le Vendeur s'engage à remédier à toute non conformité (vice) des Produits dont il serait responsable et qui apparaîtrait dans les douze mois après leur livraison, sous condition que celle-ci lui ait été notifié en temps utile conformément à l'article 6. Dans ce cas le Vendeur remplacera ou réparera, à son choix, les Produits résultant défectueux. Cette garantie ne s'applique pas aux Produits présentant une usure normale ou des signes d'altération ou d'usage impropre. Cette garantie ne concerne pas les produits de consommation, c'est à dire les produits (ou parts de produits) sujets à usure ou bien qui s'endommagent pour effet du normal emploi comme, par exemple, garnitures, roulements, lames de scie, piles et batteries. Les frais de transport des Produits à remplacer ou à réparer, et des Produits remplacés ou réparés, sont à la charge de l'Acheteur.

7.2 Sauf fraude ou faute lourde du Vendeur, la seule obligation du Vendeur en cas de non conformité (vices) des Produits sera de réparer ou de remplacer les Produits défectueux. Il est convenu que les garanties ci-dessus (c'est-à-dire de réparer ou de remplacer les Produits) excluent toute autre obligation à titre de la garantie ou responsabilité légale ainsi que toute autre responsabilité (soit contractuelle qu'extracontractuelle) du Vendeur qui pourrait être mise en jeu par le fait des Produits livrés (par exemple réparation du préjudice, perte de profit, etc...).

7.3 L'Acheteur accepte d'assumer en voie exclusive la responsabilité pour toute obligation découlant d'éventuelles actions (directes ou en voie de regrès) engagée par des acheteurs successifs, basée sur les articles 1519-bis et suivants du code civil italien (ou sur des dispositions analogues d'autres Etats membres de l'Union Européenne, en application de la directive européenne 1999/44/CE du 25 mai 1999). Par conséquent les parties conviennent d'exclure tout droit de regrès envers le Vendeur basé sur l'art. 1519-quinquies du code civil italien (ou sur une disposition analogue de la loi d'un autre Etat membre, basée sur la directive 1999/44/CE) par l'Acheteur qui aurait remédié à une non conformité envers le consommateur (ou qui aurait subi le regrès d'un vendeur successif pour la même raison). En outre l'Acheteur s'engage à tenir le Vendeur indemne contre toute action de regrès qui pourrait être intentée contre lui par d'éventuels acheteurs successifs de l'Acheteur.

8. PRIX

8.1 Sauf convention contraire, les prix sont ceux indiqués sur le Tarif officiel du Vendeur et sont considérés Ex-Works, avec l'emballage normal. Ces prix peuvent être modifiés à tout moment par le Vendeur.

8.2 Les prix sont au net de la TVA et d'éventuelles taxes ou impôts, droits ou charges fiscales de tout genre qui pourraient s'appliquer au contrat.

9. CONDITIONS DE PAIEMENT

9.1 Le paiement doit être fait exclusivement au Vendeur aux conditions convenues.

9.2 Remises pour paiements à réception facture doivent être calculées sur le montant net de la marchandise, sauf emballage, frais postaux ou de transport et TVA. Après 15 jours de la date de facture ou du délai établi par les parties la remise conditionnée sera révoquée et le paiement devra être effectué sur le montant total de la facture.

9.3 En cas de retard de paiement par rapport à la date convenue, l'Acheteur devra payer au Vendeur des intérêts de retard correspondant au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de sept points, conformément à l'article 4 du décret n. 231 du 9 octobre 2002 qui donne application à la directive européenne CE 35/2000. Si le retard dépasse les 30 jours suivant la date de paiement indiquée dans la facture, le Vendeur aura le droit de résilier le contrat, de retenir la partie du prix payée et de prétendre la restitution, aux soins et dépenses de l'Acheteur, des Produits fournis, outre la réparation d'éventuels dommages.

9.4 L'Acheteur n'est autorisé à effectuer aucune déduction du prix convenu (par ex. en cas de prétendus défauts des Produits), sauf en cas d'accord écrit préalable avec le Vendeur.

9.5 Au cas où le Vendeur aurait des raisons de redouter que l'Acheteur ne puisse pas ou n'ait pas l'intention de payer à la date convenue, il pourra subordonner la livraison à l'octroi de garanties de paiement appropriées (par exemple sûreté ou garantie bancaire). En outre, le Vendeur pourra, en cas de retards de paiement, modifier unilatéralement les termes d'autres fournitures et/ou en suspendre l'exécution jusqu'à l'obtention de garanties de paiement appropriées.

10. JURIDICTION COMPÉTENTE

Les tribunaux de Milan seront exclusivement compétents pour trancher tout différend survenant du fait ou en rapport avec ce contrat. Cependant, par exception, le Vendeur est habilité, en tout état de cause, à agir devant des juridictions compétentes du siège de l'Acheteur.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA STANLEY BLACK & DECKER ITALIA SRL (EXPORTACIÓN)

1. NORMATIVA CONTRACTUAL

1.1 **Stanley Black & Decker Italia SRL**, de aquí en adelante llamado "el vendedor", asumirá los pedidos en las condiciones abajo especificadas, las que se entenderán aceptadas por el comprador desde el momento de la entrega del pedido. Eventuales excepciones a lo antedicho sólo tendrán valor cuando las partes las hayan acordado por escrito. Todos los contratos de venta entre las partes como así también las presentes Condiciones Generales se regirán por la ley italiana y, en particular, por la Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos de Venta Internacional de Mercaderías, suscrita en Viena el 11 de abril de 1980. Para todos los efectos legales derivados del presente contrato hará fe única y exclusivamente el texto en lengua italiana de las presentes Condiciones Generales.

1.2 Cualquier referencia a eventuales términos comerciales (por ej.: Ex-fábrica, FOB, CIP, etc.) se entenderá hecha según los Incoterms de la Cámara de Comercio Internacional, considerando el texto vigente en el momento de la celebración del contrato de venta.

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

2.1 Los pesos, las dimensiones, los precios, los colores y los demás datos que figuren en los catálogos, folletos, circulares u otros documentos ilustrativos del vendedor, tendrán el carácter de indicaciones meramente aproximativas.

2.2 El vendedor se reserva la facultad de cambiar en cualquier momento y sin aviso previo, los datos técnicos o de fabricación de sus productos.

3. PEDIDOS, SALDOS, ENVASES Y EMBALAJES

3.1 Con la sola excepción contemplada en el punto 4.1, los pedidos efectuados por el comprador serán irrevocables. El vendedor podrá aceptar el pedido mediante la expedición de la mercadería, de conformidad con lo dispuesto por el art. 1327 del C.C.

3.2 El vendedor se reserva la facultad de despachar sólo parcialmente el pedido o mediante varios envíos parciales. En caso de expedición sólo parcial del pedido, se enviará una LISTA DE SALDO actualizada, que anulará toda eventual lista precedente. Los productos incluidos en la lista antedicha serán despachados, dentro de los límites de disponibilidad, en la expedición sucesiva.

3.3 En el pedido se deberá especificar el código del artículo y la respectiva cantidad, omitiendo las indicaciones de precio, descuento y condiciones de pago (especificar sólo: "Condiciones vigentes").

3.4 Las cantidades relativas a cada artículo y tamaño deberán ser pedidas ateniéndose a los envases estándar del vendedor y de la forma indicada en la respectiva columna de la lista del vendedor. El Vendedor se reserva el derecho de realizar los pedidos en función de sus envases estándares aunque estos envases no correspondan a el pedido. Los embalajes especiales serán facturados al costo.
Si un comprador desea solicitar cantidades distintas a las suministradas en las unidades de embalaje, por este servicio se aplica una tarifa fija del 6 % sobre el importe de la factura.

4. PLAZOS DE ENTREGA

4.1 Los plazos de entrega eventualmente concertados por las partes se contarán considerando sólo los días de trabajo. Dichos plazos tendrán un carácter meramente ilustrativo y, por lo tanto, no serán obligatorios para el vendedor. Sin embargo, en caso de retrasos imputables al vendedor que superen los 120 días, el comprador podrá revocar el contrato de venta -sólo respecto de los productos cuya entrega haya sufrido retraso- mediante un pre-aviso de veinte días que deberá enviar por escrito al vendedor (incluso mediante fax).

4.2 No será imputable al vendedor el eventual retraso debido a fuerza mayor o a actos u omisiones del comprador.

4.3 Salvo en caso de dolo o culpa grave del vendedor, queda expresamente excluido del presente contrato cualquier tipo de resarcimiento por daños debidos a retraso o falta de entrega de los productos.

5. ENTREGA Y EXPEDICIÓN. RESERVA DE PROPIEDAD

5.1 Salvo pacto en contrario, la entrega de los productos se entiende Ex-fábrica, aun cuando se haya acordado que la expedición o parte de ésta será de cargo del vendedor. La entrega se entenderá efectuada, para todos los efectos legales a que hubiera lugar, en el establecimiento del vendedor y al momento de efectuar la carga en el vehículo del primer transportista.

5.2 Los riesgos serán de cargo del comprador, a contar de la entrega de la mercadería al primer transportista.

6. RECLAMACIONES

6.1 Eventuales reclamos relativos al estado del embalaje, cantidad o características exteriores de los productos (vicios aparentes), deberán notificarse por escrito al vendedor, dentro de los 15 días siguientes a la fecha de recepción de los productos, so pena de caducidad. Además, en caso de que la mercadería o su respectivo embalaje resulten dañados o bien en caso de falta de mercadería, el comprador deberá formular las reservas del caso al transportista respetando las formas previstas para la modalidad de transporte utilizado.

6.2 Eventuales reclamos relativos a defectos imposibles de identificar mediante un control diligente efectuado en el momento de la recepción (vicios ocultos) deberán notificarse al vendedor, so pena de caducidad, dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que dichos defectos hayan sido descubiertos y, en ningún caso, más allá de doce meses, contados desde la fecha de entrega. En el reclamo se deberá especificar con precisión el defecto encontrado y los productos a los cuales se refiere.

6.3 Se establece que eventuales reclamos o impugnaciones no facultarán al comprador para suspender o retardar el pago de los productos objeto de impugnación ni, menos aún, el pago relativo a otras entregas. Además, el comprador tampoco podrá efectuar devolución de la mercadería sin previo acuerdo de ambas partes.

7. GARANTÍA RELATIVA A DEFECTOS DE LOS PRODUCTOS

7.1 El vendedor se obliga a subsanar cualquier defecto de conformidad (vicio) de los productos que le sea imputable y que se verifique dentro del plazo de doce meses, contados desde la fecha de entrega de los productos, siempre y cuando dicho defecto se le notifique oportunamente, de conformidad con lo dispuesto por el art. 6°. En este caso, el vendedor procederá, a su elección, a la sustitución o reparación de los productos que resulten defectuosos. Dicha garantía no se aplicará a productos que presenten desgaste normal o señales de haber sido alterados ni en caso de uso impropio de los mismos. Dicha garantía no se aplicará a productos desgastados por efecto de normal empleo como, por ejemplo, guarniciones, hojas de sierra, cojinetes, pilas y baterías. Los gastos de transporte tanto de los productos que se deban sustituir o reparar como de los productos sustituidos o reparados serán de cargo del comprador.

7.2 Salvo el caso de dolo o culpa grave, si existiera algún defecto de conformidad (vicios) de los productos, el vendedor estará obligado sólo a la reparación o sustitución de los productos defectuosos. Se establece que esta garantía (consistente en la obligación de reparar o sustituir los productos) es extintiva y sustitutiva de las garantías o responsabilidades previstas por la ley y excluye cualquier otro tipo de responsabilidad del vendedor (tanto contractual como extracontractual) que pudiera derivar de la entrega de los productos (por ej.: resarcimiento de daños, ausencia de ganancias, etc.).

7.3 El comprador acepta asumirse de modo exclusivo la responsabilidad por eventuales obligaciones derivadas de acciones ejercidas por vendedores sucesivos (por vía directa o por derecho de reembolso), de conformidad con lo dispuesto por el art. 1519-bis del C.C. (o por normas análogas de otro Estado miembro de la Unión Europea, basadas en la directiva europea 1999/44/CE del 25 de mayo de 1999). Por lo tanto, las partes acuerdan expresamente liberar al vendedor de cualquier eventual obligación de reembolso, de conformidad con lo establecido por el art. 1519-quinquies del C.C. (o por normas análogas de otro Estado miembro, basadas en la directiva 1999/44/CE) respecto del comprador que haya subsanado un defecto de conformidad respecto del consumidor (o al que un vendedor sucesivo le haya solicitado el reembolso por dicha razón). Además, el comprador se obliga a liberar al vendedor respecto de cualquier acción de reembolso que en contra de éste último pudieren intentar eventuales sucesivos adquirentes del comprador.

8. PRECIOS

8.1 Salvo pacto en contrario, los precios son los de la lista de precios oficial del Vendedor, se entienden Ex-fábrica, embalaje normal incluido. Dichos precios podrán ser modificados en cualquier momento por el vendedor.

8.2 Los precios se entienden sin IVA incluido (IVA aparte) y sin eventuales impuestos o tasas, como así también de tributos, derechos o cargas fiscales o de cualquier otra especie que eventualmente graven el contrato.

9. CONDICIONES DE PAGO

9.1 El pago deberá ser efectuado exclusivamente al vendedor, de conformidad con las condiciones convenidas.

9.2 Los descuentos previstos para los pagos efectuados inmediatamente después de haberse recibido la factura, serán calculados sobre el importe neto de la mercadería, excluidos el embalaje, los gastos de correo y/o transporte y el IVA. Transcurridos 15 días desde la fecha de la factura -o del período convenido en su caso- sin que se haya efectuado el pago, se entenderá caducado el beneficio del descuento condicionado y, por lo tanto, el pago deberá efectuarse por el valor total de la factura.

9.3 En caso de existir retraso en el pago con respecto a la fecha pactada, el comprador deberá pagar al vendedor un interés de mora equivalente a la tasa de interés del principal instrumento de refinanciación del Banco Central Europeo más el 7%, de conformidad con lo dispuesto por el art. 4° del Decreto legisl. N° 231 del 9 de octubre de 2002, aplicativo de la directiva CE 35/2000. El eventual retraso de pago que supere en la medida de 30 días la fecha indicada en la factura, facultará al vendedor para revocar el contrato, retener para sí la parte del precio que haya sido pagada y demandar la restitución por cuenta y cargo del comprador de los productos suministrados, además del resarcimiento de los eventuales daños.

9.4 El comprador no está autorizado para efectuar deducción alguna sobre el precio pactado (por ej.: en caso de supuestos defectos de los productos), sin previo acuerdo manifestado por el vendedor por escrito.

9.5 En caso de que el vendedor tenga motivos suficientes para temer que el comprador no pueda o no quiera pagar el precio de los productos en la fecha pactada, podrá subordinar la entrega de los productos al otorgamiento de adecuadas garantías de pago (por ej.: fianza o garantía bancaria). Asimismo, en caso de retrasos en el pago, el vendedor podrá modificar unilateralmente las condiciones de otros eventuales suministros y/o suspender su ejecución hasta obtener adecuadas garantías de pago.

10. TRIBUNAL COMPETENTE

En caso de verificarse cualquier controversia derivada de la interpretación y/o aplicación del presente contrato, será exclusivamente competente para conocer de ella el tribunal de Milan (Italia). No obstante lo anterior, el vendedor tendrá siempre la facultad de recurrir al tribunal del domicilio del comprador.

usag-tools.net

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.
Via Volta, 3 - 21020 - Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790 111 - Fax. +39 0332 790 363
info.mv@usag.it

YouTube

U63000268Y